

Príloha č. 2
**SPÔSOBY ZABEZPEČENIA PRE PRÍPAD ODCUDZENIA PREDPÍSANÉ
PRE DOJEDNANÚ VÝŠKU POISTNEJ SUMY**

Plnenie poisťovateľa pre prípad odcudzenia vecí je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti, tak ako je uvedené v nasledovných tabuľkách:

1 a) Hnuteľné veci bežného charakteru umiestnené v uzamknutých objektoch (budovách a halách)

Poistná suma v Eur	Zabezpečenie vchodových dverí	Zabezpečenie objektu + preskl. častí (okná, výklady a ostatné otvory)
do 1 659,70	D1	O1
do 3 319,40	D2	O1
do 6 638,79	D2	O1 + O2
do 16 596,96	D4 alebo D3 + E1	O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1
do 33 193,92	D4 + E1 alebo D3 + E1 + E2	O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1 + E2
do 165 969,60	D4 + E1 + E2 alebo D3 + E1 + E3	O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1 + E3
do 331 939,19	D4 + E1 + E3 alebo D4 + E1 + E2 + S3	O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1 + E3 + S3
nad 331 939,19	D4 + E1 + E3 + S3 alebo D4 + E1 + E2 + S4 alebo D4 + E1 + E2 + S5 alebo D4 + E1 + E2 + S6	O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1 + E3 + S4 alebo O1 + E1 + E3 + S5 alebo O1 + E1 + E3 + S6

1 b) Hnuteľné veci bežného charakteru, ktoré sú vzhľadom k svojmu objemu alebo vlastnostiam umiestnené na voľnom priestranstve mimo uzamknutý objekt (v areáli podniku, závodu, na stavenisku, na mieste montáže)

Poistná suma v Eur	Zabezpečenie objektu
do 3 319,40	S1
do 33 193,92	S1 + S2
do 66 387,84	S1 + S3
do 165 969,60	S1 + S4 alebo S1 + S5
nad 165 969,60	S1 + E4 + S4 alebo S1 + E4 + S5 alebo S1 + S6

1 c) Hnuteľné veci bežného charakteru umiestnené vo výkladoch

Poistná suma v Eur	Zabezpečenie výkladu objektu
do 3 319,40	O1 + O2
do 6 638,79	O1 + O2 + E1
do 16 596,96	O1 + O2 + E1 + E2
do 33 193,92	O1 + O2 + E1 + E3

Pri poistnej sume nad 33 193,92 Eur musia byť poistené veci zabezpečené podľa špecifikácie uvedenej v článku I. poistnej zmluvy.

1 d) Poistenie peňazí v registračnej pokladni

Poistná suma v Eur	Zabezpečenie objektu
do 663,88	O1 + D2
do 1 659,70	O1 + O2 + D3

Pri poistnej sume nad 1 659,70 Eur musia byť peniaze v registračnej pokladni zabezpečené podľa špecifikácie uvedenej v článku I. poistnej zmluvy.

2) Peniaze, ceniny, cennosti a klenoty

Poistná suma v Eur	Zabezpečenie vchodových dverí	Zabezpečenie objektu + preskl. častí (okná, výklady a ostatné otvory)	Zabezpečenie trezoru
do 331,94	D1	O1	T1
do 1 659,70	D2	O1	T2
do 3 319,40	D3	O1 + O2	T2
do 13 277,57	D4	O1 + O2 + O3	T3
do 24 895,44	D4 + E1	O1 + O2 + O3	T3
do 49 790,88	D4 + E1 + E2	O1 + O2 + O3	T4
do 99 581,76	D4 + E1 + E3	O1 + O2 + O3	T5
do 165 969,60	D4 + E1 + E3 + S3	O1 + O2 + O3	T6

Pri poistnej sume nad 165 969,60 Eur a pri poistení zlatníctiev musia byť poistené veci zabezpečené podľa špecifikácie uvedenej v článku I. poistnej zmluvy.

Preprava peňažných zásielok poslom

Poistná suma v Eur	Kód	Spôsob zabezpečenia prepravy
do 1 659,70	P1	poistník alebo iná, ním poverená osoba, vhodný kufrík alebo pevná taška
do 3 319,40	P2	poistník alebo ním poverená osoba vhodný kufrík s číselným kódom alebo uzamknutá pevná taška
do 6 638,79	P3	poistník alebo ním poverená osoba vybavená ochranným sprayom alebo elektrickým paralyzátorom, vhodný kufrík s číselným kódom alebo uzamknutá pevná taška, preprava uskutočnená v uzatvorenom vozidle
do 16 596,96	P4	poistník alebo ním poverená osoba vybavená ochranným sprayom alebo elektrickým paralyzátorom, atestovaný bezpečnostný kufrík alebo taška -variant 1 , preprava uskutočnená v uzatvorenom vozidle
do 33 193,92	P5	poistník alebo ním poverená osoba, atestovaný bezpečnostný kufrík alebo taška -variant 2, ďalšia osoba vybavená ochranným sprayom alebo elektrickým paralyzátorom a ozbrojená strelnou zbraňou, preprava uskutočnená v uzatvorenom vozidle
do 165 969,60	P6	poistník alebo ním poverená osoba, atestovaný bezpečnostný kufrík alebo taška -variant 3, ďalšie dve osoby, jedna vybavená ochranným sprayom alebo elektrickým paralyzátorom a druhá ozbrojená strelnou zbraňou, preprava uskutočnená v uzatvorenom vozidle

Pri poistnej sume nad 165 969,60 Eur musia byť poistené veci zabezpečené podľa špecifikácie uvedenej v článku I. poistnej zmluvy.

Preprava musí byť uskutočnená najbližšou alebo dohodnutou trasou z miesta určenia a nebude až do miesta určenia prerušená. Osoba prepravujúca peniaze sa považuje za posla iba vtedy, ak je staršia ako 18 rokov, fyzicky a duševne spôsobilá.

3) Stavebné súčasti objektov (budov, hál) konštrukčne upevnené na ich vonkajších obvodových stenách

Výška umiestnenia	Spôsob zabezpečenia
Dolné okraje konštrukčného upevnenia siahajúce do výšky 3,5 m (vrátane) nad úroveň okolitého terénu	Všetky konštrukčné upevnenia musia byť zabezpečené nerozoberateľnými spojmi (napr. závit matky zabezpečené tak, aby sa nedali kľúčom odmontovať, ale musia sa prerezať a pod.)
Dolné okraje konštrukčného upevnenia siahajúce nad výšku 3,5 m nad úroveň okolitého terénu	Konštrukčné upevnenia môžu byť vybavené rozoberateľnými spojmi.

SPÔSOBY ZABEZPEČENIA HNUTELNÝCH VECÍ A CENNOSTÍ PRE PRÍPAD ODCUDZENIA (KÓDY)

Kód	ZABEZPEČENIE VCHODOVÝCH DVERÍ OBJEKTU (MIESTNOSTÍ)
D1	Dvere uzamknuté funkčným zámkom (nie visiacim), bežného typu s cylindrickou vložkou.
D2	Dvere uzamknuté funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným štítom a prídavným bezpečnostným zámkom.
D3	Dvere uzamknuté funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným štítom. V uzatvorenom stave musia byť zabezpečené proti vyveseniu. Rám dverí musí byť odolný proti roztláčaniu, ukotvený tak, aby ho nebolo možné uvoľniť bez mechanického poškodenia.
D4	Dvere musia spĺňať všetky tieto podmienky: 1. Uzamknuté funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným štítom chrániacim bezpečnostnú cylindrickú vložku aj voči odvrtaniu. 2. V uzatvorenom stave musia byť zabezpečené proti vyveseniu. 3. Bezpečnostné dvere s certifikátom štátnej akreditovanej skúšobne alebo dvere s konštrukciou: a) zabudovaná oceľová platňa hrúbky minimálne 2 mm alebo b) vystužené oceľovými prútmi prípadne iným profilom alebo c) iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti prekonaniu ako je uvedené pod písm. a) a b). 4. Ak sú dvere slabšej konštrukcie ako je uvedené v D4 bode 3. (okrem presklených dverí) musia byť zabezpečené aj: a) priechodou alebo celoplošnou závorou uzamknutou bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacími zámkami alebo b) mrežovými dverami s profilom min. 10 mm a s okami o max. rozmere 200 mm x 200 mm alebo s plochou oka max. 40000 mm ² , ktoré v uzatvorenom stave musia byť zabezpečené proti vyveseniu a sú uzamknuté bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacími

	<p>zámkami alebo</p> <p>c) funkčnou uzamykateľnou mrežovou roletou uzamknutou bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami.</p> <p>5. Ak sú dvere slabšej konštrukcie ako je uvedené v D4 bode 3. (pretože sú presklené) musia byť zabezpečené aj:</p> <p>a) sklenenou výplňou z bezpečnostného skla, zabudovaného v ráme tak, že nemôže byť zvonku demontované ani vytlačené; rám, závesy a zámkové zariadenie musia bez poškodenia zabezpečiť prenos síl pôsobiacich na bezpečnostné sklo až do jeho poškodenia alebo</p> <p>b) sklenenou výplňou s bezpečnostnou fóliou hrubou minimálne 250 mikróv alebo</p> <p>c) mrežovými dverami uzamknutými bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami alebo</p> <p>d) funkčnou uzamykateľnou mrežovou roletou uzamknutou bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami.</p>
--	--

Kód	ZABEZPEČENIE OBJEKTU + JEHO PRESKLENÝCH ČASTÍ (OKNÁ, VÝKLADY A OSTATNÉ OTVORY)
O1	Okná a iné otvory uzatvorené z vnútornej strany miestnosti tak, že ich nie je možné z vonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia. Okná musia byť riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom.
O2	Okná a presklené otvory, ktoré sú umiestnené tak, že ich dolné okraje siahajú do výšky 3,5 m nad úroveň okolitého terénu, musia byť zabezpečené jedným z ďalej uvedených mechanických spôsobov alebo ich kombináciou: <p>a) sklenená výplň z bezpečnostného skla, zabudovaného v ráme tak, že nemôže byť zvonku demontované ani vytlačené; rám, závesy a zámkové zariadenie musia bez poškodenia zabezpečiť prenos síl pôsobiacich na bezpečnostné sklo až do jeho poškodenia,</p> <p>b) sklenená výplň s bezpečnostnou fóliou hrubou minimálne 250 mikróv,</p> <p>c) funkčná kovová mreža pevne ukotvená v obvodovej stene minimálne v štyroch bodoch, z vonkajšej strany nedemontovateľná, s profilom min. 10 mm a s okami o max. rozmere 200 mm x 200 mm alebo s plochou oka max. 40000 mm²</p> <p>d) funkčná uzamykateľná mrežová roleta uzamknutá bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami.</p>
O3	Ostatné otvory (vetracie, šachtové, stropné a iné) musia byť uzatvorené funkčnou kovovou mrežou s profilom min. 10 mm a s okami o max. rozmere 200 mm x 200 mm alebo oceľovou platňou min. 3 mm hrubou, z vnútornej strany riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom.

Kód	ZABEZPEČENIE TREZORU
T1	uzamknutá schránka v bezpečnostnej triede 0.
T2	uzamknutý trezor s hmotnosťou nad 100kg v bezpečnostnej triede I.
T3	uzamknutý trezor s hmotnosťou nad 200kg v bezpečnostnej triede II.
T4	uzamknutý trezor s hmotnosťou nad 300kg v bezpečnostnej triede III.
T5	uzamknutý trezor v bezpečnostnej triede IV.
T6	uzamknutý trezor v bezpečnostnej triede V.

Kód	ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE
E1	Elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou ochranou alebo komplexnou priestorovou ochranou s lokálnym vývodom zvukového signálu do miestností alebo na fasádu budovy smerom do ulice alebo k obývaným štvrtiam (podľa typu a umiestnenia objektu). Komplexná priestorová ochrana môže byť nahradená alarmovými pascami a prekážkovými zónami.
E2	Elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou ochranou alebo komplexnou priestorovou ochranou so systémom samočinného prenosu telefonickej informácie na min. 3 telefónne čísla pevnej alebo mobilnej linky pri narušení chráneného objektu. Komplexná priestorová ochrana môže byť nahradená alarmovými pascami a prekážkovými zónami.
E3	Elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou a komplexnou priestorovou ochranou so systémom okamžitého prenosu signálu na pult centrálnej ochrany pri narušení chráneného objektu.
E4	Elektronické zabezpečovacie zariadenie pre vonkajšiu obvodovú ochranu (pre oplotenie) so systémom okamžitého prenosu signálu na pult centrálnej ochrany pri narušení chráneného objektu.

Kód	STRAŽNA SLUŽBA
S1	Objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm s uzamknutými vstupnými otvormi. Objekt musí byť v noci trvale osvetlený.

S2	Objekt nepretržite strážený minimálne jednočlennou strážnou službou alebo vrátnikom, ktorý v čase mimo prevádzky má povinnosti strážnej služby.
S3	Objekt nepretržite strážený minimálne jednočlennou ozbrojenou strážnou službou alebo vrátnikom, ktorý v čase mimo prevádzky má povinnosti ozbrojenej strážnej služby.
S4	Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou so služobným psom.
S5	Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou. Výkon strážnej služby je zabezpečovaný aj systémom elektronickej kontroly a podpory.
S6	Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou. Výkon strážnej služby je zabezpečovaný aj kamerovým monitorovacím systémom.

Výklad pojmov

- Bezpečnostná cylindrická vložka** je cylindrická vložka s certifikátom štátom akreditovanej skúšobne.
- Atestovaný bezpečnostný kufrík alebo taška (ďalej bezpečnostná batožina)** slúžia na bezpečný prenos peňazí, šperkov, cenných dokumentov, alebo iných cenností. Každá bezpečnostná batožina musí obsahovať bezpečnostný systém, ktorý v prípade prepadu upozorní okolie. Všetky bezpečnostné systémy používané v bezpečnostných batožinách musia byť atestované Kriminálnym ústavom SR.
Variant 1 – systém obsahuje kódový zámok alebo zámok na kľúč, sirénu
Variant 2 – systém obsahuje kódový zámok alebo zámok na kľúč, sirénu, dymovnicu
Variant 3 – systém obsahuje kódový zámok alebo zámok na kľúč, sirénu, dymovnicu, vnútorný farbiaci modul
- Bezpečnostné sklo** – je sklo inštalované oprávnenou organizáciou a jeho kvalita je doložená certifikátom.
- Bezpečnostný štít** je zvonka nedemontovateľná ochrana bezpečnostnej cylindrickej vložky pred jej rozlomením.
- Čas prevádzky** je časové rozmedzie (obdobie) začínajúce hodinu pred začiatkom času poskytovania služieb a končiacie hodinu po ukončení času poskytovania služieb.
- Elektronická kontrola a podpora výkonu strážnej služby** slúži na evidenciu predpísaných pracovných úkonov vykonávaných strážnou službou, evidenciu vjazdov a výjazdov vozidiel cestnej, železničnej a vodnej dopravy z chránených priestorov.
- Elektronické zabezpečovacie zariadenie (EZZ)** je systém aktívnej ochrany objektu, miestnosti, vecí pred vlámaním a krádežou, ktorý pri vzniku a zistení prvých príznakov rizika vlámania a krádeže okamžite o tom informuje svoje okolie, oprávnené alebo poverené osoby. EZZ sa považuje za funkčné, ak je v čase poistnej udalosti v prevádzkyschopnom stave bez zmenených alebo obmedzených výkonnostných a funkčných parametrov garantovaných výrobcom, je v činnosti a plní svoju funkciu. EZZ musí preukázateľne registrovať min. 150 udalostí s možnosťou výstupu na tlačiareň. Činnosť EZZ musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie, okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie, tak že pri výpadku elektrickej energie zostáva v stave schopnom prevádzky minimálne počas:
 - 64 hodín, z toho 15 minút v stave poplachu, ak nie je výpadok napájania signalizovaný ako poplach v mieste trvalej obsluhy,
 - 16 hodín, z toho 15 minút v stave poplachu, ak je výpadok napájania signalizovaný ako poplach v mieste trvalej obsluhy - na pulte centralizovanej ochrany.
Montáž, údržba a revízia musí byť vykonaná podľa technickej normy platnej v SR.
- Kamerový monitorovací systém** je systém slúžiaci na priebežné sledovanie objektu, miestnosti, vecí pred vlámaním a krádežou, so stálym sledovaním poverenou osobou a so zaznamenávaním udalostí.
- Konstruktívne upevnenie** je rozoberateľné alebo nerozoberateľné pevné spojenie poistovanej veci so stavbou.
- Nerozoberateľný spoj** je také spojenie, keď poistenú vec nejde odcudziť bez jeho deštruktívneho narušenia.
- Ozbrojená strážna služba** je nabitou strelnou zbraňou ozbrojená, pravidelne v profesii školená a cvičená osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneho majetku pred vlámaním alebo krádežou počas určenej doby stanoveným spôsobom.
- Peniaze v pokladni** sú platné tuzemské a zahraničné peniaze a cenniny uložené v uzamknutej registračnej pokladni.
- Poverená osoba** je zamestnanec poisteného alebo osoba zmluvne poverená poisťovníkom na ochranu poisteného majetku.
- Preprava** je okamih od prevzatia do odovzdania prepravovaného obsahu.
- Prídavný bezpečnostný zámok** je ďalší, obvykle vrchný zámok, ktorý znásobuje čas na prekonanie dverí. Musí byť odolný voči prerazeniu dverami.
- Pult centrálnej ochrany (PCO)** je nepretržite obsluhované zariadenie. PCO prijíma hlásenia od EZZ, zobrazuje, potvrdzuje, archivuje poplachové informácie a zaisťuje zásah v mieste stráženého (poisteného) priestoru.
- Rozoberateľný spoj** je také spojenie, ktoré je možné rozobrať bez jeho deštruktívneho narušenia.
- Sejf** – je bezpečnostná schránka v trezore, slúžiaca na úschovu vnútri uložených hodnôt.
- Služobný pes** je pes spôsobilý pre strážnu službu s osvedčením o absolvovaní príslušného výcviku.

20. **Stavebné súčasti objektov.** Jedná sa o technické a technologické vybavenie objektov (zariadenia) - klimatizačné jednotky, vzduchotechnické jednotky, markízy, komínové systémy, osvetľovacie zariadenia, reklamy a pod.
21. **Strážna služba** je pravidelne v profesii školená a cvičená osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred vlámaním alebo krádežou počas určenej doby stanoveným spôsobom.
22. **Tiesňové hlásiče** sú osobné tiesňové hlásiče poplachu, s ktorými disponuje oprávnená osoba počas prítomnosti v chránenom mieste poistenia a ktorých úlohou je signalizácia o napadnutí s prenosom signálu na pult centrálnej ochrany.
23. **Trezor** je osobitne upravená miestnosť alebo skriňa na bezpečnú úschovu vnútri uložených hodnôt. Pri hodnotení bezpečnosti trezorových zariadení je základným charakteristickým znakom ich prielomová odolnosť - t. j. stupeň bezpečnostnej ochrany uschovaného obsahu proti krádeži vlámaním, vyjadrená bezpečnostnou triedou stanovenou štátom akreditovanou skúšobňou podľa STN EN 1143-1 respektíve STN 96 7704. Trezor musí mať zodpovedajúci trezorový zámok, pričom tento zámok, resp. systém zámkov musí minimálne zodpovedať mechanickej odolnosti vlastnej skrine.
Za trezor nie je možné považovať ohňovzdornú skriňu, ktorej odolnosť proti vlámaniu je minimálna, aj keď má veľkú hmotnosť.
24. **Trezorový zámok** je uzamykací mechanizmus (uzamykací systém) nasledovnej konštrukcie: mechanický kľúčový zámok alebo mechanický kódový zámok alebo elektronický kľúčový zámok alebo elektronický kódový zámok.
25. **Uzamknutá miestnosť (objekt)** je miestnosť (objekt), ktorá má v čase neprítomnosti oprávnenej osoby uzamknuté všetky vstupy a uzatvorené všetky stavebné otvory v zmysle ustanovení Všeobecných poistných podmienok a poistnej zmluvy.
26. **Uzamknutá schránka** je každý skriňový objekt, ktorého konštrukcia je odolná proti násilnému vzniknutiu do jeho vnútorného priestoru. Uzamknutá schránka musí byť pripevnená k stene alebo podlahe tak, že jej demontáž je možné vykonať iba po jej otvorení alebo jej hmotnosť alebo veľkosť musí znemožňovať jej odnesenie. Za schránku sa nepovažuje prenosná alebo príručná pokladnica, registračná pokladňa a s nimi porovnateľné schránky, ktoré možno odniesť bez toho, aby boli poškodené alebo zničené.
27. **Výklad, výkladná skriňa** je samostatný priestor uzavretý zo všetkých strán, ktorý je v príslušnej časti zasklený. Stavebne je súčasťou príslušných obchodných priestorov, minimálne jedna zasklená plocha je prístupná z verejného priestoru.
28. **Výkladný pult** je pult slúžiaci na predaj šperkov, klenotov, mincí a iných vecí, ktoré sú s nimi porovnateľné svojou cenou a povahou je samostatný priestor uzavretý zo všetkých strán, ktorý je v príslušnej časti zasklený a je umiestnený vo vnútornej časti obchodných priestorov.
29. **Zabezpečenie dverí proti vyveseniu** je také vzájomné osadenie zárubne a dverí, že uzatvorené dvere zapadajú do zárubne s minimálnou vôľou, zabraňujúcou pohybu dverí smerom nahor, pri ktorom by mohlo prísť k ich vyveseniu z pántov. Bezpečnostné dvere musia mať okrem tohto osadenia aj vlastné.