

Zoznam vozidiel

por. č.	Typ vozidla	EČ	VIN	Zdvihový objem valcov	Výkon	Hmotnosť (kg)	Rok výroby
1	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE025HC	WV3ZZZ7JZAX205581	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
2	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE026HC	WV3ZZZ7JZAX205438	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
3	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE351HC	WV3ZZZ7JZAX204444	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
4	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE352HC	WV3ZZZ7JZAX207407	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
5	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE354HC	WV3ZZZ7JZAX207766	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
6	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE356HC	WV3ZZZ7JZAX207764	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
7	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE419HD	WV3ZZZ7JZAX208739	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
8	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE421HD	WV3ZZZ7JZAX208724	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
9	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE423HD	WV3ZZZ7JZAX208706	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
10	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE425HD	WV3ZZZ7JZAX208708	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
11	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE427HD	WV3ZZZ7JZAX208729	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
12	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE428HD	WV3ZZZ7JZAX208653	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
13	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE429HA	WV3ZZZ7JZAX204750	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
14	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE429HD	WV3ZZZ7JZAX208589	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
15	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE435HA	WV3ZZZ7JZAX204800	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
16	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE436HA	WV3ZZZ7JZAX205042	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
17	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE437HA	WV3ZZZ7JZAX204781	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
18	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE457HB	WV3ZZZ7JZAX205568	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
19	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE458HB	WV3ZZZ7JZAX204461	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
20	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE459HB	WV3ZZZ7JZAX204835	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
21	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE460HB	WV3ZZZ7JZAX205632	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
22	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE461HB	WV3ZZZ7JZAX205591	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
23	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE462HB	WV3ZZZ7JZAX204878	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
24	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE485HD	WV3ZZZ7JZAX208630	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010

por. č.	Typ vozidla	EČ	VIN	Zdvihový objem valcov	Výkon	Hmotnosť (kg)	Rok výroby
25	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE486HD	WV3ZZZ7JZAX208688	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
26	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE487HD	WV3ZZZ7JZAX208668	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
27	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE491HD	WV3ZZZ7JZAX208662	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
28	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE492HD	WV3ZZZ7JZAX208659	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
29	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE697HC	WV3ZZZ7JZAX207713	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
30	VW Transporter - so skriňovou zástavbou	KE698HC	WV3ZZZ7JZAX207702	1968 cm ³	103 kW	3 200	2010
31	VW Transporter - kategória Furgon	KE075GZ	WV1ZZZ7HZ9H162373	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
32	VW Transporter - kategória Furgon	KE113GY	WV1ZZZ7HZ9H163663	2461 cm ³	96 kW	3 200	2010
33	VW Transporter - kategória Furgon	KE114GY	WV1ZZZ7HZ9H163267	2461 cm ³	96 kW	3 200	2010
34	VW Transporter - kategória Furgon	KE115GY	WV1ZZZ7HZ9H163486	2461 cm ³	96 kW	3 200	2010
35	VW Transporter - kategória Furgon	KE116GY	WV1ZZZ7HZ9H163448	2461 cm ³	96 kW	3 200	2010
36	VW Transporter - kategória Furgon	KE304GZ	WV1ZZZ7HZ9H157864	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
37	VW Transporter - kategória Furgon	KE312GZ	WV1ZZZ7HZ9H157934	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
38	VW Transporter - kategória Furgon	KE314GZ	WV1ZZZ7HZ9H162306	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
39	VW Transporter - kategória Furgon	KE395GZ	WV1ZZZ7HZ9H162231	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
40	VW Transporter - kategória Furgon	KE408GZ	WV1ZZZ7HZ9H163157	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
41	VW Transporter - kategória Furgon	KE416GY	WV1ZZZ7HZ9H163604	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
42	VW Transporter - kategória Furgon	KE418GY	WV1ZZZ7HZ9H163386	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
43	VW Transporter - kategória Furgon	KE419GY	WV1ZZZ7HZ9H163528	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
44	VW Transporter - kategória Furgon	KE164HL	WV1ZZZ7HZ9H163630	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
45	VW Transporter - kategória Furgon	KE420GZ	WV1ZZZ7HZ9H163382	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
46	VW Transporter - kategória Furgon	KE497GY	WV1ZZZ7HZ9H164649	2461 cm ³	96 kW	3 200	2010
47	VW Transporter - kategória Furgon	KE498GY	WV1ZZZ7HZ9H164395	2461 cm ³	96 kW	3 200	2010
48	VW Transporter - kategória Furgon	KE502GY	WV1ZZZ7HZ9H163721	2461 cm ³	96 kW	3 200	2010
49	VW Transporter - kategória Furgon	KE516GY	WV1ZZZ7HZ9H164303	2461 cm ³	96 kW	3 200	2010
50	VW Transporter - kategória Furgon	KE634GY	WV1ZZZ7HZ9H164441	2461 cm ³	96 kW	3 200	2010
51	VW Transporter - kategória Furgon	KE643GY	WV1ZZZ7HZ9H164528	2461 cm ³	96 kW	3 200	2010
52	VW Transporter - kategória Furgon	KE827GY	WV1ZZZ7HZ9H164550	2461 cm ³	96 kW	3 200	2010
53	VW Transporter - kategória Furgon	KE829GY	WV1ZZZ7HZ9H164563	2461 cm ³	96 kW	3 200	2010
54	VW Transporter - kategória Furgon	KE834GX	WV1ZZZ7HZ9H162999	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
55	VW Transporter - kategória Furgon	KE834GY	WV1ZZZ7HZ9H157236	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
56	VW Transporter - kategória Furgon	KE835GX	WV1ZZZ7HZ9H163459	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
57	VW Transporter - kategória Furgon	KE835GY	WV1ZZZ7HZ9H161301	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
58	VW Transporter - kategória Furgon	KE836GX	WV1ZZZ7HZ9H163544	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
59	VW Transporter - kategória Furgon	KE836GY	WV1ZZZ7HZ9H159749	2461 cm ³	96 kW	3 200	2009
60	ŠKODA FABIA	KE422EH	TMBPW16Y864494481	1198 cm ³	40 kW	1 515	2005
61	ŠKODA FABIA	KE786EB	TMBPW16Y954284664	1198 cm ³	40 kW	1 515	2005

por. č.	Typ vozidla	EČ	VIN	Zdvihový objem valcov	Výkon	Hmotnosť (kg)	Rok výroby
62	CITROEN BERLINGO 1.4I	KE549CE	VF7MFKFWB65550481	1360 cm ³	55 kW	1 780	2001
63	ŠKODA FABIA	KE168GX	TMBHX46Y774033163	1390 cm ³	59 kW	1 610	2006
64	ŠKODA FABIA	KE173GX	TMBHX46YX74049079	1390 cm ³	59 kW	1 610	2006
65	ŠKODA FABIA	KE772CD	TMBCD46Y023360439	1390 cm ³	74 kW	1 610	2001
66	ŠKODA OCTAVIA COMBI	KE911HC	TNBGJ61ZXA8007777	1390 cm ³	90 kW	1 940	2009
67	ŠKODA OCTAVIA	KE699HD	TMBCS61Z9B8008562	1896 cm ³	77 kW	1 955	2010
68	ŠKODA FABIA	KE532IG	TMBJC25J8D3032255	1390 cm ³	63 kW	1 579	2012
69	ŠKODA FABIA COMBI GY	KE508CE	TMBJB16Y523342451	1397 cm ³	50 kW	1 615	2001
70	VW Transporter - kategória Furgon	KE925BO	WV1ZZZ70ZYH091493	2491 cm ³	85 kW	2 800	1999
71	MERCEDES-BENZ 903.6 KA/4X4	KE901EP	WDB9036621R686908	2685 cm ³	115 kW	3 500	2004

Nadstavby vozidiel

Sanitná zástavby vozidla kategórie Furgon

1. Označenie vozidla, všetko z kvalitnej fólie:
 - 1.1 po obvode vozidla: - pás o šírke 100 mm vo farbe signálna reflexná červená
 - 1.2 na vnútornej ploche zadných dvojkrídlových dverí: reflexný pás so šírkou 100mm so striedajúcimi bielo-červenými šikmými pásmi
 - 1.3 na oboch bokoch karosérie:
 - nápisy ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA - výška písma 100mm modrej farby
 - vyhradený znak: ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA v modrej hviezdy života o min. priemere 300 mm
 - symbol telefónu a číslo 155 modrej farby
 - symbol SOS 112 červenej farby
 - 1.4 na predných dverách:
 - logo prevádzkovateľa alebo názov a sídlo prevádzkovateľa s výškou písma 100 mm
 - 1.5 na prednej kapote:
 - nápis AMBULANCIA (môže byť aj zrkadlovo obrátený)
 - 1.6 bočné a zadné sklá ambulantného priestoru:
 - zadné sklá matované tmavou fóliou celoplošne
2. Rádiokomunikačné zariadenie:
 - 2.1 anténa rádiostanice na streche s plechovou základňou cca 1 x 1 m s el. inštaláciou
 - 2.2 montáž rádiostanice v palubnej doske alebo nad ňou
3. Výstražná svetelná a zvuková signalizácia:
 - 3.1 modrá rampa technológie LED, alebo záblesková, dĺžka od 1000 do 1200 mm
 - vzadu na streche v pozdĺžnej osi dvoj zábleskový modrý maják
 - výstražná siréna s 3+1 ľubovoľne voliteľnými tónmi vrátane „hornú“, prepínanie tónu sirény o výkone min 110W na paneli ovládacej skrinky
 - 3.2 modré diódové LED svetlá v prednej maske - 2 ks vráťania prerušovača
 - 3.3 modré diódové LED svetlá na predných blatníkoch z boku vozidla - zapustené.
 - 3.4 oranžové svetlá obojstranne blikajúce okrúhle na zadnej hrane strechy vpravo a vľavo musia byť zapojené spolu s originálnymi smerovkovými svetlami vozidla. Funkcia výstražných svetiel a sirény nesmie ovplyvňovať funkciu rádiostanice
4. Prídavné bočné pracovné svetlá v plastových krytoch na oboch bokoch vozidla na streche - 1+1 ks - osvetľujú priestor vpravo a vľavo vedľa vozidla
5. Žiarovkové osvetlenie interiéru (2 x 21W - 4x) s ovládaním pri bočných a zadných dverách, s možnosťou samostatného vypnutia ktoréhokoľvek svetla a s možnosťou úsporného osvetlenia len s jedným svetlom
6. Halogénový reflektor pri zadných dverách nastaviteľný s vlastným ovládaním - osvetľuje priestor vzadu za vozidlom pri otvorených zadných dverách
7. Prenosné halogénové svetlo akumulátorové dobijacie s päticou 12V, s automatickým režimom dobijania, osvit min. 1000m, dĺžka svietenia min 2.5h, umiestnenie na priečke v kabine vodiča medzi sedadlami
8. Halogénové pracovné svetlo 12V na ohybnom krku umiestnené v kabine spolujazdca nad palubnou doskou na čítanie máp so spínačom
9. Nastaviteľné bodové halogénové svetlá nad pacientom s úzkym kužeľom svetla so spínačom zapustené v stropce - 2ks
10. Núdzové stropné osvetlenie s možnosťou vypnutia spolu s zapusteným osvetlením nástupného schodu, obidve ovládané dverovými spínačmi ktorýchkoľvek dverí
11. Signalizácia otvorených ktorýchkoľvek zadných a bočných dverí na palubnej doske vodiča
12. Závislé teplovodné kúrenie v ambulantnej časti trojrychlostné s ovládaním na priečke, s výduchom v spodnej časti sedáku lekára
13. V streche výkonný obojsmerný ventilátor 12V so dvojpolohovým spínačom
14. Zásuvky 12 V: 1x na prístrojovej doske u spolujazdca, 3x na ľavej stene pri prístrojoch vpredu, 1x na ľavej stene vzadu
15. Klimatizácia zadného ambulantného priestoru regulovaná termostatom, s minimálnym výkonom 6 kW , na streche s výduchom pod stropom, napojená na prednú originálnu klimatizáciu dodávanú výrobcom vozidla Furgon
16. El. inštalácia 230V:
 - vonkajšia zásuvka 230V s a istením 230V v ľavej bočnej stene u vodiča, prírodný kábel

- minimálne 15m
- zvuk. a svet. signalizácia pri štartovaní na palubnej doske
- rozvod el. inštalácia 230V - dve vnútorné dvoj zásuvky 230V v ambulantnom priestore na ľavej stene pri prístrojoch, výstupy na nabíjačku a predohrev chladiacej kvapaliny v kabíne za sedadlom vodiča
- schéma a revízia el. inštalácia 230V
- 17. Automatický predhrev 230V chladiacej kvapaliny motora s termostatom napojený na vonkajší zdroj 230 V o minimálnom výkone 750W
- 18. Automatické dobíjanie batérie vozidla 12V s automatikou proti prebijaniu batérii vozidla pri napojení na vonkajší zdroj 230 V cez nabíjačku 12V/230V , umiestnená v kabíne za vodičom
- 19. Prídavné nezávislé teplovzdušné kúrenie s termostatom 230 V vhodné do dopravných prostriedkov pre prepravu uchytené na ľavej stene za nosidlá na podlahe (kúri pričom vozidlo stojí a je napojené na 230V)
- 20. Výstuhy karosérie z duralového plechu pre obloženie, pre montáž držiakov na prístroje, na sedadlá a nábytok súčasne spevňujúce karosériu strechy vozidla
- 21. Zateplenie a odhlučnenie zdravotníckej časti bezpečným materiálom
- 22. Obklad stien a stropu bezpečným, hygienicky nezávadným a dobre umývateľným materiálom - lepené, s minimom medzier a s vytmelením škár
- 23. Neklzavá, antistatická, dobre umývateľná podlaha vo forme vane do výšky minimálne 650 mm
- 24. Úložný priestor nad kabínou vodiča s výklopnými dvierkami s prístupom zo zdrav. časti pre vákuové dlahy, fixačné goliere aj. iný zdravotnícky materiál.
- 25. Úchyt pre vákuový matrac pod stropom na pravej stene od bočných dverí po zadnú stenu, bezpečný a rýchlo odnímateľný z ľahkých duralových materiálov
- 26. Na ľavej strane pri priečke police s plexi priehradkami a s uzamykateľnou skrinkou na lieky s obsahom psychotropných látok a opiátov, skrinka musí byť vyrobená z ľahkých kovových, alebo plastových pevnostných materiálov
- 27. Kombinovaná skrinka pri bočných dverách pri priečke s nerezovou pracovnou plochou { prípadne na uloženie veľkého zdravotníckeho batohu), vľavo so zásuvkami s automatickou zábezpekou proti otváraniu a vpravo dole s odkladacím nerezovým priestorom pre zdravotnícke kufre alebo batohy musí byť vyrobená z ľahkých kovových, alebo plastových pevnostných materiálov
- 28. Skrinková zástavba na ľavej stene vpredu a vzadu pod stropom musí byť vyrobená z ľahkých kovových, alebo plastových pevnostných materiálov s posuvnými homologovanými bezpečnými plexisklami - uprostred miesto pre defibrilátor
- 29. Vľavo pri priečke skriňa s nerezovým umývadlom, s odklopnou pracovnou doskou, s elektrickým čerpadlom 12V a ventilom so spínačom, s tečúcou vodou so zásobníkom na čistú a špinavú vodu, musí byť vyrobená z ľahkých kovových, alebo plastových pevnostných materiálov
- 30. Úložný priestor s vekom nad ľavým zadným vnútorným blatníkom pre zdravotnícky materiál musí byť vyrobený z ľahkých kovových, alebo plastových pevnostných materiálov
- 31. V priestore nad bočnými dverami listové držiaky na ampute- 3 x 30ks
- 32. Pevný stôl na nosidlá v nerezovom prevedení s výklopným nerezovým nájazdom, hore nerezová vaňa s vodiacimi lištami a s istiacimi dvoma zámkami proti samovoľnému uvoľneniu podvozku nosítok homologizované podľa normy EN 1789!! (súčasťou dodávky je atest) Priestor v stole nosítok pre dlhú chrbticovú dosku (pod hornou plochou stola nosítok) s prístupom zo zadnej časti výklopnými dvierkami a z boku s prístupom cez posuvné dvierka
- 33. Sklopné sedadlo na priečke s oporou chrbta a hlavy s bezpečnostným trojbodovým samonavíjacím pásom obrátené v proti smere jazdy homologizované podľa normy EN 1789 t súčasťou dodávky je atest), s malým úložným priestorom
- 34. Vpravo za bočnými dverami otočné sedadlo so sklopným sedákom s bezpečnostným trojbodovým samonavíjacím pásom homologizované podľa normy EN 1789 (súčasťou dodávky je atest)
- 35. Uchytenie pre sklopné kreslo (schodolez) v stole nosítok prístupné zozadu alebo uchytenie zvnútra na pravých zadných dverách (upresní zadávateľ)
- 36. Uchytenie pre chrbticovú dosku v stole nosítok prístupné zozadu
- 37. Stropné madlo v nerezovom prevedení nad pacientom
- 38. Výklopné držiaky na infúzne fľaše a vaky zapustené v strope s fixáciou na suchý zips - 2x
- 39. Držiaky na 10 l. fľaše na kyslík v pravom a ľavom zadnom rohu homologizované podľa normy EN 1789 (súčasťou dodávky je atest) s rýchlospojками (2ks) pri fľašiach
- 40. Tlakový rozvod kyslíka + výstup kyslíka: 2x rýchlospojka na ľavej stene pri prístrojoch
- 41. Držiak na 2 l fľašu na ľavej stene za nosítkami na podlahe homologizované podľa normy EN 1789 (súčasťou dodávky je atest)
- 42. Madlá pre nástup vľavo a vpravo pri bočných dverách ambulantného priestoru v nerezovom prevedení
- 43. Dávkovač na dezinfekciu na prednej stene

44. Hasiaci prístroj CO 2 kg s držiakom v kabíne za vodičom
45. Odpadkový kôš min. 5l pri ľavej stene na podlahe ambulantného priestoru

Vybavenie vozidla kategórie Furgon pre transport pacienta - transportná technika

1. Nosidlá so sklopným a odnímateľným polohovateľným (min 7 polôh) pojazdným podvozkom / min nosnosť 200 kg /. Nosidlá s polohovaním chrbtovej časti i polohovanie hlavy a polohovaním časti dolných končatín vrátane lomenia v kolenách, výsuvnými madlami na nosenie, paralelne sklopnými bočnými madlami, s matracom a popruhmi pre pacienta homologizované podľa normy STN EN 1865 a STN EN 1789
2. Transportné duralové skladacie kreslo pojazdné/prenosné s mechanizmom na pohyb po schodoch schválené pre prevoz pacientov
3. Vákuový matrac v umývateľnom obale
4. Transportná plachta 8- rúčková
5. Dlhá chrbticová doska s príslušenstvom na fixáciu hlavy a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta

Nástavba sanitného vozidla typu VW T5 2,0 TDI

Skriňová nadstavba

1. Sendvicová skriňová karoséria v zložení vnútorný Ral plech 1,5mm + A I, rám s PUR penou + vonkajší laminátové oplaštenie, Šírka 40mm, koncipovaná ako podbehová. integrované výstuhy karosérie pre montáž držiakov na prístroje a nábytok, samonosná, tepelno a hluková izolovaná podlaha protiskluzová. antistatická a vodevzdorná, odolávajúca bežným čistiacim prostriedkom, el. inštalácia vo stenách, rozvod tlakového vzduchu vo stenách, pravé bočné dvere jednokrídlové presklené a zadné dvere dvojkrídlové presklené s tesniacou gumou s otváraním zvonku i zvnútra, zadný nástupný schod o šírke min 700mm. dvierka na fľaše - 2ks z ľavého boku vzhľadom zvonku, priestor pre chrbticovú dosku pod nosítky, pevná okna v zadných dverách 800x400mm. v bočných dverách 500x500mm. okno s posuvnými sklami 800x500mm v pravom boku skrine a okno s posuvnými sklami 700x300mm v pevnej deliacej stene oddelujúcu kabínu vodiča od patientského priestoru, všetky okna mimo okno v prednej stene sú zatmavené dymovou fóliou.
2. Povinná svetelná výbava na zadnom paneli skrine vpravo a vľavo dole - použito orig. zadných združených svetiel podvozku, napojených na orig. sústavu vozidla - osvetlenia SPZ (stranové svetidlo 2x)
3. Spoiler nad kabínou vodiča prispôsobený pre montáž výstražného zariadenia s limeom po obvode kabíny
4. Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním všetkých dverí vozidla

Sanitná zástavba:

1. Označenie vozidla - pás po obvode vozidla vo farbe signálna reflexná červená o šírke min. 100mm (prerušené pre dverové kliky kabíny). vopredu na kapote a na zadných dvojkrídlych dverách je pás prerušený pruhmi pod sklonom 45st. o šírke 100 mm v tvare písmena „A“, na vnútornej ploche zadných dvojkrídlych dverí sú tabulky s bieločervenými šikmými pruhmi z odrazovej fólie na oboch bokoch karosérie nápis ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA, vyhradený znak - ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA o priemere 300mm, symbol tel a číslo 155 modrej farby, symbol SĎS i 12 červenej farby, na predných dverách logo prevádzkovateľa s výškou písma 100 mm, na jednej kapote modrý nápis AMBULANCIA zrkadlovo obrátený všetko z kvalitnej fólie
2. Anténa rádiokomunikačného zariadenia v priestore kabíny vodiča
3. Rádiokomunikačné zariadenie : príprava na montáž + plus prípadná montáž dodané rádiostanice na palubovke
4. El. inštalácia 12V s rozvodom v stenách
5. Výstražná svetelná a zvuková signalizácia pozostávajúca z:
 - Dve modré blikajúce svetlá oválne vpredu v maske vozidla MIKROLED SPUTNIK so svetlom pod uhlom
 - Predná stroboskopická rampa s modrým filtrom na spoileru - Phoenix LED Blue 1200
 - Siréna - voľba tónov 3+1 vrátane Hornu AS 250, so samostatným ovládaním, repro o min. výkone 120W v rampe
 - Modrá svetlá LED MICRO LED SPUTNIK Blue umiestnená vpravo a vľavo nad zadnými dverami (1 + 1 ks)
 - Modrá svetlá LED MICROLED SPUTNIK Blue umiestnená na pravom i ľavom boku vpredu a vzhľadom (2 + 2 ks)

- Modré svetlá LED MICROLED SPUTNIK Blue - nad predným blatníkom vpravo a vľavo (1 + 1 ks.)
 - Prídavná oranžová svetlá LED MICROLED SPUTNIK Oranž - umiestnená vpravo a vľavo nad zadnými dverami zvnútri modrých svetiel, napojená na orig. blinkrovú sústavu vozidla (1 + 1 ks.). Všetky výstražné svetlá a siréna Federál Signál Corporation, svetlá pod poz. 5.4 až 5.7, zapustené do karosérie
6. Prídavné bočné pracovné svetlá 1-1 ks na oboch bokoch vozidla, nahore - vprostred karosérie zapustené do karosérie
 7. Prídavné tretie červené brzdové svetlo vo stredu nad zadnými dcérmi HELLA
 8. Prenosné halogénové svetlo akumulátorové dobijacie CONRÁD IVT typ Profi-plus. kombinácia Halogen-*/LED s päticou na prepážke PL-838LED medzi sedadlami s dosahom svetelného kužela min 1000m a dĺžkou svietenia halogén min 2,5hod, pri LED svetle až 30hod
 9. Halogénové svetlo I-IELLA I2V na ohebnom krku (Copilot) umiestnené v kabíne u spolujazdca
 10. Vonkajšia zásuvka 230V, v ľavej bočnej stene, s rozvodom a istením 230V. dve dvojzásuvky u prístrojov, výstupy na nabíjačku a predohrev chladiacej kapaliny v kabíne 2a sedadlom vodiča, zvuk. a svet. Varovná signalizácia pri štartovaní, prírodný kábel 15m dĺžky, schéma a revízia elektrickej inštalácie 230V
 11. Automatické dobíjanie oboch dvoch batérií vozidla 12V s automatikou proti prebýjaniu batérií vozidla pri napojení na vonkajší zdroj 230 V cez nabíjačku 12V/230V typ Calira LG616 umiestnená v kabíne
 12. Automatický predhrev motora Molpír - Defa 230V obj. kód 411722 pri napojení na vonkajší zdroj 230 V o výkone 1Q00VV
 13. Zásuvka 12 V. 1 x na prístrojové doske u spolujazdca. 3x na ľavej stene u prístrojov, 1x u zadnej stene. 1x vzadu inkubátorová s kontrolkou 16A
 14. Halogénový reflektor pri zadných dverách, nezávislé ovládanie, neodnímateľný
 15. Žiarovkové osvetlenie interiéru { 4 x 2x21 W) Dno Munnich s možnosťou vypnutia ktoréhokoľvek svetla a s možnosťou úsporného osvetlenia s jedným svetloms ovládaním pri bočných a zadných dverách
 16. Núdzové stropné osvetlenie vrátane nástupného schodu ovládané dverovým spínačom s možnosťou vypnutia, ovládané dverovými spínačmi ktorýchkoľvek dverí
 17. Nastaviteľná bodová halogénová svetla nad pacientom s úzkym kuželom svetla so spínačom zapusteným v strope- 2ks
 18. Signalizácia otvorených ktorýchkoľvek zadných a bočných dverí skrine
 19. Závislé teplovodné trojrychlostné kúrenie v ambulantnej časti Herkules FA IQ.SkW bíle obj. k. 120.11.706 s ovládaním na priečke s výdechom v spodnej časti kombinovanej skrinky pri bočných dverách
 20. Prídavné nezávislé teplovzdušné kúrenie s termostatom 230 V Defa 1100 2000W obj. k. 430022 vhodné do dopravných prostriedkov pre prepravu uchytené na ľavej stene za nosidlá na podlahe (kúri pričom vozidlo stojí a je napojené na 230V)
 21. V strope obojsmerný ventilátor 12V SIROCO typ A3003 s aerodynamickým krytom na streche – 1 ks
 22. Klimatizácia zadného ambulantného prostoru min 6.2kW Molpír - Glasgow s termostatom s výdechom na prednej stene hore pod stropom, napojená na prednú orig. klimatizáciu v kabíne
 23. Skrinková zástavba na ľavej stene pod stropom po celej dĺžke vyrobená z ľahkých kovových, Al pevnostných materiálov s posuvnými homologovaným i bezpečnými plexisklami
 24. Kombinovaná skrinka pri bočných dverách pri priečke s nerezovou pracovnou plochou (príp. na uloženie veľkého zdravotníckeho batohu), vľavo so zásuvkami s automatickou zábezpekou proti otváraniu a vpravo dole s odkladacím nerezovým priestorom pre zdravotnícke kufre alebo batohy, nerezovým umývadlom s odklopnou pracovnou doskou, s tečúcou vodou pomocou čerpadla 12V a 2 ks 10 l nádob na čistú a špinavú vodu, vyrobená z ľahkých kovových Al pevnostných materiálov
 25. V ľavom rohu pri prednej stene skriňa siahajúca výškovo horných skrinok až k podlahe na zdravotnícky materiál s otvorenými policami s rýchlym prístupom pre zdravotnícky materiál s uzamykateľnou skrinkou na lieky s obsahom psychotropných látok a opiátov, musí byť vyrobená z ľahkých kovových. Al pevnostných materiálov
 26. Úložný priestor s vekom nad ľavým zadným vnútorným blatníkom pre vákuovú matrac musí byť vyrobený z ľahkých kovových, alebo plastových pevnostných materiálov
 27. Pevný stôl na nosidlá v nerezovom prevedení s výklopným nerezovým nájazdom, hore nerezová vaňa s vodiacími listami a s istiacimi dvoma zámkami proti samovoľnému uvoľneniu podvozku nosítok homologizované podľa normy EN 1789 typ Femo fastener 170. Úložný priestor v stole nosítok pre dlhú chrbticovú dosku a nájezdové lyžiny (pod hornú plochou stolu nosítok) s prístupom zo zadnej časti výklopnými dvierkami a z boku s prístupom cez posuvné dvierka
 28. Sklopné sedadlo na priečke s oporou chrbta a hlavy s bezpečnostným samonavíjajúcim trojbodovým

pásom obrátené v proti smere jazdy homologizované podľa normy EN 1789 (súčasťou dodávky je atest), s malým úložným priestorom

29. Vpravo za bočnými dverami otočné sedadlo so sklopným sedákom s bezpečnostným samonavíjacím trojbodovým pásom homologizované podľa normy EN 1789
30. Panely na vypínače a ovládanie v kabíne vodiča a v zadnom priestore
31. Uchytenie pre chrbticovú dosku v stole nosítok prístupné zozadu
32. Stropné madlo v nerezovom prevedení nad pacientom dlhé
33. Výklopné držiaky v nerezovom prevedení na infúzne fľaše a vaky na strope - 2x
34. Držiaky na 10 l fľaše na kyslík v ľavom zadnom rohu homologizované podľa normy EN 1789 (súčasťou dodávky je atest) s rýchlospojками (2ks) pri fľašiach
35. Tlakový rozvod kyslíka + výstup kyslíka: 2x rýchlospojka na ľavej stene pri prístrojoch
36. Držiak na 2 l fľašu na ľavej stene za nosítkami na podlahe homologizované podľa normy EN 1789
37. Úchyt pre pojazdné transportné kreslo pre prevoz pacienta homologizované podľa normy EN 1789, vrátane nájazdovej rampy-Al lyžín {pre prepravu uložené vo stole nosítok}
38. Na prednej stene vľavo držiaky na ampule - 3 x 30ks
39. Dávkovač na dezinfekciu na prednej stene
40. Madlá pre nástup vľavo a vpravo pri bočných dverách ambulantného priestoru v nerezovom prevedení-
41. Hasiaci prístroj CO 2 kg s držiakom v kabíne za vodičom
42. Odpadkový kôš 5 l pri ľavej stene na podlahe ambulantného priestoru

Vybavenie vozidla so skriňovou zástavbou pre transport pacienta- transportná technika

1. Nosidlá so sklopným a odnímateľným polohovateľným pojazdným podvozkom min. nosnosť 200 kg typ Femo 40524153. Nosidlá s polohovaním chrbtvej časti i polohovanie hlavy a polohovaním časti dolných končatín vrátane lomenia v kolenách, výsuvnými madlami na nosenie, sklopnými bočnými madlami, s matracom a popruhmi pre pacienta homologizované podľa normy STN EN 1865 a STN EN 1789
2. Transportné duralové kreslo pojazdné, prenosné nepolohovateľné, skladacie schodolez SA VER typ S-242T
3. Vákuový matrac v umývateľnom obale EGO EM-10/2
4. Transportná plachta 8-rúčková EGO VP-10 omyvateľná
5. Dlhá chrbticová doska SPENCER typ B-BAK rentgenovateľná, rozmery 41 x 154,5 x 4,3cm s príslušenstvom na fixáciu hlavy - imobilizérom SPENCER BLUE a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta Spencer typ SPENCER ROCK STRAPS
6. Nástenný tonometer
7. Glukometer