

Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v platnom znení

Čl. I

Zmluvné strany

Dodávateľ:

Sídlo: Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1., 831 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Peter Rakovan, konateľ
IČO: 31 327 681
DIČ: 2020350277
IČ DPH: SK2020350277
Bank.spojenie: SLSP
Č.ú.: 176453265/0900

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vložka číslo:
3080/B

Kupujúci:

Adresa: Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
Zastúpený PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka
IČO: 31755194
Kontaktná osoba: Branislav Rezník
Telefón: 00421220464334
E-mail: branislav.reznik@pamiatky.gov.sk
Č.ú.: SK09 8180 0000 0070 0042 8906

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie kupujúcemu tovar podľa špecifikácie
2. Technické parametre a požadovaná konfigurácia tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

Čl. III.
Termín a miesto plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať celý predmet zmluvy kupujúcemu najneskôr do 30 dní od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
2. Predmet zmluvy bude dodaný do sídla: Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6.
814 06 Bratislava

Čl. IV.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy v bezchybnom stave. Pri odovzdaní vyhotoví predávajúci preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Preberací protokol musí obsahovať názov predmetu zmluvy, výrobné číslo zariadenia, deň odovzdania, podpisy poverených osôb za zmluvné strany.
2. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť vhodné technické a priestorové podmienky pre prevzatie predmetu kúpy.

Čl. V.
Cena predmetu zmluvy

1. Špecifikácia ceny je v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Táto cena zahŕňa DPH, dodanie na miesto určenia kupujúcim, dopravu zariadení a ich záručný servis podľa Čl. VII tejto zmluvy.

Čl. VI.
Platobné podmienky a úroky z omeškania

1. Kupujúci sa zaväzuje previesť na bankový účet predávajúceho dohodnutú cenu predmetu tejto zmluvy na základe faktúry, ktorej súčasťou bude kupujúcim potvrdený dodací list predávajúceho, do 30 dní od jej prijatia.
2. V prípade omeškania kupujúceho s platením, zaplatí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. V prípade nedodania predmetu zmluvy predávajúcim v dohodnutom termíne, uhradí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

Čl. VII.

Záručný a pozáručný servis, zodpovednosť za vady tovaru

1. V rámci ceny je zahrnutá záruka predávajúceho na bezplatný servis (práca a náhradné diely) pre jednotlivé časti predmetu zmluvy podľa špecifikácie – 2 roky odo dňa prevzatia.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že do 48 hodín od nahlásenia poruchy a doručenia zariadenia do sídla predávajúceho, bude realizovať záručný zásah na jej odstránenie. Termíny sa vzťahujú na pracovné dni.
3. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál a na zariadenie, ktoré bolo preukázateľne neodborne obsluhované, na zariadenie, do ktorého zasiahla osoba nepoverená predávajúcim. Platí to aj v prípade, ak bolo zariadenie narušené počítačovým vírusom.
4. Pri preverovaní kvality predmetu zmluvy, pri uplatňovaní reklamácie, pri uplatňovaní nárokov z titulu zodpovednosti vadného plnenia, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení §§ 422 – 441 Obchodného zákonníka.

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy, ktoré nie sú medzi zmluvnými stranami riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Prípadná zmena rozsahu a obsahu predmetu zmluvy bude písomne doriešená dodatkom schváleným oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluva sa uzatvára po dobu dodania služby uvedenej v článku III. a po dobu záruky uvedenej v článku VII., nadobúda platnosť v plnom znení dňom podpisu oboch strán. Účinnosť nadobúda táto zmluva nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

Príloha č.1: Technická a cenová špecifikácia

V Bratislave dňa

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.....
Ing. Peter Rakovan, konateľ

.....
PhDr. Katarína Kosová,
generálna riaditeľka

Príloha 1.

Ponuka na predmet zákazky:

Identifikačné údaje dodávateľa:

Sídlo: PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1., 831 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Peter Rakovan, konateľ
IČO: 31 327 681
DIČ: 2020350277
IČ DPH: SK2020350277
Bank.spojenie: SLSP
Č.ú.: 176453265/0900
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vložka číslo: 3080/B
Kontaktná osoba: Bc. Branislav Králik, tel.: +421 903 435 518

Opis predmetu ponuky:

3 x termovízna kamera:

38126300-7 - prístroje na pozorovanie teploty alebo vlhkosti na povrchu...3ks

Termokamera Fluke Ti105

- **IR - OptiFlex™ systém zaostrenia**

S týmto novým ultra-robustným systémom zaostrenia, objavíte problémy výrazne rýchlejšie. IR - OptiFlex systém zaostrenia, umožňuje optimálne zaostrenie tým, že kombinuje zameranie s jednoduchým použitím ručného ostrenia na tej istej kamere.

- **IR- Fusion® technológia**

V tomto priemyselnom odvetví určite využijete point-and-shoot fotoaparát. Fluke-patentovaná technológia spája digitálne a infračervené snímky do jedného obrazu, aby sa presne dokumentovali problémové oblasti.

- **Stabilná operácia jednou rukou**

Spoľahlivá, stabilná, ergonomická pre jednoduché ovládanie jednou rukou, vybavená laserovým ukazovátkom, jednodotykovým zameraním a baterkou. Jednoducho zamerajte a nasnímajte.

Kvalita obrazu a IR výkon

160 × 120 FPA nechladený mikrobolometer

3.5" LCD farebný displej s čírim ochranným krytom a nastaviteľným jasom pre jednoduché prehliadanie

Vynikajúca tepelná citlivosť (NETD) pri ktorej vidieť aj tie najmenšie teplotné rozdiely

Jednoduché použitie

- IR-Fusion® technológie s režimom AutoBlend pre ľahšiu identifikáciu a oznamovanie problémov
- Voľné zaostrenie alebo IR-OptiFlex systém zaostrenia odstráni problém pri zaostrovaní
- Ovládanie jednou rukou, kde vaša druhá ruka zostáva voľná
- SmartView® analýza a softvérový záznam
- Vyberateľná 2 GB SD pamäťová karta s jednoduchým ukladaním digitálnych a infračervených snímok
- Priamy prenos snímok do PC cez USB kábel pre jednoduchšiu prácu
- Rýchly prístup na úrovni nastaveného merania v oblasti s rýchlym obrazom a optimalizáciou
- Rýchla automatická zmena mierky v manuálnom režime s rýchlymi úpravami v dynamických situáciách

Termokamera Fluke Ti105 je zhotovená tak, aby z 2m pádu nedošlo k jej poškodeniu. Má integrovaný typ objektívu, zabezpečenú ochranu objektívu, pútko na ruku a chránený displej svoji robustným krytom. Má odolnú, vymeniteľnú a nabíjateľnú Li-ion batériu s dlhšou výdržou.

Vlastnosti

Štandardná paleta farieb (modrá-červená, ironbow-tavené železo, stupne šedi, jantárová)
Zobrazenie pamäte s miniatúrne zmenšenými obrázkami

- Bateria
- Laserové ukazovátka
- Súbor formátov .IS2, .BMP, a .JPG
- Ľahko dostupné informácie snímok

Štandardne dodávané príslušenstvo

- software SmartView®
- 2 GB SD pamäťová karta
- USB kábel
- nastaviteľný remeň na ruku
- Li - ion batéria
- adaptér AC
- manuálna príručka na CD a návod k obsluhu
- mäkké púzdro
- kufrík

Cena za ks bez DPH: **3 609,44 EUR** , s DPH: **4 331,33 EUR** , za 3ks s DPH: **12 994,00 EUR**

38651000-3 - fotografické prístroje.....3ks

Názov produktu

Nikon 1 AW1+ Objektiv AW 11-27.5mm

Typ

Digitálny fotoaparát podporujúci vymeniteľné objektívy

Bajonet objektívu

Vodotesný bajonet Nikon 1 systému Nikon 1

Efektívny obrazový uhol

Približne 2,7-násobok ohniskovej vzdialenosti (ekvivalent formátu 35 mm)

Efektívny počet pixelov

14,2 milióna

Obrazový snímač

Snímač CMOS 13,2 mm × 8,8 mm (formát Nikon CX)

Ukladací priestor –
veľkosť snímok (pixels)

Statické snímky (automatická fotografia, režim zachytenia najlepšej snímky a všetky kreatívne režimy okrem Jednoduchej panorámy, zobrazovací pomer 3 : 2): 4 608 × 3 072, 3 456 × 2 304, 2 304 × 1 536. Statické snímky (normálna panoráma, vodorovný pohyb fotoaparátu, zobrazovací pomer 120 : 23): 4 800 × 920. Statické snímky (normálna panoráma, zvislý pohyb fotoaparátu, zobrazovací pomer 8 : 25) 1 536 × 4 800. Statické snímky (široká panoráma, vodorovný pohyb fotoaparátu, zobrazovací pomer 240 : 23): 9 600 × 920. Statické snímky (široká panoráma, zvislý pohyb fotoaparátu, zobrazovací pomer 4 : 25): 1 536 × 9 600. Statické snímky (nasnímané pri zaznamenávaní videosekvencií, zobrazovací pomer 3 : 2): 4 608 × 3 072 (1 080/60i, 1 080/30p), 1 280 × 856 (720/60p, 720/30p). Statické snímky (Pohyblivá momentka, zobrazovací pomer 16 : 9): 4 608 × 2 592

Formát súborov

NEF (RAW): 12-bitové, komprimované. JPEG: kompatibilné s formátom JPEG-Baseline s vysokou (približne 1 : 4), normálnou (približne 1 : 8) alebo základnou (približne 1 : 16) kompresiou. NEF (RAW) + JPEG: jedna fotografia sa zaznamená vo formáte NEF (RAW) aj JPEG

Systém Picture Control

Štandardný, neutrálny, živý, monochromatický režim, režim Portrét, Krajina; vybrané nastavenie Picture Control možno upraviť, ukladací priestor pre vlastné nastavenia Picture Control

Médiá

Pamäťové karty SD (Secure Digital), SDHC a SDXC

Systém súborov	DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable Image File Format pre digitálne fotoaparáty) 2.3, PictBridge
Režimy snímania	Automatický, kreatívny režim s možnosťami: P, S, A, M, pod vodou, nočná krajina, nočný portrét, korekcia protisvetla, jednoduchá panoráma, jemný, efekt miniatúry, selektívna farba, režim zachytenia najlepšej snímky (spomalené zobrazenie a Inteligentný výber snímky), režim zdokonalených videosekvencií (HD – iba režimy P, S, A, M a spomalený záznam), Pohyblivá momentka
Typ uzávierky	Elektronická uzávierka
Čas uzávierky	1/16 000 až 30 sekúnd s krokom 1/3 EV, režim Bulb. Poznámka: režim Bulb sa automaticky ukončí približne po dvoch minútach
Rýchlosť synchronizácie blesku	Synchronizácia s časom uzávierky X = 1/60 s alebo dlhším
Režimy snímania	Jednotlivá snímka, sériové snímame. Samospúšť
Rýchlosť snímania	Približne 5, 15, 30 alebo 60 snímok za sekundu
Samospúšť	2 s, 5 s, 10 s
Meranie expozície	Meranie TTL pomocou obrazového snímača
Spôsob merania expozície	Maticové. So zdôrazneným stredom: meria sa kruhová plocha s priemerom 4,5 mm v strede obrazového poľa. Bodové: meria sa kruhová plocha s priemerom 2 mm v strede vybratého zaostrovacieho poľa
Režim	Flexibilná programová automatika P, clonová automatika S, časová automatika A, manuálny M, automatický výber motívov
Korekcia expozície	–3 až +3 EV s krokom 1/3 EV
Expozičná pamäť	Zistená hodnota jasu sa zapamätá stlačením tlačidla spúšte do polovice
Citlivosť ISO (odporúčaný expozičný index)	ISO 160 – 6 400 s krokom 1 EV; k dispozícii je automatické nastavenie citlivosti ISO (ISO 160 – 6 400, 160 – 3 200, 160 – 800) (ovládané používateľom, ak v kreatívnom režime vyberiete režim P, S, A, M alebo pod vodou)
Funkcia Active D-Lighting	Zapnutá, vypnutá
Zaostrenie – Automatické zaostrovanie	Hybridné automatické zaostrovanie (automatické zaostrovanie s detekciou fázy alebo detekciou kontrastu), pomocné svetlo AF
Zaostrovacie režimy	Automatické zaostrovanie (AF): jednoduché automatické zaostrovanie (AF-S), kontinuálne automatické zaostrovanie (AF-C), automatický výber nastavenia AF-S/AF-C (AF-A), nepretržité automatické zaostrovanie (AF-F). Manuálne zaostrovanie (MF).
Režim činnosti AF	Na jednotlivé zaostrovacie body, stredové zaostrovacie pole, s automatickým výberom zaostrovacieho poľa, sledovanie objektu
Zaostrovacie pole	Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body: 135 zaostrovacích polí, 73 stredových oblastí podporuje automatické zaostrovanie s fázovou detekciou. Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa: 41 zaostrovacích oblastí
Pamäť zaostrenia	Pamäť zaostrenia možno aktivovať polovičným stlačením tlačidla spúšte (v režime jednoduchého automatického zaostrovania)
Priorita tváre	Zapnutá, vypnutá
Blesk – Vstavaný blesk	Manuálne vyklopenie
Smerné číslo (GN)	Približne 5/16 (m/stopy, ISO 100, 20 °C, pri ISO 160 je smerné číslo približne 6,3/20,7)
Ovládanie	Riadenie záblesku i-TTL pomocou obrazového snímača
Režim	Doplňkový blesk, predzáblesk proti červeným očiam, doplnkový blesk + synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky, predzáblesk proti červeným očiam + synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky, druhá lamela uzávierky + synchronizácia blesku s

	dlhými časmi uzávierky, synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky, vypnutý
Korekcia zábleskovej expozície	−3 až +1 EV s krokom 1/3 EV
Indikátor pripravenosti blesku	Svieti, keď je nabitá vstavaná záblesková jednotka
Vyváženie bielej farby	Automatické, pod vodou, žiarovka, žiarivka, priame slnečné svetlo, blesk, oblačno, tieň, vlastné manuálne nastavenie – všetko okrem vlastného manuálneho nastavenia s jemným doladením
Meranie expozície videosekvencie	Meranie TTL pomocou obrazového snímača
Spôsob merania expozície	Maticové. So zdôrazneným stredom: meria sa kruhová plocha s priemerom 4,5 mm v strede obrazového poľa. Bodové: meria sa kruhová plocha s priemerom 2 mm v strede vybraného zaostrovacieho poľa
Veľkosť obrazu (pixely)/frekvencia zaznamenávania	HD videosekvencie (zobrazovací pomer 16 : 9), 1 920 × 1 080/60i (59,94 polí za sekundu*), 1 920 × 1 080/30p (29,97 snímky za sekundu), 1 280 × 720/60p (59,94 snímky za sekundu), 1 280 × 720/30p (29,97 snímky za sekundu), spomalené záznamy (zobrazovací pomer 8 : 3) 640 × 240/400 snímok za sekundu (prehrávanie pri rozlíšení 30p/29,97 snímky za sekundu), 320 × 120/1 200 snímok za sekundu (prehrávanie 30p/29,97 snímky za sekundu), Pohyblivá momentka (zobrazovací pomer 16 : 9) 1 920 × 1 080/60p (59,94 snímky za sekundu) (prehrávanie 24p/23,976 snímky za sekundu). * Výstup snímača je približne 60 snímok za sekundu.
Formát súborov	MOV
Kompresia videosekvencie	Pokročilé kódovanie videa H.264/MPEG-4
Formát záznamu zvuku	AAC
Zariadenie na záznam zvuku	Vstavaný stereofónny mikrofón s nastaviteľnou citlivosťou
Monitor	7,5 cm (3-palcový) monitor TFT LCD s 921 000 bodmi a reguláciou jasu
Prehrávanie	Prehrávanie na celej obrazovke a prehrávanie miniatúr (4, 9 alebo 72 snímok alebo kalendár), zväčšenie výrezu snímky, prehrávanie videosekvencií a panorámy, prezentácie, zobrazenie histogramu, automatické otáčanie snímok a možnosť hodnotenia
Rozhranie USB	Hi-Speed USB
Výstup HDMI	Minikonektor HDMI (typ C)
Elektronický kompas	16 základných bodov (korekcia polohy pomocou trojosového senzora zrýchlenia a automatická korekcia odchýlky od správneho uhla)
Údaje o polohe	Frekvencia prijímača: 1 575,4200 MHz (GPS)/1 598,0625 – 1 605,3750 MHz (GLONASS). Geodetický systém: WGS84
Výškomer	Prevádzkový rozsah približne −500 až +4 500 m
Hĺbkomer	Prevádzkový rozsah približne 0 až 20 m
Podporované jazyky	angličtina, arabčina, bengálčina, bulharčina, čeština, čínština (zjednodušená a tradičná), dánčina, fínčina, francúzština, gréčtina, hindčina, holandčina, indonézština, japončina, kórejčina, maďarčina, maráthčina, nemčina, nórčina, perzština, poľština, portugálčina (európska a brazílska), rumunčina, ruština, srbčina, španielčina, švédčina, taliančina, tamilčina, telugčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina, vietnamčina
Zdroje napájania – Batéria	Jedna nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL20

Sieťový zdroj	Sieťový zdroj EH-5b, vyžaduje napájací konektor EP-5C (k dispozícii samostatne)
Statívový závit	1/4-palcový (ISO 1 222)
Rozmery (š × v × h)	Približne 113,3 × 71,5 × 37,5 mm bez výčnelkov
Hmotnosť	Približne 356 g s batériou a pamäťovou kartou, ale bez krytu bajonetu alebo ochrany tesniaceho O-krúžku; samotné telo fotoaparátu približne 313 g.
Prevádzkové podmienky – Teplota	–10 °C až +40 °C mimo vodného prostredia, 0 °C až +40 °C vo vodnom prostredí
Vlhkosť	85 % a menej (bez kondenzácie)
Odolnosť voči otrasom * **	Prešiel internými testami *** podľa normy MIL-STD-810F, metóda 516.5: otrasy
Odolnosť voči vode **	Interné testy podľa smernice JIS/IEC preukázali odolnosť voči vode triedy 8 (IPX8). Môže sa použiť v hĺbke do 15 m až 60 minút.
Operačná hĺbka **	Do 15 m
Odolnosť voči prachu **	Interné testy podľa smernice JIS/IEC preukázali odolnosť voči prachu triedy 6 (IP6X).
Dodávané príslušenstvo	Kryt bajonetu BF-N2000, ochrana tesniaceho O-krúžka PA-N1000, tesniaci O-krúžok WP-O2000, nabíjateľná lítiovo-iónová batéria EN-EL20 (s krytom kontaktov), nabíjačka MH-27, remienok AN-N1000 (určený na použitie výhradne mimo vodného prostredia), silikónová vazelína WP-G1000, USB kábel UC-E19, CD so softvérom ViewNX 2/Short Movie Creator, CD s návodom na použitie + náhradná batéria

* Neplatí pri vyklopenom vstavanom blesku.

** S pripojeným špeciálnym vodotesným objektívom.

*** V súlade s testovacou metódou odvodenou od normy MIL-STD-810F, metódy 516.5: otrasy, produkt je zhodený z výšky 200 cm na povrch z preglejky s hrúbkou 5 cm. Deformácia a poškodenie povrchu sa netestujú. Tieto interné testy nepredstavujú všeobecné záruky odolnosti voči poškodeniu alebo zničeniu.

Cena za ks bez DPH: **718,06 EUR**, s DPH: **861,67 EUR**, za 3ks s DPH: **2 585,00 EUR**

32250000-0 – mobilné telefóny....10ks

CATELPILAR B100

je telefón, ktorý prežije pád až z výšky 1,8 metra, potopenie až do hĺbky 1 meter po dobu 30 minút, spĺňa certifikáciu IP 67. Nech je zima -25 stupňov pod nulou alebo 55 stupňová horúčava, ani toto B100 nepoloží. Maximálna kvalita hovoru je zaistená technológiou pre elimináciu okolitého hluku a šumu. V telefóne nájdete všetky základné funkcie či už GPS, m obilný prehliadač stránok OperaMobile, alebo integrovaný slot pre pamäťovú kartu.

Popis výrobku

Typ mobilného telefónu	Klasický
Značka	Caterpillar
Model	CAT B100
Typ SIM karty	Mini-SIM karta (klasická)
Blokované pre operátora	Nie
Sieť	850/900/1800/1900/ UMTS 900/2100

Procesor

Typ procesra Apple A7

Fotoaparát

Fotoaparát Áno

PERGAMON

PERGAMON

PERGAMON

PERGAMON

Rozlíšenie (megapixelov) 3,00

Digitálny zoom áno

Nahrávanie videa Áno

Vlastnosti

FM Rádio Áno

MP3 prehrávač Áno

Video prehrávač Áno

Hlasitý odposluch Áno

GPS Áno

3.5mm mini jack Áno

Displej

Typ displeja TFT

Rozmer (palce) 2,20

Dotyková obrazovka Nie

Pamäť

RAM (MB) 64

Podporované pamäťové karty Micro SD (Transflash)

Údaje

GPRS Áno

EDGE Áno

3G Áno

Bluetooth Áno

Typ Bluetooth BT 2.1 +EDR w/A2DP

USB ano

Správy

SMS Áno

MMS Áno

E-mail Áno

Rozmery

Výška (cm) 12,30

Šírka (cm) 5,60

Hĺbka (cm) 1,75

Hmotnosť (g) 136,00

Údaje o batérii

Typ batérie Lithium-ion

Doba hovoru 3G (hod) 557,00

Predajné balenie obsahuje

Batéria Áno

Nabíjačka Áno

Prepojovací kábel Áno

HDMI cable Áno

Drátová stereo náhlavná sada Áno

PERGAMON

PERGAMON

PERGAMON

PERGAMON

Používateľský manuál

Áno

Cena za ks bez DPH: **139,17 EUR** , s DPH: **167,00 EUR** , za 10ks s DPH: **1 670,00 EUR**

32237000-3 – prenosné vysielače s príjmačom....10ks

Midland G15 PMR

je nová poloprofesionálna ručná rádiostanica. Telo vysielačky je vyrobené z hliníkovej zliatiny a vďaka tomu je veľmi kompaktná a extrémne robustná. Je chránená podľa normy IP67 proti prachu a vode. Je preto vhodná pre použitie v extrémnych podmienkach v prírode alebo priemyselných prevádzkach..

- Odolná vysielačka, nárazu vzdorná z každého uhlu, hliníkový rám
 - Certifikácia IP67
 - Vysielanie v PMR 446 pásme
 - Prednastavených 8/8 kanálov
 - Funkcia skenovania kanálov
 - Regulácia hlasitosti pomocou otočného voliča (slúži aj na zapnutie a vypnutie)
 - Roger Beep,(je vlastnosť rádiostanice, ktorá krátkym pípnutím oznámi ukončenie vysielania. Toto pípnutie sa ozýva zakaždým ako náhle uvoľníte PTT tlačidlo na Vašej vysielačke)
 - Squelch,(potlačenie šumu)
 - Monitorovanie, (scan)
 - Šetrenie energie,
 - Indikácia vybitia batérie, VOX – 9 úrovní
 - Maximálny dosah 12+ km
- Hmotnosť: 227 g (včetně batérie)
Rozmery: 105 × 50 × 32 mm (bez antény)

Rozsah dodávky:

- 1x G15 so sponou na opasok,
- 1x Li-ion batérie 1600 mAh,
- 1x stolná nabíjačka,
- príručka pre užívateľa

Cena za ks bez DPH: **100,00 EUR** , s DPH: **120,00 EUR** , za 10ks s DPH: **1 200,00 EUR**

Cena spolu za dodávku podľa špecifikácie,

Cena bez DPH: **15 374,17 EUR**

Cena s DPH: **18 449,00 EUR**

V Bratislave:

Ing. Peter Rakovan
konateľ