

Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou: Hitachi CP-CX300WNEF

Parameter	Požadované parametre	Predkladané parametre
Technológia projekcie	LCD	LCD
Podporované rozlíšenie	XGA	XGA
Biely svetelný výstup (jas)	min. 2 700 ANSI	3100 ANSI
Farebný svetelný výstup	min. 2 700 ANSI	3100 ANSI
Veľkosť obrazu	uhlopriečka 198 cm s krátkou projekčnou vzdialenosťou	uhlopriečka 198 cm s krátkou projekčnou vzdialenosťou
Konzola (rameno, držiak) na uchytenie projektoru vrátane kabeľáže	Áno	Áno
Životnosť lampy	5 000 hodín / 4 000 hodín (úsporný režim/ normálny režim)	6 000 hodín / 5 000 hodín (úsporný režim/ normálny režim)
Záruka na lampu	24 mesiacov	24 mesiacov
Životnosť filtra	4000 hodín, hybridný	4000 hodín, hybridný
Spotreba v pohotovostnom režime:	menej ako 0,5W	menej ako 0,35W
Kontrastný pomer	min. 3000:1	3000:1
Hlučnosť ventilátoru	max. 36 dB normálnom režime	36 dB v normálnom režime
Integrovaný reproduktor	min. 10 W mono	10 W mono
Zabezpečenie	Otvor pre zámok- bezpečnostná lišta - zámok ovládacieho panelu- zabezpečenie heslom	Otvor pre zámok- bezpečnostná lišta - zámok ovládacieho panelu- zabezpečenie heslom
Záruka	2 roky	2 roky
Vstupy	Digitálny: 1 x HDMI Počítač: min. 1 x 15 pinový D-sub (RGB) Video: min. 1 x 15pinový D-sub (komp.), 1 x RCA (žltý). 1 x S1 video Zvuk : min. 1 x stereo minikonektor, 1 x RCA (červ./bieiy) Ovládanie: 1 x RS232 C (9pinová zástrčka D-sub)	Digitálny: 1 x HDMI Počítač: 2 x 15 pinový D-sub (RGB) Video: 1 x 15pinový D-sub (komp.), 1 x RCA (žltý). 1 x S1 video Zvuk : 2 x stereo minikonektor, 1 x RCA (červ./bieiy) Ovládanie: 1 x RS232 C (9pinová zástrčka D-sub), USB
Výstupy	1 x 15 pinový D-sub (RGB), 1 x stereo minikonektor	1 x 15 pinový D-sub (RGB), 1 x stereo minikonektor
Priame zapnutie a okamžité vypnutie	áno	áno
Rýchle spustenie	(cca. 5 s)- Okamžité vypnutie	(cca. 5 s)- Okamžité vypnutie