

Typové označenie	Názov položky	Opis ponúkaného tovaru	MJ	Výmera dodávka	Výmera montáž	Cena jednotková- dodávka bez DPH	Cena celkom dodávka bez DPH	Cena jednotková- montáž bez DPH	Cena celkom montáž bez DPH	Cena celkom D+M
MIESTNOSŤ 139										
Koncové zariadenia										
PT-EZ770ZE	Data video projektor rozlíšenie WUXGA, prevedenie biele, 6500 lm	LCD dataprojektor, rozlíšenie WUXGA (19200x1200), svetelný výkon 6500 lúmen, 1 lampa, kontrast obrazu 5000:1, integrovaný prevodník pre prenos nekomprimovaných FullHD digitálnych ako aj analógových obrazových signálov a RS-232C riadenia po dátovom kábli na vzdialenosť 100m, konštrukcia s objektívom v stredovej osi tela projektoru, protiprachový design a bezúdržbový eko filter s životnosťou až 15000 prevádzkových hodín, životnosť svetelného zdroja 4500 hodín (režim : ECO2), hlučnosť 29dB (režim : ECO2), Inteligentný systém riadiaci svetelný výkon projektoru ak v závislosti od úrovne okolitého svetla plný výkon nie je nutný, Color Adjustmet - funkcia umožňuje jednoduchú korekciu farieb pre individuálne nastavenie pri multiprojekcii, motorické ostrenie, zoom a posun optickej osi objektívu (+/- 60° vertikálne, +/- 10° horizontálne), mechanická clona objektívu, ovládanie viacerých projektorov z jedného PC. Vstupy: DVI-D, HDMI, DP, RGB1 (D-sub 15 pin), RGB2 (5BNC), kompozit video, 2x jack 3,5, 2xRCA, Riadenie: 2x RS-232C (D-sub 9 pin) . Ostatné: LAN (RJ-45), audio out 1x jack 3,5	ks	1,00	1,00	7 421,20	7 421,20	239,40	239,40	7 660,60
DRZIAK P1	Stropný držiak ATYP	Stropný záves projektoru - na mieru zhotovená konštrukcia podľa možnosti kotvenia projektoru na mieste montáže	ks	1,00	1,00	271,00	271,00	159,60	159,60	430,60
10143563atyp	Plátno elektrické neformát. Šírka 300, dĺžka 340cm bez čiernych okraiov	Projekčné plátno s elektrickým pohonom, neformát. celkové rozmery 300x340cm,bez čiernych okrajov, oceľový tubus s rozmermi 15,4x313,1x14,6 cm, kotviace body s možnosťou plynulého posuvu v rozsahu 1m od okraja tubusu.	ks	1,00	1,00	1 859,00	1 859,00	239,40	239,40	2 098,40
FG2265-02 MSD-701-L	Dotykový panel na ovládanie AV systému 7"	Dotykový ovládací panel 7", TFT Active Matrix Color LCD s Fringe Field Switching (FFS), aktívna plocha panela 154x90mm, rozlíšenie 1024x600, jas 400cd/m2, kontrast 800:1, LED podsvietenie, spotreba 11W (Full-On), kapacitná dotyková technológia, pozorovací uhol +/-89° horizontálne aj vertikálne, Pamäť 512MB (SDRAM) + 4GB (Flash karta), komunikácia: Ethernet (10/100 port, RJ-45),USB 2.0 typ A, Bluetooth, podporované formáty videa MPEG2, H.264, MJPEG, vstavaný FET mikrofón (citlivosť -42dB +/-3dB) a reproduktor 1,5W, nástenné prevedenie, napájanie PoE, určený výrobcom na trvalú inštaláciu	ks	1,00	1,00	1 625,00	1 625,00	79,80	79,80	1 704,80

FG039-18 CB-MXP7	Montážna škatuľa pre ovládací panel	Montážna škatuľa pre dotykový ovládací panel do plnej steny	ks	1,00	1,00	150,00	150,00	39,90	39,90	189,90
FG423-83	PoE napájací zdroj pre ovládací panel	Vstupné napätie: 100-240 VAC. Výstupné napätie: 48VDC. Výstupný výkon: 15,4W. Hmotnosť: 0,2kg. Ochrana: proti skratu a nadprúdu. LED indikátor	ks	1,00	1,00	129,00	129,00	19,95	19,95	148,95
LOG-R400	Bezdrôtový prezentér k PC	Podpora operačných systémov Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, dosah 15m, prijímač USB	ks	1,00	1,00	70,24	70,24	0,00	0,00	70,24
IC8-R	Aktívny reproduktorový systém	8-kanálový digitálny aktívny reproduktorový systém s programovateľnou vyžarovacou charakteristikou; 8 koaxiálnych 4" širokopásmových koaxiálnych reproduktorov - každý z nich spojený s 3 ks 1" meničov pre vysoké frekvencie; zaťažiteľnosť každej zostavy meničov 25W/50W (RMS/program); Integrovaný 8 kanálový zosilňovač s DSP procesingom, CobraNet digitálny vstup; ovládanie a programovanie po Cat.5 dátovom kábli; citlivosť analógového vstupu: 1.0V pre plný výstupný výkon; frekvenčný rozsah : 120Hz-18kHz, SPL peak 96dB @ 30,5m, horizontálny vyžarovací uhol 150° do 3 kHz - 120° nad 3 kHz, šírka vertikálneho vyžarovacieho uhla programovateľná v rozsahu 20° až 30°; náklon vyžarovacieho lúča v rozsahu od -30° do +30° vo vertikálnom smere. Menovitý dosah 20 m; zabudovaný 8 kanálový zosilňovač triedy D, vstupy: 2xanalog audio, CobraNet, AES/EBU; rozmery (v/š/h) 960/155/175 mm; hmotnosť 16.3 kg; teleso reproduktora vyrobené z extrudovaného hliníka, preforovaný oceľový predný kryt; farba: biela. Napájanie: 230V	ks	2,00	2,00	9 529,00	19 058,00	216,15	432,30	19 490,30
HK-IC8	Nástenný držiak pre reproduktorový systém	Držiak pántový pre aktívny 8-kanálový reproduktorový systém, farba: biela	ks	2,00	2,00	473,00	946,00	102,45	204,90	1 150,90
RA4000B/W	Anténa bezdrôtového mikrofónu	Externá aktívna dipólová anténa, frekvenčný rozsah 500-865 MHz,zisk +17dBi, impedancia 50 ohm, smerová charakteristika 360 stupňov, zabudovaný BNC konektor	pár	1,00	1,00	480,85	480,85	76,44	76,44	557,29
ES915ML18	Mikrofón na rečnícky pult	Špeciálny rečnícky mikrofón na husom krku, hyperkardioida, celková dĺžka 576,2 mm, ľahko formovateľný husí krk bez pamäťového efektu, frekvenčná charakteristika: 30-20 000 Hz, citlivosť: -35 dB (17.7 mV) na 1V pri 1 Pa, max.SPL: 133 dB SPL, 1 kHz pri 1% T.H.D, phantomové napájanie: 11-52V DC / 4 mA	ks	6,00	6,00	345,00	2 070,00	38,70	232,20	2 302,20
AT8615A	Stojan k mikrofónu	Stolný stojan pre rečnícky mikrofón s konektorom XLRF a XLRM	ks	6,00	6,00	92,00	552,00	11,40	68,40	620,40

ES947W	Mikrofón pre snímanie miestnosti	Kondenzátorový mikrofón s kardioidnou smerovou charakteristikou určený pre montáž na stôl alebo do stropu (hrúbka panelu 45 mm); priemer mikrofónu pre montážny otvor 20 mm, fantómové napájanie 11-52 V DC. Napájací modul je vstavaný vo výstupnom konektore typu XLRM. Frekvenčný rozsah mikrofónu: 40 - 12 000 Hz; Citlivosť (nezaťažený výstup): -42 dB (7,9 mV) pre 1V pri 1 Pa; Impedancia 200 Ω; Max. úroveň akustického tlaku: 142 dB SPL pre 1 kHz pri max. 1% T.H.D. Dynamický rozsah: 113 dB, 1 kHz pri max SPL; Odstup signál / šum: 65 dB, 1 kHz pri 1 Pa; Výstupný konektor: integrovaný 3-pin XLRM; Rozmery: 30 mm priemer, 69 mm dĺžka, farba: biela	ks	2,00	2,00	215,00	430,00	38,70	77,40	507,40
APB124SB	Distribučný zosilňovač audio pre novinárov	Distribučný zosilňovač pre médiá. 1x Mic/Line vstup s phantomovým napájaním pre kondenzátorové mikrofóny, ovládacie prvky pre integrované komponenty: Mic/Line PAD, Input gain, Phantom, High-pass filter, Compressor, Oscillator s bezpečnostnou poistkou zapnutia 5 s., Phones level, Power. Výstupy: 24 symetrických prepínateľných MIC/LINE OUT, každý výstup samostatne galvanicky oddelený, XLR konektory, frekvenčný rozsah: 30/160Hz (filter) do 30kHz/-1dB	ks	2,00	2,00	2 256,00	4 512,00	0,00	0,00	4 512,00
Panel	Panel prípojný 1	Prípojný panel do podlahovej škatule, 2 x XLR M	ks	2,00	2,00	69,93	139,85	111,47	222,94	362,79
Panel prípojný	Panel prípojný 3	Prípojný panel do podlahovej škatule, 4 x XLR F	ks	3,00	3,00	81,21	243,64	111,47	334,41	578,05
21060-300-87	Mikrofónový stojan pódiový	Profesionálny mikrofónny stojan "šibenica", trojnožkový podstavec, výška v rozsahu 925 do 1630mm, dĺžka ramena 805mm, hmotnosť stojanu 3,06 kg, šedý	ks	2,00	2,00	52,50	105,00	0,00	0,00	105,00
21421-000-00	Skladovací a prepravný obal	Nylonová taška s dvomi úložnými priestormi pre dva mikrofónne stojany	ks	1,00	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	13,90
ST175	Mikrofónový stojan stolný	stolný mikrofónny stojan, kruhová základňa priemer 130mm, výška stojanu 175mm, hmotnosť stojanu 1kg, čierny	ks	2,00	2,00	23,50	47,00	0,00	0,00	47,00
Inšalačný materiál								0,00	0,00	
INSTAL SADA		Inšalačná sada na plátno	ks	1,00	1,00	94,20	94,20	39,90	39,90	134,10
RED HDMI/DVI		Redukcie HDMI /DVI	ks	1,00	1,00	23,75	23,75	8,25	8,25	32,00
KONEKTORY	KONEKTORY	Konektory potrebné pre zapojenie komponentov	kpl	1,00	1,00	160,66	160,66	99,75	99,75	260,41
INST A SPOT MAT.	INST A SPOT MAT.	Inšalačný a spotrebný materiál	kpl	1,00	1,00	187,63	187,63	80,00	80,00	267,63
Ostatné náklady								0,00	0,00	
NASTAVENIE	NASTAVENIE	Akustické meranie priestoru a nastavenie zvukového systému	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	505,47	505,47	505,47
ŠKOLENIE	ŠKOLENIE	Zaškolenie obsluhujúceho personálu	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	101,95	101,95	101,95
PROGRAMOVANIE	PROGRAMOVANIE	Programovanie systému ozvučenia	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00
INSTAL		Inštalácia nadradeného riadiaceho systému	hod	0,00	1,00	0,00	0,00	98,90	98,90	98,90

PROGRAMOVANIE		Programovanie nadradeného riadiaceho systému	hod	0,00	1,00	0,00	0,00	98,90	98,90	98,90
SERV PODP 1Y		1 ročná servisná podpora	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00
MIESTNOSŤ 140 - réžia										
Koncové zariadenia										
TesiraFORTÉ AVB AI	Digitálny zvukový procesor	12 analógových vstupov mic/line s phantomovým napájaním, symetrické, 8 analógových mic/line výstupov, symetrické, USB CLAS 1 audio port pre transport IN alebo OUT 8 kanálov (napr. PC recording/plaing), možnosť pripojenia ďalších externých vstupno-výstupných rozhraní, ktoré môžu byť dislokované aj v iných priestoroch a prepojene digitálnym formátom s routingom 128x128 kanálov, Interný matrix, automatický mixér, signálové procesory (kompresory, limity), parametrické a grafické EQ, ktoré sú voľne priraditeľné v internej architektúre, sériový port pre systémovú integráciu s inými video systémami alebo pripojenie externých ovládacích prvkov, možnosť ovládania cez prenosné zariadenia alebo stacionárne PC, RS232 port, 4-pin GPIO. Ovládací program pre PC je súčasťou dodávky, Gigabit Ethernet port, frekvenčná charakteristika v rozsahu 20Hz až 20kHz v tolerančnom poli +/-0,5 dB, dynamický rozsah >108dB (22Hz–22kHz), vstupné a výstupné prevodníky 24-bitové, výška 1HE, šírka 19" pre montáž do racku, 2-line OLED displej na prednom paneli, hmotnosť 3,63 kg	ks	1,00	1,00	3 598,00	3 598,00	387,00	387,00	3 985,00
Tesira TEC-1s	Ovládač zvukového procesora	Externý pevne zabudovaný ovládač s ethernetovým pripojením pre spoluprácu s digitálnymi audio procesormi. 32 kombinácií nastavení hlasitosti a akcií. Hlasitosti je možné ovládať individuálne alebo skupinovo na vstupoch, výstupoch; matrixových cross-pointoch. Akcie je možné ovládať individuálne alebo skupinovo: selekciu nastavení, selekciu zdrojov, mutovanie, ducking, kombinovanie, vysokokontrastný OLED displej, konektor RJ-45. Napájanie externé PoE Class 1 (zabezpečenie systémovej funkčnosti napájania je súčasťou dodávky). Farba: biela. Rozmer: 130x120x32 mm	ks	1,00	1,00	738,00	738,00	79,62	79,62	817,62

AEWR5200	Prijímač bezdrôtového mikrofónu	dvojkanálový profesionálny bezdrôtový diverzitný (True Diversity) prijímač, dva nezávislé diverzitné prijímače bezdrôtových mikrofónov, 1992 voliteľných frekvencií v pásmach UHF 541.500-566.375 a 655.500-680.375 MHz, inteligentné skenovanie pásma pre výber kompatibilných voľných frekvencií, pripojenie na Ethernet pre správu systému z počítača, možnosť prepojenia viacerých prijímačov pre ich koordináciu, digitálna Tone Lock šumová brána, Dvoj pásmový kompander, dvojité zmiešavanie medzifrekvenie, dosah: 90m typicky podľa prostredia a antén, stabilita frekvencie: +/ - 0,005%, frekvenčný zdvih: nom.5kHz, max 75kHz, potlačenie zkladových frekvencií: 60dB typicky, odstup rušivých napätí: 115dB (40 kHz zdvih), integrovaný výstup na slúchadlá: výkon 10 +10mW/32 Ohm	ks	1,00	1,00	2 600,00	2 600,00	116,10	116,10	2 716,10
AEWT5400a	Vysielač bezdrôtového mikrofónu	ručný bezdrôtový mikrofón - vysielač, smerová charakteristika: kardioida, 1992 voliteľných frekvencií v pásmach UHF 541.500-566.375 a 655.500-680.375 MHz, prepínateľný výkon v rozsahu 10 až 30mW, dynamický rozsah: >=110 dB/A, napájanie 2 x 1.5 V (AA), dvoj pásmový kompander, ukladanie vlastných prednastavení - PRESETY (názov; silu signálu; gain...), životnosť batérií 8 hodín, LCD displej so zobrazením stavu batérie, informácie o sile nosnej frekvencie a audio signálu, číselná informácia o nosnej frekvencii, možnosť prednastavenia 5-tich presetov s názvami kanálov, v nosnej frekvencii je zakódovaný Tone SQUELCH proti nežiadúcim výpadkom signálu, súčasť balenia: držiak na stojan	ks	2,00	2,00	795,00	1 590,00	11,40	22,80	1 612,80
DBT-1713UDP	Profesionálny prehrávač Blu-Ray,	Podpora Blu-Ray, DVD-Video, DVD-audio, DVD+R, DVD-R, CD-R, CD-RW a SACD diskov Podpora formátov MP3, WMA, AAC, LPCM, FLAC, JPEG, PNG, DivX,	ks	1,00	1,00	515,00	515,00	11,40	11,40	526,40
SS-R200	Záznamové zariadenie	Solid-state SD/Comp Flash formáty WAV,MP3, 44/48kHz,16/24bit, vstupy a výstupy XLR symetrický a RCA nesymetrický, frekvenčný rozsah: 20Hz-20kHz, odstup S/N: 95dB, skreslenie 0,005%, Vstup a výstup S/PDIF RCA, ovládanie RS232, šírka 19" výška 1U	ks	1,00	1,00	639,00	639,00	22,80	22,80	661,80
REVEAL802	Reproduktorová sústava pre odposluch	Aktívna reprosústava, osadenie: 1" HF meničom s textilnou kalotou a 8" LF basovým meničom, výkon 100 Watt, Bi-Amp modul, aktívny crossover filter, frekvenčný rozsah: 42 Hz - 43 kHz, Max SPL: 114 dB	ks	2,00	2,00	249,00	498,00	20,48	40,96	538,96
MSP5STUDIO	Reproduktorová sústava pre odposluch	Aktívny štúdiový monitor, bi-amp 2-pásmový s bassreflexom, výkon: 67 watt (5" LF 40 watt - 1" HF 27 watt), frekvenčný rozsah: 50Hz - 40kHz, magnetické tienenie, XLR a jack vstupy, ovládač hlasitosti, prepínače: Low Trim; High Trim, power ON LED	ks	1,00	1,00	265,00	265,00	19,76	19,76	284,76

ATHM50X	Slúchadlá	náhlavové slúchadlá,čalúnené náušníky,nastaviteľný hlavový most,typ: uzavreté dynamické,priemer meniča: 45 mm,magnet: Neodymium, frekvenčný rozsah: 15 - 28000 Hz, výkon: 1600 mW @ 1KHz,citlivosť: 99 dB,Impedancia: 38 ohm,Skladacie: áno,hmotnosť: 284 g bez kábla a konektora,kábel - odpojiteľný: Áno,priložené káble: 1.2m-3m krútený,3m rovný	ks	1,00	1,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00
DRZIAKREPRO	Držiak	Nástený držiak na reproduktor	ks	3,00	3,00	96,93	290,78	35,49	106,47	397,25
MG16	Analógový mixážny pult	Analógový mixážny pult,16 vstupných kanálov,mikrofonne predzosilňovače triedy-A, 3-pasmový EQ, jednoduchý kompresor na Mic/Line vstupoch 1. až 8., stereo Line vstupy 9. až 16., tlačidlo Pad pre 26dB útlm,HPF na 80 Hz pre vstupy 1. až 8. , Phantomové napájanie,symetrické výstupy XLR a Jack, 4 AUX zbernice	ks	1,00	1,00	399,00	399,00	88,71	88,71	487,71
DB4CH	Oddeľovač signálu	pasívny 4-kanálový Ditect Box, galvanicky oddelený vstup/výstup, symetrizacia, voliteľný útlm signálu 20dB, nepotrebuje napájanie	ks	2,00	2,00	249,00	498,00	80,10	160,20	658,20
DME80-C	Digitálny zvukový procesor	Digitálny programovateľný procesor pre sieťové prepojenie audio signálov v rámci budovy. Výstup: 8x analog symetric. OUT, vstup: CobraNet sieť. Parametre: prevod 24-bit; 128-time over sampling, samplovacia frekvencia 48kHz a 96 kHz, max. THD: 0.05% (20Hz-40kHz), frekvenčný rozsah 20Hz-40kHz, ekvivalent vstupného šumu: -128 dB. Rozmer 19", výška 44 mm.	ks	1,00	1,00	3 126,00	3 126,00	227,46	227,46	3 353,46
AT-MC102XL	Prevodník	Prevodník z 100Base TX na 100BaseFX, multimód, dosah spojenia: 2 km	ks	4,00	4,00	163,54	654,15	76,44	305,76	959,91
DA-262	Distribučný zosilňovač audio	Profesionálny distribučný linkový zosilňovač s 12xXLR symetrickými výstupmi. Setup vstupov L-R možný po dvoch výstupoch: L,R,L+R. Externé napájanie. Rozmer 19", 1U	ks	1,00	1,00	899,00	899,00	115,50	115,50	1 014,50
Vostro 3549	Notebook	Notebook s 15,6" obrazovkou, Procesor: Intel® Core™ i3, operačný systém: Win 8.1 64-bit, WiFi a sieťové pripojenie	ks	1,00	1,00	410,00	410,00	159,23	159,23	569,23
673.113.900	673.113.900	Prepojovací panel, 2 x 12 XLR	ks	1,00	1,00	280,00	280,00	75,60	75,60	355,60
673.910.269	673.910.269	Prepojovací kábel XLR XLR 0,5m	ks	10,00	10,00	11,00	110,00	4,95	49,50	159,50
TL-SF1008P	Switch 8Port POE	Dátový prepínač fast Ethernet 8-port POE	ks	1,00	1,00	259,00	259,00	33,00	33,00	292,00
DMR-EH58	Prehrávač DVD s HDD	Prehrávač DVD s HDD	ks	1,00	1,00	339,00	339,00	10,05	10,05	349,05
60-841-21	HDMI Prepínač 2in/1out	HDMI prepínač 2x in/ 1x out z funkciou EDID Minder a HDCP , Podporované rozlíšenie do 1920x1200, automatické zosilnenie vstupného signálu na výstupe. Možnosť zablokovania tlačidiel na prednom ovládacom paneli. Možnosti ovládania : Predný panel, RS-232, IR, spínanie kontaktov, automatické prepínanie, zariadenie pripravené na inštaláciu do racku (výška 1U), spotreba 5.2W	ks	1,00	1,00	440,00	440,00	19,95	19,95	459,95

FG2105-05 NI-3100	AMX2100	Riadiaca jednotka nadradeného riadiaceho systému, 7 konfigurovateľných sériových portov RS-232/RS-422/RS-485, 8x relé, 8x IR/sériové porty, 8x digitálny I/O port, 2x komunikačný port AxLink a Ethernet, rýchlosť procesora 404 MIPS, 64 MB RAM, 512 MB CF, 1MB non-volatile memory, rozmery (v/š/h) 8.8/43.2/8.8cm	ks	1,00	1,00	1 839,00	1 839,00	75,60	75,60	1 914,60
FG2106-02 NX-2200	Riadiaca jednotka nadradeného riadiaceho systému	Voľne programovateľná riadiaca jednotka. Možnosť tvorby dizajnu pre dotykové panely. Riadenie systémov pomocou: Telnet, RS-232, digitálne vstup./výstup. porty, Relé, IR. Zbernica pre rozširovacie moduly, import/export súborov cez USB, Výrobcom deklarované určenie pre prevádzku 24/7. Konektory: 1x RS-232/422/485+3x RS-232; 1x slot pre rozširujúcu kartu; 4x Relé; 4x Digitálny vstupno/výstupný port; 4x IR; 1x Programátorský port; 1x RJ45; 1x Port pre rozširujúce moduly; 1x napájanie. Integrovaná pamäť: 512MB onboard RAM. Vymeniteľná pamäť: 8GB (SDHC Flash Memory). Výkon procesora: 1590MIPS	ks	1,00	1,00	1 885,00	1 885,00	75,60	75,60	1 960,60
RACK	Stojan RACK	Stojan - rack 19" pre umiestnenie zariadení	ks	1,00	1,00	1 082,34	1 082,34	261,59	261,59	1 343,93
VENTJEDNOTKA		Ventilačná jednotka pre 19" rack, 230V	ks	1,00	1,00	183,84	183,84	11,39	11,39	195,23
ROZVODNICA		Rozvodnica pre silové prvky 230V	ks	1,00	1,00	169,18	169,18	34,13	34,13	203,31
PREP.OCHRANA		Prepáťová ochrana rackova, 19" rozmer, 230V	ks	1,00	1,00	112,79	112,79	10,05	10,05	122,84
ZASUVKA		Zásuvka racková 9-násobná, 230V	ks	3,00	3,00	63,54	190,61	10,05	30,15	220,76
ADRK4CR		Zamykateľný rackový šuflík, 4U / 19"	ks	1,00	1,00	139,00	139,00	10,05	10,05	149,05
AA711	Dorozumievacie zariadenie	Intercom nástenná stanica s displejom, napájanie 12-27VDC, osadený reproduktor výkonu 1W, LCD displej 8 znakový,certifikovaný:EN 50081-1 Radiation,EN 50082-1 Immunity, rozmery:68 x 225 x 45 mm	ks	1,00	1,00	372,23	372,23	56,87	56,87	429,10
Power supply		Napajací zdroj k Intercomu	ks	1,00	1,00	157,38	157,38	15,93	15,93	173,31
KONEKTORY		Konektory potrebné pre zapojenie komponentov	kpl	1,00	1,00	379,10	379,10	595,95	595,95	975,05
INST A SPOT MAT.		Inštallačný a spotrebný materiál	kpl	1,00	1,00	249,38	249,38	236,57	236,57	485,95
KABELÁŽ		Interná kabeláž zariadení	kpl	1,00	1,00	276,33	276,33	168,00	168,00	444,33
Vizuálny kontakt pre réžiu										
VDN-295-10	Náhľadová kamera	Interierová kamera 720 TV riadkov , 3,5x optický zoom • Snímač 960H z mimoriadne vysokým rozlíšením, Vysoký dynamicky rozsah, 3DNR – digitálne potlačenie sumu, jednoduchá inštalácia z možnosťou nastavenia v troch osiach , napájanie 12VDC/24VAC, snímací prvok 1/3 " CCD, ostrenie manuálne, clona automatická, citlivosť (50IRE F1,2) 0,05 lx/0,15lux (režim ČB/F), WDR > 53dB	ks	1,00	1,00	233,00	233,00	39,90	39,90	272,90
UPA-2420-50	Napájací zdroj pre kameru	Vstupné napätie: 220-240 VAC, Výstupné napätie: 24 VAC, Výstupný výkon: 20W, Hmotnosť: 0,78kg	ks	1,00	1,00	28,85	28,85	10,05	10,05	38,90

UML-151-90	CCTV monitor	Farebný 15" LCD monitor, rozlíšenie 1024x768 (4:3), doba odozvy menej ako 8ms, jas 250cd/m2, kontrast 600:1, pozorovací uhol 160° horizontálne / 160° vertikálne. Vstupy: 2x Composite video (1xBNC), 1x S-Video, 1x D-sub (15 pin), Výstupy: 2x Composite video (1xBNC), 1x S-Video, VESA 100x100	ks	1,00	1,00	418,40	418,40	20,10	20,10	438,50
UMM-LW-20B	Nástenný monitor	Fixný montážny držiak pre LCD monitor, hrúbka max. 1,5cm, nosnosť 12kg, VESA 75x75, 100x100	ks	1,00	1,00	53,60	53,60	20,10	20,10	73,70
Ostatné náklady										
AKUSTIKA		Akustická úprava réžie	kpl	1,00	1,00	1 074,13	1 074,13	295,71	295,71	1 369,84
NASTAVENIE		Akustické meranie priestoru a nastavenie zvukového systému	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	1 530,56	1 530,56	1 530,56
PROGRAMOV		Programovanie systému	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	1 748,68	1 748,68	1 748,68
ŠKOLENIE		Zaškolenie obsluhujúceho personálu	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	776,95	776,95	776,95
INZ CINNOST		Inžinierska činnosť	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00
PROJ REALIZ		Projektová dokumentácia - realizačný projekt	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	1 785,90	1 785,90	1 785,90
PROJ SKUT VYH		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00
REVIZIA		Východisková revízia	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	1 978,60	1 978,60	1 978,60
Spolu miestnosti 139 + 145.1 v EUR bez DPH										87 802,47