

Typové označenie	Názov položky	Opis ponúkaného tovaru	MJ	Výmera dodávka	Výmera montáž	Cena jednotková- dodávka bez DPH	Cena celkom dodávka bez DPH	Cena jednotková- montáž bez DPH	Cena celkom montáž bez DPH	Cena celkom D+M
OZVUČOVACÍ SYSTÉM - RYTIERSKA SIEŇ										
131 - rytierska sieň+balkón										
IC16-R	Aktívny reproduktorový systém	16-kanálový digitálny aktívny reproduktorový systém s programovateľnou vyžarovacou charakteristikou; 16 koaxiálnych 4" širokopásmových reproduktorov - každý z nich spojený s 3 ks 1" meničov pre vysoké frekvencie; zaťažiteľnosť každej zostavy meničov 25W/50W (RMS/program); Integrovaný 16 kanálový zosilňovač s DSP procesingom, CobraNet digitálny vstup; ovládanie a programovanie po Cat.5 dátovom kábli; citlivosť analógového vstupu: 1.0V pre plný výstupný výkon; frekvenčný rozsah: 120Hz-18kHz, SPL peak 99dB @ 30,5m, horizontálny vyžarovací uhol 150° do 3 kHz - 120° nad 3 kHz, šírka vertikálneho vyžarovacieho uhla programovateľná v rozsahu 10° až 30°; náklon vyžarovacieho lúča v rozsahu od -30° do +30° vo vertikálnom smere. . Menovitý dosah 40 m; zabudovaný 16 kanálový zosilňovač triedy D, vstupy: 2xanalog audio, CobraNet, AES/EBU, rozmery (v/š/h) 1900/155/175 mm; hmotnosť 32,7 kg; teleso reproduktora vyrobené z extrudovaného hliníka, preforovaný oceľový predný kryt; farba: biela. Napájanie: 230V	ks	2,00	2,00	19 157,00	38 314,00	318,45	636,90	38 950,90
HK-IC16	Nástenný držiak pre reproduktorový systém	Držiak pántový pre aktívny 16-kanálový reproduktorový systém , farba: biela	ks	2,00	2,00	473,00	946,00	79,62	159,24	1 105,24
CFX41WT	Mini reproduktorový systém	Dvoj pásmová miniatúrna reprosústava, koaxiálny reproduktor 4"+1", vyžarovací uhol: 150°x150°, frekvenčný rozsah: 100 Hz-20 kHz v tolerancii 3 dB, citlivosť: 89 dB, max. SPL 109 dB, PRG 50W/8 Ohm, farba biela, rozmery: 152x152x178 mm	ks	4,00	4,00	492,00	1 968,00	70,65	282,60	2 250,60
UBRKT/41W HITE	Držiak mini reproduktorového systému	Držiak mini reprosústavy, farba biela	ks	4,00	4,00	125,00	500,00	38,70	154,80	654,80
RA4000B/W	Anténa bezdrôtového mikrofónu	Externá aktívna dipólová anténa, frekvenčný rozsah 500-865 MHz,zisk +17dBi, impedancia 50 ohm, smerová charaktertika 360 stupňov, zabudovaný BNC konektor	pár	1,00	1,00	480,85	480,85	76,44	76,44	557,29
ATWB80D	Anténny zosilňovač	Anténny zosilňovač UHF v pásme 655 - 681 MHz, zisk: prepínateľný +10dB / +3dB, vstupný/výstupný konektor: BNC-R (50 ohm), Napájanie cez anténny kábel: 12V DC	pár	2,00	2,00	420,00	840,00	68,25	136,50	976,50

ATW49CB	Anténny zlučovač	Aktívny anténny zlučovač, rozsah:UHF pásmo 440-900 MHz, zlučuje 2 prichádzajúce RF signály do jedného výstupného signálu, napájanie cez anténny kábel:12 V DC	pár	1,00	1,00	310,00	310,00	68,25	68,25	378,25
ES915ML18	Mikrofón na rečnícky pult	Špeciálny rečnícky mikrofón na husom krku, hyperkardioida, celková dĺžka 576,2 mm, ľahko formovateľný husí krk bez pamäťového efektu, frekvenčná charakteristika: 30-20 000 Hz, citlivosť: -35 dB (17.7 mV) na 1V pri 1 Pa, max.SPL: 133 dB SPL, 1 kHz pri 1% T.H.D, phantomové napájanie: 11-52V DC / 4 mA	ks	8,00	8,00	345,00	2 760,00	38,70	309,60	3 069,60
AT8615A	Stojan k mikrofónu	Stolný stojan s konektorom XLR F a XLR M	ks	8,00	8,00	92,00	736,00	11,40	91,20	827,20
MIC KABEL 5M	Mikrofónový kábel 5m	Mikrofónový kábel NC3FX/NC3MX (XLR/XLR) 5m	ks	4,00	4,00	26,46	105,85	0,00	0,00	105,85
MIC KABEL 10M	Mikrofónový kábel 10m	Mikrofónový kábel NC3FX/NC3MX (XLR/XLR) 10m	ks	4,00	4,00	32,53	130,10	0,00	0,00	130,10
U853AW	Mikrofón pre snímanie miestnosti	Miniatúrny závesný kondenzátorový mikrofón, smerová charakteristika: kardioida, napájanie Phantom alebo batéria, farba biela, frekvenčný rozsah: 30 - 20.000 Hz, citlivosť: - 42dB (7.9 mV), dĺžka mikrofónu 34 mm, priemer mikrofónu 12,2 mm, kábel dĺžka 7,6 metra	ks	2,00	2,00	315,00	630,00	38,67	77,34	707,34
APB124SB	Distribučný zosilňovač audio pre novinárov	Distibučný zosilňovač pre médiá. 1x Mic/Line vstup s phantomovým napájaním pre kondenzátorové mikrofóny, ovládacie prvky pre integrované komponenty: Mic/Line PAD, Input gain, Phantom, High-pass filter, Compressor, Oscillator s bezpečnostnou poistkou zapnutia 5 s., Phones level, Power. Výstupy: 24 symetrických prepínateľných MIC/LINE OUT, každý výstup samostatne galvanicky oddelený, XLR konektory, frekvenčný rozsah: 30/160Hz (filter) do 30kHz/-1dB	ks	2,00	2,00	2 256,00	4 512,00	0,00	0,00	4 512,00
PANEL	Panel prípojný 1	Prípojný panel do podlahovej škatule, 2 x XLR M	ks	4,00	4,00	139,85	559,40	222,94	891,76	1 451,16
PANEL PRIP 2	Panel prípojný 2	Prípojný panel do podlahovej škatule, 8 x XLR F	ks	2,00	2,00	162,41	324,83	161,96	323,92	648,75
21060-300-87	Mikrofónový stojan pódiový	Profesionálny mikrofónny stojan "šibenica" , trojnožkový podstavec, výška v rozsahu 925 do 1630mm, dĺžka ramena 805mm, hmotnosť stojanu 3,06 kg, šedý	ks	6,00	6,00	52,50	315,00	0,00	0,00	315,00
21421-000-00	Skladovací a prepravný obal	Nylonová taška s dvomi úložnými priestormi pre dva mikrofónne stojany	ks	3,00	3,00	13,90	41,70	0,00	0,00	41,70
ST175	Mikrofónový stojan stolný	stolný mikrofónny stojan, kruhová základňa priemer 130mm, výška stojanu 175mm, hmotnosť stojanu 1kg, čierny	ks	6,00	6,00	23,50	141,00	0,00	0,00	141,00
KONEKTORY	KONEKTORY	Konektory potrebné pre zapojenie komponentov	kpl	1,00	1,00	80,88	80,88	159,23	159,23	240,11
INST.A SPOT	INST.A SPOT MAT	Inšalačný a spotrebný materiál	kpl	1,00	1,00	168,75	168,75	228,00	228,00	396,75
PROGRAMOV	PROGRAMOVANI	Programovanie systému	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	505,47	505,47	505,47
NASTAVENIE	NASTAVENIE	Akustické meranie priestoru a nastavenie zvukového systému	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	505,47	505,47	505,47

ŠKOLENIE	ŠKOLENIE	Zaškolenie obsluhujúceho personálu	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00
131 - rytierska sieň - réžia										
E4:2	Výkonový zosilňovač 1	Výkonový zosilňovač, koncový stupeň triedy D, komplexná ochrana proti skratu, indikácia poruchy, výška 1U, frekvenčný rozsah: 2 Hz – 40 kHz, odstup signál/šum: >112 dBA, vstupná impedancia: 20 kOhm, výstupná impedancia: 25 mOhm, trvalý výkon 2 x 200 W / 2Ω / 4Ω / 8Ω / 70V	ks	1,00	1,00	750,00	750,00	86,43	86,43	836,43
C10:8X	Výkonový zosilňovač 2	Výkonový zosilňovač 8 kanálový, trvalý výkon 8 x 125/ 125/ 125 W (40Ohm/80Ohm/70V), Trieda D, High Pass filter 35 Hz pre každý kanál, GPIO rozhranie, svetelná indikácia: prítomnosť signálu, napäťových špičiek, prúdových špičiek; VHF frekvencií, prehriatia; vysokej zaťažovacej impedancie chybového stavu, Mute, spínaný napájací zdroj, rozhranie pre diaľkové ovládanie a monitorovanie prevádzky, Clip limiter, tepelná ochrana, ochrana proti DC a VHF signálu na výstupe, nadprúdová ochrana ALS, ventilátory riadené automaticky podľa teploty zosilňovača, výstupné svorky, výška 2U, hmotnosť 8,5 kg	ks	1,00	1,00	2 245,00	2 245,00	345,75	345,75	2 590,75
LS9-32	Digitálny mixážny pult	Digitálny mixážny pult, 32 interných mikrofónových vstupov so samostatne zapínajúcim phantomovým napätím +48V priraditeľných k 32 fyzickým motorickým potenciometrom na pulte, 2 sloty sloty pre rozšírenie na ďalších 32 vstupných analógových, alebo digitálnych vstupných kanálov pomocou implementácie externých rozširujúcich modulov, 4 stereo vstupy, 16 analógových výstupov, 16 mix bus; 8 matrix bus; stereo a mono zbernice využiteľné aj v LCR móde. Interný procesing kompresor gate a 4-pásmový EQ na každý kanál, virtuálny efektový rack pre 8 zariadení, pamäť scén pre uloženie všetkých parametrov mixpultu. Implementované USB rozhranie; MP3 nahrávač/prehrávač; MIDI I/O; WordClock; S/PDIF a Ethernet. Farebný interný displej, možnosť sieťového ovládania cez PC/MAC, možnosť rozšírenia ovládanie prostredníctvom bezdrôtového vsdialeného ovládania prostredníctvom iPad tabletu. Váha 19,4 kg.	ks	1,00	1,00	7 999,00	7 999,00	479,91	479,91	8 478,91
MY16-CII	Rozširujúca karta pre DMP	2x16-kanálová rozširujúca systémová karta pre digitálny mixážny pult s rozhraním typu CobraNet (16 Out, 16 In)	ks	1,00	1,00	1 111,00	1 111,00	102,00	102,00	1 213,00
MG10	Analógový mixážny pult	Analógový mixážny pult s 10 vstupnými kanálmi, mikrofónne predzosilňovače triedy-A, 3-pásmový EQ a jednoduchý kompresor na Mic/Line vstupoch 1. a 2., MIC/LINE vstupy 3. a 4., stereo Line vstupy 5. až 10., tlačidlo Pad pre 26dB útlm a HPF na 80 Hz pre vstupy 1. až 4. , Phantomové napájanie, symetrické výstupy XLR a Jack	ks	1,00	1,00	149,00	149,00	44,36	44,36	193,36

AEWR5200	Prijímač bezdrôtového mikrofónu	dvojkanálový profesionálny bezdrôtový diverzitný (True Diversity) prijímač, dva nezávislé diverzitné prijímače bezdrôtových mikrofónov, 1992 voliteľných frekvencií v pásmach UHF 541.500-566.375 a 655.500-680.375 MHz, inteligentné skenovanie pásma pre výber kompatibilných voľných frekvencií, pripojenie na Ethernet pre správu systému z počítača, možnosť prepojenia viacerých prijímačov pre ich koordináciu, digitálna Tone Lock šumová brána, Dvoj pásmový komponder, dvojité zmiešavanie medzifrekvenzie, dosah: 90m typicky podľa prostredia a antén, stabilita frekvencie: $\pm 0,005\%$, frekvenčný zdvih: nom.5kHz, max 75kHz, potlačenie zkladových frekvencií: 60dB typicky, odstup rušivých napätí: 115dB (40 kHz zdvih), integrovaný výstup na slúchadlá: výkon 10 +10mW/32 Ohm	ks	3,00	3,00	2 600,00	7 800,00	116,10	348,30	8 148,30
AEWT5400a	Vysielač bezdrôtového mikrofónu	ručný bezdrôtový mikrofón - vysielač, smerová charakteristika: kardioida, 1992 voliteľných frekvencií v pásmach UHF 541.500-566.375 a 655.500-680.375 MHz, prepínateľný výkon v rozsahu 10 až 30mW, dynamický rozsah: ≥ 110 dB/A, napájanie 2 x 1.5 V (AA), dvojpásmový komponder, ukladanie vlastných prednastavení - PRESETY (názov; silu signálu; gain...), životnosť batérií 8 hodín, LCD displej so zobrazením stavu batérie, informácie o sile nosnej frekvencie a audio signálu, číselná informácia o nosnej frekvencii, možnosť prednastavenia 5-tich presetov s názvami kanálov, v nosnej frekvencii je zakódovaný Tone SQUELCH proti nežiadúcim výpadkom signálu, súčasť balenia: držiak na stojan	ks	6,00	6,00	795,00	4 770,00	11,40	68,40	4 838,40
AEWDA660D	Anténny splitter	aktívny anténny splitter, pásmo UHF rozsah 655,500 - 680,375 MHz, napájanie 4 prijímačov 12V 500mA, 5 výstup umožňuje prepojenie na ďalší splitter pri viackanálovom systéme, prípadne prepojenie na 5 prijímačov, rozmer 19U/1U, napájanie externých aktívnych antén cez anténny kábel	ks	1,00	1,00	730,00	730,00	79,65	79,65	809,65
DBT-1713UDP	Profesionálny prehrávač Blu-Ray, ovládanie LAN	Podpora Blu-Ray, DVD-Video, DVD-audio, DVD+R, DVD-R, CD-R, CD-RW a SACD diskov Podpora formátov MP3, WMA, AAC, LPCM, FLAC, JPEG, PNG, DivX, MPEG, WMV, AVI Video výstupy : HDMI Audio výstupy: Analog audio (L/R RCA) Napájanie 230V, Spotreba 20W. Ovládanie LAN	ks	1,00	1,00	515,00	515,00	11,40	11,40	526,40
SS-R200	Záznamové zariadenie	Solid-state SD/Comp Flash formáty WAV, MP3, 44/48kHz, 16/24bit, vstupy a výstupy XLR symetrický a RCA nesymetrický, frekvenčný rozsah: 20Hz-20kHz, odstup S/N: 95dB, skreslenie 0,005%, Vstup a výstup S/PDIF RCA, ovládanie RS232, šírka 19" výška 1U	ks	1,00	1,00	639,00	639,00	22,80	22,80	661,80
REVEAL802	Reproduktorová sústava pre odposluch	Aktívna reprosústava, osadenie: 1" HF meničom s textilnou kalotou a 8" LF basovým meničom, výkon 100 Watt, Bi-Amp modul, aktívny crossover filter, frekvenčný rozsah: 42 Hz - 43 kHz, Max SPL: 114 dB	ks	2,00	2,00	249,00	498,00	20,48	40,96	538,96

ATHM50X	Slúchadlá	náhlavové slúchadlá,čalúnené náušníky,nastaviteľný hlavový most,typ: uzavreté dynamické,priemer meniča: 45 mm,magnet: Neodymium, frekvenčný rozsah: 15 - 28000 Hz, výkon: 1600 mW @ 1KHz,citlivosť: 99 dB,Impedancia: 38 ohm,Skladacie: áno,hmotnosť: 284 g bez kábla a konektora,kábel - odpojiteľný: Áno,priložené káble: 1.2m-3m krútený,3m rovný	ks	1,00	1,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00
DRZIAKREPR	Držiak	Držiak na reproduktor	ks	2,00	2,00	97,50	195,00	35,49	70,98	265,98
DB4CH	Oddeľovač signálu	pasívny 4-kanálový Ditect Box, galvanicky oddelený vstup/výstup, symetrizacia, voliteľný útlm signálu 20dB, nepotrebuje napájanie	ks	3,00	3,00	249,00	747,00	80,10	240,30	987,30
AT-MC102XL	Prevodník	Prevodník z 100Base TX na 100BaseFX, multimód, dosah spojenia: 2 km	ks	4,00	4,00	163,75	655,00	76,44	305,76	960,76
DA-262	Distribučný zosilňovač audio	Profesionálny distribučný linkový zosilňovač s 12xXLR symetrickými výstupmi. Setup vstupov L-R možný po dvoch výstupoch: L,R,L+R. Externé napájanie. Rozmer 19", 1U	ks	1,00	1,00	899,00	899,00	115,50	115,50	1 014,50
Vostro 3549	Notebook	Notebook s 15,6" obrazovkou, Procesor: Intel® Core™ i3, operačný systém: Win 8.1 64-bit, WiFi a sieťové pripojenie	ks	1,00	1,00	410,00	410,00	159,23	159,23	569,23
Instant Replay 2	Prehrávač zvukových spotov	Prehrávač zvukových spotov s okamžitým štartom, harddiskový audio rekordér s podporou WAV súborov, interný Hard disk s kapacitou 250 hodín záznamu 20 kHz stereo audio signálu,1000 zvukových spotov, komplexné trimovania, fade na vstupe, fade na výstupe, nastavovanie úrovne hlasitosti, 50 podsvietených klávesov na prednom paneli s priamym prehrávaním zoradených v 10 vrstvách, vstupno / výstupné XLR symetrické konektory, digitálne AES/EBU XLR konektory, IEC-958 typ 2, vstupno výstupné RCA konektory, vstupno/výstupný GPI, slúchadlový výstup, Ethernet port pre FTP 100Mb	ks	1,00	1,00	3 490,00	3 490,00	204,75	204,75	3 694,75
DR-TEMP	Popisky	Sada popisných štítkov k prehrávaču zvukových spotov	ks	1,00	1,00	79,00	79,00	5,25	5,25	84,25
PATCH CAT5E	PATCH CAT5E	Prepojovací panel CAT5E, 1U, vyvážovací	ks	1,00	1,00	60,00	60,00	191,10	191,10	251,10
TL-SF1008P	Dátový prepínač	Dátový prepínač fast Ethernet 8-port POE	ks	1,00	1,00	259,00	259,00	33,00	33,00	292,00
AT-GS950/16	Dátový prepínač	1GB Ethernet 16-port switch, 802.1X security, link aggregation, Web-based management, montáž do racku 19", bez ventilátorov	ks	2,00	2,00	259,00	518,00	217,95	435,90	953,90
PATCH	PATCH KABELAZ	Prípojná kabeláž	ks	1,00	1,00	151,65	151,65	22,76	22,76	174,41
RACK	RACK	Stojan - rack 19" pre umiestnenie zariadení	ks	0,00	0,00	1 082,34	0,00	261,59	0,00	0,00
VENTJEDNOT	VENTJEDNOTKA	Ventilačná jednotka pre 19" rack, 230V	ks	0,00	0,00	183,84	0,00	11,39	0,00	0,00
ROZVODNICA		Rozvodnica pre silové prvky 230V	ks	0,00	0,00	169,18	0,00	34,13	0,00	0,00
PREP.OCHRA		Prepäťová ochrana rackova, 19" rozmer, 230V	ks	0,00	0,00	112,79	0,00	17,75	0,00	0,00
ZASUVKA		Zásuvka racková 9-násobná, 230V	ks	0,00	0,00	63,54	0,00	17,75	0,00	0,00
ADRK4CR		Zamykateľný rackový šuflík, 4U / 19"	ks	0,00	0,00	139,00	0,00	11,40	0,00	0,00
AA711	Dorozumievacie zariadenie	Intercom nástenná stanica s displejom, napájanie 12-27VDC, osadený reproduktor výkonu 1W, LCD displej 8 znakový,certifikovaný:EN 50081-1 Radiation,EN 50082-1 Immunity, rozmery:68 x 225 x 45 mm	ks	1,00	1,00	390,84	390,84	57,00	57,00	447,84
Power supply		Napajací zdroj k Intercomu	ks	1,00	1,00	165,24	165,24	15,93	15,93	181,17

AKUSTIKA		Akustická úprava réžie	kpl	1,00	1,00	1 127,83	1 127,83	295,71	295,71	1 423,54
KONEKTORY		Konektory potrebné pre zapojenie komponentov	kpl	1,00	1,00	485,25	485,25	764,27	764,27	1 249,52
KABELÁŽ		Interná kabeláž zariadení	kpl	1,00	1,00	276,33	276,33	167,87	167,87	444,20
INST.A SPO.		Inštalačný a spotrebný materiál	kpl	1,00	1,00	156,70	156,70	147,86	147,86	304,56
PROGRAMOV		Programovanie systému	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	2 716,44	2 716,44	2 716,44
ŠKOLENIE		Zaškolenie obsluhujúceho personálu	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	219,80	219,80	219,80
129, 130 - vstupné priestory rytierskej siene										
RA4000B/W	Anténa bezdrôtového mikrofónu	Externá aktívna dipólová anténa, frekvenčný rozsah 500-865 MHz,zisk +17dBi, impedancia 50 ohm, smerová charaktertika 360 stupňov, zabudovaný BNC konektor	pár	1,00	1,00	480,85	480,85	76,00	76,00	556,85
ATWB80D	Anténny zosilňovač	Anténny zosilňovač UHF v pásme 655 - 681 MHz, zisk: prepínateľný +10dB / +3dB, vstupný/výstupný konektor: BNC-R (50 ohm), Napájanie cez anténny kábel: 12V DC	pár	1,00	1,00	420,00	420,00	68,25	68,25	488,25
CMS 603ICT	Stropný reproduktor	Kruhový stropný reproduktor, frekvenčný rozsah 74 Hz - 24 kHz, osadenie: 6,5" menič, výkon: 120 W @ 16 ohms, 30/15/7,5W pri 70/100V, citlivosť (1 W @ 1 m) 91dB	ks	10,00	10,00	81,00	810,00	34,13	341,30	1 151,30
AA711	Dorozumievacie zariadenie	Intercom nástenná stanica s displejom, napájanie 12-27VDC, osadený reproduktor výkonu 1W, LCD displej 8 znakový,certifikovaný:EN 50081-1 Radiation,EN 50082-1 Immunity, rozmerv:68 x 225 x 45 mm	ks	1,00	1,00	390,84	390,84	57,00	57,00	447,84
KONEKTORY		Konektory potrebné pre zapojenie komponentov	kpl	1,00	1,00	85,94	85,94	136,49	136,49	222,43
INST.A SPOT		Inštalačný a spotrebný materiál	kpl	1,00	1,00	77,51	77,51	72,80	72,80	150,31
PROGRAMOV		Programovanie systému	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	369,80	369,80	369,80
NASTAVENIE		Akustické meranie priestoru a nastavenie zvukového systému	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	252,74	252,74	252,74
ŠKOLENIE		Zaškolenie obsluhujúceho personálu	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00
137 - salón rytierskej siene										
AA711	Dorozumievacie zariadenie	Intercom nástenná stanica s displejom, napájanie 12-27VDC, osadený reproduktor výkonu 1W, LCD displej 8 znakový,certifikovaný:EN 50081-1 Radiation,EN 50082-1 Immunity, rozmery:68 x 225 x 45 mm	ks	1,00	1,00	390,84	390,84	57,00	57,00	447,84
CMS 603ICT	Stropný reproduktor	Kruhový stropný reproduktor, frekvenčný rozsah 74 Hz - 24 kHz, osadenie: 6,5" menič, výkon: 120 W @ 16 ohms, 30/15/7,5W pri 70/100V, citlivosť (1 W @ 1 m) 91dB	ks	6,00	6,00	81,00	486,00	34,13	204,78	690,78
VOLUME		Ovládací panel s reguláciou výstupnej úrovne,	ks	1,00	1,00	673,75	673,75	79,62	79,62	753,37
KONEKTORY		Konektory potrebné pre zapojenie komponentov	kpl	1,00	1,00	50,55	50,55	79,62	79,62	130,17
INST.A SPOT		Inštalačný a spotrebný materiál	kpl	1,00	1,00	43,75	43,75	40,95	40,95	84,70
PROGRAMOV		Programovanie systému	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	252,74	252,74	252,74
NASTAVENIE		Akustické meranie priestoru a nastavenie zvukového systému	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	252,74	252,74	252,74
ŠKOLENIE		Zaškolenie obsluhujúceho personálu	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00
133 - salón rytierskej siene										

AA711	Dorozumievacie zariadenie	Intercom nástenná stanica s displejom, napájanie 12-27VDC, osadený reproduktor výkonu 1W, LCD displej 8 znakový,certifikovaný:EN 50081-1 Radiation,EN 50082-1 Immunity, rozmery:68 x 225 x 45 mm	ks	1,00	1,00	390,84	390,84	57,00	57,00	447,84
CMS 603ICT	Stropný reproduktor	Kruhový stropný reproduktor, frekvenčný rozsah 74 Hz - 24 kHz, osadenie: 6,5" menič, výkon: 120 W @ 16 ohms, 30/15/7,5W pri 70/100V, citlivosť (1 W @ 1 m) 91dB	ks	4,00	4,00	81,00	324,00	34,13	136,52	460,52
VOLUME		Ovládací panel s reguláciou výstupnej úrovne,	ks	1,00	1,00	673,75	673,75	79,62	79,62	753,37
KONEKTORY		Konektory potrebné pre zapojenie komponentov	kpl	1,00	1,00	30,34	30,34	47,78	47,78	78,12
INST.A SPOT		Inštalačný a spotrebný materiál	kpl	1,00	1,00	23,60	23,60	22,76	22,76	46,36
Vizuálny kontakt pre réžiu										
VDN-295-10	Náhľadová kamera	Interierová kamera 720 TV riadkov , 3,5x optický zoom • Snímač 960H z mimoriadne vysokým rozlíšením, Vysoký dynamicky rozsah, 3DNR – digitálne potlačenie sumu, jednoduchá inštalácia z možnosťou nastavenia v troch osiach , napájanie 12VDC/24VAC, snímací prvok 1/3 " CCD, ostrenie manuálne, clona automatická, citlivosť (50IRE F1,2) 0,05 lx/0,15lux (režim ČB/F), WDR > 53dB	ks	5,00	5,00	233,00	1 165,00	39,90	199,50	1 364,50
UPA-2420-50	Napájací zdroj pre kameru	Vstupné napätie: 220-240 VAC, Výstupné napätie: 24 VAC, Výstupný výkon: 20W, Hmotnosť: 0,78kg	ks	5,00	5,00	28,85	144,25	10,05	50,25	194,50
LTC 2380/90	Digitálny obrazový procesor	Digitálny videoprocesor pre zobrazenie 4 kamier v reálnom čase, 4 kanály, reálny čas	ks	1,00	1,00	606,70	606,70	39,90	39,90	646,60
UML-151-90	CCTV monitor 1	Farebný 15" LCD monitor, rozlíšenie 1024x768 (4:3), doba odozvy menej ako 8ms, jas 250cd/m2, kontrast 600:1, pozorovací uhol 160° horizontálne / 160° vertikálne. Vstupy: 2x Composite video (1xBNC), 1x S-Video, 1x D-sub (15 pin),Výstupy: 2x Composite video (1xBNC), 1x S-Video, VESA 100x100	ks	1,00	1,00	418,00	418,00	10,05	10,05	428,05
UML-191-90	CCTV monitor 2	Farebný 19" LCD monitor, rozlíšenie 1024x768 (4:3), doba odozvy menej ako 8ms, jas 300cd/m2, kontrast 800:1, pozorovací uhol 160° horizontálne / 160° vertikálne. Vstupy: 2x Composite video (1xBNC), 1x S-Video, 1x D-sub (15 pin),Výstupy: 2x Composite video (1xBNC), 1x S-Video, VESA 100x100	ks	1,00	1,00	566,40	566,40	20,10	20,10	586,50
UMM-LW-20B	Nástenný monitor	Fixný montážny držiak pre LCD monitor, hrúbka max. 1,5cm, nosnosť 12kg, VESA 75x75, 100x100	ks	1,00	1,00	53,60	53,60	20,10	20,10	73,70
Ostatné náklady										
PROGRAMOV		Programovanie systému	hod	0,00	2,00	0,00	0,00	98,90	197,80	197,80
NASTAVENIE		Akustické meranie priestoru a nastavenie zvukového systému	hod	0,00	1,00	0,00	0,00	98,90	98,90	98,90
ŠKOLENIE		Zaškolenie obsluhujúceho personálu	hod	0,00	1,00	0,00	0,00	98,90	98,90	98,90
INZ CINNOST		Inžinierska činnosť	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00
PROJ SKUT VYH		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	2 274,60	2 274,60	2 274,60
REVIZIA		Východisková revízia	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	2 121,87	2 121,87	2 121,87

Spolu miestnosti Rytierska sieň v EUR bez DPH

122 239,28
