

Príloha č. 1 - Podrobné technické a funkčné charakteristiky svietidiel

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Označenie v projekte	Typ svetidla / popis svetidla	Počet	Jed. cena	SPOLU
		(ks,m)	(Eur bez DPH)	(Eur bez DPH)
D	Výrobca: C-LUCE, typ: DROP2 2*26W EL WHITE (101821.226) svetidlo prisadené/nástenné kruhové s kompaktnou žiarivkou 2 x G24q-3 2x26W, 230V/50Hz, IP65 IK10, teleso svetidla: z nylonu tvrdeného sklenenými vlákňami (vrátane rámiku) biele, reflektor svetidla: hliníkový, predradník: elektronický, difúzor svetidla: polykarbonát, trieda izolácie II, charakteristika vyžarovania: priama, teplota chromatičnosti (farba svetla): 4000K, index farebného podania: CRI 80...89, rozmery: 382(f)x118(h)mm	4	58,00	232,00
EN1	Výrobca: HALLA, typ: ELUMI 13-301K-2024E,W svetidlo nástenné umiestnené vo výške h = 2,14m nad podlahou s lineárnou žiarivkou 2 x G5 2x24W 230V/50Hz, IP40, teleso svetidla: prírodné eloxovaný hliník bielo lakovaný, reflektor svetidla: nie, predradník: elektronický, difúzor svetidla: opálový z PMMA pre obe charakteristiky vyžarovania, charakteristika vyžarovania: priama (direkt) 50%, nepriama (indirekt) 50%, teplota chromatičnosti (farba svetla): 4000K, index farebného podania: CRI 80...89, rozmery: 600x120x46mm (d x š x h)	65	109,00	7 085,00
ES2	Výrobca: HALLA, typ: ELUMI 13-200K-2039E,W svetidlo prisadené na strop s lineárnou žiarivkou 2 x G5 2x39W 230V/50Hz, IP40, teleso svetidla: prírodné eloxovaný hliník bielo lakovaný, reflektor svetidla: hliníkový, predradník: elektronický, difúzor svetidla: opálový z PMMA, charakteristika vyžarovania: priama (direkt) 100%, teplota chromatičnosti (farba svetla): 4000K, index farebného podania: CRI 80...89, rozmery: 900x180x55mm (d x š x h)	8	107,50	860,00
ES3	Výrobca: HALLA, typ: ELUMI 13-200K-2054E,W svetidlo prisadené na strop s lineárnou žiarivkou 2 x G5 2x54W 230V/50Hz, IP40, teleso svetidla: prírodné eloxovaný hliník bielo lakovaný, reflektor svetidla: hliníkový, predradník: elektronický, difúzor svetidla: opálový z PMMA, charakteristika vyžarovania: priama (direkt) 100%, teplota chromatičnosti (farba svetla): 4000K, index farebného podania: CRI 80...89, rozmery: 1200x180x55mm (d x š x h)	8	121,70	973,60
H1	Výrobca: HELIO, typ: CORIDOR U 1x35W H LED D1096 SATINE svetidlo prisadené na strop s LED modulom 35W (vrátane strát), 4210lm, 230V/50Hz, IP40, teplota okolia (Ta): vnútorný priestor max. +40°C, teleso svetidla: prírodné eloxovaný hliník, reflektor svetidla: nie, predradník: elektronický nestmievateľný (driver) TRIDONIC, difúzor svetidla: satinovany z PMMA, charakteristika vyžarovania: priama (direkt), teplota chromatičnosti (farba svetla): 4000K, index farebného podania: CRI >80, efektivita svetidla s driverom: 120 lm/W, chladenie: konvenčné, životnosť svetelných zdrojov: min 50000 hod, rozmery: 1200x72x70mm (d x š x h)	7	152,50	1 067,50
H2	Výrobca: HELIO, typ: CORIDOR U 1x40W H LED D1096 MIKROPRIZMA I=1200mm 1750mA svetidlo prisadené na strop s LED modulom 40W (vrátane strát), 5233lm, 230V/50Hz, IP40, teplota okolia (Ta): vnútorný priestor max. +40°C, teleso svetidla: prírodné eloxovaný hliník, reflektor svetidla: nie, predradník: elektronický nestmievateľný (driver) TRIDONIC, difúzor svetidla: mikropriзмatický z PMMA proti oslneniu (UGR 19), charakteristika vyžarovania: priama (direkt), teplota chromatičnosti (farba svetla): 4000K, index farebného podania: CRI >80, efektivita svetidla s driverom: 131 lm/W, chladenie: konvenčné, životnosť svetelných zdrojov: min 55000 hod, rozmery 1200x72x70mm (d x š x h)	31	160,50	4 975,50
Práca		123	12,50	1 537,50
Celkom v EUR bez DPH				16 731,10
DPH: 20%				3 346,22
Celkom v EUR s DPH				20 077,32

Jednotkové ceny svietidiel musia byť stanovené :

- 1) v EUR bez DPH /20%/
- 2) vrátane dodávky príslušných typov svetelných zdrojov k navrhovaným svietidlám podľa legendy
- 3) vrátane recyklačných poplatkov (svietidlá aj svetelné zdroje)

- v cene je uvažovaná revízná správa, meranie intenzity osvetlenia, likvidácia odpadu