

Kúpna zmluva

č.SHNM-OD-2015/000994-025

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“)
(ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci:

Názov:	ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Sídlo:	Sabinovská 6, 821 02 Bratislava
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s., č.účtu: 2620004335/1100
IČO	31347215
DIČ	2020296465
Zastúpený:	Ing.Karel Sklenář – konateľ Ing.Andrej Šoch - konateľ
Zapísaný v OR SR:	okresného súdu Bratislava I., oddiel:Sro, vložka číslo:4775/B

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci:

Názov:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava – Staré Mesto
vnútroštátne identifikačné číslo:	00151866
konajúce prostredníctvom:	Ing. Denisa Saková, PhD. vedúca služobného úradu MV SR, na základe plnomocenstva č. p. KVSU-2012/000692-001 zo dňa 15. 5.2012
IČO:	00 151 866
Identifikačné číslo pre DPH:	SK 2020571520
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000001400/8180

(ďalej len „kupujúci“).

(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe a za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode č.p. OVO2-2015/000439-18.
2. Predávajúci je autorizovaným predajcom/hromadným dovozcom motorových vozidiel továrenskej značky ŠKODA výrobcu ŠKODA AUTO a.s., Tr. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Česká republika (ďalej len „vozidlo“) osvedčenia hromadného dovozcu vozidiel č. 0209 vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod č.k. 4640-2100/2006 dňa 06.06.2006.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

1. Predávajúci sa zaväzuje predat' a dodať, a kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za nasledujúce vozidlá továrenskej značky a typu ŠKODA YETI, výlučne do svojho vlastníctva a za podmienok ďalej v tejto zmluve dohodnutých:

P.č.	Model	Počet ks
1.1.	Škoda Yeti 2,0 TDI (81 Kw), 4x4, kynológia, predpríprava na montáž rádiových staníc, súprava zvláštného zvukového a svetelného zariadenia pre policajný zbor, doplnkové výstražné zariadenie, označenie vozidla k príslušnosti PZ SR	40
1.2.	Škoda Yeti 2,0 TDI (81 Kw), 4x4, kynológia	2

(ďalej len „predmet zmluvy“)

2. Predmet zmluvy podľa bodu 1. tohto článku kúpnej zmluvy bude dodaný vo vyhotovení a s výbavou podľa prílohy č.1 – Technická špecifikácia motorových vozidiel, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Súčasťou výbavy vozidla je:
 - a) povinná výbava,
 - b) sada základného náradia,
 - c) platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - d) návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva, v slovenskom jazyku,
 - e) servisná knižka v slovenskom jazyku.

Článok III. KÚPNA CENA

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. Kúpna cena (s DPH, aj bez DPH) a jej podrobná špecifikácia je obsahom prílohy č.2 – Cenová kalkulácia–konečná cena vozidla, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Cena je dohodnutá ako cena konečná.
3. Cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou vozidla, vrátane dopravy do miesta plnenia uvedeného v čl. V. ods. 3 tejto zmluvy

(náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou vozidla) a vrátane vykonania predpredajného servisu, záručného autorizovaného servisu, údržby a opravy predmetu zmluvy nespadajúcej do záruky.

Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Vlastná platba bude realizovaná prevodným príkazom na účet predávajúceho prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho, na základe predávajúcim vystavenej faktúry, po prevzatí predmetu zmluvy alebo jeho časti kupujúcim. Dohodnutá splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry je preberací-odovzdávací protokol.
2. Obálka, v ktorej budú faktúry odoslané, musí byť označená „FAKTÚRY“. Faktúry musia byť odoslané doporučené. Faktúra, ktorá nemá náležitosti daňového dokladu alebo obsahuje nesprávne vyfaktúrované údaje bude vrátená na prepracovanie predávajúcemu. V takomto prípade začína splatnosť faktúry plynúť jej novým doručením kupujúcemu vo forme doporučenej zásielky.

Článok V. DODACIE PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení predmetu zmluvy, podľa možností predávajúceho a potrieb kupujúceho.
2. Predmet zmluvy uvedený v čl. II. ods. 1 tejto kúpnej zmluvy bude dodaný, na základe preberacích-odovzdávacích protokolov. Termín poslednej dodávky je stanovený do 31.01.2016.
3. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste plnenia. Miestom plnenia je na adrese: Košická 47, v Bratislave.
4. Predávajúci je povinný vyznamovať zástupcu kupujúceho (doporučeným listom alebo overeným faxom) o pripravenosti predmetu zmluvy alebo jeho časti k odovzdaniu - prevzatíu, najneskoršie 3 dni vopred.
5. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán preberací a odovzdávací protokol, podpísaním ktorého sa považuje vozidlo za prevzaté.

Článok VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Kupujúci má povinnosť prevziať predmet zmluvy v deň určený predávajúcim pri splnení podmienky uvedenej v článku V. ods. 4. tejto zmluvy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
2. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom zmluvy, dodať predmet zmluvy kupujúcemu v dohodnutom termíne a množstve, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie.
3. Pred odovzdaním predmetu zmluvy je predávajúci povinný zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdávaní predmetu zmluvy predviesť funkčnosť dodávaných vozidiel a tieto protokolárne odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia podľa čl. V. ods. 3 tejto zmluvy.

Článok VII. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Na dodávaný predmet zmluvy vrátane príslušenstva a výbavy je dohodnutá záručná doba 4 rokov alebo najazdených 120 tis.km, podľa toho čo nastane skôr. Záruka na zvláštne doplnkové príslušenstvo a výbavu (zvukové a svetelné zariadenie a označenie vozidiel príslušnosti k Policajnému zboru SR) a prestavbu „kynológia“, je 2 roky s neobmedzeným najazdom kilometrov. Na prehrdzavenie karosérie vozidla je záruka 6 rokov a na lak 3 roky. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia vozidla kupujúcim od dátumu uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole.

2. Montážou zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy na vozidlo (zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie, označenie vozidiel príslušnosti k Policajnému, vysielacky, merače rýchlosti a pod.) nedôjde ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidlo.
3. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná vada, je predávajúci povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, čo bude vykonané bez úhrady najneskoršie do 30 dní od reklamovania vady.
4. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou, používaním vozidla v rozpore s návodom na použitie, resp. s obvyklým spôsobom užívania vozidla alebo užívaním nezodpovedajúcich prevádzkových kvapalín a ďalších médií používaných v súvislosti s prevádzkou vozidla.
5. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy (nekompletnosť, poškodenie vozidla) prechádza na kupujúceho v deň podpisu preberacieho protokolu kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať vozidlo poškodené alebo inak nekompletné.
6. V prípade reklamácií predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok VIII. SERVISNÉ PODMIENKY

1. Predpredajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách.
2. Súčasťou dodávky je garancia vykonávania záručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vozidiel nespádajúce do záruky vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov.
3. Predávajúci zabezpečí dodávku originálnych náhradných dielcov a príslušenstva a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy, najmenej po dobu 4 rokov.

Článok IX. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy v dohodnutej lehote, vzniká kupujúcemu právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, vzniká predávajúcemu právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania v zákonnej výške za každý aj začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady predmetu zmluvy podľa čl. VII. ods. 2. tejto zmluvy, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,--€ za každý aj začatý deň omeškania až do jej odstránenia.

Článok X. VLASTNÍCKE PRÁVO

Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho po riadnom uhradení kúpnej ceny za predmet zmluvy a pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

Článok XI. ZÁNIK ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od zmluvy, keď sa pre predávajúceho stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená zmluvná strana okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade

s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci, napr. neočakávanej a nepredvídateľnej udalosti, alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy Slovenskej republiky. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény.

3. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným odstúpením doručeným druhej zmluvnej strane s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán.
5. Zmluva zaniká aj písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je dva (2) mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení druhej zmluvnej strane.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci poveruje svojho zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných v osobe Mgr. Juraj Solovič.
2. Predávajúci poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach akvizície kúpnej zmluvy v osobe Ing. Miroslav Račák.
3. Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť iba formou písomných dodatkov ku kúpnej zmluve, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu. Predávajúci obdrží dve vyhotovenia tejto zmluvy a kupujúci obdrží tri vyhotovenia tejto zmluvy.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č.1 - Technická špecifikácia motorových vozidiel
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia–konečná cena vozidla
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie zabezpečí kupujúci.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť prednostne rokovaním o novej dohode.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne a sa s ňou oboznámili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave

V

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

.....
Ing. Karel Sklenář
konateľ

.....
Ing. Andrej Šoch
konateľ

Príloha č.1 - Technická špecifikácia motorového vozidla

1.1 Vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení:

Škoda Yeti 2,0 TDI (81 Kw), 4x4, kynológia, predpríprava na montáž rádiostanice, súprava zvláštneho zvukového a svetelného zariadenia pre policajný zbor, doplnkové výstražné zariadenie, označenie vozidla k príslušnosti PZ SR

Farebné vyhotovenie:

karoséria - bezpríplatková farba biela;

interiér - štandardný podľa ponuky.

Karoséria:

Samonosná, celokovová (oceľová plne pozinkovaná), 5 dverová, 5 miestna.

Vyhotovenie: SUV

Motor:

Vpredu, vznetový, radový min. 4 - valec s kvapalinovým chladením;

Objem valcov: 1968 cm³

Emisná trieda: EURO 6.

Emisie – CO₂ (komb.): 137 g/km.

Palivo:

Motorová nafta;

Maximálny výkon: 81 Kw;

Krútiaci moment: 250 Nm.

Maximálna spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC:

Kombinovaná: 4,8 l.

Jazdné vlastnosti:

Maximálna rýchlosť: 199 km/hod.

Pohon:

Druh: pohon všetkých kolies 4x4.

Prevodovka:

Mechanická, manuálna, 5 - stupňová plne synchronizovaná.

Podvozok:

Náprava: predná/zadná so stabilizátorom;

Brzdy: predná/zadná kotúčová;

Hmotnosti a objemy:

Celková hmotnosť: 2.031 kg;

Užitočná hmotnosť: 620 kg;

Objem batožinového priestoru (*po spodnú hranu okna*): 322l.;

Objem batožinového priestoru bez zadných sedadiel: 1760.;

Objem palivovej nádrže: 55 l.

Rozmery vozidla:

Rázvor: 2578 mm;

Povinné vybavenie vozidla:

Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- Výstražný trojuholník;
- Ťažné lano;

- Lekárnička;
- Hasiaci prístroj;
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom bez loga;
- Plnohodnotné rezervné koleso

Minimálne (povinne požadované) vybavenie vozidla:

- Posilňovač riadenia;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo;
- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku;
- Tónované sklá;
- Tretie brzdivé svetlo;
- Opierky hlavy všetkých sedadiel (aj tretie sedadlo vzadu v strede);
- Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.);
- Centrálné zamykanie;
- Elektrické ovládanie predných okien;
- Osvetlenie batožinového priestoru;
- Otáčkomer;
- Imobilizér;
- Hodiny;
- Ukazovateľ vonkajšej teploty;
- Predné airbagy (airbag spolujazdca vypínateľný);
- Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede);
- Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s predpínačom;
- Predné svetlomety do hmly;
- Manuálna (mechanická) klimatizácia;
- Rádio + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla;
- Signalizácia otvorenia dverí;
- Denné svietenie svetiel;
- Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov;
- Poťah sedadiel štandardný – látkový;
- Diaľkové ovládania centrálneho zamykania;
- Elektrický stabilizačný systém;
- Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora;
- Vnútorne spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (min. prepínateľné);
- Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá;
- Bočné airbagy vodiča a spolujazdca;
- Detské poistky zámkov dverí;
- Hmlivé svetlo/svetlá vzadu;
- Sada gumených rohoží na podlahu;
- Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca;
- Sada 4 ks zimných pneumatík min. na plechových diskoch.
- Záruka min. 4roky alebo 120.000km.

Kynológia

Úžitkový automobil do 3,5t, 4x4, vybavený ťažným zariadením je určený pre služobnú kynológiu na prepravu 2 člennej posádky a prepravu 2 služobných psov. V kabíne vozidla musí byť vytvorený priestor pre uloženie nasledovných policajných technických prostriedkov a zariadení:

- kufrík so vzorkami výbušnín – uzamykateľný systém (uzamknutie kufríka o konzolu trvale spojenú s vozidlom),
- kufrík so vzorkami drog – uzamykateľný systém (uzamknutie kufríka o konzolu trvale spojenú s vozidlom),
- nádrž alebo kanister (kanistre) z PVC na pitnú vodu v celkovom objeme 10 litrov – vyberateľný/é (kvôli plneniu) s výpustom,

- sedadlá vodiča a spolujazdca musia byť vybavené poťahom z odolného a oteru vzdorného materiálu z možnosťou jednoduchej údržby,
- ťažné zariadenie.

Preprava služobných psov musí byť zabezpečená v samostatnej zadnej časti automobilu hermeticky (kvôli pachom) oddelenej od kabíny priečkou. Zároveň musí byť hmotnosť prestavby navrhnutá tak, aby nebola prekročená maximálne povolená hmotnosť zaťaženia zadnej nápravy.

Ložná časť vozidla alebo nadstavba určená na prepravu dvoch služobných psov

- deliaca stena (priečka) s pevným oknom hermeticky oddeľujúca ložnú časť od kabíny posádky vozidla, s možnosťou posunutia sedadla vodiča a spolujazdca do maximálnej zadnej polohy pojazdu sedadla,
- vnútorný priestor ložnej časti musí byť izolovaný vhodným tepelno-izolačným materiálom hygienicky nezávadným pri preprave psov,
- umývateľný vnútorný priestor,
- podlaha ložnej časti musí byť upravená tak, aby bola vytvorená rovná plocha z nekorodujúceho pevného materiálu (napr. protišmykový plech zo zliatiny Al min. 2,5 mm) s kotviacim systémom na dve samostatne vyberateľné kliečky (boxy) pre dvoch služobných psov so vstupom pre psov zo zadnej časti vozidla, s možnosťou vykonávania hygienickej očisty vnútorného priestoru,
- vlastné osvetlenie, okolia vstupu psov do kliečok a uloženia výstroja a materiálu,
- zadný nárazník vybavený ochranou proti poškriabaniu vrchnej časti pri nastupovaní psov,
- vo vnútornom priestore musia byť dve samostatné a jednoducho vyberateľné kliečky (boxy) s vonkajšími rozmermi každej min. š 490x v 600 x d 880 mm, vyhotovené z nehrdzavejúceho, ľahkého materiálu (napr. z odolného PVC, zliatina Al a pod.) ľahko umývateľného,
- kliečky (boxy) musia byť jednoducho a rýchlo upevniteľné (ukotvené) do kotviaceho systému na podlahu ložnej časti, tak aby boli zabezpečené proti pohybu,
- kliečky (boxy) musia mať samostatné uzatvárateľné vstupné dveria,
- dno kliečky (boxu) je vybavené plastovým alebo dreveným vyberateľným roštom,
- jednotlivé kliečky (boxy) musia byť riešené tak, aby prepravované psy nevideli vzájomne na seba, a zároveň mali otvory na vrchnej a bočnej strane na cirkuláciu vzduchu a na vyberanie kliečok (boxov) z vozidla, príp. vybavené systémom držiakov na vyberanie z auta.

V ložnej časti vozidla musia byť zabezpečené klimatické podmienky pre psov:

- nútené vetranie (strešný elektrický ventilátor ľahko uzatvárateľný z vonkajšej stany s funkciou ochrany proti vybitiu autobatérie, príp. časovač zapnutia ventilátora), vetranie musí byť riešené tak, aby nezatekalo do vnútorného priestoru,
- teplota v ložnom priestore musí byť zabezpečená od +10°C do +25°C,
- vozidlová klimatizačná jednotka musí zabezpečovať pokles teploty minimálne o 5°C v ložnom priestore ako je vonkajšia teplota ovzdušia,
- solárne fólie namontované na zadných a všetkých zadných bočných sklách vozidla od B stĺpika,
- ložný priestor vybavený digitálnym teplomerom a monitorovaným z priestoru vodiča,
- okná zadných bočných dverí vybavené mriežkou s okami max. 30x30mm kvôli vetraniu,
- okná zadných bočných dverí vybavené deflektormi, proti zatekaniu pootvorených zadných okien do interiéru vozidla.

Priestor na uloženie výstroja, výbroje pre členov posádky a výstroja i krmiva pre psov:

- samostatný priestor nevyhnutný na uloženie výstroja pre člena posádky,
- samostatný priestor nevyhnutný na uloženie výstroja a krmiva pre dvoch služobných psov,
- ľahká manipulácia s plnohodnotnou rezervnou pneumatikou,
- uloženie výstroja, výbroje a špecifického materiálu bez kliečok (boxov) a rezervnej pneumatiky, musí byť min. v objeme 1000 litrov,
- musí obsahovať min. 2 uzatvárateľné priestory min. rozmerov š400xv120xd200mm na drobný materiál,
- konštrukciu vnútornej zástavby vybaviť tlmiacim materiálom proti hluku, vibráciám a nežiadúcim pohybom pri prejazde nerovnosťami,
- všetky hrany a línie konštrukcie ložnej plochy a kliečok (boxov) zaobliť a začistiť, aby v prípade manipulácie alebo nehody neprišlo k ohrozeniu zdravia obsluhy a posádky vozidla.

Rezervné koleso musí byť umiestnené vo vnútri ložnej časti vozidla a nesmie brániť pri manipulácii s kliečkami alebo výstrojom a výbrojom členov posádky.

Označenie vozidla príslušnosti k Policajnému zboru SR:

Rozsah setu polepu na vozidlo:

Znak Policajného zboru	kapota	kruh o priemere min. 32 cm	1 kus
Znak Policajného zboru	bok	kruh o priemere min. 24 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA čierny	kapota	minimálna dĺžka nápisu 78 cm	1 kus
Nápis POLÍCIA čierny reflexný		minimálna dĺžka nápisu 76 cm	1 kus
Nápis POLÍCIA čierny reflexný	bok	minimálna dĺžka 110 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA čierny	vzadu	minimálna dĺžka 40 cm (ak to kapota umožňuje)	1 kus
Nápis POLÍCIA čierny matný (obrys)	bok	minimálna dĺžka 113 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA biely (obrys)	vzadu	minimálna dĺžka 49 cm (ak to kapota umožňuje)	1 kus
Nápis 158 čierny so symbolom telefónu	boky	minimálna dĺžka 24 cm	2 kusy
Nápis 158 čierny so symbolom telefónu reflexný	vzadu	minimálna dĺžka 15 cm	1 kus
Pás zelený	boky	pokrýva priestor medzi bočnými sklami a kľúčkami vozidla a zachováva tvar tohto priestoru. Najmenšia výška pásu nesmie mať menej, ako 15 cm. Pás musí vyplňať vzdialenosti medzi zadnou a prednou časťou v maximálne možnej dĺžke, ktorú pripúšťa rozmer vozidla. Na tento pás opticky nadväzuje spodná hrana zadného pásu.	2 kusy
Pás zelený	vzadu	vyplňa priestor lakovanej časti karosérie medzi spodnou hranou, ktorá nadväzuje na bočný pás, a zadným sklom. Najmenšia výška pásu nesmie mať menej, ako 20 cm (ak to kapota umožňuje)	1 kus
Pás biely vysoko reflexný	boky	výška pásu musí mať 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná šírkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 20 cm od prahu dverí	2 kusy
Pás biely vysoko reflexný	vzadu	výška pásu je stanovená na 5,5 cm. Celková dĺžka pásu je daná rozdielom šírky plochy zadných (5-tych) dverí a dĺžky vysokoreflexného fluorescenčného pásu	1 kus
Pás oranžový	boky	výška pásu musí mať 5,5 cm	2 kusy

fluorescenčný		a minimálna dĺžka pásu je daná dĺžkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 15 cm od prahu dverí	
Pás oranžový fluorescenčný	vzadu	dĺžka pásu je 60 cm so skosením pod uhlom 45°	1 kus
Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla XX XXX čierny	strecha	rozmer je 76 x 25 cm	1 kus
Nápis „Pomáhať a chrániť“ biely matný (nereflexný)	boky	rozmer je 9,5 cm x 39 cm	2 kusy

Vlastnosti použitého materiálu:

A. Reflexná fólia:

Fólia musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu, ktorý sa musí prispôbiť aj náročne tvarovaným povrchom. Materiál musí mať vysokú reflexivitu maximálne 50 cd/lx.m², (napr. fólia 3M™ Scotchlite™, zelená 680-77 CRE, čierna 680-85 CRE, čierna 580-85 CRE, biela 580-10 E alebo jej odpovedajúci ekvivalent).

Fólia s označením 680-XX musí byť vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Controltac™ a Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasi.

Farba: zelená reflexná, PANTONE 3298C;

biela reflexná, PANTONE 427C;

čierna reflexná, PANTONE Black 6C.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.

Aplikačná teplota materiálu od 5° C

Zoznam polepov, ktorý musí spĺňať uvedené vlastnosti:

- Nápis **POLÍCIA** čierny na kapote; 1 kus
- Nápis **POLÍCIA** čierny bočný; 2 kusy
- Nápis **POLÍCIA** biely zadný (obrysový); 1 kus
- Bočný pás zelený; 2 kusy
- Zadný pás zelený; 1 kus

B. Matná fólia (napr. 3M™ Scotchcal™ čierna 80-120 alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia musí byť vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôbiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla.

Farba: čierna matná, RAL 9005.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.

Zoznam polepov, ktorý musí spĺňať uvedené vlastnosti:

- Nápis POLÍCIA čierny na kapote; 1 kus
- Nápis POLÍCIA čierny bočný (obrys); 2 kusy
- Nápis POLÍCIA čierny zadný matný; 1 kus
- Nápis 158 čierny so symbolom telefónu; 3 kusy
- Nápis registračného čísla vozidla XX XXX čierny; 1 kus

C. Fólia pre digitálnu tlač (napr. 3M™ Scotchcal™ biela IJ40-10R, IJ40-114 alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia musí byť vyrobená z kvalitnej polymerickej fólie pre digitálnu tlač s ochrannou vrstvou proti mechanickému poškodeniu farieb (napr. čistiacimi kefkami) a musí byť vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent). Vrchná ochranná vrstva (laminácia) musí byť rovnakého materiálu ako podkladový materiál.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.

Stálosť farieb proti UV žiareniu musí byť minimálne 2 roky.

Zoznam polepov, ktorý musí spĺňať uvedené vlastnosti:

- Znak Policajného zboru veľký 1 kus
- Znak Policajného zboru malý 2 kusy

- D. Matná fólia (napr. 3M™ Scotchcal™ biela 80 alebo odpovedajúci ekvivalent).
Fólia musí byť vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôbiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla.
Farba: biela matná, RAL 9016.
Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
Zoznam polepov, ktorý musí spĺňať uvedené vlastnosti:
- Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ biely na dverách - 2 kusy.
- E. Kontúrovacia vysokoreflexná fólia (napr. 3M™ Diamond Grade™ biela 983-10 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent).
Fólia musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu. Materiál musí mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 650 cd/lx.m².
Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasi.
Farba: biela reflexná Diamond Grade, PANTONE 429C.
Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
Hrany materiálu musia byť na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.
Zoznam polepov, ktorý musí spĺňať uvedené vlastnosti:
- Bočný pás biely vysoko reflexný; 2 kusy
 - Zadný pás biely vysoko reflexný; 1 kus
- F. Kontúrovacia vysokoreflexná, fluorescenčná fólia (napr. 3M™ Diamond Grade™ oranžová 983-21 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent).
Fólia musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného a fluorescenčného materiálu, ktorý zabezpečí zvýšenú viditeľnosť v dennom svetle pri zhoršených podmienkach viditeľnosti, napr. za úsvitu, za súmraku, v hustom daždi a hmle.
Materiál musí mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 500 cd/lx.m². Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasi.
Farba: oranžová reflexná (Diamond Grade) PANTONE 137C (Fluor).
Hrany materiálu musia byť na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.
Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
Zoznam polepov, ktorý musí spĺňať uvedené vlastnosti:
- Bočný pás oranžový vysoko reflexný a fluorescenčný - 2 kusy;
 - Zadný pás oranžový vysoko reflexný a fluorescenčný - 1 kus.

Vyžaduje sa vzájomná kompatibilita pri všetkých použitých materiáloch značenia (od rovnakého/toho istého výrobcu).

Typ písma (font) je pri nápisoch rezortného čísla Nimbus Sans - a pri všetkých ostatných nápisoch je typ písma Arial Black. Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ je logotypom.

Vizuálne umiestnenie polepov:

Znak **Policajného zboru**

- a. Veľký znak Policajného zboru je umiestnený v strede na prednej kapote vozidla medzi nápisom POLÍCIA a čelným sklom.
- b. Malý znak Policajného zboru je umiestnený na predných bočných dverách vozidla medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.

Nápis POLÍCIA čierny

- a. Menší nápis POLÍCIA je umiestnený v strede prednej kapoty vozidla medzi predným okrajom kapoty a znakom Policajného zboru.
- b. Väčší nápis POLÍCIA je umiestnený na boku vozidla prechádzajúci cez predné a zadné bočné dvere medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.
- c. Malý nápis POLÍCIA je umiestnený na zadnej časti karosérie v ľavej hornej časti pod zadným oknom a je umiestnený na zadnom zelenom páse.

Nápis POLÍCIA biely (obrys)

Je umiestnený pod malý čierny zadný nápis POLÍCIA tak, aby tvoril obrys čierneho nápisu POLÍCIA.

Nápis POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ biely vzhľad nápisu je zadefinovaný

Je umiestnený 10 cm od predného lemu predných dverí a 5 cm nad dolnou linkou zeleného reflexného pásu – jeho rozmer 9x39 cm;

Nápis 158 so symbolom telefónu čierny

- a. Veľký nápis je umiestnený na zadnej bočnej časti vozidla nad alebo pod bočným zeleným pásom;
- b. Malý nápis umiestnený na zadnej časti karosérie vpravo medzi zadným zeleným pásom a zadným vysoko reflexným bielym pásom.

Bočný pás zelený

Je umiestnený pod bočnými oknami pozdĺž celého boku vozidla od predného svetlometu až ku koncovému svetlu.

Zadný pás zelený

Je umiestnené pod zadným oknom vozidla medzi koncovými svetlami.

Bočný pás biely vysoko reflexný

Je umiestnený na boku vozidla v dolnej časti pozdĺž celého vozidla.

Zadný pás biely vysoko reflexný

Je umiestnený na zadnom nárazníku, pričom stredný diel je vyhradený na zadný fluorescenčný pás.

Bočný pás oranžový fluorescenčný vysoko reflexný

Je umiestnený na bočných predných a zadných dverách pod bielym vysoko reflexným pásom.

Zadný pás oranžový fluorescenčný vysoko reflexný

Je umiestnený nad zadným nárazníkom medzi bielymi vysoko reflexnými pásmi.

Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla XX XXX matný čierny.

Je umiestnený v zadnej časti na streche vozidla čitateľný pri pohľade zozadu. Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla bude nutné dodať a nalepiť až po fyzickom odovzdaní vozidiel verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi, keďže ide o jedinečné číslo, ktoré je generované až po evidovaní vozidla do majetku verejného obstarávateľa.

Presné rozmery a umiestnenie jednotlivých polepov budú uvedené v montážnom predpise.

Ďalej musí byť garantované

- A. v záručnej dobe (v prípade oprávnenej reklamácie) do 72 hodín vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny reklamovanej časti setu,
- B. vyžaduje sa vzájomná kompatibilita pri všetkých použitých materiáloch značenia (od rovnakého/toho istého výrobcu).

Požaduje sa v elektronickej forme spracovať a objednávatelovi dodať dokumentáciu („dizajn manuál“) označenia s popisom použitých materiálov a zakótovaním umiestnenia jednotlivých častí pre každý označovaný typ vozidla v takom grafickom spracovaní, ako je už zavedené a vektorovú šablónu použiteľnú na hotové rezanie jednotlivých dielov polepov (šablónu doručiť na štandardnom médiu napr. DVD alebo USB.) v termíne do 10 pracovných dní po odovzdaní prvého kusa z jednotlivej značky - typu.

Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR

Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie je určené na motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle § 40 Zákona 8/2009 Z. z. a § 13 Vyhlášky 9/2009 Z. z.. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené §18 a §19 Vyhlášky 464/2009 Z. z., osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov a oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z..

Výstražné zariadenie musí byť homologizované podľa predpisu EHK č. 65, EHK č. 10 alebo Direktivity 72/245/EEC.

Všeobecne požadované vlastnosti zariadenia:

- vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 250 km/hod,
- vysoká účinnosť, vysoká svietivosť a spoľahlivosť,
- servis, vymeniteľnosť náhradných dielov,
- hlavný nosník svetelno-zvukovej rampy musí byť vyrobený z nekorodujúceho materiálu s vysokou pevnosťou.
- farebný polykarbonátový kryt svetelno-zvukovej rampy musí byť mrazuvzdorný s vysokou pevnosťou, tvarovou, materiálovou a farebnou stálosťou proti UV žiareniu.
- celá konštrukcia svetelno-zvukovej rampy musí byť vodotesná v zmysle homologizačného predpisu EHK č. 65.

Zostava zariadenia:

Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje kombinácia:

- ovládacia časť s elektronikou,

- svetelno-zvukovej rampy,
- doplnkových svetelných výstražných zariadení.

Zariadenie musí spĺňať náležitosti technickej spôsobilosti v zmysle Zákona 8/2009 Z. z., Vyhlášky 9/2009 Z. z., Vyhlášky 464/2009 Z. z., požiadavky na konštrukciu a skúšky (technické požiadavky) a homologované podľa uvedených predpisov EHK č. 65 pre fotometrické parametre v požadovanej kategórii svietivosti a EHK č. 10 alebo Direktívy 72/245/EEC pre elektromagnetickú kompatibilitu.

Požadované zostavy, parametre a vlastnosti častí zariadenia:

1. Elektronika:

- zosilňovač,
- ovládacia jednotka,
- mikrofón,
- napájanie 12V,
- možnosť použitia mikrofónu na slovné hlásenie a to aj v režime výstražných tónov (minimálne dvoch tónov typu WAIL, YELP (prípadne aj HI-LO) a HORN) s prerušením týchto tónov po dobu použitia mikrofónu,
- možnosť prednastavenia výstražného tónu a jeho zmeny prepnutím v manuálnom režime (externým manuálnym tlačítkom alebo zvukovým výstražným zariadením na volante - húkačkou) kde je voliteľný iný tón, pričom nasledujúcim prepnutím v manuálnom režime (alebo automaticky po prednastavenej dobe) sa vráti tón na predchádzajúci,
- možnosť nastavenia hlasitosti s využitím maximálneho výkonu zariadenia bez skresľovania znižujúceho zrozumiteľnosť alebo sklonu k akustickej väzbe,
- možnosť prepínania svetelného denného a nočného režimu (bez zmeny hlasitosti) na ovládacom paneli so svetelnou signalizáciou v ktorom režime je v prevádzke zvukové výstražné zariadenie (pri vypnutí a opätovnom zapnutí zvláštného zvukového a svetelného výstražného zariadenia bude nastavená pôvodná hodnota a to denný režim),
- stabilita parametrov výstražných tónov s blokováním funkcie pri nefunkčnej svetelnej časti rampy,
- možnosť pripojenia rádiostaní používaných v rezorte MV SR do výstupu rozhlasového zariadenia,
- možnosť dodávky elektroniky v integrovanom prevedení v troch veľkostiach/prevedeniach:
 - a) do rozmeru veľkosti štandardného 1 DIN autorádia (zosilňovač a ovládacia jednotka integrovaná v jednom paneli),
 - b) alebo rozdelená do rozmerovo malých funkčných jednotiek (samostatne zosilňovač aj ovládacia jednotka) vhodná pre zabudovanie do stredového panela alebo na externú konzolu,
 - c) alebo možnosť jednoduchého ovládania svetelno-zvukovej rampy „dvomi tlačítkami“ (Prvým zapnutie rampy - svetiel a druhým tlačítkom, najlepšie otočným alebo kolískovým, zapnutie sirény. Prepínanie tónov sirény cez húkačku vozidla).

Zhotoviteľ/predávajúci si vyžiada pred realizáciou dodávky (po uzatvorení kúpnej zmluvy) záväzné stanovisko od kupujúceho/objednávateľa, koľko a akých typov bude potrebné zabudovať do vozidiel kupujúceho/objednávateľa.

2. Svetelno-zvuková rampa:

- aerodynamický tvar s nízkym odporom vzduchu,
- farba červená nad miestom vodiča (ľavá strana), farba modrá nad miestom spolujazdca pravá strana vozidla pre PZ SR,
- maják viditeľný zo všetkých strán (s vyžarovaním svetla v uhle 360°) s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65,
- 2x nezávislé hlavné priame svetlá - jedno červené a druhé modré pre PZ SR, ide o hlavné svetlá (svetelno-zvukovej rampy), ktoré svietia nezávisle (asynchrónne) na vedľajších svetlách (svetelno-zvukovej rampy) a vytvárajú tak dojem stále svietiacej rampy – teda ak svieti celá červená ľavá časť (vrátane červného hlavného svetla) tak zároveň svieti hlavné svetlo na pravej strane. Hlavné svetlá svietia nezávisle (asynchrónne) na zvyšnej časti rampy – pokiaľ je rampa v svetelnej prevádzke. Hovoríme však o hlavných a vedľajších svetlách (u oboch sú LED v dvoch radoch) združených v tej istej svetelnej rampe, ktorá je na najvyššom bode vozidla, umiestnená symetricky k pozdĺžnej osi vozidla, pri pohľade na vozidlo kolmo spredu (nárys). Svojou dĺžkou je svetelná rampa umiestnená kolmo na pozdĺžnu os vozidla. Hlavné svetlá sú požadované len v prednej časti rampy a vedľajšie dva rady LED prebiehajú plynule odpredu dozadu rampy tak, aby bola zabezpečená viditeľnosť svietiacej rampy z každého uhla vozidla k zvislej osi vozidla t.j. 360°. Hlavné priame svetlo je zložené z min. 4 LED diód min. 3 generácie so stroboskopickým efektom a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65 uložené pod

- polykarbonátovým krytom prednej časti rampy po ľavej a pravej časti zoskupenia displeja "STOP" a sirény (reproduktor) – zapínané jednotne so spustením svetelnej rampy,
- 2x nezávislé vyhľadávacie bočné biele LED svetlá s výkonom odpovedajúcim svetelnému výkonu halogénovej žiarovky výkonu min. 30W – vytvárajúcimi sústredený svetelný kruh, s nezávislým ovládaním ľavej alebo pravej strany s možnosťou zapnutia aj bez chodu rampy, uložené pod polykarbonátovým krytom na ľavej a pravej strane rampy,
 - vizuálna kontrola správnej funkcie rampy kontrolkou na ovládacom paneli,
 - tlakový reproduktor s minimálnym výkonom 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény,
 - červeno blikajúci LED-diodový displej jednoúčelový s nápisom "STOP" na celú výšku krytu rampy, umiestnený v prednej aj zadnej časti rampy (len pre PZ SR),
 - predný nápis "STOP" na rampe zrkadlovo otočený (len pre PZ SR),
 - držiaky hlavného nosníka svetelno-zvukovej rampy musia byť z nekorodujúceho materiálu podľa typu motorového vozidla a zároveň musia umožňovať bezpečné uchytenie, ktoré je možné použiť pri prevádzkovej rýchlosti vozidla min. 250 km/h, ako aj odtlmené aby pri vyšších rýchlostiach nedochádzalo k „pískaniu“ rampy vplyvom náporu vzduchu.
 - homologácia podľa predpisu EHK č.65 pre úroveň svetivosti (kategória TB2 u modrej farby a TR2 u červenej farby) a možnosť prepínania denného a nočného režimu svetelnej rampy (zmena intenzity svietenia) na ovládacom paneli so svetelnou signalizáciou v ktorom režime svetelná rampa je v prevádzke.
 - objednávatel' si vyhradzuje právo pred schválením prvotnej montáže a montážneho predpisu na náklady zhotoviteľa vykonať fyzickú skúšku a overenie funkčnosti zostavy v riadnej cestnej prevádzke.
- Základné rozmery svetelno-zvukovej rampy:
- šírka max. 1 100 mm
- výška max. 140 mm

Doplňkové svetelné výstražné zariadenia:

6 priamych LED-diodových výstražných svetiel červenej a modrej farby – na pravej strane vozidla modrej farby (3 svetlá) a pre PZ SR na ľavej strane vozidla červenej farby (3 svetlá) (ide o doplnkové svetelné výstražné znamenie, t.j. 2 doplnkové výstražné svetlá do masky pred chladičom, 2 do predných blatníkov alebo nárazníka a 2 do zadných stĺpikov podľa typu vozidla) s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 3 LED diód a čo najvyššou hodnotou efektívnej svetivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65.

Dodanie:

Predávajúci spracuje a kupujúcemu dodá schválený montážny predpis zvláštného zvukového a svetelného výstražného zariadenia do každej značky a typu vozidla. Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schému zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod. v termíne do 10 dní po odsúhlasení prvotnej montáže vozidla kupujúcim.

Školenie:

Predávajúci zabezpečí bezplatné vyškolenie zodpovedných pracovníkov rezortu MV SR na údržbu a servis. Kupujúci požaduje, aby predávajúci v lehote do 30 dní od prvej dodávky tovaru vykonal bezplatné preškolenie 20 technických pracovníkov (školiťel'ov), týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylactickej údržby v záručnej dobe. Školenie technikov musí byť uskutočnené na území SR – miesto určí kupujúci. Predávajúci zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) ako aj bezplatne 1 kus kompletnej funkčnej vzorky svetelného a zvukového výstražného zariadenia na účely ďalšieho preškolenia pracovníkov rezortu (uvedenú funkčnú vzorku odovzdá kupujúcemu v rámci školenia 20 technických pracovníkov - školiťel'ov).

1.2 Vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení:

Škoda Yeti 2,0 TDI (81 Kw), 4x4, kynológia, predpríprava na montáž rádiostanice, súprava zvláštného zvukového a svetelného zariadenia pre policajný zbor, doplnkové výstražné zariadenie, označenie vozidla k príslušnosti PZ SR

Farebné vyhotovenie:

karoséria - bezpríplatková farba biela;
interiér - štandardný podľa ponuky.

Karoséria:

Samonosná, celokovová (oceľová plne pozinkovaná), 5 dverová, 5 miestna.

Vyhotovenie: SUV

Motor:

Vpredu, vznětový, radový min. 4 - valec s kvapalinovým chladením;

Objem valcov: 1968 cm³

Emisná trieda: EURO 6.

Emisie – CO₂ (komb.): 137 g/km.

Palivo:

Motorová nafta;

Maximálny výkon: 81 Kw;

Krútiaci moment: 250 Nm.

Maximálna spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC:

Kombinovaná: 4,8 l.

Jazdné vlastnosti:

Maximálna rýchlosť: 199 km/hod.

Pohon:

Druh: pohon všetkých kolies 4x4.

Prevodovka:

Mechanická, manuálna, 5 - stupňová plne synchronizovaná.

Podvozok:

Náprava: predná/zadná so stabilizátorom;

Brzdy: predná/zadná kotúčová;

Hmotnosti a objemy:

Celková hmotnosť: 2.031 kg;

Užitočná hmotnosť: 620 kg;

Objem batožinového priestoru (po spodnú hranu okna): 322l.;

Objem batožinového priestoru bez zadných sedadiel: 1760.;

Objem palivovej nádrže: 55 l.

Rozmery vozidla:

Rázvor: 2578 mm;

Povinné vybavenie vozidla:

Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- Výstražný trojuholník;
- Ťažné lano;
- Lekárnička;
- Hasiaci prístroj;
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom bez loga;
- Plnohodnotné rezervné koleso

Minimálne (povinne požadované) vybavenie vozidla:

- Posilňovač riadenia;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo;
- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku;
- Tónované sklá;
- Tretie brzdom svetlo;
- Opierky hlavy všetkých sedadiel (aj tretie sedadlo vzadu v strede);

- Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.);
- Centrálne zamykanie;
- Elektrické ovládanie predných okien;
- Osvetlenie batožinového priestoru;
- Otáčkomer;
- Imobilizér;
- Hodiny;
- Ukazovateľ vonkajšej teploty;
- Predné airbagy (airbag spolujazdca vypínateľný);
- Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede);
- Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s predpínačom;
- Predné svetlomety do hmly;
- Manuálna (mechanická) klimatizácia;
- Rádio + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla;
- Signalizácia otvorenia dverí;
- Denné svietenie svetiel;
- Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov;
- Poťah sedadiel štandardný – látkový;
- Diaľkové ovládania centrálneho zamykania;
- Elektrický stabilizačný systém;
- Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora;
- Vnútorne spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (min. prepínateľné);
- Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá;
- Bočné airbagy vodiča a spolujazdca;
- Detské poistky zámkov dverí;
- Hmlové svetlo/svetlá vzadu;
- Sada gumených rohoží na podlahu;
- Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca;
- Sada 4 ks zimných pneumatík min. na plechových diskoch.
- Záruka min. 4roky alebo 120.000km.

Kynológia

Úžitkový automobil do 3,5t, 4x4, vybavený ťažným zariadením je určený pre služobnú kynológiu na prepravu 2 člennej posádky a prepravu 2 služobných psov. V kabíne vozidla musí byť vytvorený priestor pre uloženie nasledovných policajných technických prostriedkov a zariadení:

- kufrík so vzorkami výbušnín – uzamykateľný systém (uzamknutie kufríka o konzolu trvale spojenú s vozidlom),
- kufrík so vzorkami drog – uzamykateľný systém (uzamknutie kufríka o konzolu trvale spojenú s vozidlom),
- nádrž alebo kanister (kanistre) z PVC na pitnú vodu v celkovom objeme 10 litrov – vyberateľný/é (kvôli plneniu) s výpustom,
- sedadlá vodiča a spolujazdca musia byť vybavené poťahom z odolného a oteru vzdorného materiálu z možnosťou jednoduchšej údržby,
- ťažné zariadenie.

Preprava služobných psov musí byť zabezpečená v samostatnej zadnej časti automobilu hermeticky (kvôli pachom) oddelenej od kabíny priečkou. Zároveň musí byť hmotnosť prestavby navrhnutá tak, aby nebola prekročená maximálne povolená hmotnosť zaťaženia zadnej nápravy.

Ložná časť vozidla alebo nadstavba určená na prepravu dvoch služobných psov

- deliaca stena (priečka) s pevným oknom hermeticky oddeľujúca ložnú časť od kabíny posádky vozidla, s možnosťou posunutia sedadla vodiča a spolujazdca do maximálnej zadnej polohy pojazdu sedadla,
- vnútorný priestor ložnej časti musí byť izolovaný vhodným tepelno-izolačným materiálom hygienicky nezávadným pri preprave psov,
- umývateľný vnútorný priestor,
- podlaha ložnej časti musí byť upravená tak, aby bola vytvorená rovná plocha z nekorodujúceho pevného materiálu (napr. protišmykový plech zo zliatiny Al min. 2,5 mm) s kotviacim systémom na dve

- samostatne vyberateľné kliečky (boxy) pre dvoch služobných psov so vstupom pre psov zo zadnej časti vozidla, s možnosťou vykonávania hygienickej očisty vnútorného priestoru,
- vlastné osvetlenie, okolia vstupu psov do kliečok a uloženia výstroja a materiálu,
 - zadný nárazník vybavený ochranou proti poškrabaniu vrchnej časti pri nastupovaní psov,
 - vo vnútornom priestore musia byť dve samostatné a jednoducho vyberateľné kliečky (boxy) s vonkajšími rozmermi každej min. š 490x v 600 x d 880 mm, vyhotovené z nehrdzavejúceho, ľahkého materiálu (napr. z odolného PVC, zliatina Al a pod.) ľahko umývateľného,
 - kliečky (boxy) musia byť jednoducho a rýchlo upevňiteľné (ukotvené) do kotviaceho systému na podlahu ložnej časti, tak aby boli zabezpečené proti pohybu,
 - kliečky (boxy) musia mať samostatné uzatvárateľné vstupné dverka,
 - dno kliečky (boxu) je vybavené plastovým alebo dreveným vyberateľným roštom,
 - jednotlivé kliečky (boxy) musia byť riešené tak, aby prepravované psy nevideli vzájomne na seba, a zároveň mali otvory na vrchnej a bočnej strane na cirkuláciu vzduchu a na vyberanie kliečok (boxov) z vozidla, príp. vybavené systémom držiakov na vyberanie z auta.

V ložnej časti vozidla musia byť zabezpečené klimatické podmienky pre psov:

- nútené vetranie (strešný elektrický ventilátor ľahko uzatvárateľný z vonkajšej stany s funkciou ochrany proti vybitiu autobatérie, príp. časovač zapnutia ventilátora), vetranie musí byť riešené tak, aby nezatekalo do vnútorného priestoru,
- teplota v ložnom priestore musí byť zabezpečená od +10°C do +25°C,
- vozidlová klimatizačná jednotka musí zabezpečovať pokles teploty minimálne o 5°C v ložnom priestore ako je vonkajšia teplota ovzdušia,
- solárne fólie namontované na zadných a všetkých zadných bočných sklách vozidla od B stĺpika,
- ložný priestor vybavený digitálnym teplomerom a monitorovaným z priestoru vodiča,
- okná zadných bočných dverí vybavené mriežkou s okami max. 30x30mm kvôli vetraniu,
- okná zadných bočných dverí vybavené deflektormi, proti zatekaniu pootvorených zadných okien do interiéru vozidla.

Priestor na uloženie výstroja, výzbroje pre členov posádky a výstroja i krmiva pre psov:

- samostatný priestor nevyhnutný na uloženie výstroja pre člena posádky,
- samostatný priestor nevyhnutný na uloženie výstroja a krmiva pre dvoch služobných psov,
- ľahká manipulácia s plnohodnotnou rezervnou pneumatikou,
- uloženie výstroja, výzbroje a špecifického materiálu bez kliečok (boxov) a rezervnej pneumatiky, musí byť min. v objeme 1000 litrov,
- musí obsahovať min. 2 uzatvárateľné priestory min. rozmerov š400xv120xd200mm na drobný materiál,
- konštrukciu vnútornej zástavby vybaviť tlmiacim materiálom proti hluku, vibráciám a nežiadúcim pohybom pri prejazde nerovností,
- všetky hrany a línie konštrukcie ložnej plochy a kliečok (boxov) zaobliť a začistiť, aby v prípade manipulácie alebo nehody neprišlo k ohrozeniu zdravia obsluhy a posádky vozidla.

Rezervné koleso musí byť umiestnené vo vnútri ložnej časti vozidla a nesmie brániť pri manipulácii s kliečkami alebo výstrojom a výzbrojou členov posádky.

V Bratislave

V

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

.....
Ing. Karel Sklenář
konateľ

.....
Ing. Andrej Šoch
konateľ

Príloha č.2 – Kúpna cena

1.1 Škoda Yeti 2,0 TDI (81 Kw), 4x4, kynológia, predpríprava na montáž rádiostanice, súprava zvláštneho zvukového a svetelného zariadenia pre policajný zbor, doplnkové výstražné zariadenie, označenie vozidla k príslušnosti PZ SR

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet kusov	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
1.	Úžitkové vozidlo pre kynológov	kus	15 616,67	40 ks	624 666,80	20%	124 933,36	749 600,16
2.	Príplatok za motor 2,0 TDI 81 kW	kus	0,-	40 ks	0,-	20%	0,-	0,
3.	Kynológia	kus	8 900,-	40 ks	356 000	20%	71 200	427 200
4.	Príplatok za pohon 4x4	kus	1 666,67	40 ks	66 666,80	20%	13 333,36	80 000,16
5.	Predpríprava na montáž rádiostanice	kus	260,-	40 ks	10 400,-	20%	2 080,-	12 480,-
6.	Súprava zvláštneho zvukového a svetelného zariadenia pre policajný zbor	kus	2 766,66	40 ks	110 666,40	20%	22 133,28	132 799,68
7.	Doplnkové výstražné zariadenie	kus	655,-	40 ks	26 200	20%	5 240	31 440
8.	Označenie vozidla k príslušnosti PZ SR	kus	590,-	40 ks	23 600	20%	4 720	28 320
9.	Technické prehliadky a kontroly	kus	0,-	40 ks	0,-	20%	0,-	0,-
Cena celkom			30 455	40 ks	1 218 200	20%	243 640	1 461 840

1.2 Škoda Yeti 2,0 TDI (81 Kw), 4x4, kynológia

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet kusov	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
1.	Úžitkové vozidlo pre kynológov	kus	15 616,67	2 ks	31 233,34	20%	6 246,67	37 480,01
2.	Príplatok za motor 2,0 TDI 81 kW	kus	0,-	2 ks	0,-	20%	0,-	0,-
3.	Kynológia	kus	8 900,-	2 ks	17 800,-	20%	3 560,-	21 360,-
4.	Príplatok za pohon 4x4	kus	1 666,67	2 ks	3 333,34	20%	666,67	4000,01
5.	Technické prehliadky a kontroly	kus	0	2 ks	0,-	20%	0,-	0,-
Cena celkom			26 183,34	2 ks	52 366,68	20%	10 473,34	62 840,02

Súhrnná tabuľka:

P.č.	Model	Cena celkom s DPH
1.1	Škoda Yeti 2,0 TDI (81 Kw), 4x4, kynológia, predpríprava na montáž rádiostanice, súprava zvláštneho zvukového a svetelného zariadenia pre policajný zbor, doplnkové výstražné zariadenie, označenie vozidla k príslušnosti PZ SR	1 461 840
1.2	Škoda Yeti 2,0 TDI (81 Kw), 4x4, kynológia	62 840,02
		1 524 680,02

V Bratislave

V

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

.....
Ing. Karel Sklenář
konateľ

.....
Ing. Andrej Šoch
konateľ