

Rámcová dohoda

Zmluvné strany:

Obchodné meno: **Slovenská akadémia vied**
Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV
IČO: 00037869
DIČ: 2020844914
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: **ITES Vranov, s. r. o.**
Sídlo: Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P
Konajúci prostredníctvom: Slavomír Fedor, Ing. Michal Fedor – konatelia spoločnosti
IČO: 31680259
IČ DPH: SK2020527817
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

(ďalej len ako „dodávateľ“)

sa dohodli na uzatvorení tejto rámcovej dohody podľa § 269 ods. 2. a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „rámcová dohoda“ alebo „dohoda“) za nasledovných podmienok:

Preambula

- 1) Táto rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu zákazky použil postup verejného obstarávania nadlimitných zákaziek v súlade s § 51 a násl. zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky je dodanie nábytku vrátane dopravy a montáže, ktorého bližšia špecifikácia tvorí prílohu č. 1 tejto rámcovej dohody. Verejné obstarávanie bolo zverejnené v ÚV EÚ č. 2015/S-044-075755 zo dňa 4.3.2015 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 46/2015 zo dňa 05.03.2015 pod zn. 5176-MST. Obstarávané tovary a súvisiace služby sú spolufinancované zo ŠF EÚ v rámci implementácie projektov pre vybudovanie centra: **Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie PROMATECH v Košiciach.**

Článok I.

Predmet rámcovej dohody

- 1) Zmluvné strany uzavretím tejto rámcovej dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu rámcovej dohody, ktorým je zabezpečenie dodania nábytku (ďalej len „tovar“) vrátane dopravy a montáže, ktorého bližšia špecifikácia tvorí prílohu č. 1 tejto rámcovej dohody.
- 2) Zmluvné strany vyhlasujú a zároveň sa zaväzujú, že za týmto účelom sa budú riadiť ustanoveniami tejto rámcovej dohody pri uzavieraní jednotlivých čiastkových zmlúv, na základe ktorých sa dodávateľ zaviaže dodať objednávateľovi dohodnutý tovar do miesta dodania, vrátane montáže, previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a objednávateľ sa zaviaže predávajúcemu zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
- 3) Rámcová dohoda sa bude realizovať čiastkovými zmluvami (napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo, alebo objednávka a akceptácia) uzatvorenými počas doby platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody.

Článok II.

Uzavádzanie čiastkových zmlúv

- 1) Každú čiastkovú zmluvu môže tvoriť objednávka od objednávateľa a jej potvrdenie od dodávateľa.
- 2) Vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom, ktoré nebudú upravené v čiastkovej zmluve sa budú spravovať ustanoveniami tejto rámcovej dohody.
- 3) Zmluvné strany sa môžu v čiastkových zmluvách odchýliť od ustanovení tejto rámcovej dohody alebo jej jednotlivé ustanovenia vylúčiť s výnimkou ustanovení o mieste dodania a s výnimkou ustanovení, kde sa táto možnosť vyslovene pripúšťa.
- 4) Objedávka kupujúceho musí byť úplná. Za úplnú objednávku sa podľa tejto dohody považuje len objednávka podpísaná objednávateľom s nasledovnými údajmi:
 - a) Identifikačné údaje objednávateľa (názov sídlo, IČ, DIČ),
 - b) identifikačné údaje dodávateľa (obchodné meno, sídlo IČO, IČ DPH...),
 - c) množstvo a špecifikáciu objednávaného tovaru,
 - d) miesto dodania tovaru,
 - e) lehotu, v ktorej má byť tovar dodaný (doba dodania),
 - f) dátum vystavenia objednávky.
 - g) cena tovaru
- 5) Objedávku môže objednávateľ doručiť dodávateľovi osobne, prostredníctvom kuriéra alebo pošty.
- 6) Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 (päť) pracovných dní po dni doručenia objednávky doručiť objednávateľovi písomnú akceptáciu objednávky podpísanú oprávneným zástupcom od dodávateľa a to osobne, prostredníctvom kuriéra alebo pošty. Doručením potvrdenia objednávky, akceptácie, sa považuje čiastková zmluva za uzavretú.
- 7) Dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi tovar bez väd podľa príslušnej objednávky do dohodnutého miesta dodania v dobe dodania určenej v objednávke a objednávateľ takto objednaný tovar prevezme a zaväzuje sa za neho zaplatiť dohodnutú cenu.
- 8) Miestom dodania pre účely tejto rámcovej dohody sa rozumie: výskumné centrum v areáli SAV, Watsonova ul. Košice.

Článok III.

Predmet čiastkovej zmluvy

- 1) Predmetom čiastkovej zmluvy bude záväzok dodávateľa dodať objednaný tovar, vrátane dopravy a montáže riadne a včas, a záväzok objednávateľa prevziať riadne a včas dodaný tovar a zaplatiť za neho dohodnutú cenu..

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 1) Dodávateľ je povinný doručiť tovar v požadovanej kvalite (akosti), množstve a vyhotovení (vrátane dopravy) do miesta dodania, zabezpečiť vykládku tovaru podľa pokynov objednávateľa a vykonať montáž tovaru v priestoroch objednávateľa a to v dodacej lehote.

- 2) Dodávateľ je povinný tovar na prepravu zabaliť spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
- 3) Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi oznámiť dátum čas doručenia tovaru do miesta plnenia najneskôr dva pracovné dni pred predpokladaným dňom doručenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť montáž tovaru v priestoroch objednávateľa najneskôr do troch dní od doručenia do miesta dodania.
- 4) Ak dodávateľ neoznámí včas termín dodávky, objednávateľ nie je povinný poskytnúť súčinnosť pri dodaní (prevziať dodávku) v deň doručenia, ale až v nasledujúci pracovný deň. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia neoznamenej dodávky a jej opätovným doručením znáša dodávateľ.
- 5) Objednávateľ je povinný riadne a včas dodaný tovar po vykonaní montáže prebrať podpísaním preberacieho protokolu.
- 6) Objednávateľ je povinný za riadne a včas dodaný tovar, po podpísaní preberacieho protokolu, zaplatiť dohodnutú cenu.
- 7) Po vykonaní montáže dodávateľ odovzdá tovar objednávateľovi a umožní mu vykonať jeho kontrolu.
- 8) Po dodaní tovaru do miesta dodania a po vykonaní montáže tovaru objednávateľ potvrdí jeho prevzatie podpísaním preberacieho protokolu. Objednávateľ je povinný prevziať tovar bez väd a súčasne je oprávnený neprevziať tovar s vadami.
- 9) Ak objednávateľ prevezme tovar s vadami, poznačí sa táto skutočnosť do preberacieho protokolu. Objednávateľ potom bez zbytočného odkladu najneskôr do 10 pracovných dní oznámi dodávateľovi aký nárok z väd si uplatňuje. Ak objednávateľ v stanovenom čase nezvolí nárok z väd, dodávateľ je povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady odstráni dodávateľ podľa svojej voľby opravou alebo dodaním náhradného tovaru.

Článok V.

Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody na tovare

- 1) Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru prejde na objednávateľa až po úplnom uhradení ceny za dodanie tovaru a súvisiacich služieb.
- 2) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa po prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok VI.

Dodacia doba

- 1) Dodávateľ dodá tovar (vrátane dopravy - naloženie a vyloženie tovaru, odnesenie tovaru do priestorov určených objednávateľom), do miesta dodania a vykoná montáž tovaru podľa pokynov objednávateľa, v priestoroch určených objednávateľom do 30 dní odo dňa uzatvorenia čiastkovej zmluvy (dodacia doba). Zmluvné strany si môžu v čiastkovej zmluve určiť kratšiu, prípadne inú dodaciu dobu.
- 2) Ak dodávateľ nedodá tovar vrátane súvisiacich služieb (doprava a montáž) v dodacej dobe, dostane sa do omeškania.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady, záruka, zodpovednosť za škodu

- 1) Tovar má vady ak nie je dodaný riadne, t. j. v požadovanom množstve, kvalite a vyhotovení. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru než tovaru špecifikovaného v tejto dohode alebo v čiastkovej zmluve.
- 2) Dodávateľ zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Dodávateľ zodpovedá aj za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva škody na tovare na objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinnosti dodávateľa.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba (záruka za akosť) na dodaný tovar je min. 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania a prevzatia (od dňa uvedeného v preberacom protokole podpísanom zástupcami oboch zmluvných strán). Záruka sa vzťahuje na tovar vrátane dodávky a montáže tovaru. Záručná doba neplynie počas doby, po ktorú objednávateľ nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá dodávateľ.

- 4) Dodávateľ sa zároveň (v aktuálnom prípade) zaväzuje vykonávať záručný servis dodaných digestorov a boxov po dobu 24 mesiacov a to s nástupom na servis v lehote do 72 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom.
- 5) Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodborným používaním zo strany objednávateľa.
- 6) Objednávateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi vady v akosti tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby.
- 7) Oznámenie o vadách musí obsahovať:
 - a) označenie čiastkovej zmluvy,
 - b) názov, označenie a typ reklamovaného tovaru,
 - c) popis vady, alebo spôsob ako sa vada prejavuje,
 - d) označenie preberacieho protokolu, resp. iné určenie času dodania, počet vadných kusov tovaru.

Článok VIII.

Nároky z väd tovaru

- 1) V prípade väd tovaru môže podľa svojho uváženia objednávateľ:
 - a) požadovať odstránenie väd dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru,
 - d) odstúpiť od čiastkovej zmluvy alebo odstúpiť od čiastkovej zmluvy v časti týkajúcej sa vadného tovaru.
- 2) Objednávateľ oznámi dodávateľovi voľbu medzi uvedenými nárokmi v oznámení o vadách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení, najneskôr do 10 pracovných dní od oznámenia o vadách. Zvolený nárok nemôže objednávateľ bez súhlasu dodávateľa meniť. Ak objednávateľ v stanovenom čase nezvolí nárok z väd, dodávateľ je povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady odstráni dodávateľ podľa svojej voľby opravou alebo dodaním náhradného tovaru.
- 3) V prípade uplatnenia nároku podľa písm. a) alebo b) dodávateľ na vlastné náklady zabezpečí odobratie vadného tovaru z miesta dodania dodanie bezchybného alebo opraveného tovaru do miesta dodania (vrátane dopravy a montáže).
- 4) Nároky z väd sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.
- 5) V prípade ak si objednávateľ uplatní nárok podľa bodu a) alebo b) určí primeranú lehotu na odstránenie väd, nie kratšiu ako 5 (päť) pracovných dní. Ak objednávateľ neurčí lehotu na odstránenie väd, môže dodávateľ oznámiť objednávateľovi, že vady odstráni v určitej lehote. Ak dodávateľ v lehote na odstránenie väd vady tovaru neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od čiastkovej zmluvy alebo odstúpiť od čiastkovej zmluvy v časti týkajúcej sa vadného tovaru.

Článok IX.

Cena za tovar

- 1) Objednávateľ sa zaväzuje, že za tovar a súvisiace služby (doprava, montáž) zaplatí predávajúcemu dohodnutú cenu, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. V dohodnutej cene sú zahrnuté aj služby súvisiace s dodaním a montážou tovaru.
- 2) Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 10b zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že cena za tovar v ods. 1 tohto článku nesmie presiahnuť priemer troch najnižších zistených cien za obdobný tovar na trhu. Dodávateľ je povinný pre účely preukázania splnenia podmienky podľa predchádzajúceho odseku 2x ročne predkladať objednávateľovi informáciu o výške priemeru troch najnižších zistených cien na trhu za rovnaký alebo obdobný tovar a to vždy po každom šiestom mesiaci trvania tejto zmluvy. Súčasťou tejto informácie musí byť odkaz na zdroj, z ktorého dodávateľ čerpal informácie o najnižších cenách rovnakého alebo obdobného tovaru na trhu. Obdobným tovarom sa pre účely tejto zmluvy rozumie tovar svojimi parametrami porovnateľný s tovarom uvedeným v prílohách tejto zmluvy, pričom pri porovnávaní cien musí predávajúci vychádzať nie len zo samotnej ceny tovaru ale aj z nákladov na dopravu, balné, distribúciu či iných nákladov spojených s obdobným tovarom, ktoré sú zahrnuté v cene tovaru podľa tejto dohody. V prípade, ak z takto vykonaného priemeru troch najnižších cien rovnakého

alebo obdobného tovaru na trhu (s prihliadnutím aj na náklady dopravy, balného, distribúcie a ďalších nákladov zahrnutých v cene tovaru podľa tejto zmluvy) bude preukázané, že tento priemer je nižší ako ceny podľa tejto dohody, zaväzuje sa dodávateľ na všetok tovar, pri ktorom bude takto vypočítaným priemerom najnižších cien preukázaná nižšia cena na trhu a ktorý bude objednaný podľa tejto dohody po preukázaní tejto skutočnosti, poskytnúť dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi cenou podľa tejto dohody a cenou zistenou ako priemer troch najnižších cien rovnakého alebo obdobného tovaru na trhu. Takto vypočítanú dodatočnú zľavu na predmetné tovary je dodávateľ povinný poskytovať objednávateľovi na dotknuté tovary do doby, kým dodávateľ nepreukáže, že došlo k zmene priemeru troch najnižších cien rovnakých alebo obdobných tovarov na trhu, pričom v závislosti od výšky zmeny tohto priemeru dodávateľ upraví výšku takto poskytovanej dodatočnej zľavy alebo ju prestane poskytovať ak z tohto priemeru vyplynie, že tento priemer troch najnižších cien obdobného tovaru na trhu dosiahol vyššie ceny ako ceny podľa tejto dohody.

- 3) V prípade ak objednávateľ nesúhlasí s cenou zistenou dodávateľom podľa tohto článku, bodu 2) má právo vykonať vlastný prieskum trhu zisťovaním priemeru troch najnižších cien rovnakého alebo obdobného tovaru na trhu. Ak prieskum trhu vykonaný objednávateľom preukáže, že priemer troch najnižších cien na trhu je nižší ako priemer zistený dodávateľom, dodávateľ poskytne dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi cenou podľa tejto dohody a cenou zistenou ako priemer troch najnižších cien rovnakého alebo obdobného tovaru na trhu (podľa prieskumu vykonaného objednávateľom) na všetok tovar, ktorý bude objednaný podľa tejto dohody po preukázaní tejto skutočnosti objednávateľom.
- 4) Kupujúci bude oprávnený jednorazovo objednať a kúpiť predmet Rámcovej dohody od iného dodávateľa vtedy, ak na trhu predmetný nábytok dodáva iný dodávateľ za nižšiu cenu, a to po tom ako túto skutočnosť oznámil dodávateľovi a ten nebol schopný predmetný nábytok dodať za „novú – nižšiu cenu“.
- 5) Objednávateľ môže vypovedať túto dohodu ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú podľa tohto článku, bodu 2) a podľa bodu 3). Vypovedná lehota je jeden mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vypoveď doručená dodávateľovi. Vypoveď musí mať písomnú formu.

Článok X.

Platobné podmienky a fakturácia

- 1) Objednávateľ nebude poskytovať na predmet čiastkovej zmluvy zálohu ani žiadny preddavok.
- 2) Dodávateľ vystaví faktúru vždy po dodaní a prevzatí predmetu čiastkovej zmluvy (alebo jeho časti). Faktúra bude mať splatnosť 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude oprávnenými zástupcami zmluvných strán podpísaný preberací protokol. Platby budú realizované v eurách.
- 3) Každá faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a náležitosti podľa platnej príručky pre prijímateľa NFP – Operačný program výskum a vývoj. Cena za predmet čiastkovej zmluvy bude vyjadrená v mene EUR.
- 4) Ak faktúra nebude mať všetky požadované náležitosti alebo prílohu, alebo ak budú vo faktúre alebo prílohe chyby (gramatické chyby, chyby v údajoch a pod.) je objednávateľ oprávnený vrátiť takúto faktúru na prepracovanie. Vrátením faktúry sa preruší jej splatnosť. Nová splatnosť faktúry začne plynúť po doručení opravenej faktúry. Vrátením faktúry sa objednávateľ nedostane do omeškania s úhradou faktúry.
- 5) Bankové spojenie dodávateľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením uvedeným v tejto dohode.
- 6) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar podľa čiastkovej zmluvy uzavretej na základe tejto rámcovej dohody riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny s DPH určenej v čiastkovej zmluve za každý, aj začatý deň omeškania, čím nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
- 7) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má dodávateľ práva na úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka za každý deň omeškania.

Článok XI. Ďalšie dojednania

- 1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto dohody a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na uzavieranie jednotlivých čiastkových zmlúv podľa podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode.
- 2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez zbytočného odkladu prerokujú všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého tovaru podľa tejto rámcovej dohody, a že si budú oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre dodanie tovaru v zmysle platnej objednávky.
- 3) Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto dohody. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa deň vrátenie zásielky odosielateľovi za deň doručenia aj keď sa o tom adresát nedozvedel.
- 4) Za deň doručenia písomností sa bude považovať deň osobného prevzatia písomností, deň prevzatia poštovej zásielky, deň odmietnutia prevzatia písomnosti alebo poštovej zásielky, tretí deň úložnej lehoty na pošte a to aj v prípade, že sa o tom adresát nedozvedel.
- 5) Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto dohody, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 6) Dodávateľ je povinný umožniť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a Európskej únie (ďalej len „EÚ“) vo veciach týkajúcich sa plnenia tejto dohody a všetkých čiastkových zmlúv uzatvorených na jej základe, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súvisiaceho s dodaným tovarom kedykoľvek do 31.8.2020 oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:
 - a) Objednávateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 7) Dodávateľ je povinný vytvoriť primerané podmienky a súčinnosť na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.

Článok XII. Zánik dohody

- 1) Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti rámcovej dohody možno túto dohodu ukončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán;
 - b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. Výpoveď tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná;
 - c) odstúpením, pričom odstúpenie od tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné,
 - d) výpoveďou, ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú podľa článku IX., bodu 2) a podľa bodu 3). Výpovedná lehota je jeden mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená dodávateľovi. Výpoveď musí mať písomnú formu.

- 2) Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť túto rámcovú dohodu aj písomnou dohodou zmluvných strán. V nej sa uvedie deň, ku ktorému sa zmluvný vzťah končí. Ak deň skončenia nebude v takej dohode uvedený, skončí sa táto rámcová dohoda posledným dňom v mesiaci, v ktorom bola písomná dohoda podpísaná oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 3) Ktorákoľvek zmluvná strana môže odstúpiť od tejto dohody v prípade jej podstatného porušenia. Za podstatné porušenie tejto dohody sa bude považovať najmä:
 - a) ak tak ustanovuje zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení alebo iný zákon
 - b) dodávateľ bude v omeškaní s riadnym dodaním tovaru podľa čiastkovej zmluvy o viac ako 30 (tridsať) dní
 - c) dodávateľ opakovane dodá s vadami viac ako 30 % tovaru špecifikovaného v čiastkovej zmluve
 - d) objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 (tridsať) dní
- 4) Od rámcovej dohody môže objednávateľ odstúpiť tiež ak:
 - a) dodávateľ vstúpil do likvidácie,
 - b) proti dodávateľovi začalo konkurzné konanie, alebo bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie.
- 5) Odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto dohody alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia tejto dohody, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej pokuty, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami, nárok na bezplatné odstránenie zistených väd a ostatných ustanovení, ktoré podľa tejto dohody alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto dohody. Odstúpenie od rámcovej dohody musí byť uskutočnené písomnou formou.
- 6) Dňom zániku platnosti a účinnosti tejto dohody zanikajú aj všetky na jej základe uzatvorené čiastkové zmluvy.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

- 1) Táto dohoda sa bude spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky dokumenty súvisiace s touto dohodou (objednávky, faktúry, dodacie listy a pod.) budú vypracované v slovenskom jazyku. Tieto dokumenty musia obsahovať všetky dohodnuté a všeobecne záväznými právnymi predpismi vyžadované údaje.
- 2) Ak niektoré ustanovenia tejto dohody stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto rámcovej dohody.
- 3) Dodávateľ je povinný pri zmene subdodávateľa/subdodávateľov počas plnenia predmetu Rámcovej dohody túto skutočnosť ohlásiť kupujúcemu pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- 4) Vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
- 5) Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na 36 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, alebo do vyčerpania finančného limitu 299 583,33 EUR bez DPH podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.
- 6) Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa považuje za povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a jej celé znenie vrátane prílohy č. 1 a č. 2 bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.
- 7) Rámcová dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- 8) Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva z tejto rámcovej dohody na jej právneho nástupcu.
- 9) Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť tretej osobe práva a povinnosti z tejto dohody a ani práva a povinnosti z čiastkových zmlúv bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

- 10) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
- 11) Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia tovaru

Príloha č. 2: Cenník tovaru

Príloha č. 3: Osobitné zmluvné podmienky

V Bratislave dňa 25.11.2015

Za objednávateľa:

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda SAV

Vo Vranove nad Topľou dňa 20.11.2015

Za dodávateľa:

Slavomír Fedor

Ing. Michal Fedor

konatelia spoločnosti

③ ITES Vranov, s.r.o.
Čemermianska 137
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 31680259
IČ DPH: SK2020527817

Príloha č. 1 Špecifikácia tovaru

p.č.	Triviálny názov položky	Základná špecifikácia	Podrobná špecifikácia (rozmery, výkon, funkčné a konštrukčné zhotovenie) (rozmery šírka x hĺbka x výška v mm)	(MJ)	Počet MJ predpokl.
1	laboratórny digestor 1	Digestor š. 1500 mm, so spodnou stavbou a hornou stavbou	Rozmery vonkajšie 1500x900x2350mm, $\pm 5\%$ tolerancia, celokovový skelet v nekorozívnej úprave so spodnou stavbou a hornou stavbou spodná stavba: vybavená skrinkou s posuvnými dverami, odsávaná so záchytnou vaňou na dne skrinky horná stavba: pracovný priestor vyložený chemicky odolným vysokotlakovým laminátom alebo ekvivalent; osvetlenie pracovného priestoru; mechanicky posuvné čelné okno z bezpečnostného skla; pracovná doska - umelý kameň so zvýšeným okrajom alebo ekvivalent; PP výlevka (alebo ekvivalent) o rozmeroch 150x150 mm s napojením na odpad; nábehové lišty pre optimálne prúdenie vzduchu v pracovnom priestore médiá minimálne: 1 x voda, 1 x plyn, 4 x el. zásuvka 230 V; odsávací kanál z PP (alebo ekvivalent) s hrdlom $\varnothing$ minimálne 250 mm, napojenie na VZT, s odkvapom kondenzátu; certifikovaný podľa EN 14175 produktový list str. 35, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	2
2	laboratórny digestor 2	Digestor š. 1200 mm, so spodnou a hornou stavbou	rozmer: 1200 x 900 x 2350 mm, $\pm 5\%$ tolerancia, celokovový skelet v nekorozívnej úprave so spodnou a hornou stavbou spodná stavba: vybavená skrinkou s posuvnými dverami, odsávaná, uzamykatelná so záchytnou vaňou na dne; horná stavba: pracovný priestor vyložený chemicky odolným vysokotlakovým laminátom alebo ekvivalent; osvetlenie pracovného priestoru; mechanicky posuvné čelné okno z bezpečnostného skla; pracovná doska - umelý kameň so zvýšeným okrajom alebo ekvivalent; PP výlevka (alebo ekvivalent) o rozmeroch 150x150 mm s napojením na odpad; nábehové lišty pre optimálne prúdenie vzduchu v pracovnom priestore médiá minimálne: 1 x voda, 1 x plyn, 4 x el. zásuvka 230 V; odsávací kanál z PP s hrdlom $\varnothing$ minimálne 250 mm, napojenie na VZT, s odkvapom kondenzátu; certifikovaný podľa EN 14175 produktový list str. 35, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	5
3	laboratórny digestor 3	Dvojdigestor š. 2x1100 mm so spodnou a hornou stavbou	rozmer: 2x 1100 x 900 x 2350 mm, $\pm 5\%$ tolerancia, celokovový skelet v nekorozívnej úprave so spodnou a hornou stavbou spodná stavba vybavená skrinkou s posuvnými dverami, odsávaná, uzamykatelná so záchytnou vaňou na dne skrinky; horná stavba: spoločný pracovný priestor vyložený chemicky odolným vysoko tlakovým laminátom alebo ekvivalent; osvetlenie pracovného priestoru; mechanicky posuvné čelné okno z bezpečnostného skla; pracovná doska - umelý kameň so zvýšeným okrajom alebo ekvivalent; 2 x PP výlevka (alebo ekvivalent) o rozmeroch 150x150 mm alebo s napojením na odpad; nábehové lišty pre optimálne prúdenie vzduchu v pracovnom priestore médiá minimálne: 2x2xvoda, 2x4x el. zásuvka 230V; odsávací kanál z PP s hrdlom $\varnothing$ minimálne 250 mm, napojenie na VZT, s odkvapom kondenzátu; certifikovaný podľa EN 14175	ks	2

Príloha č. 1 Špecifikácia tovaru

			produktový list str. 37, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku		
4	laboratórny digestor 4	Digestor š. 1200 mm, so spodnou a hornou stavbou	rozmer: 1200 x 900 x 2350 mm, $\pm 5\%$ tolerancia, celokovový skelet v nekorozívnej úprave, vybavený hornou a spodnou stavbou spodná stavba vybavená skrinkou s posuvnými dverami, odsávaná, uzamykateľná, so záchytnou vaňou na dne skrinky; horná stavba: pracovný priestor vyložený chemicky odolným vysokotlakovým laminátom alebo ekvivalent; osvetlenie pracovného priestoru; mechanicky posuvné čelné okno z bezpečnostného skla; pracovná doska - umelý kameň so zvýšeným okrajom alebo ekvivalent; PP výlevka (alebo ekvivalent) o rozmeroch 150x150 mm s napojením na odpad; nábehové lišty pre optimálne prúdenie vzduchu v pracovnom priestore média minimálne: 1 1xvoda, 1xvákuum, 6xel.zásuvka 230V; odsávací kanál z PP s hrdlom $\varnothing$ minimálne 250 mm, napojenie na VZT, s odkvapom kondenzátu; certifikovaný podľa EN 14175 produktový list str. 35, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	1
5	laboratórny stôl 1	Laboratórny stôl jednostranný 2000x750x900 + 800 mm, s umývacou skrinkou, spodné inštaláčne jadro, horná nadstavba	rozmer: 2000x750x900+800 mm, rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia laboratórny stôl jednostranný s umývacou skrinkou, pracovná plocha - umelý kameň s lemom, hĺ. 650 mm (alebo ekvivalent); skrinky lamino alebo ekvivalent: 1x skrinka umývacia dverová bez police š. 600 mm; s 1x keramickým drezom (alebo ekvivalent) 450x450 mm, 1x laboratórna batéria kohútiková; 1x skrinka zásuvková š.600 mm minimálne 4 zásuvky; 1x skrinka dvojdvierová s hornou zásuvkou š. 800 mm s 1x výškovo nastaviteľnou policou; soklové nohy s možnosťou nivelizácie a s krytovaním spodné inštaláčne jadro horná nadstavba v minimálnej konfigurácii: 2x médiový stíplik široký; 1x sklenená polica v Al. ráme; rozvádzač, (prúdový chránič), 1x osvetlenie; 8x 230V certifikovaný podľa EN 13150 a EN 61010; produktový list str. 27, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	4
6	laboratórny stôl 2	Laboratórny stôl jednostranný 3000x750x900 + 800mm, s umývacou skrinkou, spodné inštaláčne jadro, horná nadstavba	rozmer: 3000x750x900+800 mm, rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia laboratórny stôl jednostranný s umývacou stolom pracovná plocha - umelý kameň s lemom, hĺ. 650 mm alebo ekvivalent; skrinky lamino alebo ekvivalent: 1x skrinka umývacia dverová bez police š. 600 mm 1x keramický drez (alebo ekvivalent) 450x450 mm, 1x laboratórna batéria kohútiková; 1x očná sprcha 2x skrinka zásuvková š.600 mm minimálne 4 zásuvky; 2x skrinka dverová š. 600 mm s 1x výškovo nastaviteľnou policou; soklové nohy s možnosťou nivelizácie a s krytovaním spodné inštaláčne jadro horná nadstavba v minimálnej konfigurácii: 2x médiový stíplik široký; 1x stíplik úzky; rozvádzač (prúdový chránič); 2x svetlo; 2x sklenená polica v Al. ráme; 8x 230V; certifikovaný podľa EN 13150 a EN 61010; produktový list str. 27, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	2

Príloha č. 1 Špecifikácia tovaru

7	laboratórny stôl 3	Laboratórny stôl jednostranný 3000x750x900 + 800 mm, s umývacou skrinkou, spodné inštalačné jadro, horná nadstavba	rozmer: 3000x750x900+800 mm, rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia laboratórny stôl jednostranný s umývacou skrinkou pracovná plocha - umelý kameň s lemom hl. 650 mm alebo ekvivalent; skrinky lamino alebo ekvivalent: 1x skrinka umývacia bez police š. 600 mm 1x keramický drez (alebo ekvivalent) 450x450 mm; 1x laboratórna batéria kohútiková; 2x skrinka zásuvková š.600 mm minimálne 4 zásuvky; 2x skrinka dverová š. 600 mm s 1x výškovo nastaviteľnou policou; soklové nohy s možnosťou nivelizácie a s krytovaním spodné inštalačné jadro horná nadstavba v minimálnej konfigurácii: 2x médiový stĺpik široký; 1x polica sklenená v Al. ráme; rozvádzač (prúdový chránič); 1x svetlo;16x 230V certifikovaný podľa EN 13150 a EN 61010 produktový list str. 27, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	2
8	laboratórny stôl 4	Laboratórny stôl obojsstranný, 3000x1500x900 + 800 mm, s umývacou skrinkou, spodné inštalačné jadro, horná nadstavba	rozmer: 3000x1500x900+800 mm, rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia laboratórny stôl obojsstranný s umývacou skrinkou pracovná plocha liata keramika alebo ekvivalent; skrinky lamino alebo ekvivalent: 1 x umývacia skrinka dverová obojsstranná š.600 mm so skosenými rohmi a 2x kruhový keramický drez (alebo ekvivalent) priemeru 490 mm, 1x očná sprcha; 2x batérie laboratórne kohútikové 2x skrinka 4 - zásuvková š. 600 mm; 2x voľný priestor pre sedenie š. 600 mm; 2x skrinka dverová s hornou zásuvkou š. 1200 mm s 1x výškovo nastaviteľnou policou; soklové nohy s možnosťou nivelizácie a s krytovaním spodné inštalačné jadro horná nadstavba v minimálnej konfigurácii: 2x médiový stĺpik široký; 1x stĺpik úzky; 16x 230V; rozvádzač (ističe, prúdový chránič); 2x osvetlenie; 2x polica sklenená v Al. ráme; certifikovaný podľa EN 13150 a EN 61010; produktový list str. 28, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	1
9	laboratórny stôl 5	Laboratórny stôl obojsstranný 3000x1500x900 + 800 mm, spodné inštalačné jadro, horná nadstavba	rozmer: 3000x1500x900+800 mm, rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia laboratórny stôl obojsstranný pracovná plocha z vysokotlakého laminátu (napr. Trespa alebo ekvivalent) - hrúbka minimálne 16 mm, skrinky lamino alebo ekvivalent: 6x skrinka dvojďverová s hornou zásuvkou a 1x výškovo nastaviteľnou policou š. 800 mm; 2x skrinka zásuvková š. 600 mm minimálne 4 zásuvky, soklové nohy s možnosťou nivelizácie a s krytovaním spodné inštalačné jadro dĺžky 1500 mm horná nadstavba v minimálnej konfigurácii: 2x médiový stĺpik široký; 1x polica sklenená s Al. rámom; rozvádzač (prúdový chránič); 12x 230V; 1x svetlo certifikovaný podľa EN 13150 a EN 61010; produktový list str. 28, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	1
10	laboratórny stôl 6	Laboratórny stôl obojsstranný 3000x1500x900 +800 mm, s umývacou skrinkou, spodné	rozmer: 3000x1500x900+800 mm, rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia laboratórny stôl obojsstranný s umývacou skrinkou pracovná plocha z vysokotlakého laminátu (napr. Trespa alebo ekvivalent) - hrúbka minimálne 16 mm na pracovnej ploche 2xvoda; PP výlevka (alebo ekvivalent) o rozmeroch 150x150 mm skrinky lamino alebo ekvivalent: 1 x umývacia skrinka dverová obojsstranná š.600 mm ; 1x výlevka keramická (alebo ekvivalent) o rozmeroch – 450 x 450 mm; 1x výlevka polypropylénová (alebo ekvivalent) o rozmeroch – 450 x 450 mm ; 2x batérie laboratórne kohútikové	ks	1

Príloha č. 1 Špecifikácia tovaru

		inštaláčn jadro, horná nadstavba	2x skrinka minimálne 4 x zásuvka š. 600 mm; 4x skrinka dvojdvierová š. 900 mm s hornou zásuvkou a 1 výškovo nastaviteľnou policou; držák plynovej fľaše uchytený k boku laboratórneho stolu; držák na sušenie laboratórneho skla 450x630 mm soklové nohy s možnosťou nivelizácie a s krytovaním spodné inštaláčn jadro horná nadstavba v minimálnej konfigurácii: 2x médiový stĺpik široký; 1x stĺpik úzky; 8x 230V; rozvádzač (ističe, prúdový chránič); 1x prívod plynu - Ar, 1x prívod plynu - N2, ; 2x osvetlenie; 2x polica sklenená v Al. ráme;; certifikovaný podľa EN 13150 a EN 61010; produktový list str. 28, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku		
11	laboratórný stôl 7	Laboratórný stôl stredový, 1500x1500x900 + 800mm , horná nadstavba	rozmer: 1500x1500x900+800 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia laboratórný stôl stredový pracovná plocha z vysokotlakého laminátu (napr. Trespa alebo ekvivalent) - hrúbka minimálne 16 mm, skrinky lamino alebo ekvivalent: 4x spodné skrinky rohové uzatvorené jednodverové s jednou policou výškovo nastaviteľnou; v rohoch výškovo nastaviteľné police 4x, soklové nohy s možnosťou nivelizácie a s krytovaním spodné inštaláčn jadro horná nadstavba v minimálnej konfigurácii: 1x médiový stĺpik; rozvádzač (prúdový chránič); 4x 230V; certifikovaný podľa EN 13150 a EN 61010 Atypický výrobok, 3D vyobrazenie v prílohe	ks	1
12	laboratórný stôl 8	Laboratórný stôl obojsstranný 2400x1500x900 + 800mm, s umývacím stolom, spodné inštaláčn jadro, horná nadstavba	rozmer: 2400x1500x900+800 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia laboratórný stôl obojsstranný s umývacím stolom , pracovná plocha liata keramika s lemom alebo ekvivalent; na pracovnej ploche 2x studená voda s odtokovou keramickou výlevkou (alebo ekvivalent) oválnou o rozmeroch 250x100 mm skrinky lamino alebo ekvivalent: 1x skrinka pre umývací stôl dverová obojsstranná š.600 mm 2x keramická výlevka (alebo ekvivalent) 450x450 mm, 2x laboratórne batérie; 1x očná sprcha, 2x skrinka zásuvková š. 600 mm minimálne 4 zásuvky; 4x skrinka dverová š. 600 mm s hornou zásuvkou a jednou výškovo nastaviteľnou policou soklové nohy s možnosťou nivelizácie a s krytovaním spodné inštaláčn jadro horná nadstavba v minimálnej konfigurácii: 2x médiový stĺpik; 1x polica sklenená s Al. rámom;; 8x 230V, rozvádzač (prúdový chránič); 1x svetlo; certifikovaný podľa EN 13150 a EN 61010; produktový list str. 28, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	1
13	pracovný stôl 1	Pracovný stôl 1200 x 600 x 900 mm s drezom	rozmer: 1200x600x900 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha - pracovná plocha z vysokotlakého laminátu (napr. Trespa alebo ekvivalent) - hrúbka minimálne 16 mm s drezom - výlevka keramická (alebo ekvivalent) o rozmeroch: 450 x 450 mm; 1x batéria páková chróm skrinky lamino alebo ekvivalent: 1x skrinka dverová š. 600 mm s 1 policou; zámok; 1x skrinka dverová pod výlevku š. 600 mm bez zámku bez police; plastové nohy s krytovaním; certifikovaný podľa EN 13150; produktový list str. 6, str. 59, str. 52 a str. 82, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	1

Príloha č. 1 Špecifikácia tovaru

14	pracovný stôl 2	Pracovný stôl 1600 x 800 x 900 mm so skrinkou	rozmer: 1600x800x900 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha - pracovná plocha z vysokotlakého laminátu (napr. Trespa alebo ekvivalent) - hrúbka minimálne 16 mm, odolná voči väčšine kyselín a vode, skrinky lamino alebo ekvivalent: 2x skrinka dvojdvierová s hornou zásuvkou š. 800 mm a s 1 policou, uzamykateľná zásuvka a dvierka; plastové nohy s krytovaním certifikovaný podľa EN 13150 produktový list str. 7 a str. 82, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	1
15	váhový stôl	Váhový stôl 1200x750x800 mm	rozmer: 1200x750x800 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia kostra kovová komaxitovaná alebo ekvivalent); pracovná plocha postforming s vloženou odpruženou doskou z umelého kameňa (alebo ekvivalent) 400x400 mm certifikovaný podľa EN 13150 produktový list str. 25, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	7
16	skriňa bezpečnostná na chemikálie 1	Skriňa bezpečnostná na chemikálie, 900x605x1970 mm	rozмеры (ŠxHxV): 900x605xmin. 1970 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$, oceľový poplastovaný plech, RAL 7035 alebo ekvivalent, minimálne 12 zásuviek vrátane záchytných vaní, dvojkrídlové dvere, bezpečnostný zámok, objem vaní cca 15 l $\pm 0,5$ l, odsávacie hrdlo $\varnothing 75$ mm Asecos – typ. SL 196.120.MV – foto v prílohe	ks	1
17	skriňa bezpečnostná na chemikálie 2	Skriňa bezpečnostná na chemikálie, 600 x 605 x 1970 mm	rozмеры (ŠxHxV): 600x605xmin. 1970 mm , rozmery $\pm 5\%$ tolerancia, oceľový poplastovaný plech, RAL 7035 alebo ekvivalent, minimálne 6 zásuviek vrátane záchytných vaní, dvojkrídlové dvere, bezpečnostný zámok, objem vaní 15 l $\pm 0,5$ l, odsávacie hrdlo $\varnothing 75$ mm Asecos – typ SL 196.060.MH – foto v prílohe	ks	2
18	skriňa bezpečnostná na tlakové fľaše	Skriňa bezpečnostná, EX 1200x615x1970 mm	rozмеры (ŠxHxV): 1200x615x1970 mm , rozmery $\pm 5\%$ tolerancia, krídlové dvere, uzamykateľné; 1x nakladacia rampa; 1x rampa pre osadenie regulačných ventilov; miesto pre min. 3 tlakové fľaše; upínacie popruhy na fľaše produktový list str. 65, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	1
19	odvetrávací nastavec	Odvetrávací nastavec pre skriňu na chemikálie pre vynútenú cirkuláciu vzduchu v skrini na chemikálie	rozмеры (ŠxHxV): 200x400x200 mm ; vhodný pre použitie k bezpečnostným skriniam, montáž nasadením na odvetrávaciu prípojku v strope skrine a pripojením k zásuvke 230 V Asecos – typ Extraction unit 14.218 – foto v prílohe	ks	3

Príloha č. 1 Špecifikácia tovaru

20	stojan	Stojan na tlakové fľaše	pre počet: min. 2 tlakové fľaše, max. 4 tlakové fľaše materiál: oceľ s povrchovou úpravou komaxitom alebo ekvivalent, retiazka pre úchyt, možnosť ukotvenia držiaka k stene Foto v prílohe	ks	2
21	stolička	Laboratórna stolička	výškovo nastaviteľný sedák a opierka; oceľová konštrukcia; kruhová podnož na nohy; sedák a opierka z odolných materiálov proti vode, kolieska Laboratórna stolička Formex – foto v prílohe	ks	54
22	prístrojový stôl 1	Prístrojový stôl pojazdný 800x500x750mm	rozmer: 800x500x750 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia stôl pojazdný; kolieska - 2x brzda; pracovná plocha postforming - hrúbka 38 mm, povrchovo upravená vrstvou vysokotlakového laminátu alebo ekvivalent, odolná voči organickým rozpúšťadlám, so zaoblenou prednou hranou kovová C podstava z oceleového profilu, oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; produktový list str. 23, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	1
23	prístrojový stôl 2	Prístrojový stôl 1100x750x750 mm	rozmer: 1100x750x750 mm rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha postforming - hrúbka 38 mm, povrchovo upravená vrstvou vysokotlakového laminátu alebo ekvivalent, odolná voči organickým rozpúšťadlám, so zaoblenou prednou hranou kovová C podstava z oceleového profilu, oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; produktový list str. 23, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	2
24	prístrojový stôl 3	Prístrojový stôl 1200x750x750 mm	rozmer: 1200x750x750 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha postforming - hrúbka 38 mm, povrchovo upravená vrstvou vysokotlakového laminátu alebo ekvivalent, odolná voči organickým rozpúšťadlám, so zaoblenou prednou hranou kovová C podstava z oceleového profilu, oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; produktový list str. 23, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	14
25	prístrojový stôl 4	Prístrojový stôl 1200x750x900 mm	rozmer: 1200x750x900 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha postforming - hrúbka 38 mm, povrchovo upravená vrstvou vysokotlakového laminátu alebo ekvivalent, odolná voči organickým rozpúšťadlám, so zaoblenou prednou hranou kovová C podstava z oceleového profilu, oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150 produktový list str. 24, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	3
26	prístrojový stôl 5	Prístrojový stôl 1500x700x750 mm	rozmer: 1500x700x750 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha postforming - hrúbka 38 mm, povrchovo upravená vrstvou vysokotlakového laminátu alebo ekvivalent, odolná voči organickým rozpúšťadlám, so zaoblenou prednou hranou kovová C podstava z oceleového profilu, oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150, zásuvka pre klávesnicu; 2x priechodka; nosnosť minimálne 120 kg produktový list str. 23, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	5
27	prístrojový stôl 6	Prístrojový stôl 1500x750x750 mm	rozmer: 1500x750x750 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha postforming - hrúbka 38 mm, povrchovo upravená vrstvou vysokotlakového laminátu alebo ekvivalent, odolná voči organickým rozpúšťadlám, so zaoblenou prednou hranou kovová C podstava z oceleového profilu, oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; produktový list str. 23, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	24

Príloha č. 1 Špecifikácia tovaru

28	prístrojový stôl 7	Prístrojový stôl 1500x750x900 mm	rozmer: 1500x750x900 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha postforming - hrúbka 38 mm, povrchovo upravená vrstvou vysokotlakého laminátu alebo ekvivalent, odolná voči organickým rozpúšťadlám, so zaoblenou prednou hranou kovová C podstava z oceleového profilu, oceleové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; produktový list str. 24, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	5
29	prístrojový stôl 8	Prístrojový stôl 1500x750x900 mm pojazdný	rozmer: 1500x750x900 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia stôl na kovovej kostre pojazdný; kolieska (2x s brzdou) pracovná plocha postforming - hrúbka 38 mm, povrchovo upravená vrstvou vysokotlakého laminátu alebo ekvivalent, odolná voči organickým rozpúšťadlám, so zaoblenou prednou hranou kovová C podstava z oceleového profilu, oceleové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; produktový list str. 24, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	3
30	prístrojový stôl 9	Prístrojový stôl 1600x750x750 mm	rozmer: 1600x750x750 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha postforming - hrúbka 38 mm, povrchovo upravená vrstvou vysokotlakého laminátu alebo ekvivalent, odolná voči organickým rozpúšťadlám, so zaoblenou prednou hranou kovová C podstava z oceleového profilu, oceleové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; produktový list str. 23, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	23
31	prístrojový stôl 10	Prístrojový stôl 1800x750x750 mm	rozmer: 1800x750x750 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha postforming - hrúbka 38 mm, povrchovo upravená vrstvou vysokotlakého laminátu alebo ekvivalent, odolná voči organickým rozpúšťadlám, so zaoblenou prednou hranou kovová C podstava z oceleového profilu, oceleové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; produktový list str. 23, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	4
32	prístrojový stôl 11	Prístrojový stôl 1800x750x900 mm	rozmer: 1800x750x900 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha postforming - hrúbka 38 mm, povrchovo upravená vrstvou vysokotlakého laminátu alebo ekvivalent, odolná voči organickým rozpúšťadlám, so zaoblenou prednou hranou kovová C podstava z oceleového profilu, oceleové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; produktový list str. 24, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	4
33	prístrojový stôl 12	Prístrojový stôl 2000x750x750 mm	rozmer: 2000x750x750 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha postforming - hrúbka 38 mm, povrchovo upravená vrstvou vysokotlakého laminátu alebo ekvivalent, odolná voči organickým rozpúšťadlám, so zaoblenou prednou hranou kovová C podstava z oceleového profilu, oceleové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; produktový list str. 23, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	12
34	prístrojový stôl 13	Prístrojový stôl 1500x750x750 mm	rozmer: 1500x750x750 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha z kompaktného vysokotlakého laminátu Trespa alebo ekvivalent - hrúbka minimálne 16 mm, , odolná voči kyselinám a vode, certifikovaný podľa EN 438 kovová C podstava z oceleového profilu, oceleové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; produktový list str. 23, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	2
35	prístrojový stôl 14	Prístrojový stôl 1500x750x900 mm	rozmer: 1500x750x900 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha z kompaktného vysokotlakého laminátu Trespa alebo ekvivalent - hrúbka minimálne 16 mm, , odolná voči kyselinám a vode, certifikovaný podľa EN 438 kovová C podstava z oceleového profilu, oceleové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; produktový list str. 24, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	2

Príloha č. 1 Špecifikácia tovaru

36	prístrojový stôl 15	Prístrojový stôl 1600x800x900 mm	rozmer: 1600x800x900 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia stôl na kovovej kostre hranatej; pracovná plocha z kompaktného vysokotlakého laminátu Trespa alebo ekvivalent - hrúbka minimálne 16 mm, odolná voči väčšine kyselín a vode, certifikovaný podľa EN 438 kovová H podstava z oceleového profilu, oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; nosnosť minimálne 200 kg; produktový list str. 24, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	2
37	prístrojový stôl 16	Prístrojový stôl 2000x800x750 mm	rozmer: 2000x800x750 mm , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia pracovná plocha z kompaktného vysokotlakého laminátu Trespa alebo ekvivalent - hrúbka minimálne 16 mm, odolná voči kyselinám a vode, certifikovaný podľa EN 438, kovová C podstava z oceleového profilu, oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, certifikovaný podľa EN 13 150; produktový list str. 23, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	2
38	kontajner pod prístrojový stôl	Kontajner zásuvkový 400x600x660 mm	rozmer: 400x600x660 mm výška s kolieskami , rozmery pri dĺžkových a šírkových rozmeroch $\pm 5\%$ tolerancia kontajner zásuvkový, 4x zásuvka s plným výsuvom; centrálny zámok; kolieska záťažové pogumované 2x s brzdou materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, zásuvky s kovovými úchytkami, pojazdy pre zásuvky kovové so životnosťou min. 10 rokov certifikovaný podľa EN 14727 a EN 14056; produktový list str. 4 a str. 8, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	100
39	laboratórna skriňa 1	Laboratórna skriňa 600x550x2000 mm	rozmer: 600x550x2000 mm, $\pm 5\%$ tolerancia , laboratórna skriňa vysoká uzatvorená jednodverová; 4x police, zámok; 1 x šatníková tyč police výškovo polohovateľné; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); dvierka s kovovou úchytkou; plastové nohy s krytovaním; materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 14, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	10
40	laboratórna skriňa 2	Laboratórna skriňa 600x550x2000 mm	rozmer: 600x550x2000 mm, $\pm 5\%$ tolerancia , laboratórna skriňa vysoká kombinovaná, spodná časť skrine: zásuvková - 4 zásuvky a centrálny zámok; horná časť skrine: presklená, zámok, 4x police; police výškovo polohovateľné, dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); horné dvierka presklené bezpečnostným sklom v rámoch; dvierka a zásuvky s kovovými úchytkami; pojazdy pre zásuvky kovové s min. životnosťou 10 rokov plastové nohy s krytovaním; materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 17, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	4
41	laboratórna skriňa 3	Laboratórna skriňa 600x550x2000 mm	rozmer: 600x550x2000 mm, $\pm 5\%$ tolerancia , laboratórna skriňa vysoká kombinovaná; spodná časť skrine: dverová s jednou policou a zámkom; horná časť skrine: presklená so zámkom, 2x police; police výškovo polohovateľné; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent);	ks	3

Príloha č. 1 Špecifikácia tovaru

			horné dvierka presklené bezpečnostným sklom v rámocho; dvierka s kovovými úchytkami; plastové nohy s krytovaním; materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 16, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku		
42	laboratórna skriňa 4	Laboratórna skriňa 900x350x2000 mm	rozmer: 900x350x2000 mm, ± 5 % tolerancia, laboratórna skriňa vysoká kombinovaná delená, spodná časť skrine: dvojdvierová s dvoma policami a zámkom; horná časť skrine: presklená, zámok, 4x polica; police výškovo polohovateľné; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); horné dvierka presklené bezpečnostným sklom v rámocho; dvierka s kovovými úchytkami; plastové nohy s krytovaním materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm produktový list str. 16, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	2
43	laboratórna skriňa 5	Laboratórna skriňa 900x550x2000 mm	rozmer: 900x550x2000 mm, ± 5 % tolerancia, laboratórna skriňa vysoká kombinovaná, spodná časť skrine: dvojdvierová s jednou policou a jednou zásuvkou nad dvierkami; horná časť skrine: otvorená s dvoma policami; police výškovo polohovateľné; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); dvierka a zásuvka s kovovými úchytkami; pojazdy pre zásuvku kovové s min. životnosťou 10 rokov; plastové nohy s krytovaním; materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 19, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	2
44	Laboratórna skriňa 6	Laboratórna skriňa 900x550x2000 mm	rozmer: 900x550x2000 mm, ± 5 % tolerancia, laboratórna skriňa vysoká dvojdvierová; 4x polica; zámok; police výškovo polohovateľné, dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); dvierka s kovovými úchytkami; soklové nohy s krytovaním; materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 15, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	6
45	laboratórna skriňa 7	Laboratórna skriňa 900x550x2000 mm	rozmer: 900x550x2000 mm, ± 5 % tolerancia, laboratórna skriňa vysoká kombinovaná; spodná časť skrine: zásuvková – 4 zásuvky a centrálny zámok; horná časť skrine: presklená, zámok, 2x polica; police výškovo polohovateľné; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); horné dvierka presklené bezpečnostným sklom v rámocho; dvierka a zásuvky s kovovými úchytkami; pojazdy pre zásuvky kovové s min. životnosťou 10 rokov;	ks	12

Príloha č. 1 Špecifikácia tovaru

			plastové nohy s krytovaním; materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 17, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku		
46	laboratórna skriňa 8	Laboratórna skriňa 900x550x2000 mm	rozmer: 900x550x2000 mm, ± 5 % tolerancia, laboratórna skriňa vysoká kombinovaná, spodná časť skrine: dvojdvierová s jednou policou a zámkom; horná časť skrine: presklená so zámkom, 2x polica; police výškovo polohovateľné; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); horné dvierka presklenené bezpečnostným sklom v rámoch; dvierka s kovovými úchytkami; plastové nohy s krytovaním; materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 16, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	16
47	laboratórna skriňa 9	Skrinka 600x450x950 mm	rozmer: 600x450x950 mm, ± 5 % tolerancia, skrinka nízka uzatvorená skrinka dvojdvierová; 1x polica; zámok; police výškovo polohovateľné; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); dvierka s kovovými úchytkami; soklové nohy s krytovaním; materiál: laminovaná drevotriesková doska hrúbky (alebo ekvivalent) minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 6, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	5
48	laboratórna skriňa 10	Skrinka 900x550x860 mm	rozmer: 900x550x860 mm, ± 5 % tolerancia, skrinka nízka dvojdvierová s hornou zásuvkou; 1 polica; uzamykanie zásuvky i dvierok; police výškovo polohovateľné; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); dvierka a zásuvky s kovovými úchytkami; pojazdy pre zásuvky kovové s min. životnosťou 10 rokov; plastové nohy s krytovaním materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 7, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	3
49	laboratórna skriňa 11	Skrinka 1200x550x820 mm	rozmer: 1200x550x820 mm, ± 5 % tolerancia, skrinka nízka dvojdvierová s hornou zásuvkou 1xpolica; uzamykanie zásuvky i dvierok; police výškovo polohovateľné; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); dvierka a zásuvky s kovovými úchytkami; pojazdy pre zásuvky kovové s min. životnosťou 10 rokov; plastové nohy s krytovaním	ks	1

Príloha č. 1 Špecifikácia tovaru

			materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 7, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku		
50	závesná laboratórna skrinka 1	Skrinka závesná 400x330x480 mm	rozmer: 400x330x480 mm, ± 5 % tolerancia, skrinka závesná presklená, 1x polica; sklo číre s rámom; záмок; polica výškovo polohovateľná; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); dvierka presklené bezpečnostným sklom v rámoch; dvierka s kovovými úchytkami; vybavená závesným systémom s možnosťou ukotvenia do sadrokartónovej steny; materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 13, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	12
51	závesná laboratórna skrinka 2	Skrinka závesná 600x330x480	rozmer: 600x330x480 mm, ± 5 % tolerancia, skrinka závesná dvojdvierová; 1x polica; záмок; polica výškovo polohovateľná; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); dvierka s kovovými úchytkami; vybavená závesným systémom s možnosťou ukotvenia do sadrokartónovej steny; materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 12, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	10
52	závesná laboratórna skrinka 3	Skrinka závesná 800x330x480 mm	rozmer: 800x330x480 mm, ± 5 % tolerancia, skrinka závesná otvorená; 1x polica polica výškovo polohovateľná; vybavená závesným systémom s možnosťou ukotvenia do sadrokartónovej steny; materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 11, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	11
53	závesná laboratórna skrinka 4	Skrinka závesná 800x330x480 mm	rozmer: 800x330x480 mm, ± 5 % tolerancia, skrinka závesná presklená, 1x polica; sklo číre s rámom; záмок; polica výškovo polohovateľná; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrutkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); dvierka presklené bezpečnostným sklom v rámoch; dvierka s kovovými úchytkami; vybavená závesným systémom s možnosťou ukotvenia do sadrokartónovej steny;	ks	41

Príloha č. 1 Špecifikácia tovaru

			materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 13, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku		
54	závesná laboratórna skrinka 5	Skrinka závesná 900x330x480 mm	rozmer: 900x330x480 mm, ± 5 % tolerancia, skrinka závesná dvojdvierová; 1x polica; záмок; polica výškovo polohovateľná; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrútkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); dvierka s kovovými úchytkami; vybavená závesným systémom s možnosťou ukotvenia do sadrokartónovej steny; materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 12, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	6
55	závesná laboratórna skrinka 6	Skrinka závesná 900x330x480 mm	rozmer: 900x330x480 mm, ± 5 % tolerancia, skrinka závesná otvorená 1x polica; polica výškovo polohovateľná; vybavená závesným systémom s možnosťou ukotvenia do sadrokartónovej steny materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 11, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	5
56	Závesná laboratórna skrinka 7	Skrinka závesná 900x330x480 mm	rozmer: 900x330x480 mm, ± 5 % tolerancia, skrinka závesná presklená 1x polica; sklo číre s rámom; záмок; polica výškovo polohovateľná; dvierka na kovových závesoch odnímateľných bez skrútkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum alebo ekvivalent); dvierka presklené bezpečnostným sklom v rámochoch; dvierka s kovovými úchytkami; vybavená závesným systémom s možnosťou ukotvenia do sadrokartónovej steny; materiál: laminovaná drevotriesková doska (alebo ekvivalent) hrúbky minimálne 18mm, kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky minimálne 2 mm, certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056 produktový list str. 13, vyobrazenie ilustračné, presné vyhotovenie v zmysle podrobnej špecifikácie výrobku	ks	9

Príloha č. 2 - Cenník tovaru

Por. číslo	Názov položky	Predpokladané množstvo počas trvania rámcovej dohody - počet ks	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH	Cena celkom v EUR s DPH
1	laboratórny digestor 1	2	7 856,15 €	15 712,30 €	3 142,46 €	18 854,76 €
2	laboratórny digestor 2	5	7 749,87 €	38 749,35 €	7 749,87 €	46 499,22 €
3	laboratórny digestor 3	2	10 979,46 €	21 958,92 €	4 391,78 €	26 350,70 €
4	laboratórny digestor 4	1	7 784,84 €	7 784,84 €	1 556,97 €	9 341,81 €
5	laboratórny stôl 1	4	6 027,21 €	24 108,84 €	4 821,77 €	28 930,61 €
6	laboratórny stôl 2	2	6 235,83 €	12 471,66 €	2 494,33 €	14 965,99 €
7	laboratórny stôl 3	2	6 308,32 €	12 616,64 €	2 523,33 €	15 139,97 €
8	laboratórny stôl 4	1	11 238,46 €	11 238,46 €	2 247,69 €	13 486,15 €
9	laboratórny stôl 5	1	8 855,54 €	8 855,54 €	1 771,11 €	10 626,65 €
10	laboratórny stôl 6	1	9 654,73 €	9 654,73 €	1 930,95 €	11 585,68 €
11	laboratórny stôl 7	1	4 833,24 €	4 833,24 €	966,65 €	5 799,89 €
12	laboratórny stôl 8	1	9 483,85 €	9 483,85 €	1 896,77 €	11 380,62 €
13	pracovný stôl 1	1	1 850,89 €	1 850,89 €	370,18 €	2 221,07 €
14	pracovný stôl 2	1	1 237,55 €	1 237,55 €	247,51 €	1 485,06 €
15	váhový stôl	7	451,99 €	3 163,93 €	632,79 €	3 796,72 €
16	skriňa bezpečnostná na chemikálie 2	1	3 501,84 €	3 501,84 €	700,37 €	4 202,21 €
17	skriňa bezpečnostná na chemikálie 2	2	3 142,00 €	6 284,00 €	1 256,80 €	7 540,80 €
18	skriňa bezpečnostná na tlakové fľaše	1	1 658,77 €	1 658,77 €	331,75 €	1 990,52 €
19	odvetrávací nadstavec	3	526,59 €	1 579,77 €	315,95 €	1 895,72 €
20	stojan	2	175,53 €	351,06 €	70,21 €	421,27 €
21	stolička	54	236,97 €	12 796,38 €	2 559,28 €	15 355,66 €
22	prístrojový stôl 1	1	170,97 €	170,97 €	34,19 €	205,16 €
23	prístrojový stôl 2	2	209,58 €	419,16 €	83,83 €	502,99 €
24	prístrojový stôl 3	14	307,44 €	4 304,16 €	860,83 €	5 164,99 €
25	prístrojový stôl 4	3	307,44 €	922,32 €	184,46 €	1 106,78 €
26	prístrojový stôl 5	5	333,51 €	1 667,55 €	333,51 €	2 001,06 €
27	prístrojový stôl 6	24	333,51 €	8 004,24 €	1 600,85 €	9 605,09 €
28	prístrojový stôl 7	5	333,51 €	1 667,55 €	333,51 €	2 001,06 €
29	prístrojový stôl 8	3	347,02 €	1 041,06 €	208,21 €	1 249,27 €
30	prístrojový stôl 9	23	344,91 €	7 932,93 €	1 586,59 €	9 519,52 €
31	prístrojový stôl 10	4	350,71 €	1 402,84 €	280,57 €	1 683,41 €
32	prístrojový stôl 11	4	350,71 €	1 402,84 €	280,57 €	1 683,41 €
33	prístrojový stôl 12	12	373,00 €	4 476,00 €	895,20 €	5 371,20 €
34	prístrojový stôl 13	2	1 188,52 €	2 377,04 €	475,41 €	2 852,45 €
35	prístrojový stôl 14	2	1 188,52 €	2 377,04 €	475,41 €	2 852,45 €
36	prístrojový stôl 15	2	1 270,49 €	2 540,98 €	508,20 €	3 049,18 €
37	prístrojový stôl 16	2	1 449,53 €	2 899,06 €	579,81 €	3 478,87 €
38	kontajner pod prístrojový stôl	100	157,98 €	15 798,00 €	3 159,60 €	18 957,60 €
39	laboratórna skriňa 1	10	329,12 €	3 291,20 €	658,24 €	3 949,44 €
40	laboratórna skriňa 2	4	415,22 €	1 660,88 €	332,18 €	1 993,06 €
41	laboratórna skriňa 3	3	340,18 €	1 020,54 €	204,11 €	1 224,65 €
42	laboratórna skriňa 4	2	373,00 €	746,00 €	149,20 €	895,20 €
43	laboratórna skriňa 5	2	299,28 €	598,56 €	119,71 €	718,27 €
44	laboratórna skriňa 6	6	323,85 €	1 943,10 €	388,62 €	2 331,72 €
45	laboratórna skriňa 7	12	430,49 €	5 165,88 €	1 033,18 €	6 199,06 €
46	laboratórna skriňa 8	16	426,80 €	6 828,80 €	1 365,76 €	8 194,56 €
47	laboratórna skriňa 9	5	105,76 €	528,80 €	105,76 €	634,56 €
48	laboratórna skriňa 10	3	115,41 €	346,23 €	69,25 €	415,48 €
49	laboratórna skriňa 11	1	121,81 €	121,81 €	24,36 €	146,17 €
50	závesná laboratórna skrinka 1	12	78,64 €	943,68 €	188,74 €	1 132,42 €
51	závesná laboratórna skrinka 2	10	58,97 €	589,70 €	117,94 €	707,64 €
52	závesná laboratórna skrinka 3	11	39,31 €	432,41 €	86,48 €	518,89 €
53	závesná laboratórna skrinka 4	41	105,14 €	4 310,74 €	862,15 €	5 172,89 €
54	závesná laboratórna skrinka 5	6	84,60 €	507,60 €	101,52 €	609,12 €
55	závesná laboratórna skrinka 6	5	52,13 €	260,65 €	52,13 €	312,78 €
56	závesná laboratórna skrinka 7	9	110,05 €	990,45 €	198,09 €	1 188,54 €
cena celkom v EUR s DPH						359 500,00 €

vypracoval (meno a priezvisko):	Ing. Michal Fedor
schválil (meno a priezvisko):	Ing. Michal Fedor, Slavomír Fedor

Osobitné zmluvné podmienky

1. Nami predložená ponuka je v súlade s predmetom zákazky a zmluvná cena zahŕňa všetky dodávky nábytku a príslušenstva a ostatné súvisiace činnosti.
2. Zaväzujeme sa, že v prípade prijatia ponuky zabezpečíme dodávku a jej umiestnenie do vymedzených priestorov výskumných pracovísk SAV.
3. Zaväzujeme sa, že v prípade prijatia ponuky zabezpečíme záručný servis dodaných digestorov a boxov v po dobu 24 mesiacov, a to s nástupom na servis v lehote do 72 hodín od nahlásenia poruchy.
4. Zaväzujeme sa upraviť jednotkové ceny Rámcovej dohody, a to v prípade zníženia cien na relevantnom trhu; nové ceny budú určené najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu.
5. Kupujúci bude oprávnený jednorazovo objednať a kúpiť predmet Rámcovej dohody od iného dodávateľa vtedy, ak na trhu predmetný nábytok dodáva iný dodávateľ za nižšiu cenu, a to po tom, ako túto skutočnosť oznámil dodávateľovi a ten nebol schopný predmetný nábytok dodať na novú – nižšiu cenu.
6. Ak dodávateľ nebude schopný dodať alebo nedodá predmet rámcovej dohody za zníženú cenu, tak kupujúci vypovie Rámcovú dohodu. Výpovedná doba sa určuje na dobu 1 mesiaca.

Vo Vranove nad Topľou, 20. 11. 2015

Slavomír Fedor

Ing. Michal Fedor
konatelia spoločnosti