

Zmluva o dielo č. Z201540998_Z

Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sídlo: Mamateyova 17, 85005 Bratislava 55, Slovenská republika
IČO: 35937874
DIČ: 2022027040
IČ DPH: SK2022027040
Číslo účtu: SK4781800000007000182424
Tel: 0220824466

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AV Integra, s. r. o.
Sídlo: Tuhovská 33, 83106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46388800
DIČ: 2023355928
IČ DPH: SK2023355928
Číslo účtu: SK2009000000005049029966
Tel: +421917105390

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodanie a inštalácia audio a video zariadení v dvoch zasadacích miestnostiach
Kľúčové slová: audio, video, inštalácia
CPV: 32321200-1 - Audiovizuálne zariadenia; 32333000-6 - Prístroj na videozáznam alebo reprodukciu; 51314000-6 - Inštalácia videozariadení; 45255400-3 - Montážne práce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Stavebná práca; Služba
Kategória služieb: 27. Ostatné služby

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Dodanie a inštalácia audio a video (ďalej A/V) zariadení v dvoch zasadacích miestnostiach v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu opisného formulára.
- Účelom inštalácie A/V zariadení je vybavenie a sprevádzkovanie vybraných priestorov technikou určenou pre usporiadanie konferencií, mítingov, prezentácií a iných podujatí.
- Zasadacia miestnosť č. 1 :
 - V miestnosti bude nainštalované elektrické plátno zabudované v SDK podhlfade. Plátno bude vybavené postranným napívacím systémom. Na plátno bude premietaný projektor nainštalovaný na strope tak, aby bolo nasvietené celé plátno.
 - Projektor musí disponovať sieťovými a bezdrôtovými funkciami a musí byť možné projektor monitorovať a spravovať pomocou sieťovej aplikácie dodávanej výrobcom.
 - K projektoru bude pripojený prepínač obrazových a zvukových signálov pomocou kabeláže CAT6 a technológiou HdBaseT.
- Prepínač musí podporovať ovládanie pomocou diaľkového ovládača dodávaného k projektoru. Súčasťou systému bude bezdrôtový prezentačný systém, pomocou ktorého bude možné prezentovať z PC, notebookov (Macintosh, Windows, Linux), z mobilných zariadení iOS, Android.
- Použitie bezdrôtového prezentačného systému z PC a z notebookov musí byť použiteľné bez inštalácie aplikácie na PC a notebooky, ale musí túto možnosť podporovať a zároveň pre pripojenie nebude použité obrazové rozhranie (VGA, HDMI a pod.) aby sa zamedzilo potrebe rôznych redukcií a káblov.

- Bezdrôtový prezentačný systém musí podporovať prezentovanie pre minimálne dvoch prezentujúcich súčasne. Systém musí byť možné integrovať do LAN a WIFI infraštruktúry. V miestnosti bude nainštalované jedno pevné prípojné miesto, ktoré bude vybavené rozhraniami VGA a HDMI.
- Do systému musí byť možné pripojiť prijímač televízneho systému. Ozvučenie bude realizované štyrmi ohmickými pohľadovými reproduktormi a zosilňovačom pripojeným k prepínaču obrazových a zvukových signálov.
- Celý systém bude ovládaný dotykovým panelom s na mieru naprogramovaným užívateľským rozhraním. Riadiaci systém musí podporovať ovládanie projektora, plátna, prepínača, ozvučenia, prijímača televízneho signálu a v prípade potreby aj osvetlenia, zatemňovacích prvkov a podobne.
- Všetky technologické zariadenia budú umiestnené v skrinke v zasadacej miestnosti podľa projektu. Súčasťou dodávky je aj potrebná prepojovacia kabeľáž a spotrebný materiál.
- Bližšia špecifikácia v Prílohe č.1 - Pôdorys slaboprúdových rozvodov zasadacej miestnosti č. 1 vo formáte pdf.
- Zasadacia miestnosť č. 2 :
- V miestnosti bude nainštalované elektrické plátno - povrchová inštalácia. Na plátno bude premietaný projektor nainštalovaný na strop tak, aby bolo nasvietené celé plátno.
- Projektor musí disponovať sieťovými funkciami a musí byť možné projektor monitorovať a spravovať pomocou rovnakej sieťovej aplikácie ako projektor v miestnosti č.1, dodávanej výrobcom.
- V miestnosti budú dve prípojné miesta vybavené rozhraniami VGA a HDMI, jedno v podlahe, druhé na skrinke s technológiou. K dispozícii budú dva bezdrôtové mikrofóny. Systém musí umožňovať pripojenie prijímača televízneho signálu.
- Súčasťou systému bude bezdrôtový prezentačný systém pomocou ktorého bude možné prezentovať z PC , notebookov (Macintosh, Windows, Linux), z mobilných zariadení iOS, Android.
- Použitie bezdrôtového prezentačného systému z PC a z notebookov musí byť použiteľné bez inštalácie aplikácie na PC a notebooky, ale musí túto možnosť podporovať a zároveň pre pripojenie nebude použité obrazové rozhranie (VGA,HDMI a pod.), aby sa zamedzilo potrebe rôznych redukcií a káblov.
- Bezdrôtový prezentačný systém musí podporovať prezentovanie pre minimálne štyroch prezentujúcich súčasne. Systém musí byť možné integrovať do LAN a WIFI infraštruktúry. Všetky obrazové a zvukové signály bude spravovať prepínač umiestnený v skrinke s technológiou.
- Tento prepínač musí podporovať prepínanie VGA a HDMI signálov, audio signálov a miešanie signálov z dvoch mikrofónov. Prepínač musí mať dostatočný počet vstupov a výstupov aby zabezpečil požadovanú funkcionálnu a umožňoval rozdelenie a spojenie miestností.
- Výstupný signál bude pomocou prevodníku po CAT6 kabeľži pripojený k projektoru. V miestnosti bude nainštalovaných spolu 6 LCD zobrazovačov tak, aby bolo zabezpečené pohodlné sledovanie prezentácií a zabezpečená dobrá čitateľnosť.
- Z tohto dôvodu budú LCD zobrazovače nainštalované na držiakoch s ramenným systémom.
- Distribúcia signálu do LCD bude riešená po štandardnej sieťovej kabeľži. LCD obrazovky musia disponovať sieťovými funkciami a musí byť možné obrazovky monitorovať a spravovať pomocou rovnakej sieťovej aplikácie ako projektor.
- V prípade rozdelenia miestnosti sa v časti miestnosti 2.15 nebude využívať ozvučovací a prezentačný systém. V prípade potreby musí byť možné systém rozšíriť tak, aby sa dali v miestnosti 2.15 využívať LCD obrazovky oddelene od časti miestnosti 2.16.
- Pre ozvučenie oboch častí miestnosti bude použitý už dodaný ozvučovací systém. Celý systém bude ovládaný dotykovým panelom s na mieru naprogramovaným užívateľským rozhraním.
- Riadiaci systém musí podporovať ovládanie projektora, plátna, prepínača, ozvučenia, prijímača televízneho signálu a v prípade aj osvetlenia, zatemňovacích prvkov a podobne. Súčasťou dodávky je aj potrebná prepojovacia kabeľáž a spotrebný materiál.
- Bližšia špecifikácia v Prílohe č.2 - Pôdorys slaboprúdových rozvodov zasadacej miestnosti č. 2 vo formáte pdf.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrické Plátno miestnosť 1	ks			1
Ovládaci set miestnosť 1	ks			1
Projektor miestnosť 1	ks			1
Držiak miestnosť 1	ks			1
A/V prepínač miestnosť 1	ks			1
Zosilňovač miestnosť 1	ks			1
Reproduktor miestnosť 1	ks			4
Bezdrôtový prezentačný systém miestnosť 1	ks			1
Dotykový ovládaci panel miestnosť 1	ks			1
Napájací zdroj miestnosť 1	ks			1

Riadiaca jednotka miestnosť 1	ks			1
Sieťový prepínač miestnosť 1	ks			1
Signálna kabeľáž HDMI miestnosť 1 rozmer 10m	ks			1
Signálna kabeľáž HDMI miestnosť 1 rozmer 1m	ks			1
Signálna kabeľáž VGA miestnosť 1 rozmer 10m	ks			1
Signálna kabeľáž VGA miestnosť 1 rozmer 1m	ks			1
Signálna kabeľáž Audio reproduktorový miestnosť 1	m			35
Signálna kabeľáž Audio linkový miestnosť 1	m			5
Elektrické Plátno miestnosť 2	ks			1
Ovládaci set miestnosť 2	ks			1
Projektor miestnosť 2	ks			1
Držiak miestnosť 2	ks			1
AV prepínač miestnosť 2	ks			1
Prevodník HDMI na CAT6 miestnosť 2	ks			1
LCD Obrazovka miestnosť 2	ks			4
Držiak pre LCD obrazovku miestnosť 2	ks			4
Bezdrôtový prezentačný systém miestnosť 2	ks			1
Prevodník pre distribúciu HDMI do LCD miestnosť 2	ks			1
Prevodník pre distribúciu HDMI do LCD miestnosť 2	ks			4
Mikrofónový systém miestnosť 2	ks			1
Zvukový prevodník miestnosť 2	ks			2
Dotykový ovládaci panel miestnosť 2	ks			1
Riadiaca jednotka miestnosť 2	ks			1
Sieťový prepínač miestnosť 2	ks			1
Signálna kabeľáž HDMI miestnosť 2 rozmer 10m	ks			1
Signálna kabeľáž HDMI miestnosť 2 rozmer 3m	ks			1
Signálna kabeľáž HDMI miestnosť 2 rozmer 2m	ks			4
Signálna kabeľáž HDMI miestnosť 2 rozmer 1m	ks			4
Signálna kabeľáž VGA miestnosť 2 rozmer 10m	ks			1
Signálna kabeľáž VGA miestnosť 2 rozmer 3m	ks			1
Signálna kabeľáž Audio linkový miestnosť 2	m			30
Technické vlastnosti		Hodnota / charakteristika		
Elektrické Plátno miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť		Otvor v podhl'ade 3165 x160 mm v mieste osadenia plátna, Rám pre vstavané plátna šírka 300 cm,		
Elektrické Plátno miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť		MECHANISCHE WEBEREI, typ 8585WX8026, Revízny otvor 200x200 na pravej strane plátna,		
Elektrické Plátno miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť		Zásuvka 230V nad podhl'adom nad revíznym otvorom - voľne položená na SDK podhl'ade,		
Elektrické Plátno miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť		Prepoj plátno - projektor káblom CYKY 5x1,5		
Elektrické Plátno miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie		Elektrické premietacie plátno 16:10, pozorovacia šírka 280cm, predná projekcia,		
Elektrické Plátno miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie		plátno s postranným vypínacím systémom, kompatibilné s uvedeným rámom v časti „Stavebná pripravenosť“		
Ovládaci set miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie		Set pre riadenie plátna nadstavbovým riadiacim systémom		
Projektor miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť		Revízny otvor 300x300 za projektorom		

Projektor miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť	Zásuvka 230V nad podhlľadom nad revíznym otvorom- voľne položená na SDK
Projektor miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť	Prepoj plátno - projektor káblom CYKY 5x1,5
Projektor miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť	Prepoj projektor - skrinka pre A/V zariadenia 2x FTP kábel
Projektor miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Video data projektor pre prezentačné účely WXGA rozlíšenie, 5000 lumenov
Projektor miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Vstupy: HDMI, VGA, HdBaseT, LAN, RS-232, životnosť výbojky v režime eco 7000 hodín,
Projektor miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	vertikálny posun objektívu.
Projektor miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Možnosť monitorovania po LAN sieti pomocou bezplatnej aplikácie dodávanej výrobcom, hmotnosť max.5kg
Držiak miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Stropný držiak pre navrhovaný projektor, uchytenie na SDK podhlľad
A/V prepínač miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť	Zásuvka 230V v skrinke pre A/V zariadenia
A/V prepínač miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Prepínač VGA, HDMI a audio signálov z výstupom HdBaseT.
A/V prepínač miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Vstupy: 1x VGA, 2x HDMI,
A/V prepínač miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Výstupy: 1x HdBaseT kompatibilný s projektorom, 1x variabilný zvukový výstup
A/V prepínač miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Rozhrania: LAN, RS-232
Zosilňovač miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť	Zásuvka 230V v skrinke pre A/V zariadenia
Zosilňovač miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Ohmicky audio zosilňovač triedy D Vstup: linkový alebo symetricky stereo vstup
Zosilňovač miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Výstup: 2x 15W pri 4 Ohmoch Možnosť prepínania medzi stereo a dual mono výstupom
Reproduktor miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť	Otvor pre reproduktor v podhlľade - priemer 230mm Prepoj reproduktory - skrinka pre A/V zariadenia
Reproduktor miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Stropný 3" reproduktor Rozsah: 75Hz - 17Khz Výkon: 16W RMS Impedancia: 8 Ohm
Bezdrôtový prezentačný systém miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť	Zásuvka 230V v skrinke pre A/V zariadenia
Bezdrôtový prezentačný systém miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Set bezdrôtového prezentačného systému a príslušenstvo Výstup: HDMI, VGA, Zvukový výstup
Bezdrôtový prezentačný systém miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Wifi: 2,4 GHZ a 5 GHZ Wifi zabezpečenie: WPA2-PSK Možnosť integrácie do siete Rozhrania: LAN
Dotykový ovládací panel miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Dotykový ovládací panel riadiaceho systému, minimálne 4" dotykový panel
Dotykový ovládací panel miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Rozhrania: Ethernet, USB, Bluetooth Napájanie: POE
Napájací zdroj miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Napájací zdroj pre dotykový panel Typ: POE
Riadiaca jednotka miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť	Zásuvka 230V v skrinke pre A/V zariadenia
Riadiaca jednotka miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Integrovaná centrálna riadiaca jednotka Plne programovateľná riadiaca jednotka
Riadiaca jednotka miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Rozhrania: 2x RS-232, LAN, 4x digitálny I/O port, 2x IR
Sieťový prepínač miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	1Gbps ethernetový switch 8 portov
Signálna kabeľáž HDMI miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť	Prepoj podlahový box - skrinka pre A/V zariadenia, chránička fi 50
Signálna kabeľáž HDMI miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Vysokorychlostný HDMI kábel Šírka prenosového pásma min. 340Hhz (10,2 Gb/s)
Signálna kabeľáž HDMI miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Podpora pre 10,12,16-bit farebnú hĺbku
Signálna kabeľáž VGA miestnosť 1 - Stavebná pripravenosť	Prepoj podlahový box - skrinka pre A/V zariadenia, chránička fi 50
Signálna kabeľáž Audio reproduktorový miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Menovité napätie min. : 300V Skúšobné napätie min. : 2000V
Signálna kabeľáž Audio linkový miestnosť 1 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Min. priemer vodiča : 0,3mm2 Odpor na 100m max. : 5,75Ohm Skúšobné napätie min. : 2000V
Elektrické Plátno miestnosť 2 - Stavebná pripravenosť	Zásuvka 230V nad podhlľadom

Elektrické Plátno miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Elektrické premietacie plátno 16:10, pozorovacia šírka 270cm, predná projekcia, uchytenie na stene
Ovládaci set miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Set pre riadenie plátna nadstavbovým riadiacim systémom
Projektor miestnosť 2 - Stavebná pripravenosť	2x zásuvka 230V nad podhľadom za projektorom - voľne položená na SDK
Projektor miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Video data projektor pre prezentačné účely WXGA rozlíšenie, 5700 lumenov,
Projektor miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Vstupy: DVI-D, HDMI, DP, VGA, HdBaseT, LAN, RS-232, životnosť výbojky 4000 hodín,
Projektor miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	motorický objektív, vertikálny a horizontálny posun objektívu.
Projektor miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Možnosť monitorovania po LAN sieti pomocou bezplatnej aplikácie dodávanej výrobcom, hmot. max.11kg
Držiak miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Stropný držiak pre projektor, uchytenie do železo-betónového stropu
AV prepínač miestnosť 2 - Stavebná pripravenosť	Zásuvka 230V v RACKU pre A/V zariadenia
AV prepínač miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Prepínač VGA, HDMI a audio signálov.
AV prepínač miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Vstupy: 2x VGA + audio, 4x HDMI, 2x mikrofónový vstup
AV prepínač miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Výstupy: 2x HDMI, 2x zvukový výstup (1x stereo/dual mono) Rozhrania: LAN, RS-232
Prevodník HDMI na CAT6 miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Prevodník z HDMI na HdBaseT Vstup: HDMI Výstup: RJ45, HdBaseT kompatibilný s projektorom
LCD Obrazovka miestnosť 2 - Stavebná pripravenosť	Zásuvka 230V za LCD obrazovkou
LCD Obrazovka miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	min. 48" LCD Obrazovka, 16/7, Vstup: HDMI, DVI-D,VGA Rozhrania: LAN, RS-232
LCD Obrazovka miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Monitorovanie po LAN sieti pomocou rovnakej aplikácie ako projektor
Držiak pre LCD obrazovku miestnosť 2 - Stavebná pripravenosť	Obvodový múr opláštený SDK
Držiak pre LCD obrazovku miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Držiak LCD s ramenom VESA 75-400, rotácia 180°, náklon +/-40°
Bezdrôtový prezentačný systém miestnosť 2 - Stavebná pripravenosť	Zásuvka 230V v RACKU pre A/V zariadenia
Bezdrôtový prezentačný systém miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Set bezdrôtového prezentačného systému a príslušenstvo Výstup: HDMI, VGA, Zvukový výstup
Bezdrôtový prezentačný systém miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Wifi: 2.4 GHZ Wifi zabezpečenie: WPA2-PSK Možnosť integrácie do siete Rozhranie: LAN
Prevodník pre distribúciu HDMI do LCD miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Vysielač HDMI Vstup: HDMI Výstup: RJ45
Prevodník pre distribúciu HDMI do LCD miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Prijímač HDMI Vstup: RJ45 Výstup: HDMI
Mikrofónový systém miestnosť 2 - Stavebná pripravenosť	Zásuvka 230V v RACKU pre A/V zariadenia
Mikrofónový systém miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Set dvoch mikrofónov z prijímačom Dvoj kanálový diverzitný prijímač UHF,
Mikrofónový systém miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	12 predprogramovaných frekvencií Výstup: 2x XLR 2x vysielač: napájanie: 2x1,5V AA / 18H
Mikrofónový systém miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	(1x ručný vysielač, 1x opaskový vysielač a mikrofón na hlavu)
Zvukový prevodník miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Set prevodníkov pre audio signál Vysielač Vstup: audio linka Výstup: RJ45
Zvukový prevodník miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Prijímač Vstup: RJ45 Výstup: audio linka
Dotykový ovládaci panel miestnosť 2 - Stavebná pripravenosť	Prepoj podlahový box - RACK pre A/V zariadenia chránička fi 50
Dotykový ovládaci panel miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Dotykový ovládaci panel riadiaceho systému Minimálne 7" dotykový panel
Dotykový ovládaci panel miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Rozhrania: Ethernet, USB, Bluetooth Napájanie: POE Umiestnenie: na stene
Riadiaca jednotka miestnosť 2 - Stavebná pripravenosť	Zásuvka 230V v RACKU pre A/V zariadenia
Riadiaca jednotka miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Integrovaná centrálna riadiaca jednotka Plne programovateľná riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Rozhrania: 2x RS-232, LAN, 4x digitálny I/O port, 2x IR
Sieťový prepínač miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	1Gbps ethernetový manažovateľný switch 24 10/10/1000 portov,
Sieťový prepínač miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	POE/POE+(150W), L2, loop protection, podpora VLAN, IGMP, STP, RTSP, QoS, kapacita 45Gbps
Signálna kabeláž HDMI miestnosť 2 - Stavebná pripravenosť	Prepoj podlahový box - skrinka AVT chránička fi 50
Signálna kabeláž HDMI miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Vysokorychlostný HDMI kábel Šírka prenosového pásma min. 340Hz (10,2Gb/s)
Signálna kabeláž HDMI miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Podpora pre 10,12,16-bit farebnú hĺbku
Signálna kabeláž VGA miestnosť 2 - Stavebná pripravenosť	Prepoj podlahový box - RACK pre A/V zariadenia chránička fi 50
Signálna kabeláž Audio linkový miestnosť 2 - Minimálne požiadavky na zariadenie	Min. priemer vodiča : 0,3mm ² Odpor na 100m max. : 5,75Ohm Skúšobné napätie min. : 2000V

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Vrátane dopravy na miesto plnenia	
Vrátane inštalácie na mieste plnenia	
Požaduje sa predložiť nacenенý výkaz výmerm, ktorý dodá objednávateľ do 7 dní od uzavretia zmluvy.	
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude vykonané pri dodržaní technologických postupov, ako aj platných STN, právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.	
Prípadná zmena materiálov je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej osoby objednávateľa a za podmienky, že nedôjde k zvýšeniu ceny, dohodnutej v zmluve.	
Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo a v dohodnutom čase.	
Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne dva pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.	
Ak zhotoviteľ na mieste, kde má dielo zhotoviť, zistí skryté prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný takéto prekážky ihneď oznámiť objednávateľovi.	
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí, prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich použitie písomne trval.	
Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela usporiadať svoje zariadenia, materiál a odpad v priestoroch tak, aby nebola rušená prevádzka objednávateľa v budove (na základe inštrukcií zodpovednej osoby).	
Priestory objednávateľa je povinný úplne vypratať a upraviť podľa zmluvy do 3 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela.	
Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými ho objednávateľ oboznámil.	
Pokiaľ porušením povinností zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch objednávateľa, zhotoviteľ je povinný takto vzniknutú škodu nahradiť v celom rozsahu.	
Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol objednávateľom oboznámený s vnútorným prevádzkovým režimom budovy a internými predpismi objednávateľa.	
Predpokladaný termín realizácie zákazky: január - február 2016	
O presnom termíne dodania bude dodávateľ zo strany objednávateľa informovaný minimálne 1 týždeň pred termínom montáže.	
Lehota na dodanie diela je 2 týždne od upresnenia termínu dodania a montáže zo strany objednávateľa.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č.1	Príloha 1 - 10.NP AVT RPD.pdf
Príloha č.2	Príloha 2 - 2.NP AVT RPD.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica a číslo: Panonska cesta

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

1.1.2016 11:43:00 - 29.2.2016 11:43:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: miestnosť
Požadované množstvo: 2,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 40 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 48 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.12.2015 12:38:00

Objednávateľ:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

AV Integra, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu