


ROZPOČET PROJEKTU "Bezpečná Ošadnica"

Príloha č. 1 k žiadosti o poskytnutie dotácie

Rozpočet výdavkov																	
Pr	Názov aktivity - Budovanie kamerového systému v obci Ošadnica - "Bezpečná Ošadnica"	Spolu za aktivitu I až ...	11722	Všečný popis	Celkové výdavky z toho:				Dotácia z rozpočtu MV SR z toho:				Príspevky z vlastných alebo iných zdrojov z toho:				Podiel vlastných alebo iných zdrojov v % z celkových výdavkov
					600+700	prevádzka	investície	600+700	prevádzka	investície	600+700	prevádzka	investície	600+700			
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
II																	



Žiadateľ je povinný zostaviť rozpočet projektu podľa podrobnosti klasifikácie výdavkov rozpočtovej klasifikácie pre daný rok.

UPOMENUTIE
Žiadateľ je povinný zostaviť rozpočet projektu podľa podrobnosti rozpočtovej klasifikácie výdavkov, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné.

05.04.2014 14.3.2014

Meno a priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis žiadateľa

	Montáž a zapojenie zložiteho zdroja vrátane montáže všetkých potrebných uchytovaní a zapojení a s funkčnou skúškou v príslušnosti objednávateľa		Stanovisko B - práca na montáži systému	15	15	10	10	5	5	33,33
	Montáž a zapojenie wifi prepínača Stanoviska B vrátane montáže všetkých potrebných uchytovaní a zapojení so SW nastavením wifi a s funkčnou skúškou v príslušnosti objednávateľa		Stanovisko H - práca na montáži systému	70	70					
	Kamera typ A 4 - C1 - umiestnenie slp pri ceste		Stanovisko C - digitálna kamera	270	270	215	215	55	55	20,37
	Kamera typ A 4 - C2 - umiestnenie slp pri ceste		Stanovisko C - digitálna kamera	270	270	215	215	55	55	20,37
	Znamkové zaznamenávanie a POE reštrikcia, Typ B		Stanovisko C - rekordér a napájanie kamer	450	450	350	350	100	100	22,22
	Držák na slp pre kameru C1, C2		Stanovisko C - pomocný držák	40	40	30	30	10	10	25,00
	Kabel diaľový ku kameram, FTP, kateg. min. 5e, extenzívne prevedenie, vrátane ukončovacích prvkov potrebných pre pripojenie, Dĺžka 50 m		Stanovisko C - diaľový vodič ku kamerám	30	30	20	20	10	10	33,33
	Kompletný závesný systém a uchytenie pre diaľové vodiče a ochrannú trúbku, dĺžka kábla 5 m		Stanovisko C - uchytenie diaľ. vodičov	25	25	20	20	5	5	20,00
	Ochranná trúbka pre diaľové vodiče, vrátane uchytenia		Stanovisko C - ochranné prvky pred prepadmi	40	40	30	30	10	10	25,00
	Prepätová ochrana pre min. 5x RJ45; 100 Mbps, vhodná pre PoE riešenie		Stanovisko C - inštalácia skřita na uzavretom zariadení zariadenia, zložitejšie zdroja a pomocných prvkov	140	140	100	100	40	40	28,57
	Vodokaná inštalácia skřita, vrátane uchytenia na slp, uzamykanie, priestorovo vzhľadom na stanovisko C		Stanovisko C - práca na montáži systému	40	40	30	30	10	10	25,00
	Montáž a zapojenie kamier Stanoviska C vrátane montáže všetkých potrebných uchytovaní a zapojení so SW nastavením kamier a s funkčnou skúškou v príslušnosti objednávateľa		Stanovisko C - práca na montáži systému	60	60	40	40	20	20	33,33
	Montáž a zapojenie rekordéra a PoE napájania vrátane montáže všetkých potrebných uchytovaní a zapojení so SW nastavením rekordéra, a s funkčnou skúškou v príslušnosti objednávateľa		Stanovisko C - práca na montáži systému	20	20	15	15	5	5	25,00
	Montáž a zapojenie prepätových ochrany vrátane montáže všetkých potrebných uchytovaní a zapojení		Stanovisko C - práca na montáži systému	15	15	10	10	5	5	33,33
	Montáž ochranných trúbok, vrátane uchytenia, zavedenia vodičov a pripojení k PoE		Stanovisko C - práca na montáži systému	15	15	10	10	5	5	33,33
	Montáž a zapojenie zložiteho zdroja vrátane montáže všetkých potrebných uchytovaní a zapojení a s funkčnou skúškou v príslušnosti objednávateľa		Stanovisko C - práca na montáži systému	30	30	20	20	10	10	33,33
	Montáž vonkajšej inštalácie skřity, vrátane uchytenia, zavedenia vodičov a inštalácie PoE		Stanovisko C - práca na montáži systému	340	340	270	270	70	70	20,59
	Kamera typ C 2 - D2 - inštalácia na fasádu kultúrneho domu		Stanovisko D - digitálna kamera	130	130	100	100	30	30	23,08
	Kamera typ A 4 - D3 - umiestnenie na fasádu kultúrneho domu		Stanovisko D - digitálna kamera	270	270	215	215	55	55	20,37
	Kamera typ A 4 - D4 - umiestnenie na fasádu kultúrneho domu		Stanovisko D - digitálna kamera	650	650	500	500	150	150	23,08
	Znamkové zaznamenávanie a PoE reštrikcia, Typ A		Stanovisko D - rekordér a napájanie kamier	90	90	70	70	20	20	22,22
	Kabel diaľový ku kameram, FTP, kateg. min. 5e, extenzívne prevedenie, vrátane ukončovacích prvkov potrebných pre pripojenie, Dĺžka 150 m		Stanovisko D - diaľový vodič ku kamerám	30	30	20	20	10	10	33,33
	Ochranná lišta PVC biele, min. 40x20 mm, pre diaľové vodiče, vrátane materiálu pre uchytenie, Celková dĺžka 30 m		Stanovisko D - ochranné prvky pred prepadmi	90	90	70	70	20	20	22,22
	Prepätová ochrana pre min. 5x RJ45; 100 Mbps, vhodná pre PoE riešenie		Stanovisko D - práca na montáži systému	100	100	80	80	20	20	20,00
	Montáž a zapojenie kamier Stanoviska D vrátane montáže všetkých potrebných uchytovaní a zapojení so SW nastavením kamier a s funkčnou skúškou v príslušnosti objednávateľa		Stanovisko D - práca na montáži systému	70	70	50	50	20	20	28,57
	Montáž a zapojenie rekordéra a PoE napájania vrátane montáže všetkých potrebných uchytovaní a zapojení so SW nastavením rekordéra, a s funkčnou skúškou v príslušnosti objednávateľa		Stanovisko D - rekordér a napájanie kamier	25	25	20	20	5	5	20,00
	Montáž a zapojenie prepätových ochrany vrátane montáže všetkých potrebných uchytovaní a zapojení		Stanovisko D - práca na montáži systému	20	20	10	10	10	10	50,00
	Montáž ochranných lišt, vrátane uchytenia, zavedenia vodičov a pripojení k PoE		Stanovisko D - práca na montáži systému	15	15	10	10	5	5	33,33
	Montáž a zapojenie zložiteho zdroja vrátane montáže všetkých potrebných uchytovaní a zapojení a s funkčnou skúškou v príslušnosti objednávateľa		Stanovisko F - digitálna kamera	270	270	215	215	55	55	20,37
	Kamera typ A 4 - E2 - umiestnenie slp pri ceste		Stanovisko F - digitálna kamera	270	270	215	215	55	55	20,37
	Kamera typ A 4 - E3 - umiestnenie slp pri ceste		Stanovisko F - digitálna kamera	270	270	215	215	55	55	20,37
	Znamkové zaznamenávanie a PoE reštrikcia, Typ A		Stanovisko E - rekordér a napájanie kamier	650	650	450	450	195	195	30,00
	Držák na slp pre kameru E1, E2, E3, E4, E5, E6		Stanovisko E - pomocný držák	30	30	20	20	10	10	33,33
	Kabel diaľový ku kameram, FTP, kateg. min. 5e, extenzívne prevedenie, vrátane ukončovacích prvkov potrebných pre pripojenie, Dĺžka 150 m		Stanovisko E - diaľový vodič ku kamerám	56	56	40	40	16	16	28,57
	Kompletný závesný systém a uchytenie pre diaľové vodiče a ochrannú trúbku, dĺžka kábla 30 m		Stanovisko E - uchytenie diaľ. vodičov	78	78	60	60	18	18	23,08
	Ochranná trúbka pre diaľové vodiče, vrátane uchytenia		Stanovisko E - ochranné prvky pred prepadmi	42	42	30	30	12	12	28,57
	Prepätová ochrana pre min. 5x RJ45; 100 Mbps, vhodná pre PoE riešenie		Stanovisko E - ochranné prvky pred prepadmi	90	90	70	70	20	20	22,22
	Montáž a zapojenie kamier Stanoviska E vrátane montáže všetkých potrebných uchytovaní a zapojení so SW nastavením kamier a s funkčnou skúškou v príslušnosti objednávateľa		Stanovisko E - práca na montáži systému	100	100	80	80	20	20	20,00
	Montáž a zapojenie rekordéra a PoE napájania vrátane montáže všetkých potrebných uchytovaní a zapojení so SW nastavením rekordéra, a s funkčnou skúškou v príslušnosti objednávateľa		Stanovisko E - práca na montáži systému	70	70	50	50	20	20	28,57

		Montáž a zapojenie prepäťovej ochrany vrátane montáže všetkých potrebných aktivov a zapojení	Stanovisko E - práca na montáži systému	2,5	2,5	20	20	5	5	20,00
		Montáž ochranyj trúbky, vrátane uchytenia, zavedenia vodičov a pripojení	Stanovisko E - práca na montáži systému	20	20	10	10	10	10	50,00
		Montáž a zapojenie základného zariadenia vrátane montáže všetkých potrebných aktivov a zapojení a s funkčnou skúškou v prítomnosti príslušných pracovníkov	Stanovisko E - práca na montáži systému	1,5	1,5	10	10	5	5	33,33
		Montáž sošlona, vrátane uchytenia, zavedenia vodičov a pripojení	Stanovisko E - práca na montáži systému	1,5	1,5	10	10	5	5	33,33
		Kamera typ A.6. F2 - umiestnenie trúbky	Stanovisko F - digitálna kamera	2,70	2,70	210	210	60	60	22,22
		Kamera typ A.6. F3 - umiestnenie trúbky	Stanovisko F - digitálna kamera	2,70	2,70	210	210	60	60	22,22
		Kamera typ A.6. F4 - umiestnenie trúbky	Stanovisko F - digitálna kamera	2,70	2,70	210	210	60	60	22,22
		Zariadenie zaznamenávajúce a POF, vrátane, Typ A	Stanovisko F - rekordér a napájanie kamier	6,50	6,50	500	500	150	150	23,08
		Stĺp pre kamery F2, F3, F4 dĺžka 1,5m	Stanovisko F - pomocný držiak	30	30	20	20	10	10	33,33
		Držiak na stĺp pre kamery F1, F2, F3, F4	Stanovisko F - pomocný držiak	80	80	60	60	20	20	25,00
		Kábel dátový ku kamieram, FTP kateg. min. 3c, extenzívne prevedenie, vrátane uchytenia, zavedenia vodičov a pripojení	Stanovisko F - dátový vodič ku kamieram	60	60	40	40	20	20	33,33
		Kompletný závesný systém uchytením pre dátové vodiče a ochrannú trúbku, dĺžka (uška) 20 m	Stanovisko F - uchytenie dát. vodičov	30	30	20	20	10	10	33,33
		Ochranná trúbka pre dátové vodiče, vrátane uchytenia	Stanovisko F - ochrana vodičov pred agresiou	40	40	30	30	10	10	25,00
		Prepätiová ochrana pre min. 3x RJ-45, 100 Mbps, vhodná pre PoE	Stanovisko F - ochrana vodičov pred agresiou	90	90	60	60	30	30	33,33
		Montáž a zapojenie kamier Stanoviska E vrátane montáže všetkých potrebných aktivov a zapojení so SW asistovanú, kamery a s funkčnou skúškou v prítomnosti odborníka	Stanovisko F - práca na montáži systému	100	100	80	80	20	20	20,00
		Montáž a zapojenie rekordéru a PoE napájania vrátane montáže všetkých potrebných aktivov a zapojení so SW asistovanú, kamery a s funkčnou skúškou v prítomnosti odborníka	Stanovisko F - práca na montáži systému	70	70	50	50	20	20	28,57
		Montáž ochranyj trúbky, vrátane uchytenia, zavedenia vodičov a pripojení	Stanovisko F - práca na montáži systému	2,5	2,5	20	20	5	5	20,00
		Montáž a zapojenie základného zariadenia vrátane montáže všetkých potrebných aktivov a zapojení a s funkčnou skúškou v prítomnosti príslušných pracovníkov	Stanovisko F - práca na montáži systému	20	20	10	10	10	10	50,00
		Montáž sošlona, vrátane uchytenia, zavedenia vodičov a pripojení	Stanovisko F - práca na montáži systému	1,5	1,5	10	10	5	5	33,33
		Montáž sošlona, vrátane uchytenia, zavedenia vodičov a pripojení	Stanovisko F - práca na montáži systému	1,5	1,5	10	10	5	5	33,33

Kamera typ A - technická špecifikácia	IP kamera externá, nárazuvzdorné prevedenie, IR prívit min. 30m, pracovný teplotný rozsah aspoň: -20 / +40, sieťové rozhranie: RJ-45, min. 100 MB, protokol: min. TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, RTCP, RTP, RTCP-NTP, rozlíšenie min. 2 Mpix, 1920x1080 px @ 25fps, kompresia: H.264/MPEG, funkcie: min BLC, DWDR alebo WDR, multi-stream, napájanie: PoE
Kamera typ B - technická špecifikácia	IP kamera externá, aktivovaná - nárazuvzdorné prevedenie, DOME - kopulová, IR prívit min. 10m, pracovný teplotný rozsah aspoň: -20 / +40, sieťové rozhranie: RJ-45, min. 100 MB, protokol: min. TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, RTCP, RTP, RTCP-NTP, rozlíšenie min. 2 Mpix, 1920x1080 px @ 25fps, kompresia: H.264/MPEG, objektív ohnisko: 2,8 alebo menší, funkcie: min BLC, DWDR alebo WDR, multi-stream, napájanie: PoE
Kamera typ C - technická špecifikácia	IP kamera externá, nárazuvzdorné prevedenie, IR prívit min. 30m, pracovný teplotný rozsah aspoň: -20 / +40, sieťové rozhranie: RJ-45, min. 100 MB, protokol: min. TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, RTCP, RTP, RTCP-NTP, rozlíšenie min. 2 Mpix, 1920x1080 px @ 25fps, kompresia: H.264/MPEG, objektív ohnisko: 2,8 alebo menší, funkcie: min BLC, DWDR alebo WDR, multi-stream, napájanie: PoE
Rekordér a PoE riešenie typ A - technická špecifikácia	IP rekordér pre kamerový systém, počet nahrávaných kamier min. 5, kompresia H.264/MPEG, široká záznamu musí zodpovedať pre maximálny počet obslužitelných kamier rekordérom pri nastavení každej kamery 1920x1080 px @ 25fps, live sledovania všetkých kamier súčasne, prehľadanie záznamu aspoň zo 4 kamier súčasne, pripojenie na LAN, možnosť pripĺšenia min. 4 užívateľov LAN súčasne, podpora Web viewer, disková kapacita 3 TB, PoE riešenie musí postačovať pre maximálny počet obslužitelných kamier rekordérom, podľa ch maximálneho predpokladaného výkonu pri použití IR prívitu a musí poskytovať dostatočné napätie a prúd vzhľadom na realizované pripojenie ku rekordéru, zároveň musí byť každý prívod napájania ku kamere samostatne istený proti preťaženiu a skratu tak, aby porucha na jednom vedení alebo kamere neobmedzila funkčnosť ostatných kamier.
Rekordér a PoE riešenie typ B - technická špecifikácia	IP rekordér pre kamerový systém, počet nahrávaných kamier min. 4, kompresia H.264/MPEG, široká záznamu musí zodpovedať pre maximálny počet obslužitelných kamier rekordérom pri nastavení každej kamery 1920x1080 px @ 25fps, live sledovania všetkých kamier súčasne, prehľadanie záznamu aspoň zo 4 kamier súčasne, pripojenie na LAN, možnosť pripĺšenia min. 4 užívateľov LAN súčasne, podpora Web viewer, disková kapacita 2 TB, PoE riešenie musí postačovať pre maximálny počet obslužitelných kamier rekordérom, podľa ch maximálneho predpokladaného výkonu pri použití IR prívitu a musí poskytovať dostatočné napätie a prúd vzhľadom na realizované pripojenie ku rekordéru, zároveň musí byť každý prívod napájania ku kamere samostatne istený proti preťaženiu a skratu tak, aby porucha na jednom vedení alebo kamere neobmedzila funkčnosť ostatných kamier.

Výkresom, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné.

V. D. 5. 2. 2016

Meno a priezvisko, odberateľ pečiatky a podpis štat. orgánu

