

Rámcová dohoda č. Z202027479_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany
Sídlo: Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 92180 Piešťany, Slovenská republika
ICO: 36022047 02
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Bankové spojenie: IBAN: SK6002000000002960067551
Telefón: 0337764204

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31322832
DIČ: 2020372640
IČ DPH: SK 20203726640
Bankové spojenie: IBAN: SK69 0200 0000 0019 3350 4555
Telefón: +421908722388

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Oleje a mazivá pre OZ PN/2020
Kľúčové slová: oleje, mazivá
CPV: 09211100-2 - Motorové oleje; 09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá; 09211400-5 - Prevodové oleje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Oleje a mazivá

Funkcia				
Motorové oleje a mazivá pre dopravné prostriedky a mechanizmy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motorový olej (M 6 AD) SAE 30,API SC/CB (napr. Madit M6 AD 50kg alebo ekvivalent)	kg	500		
Motorový olej (M 6 AD) SAE 30,API SC/CB (napr. Madit M6 AD 180kg alebo ekvivalent)	kg	400		
Motorový olej (M6 AD S II,)SAE 30 (napr. Madit Extra 10l alebo ekvivalent)	l	200		
Motorový olej (M 8 AD) SAE 15W - 50; API SE/CB (napr. Madit M8 AD 10l alebo ekvivalent)	l	700		
Motorový olej SAE 15 W-40; API SF/CC (napr. Madit UNIOIL 1l alebo ekvivalent)	l	20		
Motorový olej pre benzínové motory SAE 10W-40; API SD/CB (napr. Madit super 10l alebo ekvivalent)	l	90		
Olej pre zariadenia MT8 (SAE 20W-40) (napr. Madit M 7 ADSIII 10l alebo ekvivalent)	l	80		

Motorový olej celoročný pre naftové motory SAE 15W-40,API CG4/SJ(Turbo plus) (napr. MOL Turbo Plus 15W-40 50kg alebo ekvivalent)	kg	200		
Motorový olej celoročný pre naftové motory SAE 15W-40,API CG4/SJ(Turbo plus) (napr. MOL Turbo Plus 15W-40 180kg alebo ekvivalent)	kg	1000		
Motorový olej celoročný pre naftové motory SAE 15W-40,API CG4/SJ(Turbo plus) (napr. MOL Turbo Plus 15W-40 10l alebo ekvivalent)	l	80		
Motorový olej celoročný pre naftové motory SAE 15W-40,API CG4/SJ(Turbo plus)(napr. MOL Turbo Diesel 15W-40 50kg alebo ekvivalent)	kg	200		
Motorový olej celoročný pre naftové motory SAE 15W-40,API CG4/SJ(Turbo plus)(napr. MOL Turbo Diesel 15W-40 180kg alebo ekvivalent)	kg	800		
Motorový olej UP 15 W 40 T4(napr. MOL Dynamic Transit 15W-40 4l alebo ekvivalent)	l	20		
Olej motorový RIMULA R6 MS 10W-40 (napr. MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 10l alebo ekvivalent)	l	20		
Motorový olej SAE 10W-40, ACEA A3/B3-12, VW 502 00/505 00,Renault RN0710 (napr. MOL Dynamic Max 10W-40 4l alebo ekvivalent)	l	100		
Motorový olej plnosyntetický SAE 5W-40, API SL/CF(napr. MOL Dynamic Prima 5W-40 1l alebo ekvivalent)	l	20		
Motorový olej plnosyntetický SAE 5W-40, API SL/CF(napr. MOL Dynamic Prima 5W-40 4l alebo ekvivalent)	l	60		
Motorový olej plnosyntetický SAE 5W-40, API SL/CF(napr. MOL Dynamic Prima 5W-40 170kg alebo ekvivalent)	kg	130		
Motorový olej SAE 5W-30 LL API SN ,VW 504 00/507 00,MB-Approval 229.51,ACEA C3-12 (napr. Mol Dynamic Gold Longlife 5W-30 1l alebo ekvivalent)	l	20		
Motorový olej SAE 5W-30 LL API SN ,VW 504 00/507 00,MB-Approval 229.51,ACEA C3-12 (napr. Mol Dynamic Gold Longlife 5W-30 4l alebo ekvivalent)	l	20		
Motorový olej SAE 0W -30 LL VW 504 00/507 00,ACEA C3-12 (napr. MOL Dynamic Gold Longlife 0W-30 1l alebo ekvivalent)	kg	20		
Motorový olej pre dvojtakt.motory super SAE 40-50, API TC (napr. MOL Dynamic Garden 2T 0,6l alebo ekvivalent)	l	110		
Olej prevodový SPIRAX S4TXM 10W-30 (napr. MOL Farm NH Ultra 10l alebo ekvivalent)	l	20		
Olej pre vysokozdvížny vozík DESTA (UTTO 10W-30) (napr. MOL Farm NH Ultra 10l alebo ekvivalent)	l	20		
Motorový olej pre Menzi MUCK (napr. MOL Dynamic Global Diesel 10W-40 10l alebo ekvivalent)	l	10		
Prevodový olej SAE 80W-90 API GL-4(napr. MOL Hykomol 80W-90 180kg alebo ekvivalent)	kg	700		
Prevodový olej SAE 80W-90 API GL-4(napr. MOL Hykomol 80W-90 50kg alebo ekvivalent)	kg	150		
Prevodový olej hypoidný SAE 85W-90 (napr.MOL Hykomol K 85W-90 50kg alebo ekvivalent)	kg	100		
Olej do náprav s prísadou LS(napr. MOL Hykomol LS 85W-90 50kg alebo ekvivalent)	kg	10		
Prevodový olej EP 10 W(napr. MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 10l alebo ekvivalent)	l	10		

Olej prevodový hypoidný ZF 80W-90 (napr. MOL Hykomol ZF 80W-90 50kg alebo ekvivalent)	kg	50		
Priemyselné prevodové oleje, CLP 320 (napr. Mol Ultrans EP 320 10l alebo ekvivalent)	l	110		
Hydraulický olej HM46 HLP 46 ISO VG 46 ISO-L-HM(napr. MOL Hydro HM 46 50kg alebo ekvivalent)	kg	600		
Hydraulický olej HM46 HLP 46 ISO VG 46 ISO-L-HM(napr. MOL Hydro HM 46 180kg alebo ekvivalent)	kg	1200		
Hydraulický olej minerálny ISO VG 46, ISO-L-HM, Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2 (napr. MOL Hydro HME 46 180kg alebo ekvivalent)	kg	800		
Hydraulický olej minerálny ISO VG 32, ISO-L-HM, Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2(napr. MOL Hydro HME 32 170kg alebo ekvivalent)	kg	200		
Hydraulický olej ISO VG 46, HV(Hydro HV 46) (napr. MOL Hydro HV46 170kg alebo ekvivalent)	kg	200		
Hydraulický olej ISO VG 46, HV(Hydro HV 46) (napr. MOL Hydro HV46 10l alebo ekvivalent)	l	30		
Hydraulický ekologický olej (Biohyd 46, Biohydrol 46)(napr. MOL Biohyd 46 180kg alebo ekvivalent)	kg	300		
Hydraulický olej-biologicky odbúrateľný(ISO-L-HEES 46)(napr. Mol Biohyd 46S 180kg alebo ekvivalent)	kg	500		
Hydraulický syntetický bioolej ISO VG 32 (napr. MOL Biohyd 32S 10l alebo ekvivalent)	l	50		
Hydraulický olej PANOLIN HLP SYNTH 46(napr. MOL Biohyd 46S 10l alebo ekvivalent)	l	50		
Turbínový olej ISO VG 46, L-TD (napr. MOL Turbine 46 K 180kg alebo ekvivalent)	kg	200		
Olej na reťaze píl(napr. MOL Dynamic Forest 1l alebo ekvivalent)	l	100		
Obrábacia kvapalina ISO VG 32, ISO-L-HC-32 (napr. MOL Polimet HM 32 10l alebo ekvivalent)	l	20		
Emulzné kvapaliny pre obrábanie (Makromil 300)(napr. MOL Makromil 300 10l alebo ekvivalent)	l	26		
Tuk mazací (Liton LT 2M, Molygrease 23,) (napr. Mol Liton 2M 400kg alebo ekvivalent)	ks	150		
Tuk mazací (LM)(napr. MOL Liton 2M 8kg alebo ekvivalent)	kg	160		
Tuk mazací Liton LT 2 EP(napr. Mol Liton LT 2 EP 400kg alebo ekvivalent)	kg	40		
Mazivo plastické viacúčelové (LT 2EP, LA 2) (napr. MOL Liton LT 2EP 8kg alebo ekvivalent)	kg	400		
Mazivo plastické viacúčelové (LTA 3EP, LV3)(napr. MOL Liton LTA 3EP 8kg alebo ekvivalent)	kg	150		
Tuk mazací (A 00) ťahavá L-X-BBHA-00 (napr. MOL Alubia AK 00EP 8kg alebo ekvivalent)	kg	200		
Mazivo plastické-vazelína viacúčelové (AK2) (napr. MOL Alubia AK 2 8kg alebo ekvivalent)	kg	1000		
Grafitové mazivo (AK G2)(napr. Mol Alubia AK 2G 8kg alebo ekvivalent)	kg	120		
Tuk mazací JCB SPECIAL HP Grease(napr. MOL Favorit 2 8kg alebo ekvivalent)	kg	5		
Vazelína pre Menzi MUCK(napr. MOL Favorit 2 400kg alebo ekvivalent)	kg	5		
Vazelína na mazanie naklápacej hlavice Powertilt (napr. MOL Favorit 2 8kg alebo ekvivalent)	kg	10		

Mazivo na ložiská MVE (Lit. EP 2) (napr. MOL Liton LT 2EP alebo ekvivalent)	kg	5		
Mazivo pre klapky a segmenty VS Krpeľany (OHV 000) (napr. Mazivo OHV 000 8kg alebo ekvivalent)	ks	5		
Brzdová kvapalina DOT 3(napr. MOL DOT 3 0,5l alebo ekvivalent)	ks	25		
Brzdová kvapalina DOT 4(napr. MOL DOT 4+ 0,5l alebo ekvivalent)	ks	5		
AD Blue močovina (napr. 10l)	l	1000		
Letná zmes do ostrekovačov(napr. Alycol Summer Cherry Blossom 4l alebo ekvivalent)	l	50		
Zimná zmes do ostrekovačov -20(napr. Alycol Winter Cherry Blossom -20 4l alebo ekvivalent)	l	10		
Nemrznúca zmes , G11(napr. EVOX Extra concentrate 1l alebo ekvivalent)	l	45		
Nemrznúca zmes , G12 (napr. EVOX Premium concentrate 1l alebo ekvivalent)	l	10		
Destilovaná voda (napr. demineralizovaná voda Bonus 5l alebo ekvivalent)	l	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požiadavka na dodávku: pre osobné autá -1l a 4 l balenie nákladné, staveb. mechanizmy a iné - 50 l sudy tuk mazací 8 kg nevratné obaly (ak iné balenie, uďte množstvo)				
Pri väčšom odbere žiadame dodávku olejov z cisterny do plastových 1000 l nádob. Pri menšom množstve možnosť dodávky v 200 l sudoch alebo v 1 l a 4l nevratných baleniach. Tuk mazací dodávať podľa požiadaviek obstarávateľa v 5 kg, 8 kg alebo 50 kg nevratných obaloch.				
Technické špecifikácie pre jednotlivé oleje a mazivá:				
Motorový olej pre nákladné dieslové vozidlá: Trieda SAE: 15 W-40 Viskozita pri 1000 C mm ² /s 14,0Hustota pri 150 C g/ml 0,884-0,887Bod tuhnutia 0C <-27Bod vzplanutia 0C nad 220API CF – 4/CG – 4/CG – 4/SL				
Motorový olej pre osobné vozidlá:Trieda SAE: 5W-40Hustota pri 15 0C g/ml 0,855Viskozita pri 1000 C mm ² /s 13,5 Viskozitný index >166 Bod tuhnutia 0C pod -36Bod vzplanutia 0C nad 230TBN mg KOH/g 9,5				
Motorový olej pre mechanizmy SHAEF, HS-40, SMB 2041:Trieda SAE: 15W-40Hustota pri 15 0C g/ml 0,872 – 0,887Viskozita pri 400 C mm ² /s 118Viskozita pri 1000 C mm ² /s 15,5 Viskozitný index 139 Bod vzplanutia 0C nad 227TBN mg KOH/g >10,6Bod tuhnutia 0C pod -33				
Motorový olej– SAE 30, API SC/CB:viskozita pri 100stupňoch 11,5 mm ² /s, bod tuhnutia -27°C, bod vzplanutia nad 245°C, viskozitný index: 88, Motorový olej SAE 15W-50, API SE/CB:Automobilový motorový olej na celoročné mazanie zaťažovaných benzínových a naftových štvortaktných motorov automobilov. viskozita pri 100stupňoch 17,7 mm ² /s, bod tuhnutia -33°C, bod vzplanutia nad 235°C, viskozitný index: 142 , kinematická viskozita pri 40C -143,2				
Motorový olej so špecifikáciou : Viskozitná trieda: SAE 30, ACEA E2-99, API CF/SF Určený na mazanie naftových štvortaktných motorov viskozita pri 100stupňoch 10,5-12,5 mm ² /s, bod tuhnutia -25°C, bod vzplanutia nad 225°C, viskozitný index: 90				

Motorový olej - SAE 20 W-40, API CF/SF:univerzálny celoročný motorový olej, obsahujúci antioxidačné, mazivostné, detergentné a disperzné prísady zabezpečujúce vysokú výkonnosťnú úroveňviskozita pri 100°C 14,8 mm ² /s , bod tuhnutia – 30°C, bod vzplanutia 230°C, viskozitný index 118	
Motorový olej pre žeriavy: Trieda SAE: 10W-40Hustota pri 15 0C g/ml 0,863Kinematická viskozita mm ² /s 13-16Bod vzplanutia 0C nad 200Bod tuhnutia 0C pod -27	
Motorový olej SAE 15W-40, API SJ/CF4:univerzálny celoročný motorový olej, obsahujúci antioxidačné, mazivostné, detergentné a disperzné prísady, zabezpečujúce vysokú výkonnosťnú úroveňpoužívania. TATRA,Liaz,škoda favorit, forman, avia. viskozita pri 100°C 13,8-15,0mm ² /s ,bod tuhnutia – 30°C, bod vzplanutia nad 210°C, viskozitný index 130 , dynamická viskozita 7,0 (-20°C)	
Motorový olej pre nákladné dieselové vozidlá: ISO VG: 15 W-40 Viskozita pri 1000 C mm ² /s 14,5 Bod tuhnutia 0C <-27Bod vzplanutia 0C nad 220 Výkonnosť trieda ACEA E2/B3/B4/	
Motorový olej pre osobné dieselové vozidlá: ISO VG: 10 W-40 Viskozita pri 1000 C mm ² /s 14,5Bod tuhnutia 0C <-31Bod vzplanutia 0C nad 220 Výkonnosť trieda ACEA A3	
Motorový olej pre osobné dieselové vozidlá: ISO VG: 5 W-40 Viskozita pri 1000 C mm ² /s 14,5Bod tuhnutia 0C <-31Bod vzplanutia 0C nad 210Výkonnosť trieda ACEA A3/B3/	
Prevodový olej do osobných a nákladných vozidiel:SAE 80W-90, API GL-4, MIL-L 2105 CTrieda SAE: 80W-90 /SNHustota pri 15 0C g/ml 0,891Viskozita pri 1000 C mm ² /s 14,8-16,0 Bod vzplanutia 0C nad 210Bod tuhnutia 0C pod -30Výkonnosťná trieda API GL4	
Hydraulický ekologický olej – pre mechanizmycharakteristika:- použiteľnosť v širokom rozsahu pracovných teplôt (-300C až + 800C trvalej teploty)technické vlastnosti:ISO VG: 46 Viskozita pri 400 C mm ² /s 46Viskozitný index 165Bod tuhnutia 0C -30Bod vzplanutia 0C +235Klasifikácia ISO HN 46	
Hydraulický syntetický olej:Olej\hydraulický olejISO VG 46, CETOP RP 91-H-HM,ISO-L-HM, DIN 51524/II-HLP SN	
Mazivo plastické (vazelína) LA 2/8 – do nákladných áut, čerpadiel: Konzistencia NLGI 2, LI mydlo, ISO 6743/9CCEB2, DIN 51 502 KP2K-30Teplotný rozsah použiteľnosti od -30°C do +120°C. Používa sa k mazaniu dynamicky namáhaných valivých ložísk mobilných strojov.TK 8 - Dóza(vedro plastové) 8kg	
Mazivo plastické A 00/8 Plastické mazivo\automobilovéKonzistencia NLGI 00,spevňovadlo AI mydlo, ISO 6743/9 CBEB00, DIN 51 502 G00G-20. Teplotný rozsah použiteľnosti od -20 °C do +90 °C.Nejčastejšie sa používa na premazávanie čapov a iných častí podvozkov mobilných zariadení.TK 8 - Dóza(vedro plastové) 8kg	
Motorový olej pre nákladné dieslové vozidlá:Trieda SAE: 15 W-40 Viskozita pri 1000 C mm ² /s 14,0Hustota pri 150 C g/ml 0,884-0,887Bod tuhnutia 0C <-27Bod vzplanutia 0C nad 220	

Motorový olej pre osobné vozidlá:Trieda SAE: 15W-40Hustota pri 15 0C g/ml 0,872 – 0,887Viskozita pri 400 C mm2/s 105-107Viskozita pri 1000 C mm2/s 14,2-14,3 Viskozitný index 135 Bod vzplanutia 0C nad 225CCS pri -300 C 3300TBN mg KOH/g >11Bod tuhnutia 0C pod -27	
Motorový olej pre osobné vozidlá:Trieda SAE: 5W-40Viskozita pri 1000 C mm2/s 14,5 Bod tuhnutia 0C < -40 Bod vzplanutia 0C >+215	
Motorový olej pre osobné vozidlá:Trieda SAE: 0W-40Hustota pri 15 0C g/ml 0,852Viskozita pri 400 C mm2/s 79Viskozita pri 1000 C mm2/s 14,4 Viskozitný index >170 Bod tuhnutia 0C pod -54Bod vzplanutia 0C nad 230CCS pri -300 C <3450TBN mg KOH/g 12,0	
Motorový olej pre žeriavy AD10 a horské kosačky Rasant:Trieda SAE: 10W-40Hustota pri 15 0C g/ml 0,863Kinematická viskozita mm2/s 13-16Bod vzplanutia 0C nad 200Bod tuhnutia 0C pod -27	

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Rámcová dohoda bude uzatvorená na obdobie 12 mesiacov pre 6 miest určenia.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi, na základe jeho čiastkových objednávok požadované oleje a mazivá pre dopravné prostriedky a mechanizmy v rozsahu a kvalite a na požadované miesto podľa objednávky objednávateľa; v rámci plnenia rámcovej dohody na jeden rok.
Dodávateľ je povinný predložiť do 7 pracovných dní od uzavretia Zmluvy podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením cien (jednotkových, bez DPH, s DPH) jednotlivých tovarov uvedených v technickej špecifikácii.
Jednotkové ceny tovaru uvedeného v položkovom zozname dodávateľom sú maximálne a záväzné počas platnosti rámcovej dohody.
Požadovaný termín výroby dodávaného tovaru je maximálne 12 mesiacov pred termínom jeho dodávky do miesta plnenia.
Dodanie olejov a mazív je vrátane dopravy, ceny za dopravu a vyskladnenia do miesta určenia.
Vlastnosti a špecifikácie olejov a mazív musia byť v súlade so schválenými alebo odporúčanými typmi od výrobcov automobilov/strojov.
Pri dodaní nových olejov požadujeme likvidáciu starých použitých olejov.
Tovar musí byť dodaný v originálnych baleniach, musí byť nový, nepoužitý.
Dodávateľ je povinný predložiť typové označenie výrobkov, ktoré sú predmetom plnenia do 7 dní od uzavretia zmluvy, v prípade ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii, vyhradzuje si právo tovar neodobrať.
Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny bez DPH , DPH a s DPH.
Požadujeme dodanie zákazky v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 14,00 hod. najneskôr do 5 pracovných dní od objednania.
Nákup iných tovarov nezadaných v prílohe RD je možný z aktuálneho cenníka a predávajúcim určenej min. 15 % zľavy z aktuálnych cien.
Dopravu tovaru na miesto určené objednávateľom zabezpečuje predávajúci na svoje náklady, dopravné je zahrnuté v cene tovarov, cena zahŕňa teda spolu dopravu tovaru na miesto plnenia a vykládku tovaru na mieste plnenia.
Dodávky budú realizované na základe čiastkových objednávok zasielaných e-mailom počas platnosti rámcovej dohody na 1 rok.
Tovar bude dodávaný v takom balení, aby bol chránený pred poškodením alebo zničením.
Záruka minimálne 24 mesiacov.
Pri dodaní nesprávneho tovaru je možnosť obratom ho vrátiť predávajúcemu a zameniť ho za požadovaný.
Tovar bude dodávaný na 6 rôznych miest určenia: Ružomberok, Nimnica, Piešťany, Šaľa, Topoľčany, Nitra.
Požaduje sa nahlásiť objednávateľovi/kontaktnej osobe deň dodávky aspoň jeden deň vopred.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť zazmluvnené množstvo a typ tovaru pri jednotlivých položkách pri zachovaní celkovej ceny predmetu zákazky.

Technická špecifikácia predmetu zákazky je predpokladaná, nákupy budú realizované podľa aktuálnych potrieb a finančných možností objednávateľa na základe čiastkových objednávok.
Objednávateľovi začne plynúť lehota splatnosti dňom doručenia riadne a úplne vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu zmluvy.
Úhrada faktúry sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na účet poskytovateľa. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, kedy bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet poskytovateľa.
Objednávateľ neposkytuje preddavky a ani zálohy.
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne, kvantitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Nesplnenie ktorejkoľvek podmienky alebo požiadavky objednávateľa uvedených v opisnom/objednávkovom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dáva objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica: 6 miest určenia

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: l, kg
Požadované maximálne množstvo: 67,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 23 100,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 27 720,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.10.2020 14:30:01

Objednávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SLOVNAFT, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska