

DOLOŽKA K20 VR



SPÔSOBY ZABEZPEČENIA A LIMITY PLNENIA HNUTEĽNÝCH VECÍ

V zmysle článku XII. VPP PPKL 14 sa dojednáva, že ak dôjde k odcudzeniu poistených vecí krádežou vlámaním alebo lúpežou, poskytne poisťovateľ poistené plnenie podľa ustanovení poistnej zmluvy, VPP PPKL 14 a tejto doložky.

HNUTEĽNÉ VECI UMIESTNENÉ V UZAMKNUTÝCH STAVBÁCH (budovy, haly, sklady a pod.)

Tabuľka č.1

LIMIT PLNENIA V €	POŽADOVANÉ ZABEZPEČENIE
do 2 000	D1 + O1 + DUC*
do 3 000	D2 + O1 + DUC*
do 5 000	D3 + O1 + DUC*
do 10 000	D3 + EZS1 + O1 + DUC*
do 16 000	D4 + O2 + DUC* alebo D3 + EZS1 + O2 + DUC*
do 33 000	D4 + EZS1 + O2 + DUC* alebo D3 + EZS2 + O2 + DUC*
do 170 000	D5 + EZS2 + O2 + DUC* alebo D5 + EZS1 + SS1 + O1 + DUC* alebo D4 + EZS3 + O1 + DUC*
do 300 000	D5 + EZS3 + O2 + DUC* alebo D5 + EZS2 + SS1 + O1 + DUC* alebo D4 + EZS1 + SS2 + O1 + DUC*
nad 300 000	Podľa osobitného dojednania v poistnej zmluve

*V prípade odcudzenia predmetu poistenia cez dvere na únikovej ceste (ďalej len „DUC“), bude poistné plnenie vyplatené podľa stupňa zabezpečenia dverí na únikovej ceste v zmysle tabuľky „KÓDY PRE ZABEZPEČENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ, PEŇAZÍ, CENNOSTÍ A CENÍN A PRE PREPRAVU PEŇAZÍ“ časť Zabezpečenie dverí / DUC.

HNUTEĽNÉ VECI UMIESTNENÉ NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE MIMO UZAMKNUTÚ STAVBU
(v areáli podniku, závodu, na stavenisku, na mieste montáže)

Tabuľka č.2

LIMIT PLNENIA V €	POŽADOVANÉ ZABEZPEČENIE
do 2 000	VP 1
do 16 000	VP 2
do 33 000	VP 3
do 170 000	VP 4
nad 170 000	Podľa osobitného dojednania v poistnej zmluve

HNUTEĽNÉ VECI UMIESTNENÉ VO VÝKLADOCH

Tabuľka č.3

LIMIT PLNENIA V €	POŽADOVANÉ ZABEZPEČENIE VÝKLADU
do 2 000	O1
do 3 300	O2 alebo O3
do 10 000	O2 + O3
nad 10 000	Podľa osobitného dojednania v poistnej zmluve

Dojednáva sa, že cennosti zlatníctiev, klenotníctiev, hodinárstiev a pod. sú mimo prevádzkových hodín poistené, pokiaľ sú uložené v trezore príslušnej bezpečnostnej triedy.

PENIAZE V REGISTRAČNEJ POKLADNI, PRÍRUČNEJ POKLADNI, MOBILNOM TREZORE

Tabuľka č.4

LIMIT PLNENIA V €	POŽADOVANÉ ZABEZPEČENIE OBJEKTU
do 1 500	O2 + D2
do 3 000	EZS1 alebo funkčné mreže na všetkých oknách aj dverách
do 5 000	EZS2
nad 5 000	Podľa osobitného dojednania v poistnej zmluve

PREPRAVA PEŇAZÍ, CENNOSTÍ, CENÍN

Tabuľka č.5

LIMIT PLNENIA €	POŽADOVANÉ ZABEZPEČENIE PRI PREPRAVE
do 5 000	PP1
do 10 000	PP2
do 16 000	PP3
do 33 000	PP4
nad 33 000	Podľa osobitného dojednania v poistnej zmluve

Dojednáva sa, že pri preprave peňazí, cenností a cenín musia byť dodržané nasledovné podmienky:

1. Osoby vykonávajúce prepravu a ozbrojené osoby sprevádzajúce prepravu (ďalej len „sprevádzajúce osoby“) nesmú byť mladšie ako 18 rokov a staršie ako 62 rokov, musia byť spoľahlivé, bezúhonné, vhodné (t.j. fyzicky zdatné a psychicky odolné) a pre uvedené účely špeciálne vycvičené a vyškolené.
2. Pri preprave vozidlom (osobným, nákladným, špeciálnym a pod.) sa vodič nepovažuje za osobu vykonávajúcu prepravu alebo za sprevádzajúcu osobu.
3. Dopravné trasy prepravy vozidlom musia byť nepravidelne menené.
4. Sprevádzajúce osoby nesmú byť s trasou a cieľom prepravy oboznámené vôbec.
5. Preprava nesmie byť prerušovaná z iných dôvodov ako z dôvodov vyplývajúcich z pravidiel cestnej premávky.
6. Druh prepravovaných peňazí alebo cenín, ich množstvo a doba, kedy bude preprava vykonávaná, musia byť utajené pred nepovolnými osobami. Zo sprevádzajúcich osôb smú byť tieto údaje známe len osobe zodpovednej za prepravu cenností.
7. V prípade použitia viac ako jedného bezpečnostného kufríka musí byť hodnota prepravovaných peňazí alebo cenín rovnomerne rozložená do jednotlivých bezpečnostných kufríkov.

PENIAZE, CENINY, CENNOSTI, KLENOTY UMIESTNENÉ V SKRIŇOVOM TREZORE (ST)

Tabuľka č.6

BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA ST	POŽADOVANÉ ZABEZPEČENIE TREZORU / LIMIT PLNENIA V €			
	D1+O1	D2+O2+EZS1	D3+O2+EZS2+SS1	D4+O2+EZS3+SS2
0	2 000	6 000	8 000	10 000
I	10 000	15 000	20 000	26 000
II	16 000	30 000	70 000	100 000
III	33 000	80 000	180 000	270 000
IV	66 000	200 000	350 000	540 000
V	100 000	300 000	550 000	700 000
VI	130 000	400 000	650 000	850 000

PENIAZE, CENINY, CENNOSTI UMIESTNENÉ V KOMOROVOM TREZORE (KT)

Tabuľka č.7

BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA KT	POŽADOVANÉ ZABEZPEČENIE TREZORU / LIMIT PLNENIA V €				
	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5
VII	150 000	500 000	1 000 000	1 800 000	2 500 000
VIII	200 000	750 000	1 500 000	2 300 000	3 000 000
IX	300 000	1 000 000	2 000 000	2 800 000	3 300 000
X	500 000	1 500 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000
XI	750 000	2 500 000	5 000 000	7 500 000	10 000 000
XII	1 000 000	3 500 000	7 000 000	13 000 000	17 000 000

LÚPEŽ VECÍ V MIESTE POISTENIA

Tabuľka č.8

LIMIT PLNENIA V €	POŽADOVANÉ ZABEZPEČENIE
do 3 000	Trvale prítomná obsluha
do 5 000	Trvale prítomná obsluha + EZS4
do 8 000	Trvale prítomná obsluha + EZS4 + panik tlačidlo s vývodom na PCO
nad 8 000	Podľa osobitného dojednanja v poisťnej zmluve

KÓDY PRE ZABEZPEČENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ, PEŇAZÍ, CENNOSTÍ A CENÍN A PRE PREPRAVU PEŇAZÍ

KÓD	ZABEZPEČENIE VSTUPNÝCH DVERÍ
D1	Všetky vstupné dvere uzamknuté bez bližšej špecifikácie.
D2	Všetky vstupné dvere do uzamknutého priestoru so zámkom s cylindrickou vložkou alebo s dózickým zámkom a prídavným bezpečnostným zámkom.
D3	Všetky vstupné dvere do uzamknutého priestoru so zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a prídavným bezpečnostným zámkom.
D4	<p>Ak sú všetky vstupné dvere do uzamknutého priestoru plné musia byť opatrené zábranou proti vysadeniu a osadené zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným kovaním (ďalej len „bezpečnostný uzamykací systém“).</p> <p>Ak sú vstupné dvere presklené, musí byť presklená časť:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osadená funkčnou mrežou alebo - funkčnou uzamykateľnou roletou alebo - bezpečnostným sklom alebo bezpečnostnou fóliou s min. hr. 200µm <p>Ak sú vstupné dvere dvojkridlové, musia byť opatrené zabezpečením proti vyháčkovaniu (odisteniu zástrčiek pevnej polovice dverí).</p> <p>Zárubne dverí musia byť zabezpečené proti roztiahnutiu (špeciálnym zariadením, zabetónovaním, a pod.).</p>
D5	<p>D3 + všetky vstupné dvere do uzamknutého priestoru sú opatrené:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prídavným bezpečnostným zámkom súčasne so zábranou proti vysadeniu a vyrazeniu alebo - uzamykateľnou dverovou závorou <p>Všetky vstupné dvere musia byť:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimálnej hrúbky 40mm alebo - po celej ploche opatrené z vnútornej strany oceľovým plechom s minimálnou hrúbkou 1mm.

DUC	<p>V prípade odcudzenia predmetu poistenia cez dvere na únikovej ceste z vnútornej strany stavby (budovy, haly, sklady a pod.), bude poistné plnenie poskytnuté do výšky limitu plnenia podľa spôsobu zabezpečenia nasledovne:</p> <p>Limit plnenia 30% uvedeného v tabuľke č.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - únikový východ bez dodatočného zabezpečenia <p>Limit plnenia 70% uvedeného v tabuľke č.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabezpečenie únikových východov sirénou prípadne elektromechanickým uzamykacím zariadením (<i>umožňujú ihneď odomknúť zabezpečené dvere v únikových cestách pri aktivácii pohotovostného tlačidla</i>) <p>Limit plnenia 100% uvedeného v tabuľke č.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - blokovanie únikových východov magnetickým zámkom s napojením na systém EPS, pričom odblokovanie dverí je potvrdené signálom z dvoch nezávislých detektorov EPS (napr. kombinácia 2-3 tlačidlových hlásičov, prípadne jeden tlačidlový hlásič a jeden detekčný optický/dymový hlásič).
	<p>V prípade odcudzenia predmetu poistenia cez dvere na únikovej ceste z vonkajšej strany stavby (budovy, haly, sklady a pod.), bude poistné plnenie poskytnuté do výšky limitu plnenia podľa spôsobu zabezpečenia nasledovne:</p> <p>Limit plnenia 30% uvedeného v tabuľke č.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - únikový východ bez dodatočného zabezpečenia <p>Limit plnenia 70% uvedeného v tabuľke č.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - EZS snímajúca priestor za vonkajšími únikovými dverami z vnútornej strany s napojením na SBS alebo pult centrálnej ochrany <p>Limit plnenia 100% uvedeného v tabuľke č.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - trojbodové (vertikálne + horizontálne zaistenie) ktoré poskytne tri body kotvenia k zárubni alebo - skryté závesy dverí únikového východu + EZS snímajúca priestor za únikovými dverami z vnútornej strany.

KÓD	ZABEZPEČENIE OKIEN, VÝKLADOV, INÝCH OTVOROV
O1	Všetky okná plne zasklené, uzatvorené z vnútornej strany tak, že ich nie je možné zvonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia.
O2	<p>O1+ okná, výklady a ostatné otvory do uzamknutého priestoru nachádzajúce sa nižšie ako 2,5m nad okolitým terénom alebo nad inými vstup uľahčujúcimi konštrukciami (rímsa, strecha, konáre stromu, bleskozvod, schodište, pavlač, inštalovaná lešenárska konštrukcia, prístavok a pod.) musia byť opatrené:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funkčnou mrežou alebo - funkčnou okenicou alebo - funkčnou uzamykateľnou roletou alebo - bezpečnostným sklom alebo - bezpečnostnou fóliou s hrúbkou min. 200µm.
O3	O1 + EZS s inštalovanými snímačmi rozbitia skla

KÓD	ZABEZPEČENIE OBJEKTOV EZS
EZS1	EZS chrániaci celý vnútorný priestor s lokálnym vyvedením signálu. Systém EZS musí spĺňať podmienky zabezpečenia príslušnej STN.
EZS2	EZS chrániaci celý vnútorný priestor s lokálnym vyvedením signálu do miesta stálej obsluhy alebo prostredníctvom automatického telefónneho voliča (ďalej ATV) na mobilný telefón minimálne dvoch oprávnených osôb schopných zaistiť účinný zásah proti páchatelovi. Systém EZS musí byť minimálne 2. stupňa zabezpečenia podľa príslušnej STN.
EZS3	EZS chrániaci celý vnútorný priestor s vyvedením signálu na PCO SBS alebo polície (mestskej alebo štátnej) s maximálnou dobou dojazdu 10 minút. Systém EZS musí byť minimálne 3. stupňa zabezpečenia podľa príslušnej STN.
EZS4	Inštalovaný kamerový systém s archiváciou záznamu min. 10 dní a miestom archivovania mimo snímaný objekt.

KÓD	ZABEZPEČENIE OBJEKTOV STRÁŽNOU SLUŽBOU
SS1	Priestor trvale strážený kvalifikovanou, minimálne jednočlennou strážnou službou, ktorej každý člen je vybavený obranným prostriedkom.
SS2	Priestor trvale strážený kvalifikovanou, minimálne dvojčlennou strážnou službou, ktorej každý člen je vybavený obranným prostriedkom.
SS3	Priestor trvale strážený kvalifikovanou, minimálne dvojčlennou strážnou službou pričom, každý člen je ozbrojený strelnou zbraňou.

KÓD	ZABEZPEČENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE
VP1	Parcela/pozemok úplne oplotená, bez možnosti voľného vstupu, s minimálnou výškou oplotenia 180cm a bránami uzamknutými visiacim zámkom s priemerom strmeňa minimálne 8mm.
VP2	<p>VP1+</p> <ul style="list-style-type: none"> - priestor je osvetlený - všetky vstupy a brány sú uzamknuté bezpečnostným zámkom minimálne 2. bezpečnostnej triedy podľa príslušnej STN (môže byť aj visiaci) - v mimopracovnej dobe je priestor strážený kvalifikovanou, min. jednočlennou strážnou službou vybavenou obranným prostriedkom <p><u>Alternatívne zabezpečenie:</u> Strážna služba nie je nutná, ak je priestor chránený systémom EZS s vyvedením na PCO SBS alebo polície (mestskej alebo štátnej), s maximálnou dobou príjazdu do 10 minút.</p>
VP3	<p>VP1+</p> <ul style="list-style-type: none"> - priestor je osvetlený - všetky vstupy a brány sú uzamknuté bezpečnostným zámkom minimálne 3. bezpečnostnej triedy podľa príslušnej STN (môže byť aj visiaci) - v mimopracovnej dobe je priestor strážený kvalifikovanou, min. dvojčlennou strážnou službou vybavenou obranným prostriedkom <p><u>Alternatívne zabezpečenie:</u> Ak je priestor stráženého pozemku chránený EZS s vyvedením na PCO SBS alebo polície (mestskej alebo štátnej), postačuje jednočlenná strážna služba.</p>
VP4	<p>VP3 + plot musí mať vrcholovú ochranu s ostnatým drôtom.</p> <p><u>Alternatívne zabezpečenie:</u> Vrcholovú ochranu plota ostnatým drôtom je možné nahradiť kamerovým systémom s vývodom na stanovište strážnej služby.</p>

KÓD	ZABEZPEČENIE KOMOROVÉHO TREZORU*
KT1	EZS chrániaca celý vnútorný priestor budovy v ktorej sa komorový trezor nachádza, s lokálnym vyvedením signálu.
KT2	EZS chrániaca celý vnútorný priestor budovy v ktorej sa komorový trezor nachádza, s lokálnym vyvedením signálu do miesta stálej obsluhy, alebo prostredníctvom ATV na mobilný telefón minimálne dvoch oprávnených osôb schopných zaistiť účinný zásah proti páchatelovi.
KT3	EZS chrániaca celý vnútorný priestor budovy v ktorej sa komorový trezor nachádza, napojená na PCO SBS alebo polície (mestskej alebo štátnej), s maximálnou dobou príjazdu do 10 minút.
KT4	EZS chrániaca celý vnútorný priestor budovy v ktorej sa komorový trezor nachádza, napojená na PCO SBS alebo polície (mestskej alebo štátnej), s maximálnou dobou príjazdu do 10 minút + ozbrojená strážna služba, najmenej jednočlenná.
KT5	EZS chrániaca celý vnútorný priestor budovy v ktorej sa komorový trezor nachádza, napojená na PCO SBS alebo polície (mestskej alebo štátnej) s maximálnou dobou dojazdu 10 minút + ozbrojená strážna služba najmenej dvojčlenná.

*Ak je budova vybavená EZS a trezor je vybavený pripojením na EZS, musí byť trezor pripojený k EZS budovy

KÓD	ZABEZPEČENIE PREPRAVY PEŇAZÍ, CENNOSTÍ, CENÍN
PP1	Prepravované peniaze/cennosti/ceniny sú uložené v pevnej, riadne uzavretej taške alebo kufríku. Prepravu vykonáva jedna osoba, ktorá je odborne poučená a vybavená obranným prostriedkom.
PP2	Prepravované peniaze/cennosti/ceniny sú uzamknuté v bezpečnostnom kufríku určenom na prenos cenností, bez bližšej špecifikácie odolnosti. Prepravu vykonáva jedna osoba, ktorá je odborne poučená a vybavená obranným prostriedkom.
PP3	Prepravované peniaze/cennosti/ceniny sú uzamknuté v bezpečnostnom kufríku určenom na prenos cenností, ktorý je vybavený funkčným bezpečnostným zariadením, ako je napríklad siréna, dymovnica alebo farbiaci modul. Prepravu vykonávajú dve odborne poučené osoby, ktoré sú vybavené obranným prostriedkom.
PP4	Prepravované peniaze/cennosti/ceniny sú uzamknuté v bezpečnostnom kufríku určenom na prenos cenností, ktorého povinnou súčasťou je farbiaci modul. Prepravu vykonávajú dve odborne poučené a vyškolené osoby v osobnom automobile, ktoré sú vybavené obranným prostriedkom, pričom aspoň jedna z nich je ozbrojená strelnou zbraňou pripravenou na obranu.

VÝKLAD POJMOV

1. **Bezpečnostná cylindrická vložka** je cylindrická vložka, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 3 (má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu).
2. **Bezpečnostná fólia** je fólia ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy. Jej hlavná úloha je spomaliť, alebo úplne eliminovať násilné vniknutie do objektu. Pri rozbití presklenej plochy udržuje úlomky skla pohromade.
3. **Bezpečnostné (ochranné) kovanie** je kovanie, ktoré spĺňa požiadavky príslušnej normy, minimálne v bezpečnostnej triede 3 (predovšetkým chráni cylindrickú vložku pred rozlomením a nesmie byť demontovateľné z vonkajšej strany dverí).
4. **Bezpečnostné dvere** sú dvere, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 3. Tieto dvere sú opatrené bezpečnostným uzamykacím systémom. Majú zodpovedajúcu pevnosť, napr. zosilnenie výstuhou dverového krídla (krídel) plechom alebo mrežou, zosilnenými závesmi so zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu, prípadne sú opatrené bezpečnostným viacbodovým rozvorovým zámkom.
5. **Bezpečnostné sklo** je zasklenie (napr. vrstvené bezpečnostné sklo, bezpečnostné sklo s drôtenou vložkou, sklenené tabule s nalepenou fóliou a pod.), ktoré spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v triede odolnosti P1A, resp. P1.
6. **Bezpečnostný kufrik** je kufrík na prepravu cenností, certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom na certifikáciu výrobkov, ktorý je zabezpečený poistným zariadením, ktoré po vytrhnutí kufríka uvedie do činnosti zvukový, prenikavý, nepretržitý signál, trvajúci min. 5 minút.
7. **Bezpečnostný uzamykací systém** je komplet tvorený bezpečnostným, stavebným (zadlabávacím) zámkom, bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným kovaním, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 3 (predovšetkým chráni cylindrickú vložku pred vyhmataním, rozlomením, vytrhnutím a odvŕtaním a nesmie byť demontovateľný z vonkajšej strany dverí).
8. **Bezpečnostný visiaci zámok** je zámok, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 3, alebo taký bezpečnostný visiaci zámok, ktorý je predovšetkým odolný proti vyhmataniu a je vybavený strmeňom HARDENED s priemerom najmenej 12 mm alebo s priemerom najmenej 8 mm, pokiaľ je strmeň tvarovo chránený proti prestrihnutiu alebo prepíleniu. Oká, ktorými prechádza strmeň visiaceho zámku, musia mať mechanickú odolnosť zodpovedajúcu odolnosti strmeňa visiaceho zámku a nesmú byť z vonkajšej strany demontovateľné.
9. **Ceniny / cennosti** sú drahé kovy a predmety z nich vyrobené, klenoty, neosadené perly a drahokamy, vkladné a šekové knižky, platobné karty a pod.
10. **Cylindrická vložka** je vložka zámku tvorená valcovými stavítkami rôznej dĺžky zoradenými za sebou a uloženými v otočnom valci (cylindri).
11. **Dózický zámok** je zámok, ktorého uzamykacia zostava je rozšírená o stavítka, ovládané kľúčom s jednostranným ozubením.
12. **Dvere na únikovej ceste** sú dvere, ktoré sú v zmysle projektu požiarnej bezpečnosti stavby vsadené do únikovej cesty.
13. **Dverová závora** je závora, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 3 (predovšetkým chráni dverové krídlo pred otvorením násilným vyrazením, rozťahnutím zárubne a vysadením z vonkajšej strany).
14. **Elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS)** je poplachový systém narušenia, ktorý sa využíva predovšetkým na signalizáciu napadnutia/narušenia objektu. Vyhodnotený signál preniesie na sirénu, telefónnu linku v sieti TCP/IP alebo GSM na vopred určené telefónne čísla alebo PCO. Prenosové prvky musia byť schválené telekomunikačným úradom SR. K systému musí byť vystavená východzia odborná prehliadka a sprievodná dokumentácia, musia sa na ňom vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky činnosti v zmysle platných technických noriem pre poplachové systémy.
15. **Farbiaci modul** je zariadenie, ktoré pri neoprávnenej manipulácii s bezpečnostným kufrom znehodnotí jeho obsah nezmývateľnou farbou.
16. **Funkčná mreža** je mreža, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 2, alebo taká mreža, ktorej oceľové prvky (prúty) sú z plného materiálu o priereze minimálne 1 cm². Veľkosť ôk smie byť najviac 250 x 150 mm. Mreža musí byť dostatočne tuhá

(napr. zvarovaná) a musí byť z vonkajšej strany pevne, nerozoberateľným spôsobom ukotvená (zamurovaná, zabetónovaná, pripevnená a pod.) alebo uzamknutá bezpečnostnými visiacimi zámkami v závislosti od veľkosti mreže, minimálne však v štyroch bodoch (ukotveniach). Za funkčnú mrežu sa považuje aj mreža vyrobená z iného materiálu a inou technológiou, ktorá však vykazuje minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako mreža definovaná vyššie v tomto bode. Mrežu možno z vonkajšej strany demontovať len hrubým násilím (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.).

17. **Funkčná okenica** je okenica, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 2 alebo taká okenica, ktorú možno z vonkajšej strany demontovať len hrubým násilím (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.).
18. **Funkčná uzamykateľná roleta** je roleta, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 2, alebo taká roleta, ktorú možno z vonkajšej strany demontovať len hrubým násilím (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.).
19. **Komorový trezor** je úschovný objekt zaisťujúci ochranu pred vlámaním, ktorý v zatvorenom stave vykazuje dĺžky vnútorných strán väčšie ako 1m vo všetkých smeroch. Môže to byť na mieste odliaty železobetónový úschovný objekt (alebo je zostavený z prefabrikátov), ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy. Dvere komorového trezora musia vykazovať minimálne takú prielomovú odolnosť ako steny, podlaha a strop trezora.
20. **Miesto stálej obsluhy** je miesto, kde je trvale prítomná aspoň jedna, zamestnávateľom poverená osoba.
21. **Mobilný trezor** (mobilný skriňový trezor) je úschovný objekt, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy.
22. **Obranný prostriedok** je napríklad paralyzujúci sprej alebo pištoľ na plynové alebo nervové náboje, elektrický paralyzátor, teleskopický obušok, tonfa, a pod.
23. **Panik tlačidlo** je tlačidlo, pomocou ktorého sa vyšle núdzový signál na PCO.
24. **Peniaze** sú platné tuzemské i cudzozemské bankovky a mince, ktoré sú zákonnými peniazmi v zmysle príslušných právnych predpisov.
25. **Plné dvere** sú dvere, ktoré majú pevnú konštrukciu napr. hladké otočné s polodrážkou, jednokrídlové s hrúbkou min. 40 mm (rám – ihličnaté rezivo; výplň – papierová voština nevystužená; plášť – drevovláknitá doska tvrdá, lisovaná hrúbky 3,3 mm).
26. **Prídavný bezpečnostný zámok** je ďalší zámok, ktorým sú dvere zamknuté a ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 3 (má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu, prípadne rozlomeniu vložky).
27. **Príručná pokladňa** je jednoplášťový úschovný objekt spĺňajúci príslušné normy, vyrobený z oceľového plechu hrúbky 2-3 mm, určený pre krátkodobú úschovu cenností. Uzamykací mechanizmus tvorí jednoduchá cylindrická vložka, dózický alebo motýlikový zámok.
28. **Pult centralizovanej ochrany (PCO)** je trvalo obsluhované, vzdialené stredisko uspokojené na prijatie podrobnej informácie o stave chráneného objektu, ktoré prevádzkuje Súkromná bezpečnostná služba, Polícia SR alebo Mestská polícia.
29. **Skriňový trezor** je úschovný objekt, ktorý chráni svoj obsah proti vlámaniu a ktorý v uzatvorenom stave má dĺžku aspoň jednej vnútornej strany menšiu alebo rovnú 1m. Musí spĺňať požiadavky príslušnej normy. Trezor s hmotnosťou do 500 kg musí byť v uzamknutom stave nerozoberateľným spôsobom ukotvený – pripevnený k podlahe, stene alebo musí byť zabudovaný do steny alebo do podlahy. Za trezor sa nepovažuje príručná pokladnica.
30. **Strážna služba** – je súkromná bezpečnostná služba (SBS) / vlastná bezpečnostná služba, ktorá musí:
 - byť fyzicky zdatná, zdravotne spôsobilá a na tento výkon riadne vyškolená a poučená,
 - byť kontrolovaná menovite určeným zamestnancom poisteného, ktorý bude kontrolovať výkon a kvalitu vykonávanej strážnej služby, vrátane kontroly všetkých záznamov,
 - byť staršia ako 18 rokov a mladšia než 62 rokov,
 - vykonávať kontrolu oplotenia, uzatvorenia a uzamknutia budov,
 - vykonávať pochôdzky podľa knihy pochôdzok (záleží na veľkosti, členitosti, rizikivosti a pod. stráženého objektu) najmenej však 1 x za 60 minút),
 - každú pochôdzku zapísať do knihy pochôdzok s uvedením času pochôdzky alebo iným preukázateľným spôsobom viesť evidenciu a prípadné zistené závady zapísať do knihy závad a pod.,
 - byť vybavená spojovacou technikou tak, aby pri vykonávaní pochôdzok boli jednotliví členovia strážnej služby v spojení. Ďalej musí byť strážna služba vybavená takou spojovacou technikou,

- aby mohla bezodkladne privolať políciu či inú podobnú pomoc v prípade zistenia krádeže vlámaním alebo v prípade lúpeže,
- byť vykonávaná tak, aby v prípade viacčlennej strážnej služby bol jeden člen trvalo na stálom mieste strážnej služby (vrátnica, hlavné stanovisko strážnej služby).
31. **Strelná zbraň** zodpovedajúca výkladu pojmov zákona 190/2003 §2 písmeno c) odsek 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
 32. Tam, kde je v texte uvedené „**príslušné normy**“, rozumie sa tým platné STN, t. j. pre:
 - bod 3 a 6 výkladu pojmov norma STN EN 356 Sklo v stavebníctve – bezpečnostné zasklenie – Skúšanie a klasifikácia odolnosti proti ručnému útoku;
 - body 1, 3, 4, 7, 8, 12, 15, 17, a 25 výkladu pojmov norma STN P ENV 1627 Okná, dvere, uzávery – Odolnosť proti vlámaniu – Požiadavky a triedenie v nadväznosti na STN P ENV 1630 Skúšobná metóda na určenie odolnosti proti ručným pokusom o vlámanie;
 - body 18, 20, 26 a 28 výkladu pojmov norma STN EN 1143-1 Bezpečnostné úschovné objekty – Požiadavky, klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti vlámaniu.
 - Tabuľka Zabezpečenie objektov EZS: do 1.11.2001 STN 33 4590, od 1.1.2011 platí STN EN 50 131-1
 33. **Uzamknutý priestor** je taký, ktorý poistený užíva v súlade s právom. Tento priestor musí mať riadne zatvorené, zaistené a zamknuté všetky vstupné dvere (táto definícia sa nevzťahuje na dvere na únikovej ceste, ktoré sú v zmysle projektu požiarnej bezpečnosti stavby vsadené do únikovej cesty), riadne zatvorené a zvnútra zaistené všetky okná a riadne zvnútra zabezpečené všetky ostatné zvonku prístupné otvory.
 34. **Vrcholová ochrana s ostnatým drôtom** je na vrchnej časti plotu špirálovite prichytený alebo priamočiara natiahnutý ostnatý drôt.
 35. **Zabezpečenie proti vyháčkovaniu** je zariadenie zabraňujúce odisteniu zástrčiek pevnej polovice dvojkrídlových dverí ich uzamknutím, priskrutkovaním alebo prekrytím.
 36. **Zábrana proti vysadeniu a vyrazeniu** je zariadenie, ktoré zabraňuje nadvihnutiu dverového krídla a jeho vysadeniu zo závesov a ďalej vyrazeniu dverového krídla na strane závesov.

Dojednáva sa, že v čase poistnej udalosti musia byť všetky bezpečnostné a technické zariadenia funkčné a aktívne (zapnuté), a všetky trezory musia byť v čase poistnej udalosti riadne uzamknuté.