

Kúpna zmluva č. Z202032636_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Prešov
Sídlo: Hlavná 73, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679
IČ DPH: 0000000000
Bankové spojenie: IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274
Telefón: 00421 513100105

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PYROKOMPLET s.r.o.
Sídlo: Diakovce 852, 92581 Diakovce, Slovenská republika
IČO: 36281280
DIČ: 2022133729
IČ DPH: SK2022133729
Telefón: 0908432233

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hasičská technika, materiál, výzbroj a výstroj 2020
Kľúčové slová: hasičská technika, materiál, výzbroj a výstroj
CPV: 35110000-8 - Hasičské, záchrannárske a bezpečnostné vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. 1. Svietidlo ručné: 2 ks
2. 2. Svietidlo: 10 ks
3. 3. Brašna: 1 ks
4. 4. Pracovný reflektor: 2 ks
5. 5. Kufor: 1 ks
6. 6. Hasičská hadica C52: 5 ks
7. 7. Hasičská hadica B75: 5 ks
8. 8. Štartovací vozík: 1 ks
9. 9. Konštrukcia na cvičenie: 1 ks
10. 10. Dielenský vozík: 1 ks
11. 11. Hliníkový kufrík s náradím: 2 ks
12. 12. Multimeter: 4 ks
13. 13. Sada AKU náradia: 1 ks
14. 14. Teleskopická prietoková kefa: 3 ks
15. 15. Merač vzdialenosti: 1 ks
16. 16. Matrace: 17 ks
17. 17. Zátýlník: 30 ks

18. 18. Polomaska: 2 ks
19. 19. Filter: 8 ks
20. 20. Zásahový oblek viacvrstvový: 4 ks
21. 21. Zásahové nohavice viacvrstvové: 1 ks
22. 22. Polokošeľa: 30 ks
23. 23. Šiltovka: 30 ks
24. 24. Zásahové topánky: 4 ks
25. 25. Zásahová prilba: 1ks
26. 26. Zásahová kukla: 2 ks
27. 27. Zásahové rukavice: 2 páry
28. 28. Brašna na ochrannú masku: 10 ks
29. 29. Rúško zdravotnícke: 30 ks
30. 30. Elektrocentrála: 1 ks
31. 31. Ponorné kalové čerpadlo: 1 ks
32. 32. Automobilový menič napätia 12V/230V: 1 ks
33. 33. Hasičská sekerka: 4 ks
34. 34. Hadica zásahová D25: 2 ks
35. 35. Hadicová spojka tlaková B75: 6 ks
36. 36. Hadicová spojka tlaková C52: 6 ks
37. 37. Zásahová prúdnicca C52: 1 ks

Položka č. 1: 1. Svietidlo ručné: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Svietidlo ručné VULCAN LED ATEX (štandard s nabíjačkou 230/12V), je ručné nabíjacie hasičské LED svietidlo do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu s certifikáciou ATEX pre zóny 2/22. Svietidlo disponuje svetelným výkonom 180 lúmenov a dosvitom cca 630 metrov. Životnosť LED diódy je50 000 hodín. Napájanie svetla zabezpečuje Li-Ion akumulátor 2 x 3,3V 2,3 Ah s veľmi rýchlou dobou nabitia do 5 hodín. Maximálna doba použitia svietidla je 7,5 hodín. Svietidlo je vybavené ramenným popruhom s rychlozapínacou prackou. Nabíjacia základňa spĺňa podmienky NFPA 1901.				
Prachotesnosť/vodotesnosť – IP66. Standard systém s nabíjačkou 230V AC / 12V DC / model s nabíjačkou pre priamu montáž do auta 12V DC / Iba svietidlo. Na zadnej strane svietidla su integrované 2 modré LED diódy.				

Položka č. 2: 2. Svietidlo: 10 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Svietidlo SURVIVOR LED ATEX, svietidlo Survivor LED, veľmi odolné prenosné svietidlo pre hasičov a záchranárov s certifikáciou do výbušného prostredia ATEX. Telo svietidla a nabíjacia základňa vyrobená z odolného mimoriadne tvrdého nylonu s vysokou trvanlivosťou zaručujúcou dlhú životnosť. Všetky otvory utesnené O-krúžkami pre odolnosť proti poveternostným vplyvom. Pružinový klip so vstavaným D krúžkom sa ľahko pripevní a redukuje nežiaducu rotáciu svietidla. Ako zdroj svetla výkonná LED dióda C4 so životnosťou 50 000 hodín a svetelným výkonom 175 lumenov.				

Svietidlo obsahuje dobijateľnú batériu 6,2V 1,5Ah. Univerzálna stabilná nabíjačka s dobou nabíjania 10 hodín pre úplne nabitie, môže byť použitý AC/230V alebo DC/12V a nabíjací kábel. Prachotesnosť/vodotesnosť – IP66. Dosvit cca 400 metrov. Farba oranžová.	
---	--

Položka č. 3: 3. Brašna: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Taška na náradie s oválnym vekom Stanley FatMax. Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien. Popruh cez rameno s gumovou rukoväťou. Ergonomický dizajn. Zvisle úložne vrecká. Pevne vstrekované dno z polypropylénu. Na vonkajšej strane tašky sú tiež vrecká. Šírka 50 cm, výška33 cm, hĺbka 31 cm, hmotnosť 2,1 kg, zamknuteľná,				

Položka č. 4: 4. Pracovný reflektor: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
LED pracovný reflektor Lumakpro Akku prenosný. Farba čierna/biela, Druh ochrany IP44. Šírka 165 mm, hĺbka 145 mm, výška 245 mm, materiál kov, max. výkon 10 W, vrátane zdroja, teplota farby 5 000K, Aku pohon, prevádzkové napätie 5V, hmotnosť 0,73 kg, svetelný tok v lúmenoch 950 lm.				

Položka č. 5: 5. Kufor: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kufor na náradie IP67, 464x366x176 mm. Vode odolný a prachotesný s certifikátom IP67. Vodotesné tesnenie okolo veka. Automatický odvetšňovací ventil. Jednoduché otvorenie dvojitého zámku. Vyrobené - Izolačný box , Plastový box. Materiál – plast. Špecifikácia materiálu – plast ABS. Objem– 0,07 litra. Farba čierna.				

Položka č. 6: 6. Hasičská hadica C52: 5 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zásahová hadica Pyrotex modernej konštrukcie zložená z polyesterovej tkaniny a tenkostennej pryžovej vložky EPDM a s kovanými spojkami C 52 (AWG). Použiteľná je pre teploty od -30oC do +50oC a krátkodobu do +80oC. Vnútorný priemer 52 mm, hmotnosť 270 g/m, pracovný tlak 1,6 MPa,deštrukčný tlak 5 MPa, dĺžka 20 metrov.				

Položka č. 7: 7. Hasičská hadica B75: 5 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zásahová hadica Pyrotex modernej konštrukcie zložená z polyesterovej tkaniny a tenkostennej pryžovej vložky EPDM a s kovanými spojkami B 75 (AWG). Použiteľná je pre teploty od -30oC do +50oC a krátkodobo do +80oC. Vnútorný priemer 75 mm, hmotnosť 390 g/m, pracovný tlak 1,6 MPa,deštrukčný tlak 5 MPa, dĺžka 20 metrov.				

Položka č. 8: 8. Štartovací vozík: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Profesionálna nabíjačka na kolieskach s pomocným štartom pre 12/24V akumulátory pre nabíjanie a štartovanie olovených akumulátorov. Je vybavená prepínačom nabíjacieho prúdu na pomalé a rýchle nabíjanie. Ampérmetrom na zobrazenie nabíjacieho a štartovacieho prúdu. Tepelnou ochranou protipredĺženému štartovaniu, vnútornou poistkou proti skratom. Napájacie napätie 230V, príkon 1000W, nabíjací prúd 90A, kapacita akumulátora 15 – 900Ah, stupne nabíjacieho prúdu 4+BOOST.				

Položka č. 9: 9. Konštrukcia na cvičenie: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konštrukcia na cvičenie ktorá sa da po cvičení sklopiť k stene, pričom nebude zaberať viac ako 10 cm priestoru od steny. Súčasťou tejto konštrukcie je aj nastaviteľná hrazda. Konštrukcia sa montuje na stenu. Použitie nastaviteľnej hrazdy až do 50 rôznych výšok. Konštrukcia je plne kompatibilná s príslušenstvom FITRON a viete kedykoľvek doplniť bradlá, držiak na osku a pod.. Šírka 136 cm, dĺžka hrazdy 110 cm, výška 240 cm, vzdialenosť od steny pri rozložení 64 cm,				

Položka č. 10: 10. Dielenský vozík: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dielenský vozík s náradím 298 ks. Profesionálny a výborní vybavený vozík s náradím. DIN 3113 a kvalitná CrV oceľ. Penové výplne zásuviek, vysoká kvalita náradia, výborný obsah s 298 kusmi náradia. Zásuvky sú na zámok a majú poistku proti náhodnému otvoreniu. Protišmykovypolypropylénový pracovný povrch na hornej časti skrinky. 4 kolieska 125 mm pre jednoduché a pohodlné premiestňovanie skrinky a z toho sú dva z brzdením. 8 zásuviek na klzných ložiskách. Nástrčkové kľúče : ¼" 13 kusov, 3/8" 10 kusov, ½" 17 kusov, nástrčkové kľúče predĺžené : ¼" 10				

kusov, 3/8" 8 kusov, 1/2" 13 kusov vrátane krytov na skrutky s hliníkových diskov, predlžovacie nadstavce 3 kusy, kĺbové nadstavce 3 kusy, račne 72-zubové 3 kusy, nástrčkové bity, bity, redukcie, nadstavce 1/2", očko-vidlicové kľúče ploché, francúzske kľúče 2 kusy, momentový kľúč, sada 18 ksimbusových kľúčov, kladivo, dláta, dierovače, 9 kusov klieští, sada imbusových kľúčov 18 kusov typu T, posuvné meradlo s LCD, fajkové kľúče 16 ks, sada plochých a krížových skrutkovačov 21 kusov,	
--	--

Položka č. 11: 11. Hliníkový kufrík s náradím: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
mm, 7 x 3/8 "hlava: 14/15/17/18/19/21/22 mm, 9x šesťhranný kľúč CV oceľ 1.5 / 2 / 2.5 / 3/4/5/6/8/10, 1x píla na kov 150 mm, 3x náhradný list pre pílu na kov 150 mm, 1x kladivo 300 g, 1x meracie pásmo 5 m , 1x skrutkovač otočná rukoväť, 1x magnetický držiak na bity 105 mm, 32x bit: 3 /				
mm, 7 x 3/8 "hlava: 14/15/17/18/19/21/22 mm, 9x šesťhranný kľúč CV oceľ 1.5 / 2 / 2.5 / 3/4/5/6/8/10, 1x píla na kov 150 mm, 3x náhradný list pre pílu na kov 150 mm, 1x kladivo 300 g, 1x meracie pásmo 5 m , 1x skrutkovač otočná rukoväť, 1x magnetický držiak na bity 105 mm, 32x bit: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm / PH0 / PH1 / PH1 / PH2 / PH2 / PH2 / PH3 / PH3 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / PZ0 / PZ1 / PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ2 / PZ2 / PZ3 / PZ3, 1x bitový adaptér 25 mm CV oceľ, 32x bit CrMO: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3,5 / 4 mm / PH000 / PH00 / PH0 / PH1 / PZ0 / PZ1 / 0.7 / 0.9 / 1.3 /				
4 / 5 / 6 / 7 mm / PH0 / PH1 / PH1 / PH2 / PH2 / PH2 / PH3 / PH3 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / PZ0 / PZ1 / PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ2 / PZ2 / PZ3 / PZ3, 1x bitový adaptér 25 mm CV oceľ, 32x bit CrMO: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3,5 / 4 mm / PH000 / PH00 / PH0 / PH1 / PZ0 / PZ1 / 0.7 / 0.9 / 1.3 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 mm / T4 / T5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20, 1x hliníkový kufor.				

Položka č. 12: 12. Multimeter: 4 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Multimeter digitálny s klipsami 230x77x32 mm. Univerzálny digitálny merač s klipsami, podsvietený LCD display. Meranie AC alebo DC napätia, prúdu a odporu. Meranie odolnosti, kapacity a teploty. Vybavený meracími čelustami, ktoré umožňujú meranie striedavého prúdu do jedného vodiča.Umožňuje detekciu fázy, zvuková signalizácia, automatický rozsah (jednoduché a rýchle meranie), automatické vypnutie – šetrí batériu, gumový kryt, ochrana proti preťaženiu, homologizácia C E. Maximálne rozovretie kliešťového ampérmetra 37 mm, batérie 2 x 1,5V (AAA),				

Položka č. 13: 13. Sada AKU náradia: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Sada obsahuje 2x akumulátor 18 volt XR Li-ION s kapacitou 5,0Ah, univerzálny rýchlonabíjač akumulátorov 10,8V – 18V, odolný stohovateľný kufor, kompletná príklepová vŕtačka/ skrutkovač 18V AKU XR Li-Ion. (Technológia bezuhlíkového motora zaručuje vynikajúcu účinnosť. Celokovová prevodovka s dvomi prevodovými stupňami. 15 polôh pre nastavenie uťahovacieho momentu. Háčik na remeň, magnetický držiak nástrojov. Napájacie napätie 18 V, max moment 70 Nm, výkon 460W, otáčka naprázdno 0 -550/2 000 ot./min, kapacita skľučovadla 1,5 – 13 mm.) Bezuhlíková uhlová	
brúška 125 mm 18 V AKU. (Plynulý rozbeh, elektronická spojka a ochrana proti zablokovaniu, ochranu proti oteru motora a ochrana pred znečistením. Prevádzkové otáčky 9 000 ot./min bez zaťaženia, dvojpolohová bočná rukoväť, nastavenie krytu bez použitia iného náradia, kľuč na výmenu kotúča, napájacie napätie 18V, max priemer kotúča 125 mm, príkon/výkon 1000W/800W, otáčky naprázdno 9000 ot./min.)	

Položka č. 14: 14. Teleskopická prietoková kefa: 3 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kefa teleskopická na umývanie vozidiel 3 m. Kefa s hliníkovou teleskopickou tyčou určená na umývanie automobilov. Dĺžka tyče 135 - 300 cm. Extra široká umývací kefa. Stop spínač na tyči, ergonomický tvarovaná rukoväť z mäkkej peny, možnosť napojenia na všetky bežné dostupné hadicové spojky 1/2". Priemer teleskopické tyče : 30/25/22 mm. Šírka kefy 24 cm.				

Položka č. 15: 15. Merač vzdialenosti: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Laserový merač vzdialenosti 0,2 – 40 metrov, 10 režimov. Meracími funkciami je výpočet povrchov a objemov a 3 typy meraní podľa Pytagorovej vety. Zariadenie ma pamäť na 20 výsledkov, možnosť meniť meracie jednotky aj priebežne merať uhol sklonu pri meraní vzdialenosti. Stupeň krytia IP65 zaisťuje prácu aj pri zlých poveternostných podmienkach. Dodávaný vrátane 3 x 1,2V (AAA) NiMh batérií s nabíjaním pomocou USB. Presnosť merania ±2 %. Závit pre statív 1/4" UNC/6,35. Súčasťou balenia je aj ochranné puzdro.				

Položka č. 16: 16. Matrace: 17 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Matrac rozmeru 200x90 cm, výška matraca 19 cm, tvrdosť tvrdý 5/stredný 3, sendvičový matrac v tvrdšej verzii použitým prírodnej kokosovej vrstvy a obojstrannou 7 zónovou profiláciou s kvalitnej pur peny. Povrch matraca tvarovaný obojstranne do nopov, ktoré zlepšujú prekrvenie pokožky s uvoľňujú svalstvo počas spánku. Obojstranne použiteľný. Matrac dvojitej tuhosti použitým prírodnej kokosovej vrstvy. Pur 7 zón profil 28kg/m3, kokosová vrstva 1300 gr/m2, pur jadro 30kg/m3. Nosnosť 120 kg, fyzio systém 7 zón, zips, štandardné vyhotovenie v poťahu – silver, certifikovaný a zdravotne	
nezávadný oeko-tex standart, zloženie 7% sim, 30% viskóza, 70% polyester, poťah zónovo prešíty s klimatizačnou výplňou, pes vláknom 250 gr/m2.	

Položka č. 17: 17. Zátylník: 30 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zátylník k prilbe Gallet F1 SF, Nomex s pokovanou vonkajšou stranou a 3 sponami na upevnenie na prilbu. (GA1109)				

Položka č. 18: 18. Polomaska: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Polomaska 3M 6300 – veľkosť L, bez filtrov. Dizajn s dvoma filtermi znižuje odpor pri dýchaní, poskytuje vyvážené utesnenie, v prednej časti zlepšuje zorné pole, bajonetový upínací systém filtrov 3M pre bezpečné a zaistené pripevnenie filtra, mäkká a ľahká elastomerická tvárová časť využíva všetky existujúce filtre. Spĺňa normu EN 140:1998. Farba sivá, komfortné prvky – výdychový ventil.				

Položka č. 19: 19. Filter: 8 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Filter 3M 6051 filter A1, 2ks/balenie proti koncentrácií organických plynov a pár. Jedinečný, kompatibilný bajonetový upínací systém filtrov umožňuje, aby boli filtre jednoducho „zakliknuté“ na miesto. Typ ochrany A1. Materiál plast, farba biela.				

Položka č. 20: 20. Zásahový oblek viacvrstvový: 4 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Viacvrstvomý zásahový odev EN 469 a ČSN EN 439 FR, vonkajšia vrstva (98% bavlna / 2% antist.) 245g/m ² , odnímateľná vložka – ARTEMAS (vlhkostná bariéra FR PES/PU, netkaná textília + FR podšívka) 385 g/m ² , farba námornícka modrá, reflexné žltostrieborné pruhy šírky 75 mma s nápisom HASIČI + názov zboru, kevlarové lemy rukávov a nohavíc. Kabát musí obsahovať bočné vrecká, vrecko na rádiostanicu rady Motorola GP300/340/360/380 vrátane úchytu na externý mikrofón, pútko na uchytenie svetidla STREAMLIGHT SURVIVOR, suché zipsy na uchytenie hodnosti	
a menovky, vnútorná náprsná kapsička, dve spodné vakové vrecká na upevnenie, zavesenie zásahových rukavíc, úchyt na zavesenie sekerky, na zadnej strane kabátu bude dvojriadkový nápis HASIČI + názov zboru. Nohavice musia obsahovať bočné vrecká, traky a musia mať zvýšený pás.	

Položka č. 21: 21. Zásahové nohavice viacvrstvomé: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Viacvrstvomý zásahové nohavice EN 469 a ČSN EN 439 FR, vonkajšia vrstva (98% bavlna / 2% antist.) 245g/m ² , odnímateľná vložka – ARTEMAS (vlhkostná bariéra FR PES/PU, netkaná textília + FR podšívka) 385 g/m ² , farba námornícka modrá, reflexné žltostrieborné pruhy šírky 75 mma s nápisom HASIČI + názov zboru, kevlarové lemy nohavíc. Nohavice musia mať vyberateľnú termoregulačnú vložku, traky, v páse nastaviteľnú veľkosť obvodu pásu, vyvýšený zadný diel v bedrovej oblasti, dve bočné vrecká s pútkom na uchyt rukavíc. Oblasť kolien musí byť ergonomicky tvarovaná pre lepší pohyb a zosil dvojvrstvou				

Položka č. 22: 22. Polokošeľa: 30 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Polokošeľa strihu „Single Jersey“, materiál 100% bavlna, gramáž 180 g/m ² , farba tmavomodrá, vpredu suché zipsy pre menovku a hodnotné označenie, vrátane menovky a hodnotného značenia, na chrbte nápis HASIČI + názov zboru a na ľavom rukáve vyšívaný znak zboru vrátane domovenky				

Položka č. 23: 23. Šiltovka: 30 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šesťpanelová šiltovka z ťažkej brúsenej bavlny s obšívanými dierkami a prehnutým šiltom. Materiál 100 % bavlna a brúsený trojvrstvomý keper; veľkosť nastaviteľná mosadzným klipom, vpredu výšivka znak DPO SR vz.2020 a 2 x vyšíty nápis hasiči po stranách šiltovky				

Položka č. 24: 24. Zásahové topánky: 4 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zásahová obuv najvyššej kvality, určená na ochranu nohy hasiča pri zdolávaní všetkých druhov zásahov. Jej konštrukcia zabezpečuje pri vysokej ochrane špičkový komfort pri jej nosení. Zapínanie zabezpečené bočným zipsom a predným šnurovaním. Vďaka tejto kombinácii sa rýchlo a jednoducho obúvajú, pričom je tým eliminovaná až vylúčená poruchovosť. Vrchný materiál čierna koža s povrchovou úpravou „WATER-PROOF“, odolná voči vode, membrána Gore-Tex. Podrážka novo vyvinutá protipožiarna podrážka „ALPINE“, posilnená o silikónový nástreč. Podošva je z materiálu				
nitrilkaučuk (Perbunan), 6,5mm hlboká, s ostrým profilom , extrémne oderu odolná, nehorľavá. Táto robustná šálová podošva ponúka širokú nášľapnú plochu, vysokú ochranu proti rezom a excelentnú odolnosť voči kyselinám a zásadám, ako aj pohonným hmotám. Podošva je vyplnená mäkkou polyuretánovou penou, ktorá má príjemné tlmiace vlastnosti a dostatočne chráni voči sálavému teplu pri zásahu, ale aj voči chladu v zimnom období. V päte obuvi sa najviac nachádza SECURA VARIO® výmenný tlmič nárazu, ktorý výrazne redukuje tlak pôsobiaci na chrbát a kĺby.				
K dispozícii je v piatich rôznych prevedeniach a jeho tvrdosť si môže každý používateľ vybrať podľa svojej hmotnosti. Tento preukázateľne napomáha k znižovaniu únavy. Čižma má vo vrchnej časti mäkký kožený lem, ktorý zabezpečuje jej pohodlné nosenie, členkovú výstelku, päťový ohyb a				
bezpečnostné reflexné značenie. Oceľová špica ako i oceľová planžeta, zabezpečujú max. bezpečnosť pri práci. Pridanú hodnotu obuvi zvyšuje tlmič vibrácií „VARIO“, ktorý je meniteľný podľa hmotnosti používateľa. Je možné si ju objednať v 4 šírkových skupinách , vďaka tejto výhode je zabezpečený komfort pri jej nosení. Táto obuv je výnimočná svojou konštrukciou, vďaka ktorej je veľmi pohodlná a zároveň aj dostatočne pevná na ochranu nohy v extrémnych podmienkach. Atest EN 15090:2012				

Položka č. 25: 25. Zásahová prilba: 1ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Termoplast so sklenenými vláknami, spĺňajúca normy EN 443:2008, EN 14458:2004, EN 166:2004. Nový moderný ľahký dizajn a excelentné ochranné vlastnosti, výnimočný komfort a stabilita na hlave, hmotnosť 1 515g. Vysoká ochrana proti mechanickým rizikám, interný tlmič nárazu. Farba biela, zátylník z materiálu NOMEX, zlatý štít vrátane vnútorných okuliarov. Vráťane integrovaných držiakov na svetidlo. 3 bodové popruhy z FR Meta aramid materiálu. Veľkosť nastaviteľná veľkosť pomocou integrovaného nastavovacieho systému.				

Položka č. 26: 26. Zásahová kukla: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Materiál 100% NOMEX Comfort, gramáž 270 g/m2, farba námornícka modrá, certifikovaná podľa normy EN 13911:2004, EN ISO 11612.	
--	--

Položka č. 27: 27. Zásahové rukavice: 2 páry

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rukavice určené pre záchranárov a na technické zásahy. Vysoká odolnosť voči prerezaniu, oderu, prepichnutiu a roztrhnutiu, pričom je zachovaná vysoká citlivosť v prstoch. Farby : červená, žltá a neónovo žltá. Materiál chrbát rukavice polyamid/spandex (vode odolný a špine odolný), dlaň jeleniakoža, ochrana prstov , kĺbov a dlane aramid (Kevlar®) s karbónovým povrstvením. Končeky prstov :PU povrstvenie, vnútorná podšívka z Kevlaru, dlaň rukavice z kvalitnej lícovej jelenej kože, posilnenej v dlaňovej časti aplikáciou z Kevlaru s vrstvou karbónu, chrbát rukavice z pružného materiálu				
polyamid/spandex, doplnený na hánkach a kĺboch prstov aplikáciami z Kevlaru s vrstvou karbónu,zabezpečujúci zvýšenú ochranu proti mechanickým rizikám, obzvlášť vysoká odolnosť voči oderu vďaka karbónovej vrstve na končekoch prstov PU (polyuretánová) vrstva, ktorá zabezpečuje vysoká odolnosť voči vyšmyknutiu predmetov z prstov, možnosť spárovania rukavíc pomocou karabínky a krúžku, certifikované v súlade s EN 388 CAT II.				

Položka č. 28: 28. Brašna na ochrannú masku: 10 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre jednu masku CM-6 a 2 filtre veľkosti MOF-6. Materiál nepremokavý textil, rozmery 28x24x12 cm, farba čierna.				

Položka č. 29: 29. Rúško zdravotnícke: 30 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba čierna, zmesový materiál určený pre zdravotníctvo ktorý musí spĺňať prísne kritéria pre nezávadnosť a ochranu. Opakovane použiteľné, možnosť prať a žehliť. Vyšitý nápis HASIČI + názov zboru na ľavej strane a na pravej strane znak zboru.				

Položka č. 30: 30. Elektrocentrála: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

4 taktný motor o obsahu 208 cm ³ , palivo benzín min 95 oktánový, dĺžka jednotlivých strán musí mať pomer strán 1:1:1 – tvar kocky, hmotnosť 33,5 kg, obsah nádrže 12 litrov, trvalý výkon 3000W, AVR, výstup 2 x 230V, 1 x 12V a 1 x USB, ochrany pred preťažením a nedostatkom oleja.	
--	--

Položka č. 31: 31. Ponorné kalové čerpadlo: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pohonná jednotka elektrický motor 1 ~ 230 V AC, výkon motora P1 - 1,6 kW, výkon motora P2 - 1,2 kW, menovitý prúd 8,1 A, výkon Q (max.) 660 l / min, výtlačná výška H (max.) 18 m, hĺbka ponoru max.20 m, štandardné plochý sací systém, priechodnečistôt do priemeru 8 mm, prepojovací kábel H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m), pripojovacia zástrčka Schuko CEE 7/4 (typ F), IP 44, pripojovacie rozmery G 2 "(STORZ C-52), rozmery (DxŠxV) 190x230x500 mm, hmotnosť vrátane kábla 21 kg				

Položka č. 32: 32. Automobilový menič napätia 12V/230V: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menič napätia z 12V jednosmerných na 230V striedavých. Výstup cez 2 sieťové zásuvky a jede n USB port. Puzdro na hasičskú sekeru o rozmeroch 18 x 4 cm, ktoré musí byť pripojiteľné na polohovací pás. Maximálny výkon 3000W, čistý sínusový priebeh. Hmotnosť 6,21 kg, vrátane chladenia.				

Položka č. 33: 33. Hasičská sekerka: 4 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Osobná hasičská sekerka, musí sa dať uložiť do puzdra o rozmeroch 18 x 4 cm, ktoré sa musí dať upevniť na osobný polohovací pás, hmotnosť 1000 g, dĺžka 330 mm.				

Položka č. 34: 34. Hadica zásahová D25: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Polyesterová požiarha hadica je určená pre hasičské jednotky, priemysel, stavebníctvo. Špeciálne upravená pre hasenie lesných požiarov s efektom „slzenia Vnútny priemer (mm): 25, hmotnosť 2,6 kg bez polospojok, pracovný tlak: 12 bar, deštrukčný tlak: 60 bar, dĺžka 20m, vrátane AL polo spojky, použiteľná je pre teploty od -30 °C do +50 °C a krátkodobu do + 80 °C. Hadica je certifikovaná podľa normy ČSN 80 8711				

Položka č. 35: 35. Hadicová spojka tlaková B75: 6 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hadicová spojka určená na strojné naviazanie pre hadice B75. Materiál hliníková zliatina, vonkajší priemer hrdla 75 mm, vnútorný priemer hrdla 64 mm, dĺžka hrdla 36 mm, váha 904 g.				

Položka č. 36: 36. Hadicová spojka tlaková C52: 6 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hadicová spojka určená na strojné naviazanie pre hadice C52. Materiál hliníková zliatina, vonkajší priemer hrdla 52 mm, vnútorný priemer hrdla 44 mm, dĺžka hrdla 34 mm, váha 541 g.				

Položka č. 37: 37. Zásahová prúdnicová C52: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gumové ochranné prvky zabezpečujú ochranu prúdnice v náročných podmienkach, základné teleso prúdnice je vyrobené z extrémne ľahkej hliníkovej zliatiny AGS T5, povrch je upravený tvrdou eloxáciou a teflónovou vrstvou; celé telo je potom pokryté tvrdeným polyuretánom, ktorý je odolný vysokým teplotám, kedy nepáli a pri nízkych teplotách nelepí, Vďaka tejto špeciálnej úprave je prúdnica veľmi odolná Voči mechanickému opotrebovaniu a pôsobeniu chemikálií, rukoväť je taktiež vyrobená z polyuretánu s ergonomickou a protišmykovou úpravou, sitko na vstupe do prúdnice				
zabraňuje preniknutiu väčších nečistôt do tela prúdnice a tým bráni jej upchatiu, prúdnica musí byť certifikovaná podľa EN 15182-2, typ 3, spojka: C52 DIN, plynulá regulácia prietoku: 150-250-350-500 l / min., prietok možno regulovať za chodu prúdnice, nie je nutné pri zmene nastavenia prietokuprúdnicu uzatvárať, prúdnica je vybavená funkciou FLUSH - preplachovanie prúdnice od nečistôt, maximálny pracovný tlak: 6 barov, hmotnosť: 2,5 kg.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Predmetom plnenia je dodávka tovaru podľa vymedzenia predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto plnenia.	
Názov	Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Hlavná 73

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.12.2020 09:00:00 - 21.12.2020 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 15 325,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 18 390,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.12.2020 10:22:01

Objednávateľ:

Mesto Prešov

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

PYROKOMPLET s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu