

Rámcová dohoda č. Z202032282_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK, štátny podnik, Odštepňý závod Bratislava
Sídlo: Karloveská 2, 84217 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
IČO: 36022047 01
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Bankové spojenie: IBAN: SK7302000000002960037053
Telefón: +421 260292355

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JUEL, s.r.o.
Sídlo: Suchá nad Parnou 787, 91901 Suchá nad Parnou, Slovenská republika
IČO: 36235334
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0908 789 423

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Náterové hmoty s príslušenstvom
Kľúčové slová: Náterové farby, laky a tmely
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 39224210-3 - Maliarske štetce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Náterové hmoty s príslušenstvom

Funkcia				
Náterové hmoty sú využívané na zabezpečenie náterov strojných častí rôznych mechanizmov, strojov, vozidiel, zabezpečenie náterov strojných konštrukcií, zábradlí, zábran, bran, oplotení, vytyčovacích prvkov plavebnej dráhy a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Riedidlo 0,8l do syntetických náterových látok na striekanie S 6001,	ks			14
Riedidlo 0,5l do syntetických náterových látok S 6005,	ks			20
Riedidlo 0,8 l do syntetických náterových látok S 6006 ,	ks			20
Riedidlo 1 l do syntetických náterových látok S 6006,	ks			50
Riedidlo 10 l do syntetických náterových látok S 6006,	ks			100
Riedidlo 1 l do nitrocelulózových náterových látok C 6000	ks			20
Farba určená na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií, ďalej na povrchovú úpravu betónu, skarbonizovaných omietok a vláknocementu, teoretická výdatnosť min. 4 m ² /kg, 1ks= 0,75 l (odtieň 0100, 0110, 0199, 0405, 0515, 0534, 0610, 0745, 0815)	ks			5

Farba na nátery betónových povrchov v interiéroch a exteriéroch vhodná hlavne na nátery podláh v pivniciach, garážach, balkónoch, skladoch , teoretická výdatnosť min. 9 m ² /l . 1ks= 0,75 l. (odtieň 1000,1038)	ks			20
Farba epoxidová dvojzložková antikorózna so železitou sľudou používaná ako antikorózný náter oceľových podkladov v korózných prostrediach C3- C5, teoretická výdatnosť min. 5 m ² /l pri hrúbke 80 - 100 µm. 1ks = 5 kg (odtieň 0100, 0110, 1003, 1999, 8185)	ks			5
Riedidlo 0,4 l do epoxidových náterových látok.	ks			10
Email epoxidový dvojzložkový lesklý používaný ako vrchný lesklý náter betónu a muriva (vyrutých 4 až 6 mesiacov) a kovových podkladov (oceľ, železo) v interiéroch, teoretická výdatnosť min. 9 m ² /l pri hrúbke 40 - 50 µm 1 ks= 4,8 kg (odtieň 1000, 1010, 1100, 1999, 4540, 5014, 6003, 6129, 8140, 8159)	ks			100
Tvrdiaca prísada do epoxidových náterových látok 1 ks= 0,4 kg	ks			5
Lak ktorý sa používa na základný a vrchný lesklý náter stavebných materiálov, stavebnostolárskych výrobkov (ako napr. parkety, obklady a pod.) na vyzretý betón ako penetračný náter a k napúšťaniu a následnému lakovaniu savých materiálov (napr. drevotrieskové dosky) v interiéri, teoretická výdatnosť min. 14 m ² /l pri hrúbke 30 -35 µm. 1ks = 4 kg (odtieň lesklý)	ks			3
Farba základná nitrocelulózová na kov, teoretická výdatnosť min. 8 m ² /l pri hrúbke 35 µm. 1ks=0,75 l (odtieň matný 0100, 0110, 0199, 0840)	ks			10
Nitrocelulózový vrchný lesklý lak na drevo v interiéri, teoretická výdatnosť min. 6 m ² /l pri hrúbke 20 µm. 1 ks= 4kg (odtieň lesklý)	ks			5
Fermež napúšťacia na základné napúšťanie dreva a iných savých materiálov pod ďalšie rozpúšťadlové náterové systémy teoretická výdatnosť min. 6 m ² /l. 1 ks = 0,5 l (odtieň bezfarebný)	ks			20
Farba fermežová na základné nátery dreva, vyzretých omietok a iných kovových aj nekovových materiálov pre interiéry a exteriéry, teoretická výdatnosť: min. 6 m ² /kg. 1 ks= 0,6 l (odtieň 1000)	ks			10
Riedidlo 1 ks = 0,4 l do polyuretánových náterových látok	ks			5
Farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová matná teoretická výdatnosť min. 5 m ² /kg pri hrúbke 60 - 80 µm. 1 ks= 4,25 kg (odtiene RAL K7 COLOR GUIDE)	ks			20
Farba polyuretánová základná teoretická výdatnosť min. 9 m ² /l v jednej vrstve 1ks = 1 kg (odtieň 0100, 0110, 0199, 0840)	ks			10
Lak na parkety polyuretánový rozpúšťadlový bezfarebný, teoretická výdatnosť min. 8 m ² /kg. 1ks= 0,75 l (odtieň 0000 lesklý, 0001 matný)	ks			2
Základná syntetická antikorózna farba používaná ako univerzálny základný náter pod syntetické a iné emaily. teoretická výdatnosť min. 7 m ² /kg pri hrúbke 45 µm. 1 ks = 0,6 l (odtieň 0100, 0110, 0840)	ks			50
Farba syntetická základná na ľahké kovy používaná sa ako základný náter na ľahké a farebné kovy pod syntetické a iné emaily. Je vhodná tiež ako základný náter oceľových povrchov, teoretická výdatnosť min. 11 m ² /l pri hrúbke 40 µm.1 ks = 0,75 l (odtieň 0111, 0606)	ks			20
Lak na drevo v interiéri syntetický vnútorný bezfarebný, teoretická výdatnosť min. 15 m ² /l pri hrúbke 30 µm. 1ks = 0,75 l (odtieň matný transparentný)	ks			10

Lak na drevo v exteriéri vonkajší syntetický bezfarebný, teoretická výdatnosť min. 12 m ² /l pri hrúbke 30 µm. 1 ks = 0,75 l (odtieň transparentný lesklý)	ks			10
Farba syntetická vrchná používaná ako vrchný lesklý náter na kov a drevo v interiéroch aj exteriéroch, teoretická výdatnosť min. 19 m ² /l pri hrúbke 30 µm. 1 ks = 0,6 l. (odtieň 1000, 1003, 1010, 1100, 1110, 1805, 1999, 2320, 2430, 2880, 4400, 4550, 5014, 5149, 5300, 5400, 5450, 5700, 6003, 6050, 6200, 6600, 7550, 8140, 8190, 8300, 8440, 9110, RAL 7016)	ks			50
Farba syntetická vrchná používaná ako vrchný lesklý náter na kov a drevo v interiéroch aj exteriéroch, teoretická výdatnosť min. 19 m ² /l pri hrúbke 30 µm, 1ks = 2,5 l (odtieň 1000, 1003, 1010, 1100, 1110, 1805, 1999, 2320, 2430, 2880, 4400, 4550, 5014, 5149, 5300, 5400, 5450, 5700, 6003, 6050, 6200, 6600, 7550, 8140, 8190, 8300, 8440, 9110, RAL 7016)	ks			20
Farba syntetická vrchná používaná ako vrchný lesklý náter na kov a drevo v interiéroch aj exteriéroch, teoretická výdatnosť min. 19 m ² /l pri hrúbke 30 µm, 1 ks = 4,5 l. (odtieň 1000, 1003, 1010, 1100, 1110, 1805, 1999, 2320, 2430, 2880, 4400, 4550, 5014, 5149, 5300, 5400, 5450, 5700, 6003, 6050, 6200, 6600, 7550, 8140, 8190, 8300, 8440, 9110, RAL 7016)	ks			10
Akrylátová základná farba na kov určená ako základný antikorózný náter na kovy (oceľ, liatina, hliník, zoxidovaný pozink) pod vrchné vodou riediteľné akrylátové nátery, teoretická výdatnosť min. 7 m ² /l pri hrúbke 60 µm. 1 ks = 0,6 l (odtieň matný 0100, 0110, 0199, 0840)	ks			10
Vodou riediteľná farba na radiátory, teoretická výdatnosť min. 8 m ² /l pri hrúbke 40 µm. 1ks = 0,6 l (odtieň matný biely, slonová kosť)	ks			10
Farba latexová vnútorná vodou riediteľná používaná na interiérové nátery suchého muriva, omietok, sadrokartónu, ľahčených stavebných hmôt, betónu, dreva, papiera, drevotrieskových dosiek, umakartu a ďalších materiálov, teoretická výdatnosť min. 4 m ² /kg . 1ks = 0,8 kg (odtieň matný 1000)	ks			10
Intérierová farba biela vhodná na maľovanie minerálnych povrchov v stredne zaťažovaných interiéroch, napr. stien a stropov spální, obývacích izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších komerčných objektov, belosť min 86% BaSO ₄ (odtieň biely) 1ks = 7,5kg	ks			10
Intérierová farba biela vhodná na maľovanie minerálnych povrchov v stredne zaťažovaných interiéroch, napr. stien a stropov spální, obývacích izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších komerčných objektov, belosť min. 86% BaSO ₄ (odtieň biely) 1ks = 4,00 kg	ks			20
Intérierová farba biela vhodná na maľovanie minerálnych povrchov v stredne zaťažovaných interiéroch, napr. stien a stropov spální, obývacích izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších komerčných objektov, belosť min 86% BaSO ₄ (odtieň biely) 1ks =1,5 kg	ks			20
Rad univerzálnych akrylátových tónovacích farieb rôznych vybraných odtieňov určených na tónovanie maliarskych náterových hmôt, objemová hmotnosť kg/l min. 1,0 . 1ks=0,5l(odtieň žltá citrónová, červená malinová, zelená hrášková, hnedá čokoládová)	ks			10
Základová náterová hmota pre vnútorné priestory a fasády, určená na izoláciu škvŕn, ktoré pri natieraní bežným náterom vystupujú na povrch (škvŕny od dymu, vody a pod., belosť min. 86% BaSO ₄ 1 ks = 7,5 kg (odtieň biely)	ks			20

Penetračný náter vodou riediteľné napúšťadlo určené na hĺbkovú penetráciu savých silikátových podkladov v interiéri a exteriéri ako sú vápenné, vápnocementové, cementové alebo sadrové omietky a stierky, sadrokartón a porobetón, hustota min. 0,9 g/cm ³ 1 ks = 1 l	ks			80
Žiaruvzdorná čierna farba je odolná vysokým teplotám (štandardne do 600°C, krátkodobo až do 750°C) je založená na silikónom modifikovaných alkydových živiciach. Farba je určená na nátery novej čistej, alebo starej očistenej ocele, či na staré žiaruvzdorné nátery na krboch, peciach, griloch, výfukoch, dymovodoch a pod., teoretická výdatnosť min. 10 m ² z litra pri 35 – 45 µm suchého filmu. 1ks = 0,75 l (odtieň čierny)	ks			10
Náterová žiaruvzdorná matná hmota na báze alkydových živíc modifikovaných uretánmi. 1ks = 250 ml. (odtieň strieborný)	ks			20
Náterová hmota na báze alkydových živíc modifikovaných uretánom kladivková, teoretická výdatnosť min. 10,5 m ² /l pri 50µm suchého filmu, v závislosti na odtieni 1 ks = 0,75 l. (odtieň hnedý, medený, tmavo zelený, tmavo modrý, červený, čierny, šedý)	ks			20
Benzín technický 1 ks = 1l	ks			20
Toluén technický 1 ks = 370 g	ks			5
Tvrdidlo do polyuretánových náterových látok 1ks = 1kg, hustota = min. 1,05 g/cm ³	ks			10
Vysokoučinný odhrdzovací bezoplachový prostriedok slúžiaci na odhrdzovanie skorodovaných povrchov 1ks = 1kg, hustota min. 1,15 g/cm ³	ks			10
Prostriedok na odmasťovanie a čistenie (perchlóretylén) 1 ks = 500 ml	ks			20
Vodné sklo 1 ks = 500 ml	ks			20
Syntetická rýchloschnúca základná farba vhodná pre základné nátery pod syntetické, vodouriediteľné a nitrocelulózové náterové hmoty na nátery dreva, silikátových povrchov, kovových konštrukcií. Je vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie, výdatnosť min 8 m ² /kg. 1 ks = 0,9kg (odtieň 0100, 0110, 0199, 0840)	ks			100
Syntetická rýchloschnúca základná farba vhodná pre základné nátery pod syntetické, vodouriediteľné a nitrocelulózové náterové hmoty na nátery dreva, silikátových povrchov, kovových konštrukcií. Je vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie, výdatnosť min 8 m ² /kg. 1 ks = 2,5 l (odtieň 0100, 0110, 0199, 0840)	ks			50
Syntetická základná antikorózna náterová hmota používaná ako základný antikorózný náter kovov pod vrchné syntetické, vodouriediteľné náterové látky schnúce na vzduchu. Používa sa na nátery oceľových konštrukcií, strojov, stroj výdatnosť výrobu min. 12 m ² /l. 1 ks = 0,9 kg (odtieň 0100, 0110, 0840)	ks			50
Syntetická základná antikorózna náterová hmota používaná ako základný antikorózný náter kovov pod vrchné syntetické, vodouriediteľné náterové látky schnúce na vzduchu. Používaná na nátery oceľových konštrukcií, strojov, stroj výdatnosť výrobu min. 12 m ² /l. 1 ks = 5 kg (odtieň 0100, 0110, 0840)	ks			10
Syntetická antikorózna vrchná aj základná farba v jednom, je určená ako jednovrstvový náter na kovové povrchy s dlhodobou antikoróznou ochranou , teoretická výdatnosť min. 10 m ² /l. 1ks = 0,75 kg (odtieň, 1000,1010, 1100, 1999, 2430, 4550, 5400, 6003, 6200, 8140, 8440, 9110, 1999 matná, 5765 matná, medená)	ks			10

Asfaltoliniková náterová hmota používaná ako reflexná izolačná náterová látka na povrchovú úpravu strešnej krytiny na báze bitumenov a plechu, na nátery muriva, betónu, dreva a niektorých plastických látok, kde sa okrem izolačného a konzervačného účinku požaduje i odrážanie slnečných lúčov. 1ks = 3 kg, výdatnosť min. 8 m²/kg (odtieň strieborný RAL 9006)	ks			20
Email syntetický univerzálny používaný na vrchný náter kovových a iných predmetov, napr. kovových konštrukcií, priemyselných výrobkov, strojov, technologických zariadení a pod., výdatnosť min. 10 m²/kg pri hrúbke suchého náteru 60 µm. 1 ks = 0,75 kg (odtieň lesklý 1000, 1010, 1100, 1110, 1190, 1999, 5300, 6200, 8190, 9110, 8440, 1999 - matný)	ks			100
Email syntetický univerzálny používaný na vrchný náter kovových a iných predmetov, napr. kovových konštrukcií, priemyselných výrobkov, strojov, technologických zariadení a pod., výdatnosť 10 m²/kg (pri hrúbke suchého náteru 60 µm) v jednej vrstve 1 ks = 3 kg (odtieň lesklý 1000, 1010, 1100, 1110, 1190, 1999, 5300, 6200, 8190, 9110, 8440, 1999 - matný)	ks			50
Lazúrovací lak na drevo na povrchové úpravy dreva pre vonkajšie a vnútorné účely (nátery chát, okenných rámov, plotov, podláh, nábytku a podobne), teoretická výdatnosť min. 12 m²/l pri hrúbke 30 µm. 1ks= 2,5 l (transparentný lesklý)	ks			20
Základná farba na pozink a na povrchy so zlou priľnavosťou. 1ks = 750 ml , teoretická výdatnosť min. 35 m²/l liter (odtieň modrý, odtieň transparentný)	ks			20
Lak používaný na povrchovú úpravu fasádnych obkladov z prírodného a umelého kameňa, múrov a iných stavebných prvkov z kameňa. 1ks = 0,75 l (odtieň lesklý)	ks			10
Sanačný náter stien v priestoroch so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou ako sú suterény, pivnice, sklady, priestory teoretická výdatnosť min. 3 m²/kg pri hrúbke 70 µm. 1 ks = 2,5 l (odtieň matná biely)	ks			50
Polyuretánový dvojzložkový je vrchný pečiaci lak na spevnenie a oživenie kamenných kobercov, ktoré sa používajú pri úpravách okolia domov, bazénov, na príjazdových cestách a chodníkoch, schodoch, terasách a pod. 1 ks= 0,6l (odtieň lesklý)	ks			50
Olej ľanový na impregnáciu dreva a ako prísada do napúšťacích zmesí na drevo. 1ks=400g	ks			50
Tónovacia prášková farba maliarska je určená na tónovanie maliarskych, latexových, fasádnych, resp. iných disperzných farieb, taktiež na farbenie betónových zmesí a omietkovín. Prídaním práškoveho pigmentu do farby dosiahneme požadovaný odtieň náteru. Svetlostálosť STN EN ISO 787-15: min. 6 (odtieň 0851, 3138, 3169, 5740, 5813, 3526, 7286, 4315, 9040, 3170) 1 ks=0,25 kg	ks			20
Dvojzložková vysokoelastická hydroizolačná náterová používaná ako náterová izolácia proti stekajúcej i tlakovej vode vo vnútornom i vonkajšom prostredí pod keramické obklady a dlažby, na sadrokartónové steny, omietky a betón, pri zhotovovaní kúpeľní, bazénov, vonkajších terás, balkónov a pod., prídržnosť k podkladu (betón) podľa STN 73 2577: min. 1,0 Mpa. (odtieň sivý). 1 ks = 6 kg	ks			20
Lazúra silnovrstvá najvyššej triedy s inovatívnou technológiou hybridného spojiva k použitiu najmä pre drevené domy a chaty, okná, dvere, záhradný nábytok, ploty, pergoly a iné drevené povrchy v exteriéri aj interiéri s hustotou min. 1,03 g/cm³ , teoretická výdatnosť až 20 m²/l v jednej vrstve . 1 ks = 750 ml (odtieň pínia, dub, teak, mahagon, palisander, vlašský orech)	ks			10

Lazúra silnovrstvá najvyššej triedy s inovatívnou technológiou hybridného spojiva k použitiu najmä pre drevené domy a chaty, okná, dvere, záhradný nábytok, ploty, pergoly a iné drevené povrchy v exteriéri aj interiéri s hustotou min. 1,03 g/cm ³ , teoretická výdatnosť až do 20 m ² /l v jednej vrstve. 1 ks = 2,5 l (odtieň pínia, dub, teak, mahagon, palisander, vlašský orech)	ks			5
Strednovrstvová olejová tónovateľná lazúra na vodnej báze s prírodnými olejmi vhodná aj pre exteriérové vybavenie – drevené domčeky a chaty, okná, dvere, drevené obloženie, ploty, pergoly a iné drevené povrchy, teoretická výdatnosť min. 13 m ² /l 1 ks = 750 ml, (odtieň D3.28.39 T, B8.29.15 T)	ks			10
Strednovrstvová olejová tónovateľná lazúra na vodnej báze s prírodnými olejmi vhodná aj pre exteriérové vybavenie – drevené domčeky a chaty, okná, dvere, drevené obloženie, ploty, pergoly a iné drevené povrchy, teoretická výdatnosť min. 13 m ² /l, 1 ks = 2,5 l, (odtieň D3.28.39 T, B8.29.15 T)	ks			5
Impregnačný bezfarebný náter na ochranu dreva proti hnilobe spôsobenej hubovou basidiomycetes a proti modraniu dreva vhodný na vnútorné i vonkajšie drevené konštrukcie ako sú okná, vonkajšie dvere, drevené obložené ploty, strešné prvky a prístrešky, teoretická výdatnosť min. 10 m ² / l v jednej vrstve. 1 ks = 750 ml (bezfarebný)	ks			5
Impregnačný bezfarebný náter na ochranu dreva proti hnilobe spôsobenej hubovou basidiomycetes a proti modraniu dreva vhodný na vnútorné i vonkajšie drevené konštrukcie ako sú okná, vonkajšie dvere, drevené obložené ploty, strešné prvky a prístrešky, teoretická výdatnosť min. 10 m ² / l v jednej vrstve. 1 ks = 2,5 l (bezfarebný)	ks			5
Ochranná tenkovrstvá lazúra na drevo určená pre všetky drevené povrchy, ako sú obklady domov, chaty, altánky, pergoly, ploty, balkóny, okná, dvere a iné drevené povrchy, teoretická výdatnosť min. 10 m ² /l v jednej vrstve 1 ks = 750 ml. (odtieň smrekovec, orech, antická pínia, mahagón, dub, gaštan)	ks			10
Ochranná tenkovrstvá lazúra na drevo určená pre všetky drevené povrchy, ako sú obklady domov, chaty, altánky, pergoly, ploty, balkóny, okná, dvere a iné drevené povrchy, teoretická výdatnosť min. 10 m ² /l v jednej vrstve. 1 ks = 2,5 l. (odtieň smrekovec, orech, antická pínia, mahagón, dub, gaštan)	ks			5
Veľmi jemná sadrová stierka slúžiaca na vyrovnanie povrchu pred maľovaním – lokálne opravy nerovností aj celoplošné stierkovanie a vyhladenie povrchu - optimálna hrúbka do 3 mm, spotreba - min. 0,6 kg/m ² /mm, farba biela resp. šedá resp sivobiela 1ks = 25kg Veľmi jemná sadrová stierka slúžiaca na vyrovnanie povrchu pred maľovaním – lokálne opravy nerovností aj celoplošné stierkovanie a vyhladenie povrchu - optimálna hrúbka do 3 mm, spotreba - min. 0,6 kg/m ² /mm, farba biela resp. šedá resp sivobiela 1ks = 25kg	ks			10
Hladká sadrová tenkovrstvová omietka, vhodná na relatívne hladké podklady (napr. hladké betónové plochy alebo pórobetón). Odporúčená hrúbka omietky 3-6mm. farba biela, resp. sivobiela, resp.šedá, spotreba: min. 2,5 kg/m ² /3mm, 1ks = 25 kg	ks			10
Hladká sadrová omietka, vhodná pre ručné omietanie betónu, stabilného muriva a plášťových betónových konštrukcií na stenách a stropoch, v interiéroch so štandardnou vzdušnou vlhkosťou vrátane domácich kuchýň a kúpeľní. Odporúčená hrúbka omietky do 30 mm. spotreba min. 0,6 kg/m ² /mm 1ks = 25 kg (farba sivobiela)	ks			10

Štetec plochý 20 mm	ks			10
Štetec plochý 25 mm	ks			10
Štetec plochý 40 mm	ks			10
Štetec plochý 50 mm	ks			20
Štetec plochý 60 mm	ks			20
Štetec plochý 75 mm	ks			10
Štetec plochý 90 mm	ks			10
Štetec plochý 100 mm	ks			20
Štetec guľatý 25 mm	ks			20
Štetec guľatý 30 mm	ks			20
Štetec zárohák 1,5"	ks			5
Štetec zárohák 1"	ks			5
Rúčka na valec	ks			5
Štetka maliarska okrúhla 120mm	ks			20
A1 Rúčka na valec 18cm/8mm	ks			20
A2 Rúčka na valec 25cm/8mm	ks			10
Valec k rúčke A1 s molitanom	ks			10
Valec k rúčke A2 s molitanom	ks			10
Valec k rúčke A1 z polyesterovej tkaniny	ks			10
Valec k rúčke A2 z polyesterovej tkaniny	ks			10
Valec k rúčke A1 z polyamidovej tkaniny	ks			10
Valec k rúčke A2 z polyamidovej tkaniny	ks			10
Valec vestan 18 cm + mriežka	ks			10
Valec vestan 25 cm + mriežka	ks			10
Sada maliarska valec 5 cm + rúčka + vanička	ks			10
Sada maliarska valec 7 cm + rúčka + vanička	ks			10
Sada maliarska valec 10 cm + rúčka + vanička	ks			10
Tyč teleskopická 200 cm	ks			10
Tyč teleskopická 300 cm	ks			10
Mriežka maliarská 20 x 24 cm	ks			5
Mriežka maliarská 27 x 30 cm	ks			5
Vedro maliarske 12 l	ks			5
Vedro pozinkované 12 l	ks			2
Vedro pozinkované 15 l	ks			2
Naberačka murárska s drevenou rúčkou a háčikom na zavesenie 160 mm	ks			3
Naberačka murárska s drevenou rúčkou a háčikom na zavesenie 215 mm	ks			2
Naberačka murárska s priemerom 180 mm s drevenou násadou 160 cm	ks			2
Naberačka murárska s priemerom 215 mm s drevenou násadou 160 cm	ks			2
Lyžica oceľová 180 x130 mm s drevenou rúčkou / kelňa murárska	ks			2
Lyžica oceľová 160 x130 mm s drevenou rúčkou / kelňa murárska	ks			3
Lyžica vymazávací oceľová 140 x 80 mm s drevenou rúčkou.	ks			2
Oceľová ohnutá špachtľa 60x100 mm	ks			2

Tmel silikón univerzálny biely 310 ml	ks			20
Tmel akrylový biely 310 ml	ks			20
Tmel akrylový šedý 310 ml	ks			20
Silikón sanitárny biely 310 ml	ks			20
Silikón sanitárny transparentný 310 ml	ks			20
Silikón sanitárny šedý 310 ml	ks			30
Sádra štukatárska 1 kg	ks			10
Šamot výmazová hmota 1kg	ks			10
Pišťol na tmel	ks			15
Značkovací geodetický fluorescenčný sprej 500 ml	ks			50
Stierková hmota, sa používa na vnútorné povrchové úpravy bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Vhodnými podkladmi sú betón, pórobetón, sadrokartón a ostatné silikátové podklady. 1ks = 1,8 kg	ks			20
Stierková hmota, sa používa na vnútorné povrchové úpravy bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Vhodnými podkladmi sú betón, pórobetón, sadrokartón a ostatné silikátové podklady. 1ks = 4 kg	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovaru, ktorý je nový, nepoužívaný, plne funkčný, v celých baleniach.
Verejný obstarávateľ požaduje do piatich pracovných dní od uzatvorenia rámcovej dohody predložiť v listinnej podobe alebo elektronickej (e-mailom) technické listy preukazujúce parametre uvedené v technickej špecifikácii položiek 1 až 73. Lehota na predloženie technických listov začína plynúť prvý pracovný deň po dni uzatvorenia rámcovej dohody.
Verejný obstarávateľ neakceptuje technický list, ktorý bude mať iné fyzikálne jednotky u položiek 1-73 ako je uvedené v technickej špecifikácii jednotlivých požadovaných výrobkov napr. výdatnosť požadovaného výrobku min. 12 m ² /l a dodávateľ predloží technický list kde je uvedená teoretická výdatnosť 12 m ² /kg . Takýto technický list verejný obstarávateľ neakceptuje, lebo nevie posúdiť či ide o lepší parameter.
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať technické listy u položiek 1-73, ktoré majú minimálne parametre nižšie ako je požadovaný parameter uvedený v technickej špecifikácii konkrétneho požadovaného výrobku, napr. hustota požadovaného výrobku min. 1,03 g/cm ³ a dodávateľ predloží technický list kde je uvedená hustota od 1,00 do 1,05 g/cm ³ . Takýto technický list verejný obstarávateľ neakceptuje, lebo min. hodnota ponúknutého výrobku je nižšia ako požadovaná hodnota.
Verejný obstarávateľ neakceptuje technický list, ktorý bude obsahovať u položiek 1-73 inú hrúbku náteru s inou fyzikálnou jednotkou ako je uvedené v technickej špecifikácii konkrétneho výrobku, napr. verejný obstarávateľ požaduje teoretickú výdatnosť min. 8 m ² /l pri hrúbke 40 µm a dodávateľ predloží technický list, kde je uvedená teoretická výdatnosť 8 m ² /l pri hrúbke 60 µm. Takýto technický list verejný obstarávateľ neakceptuje, lebo nevie posúdiť či ide o lepší parameter.
Verejný obstarávateľ akceptuje len také technické listy, v ktorých budú uvedené zhodné fyzikálne jednotky pri zachovaní zhodnej rovnakej konkrétnej hrúbky náteru resp. zhodného rozmedzia hrúbky náteru, ak je hrúbka náteru resp. hrúbka rozmedzia náteru uvedená pri konkrétnom výrobku u položiek 1 - 73.
Verejný obstarávateľ neakceptuje technický list, v ktorom nebudú uvedené požadované fyzikálne resp. technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii konkrétneho typu výrobku. Takýto technický list verejný obstarávateľ neakceptuje, lebo nevie posúdiť či ponúknutý výrobok spĺňa požiadavky na konkrétny výrobok verejného obstarávateľa.
Tvrdenie uchádzača resp. čestné vyhlásenie uchádzača, že sa jedná o lepší ekvivalentný výrobok, pri ktorom sú v technickom liste uvedené iné fyzikálne jednotky resp. nižšie hodnoty, resp. vôbec neuvedené hodnoty - parametre, musí byť podložené certifikátom vydaným certifikovanou osobou na posúdenie, že sa jedná o výrobok s lepšími parametrami. Verejný obstarávateľ nevie na základe tvrdenia, resp. čestného vyhlásenia uchádzača posúdiť, či ponúknutý výrobok spĺňa požiadavky na konkrétny výrobok verejného obstarávateľa.
Certifikát vydaný certifikovanou osobou musí byť predložený s technickými listami do piatich pracovných dní od uzatvorenia rámcovej dohody. Lehota na predloženie certifikátu začína plynúť prvý pracovný deň po dni uzatvorenia rámcovej dohody.
Ak verejný obstarávateľ zistí, že tovar nebol dodaný v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou uvedenou v jednotlivých položkách, alebo v súlade s objednávkou zaslanou uchádzačovi, uchádzač zabezpečí prevzatie reklamovaného tovaru na vlastné náklady, ktorý nebol dodaný v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v jednotlivých položkách, alebo ktorý nebol dodaný v súlade so zaslanou objednávkou od verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ akceptuje aj iné druhy balenia ponúknutých výrobkov než je uvedené pri konkrétnom výrobku, za podmienky dodržania presne tej istej mernej jednotky balenia, ako je uvedené v technickej špecifikácii konkrétnych druhov výrobkov.
Verejný obstarávateľ akceptuje ponúknuté druhy balenia len s nižšou hodnotou balenia, než je uvedené v technickej špecifikácii konkrétného druhu výrobku, za podmienky dodržania rovnakej mernej jednotky balenia ako je uvedené v technickej špecifikácii konkrétného druhu výrobku.
Verejný obstarávateľ neakceptuje ponúknuté výrobky s vyššou hodnotou balenia alebo inou mernou jednotkou než je uvedené v technickej špecifikácii konkrétného výrobku.
V prípade predloženia iných druhov balenia uchádzač zabezpečí dodržanie množstva požadovaného konkrétného druhu výrobku tak, že zaokrúhli požadované množstvo na celé balenia aby bola hodnota celkového ponúknutého množstva vyššia, než je hodnota množstva požadovaného druhu výrobku.
Uchádzač zabezpečí, že farba definovaného odtieňa, uvedená v technickej špecifikácii konkrétného výrobku, nebude mať vplyv na jednotkovú cenu ponúknutého výrobku.
V prípade, že na strane verejného obstarávateľa vznikne požiadavka na iný druh odtieňa, než je uvedené v technickej špecifikácii konkrétného výrobku a uchádzač nevie dodržať ponúknutú cenu konkrétného výrobku, uchádzač zabezpečí dodanie konkrétného výrobku s iným odtieňom na základe cenovej ponuky, ktorá musí byť odsúhlasená verejným obstarávateľom.
Uchádzač zabezpečí na vlastné náklady vybavenie reklamácie tovaru do 7 pracovných dní odo dňa zaslania informácie o reklámácii tovaru uchádzačovi. Faktúru, ktorej predmetom bol reklamovaný tovar, verejný obstarávateľ uhradí až po vybavení reklamácie tovaru.
Uvedené množstvá sú odhadované a verejný obstarávateľ sa nezaväzuje príslušné uvedené množstvá odobrať v stanovených počtoch počas trvania rámcovej dohody.
Cena musí byť konečná, stanovená vrátane dopravy a všetkých ostatných poplatkov súvisiacich s dodaním na miesto plnenia: prevádzkové sklady v Bratislavskom kraji, Nitrianskom kraji a Trnavskom kraji.
Doba dodania tovaru je 10 pracovných dní odo dňa zaslania čiastkovej objednávky, telefonicky, e-mailom, poštou.
Verejný obstarávateľ požaduje do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody predložiť v listinnej podobe resp. elektronicky (e-mailom) podrobný rozpočet s vyobrazením tovarov resp. názvom ponúknutých tovarov v nasledovnom členení: tovar podľa požiadavky, zhodná merná jednotka s požadovanou jednotkou (MJ), požadované množstvo, cena bez DPH za MJ, cena s DPH za MJ, sadzba DPH v % a v €, cena spolu bez DPH a cena spolu s DPH v súlade s platným Zákonom o DPH. Lehota na predloženie podrobného aktualizovaného rozpočtu začína plynúť prvý pracovný deň po dni uzatvorenia RD
Výsledkom bude Rámcová dohoda na dobu určitú 12 mesiacov resp. do vyčerpania finančného limitu rámcovej dohody.
"Faktúry budú vystavené a zaslané v listinnej podobe v súlade s čiastkovými objednávkami so splatnosťou 30 dní odo dňadoručenia faktúry objednávateľovi na adresu objednávateľa uvedenú v čiastkovej objednávke."
Verejný obstarávateľ požaduje fakturáciu presne v takých merných jednotkách (baleniach), ako mu bol predložený podrobný rozpočet resp. v prípade iných výrobkov, než mu bola predložená cenová ponuka.
V prípade vzniku požiadavky na iný druh náterových hmôt a príslušenstva, alebo iný druh balenia ako je uvedené v technickej špecifikácii, uchádzač zabezpečí dodanie tovaru na základe predloženej ponuky, ktorá musí byť odsúhlasená a potvrdená verejným obstarávateľom.
V prípade, že nedôjde k odsúhlaseniu cenovej ponuky predloženej uchádzačom na iný druh náterových hmôt a príslušenstva, verejný obstarávateľ sa nezaväzuje iný druh náterových hmôt a príslušenstva odobrať.
V prípade, že verejný obstarávateľ má nižšiu cenovú ponuku od iného dodávateľa na iný druh náterových hmôt a príslušenstva, než mu predložil dodávateľ, verejný obstarávateľ zašle ponuku dodávateľovi za účelom dodania iných náterových hmôt a príslušenstva v takej cene, ako mu bola predložená cenová ponuka od iného dodávateľa.
V prípade, že dodávateľ ponuku predloženú verejným obstarávateľom od iného dodávateľa na iný druh náterových hmôt a príslušenstva odsúhlasí, dodávateľ zabezpečí dodanie iných druhov náterových hmôt a príslušenstva v takej cene, ako mu bola predložená od iného dodávateľa.
Cena za požiadavky na iný druh náterových hmôt s príslušenstvom bude zahrnutá do limitu celkovej cenyrámcovej dohody.
V prípade, že dodávateľ predloženú cenovú ponuku verejným obstarávateľom od iného dodávateľa na iný druh náterových hmôt s príslušenstvom neodsúhlasí, verejný obstarávateľ zabezpečí nákup iných náterových hmôt s príslušenstvom u iného, než zmluvného dodávateľa.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa uvedenej v rámcovej dohode sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Verejný obstarávateľ má právo na jednostrané odstúpenie od zmluvy a vyhotovenie negatívnej referencie.
Záruka na doručený tovar je 24 mesiacov.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu, alebo preberacieho protokolu, osobou poverenou na prevzatie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nebude spĺňať kvalitatívne a technické vlastnosti, ktoré sú zadané v špecifikácii jednotlivých druhov náterových hmôt s príslušenstvom.

Podkladom pre fakturáciu bude dodací list uchádzača potvrdený verejným obstarávateľom o prevzatí skutočného množstva tovaru.
Dodávateľ zabezpečí dodanie tovarov výhradne v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Dodávateľ oznámi verejnému obstarávateľovi (telefonicky, resp. e-mailom) min. 1 deň vopred termín doručenia tovarov verejnému obstarávateľovi v súlade so zaslanou čiastkovou objednávkou.
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. Akékoľvek korupčné správanie Predávajúceho alebo porušenie povinností podľa tohto a nasl. bodu sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť Kupujúcemu akékoľvek podozrenie na porušenie povinnosti podľa tohto a nasl. bodu a byť súčinný pri vyšetrovaní podozrenia.
Uchádzač vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden predstaviteľ, zamestnanec, iná osoba konajúca v jeho mene pri plnení pre VO/v jeho mene na zákl. Zmluvy neponúka, nebude priamo/nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, žiadať, prijímať fin. prostriedky, iné ocenenia, hodnoty, poskytovať akékoľvek výhody, dary, pohostenia osobe, spoločnosti/podniku, zamestnancovi, polit. strane či hnutiu, kandidátovi na polit. nomináciu, osobe v zákonodarnom, správnom, súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, v medzin. ver. organizácii za účelom ovplyvňovať konanie tejto osoby v jej funkcii za účelom zisku výhody pri plnení zmluvy.
Zmluvu je možné skončiť pred uplynutím doby na ktorú je uzatvorená nasledovne: 1. písomnou dohodou zmluvných strán; 2. písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípade porušenia Zmluvy, ktoré je označené ako podstatné porušenie Zmluvy a v prípadoch vyplývajúcich zo zákona a OPET EKS.
Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek počas trvania porušenia zmluvnej povinnosti Predávajúceho 3. písomnou výpoveďou Zmluvy bez udania dôvodu zo strany Kupujúceho., pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Predávajúcim.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Ulica: Karloveská 2

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávatelom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne množstvo: 2286,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 14 229,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 17 074,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 11.12.2020 12:52:01

Objednávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
JUEL, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska