

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. KANCELÁRIE				
Označenie v projekte	Typ svietidla / popis svietidla	Počet	Jed. cena	SPOLU
		(ks,m)	(Eur bez DPH)	(Eur bez DPH)
A1	Výrobca : LEADER LIGHT, typ : LL MP O600-120-40W-CL-40K-C80-MP-I20-NA svietidlo nástenné umiesnené vo výške h = 2,14m nad podlahou s LED modulom (120xLED) 43W (vrátane strát), 5314lm, 230V/50Hz, IP20, teplota okolia (Ta) : vnútorný priestor max. +40°C, teleso svietidla : prírodne eloxovaný hliník, reflektor svietidla : nie, predradník : elektronický nestmievateľný (driver) Osram, difúzor svietidla : číry PMMA, charakteristika vyžarovania : nepriama (indirekt) s uhlom natočenia 30°od steny, teplota chromatičnosti (farba svetla) : 3500 - 4000K, index farebného podania : CRI >80, efektivita svietidla s driverom : 124 lm/W, chladenie : konvenčné, životnosť svetelných zdrojov : min 50000 hod, rozmery 600x80x70mm (d x š x h)	19		
A2	Výrobca : LEADER LIGHT, typ : LL MP O1200-240-80W-CL-40K-C80-MP-I20-NA svietidlo nástenné umiesnené vo výške h = 2,14m nad podlahou s LED modulom (240xLED) 80W (vrátane strát), 10628lm, 230V/50Hz, IP20, teplota okolia (Ta) : vnútorný priestor max. +40°C, teleso svietidla : prírodne eloxovaný hliník, reflektor svietidla : nie, predradník : elektronický nestmievateľný (driver) Osram, difúzor svietidla : číry PMMA, charakteristika vyžarovania : nepriama (indirekt) s uhlom natočenia 30°od steny, teplota chromatičnosti (farba svetla) : 3500 - 4000K, index farebného podania : CRI >80, efektivita svietidla s driverom : 133 lm/W, chladenie : konvenčné, životnosť svetelných zdrojov : min 50000 hod, rozmery 1200x80x70mm (d x š x h)	112		
	Montáž osvetlenia	131		
Celkom v EUR bez DPH				0,00
DPH: 20%				0,00
Celkom v EUR s DPH				0,00

Jednotkové ceny svietidiel musia byť stanovené :

- 1) v EUR bez DPH /20%/
- 2) vrátane dodávky príslušných typov svetelných zdrojov k navrhovaným svietidlám podľa legendy
- 3) vrátane recyklačných poplatkov (svietidlá aj svetelné zdroje)