

Slovenská záručná a rozvojová banka

CHODBY, SCHODISKÁ

Označenie v projekte	Typ svetidla / popis svetidla	
A2	Výrobca : LEADER LIGHT, typ : LL MP O1200-240-80W-CL-40K-C80-MP-I20-NA svetidlo nástenné umiestnené vo výške h = 2,14m nad podlahou s LED modulom (240xLED) 80W (vrátane strát), 10628lm, 230V/50Hz, IP20, teplota okolia (Ta) : vnútorný priestor max. +40°C, teleso svetidla : prírodné eloxovaný hliník, reflektor svetidla : nie, predradník : elektronický nestmievateľný (driver) Osram, difúzor svetidla : číry PMMA, charakteristika vyžarovania : nepriama (indirekt) s uhlom natočenia 30°od steny, teplota chromatičnosti (farba svetla) : 3500 - 4000K, index farebného podania : CRI >80, efektívnosť svetidla s driverom : 133 lm/W, chladenie : konvenčné, životnosť svetelných zdrojov : min 50000 hod, rozmery 1200x80x70mm (d x š x h)	
B	PMR16D3536 5,9W/840 12V GU5.3 LED svetelný zdroj k výmene pôvodných 35W/12V svetelných zdrojov umiestnených vo svetidlách nachádzajúcich sa vo vstupných priestoroch na 2.NP až 5.NP, charakteristika svetelného zdroja : 1 x GU5,3 1x5,6W 400lm 12V, uhol vyžarovania svetelného zdroja : 36° (priamy), teplota chromatičnosti (farba svetla) : 4000K, index farebného podania : CRI >80, životnosť svetelných zdrojov : min 15000 hod, rozmery : 51(fi)x50(h)mm	
D	Výrobca : C-LUCE , typ : DROP2 2x26W EL WHITE (101821.226) svetidlo prisadené/nástenné kruhové s kompaktnou žiarivkou 2 x G24q-3 2x26W, 230V/50Hz, IP65 IK10, teleso svetidla : z nylonu tvrdeného sklenenými vláknami (vrátane rámiu) biele, reflektor svetidla : hliníkový, predradník : elektronický, difúzor svetidla : polykarbonát, trieda izolácie II, charakteristika vyžarovania : priama, teplota chromatičnosti (farba svetla) : 4000K, index farebného podania : CRI 80...89, rozmery : 382(fi)x118(h)mm	
EN1	Výrobca : HALLA, typ : ELUMI 13-301K-2024E,W svetidlo nástenné umiestnené vo výške h = 2,14m nad podlahou s lineárnou žiarivkou 2 x G5 2x24W 230V/50Hz, IP40, teleso svetidla : prírodné eloxovaný hliník bielo lakovaný, reflektor svetidla : nie, predradník : elektronický, difúzor svetidla : opálový z PMMA pre obe charakteristiky vyžarovania, charakteristika vyžarovania : priama (direkt) 50%, nepriama (indirekt) 50%, teplota chromatičnosti (farba svetla) : 4000K, index farebného podania : CRI 80...89, rozmery : 600x120x46mm (d x š x h)	
EN2	Výrobca : HALLA, typ : ELUMI 13-301K-2054E,W svetidlo nástenné umiestnené vo výške h = 2,14m nad podlahou s lineárnou žiarivkou 2 x G5 2x54W 230V/50Hz, IP40, teleso svetidla : prírodné eloxovaný hliník bielo lakovaný, reflektor svetidla : nie, predradník : elektronický, difúzor svetidla : opálový z PMMA pre obe charakteristiky vyžarovania, charakteristika vyžarovania : priama (direkt) 50%, nepriama (indirekt) 50%, teplota chromatičnosti (farba svetla) : 4000K, index farebného podania : CRI 80...89, rozmery : 1200x120x46mm (d x š x h)	
EN3	Výrobca : HALLA, typ : ELUMI 13-300K-2024E,W svetidlo nástenné umiestnené vo výške h = 2,14m nad podlahou s lineárnou žiarivkou 2 x G5 2x24W 230V/50Hz, IP40, teleso svetidla : prírodné eloxovaný hliník bielo lakovaný, reflektor svetidla : nie, predradník : elektronický, difúzor svetidla : opálový z PMMA, charakteristika vyžarovania : priama (direkt) 100%, teplota chromatičnosti (farba svetla) : 4000K, index farebného podania : CRI 80...89, rozmery : 600x120x46mm (d x š x h)	
EN4	Výrobca : HALLA, typ : ELUMI 13-301K-2039E,W svetidlo nástenné umiestnené vo výške h = 2,14m nad podlahou s lineárnou žiarivkou 2 x G5 2x39W 230V/50Hz, IP40, teleso svetidla : prírodné eloxovaný hliník bielo lakovaný, reflektor svetidla : nie, predradník : elektronický, difúzor svetidla : opálový z PMMA pre obe charakteristiky vyžarovania, charakteristika vyžarovania : priama (direkt) 50%, nepriama (indirekt) 50%, teplota chromatičnosti (farba svetla) : 4000K, index farebného podania : CRI 80...89, rozmery : 900x120x46mm (d x š x h)	
L	Výrobca : INTRA LIGHTING, typ : 5100 1x24W EB (15.2104.1242.1) svetidlo prisadené stropné/nástenné s lineárnou žiarivkou 1 x G5 1x24W, 230V/50Hz, IP20, teleso svetidla : biely lakovaný plech, reflektor svetidla : biely lakovaný plech, predradník : elektronický, difúzor svetidla : nie, charakteristika vyžarovania : priama (direkt), teplota chromatičnosti (farba svetla) : 4000K, index farebného podania : CRI 80...89, rozmery : 580x43x55mm (d x š x h)	

N	Výrobca : BEGHELLI, typ : 19030 F65 24 W IP65 AT SE 1N/RM svietidlo núdzové s vlastným autonómnym zdrojom (batériou) nástenné s kompaktnou žiarivkou 1 x 2G11 1x24W, 230V/50Hz, IP65, teleso svietidla : polykarbonát, zosilnený sklenenými vláknami, odolný na test žeravým drôtom 850°C, reflektor svietidla : plastový symetrický, predradník : elektronický, difúzor svietidla : polykarbonátový číry, trieda izolácie II, charakteristika vyžarovania : symetrická, teplota chromatičnosti (farba svetla) : 4000K, index farebného podania : CRI 80...89, režim prevedenia : núdzovo svietiaci (NM), autonómnosť : 1 hod, doba plného nabitia : 12 hod, test svietidla : áno autotest, piktogramové tabuľky : áno samolepiace, dohľadová vzdialenosť : min. 26 m, rozmery : 354x152x49mm (d x š x h)	
	Montáž svietidiel	
		Celkom v E Celkom v

Jednotkové ceny svietidiel musia byť stanovené :

- 1) v EUR bez DPH /20%/
- 2) vrátane dodávky príslušných typov svetelných zdrojov k navrhovaným svietidlám podľa legendy
- 3) vrátane recyklačných poplatkov (svietidlá aj svetelné zdroje)

l, a.s.

Počet	Jed. cena	SPOLU
(ks,m)	(Eur bez DPH)	(Eur bez DPH)
1		
120		
4		
38		
43		
6		
1		
12		

12		
237		

UR bez DPH	0,00
DPH: 20%	0,00
EUR s DPH	0,00