

Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o dielo č. 07/2019

medzi

Zmluvné stany

Obchodné meno: **Nexa, s.r.o.**
 Adresa: Sasinkova 9, 921 41 Piešťany
 Registrácia: Oddiel : Sro. Vložka číslo 12330/T odd. Sro
 Obchodnom registri Oddiel : Sro. Vložka číslo 12330/T odd. Sro
 IČO: 36239798
 DIČ : 2021542303
 IČ DPH: SK 2021542303
 Bankové spojenie: TATRA BANKA,
 číslo účtu IBAN: SK30 1100 0000 0026 2373 8414
 BIC: TATRSKBX
 V zastúpení: Ing. Ivan Ondrejka , konateľ
 ďalej len „zhotoviteľ“

a

Obchodné meno: **Nemocnica Alexandra Wintera n.o.**
 Adresa: Winterova 66, 921 63 Piešťany
 Registrácia: zapísaná v registri neziskových organizácií od 01.01.2003
 Krajský úrad Trnava č. VVS/NO – 13/2003
 Právna forma: nezisková organizácia
 IČO: 36084221
 DIČ / IČDPH: 2021704685
 Bankové spojenie : VUB a.s. pobočka Piešťany,
 číslo účtu IBAN: SK 0402000000001685507959
 BIC: SUBASKBX
 V zastúpení: MUDr. Štefan Kóňa, riaditeľ
 ďalej len „objednávateľ“

sa dohodli na doplnení prílohy č.1 z dôvodu doplnenia nových typov germicídnych žiaričov a im prislúchajúcich komponentov a služieb.

Cenník germicídnych žiaričov PROLUX G

(od 14.12.2020)

CENNÍK PRIAMO VÝŽARUJÚCICH GERMICÍDNYCH ŽIARIČOV PROLUX G®

Germicídne žiariče priamo vyžarujúce - bez prítomnosti ľudí - krytie IP20	Cena bez DPH	Cena s 20% DPH
Zivotnosť trubíc 18000 hodín		
PROLUX G 15W (do prekladacích boxov - uchytenie priamo na stenu boxu)	116,68	140,02
PROLUX G® 18W (uchytienie na stenu / strop) NOVINKA	127,56	153,07
PROLUX G® 18W DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním) NOVINKA	175,08	210,09
PROLUX G 36W (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu)	186,91	224,29
PROLUX G® K36W (135° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu)	186,91	224,29
PROLUX G 36W DO (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu, s diaľkovým ovládaním)	234,43	281,31
PROLUX G K36W DO (135° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu, s diaľkovým ovládaním)	234,43	281,31
PROLUX G 55W (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu)	244,14	292,97
PROLUX G 55W/SP (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu)	291,66	349,99
PROLUX G 55W/SP DO (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)	312,78	375,34
PROLUX G® K55W (135° sklon, uchytenie na stenu / strop)	244,14	292,97
PROLUX G® K55W/SP (135° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu)	291,66	349,99
PROLUX G K55W/SP DO (135° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)	312,78	375,34
PROLUX G® M55W/SP (mobilný, so snímačom pohybu)	365,37	438,45
PROLUX G M55W/SP DO (mobilný, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)	386,49	463,79
PROLUX G® M55W/SP 30,60,90 (mobilný, predný a zadný snímač pohybu) NOVINKA	462,10	554,52
PROLUX G 72W (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu)	311,34	373,61
PROLUX G® 72W/SP (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu)	358,86	430,63
PROLUX G 72W/SP DO (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)	379,98	455,98
PROLUX G® K72W (135° sklon, uchytenie na stenu / strop)	311,34	373,61
PROLUX G® K72W/SP (135° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu)	358,86	430,63
PROLUX G K72W/SP DO (135° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)	379,98	455,98
PROLUX G® M72W/SP (mobilný, so snímačom pohybu)	432,57	519,09
PROLUX G M72W/SP DO (mobilný, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)	453,69	544,43
PROLUX G® M72W/SP 30,60,90 (mobilný, predný a zadný snímač pohybu) NOVINKA	657,00	788,40
PROLUX G® M220W/ SP DO (mobilný, s 360° snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním) NOVINKA	1531,20	1837,44
PROLUX G® M300W/ SP DO (mobilný, s 360° snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním) NOVINKA	1679,04	2014,84
Germicídne žiariče priamo vyžarujúce - vlhké / prašné prostredie - krytie IP65	Cena bez DPH	Cena s 20% DPH
Zivotnosť trubíc 18000 hodín		
PROLUX G® IP6536W (uchytienie na stenu / strop)	175,18	210,22
PROLUX G® IP6536W SP (uchytienie na stenu / strop, so snímačom pohybu)	249,10	298,92
PROLUX G® IP6536W DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním)	243,82	292,58
PROLUX G IP6536W/SP/DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu)	307,18	368,62
PROLUX G® IP6572W (uchytienie na stenu / strop)	209,08	250,90
PROLUX G® IP6572W SP (uchytienie na stenu / strop, so snímačom pohybu)	283,00	339,60
PROLUX G® IP6572W DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním)	277,72	333,27
PROLUX G IP6572W/SP/DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu)	351,64	421,96
PROLUX G® IP6536W (uchytienie na stenu / strop, netrieštivé trubice - UVC zdroje)	191,02	229,22
PROLUX G IP6536W DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním, netrieštivé trubice - UVC zdroje)	259,66	311,59
PROLUX G® IP6572W (uchytienie na stenu / strop, netrieštivé - trubice UVC zdroje)	242,98	291,58
PROLUX G IP6572W DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním, netrieštivé trubice - UVC zdroje)	311,62	373,94

2020 (obchodný partner)

**CENNÍK NEPRIAMO VYŽARUJÚCICH GERMICÍDNYCH ŽIARIČOV PROLUX G®
2020 (obchodný partner)**

Germicídne žiariče nepriamo vyžarujúce - uzavreté, za prítomnosti ľudí Životnosť trubic 18 000 hodín	Cena bez DPH	Cena s 20% DPH
PROLUX G 18WA (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, bez program. spínacích hodín)	159,98	191,98
PROLUX G 18WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. diaľkovým ovládaním)	207,50	249,00
PROLUX G 18WA (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, bez program. spínacích hodín) STOLOVÝ	188,28	225,93
PROLUX G 18WA - DO (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním ON/OFF) STOLOVÝ	219,75	263,70
PROLUX G 18WA - DO (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním programovateľným) STOLOVÝ	235,80	282,96
PROLUX G 30WA (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, bez programovateľných spínacích hodín)	199,58	239,50
PROLUX G 30WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s programovateľným diaľkovým ovládaním)	247,10	296,52
PROLUX G 30WA/PH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s mechanickým počítadlom prevádzkových hodín)	224,92	269,91
PROLUX G 30WA/PH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s elektronickým počítadlom prevádzkových hodín)	237,60	285,12
PROLUX G 30WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH01)	255,55	306,66
PROLUX G 30WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH02)	277,08	332,50
PROLUX G M30WA (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie, bez program. spínacích hodín)	262,94	315,53
PROLUX G M30WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s programovateľným diaľkovým ovládaním)	310,46	372,55
PROLUX G M30WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH01)	318,91	382,69
PROLUX G M30WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH02)	340,44	408,53
PROLUX G 36WA (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, bez program. spínacích hodín)	241,82	290,18
PROLUX G 36WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s programovateľným diaľkovým ovládaním)	289,34	347,21
PROLUX G 36WA/PH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s mechanickým počítadlom prevádzkových hodín)	267,21	320,65
PROLUX G 36WA/PH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s elektronickým počítadlom prevádzkových hodín)	279,88	335,86
PROLUX G 36WA (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, bez program. spínacích hodín) STOLOVÝ	270,16	324,20
PROLUX G 36WA - DO (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním ON/OFF) STOLOVÝ	301,59	361,91
PROLUX G 36WA - DO (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním programovateľným) STOLOVÝ	317,64	381,16
PROLUX G 36WA/A/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH01)	297,84	357,40
PROLUX G 36WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH02)	319,37	383,25
PROLUX G M36WA (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie, bez program. spínacích hodín)	305,18	366,22
PROLUX G M36WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s programovateľným diaľkovým ovládaním)	352,70	423,24
PROLUX G M36WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH01)	361,20	433,44
PROLUX G M36WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH02)	382,73	459,28
PROLUX G 72WA (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, bez program. spínacích hodín)	284,25	341,10
PROLUX G 72WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s programovateľným diaľkovým ovládaním)	353,28	423,94
PROLUX G 72WA/PH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s mechanickým počítadlom prevádzkových hodín)	309,50	371,40
PROLUX G 72WA/PH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s elektronickým počítadlom prevádzkových hodín)	322,17	386,61
PROLUX G 72WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH01)	339,60	407,52
PROLUX G 72WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytenie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH02)	361,68	434,01
PROLUX G M72WA (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie, bez program. spínacích hodín)	347,52	417,03
PROLUX G M72WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s programovateľným diaľkovým ovládaním)	395,04	474,05
PROLUX G M72WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH01)	403,48	484,18
PROLUX G M72WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH02)	425,04	510,04
Germicídne žiariče kombinované priamo i nepriamo vyžarujúce - obyčajné prostredie krytie IP20 Životnosť trubic 18 000 hodín	Cena bez DPH	Cena s 20% DPH
PROLUX G 18W-18WA stolový (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním programovateľným) STOLOVÝ	419,54	503,45
PROLUX G 18W-36WA stolový (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, diaľkovým ovládaním programovateľným) STOLOVÝ	449,10	538,92
PROLUX G 18W-18WA DD (priamy 18W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľ. ovládaním, snímač pohybu) NOVINKA	389,97	467,97
PROLUX G 36W-30WA DD (priamy 36W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	419,01	502,81
PROLUX G 36W-36WA DD (priamy 36W, ventil. 14,8 dB 36W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	448,58	538,30
PROLUX G 36W-72WA DD (priamy 36W, ventil. 14,8 dB 72W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	478,15	573,78
PROLUX G M36W-30WA DD (mob., priamy 36W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	492,93	591,52
PROLUX G M36W-36WA DD (mob., priamy 36W, ventil. 14,8 dB 36W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	522,50	627,00
PROLUX G M36W-72WA DD (mob., priamy 36W, ventil. 14,8 dB 72W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	552,07	662,48

PROLUX G* 55W-30WA DD (priamy 55W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	487,23 584,67
PROLUX G* 55W-36WA DD (priamy 55W, ventil. 14,8 dB 36W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	516,80 620,16
PROLUX G* 55W-72WA DD (priamy 55W, ventil. 14,8 dB 72W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	546,36 655,64
PROLUX G* M55W-30WA DD (mob., priamy 55W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	561,15 673,38
PROLUX G M55W-36WA DD (mob., priamy 55W, ventil. 14,8 dB 36W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	590,72 708,86
PROLUX G M55W-72WA DD (mob., priamy 55W, ventil. 14,8 dB 72W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)	620,28 744,34
PROLUX G - obchodná značka, M - mobilný, SPH02 - program. spínacie hodiny, DD, DO - diaľkové ovládanie, W - výkon, 14,8 dB - hluk, A - vzduch	

Ostatné články rámcovej dohody a prílohy rámcovej dohody zmluvy zo dňa 04.07.2019 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Piešťanoch, dňa: 14.12.2020

vyroba, prauj, servis zdravotné techniky
Hasičská 8, 821 41 PÍEŠŤANY
IČO 37881098 IČ DPH SK20115122
IBAN SK39 0200 0000 0000 0000 0000
IBAN SK39 0200 0000 0000 0000 0000

zhotoviteľ:

Ing. Ivan Ondrejka
konateľ

V Piešťanoch, dňa : 14.12.2020

Nemocnica Alexandra Winklera s.r.o.
PIEŠŤANY
-4-

objednávateľ:

MUDr. Štefan Kóňa
riaditeľ