

KÚPNA ZMLUVA

na „Nákup laboratórneho nábytku“

Číslo zmluvy kupujúceho
Číslo zmluvy predávajúceho

uzatváraná podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 56 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kupujúci:

Obchodné meno: **Slovenská technická univerzita v Bratislave,**
Sídlo: Vazovova 5, 812 37 Bratislava-Staré mesto
Zastúpený: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD
IČO: 00397 687
DIČ: 2020845255
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK17 8180 0000 0070 0008 1447
Telefón: +421 917 470 507
Fax: +421 2/52 49 45 22

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci: (údaje doplní uchádzač)

Obchodné meno: **ITES Vranov, s. r. o.**
Adresa: Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Ing. Michal Fedor, Slavomír Fedor – konatelia spoločnosti
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
IČO: 31 680 259
DIČ: 2020527817
IČ DPH: SK2020527817
Tel.: +421 57 443113, +421 57 4462139
e-mail: ites@ites.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

(spolu označovaní ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Kupujúci zabezpečil realizáciu procesu verejného obstarávania ako verejnú súťaž na dodanie tovaru pre predmet zákazky „Nákup laboratórneho nábytku“, v ktorej Predávajúci podal svoju ponuku.
3. Predávajúci bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač verejnej súťaže podľa bodu 2 tohto článku na dodávku tovaru, ktorý bol predmetom zákazky.

Čl. I

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru: laboratórneho nábytku. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom bode 1 tohto článku zmluvy.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy spolu s potrebnou technickou dokumentáciou, vyhlásením o zhode resp. inými potrebnými certifikátmi, pravidlami bezpečného používania.
4. Predmetom zmluvy je aj záväzok Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu súvisiace služby, a to najmä dopravu predmetu kúpy na miesto dodania, inštaláciu predmetu kúpy, overenie funkčnosti, uvedenie do prevádzky, zabezpečenie skúšobnej prevádzky, validácie, zaškolenia obsluhujúceho personálu Kupujúceho, ako aj opravu a údržbu predmetu kúpy v rámci záručného servisu resp. ďalšiu nevyhnutnú podporu pre užívanie predmetu kúpy.
5. Predávajúci poskytuje záručnú dobu na predmet kúpy podľa Čl. V tejto zmluvy.
6. Predmet kúpy sa bude považovať za riadne dodaný po jeho úplnom dodaní a prevzatím Kupujúcim na základe preberacieho protokolu bez výhrad.
7. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy po riadnom dodaní prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu podľa Čl. II tejto zmluvy.

Čl. II

Kúpna cena

1. Kúpna cena za dodanie celého predmetu zákazky je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako pevná cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I bod 1 zmluvy a je stanovená vo výške:

Cena bez z DPH	77 500,00 EUR
DPH	15 500,00 EUR
Celková cena s DPH	93 000,00 EUR

2. Presná špecifikácia cien podľa jednotlivých výrobkov je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Všetky náklady na dodanie predmetu kúpy, vrátane dopravného, colných a iných poplatkov, nákladov na inštaláciu, zaškolenie a záručný servis sú zahrnuté v kúpnej cene podľa bodu 1 tohto článku.
4. Akákoľvek zmena ceny, napr. pri vzniku nepredvídateľných okolností, ako je zmena výšky zákonnej sadzby DPH, je možná iba na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami, pričom dodatok musí obsahovať zdôvodnenie takejto zmeny ceny.

Čl. III

Čas plnenia a miesto dodania, dodacie podmienky

1. Čas plnenia tejto zmluvy je stanovený na dobu do 31.08.2016, tento je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s požadovanými technickými a funkčnými charakteristikami podľa ponuky Predávajúceho, v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. Miestom dodania je Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

3. Presný termín dodania predmetu kúpy alebo jeho častí, t.j. jednotlivých výrobkov oznámi Predávajúci písomne alebo elektronicky Kupujúcemu najmenej 5 dní vopred.
4. Dodanie predmetu kúpy do miesta dodania bude potvrdené dodacím listom. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete dodania kúpy prechádza na Kupujúceho až momentom podpísania preberacieho protokolu, ibaže sa preukáže, že Predávajúci nemohol škodu zabrániť a škodu jednoznačne zavinil Kupujúci.
5. Kupujúci je pri podpise dodacieho listu povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Predávajúceho na zjavné porušenie balenia predmetu kúpy resp. jeho časti a na vady zrejmé už pri doručení tovaru.
6. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť podmienky vhodné pre inštaláciu, odskúšanie a prevádzku predmetu kúpy podľa tzv. predinštalčných manuálov a písomných pokynov Predávajúceho, ktoré mu Predávajúci poskytne pri podpise tejto zmluvy.
7. Predávajúci po bezvadnej skúšobnej prevádzke zaškolí obsluhujúci personál Kupujúceho na bezpečné používanie výrobkov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
8. Deň protokolárneho preberania predmetu kúpy oznámi Predávajúci písomne alebo elektronicky Kupujúcemu, a to najneskôr 3 dni vopred. Predávajúci je povinný sa protokolárneho preberania predmetu kúpy zúčastniť. Kupujúci je oprávnený neprevziať ktorúkoľvek časť predmetu kúpy, alebo celý predmet kúpy pokiaľ ktorákoľvek časť predmetu kúpy, alebo celý predmet kúpy nebude spĺňať technické a/alebo funkčné charakteristiky uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
9. Po prevzatí predmetu kúpy alebo jeho časti vystaví Kupujúci preberací protokol, ktorý Kupujúci podpíše. V prípade odmietnutia prevzatia predmetu kúpy alebo jeho časti vystaví Kupujúci protokol o odmietnutí prevzatia. Preberací protokol a protokol o odmietnutí prevzatia môžu byť súčasťou jedného dokumentu. Predávajúci je povinný podpísať Kupujúcim podpísaný preberací protokol ako aj Kupujúcim podpísaný protokol o odmietnutí prevzatia a jedno vyhotovenie takéhoto protokolu prevziať. V prípade ak Predávajúci nesplní ktorúkoľvek z povinností uvedených v prechádzajúcej vete preberací protokol ako aj protokol o odmietnutí prevzatia nadobudnú právne účinky dňom ich podpisu Kupujúcim.
10. V prípade výhrad k jednotlivým prevzatým častiam predmetu kúpy Kupujúci uvedie tieto výhrady do preberacieho protokolu, vrátane návrhu na odstránenie väd. V protokole o odmietnutí prevzatia Kupujúci uvedie časti predmetu kúpy, ktoré odmietol prevziať spolu s dôvodmi tohto odmietnutia.
11. Predávajúci je povinný odstrániť v preberacom protokole uvedené vady Kupujúcim prevzatého predmetu kúpy alebo jeho časti ako aj dodať Kupujúcemu v súlade s touto zmluvou predmet kúpy alebo jeho časť, ktoré Kupujúci odmietol prevziať, do 10 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu, resp. protokolu o odmietnutí prevzatia Kupujúcim, pokiaľ Kupujúci v preberacom protokole, resp. v protokole o odmietnutí prevzatia výslovne neuvedie dlhšiu lehotu. V prípade, že Predávajúci riadne a včas nesplní ktorúkoľvek povinnosť podľa prechádzajúcej vety dopustí sa podstatného porušenia zmluvy v dôsledku čoho vznikne Kupujúcemu právo odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti. Kupujúcemu v takom prípade vznikne aj nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. VII bod 3 tejto zmluvy.
12. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti realizácie dodávok predmetu kúpy a fakturácii aj po častiach, t.j. po dodaní jednotlivých výrobkov aj osobitne.
13. V prípade ak Predávajúci bude opakovane dodávať (zo strany Kupujúceho pôvodne odmietnutý) predmet kúpy alebo jeho časť, budú platiť ustanovenia bodov 4 až 10 tohto článku tejto zmluvy obdobne. Ak v takomto prípade nastane dôvod na odstúpenie od zmluvy alebo jej časti zo strany

Kupujúceho podľa bodu 11 tohto článku tejto zmluvy a Kupujúci toto svoje právo nevyužije, je Kupujúci oprávnený stanoviť opakovnú lehotu na odstránenie nedostatkov, resp. na dodanie tovaru podľa bodu 11 tohto článku tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na zmluvnú pokutu podľa čl. VII bod 3 tejto zmluvy. Bod 11 tohto článku tejto zmluvy platí v takom prípade následne obdobne.

14. V prípade ak Predávajúci bude odstraňovať vady predmetu kúpy alebo jeho časti uvedené v preberacom protokole je povinný písomne informovať Kupujúceho o odstránení vád. Kupujúci následne vyhotoví dodatok k preberaciemu protokolu, v ktorom uvedie či vytýkané vady boli odstránené alebo nie. Čl. III bod 9 veta štvrtá a piata tejto zmluvy platia obdobne. V prípade ak vady nebudú čo i len čiastočne odstránené a Kupujúci neodstúpi od tejto zmluvy alebo jej časti je Kupujúci oprávnený v dodatku k preberaciemu protokolu poskytnúť Predávajúcemu dodatočnú lehotu na odstránenie vád v trvaní najmenej 5 dní. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na zmluvnú pokutu podľa čl. VII bod 3 tejto zmluvy. Neodstránenie vád Predávajúcim v dodatočnej lehote bude znamenať podstatné porušenie zmluvy.
15. Preberací protokol bez výhrad podľa bodu 9 tohto článku zmluvy, resp. preberací protokol s výhradami k predmetu kúpy alebo jeho časti s dodatkom o odstránení všetkých vytýkaných vád predmetu kúpy alebo jeho časti podľa bodu 14 tohto článku tejto zmluvy bude prílohou faktúry Predávajúceho za predmet zákazky resp. jeho časti.

Čl. IV

Platobné a fakturačné podmienky

1. Predávajúcemu zaplatí Kupujúci kúpnu cenu v zmysle Čl. II tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na jeho účet na základe doručenej faktúry vystavenej v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Prílohou faktúry musí byť dodací list a preberací protokol bez výhrad k preberanému predmetu kúpy alebo jeho časti alebo preberací protokol s výhradami k predmetu kúpy alebo jeho časti s dodatkom o odstránení všetkých vytýkaných vád predmetu kúpy alebo jeho časti podpísaný oboma zmluvnými stranami.
2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
3. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia riadne vystavenej faktúry s dohodnutými prílohami Kupujúcemu. Pre spôsob fakturácie môže Kupujúci vyhotoviť pre Predávajúceho usmernenie, ktoré bude pre neho záväzné a bude tvoriť prílohu k tejto zmluve.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla tejto kúpnej zmluvy podľa evidencie Kupujúceho a názov predmetu kúpy podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe 1 projektu.
5. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti uvedené v bode 4 tohto článku, resp. ak k nej nebudú pripojené dohodnuté prílohy a to bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť po preukázateľnom doručení opravenej faktúry Kupujúcemu.
6. Faktúru je potrebné doručiť osobne alebo poslať doručenou poštovou zásielkou Kupujúcemu.

Čl. V

Záručná doba, servis a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.

2. Predávajúci poskytuje záručnú dobu 24 mesiacov na predmet kúpy. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu bez výhrad k predmetu kúpy alebo jeho časti, resp. dodatku k preberaciemu protokolu o odstránení všetkých vytýkaných väd predmetu kúpy alebo jeho časti Kupujúcim. Záručná doba sa pritom nevzťahuje na náhradné diely, ak je ich doba použiteľnosti kratšia ako záručná doba (napr. tesnenia, lampy, piesty, membrány).
3. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať bezplatný servis dodaného predmetu kúpy, údržbu a opravy. Osobitne počas záručnej doby bude Predávajúci poskytovať telefonické, e-mailové a osobné konzultácie k prevádzke výrobkov.
4. Predávajúci sa zaväzuje v prípade vady jednotlivých častí predmetu kúpy zabezpečiť ich opravu do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia vady. V prípade, že danú vadu nie je možné odstrániť do stanoveného termínu (napr. z dôvodu nevyhnutného dodania náhradného dielu a pod.) dohodnú zmluvné strany písomne náhradný termín alebo iný postup pri riešení odstránenia zistenej vady.
5. Ak Predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy spojené s odstránením vady predmetu kúpy, Kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
6. Záručná doba sa predlžuje o dobu poruchy a jej opravy v tomto období.
7. V prípade vady predmetu kúpy počas jeho záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie väd a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na vlastné náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu kúpy z dôvodov nesprávneho zaobchádzania s predmetom kúpy Kupujúcim.
8. Kupujúci sa zaväzuje vady predmetu počas záručnej doby bez zbytočného odkladu, ihneď po zistení vady, písomne oznámiť Predávajúcemu.
9. Kupujúci je oprávnený od Predávajúceho po oznámení vady predmetu kúpy požadovať najmä:
 - a) odstránenie väd predmetu kúpy, ak sú odstrániteľné
 - b) dodanie a výmenu časti s vadou
 - c) výmenu chybného predmetu kúpy za rovnaký bez väd

Čl. VI

Ostatné dojednania

1. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy nie je zaťažený právami tretích osôb, Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy a je oprávnený dodať predmet kúpy v súlade s touto zmluvou.
2. Predávajúci je povinný:
 - a) dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a v dohodnutom termíne,
 - b) pred odovzdaním predmetov zmluvy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu, zabezpečiť ich inštaláciu, inštruktaž obsluhy a predviesť funkčnosť,
 - c) strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami oprávnenými osobami. Oprávnenými osobami sú:
 - i. Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - ii. príslušná Správa finančnej kontroly a
 - iii. Certifikačný orgán a ním poverené osoby.

3. Predávajúci sa zaväzuje pri realizácii inštalácie a skúšobnej prevádzky výrobkov Kupujúceho dodržiavať predpisy o ochrane pred požiarimi, ako aj predpisy v oblasti bezpečnosti práce a iné bezpečnostné predpisy Kupujúceho, s ktorými bol oboznámený.
4. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza Predávajúci v Prílohe č. 3 Zmluvy.
5. Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, zmenu subdodávateľa. Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznámiť aj údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi (vrátane informácie o jeho zástupcovi) a súvisiace informácie o predmete plnenia navrhovného subdodávateľa tak ako sú požadované v Prílohe č. 3 Zmluvy.
6. Navrhovaný nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Predávajúci je povinný k písomnému oznámeniu o navrhovanom novom subdodávateľovi pripojiť dôkazy o splnení všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. Oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
7. Predávajúci je oprávnený plniť túto zmluvu alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom ak ho Kupujúci písomne schváli. V prípade, že Kupujúci do 21 dní odo dňa, v ktorom obdrží od Predávajúceho všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi podľa bodu 5 tohto článku tejto zmluvy so všetkými potrebnými podkladmi podľa bodu 6 tohto článku tejto zmluvy, písomne Predávajúcemu neoznámí či schvaľuje alebo zamietá návrh nového subdodávateľa platí, že nového subdodávateľa schválil.
8. Predávajúci nemá nárok na schválenie nového subdodávateľa Kupujúcim. Ak Kupujúci zamietne návrh na nového subdodávateľa je Predávajúci povinný zmluvu plniť pôvodným subdodávateľom alebo sám. Proces schvaľovania subdodávateľa nemá vplyv na plynutie lehôt podľa tejto zmluvy.
9. Ustanovenia ods. 5 až 8 tohto článku tejto zmluvy platia aj v prípade ak v čase účinnosti tejto zmluvy Predávajúci v prílohe č. 3 neuviedol žiadneho subdodávateľa.

Čl. VII

Sankcie a trvanie zmluvy

1. Nárok na zmluvné sankcie a úrok z omeškania nevzniká, ak dôvodom porušenia povinností zmluvných strán bolo pôsobenie vyššej moci alebo omeškanie nebolo možné zmluvnou stranou žiadnym spôsobom ovplyvniť.
2. V prípade omeškania Predávajúceho s riadnym dodaním akejkoľvek časti celého predmetu kúpy Kupujúcemu v lehote do 7 dní je Kupujúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z ceny časti v predmetu kúpy, s ktorého dodaním je Predávajúci v omeškaní, a to za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody. Kupujúci je v takom prípade oprávnený požadovať náhradu škody aj vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
3. V prípade, ak Predávajúci nedodá predmet kúpy resp. jeho časť v súlade s touto zmluvou ani v náhradnej lehote (čl. III bod 11 tejto zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 60 % ceny (bez DPH) hnuťelnej veci, resp. hnuťelných vecí, ktoré Predávajúci riadne nedodal, resp. neodstránil a nich vady ani v náhradnej lehote. Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody. Kupujúci je v takom prípade oprávnený požadovať náhradu škody aj vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu alebo jej časť je možné ukončiť:

- na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
 - okamžitým odstúpením od zmluvy alebo jej časti:
 - a) v prípade podstatného porušenia zmluvy
 - b) v prípade ak nastane niektorá z okolností predvídaných v § 19 zákona o verejnom obstarávaní,
 - výpoveďou zmluvy alebo jej časti Kupujúcim.
5. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomného uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Podstatným porušením zmluvy je najmä nedodanie predmetu kúpy resp. jeho časti v súlade s touto zmluvou ani v písomne určenej náhradnej lehote, opakované nedodržanie spôsobu fakturácie Predávajúcim, neposkytnutie záručného servisu, omeškanie Kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
6. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme výpovede zo zmluvy. Túto zmluvu alebo jej časť je oprávnený vypovedať výlučne Kupujúci, a to do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Kupujúci vo výpovedi uvedie či sa týka celej zmluvy alebo iba jej časti. Ak sa výpoveď týka iba časti zmluvy Kupujúci vo výpovedi uvedie, ktorých konkrétnych huteľných vecí (výrobov) sa výpoveď týka. Doručením výpovede Predávajúcemu táto zmluva v Kupujúcim stanovenom rozsahu zaniká, čo znamená, že Predávajúcemu v rozsahu, v ktorom bola táto zmluva vypovedaná, zanikne nárok na zaplataenie kúpnej ceny ako aj jeho povinnosť dodať v tomto rozsahu Kupujúcemu tovar.
8. Zmluvné strany sa dohodli na dodržiavaní mlčanlivosti o informáciách, ktoré tvoria obchodné tajomstvo zmluvných strán, alebo majú byť inak chránené pre tretími osobami.

Čl. VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva vzniká dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci pracovný deň po jej zverejnení v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami a to iba v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
4. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Predávajúci a štyri Kupujúci.
5. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné sporné situácie predovšetkým zmierne. V prípade, že nedôjde k dohode zmluvných strán môže sa ktorákoľvek zo strán obrátiť na príslušný všeobecný súd.
6. Strany zmluvy budú navzájom komunikovať písomne pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak. Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy zmluvných strán uvedené záhlaví tejto zmluvy. Pokiaľ nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak zmluvná strana písomne neoznámila druhej zmluvnej strane korešpondenčnú, resp. doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej v tejto zmluve, písomnosť sa považuje za riadne doručení prevzatím druhou zmluvnou stranou, odmietnutím písomnosť prevziať alebo uplynutím lehoty 5 dní od odoslania písomnosti, a to tým momentom, ktorý nastane ako prvý. Výpoveď prípadne odstúpenie od zmluvy sa vykonáva zásadne osobným doručením prípadne doporučenou poštovou zásielkou.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpi svoju pohľadávku z tejto zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

8. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia slovenským právom a to ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V dňa

Vo Vranove nad Topľou dňa 27.09.2016

.....
Za Kupujúceho

.....
Za Predávajúceho

Prílohy: Príloha č. 1 – Technická špecifikácia predmetu kúpy

Príloha č. 2 – Položkový rozpočet predložený Predávajúcim vo verejnom obstarávaní, ktorý vychádza z výsledkov elektronickej aukcie

Príloha č. 3 - Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

Príloha č. 1

Technická špecifikácia predmetu kúpy

Technický opis predmetu obstarávania obsahuje všeobecné technické parametre výrobkov a ostatné technické parametre výrobkov. Ostatné technické parametre výrobkov sú detailne rozpísané pri každom jednotlivom výrobku. Pokiaľ je niektorý technický parameter výrobkov uvedený medzi všeobecnými technickými parametrami výrobkov a súčasne aj medzi ostatnými technickými parametrami výrobkov pri danom výrobku, platnosť má technický parameter výrobkov uvedený medzi ostatnými technickými parametrami pri danom výrobku.

Technický opis predmetu obstarávania obsahuje minimálne požiadavky verejného obstarávateľa, sú pre dodávateľa záväzné a sú nasledovné:

Všeobecné technické parametre:

Technický opis predmetu kúpy :

Tu sú uvedené všeobecné parametre laboratórneho nábytku. Ostatné technické parametre sú detailne rozpísané pri každom jednotlivom výrobku. Pokiaľ je niektorý parameter uvedený medzi všeobecnými parametrami a súčasne aj medzi parametrami pri danom výrobku, platnosť má parameter, uvedený medzi parametrami pri danom výrobku.

Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka, police, zásuvky a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, obojstranne pokrytej vrstvou lamina.

Všetky kontaktné hrany dvierok skriniek, digestorov, políc, zásuviek a pod. sú chránené ABS hranou hrúbky 2 mm. Úchytky na dvierkach a zásuvkách sú kovové.

Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL), ktorý spĺňa normu EN 438. HPL musí byť v monolitckej hrúbke 16mm alebo hrúbke min. 5mm s kombináciou DTD minimálne hrúbky 18mm. Hrany pracovnej dosky sú vybavené zvýšenou hranou proti pretečeniu kvapalín. Pracovné dosky z HPL musia byť určené pre laboratórne aplikácie (napr. TrespaTopLAB⁺, FunderMAX Resistance² resp. iné, ktoré sú určené pre použitie v laboratóriách).

Pracovné dosky POSTFORMING sú dosky na báze drevotriesky, ktorá je povrchovo upravená vrstvou vysokotlakého laminátu (HPL). Hrúbka pracovnej dosky POSTFORMING musí byť minimálne 38mm, pričom hrúbka HPL vrstvy musí byť minimálne 0,6mm.

Pracovné dosky z monolitckej liatej keramiky sú hrúbky 35mm s integrovaným keramickým monolitickým zvýšeným obvodovým okrajom. Pracovná doska je vyrobená v súlade s normami DIN 28062, DIN 40685 a DIN 51102. Odoláva všetkým chemikáliám a kyselinám okrem HF. Má vysokú teplotnú odolnosť, odolnosť voči vode, oderu. Absorbčná pórovitosť menej ako 0,5%, stupeň tvrdosti 8 podľa Mohrovej stupnice.

Epoxidové pracovné dosky hrúbky 19mm so zvýšeným obvodovým okrajom 6mm sú vyrobené zo zmesi oxidu kremičitého (75%) a epoxidových živíc (25%). Epoxidové pracovné dosky majú po celej hrúbke rovnakú štruktúru.

Nerezové pracovné dosky sú vyrábané z nerezového plechu hrúbky 2mm, typ nerezovej ocele AISI 316. Pracovná doska z drevotriesky hrúbky 28mm je obalená plechom z nerezovej ocele hrúbky 2mm, AISI 316, má monolitický obvodový zvýšený okraj z plechu z nerezovej ocele hrúbky 2mm.

Nerezové podstavy sú profilu 40x40mm a sú vyhotovené z nerezovej ocele hrúbky 2mm, AISI 304. Majú plastové nožičky s rektifikáciou výšky.

Kovové podstavy majú tvar „C“ alebo „H“ a sú zhotovené z jäklových profilov, ktorých minimálne parametre sú 60x20x2mm. Jäklvé profily musia byť povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov.

Všetky skrinky a skrine sú uzamykatelné (okrem inštalačných skriniek).

Závěsy na instalačních skřínkách a skřínkách pod digestormi sú otvárateľné na 170 stupňov, čím sa zabraňuje ich vylovení. Tieto závěsy umožňujú demontáž dvierok aj bez použitia náradia. Použité závěsy musia byť vyhotovené z kvalitnej ocele. Každý záves na dverovej skrinke musí byť vybavený systémom tlmeného zatvárania dverí.

Všetky instalační skřínky mají polypropylénové dno vo vaničkovom prevedení alebo ekvivalentnom s bezpečnostným prepacom na podlahu, aby sa zabránilo náhodnému vyliatiu tekutín na dno skřínky a tým jej poškodeniu.

Všetky skřínky mají nožičky s nastavitelnou výškou 150 mm podľa požiadaviek normy EN 13150. Skřínky v kontajnerovom prevedení sú na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním, 2 kolieska sú vybavené brzdou.

Použité elektroinstalační prvky – zásuvky, vypínače, proudové chrániče musia byť s ochranou minimálne IP 44.

Všetky elektrické zásuvky sú samozhášavé, z odolného, prach odpudivého lešteného termoplastu.

Keramické výlevky sú v pracovnej doske stola osadené spôsobom umožňujúcim samovoľné stekanie kvapaliny z pracovnej dosky stola (zapustenie výlevky na úroveň pracovnej dosky stola).

Laboratorné pracovné stoly musia mať certifikát podľa EN 13150. Úložné skrine a skřínky musia mať certifikát podľa normy EN 14727 a EN 14056.

Ostatné technické parametre:

Ostatné technické parametre sú špecifickými parametrami pre jednotlivý výrobok označený poradovým číslom výrobku, rozmermi, požadovaným počtom a jeho umiestnením v miestnosti na mieste dodania predmetu zákazku

Miestnosť č. 610

1/ Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skřínky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skřínky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skříniek: 1x skřínka instalačná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 1x skřínka 4zásuvková s centrálnym uzamykaním 600x530x860mm, 1x skřínka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 1x skřínka dverová s polohovateľnou policou 600x530x860mm. Všetky skřínky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skříniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skřínky okrem skřínky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skříniek majú kvalitné dverové závěsy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom závěsy dvierok instalačných skříniek sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Instalačná skřínka s výlevkou má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno instalačnej skřínky s výlevkou. Všetky skřínky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Uchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skříniek sú kovové. Pracovná doska stola je z nerezovej ocele so zvýšeným obvodovým okrajom, podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je 1x výlevka z nerezovej ocele AISI 316, 400x400x300mm, ako nedeliteľná súčasť pracovnej dosky. Výlevka s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Vo výbave stola je aj 1x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva 2 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica zahŕňa : 4x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a ističom 16A, 1x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 1x nerezovú odtokovú vaničku 100x100mm a 1x vývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 4x 230V zásuvka, 1x istič 16A, 1x studená voda, 1x odtoková nerezová vanička 100x100mm, 1x plyn s bezpečnostným ventilom. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min 150mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuhu s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvového skla CONEX alebo vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závitý na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

2/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2400x650x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená z nerezovej ocele so zvýšeným obvodovým okrajom, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na nerezovej podstave z nerezových profilov 40x40x2mm. Tvar nerezovej podstavy „H“.

Miestnosť č. 611

1/ Skriňa na kyseliny

600x600x1950mm 1ks

Bezpečnostná nekovová nekorozívna skriňa na uskladnenie chemikálií, kyselín, rozpúšťadiel okrem horľavín. Skriňa je vyrobená kompletne z odolného polypropylénu bez použitia drevených a kovových častí, ktoré by tvorili konštrukciu skrine. Skriňa je rozdelená na 2 komory. Každá komora je samostatne uzamykateľná. Každá komora má polypropylénové police. Závesy dverí sú vyrobené zo špeciálne povrchovo upraveného kovu alebo z polypropylénu, ktorý garantuje zvýšenú odolnosť voči korózii aj pri uskladnení agresívnych kyselín, ako napr. HCl alebo H₂SO₄. Všetky skrutky, ktoré sú vo vnútornej komore skrine sú nerezové alebo plastové, aby sa predišlo vzniku korózie. Skriňa má predprípravu na inštaláciu ventilátora i karbónového filtra.

2/ Skriňa na horľaviny

1200x615x1968mm 1ks

Skriňa s certifikátom podľa EN 14470-1 a DIN 12925-1, 90 minútová odolnosť voči požiaru. Konštrukcia skrine z elektro galvanizovanej ocele, vonkajší monolitický rám v kyselinovzdornom prevedení, nehorľavé bezpečnostné prvky. Vo výbave skrine je: 3x polica, 1x záchytné dno, 1x perforovaný kryt záchytného dna, 1x aretácia otvorených dverí, predpríprava na ventiláciu, predpríprava na karbónový filter. Skriňa je vybavená systémom samovoľného uzatvorenia otvorených dverí v prípade, ak teplota okolitého prostredia prekročí 50°C.

3/ Skrinka laboratórna kombinovaná

900x530x860mm 3ks

Skrinka je vybavená 3 zásuvkami s centrálnym uzamykaním, dvierkami s uzamykaním, polohovateľnou policou hrúbky 18 mm s ABS hranou, 1x hornou priebežnou zásuvkou po celej šírke skrinky s uzamykaním, kovovými úchytkami a hornou laminovanou drevotrieskovou doskou hrúbky 18 mm. Všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm. Nožičky sú výškovo nastaviteľné. Posuv zásuviek kovový koľajničkový alebo kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40 kg. Závesy dvierok s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170 °.

4/ Skrinka laboratórna nástenná dvierková

900x320x480mm 2ks

Skrinka je vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH alebo ich ekvivalent s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°.

Miestnosť č. 612a

1/ Pracovný stôl laboratórny jednostranný

3000x850x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 1x skrinka inštalačná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 1x skrinka 3zásuvková v delení 2x plytká zásuvka a 1x spodná hlboká zásuvka 600x530x860mm, 1x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 1x skrinka dverová s polohovateľnou policou 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom závesy dvierok inštalačných skriniek sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalačná skrinka s výlevkou má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je 1x keramická výlevka o rozmeroch napríklad 595x445x250mm / 500x500x250 / Ø505x250 s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Výlevka je osadená do pracovnej dosky podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj 1x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva z 2 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica zahŕňa : 4x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a ističom 16A, 1x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 1x polypropylénovú alebo keramickú odtokovú vaničku a 1x dvojvývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 4x 230V zásuvka, 1x istič 16A, 1x studená voda, 1x odtoková polypropylénová/keramická vanička, 2x plyn s bezpečnostným ventilom. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min 150mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuhu s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvého skla CONEX alebo vysokotlakového

laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie zodpovedná norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závit na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

2/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

1750x650x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jasklových zvaraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy sú káblové prechodky – 4ks.

3/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

5200x650x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jasklových zvaraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou sú aj kovové výstuhy pracovnej dosky a spodná výstuha, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. V pracovnej doske sú integrované 2 kovové mriežky nad telesá ústredného kúrenia. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy stola je aj 2x skrinka dverová s hornou zásuvkou 600x530x720mm, v prevedení na kovových alebo plastových pogumovaných kolieskach. Súčasťou výbavy sú káblové prechodky – 6ks a mriežky nad ÚK – 2ks.

4/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

4600x650x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jasklových zvaraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z jasklového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy stola je aj 5x skrinka dverová s hornou zásuvkou 600x530x720mm, v prevedení na kovových alebo plastových pogumovaných kolieskach. Súčasťou výbavy sú káblové prechodky – 8ks.

5/ Pracovný stôl laboratórny obojstranný

3000x1500x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny obojstranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 2x skrinka inštalčná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 2x skrinka 3zásuvková v delení 2x plytká zásuvka a 1x spodná hlboká zásuvka 600x530x860mm, 2x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 2x skrinka dverová s polohovateľnou policou 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom závesy dvierok inštalčných skriniek sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalčná skrinka s výlevkou má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalčnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je 2x keramická výlevka o rozmeroch napríklad 595x445x250mm / 500x500x250 / Ø505x250 s ochranným prepadom vody proti pretečeniu. Výlevka je osadená do pracovnej dosky podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj 2x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva z 2 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica a zahŕňa : 8x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a 2x istič 16A, 2x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 2x polypropylénová alebo keramická odtoková vanička a 2x dvojvývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 8x 230V zásuvka, 2x istič 16A, 2x studená voda, 2x odtoková PP vanička 150/70, 4x plyn s bezpečnostným ventilom. Súčasťou výbavy je aj bezpečnostná 2-očná sprcha. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min. 250 mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuha s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvého skla CONEX alebo vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie

zodpovedná norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závit na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

6/ Pracovný stôl laboratórny pre prácu v sede 2200x600x750mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jāklových zváraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z jāklového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy.

Miestnosť č. 612b

1/ Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 1x skrinka inštalačná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 1x skrinka 3zásuvková v delení 2x plytká zásuvka a 1x spodná hlboká zásuvka 600x530x860mm, 1x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 1x skrinka dverová s polohovateľnou policou 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom závesy dvierok inštalačných skriniek sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalačná skrinka s výlevkou má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je 1x keramická výlevka o rozmeroch napríklad 595x445x250mm / 500x500x250 / Ø505x250 s ochranným prepadom vody proti pretečeniu. Výlevka je osadená do pracovnej dosky podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj 1x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva z 2 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica zahŕňa : 4x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a ističom 16A, 1x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 1x polypropylénovú alebo keramickú odtokovú vaničku a 1x dvojvývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 4x 230V zásuvka, 1x istič 16A, 1x studená voda, 1x odtoková polypropylénová/keramická vanička, 2x plyn s bezpečnostným ventilom. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min 150mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuha s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvého skla CONEX alebo vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závit na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

2/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový 1750x650x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jāklových zváraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha z jāklového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy sú káblové prechodky – 3 ks.

3/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový 5200x650x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jāklových zváraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou sú aj kovové výstupy pracovnej dosky a spodné výstupy z jāklového profilu, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. V pracovnej doske sú integrované 2 kovové mriežky nad telesá ústredného kúrenia. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy stola je aj 2x skrinka dverová s hornou zásuvkou 600x530x720mm, v prevedení na kovových alebo plastových pogumovaných kolieskach. Súčasťou výbavy stola je aj 2x skrinka dverová s hornou zásuvkou 600x530x720mm, v prevedení na

kovových pogumovaných kolieskach. Súčasťou výbavy sú káblové prechodky – 6ks a mriežky nad ÚK – 2ks.

4/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

4600x650x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jaskľových zvarovaných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z jaskľového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy stola je aj 5x skrinka dverová s hornou zásuvkou 600x530x720mm, v prevedení na kovových alebo plastových pogumovaných kolieskach. Súčasťou výbavy sú káblové prechodky – 6 ks.

5/ Pracovný stôl laboratórny obojstranný

3000x1500x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny obojstranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 2x skrinka inštalačná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 2x skrinka 3zásuvková v delení 2x plytká zásuvka a 1x spodná hlboká zásuvka 600x530x860mm, 2x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 2x skrinka dverová s polohovateľnou policou 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom závesy dvierok inštalačných skriniek sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalačná skrinka výlevkou má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je 2x keramická výlevka o rozmeroch napríklad 595x445x250mm / 500x500x250 / Ø505x250 s ochranným prepadom vody proti pretečeniu. Výlevka je osadená do pracovnej dosky podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj 2x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva z 2 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica a zahŕňa : 8x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a 2x istič 16A, 2x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 2x polypropylénová alebo keramická odtoková vanička a 2x dvojvývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 8x 230V zásuvka, 2x istič 16A, 2x studená voda, 2x odtoková PP vanička 150/70, 4x plyn s bezpečnostným ventilom. Súčasťou výbavy je aj bezpečnostná 2-očná sprcha. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min. 250 mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuha s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvého skla CONEX alebo vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závit na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

6/ Skriňa laboratórna presklená

900x350x2000mm 1ks

Skriňa laboratórna policová dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Skriňa má 4 úložné roviny s 3mi polohovateľnými policami. Je uzamykateľná. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom každý záves je s tlmením. Skriňa má kovové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach sú kovové. Horná časť skrine má presklené dvere s bezpečnostným 2 vrstvovým sklom. Dolná časť skrine má plné dvere.

7/ Skriňa laboratórna šatníková

1200x350x2000mm 1ks

Skriňa laboratórna šatníková je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom každý záves je s tlmením. Skriňa je so 4-mi policami v pravej časti a s vešiakovou tyčou v ľavej časti. Obidve časti sú od seba oddelené zvislou medzistenou. Skriňa má kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach sú kovové.

Miestnosť č. 613

1/ Pracovný stôl laboratórny obojstranný LK

3000x1500x900mm 2ks

Pracovný stôl laboratórny obojstranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 2x skrinka inštalčná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 2x skrinka 4zásuvková s centrálnym uzamykaním 600x530x860mm, 2x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 2x skrinka dverová s polohovateľnou policou 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom závesy dvierok inštalčných skriniek sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalčná skrinka s výlevkou má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalčnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Uchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové. Pracovná doska stola je vyrobená z monolitického liatej bezšpárovej keramiky hrúbky 35mm so zvýšeným obvodovým keramickým okrajom, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska pozostáva z týchto keramických blokov: 1x monolitický blok 1500x800x35mm s 2x keramickou výlevkou o rozmeroch 595x445x250mm, podlepenou pod úrovňou pracovnej dosky. Keramická výlevka s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. 4x monolitický blok 1100x750x35mm s 2x keramickou odtokovou vaničkou, podlepenou pod úrovňou pracovnej dosky. Vo výbave stola je aj 2x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom.

Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva z 2x mediálny stĺp a 2x mediálna polica zahŕňa: 8x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a 2x istič 16A, 2x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 1x polypropylénovú alebo keramickú odtokovú vaničku a 2x vývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 8x 230V zásuvka, 2x istič 16A, 2x studená voda, 2x odtoková keramická vanička, 2x plyn s bezpečnostným ventilom. Súčasťou výbavy je aj bezpečnostná 2-očná sprcha. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police 250mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuha s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvého skla CONEX alebo vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závit na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

2/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

2150x650x800mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytaná na kovovej podstave z jaskľových zvarovaných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha z jaskľového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. V pracovnej doske sú integrované 3 kovové mriežky nad telesá ústredného kúrenia. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy.

3/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

6550x650x750mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytaná na kovovej podstave z jaskľových zvarovaných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z jaskľového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy stola je aj 5x skrinka dverová s hornou zásuvkou 600x530x720mm, v prevedení na kovových alebo plastových pogumovaných kolieskach. Súčasťou výbavy sú káblkové prechodky – 6ks a mriežky nad ÚK – 2ks.

4/ Skriňa laboratórna

600x600x2000mm 4ks

Skriňa laboratórna policová dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Skriňa má 4 úložné roviny s 3mi polohovateľnými policami. Je uzamykateľná. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom každý záves je s tlmením. Skriňa má kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Uchytky na dvierkach sú kovové.

5/ Skriňa laboratórna šatníková s úložným priestorom 900x600x2000 1ks

Skriňa laboratórna šatníková je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom každý záves je s tlmením. Skriňa je so 4-mi policami v pravej časti a s vešiakovou tyčou v ľavej časti. Obidve časti sú od seba oddelené zvislou medzistenou. Skriňa má kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach sú kovové.

5a/ Skriňa laboratórna šatníková s úložným priestorom 1200x600x2000 1ks

Skriňa laboratórna šatníková je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom každý záves je s tlmením. Skriňa je so 4-mi policami v pravej časti a s vešiakovou tyčou v ľavej časti. Obidve časti sú od seba oddelené zvislou medzistenou. Skriňa má kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach sú kovové.

6/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2200x800x800mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je upravená výrezom na existujúci výklenok. Pracovná doska je fixne uchytaná na kovovej podstave z jaskľových zváraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z jaskľového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy.

7/ Pracovný stôl váhový 1000x800x800mm 1ks

Stôl váhový pracovný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 38mm s 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu. Prevedenie pracovnej dosky POSTFORMING. Podstavu stola tvorí kovová „H“ podstava vyrobená z jaskľových profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Súčasťou výbavy stola sú kovové výstuhy pracovnej dosky vyrobené z jaskľových profilov, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov a zabezpečujú vysokú nosnosť stola. Kovová „H“ podstava stojí na stabilných nožičkách s možnosťou rektifikácie výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Súčasťou výbavy je integrovaný váhový blok s povrchom z prírodného lešteného kameňa hrúbky min. 20mm, rozmery váhového bloku sú min. 400x400mm. Váhový blok je oddelený od pracovnej dosky a uložený na špeciálnej konštrukcii, ktorá zamedzí prenosu vibrácií z okolia na citlivé analytické váhy.

8/ Skrinka závesná dverová 960x380x480mm 1ks

Skrinka laboratórna závesná 2dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skrinka je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skrinka je uzamykateľná. Dvierka skrinky musia mať kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent). Skrinka má 1 polohovateľnú policu. Skrinka má kovové elementy, ktoré dovoľujú zavesenie skrinky na stenu. Súčasťou výbavy sú aj plastové kryty kovových elementov a súprava skrutiek a hmoždínok pre bezpečné uchytanie skrinky na stenu. Úchytky na dvierkach sú kovové.

Miestnosť č. 613a**1/ Pracovný stôl umývací 1500x600x900mm 1ks**

Pracovný stôl umývací má pracovnú dosku z odlievaného polypropylénu so zvýšeným obvodovým okrajom. Súčasťou pracovnej dosky je integrovaná PP výlevka min. 500x400x315mm. Po obidvoch stranách výlevky je integrovaná drenáž pre odtok. Podstavu tvorí inštalačná 3dverová skrinka delená na 1/3 a 2/3 šírky pracovnej dosky. Súčasťou inštalačnej skrinky sú vyberateľné PP vane. Vo výbave stola je aj 1x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a 2x nástenný sušiac laboratórneho skla, minimálne 72 pozícií.

2/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový 3500x600x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING v dĺžke 2500mm v pravej časti, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. V ľavej časti stola v dĺžke 1000mm je pracovná doska vyrobená v veľkoplošnej keramickej dlažby, formát min. 900x600x8mm, upravená na rozmer stola. Pracovná doska je fixne uchytaná na kovovej podstave z jaskľových zváraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou

vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z jāklového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy je aj 5x skrinka dverová s hornou zásuvkou 600x530x720mm, v prevedení na kovových alebo plastových pogumovaných kolieskach.

Miestnosť č. 613b

1/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový tvaru „L“ 2500/2400x600x800mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Ľavý roh pracovnej dosky je zrazený pod 45° uhlom. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jāklových zväraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z jāklového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy je aj 1x skrinka dverová s hornou zásuvkou 600x530x720mm, v prevedení na kovových alebo plastových pogumovaných kolieskach a 2x skrinka 4zásuvková s centrálnym uzamykaním 600x530x720mm

2/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový 1800x600x800mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jāklových zväraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z jāklového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy je aj 1x skrinka dverová s hornou zásuvkou 600x530x720mm, v prevedení na kovových alebo plastových pogumovaných kolieskach.

3/ Skriňa laboratórna 600x600x2000mm 2ks

Skriňa laboratórna policová dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Skriňa má 4 úložné roviny s 3mi polohovateľnými policami. Je uzamykateľná. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom každý záves je s tlmením. Skriňa má kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach sú kovové.

Miestnosť č. 613c

1/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2000x600x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jāklových zväraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z jāklového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy je aj 2x skrinka dverová s hornou zásuvkou 600x530x720mm, v prevedení na kovových alebo plastových pogumovaných kolieskach.

2/ Skriňa laboratórna presklená 900x600x2000mm 2ks

Skriňa laboratórna policová dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Skriňa má 4 úložné roviny s 3mi polohovateľnými policami. Je uzamykateľná. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom každý záves je s tlmením. Skriňa má kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach sú kovové. Horná časť skrine má presklené dvere s bezpečnostným 2 vrstvovým sklom. Dolná časť skrine má plné dvere

3/ Skriňa laboratórna 970x340x2020mm 1ks

Skriňa laboratórna policová dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Skriňa má 4 úložné roviny s 3mi polohovateľnými policami. Je uzamykateľná. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom každý záves je s tlmením. Skriňa má kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytka na dvierkach sú kovové.

Miestnosť č. 614a

1a/ Pracovný stôl laboratórny

1800x800x800mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Epoxidová pracovná doska stola je vyrobená zo zmesi epoxidov a oxidu kremičitého, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je hrúbky 19mm a má obvodový zvýšený okraj 6mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytaná na kovovej podstave z jāklových zväraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z jāklového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Stôl má vo výbave 1x vývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom a 4x elektrickú zásuvku 230V podľa nasledovného umiestnenia: 1x 230V zásuvka pod úrovňou pracovnej dosky v pravom hornom rohu, 1x 230V zásuvka pod úrovňou pracovnej dosky v ľavom hornom rohu, 1x 230V zásuvka v stojane na pracovnej doske v ľavom hornom rohu, 1x 230V zásuvka v stojane na pracovnej doske v pravom hornom rohu spolu s ističom 16A pre obvod štyroch zásuviek.

1b/ Pracovný stôl laboratórny

1200x800x800mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Epoxidová pracovná doska stola je vyrobená zo zmesi epoxidov a oxidu kremičitého, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je hrúbky 19mm a má obvodový zvýšený okraj 6mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytaná na kovovej podstave z jāklových zväraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z jāklového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Stôl má vo výbave 1x vývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom a 2x elektrickú zásuvku 230V podľa nasledovného umiestnenia: 1x 230V zásuvka pod úrovňou pracovnej dosky v pravom hornom rohu, 1x 230V zásuvka v stojane na pracovnej doske v pravom hornom rohu spolu s ističom 16A pre obvod dvoch zásuviek.

2/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

5200x650x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytaná na kovovej podstave z jāklových zväraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha z jāklového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. V pracovnej doske sú integrované 2 kovové mriežky nad telesá ústredného kúrenia. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy stola je aj 2x skrinka dverová s hornou zásuvkou 600x530x720mm, v prevedení na kovových alebo plastových pogumovaných kolieskach. Súčasťou výbavy sú aj káblové prechodky – 8 ks a mriežky nad ÚK – 2 ks.

3/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

4600x650x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytaná na kovovej podstave z jāklových zväraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z jāklového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy stola je aj 5x skrinka dverová s hornou zásuvkou 600x530x720mm, v prevedení na kovových alebo plastových pogumovaných kolieskach. Súčasťou výbavy sú aj káblové prechodky – 8 ks.

4/ Pracovný stôl laboratórny obojstranný

3000x1500x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny obojstranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 2x skrinka inštalačná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 2x skrinka 3zásuvková v delení 2x plytká zásuvka a 1x spodná hlboká zásuvka 600x530x860mm, 2x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 2x skrinka dverová s polohovateľnou policou 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom závesy dvierok inštalačných skriniek sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalačná skrinka s výlevkou má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je 2x keramická výlevka o rozmeroch napríklad 595x445x250mm / 500x500x250 / Ø505x250 s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Výlevka je osadená do pracovnej dosky podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj 2x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva z 2 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica zahŕňa : 8x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a 2x istič 16A, 2x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 1x polypropylénovú alebo keramickú odtokovú vaničku a 2x vývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 8x 230V zásuvka, 2x istič 16A, 2x studená voda, 2x odtoková polypropylénová/keramická vanička, 2x plyn s bezpečnostným ventilom. Súčasťou výbavy je aj bezpečnostná 2-očná sprcha. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min 250mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuhu s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvového skla CONEX alebo vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závit na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

5/ Skriňa laboratórna presklená

900x350x2000mm 1ks

Skriňa laboratórna policová dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Skriňa má 4 úložné roviny s 3mi polohovateľnými policami. Je uzamykateľná. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom každý záves je s tlmením. Skriňa má kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach sú kovové. Horná časť skrine má presklené dvere s bezpečnostným 2 vrstvovým sklom. Dolná časť skrine má plné dvere.

Miestnosť č. 614b

1/ Pracovný stôl laboratórny jednostranný

3000x850x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 1x skrinka inštalačná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 1x skrinka 3zásuvková v delení 2x plytká zásuvka a 1x spodná hlboká zásuvka 600x530x860mm, 1x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 1x skrinka dverová s polohovateľnou policou 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom závesy dvierok inštalačných skriniek sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalačná skrinka s výlevkou má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je 1x keramická výlevka o rozmeroch napríklad 595x445x250mm / 500x500x250 / Ø505x250 s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Výlevka je osadená do pracovnej dosky podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj 1x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva z 2 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica zahŕňa : 4x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a 1x istič 16A, 1x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 1x polypropylénovú alebo keramickú odtokovú vaničku a 1x dvojitý vývod zemného plynu armatúrou z mosadze

s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 4x 230V zásuvka, 1x istič 16A, 1x studená voda, 1x odtoková polypropylénová/keramická vanička, 2x plyn s bezpečnostným ventilom. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min 150mm. Časti polic medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuhu s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvového skla CONEX alebo vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závit na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

2/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

2400x650x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jaklových zvarovaných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha z jaklového profilu, ktoré je povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy stola je aj 2x skrinka dverová s hornou zásuvkou 600x530x720mm, v prevedení na kovových alebo plastových pogumovaných kolieskach.

3/ Pracovný stôl váhový

1200x800x800mm 1ks

Stôl váhový pracovný je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 38mm s 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu. Prevedenie pracovnej dosky POSTFORMING. Podstavu stola tvorí kovová „H“ podstava vyrobená z jaklových profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Súčasťou výbavy stola sú kovové výstuhy pracovnej dosky vyrobené z jaklových profilov, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov a zabezpečujú vysokú nosnosť stola. Kovová „H“ podstava stojí na stabilných nožičkách s možnosťou rektifikácie výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Súčasťou výbavy je integrovaný váhový blok s povrchom z prírodného lešteného kameňa hrúbky min. 30mm, rozmery váhového bloku sú min. 400x400mm. Váhový blok je oddelený od pracovnej dosky a uložený na špeciálnej konštrukcii, ktorá zamedzí prenosu vibrácií z okolia na citlivé analytické váhy.

4/ Skriňa na kyseliny

600x600x1950mm 1ks

Bezpečnostná nekovová nekorozívna skriňa na uskladnenie chemikálií, kyselín, rozpúšťadiel okrem horľavín. Skriňa je vyrobená kompletne z odolného polypropylénu bez použitia drevených a kovových častí, ktoré by tvorili konštrukciu skrine. Skriňa je rozdelená na 2 komory. Každá komora je samostatne uzamykateľná. Každá komora má polypropylénové police. Závesy dverí sú vyrobené zo špeciálne povrchovo upraveného kovu alebo z polypropylénu, ktorý garantuje zvýšenú odolnosť voči korózii aj pri uskladnení agresívnych kyselín, ako napr. HCl alebo H₂SO₄. Závesy dverí sú otvárateľné na 170°. Všetky skrutky, ktoré sú vo vnútornej komore skrine sú nerezové alebo plastové, aby sa predišlo vzniku korózie. Skriňa má predprípravu na inštaláciu ventilátora i karbónového filtra.

5/ Skriňa na horľaviny

600x615x1968mm 1ks

Skriňa s certifikátom podľa EN 14470-1 a DIN 12925-1, 90 minútová odolnosť voči požiaru. Konštrukcia skrine z elektro galvanizovanej ocele, vonkajší monolitický rám v kyselinovzdornom prevedení, nehorľavé bezpečnostné prvky. Vo výbave skrine je: 3x police, 1x záchytné dno, 1x perforovaný kryt záchytného dna, 1x aretácia otvorených dverí, predpríprava na ventiláciu, predpríprava na karbónový filter. Skriňa je vybavená systémom samovoľného uzatvorenia otvorených dverí v prípade, ak teplota okolitého prostredia prekročí 50°C.

6/ Skriňa laboratórna šatníková

600x600x2000mm 1ks

Skriňa laboratórna šatníková je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom každý záves je s tlmením. Skriňa je s jednou poličkou a s vešiakovou tyčou. Skriňa má kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach sú kovové.

Miestnosť č. 616

1/ Pracovný stôl umývací

1000x700x900mm

1ks

Pracovný stôl umývací má pracovnú dosku z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je 1x keramická výlevka o rozmeroch min. 300x300x250mm s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Výlevka je osadená do pracovnej dosky podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj 1x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jaklových zvarovaných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú

povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha z jāklového profilu, ktoré je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy stola je aj predný zákryt z HPL, ktorý zakrýva príklady médií.

2/ Pracovný stôl umývací

2350x700x900mm

1ks

Pracovný stôl umývací má pracovnú dosku z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je 2x keramická výlevka o rozmeroch min. 300x300x250mm s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Výlevka je osadená do pracovnej dosky podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj 2x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jāklových zväraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha z jāklového profilu, ktoré je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy stola je aj predný zákryt z HPL, ktorý zakrýva príklady médií. Pod pracovnou doskou je umiestnená umývačka laboratórneho skla.

3/ Pracovný stôl manipulačný

950x500x900mm

1ks

Pracovný stôl manipulačný má pracovnú dosku z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jāklových zväraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha z jāklového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy je 1x skrinka dverová s policou 500x530x860mm, na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním.

Miestnosť č. 618a

1/ Pracovný stôl laboratórny jednostranný

3000x850x900mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 1x skrinka inštalčná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 1x skrinka 4zásuvková s centrálnym uzamykaním 600x530x860mm, 1x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 1x skrinka dverová s polohovateľnou policou 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom závesy dvierok inštalčných skriniek sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalčná skrinka výlevkou má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalčnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Uchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je 1x keramická výlevka o rozmeroch napríklad 595x445x250mm / 500x500x250 / Ø505x250 s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Výlevka je osadená do pracovnej dosky podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj 1x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva z 2 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica zahŕňa : 4x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a ističom 16A, 1x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 1x polypropylénovú alebo keramickú odtokovú vaničku a 1x dvojvývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 4x 230V zásuvka, 1x istič 16A, 1x studená voda, 1x odtoková polypropylénová/keramická vanička, 2x plyn s bezpečnostným ventilom. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min 150mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuha s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvového skla CONEX alebo vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závit na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

2/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

2400x650x900mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jāklových zväraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha z jāklového profilu, ktoré je povrchovo upravená

technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou je 1x skrinka 4zásuvková s centrálnym uzamykaním 600x530x720mm, na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním

3/ Pracovný stôl laboratórny jednostranný

4000x850x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 2x skrinka inštalčná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 1x skrinka 4zásuvková s centrálnym uzamykaním 600x530x860mm, 1x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 1x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou 800x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom závesy dvierok inštalčných skriniek sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalčná skrinka výlevkou má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalčnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je 2x keramická výlevka o rozmeroch napríklad 595x445x250mm / 500x500x250 / Ø505x250 s ochranným prepadom vody proti pretečeniu. Výlevka je osadená do pracovnej dosky podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj 2x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva z 2 x mediálnych stĺpov a 2 x mediálna polica zahŕňa : 4x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a ističom 16A, 1x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 1x polypropylénovú alebo keramickú odtokovú vaničku a 1x dvojitý vývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 4x 230V zásuvka, 1x istič 16A, 1x studená voda, 1x odtoková polypropylénová/keramická vanička, 2x plyn s bezpečnostným ventilom. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min 150mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuhu s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvého skla CONEX alebo vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závit na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

4/ Skriňa laboratórna

1200x350x2300mm 1ks

Skriňa laboratórna policová dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Skriňa má 4 úložné roviny s 3mi polohovateľnými policami. Je uzamykateľná. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom každý záves je s tlmením. Skriňa má kovové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach sú kovové. Súčasťou skrine je dverová nadstavba až do výšky 2300mm.

5/ Skriňa laboratórna

900x550x2300mm 1ks

Skriňa laboratórna šatníková je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Skriňa má 3 úložné roviny s 2mi polohovateľnými policami. Je uzamykateľná. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom každý záves je s tlmením. Skriňa je rozdelená na 2 komory – 1 komora s policami, 2 komora s vešiakovou tyčou. Skriňa má kovové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach sú kovové. Súčasťou skrine je dverová nadstavba až do výšky 2300mm.

Miestnosť č. 618b

1/ Pracovný stôl laboratórny jednostranný

3000x850x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 1x skrinka 2 dverová 800x700x860mm, 1x skrinka 4zásuvková s centrálnym uzamykaním 600x530x860mm, 1x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 1x skrinka dverová s polohovateľnou policou 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent). Všetky skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre

vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva z 2 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica zahŕňa : 4x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a ističom 16A, 1x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 1x polypropylénovú alebo keramickú odtokovú vaničku a 1x vývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 4x 230V zásuvka, 1x istič 16A, 1x studená voda, 1x odtoková polypropylénová/keramická vanička, 1x plyn s bezpečnostným ventilom. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min 150mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuha s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvého skla CONEX alebo vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závitky na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

2/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

1750x650x900mm 2ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na spodných skrinkách – 3x skrinka dverová s hornou zásuvkou 550x530x760mm.

3/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

2250x650x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jaskľových zvarovaných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha z jaskľového profilu, ktoré je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. V pracovnej doske je integrovaná kovová mriežka nad telesom ústredného kúrenia. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy je 4zásuvková skrinka 600x530x720mm, na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním. Súčasťou výbavy sú aj káblové prechodky – 2ks a mriežky nad ÚK – 1ks.

4/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

5250x650x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jaskľových zvarovaných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky a spodná výstuha z jaskľového profilu, ktoré je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. V pracovnej doske sú integrované 2 kovové mriežky nad telesá ústredného kúrenia. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy je 2x 4zásuvková skrinka 600x530x720mm, na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním. Súčasťou výbavy sú aj káblové prechodky – 6ks a mriežky nad ÚK – 2ks.

5/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

4600x650x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na spodných skrinkách – 4x skrinka dverová s hornou zásuvkou 500x530x760mm a 1x 4zásuvková skrinka 600x530x760mm. Súčasťou výbavy sú aj káblové prechodky – 6ks.

6/ Pracovný stôl laboratórny obojstranný

3000x1500x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny obojstranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 1x skrinka inštalačná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm umiestnená v čele stola, 2x skrinka 4zásuvková s centrálnym uzamykaním 600x530x860mm, 2x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 2x skrinka rohová dverová s polohovateľnou policou 720x720x860mm, 2x skrinka rohová otvorená atypická, 300x700x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom závesy dvierok inštalačných skriniek sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalačná skrinka výlevkou má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska má zrazené rohy. Vo výbave stola je 1x keramická výlevka o rozmeroch napríklad 595x445x250mm / 500x500x250 / Ø505x250 s ochranným prepacom vody proti pretečeniu. Výlevka je osadená do pracovnej dosky podľa technickej

špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj 1x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva 2 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica zahŕňa : 8x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a 2x istič 16A, 2x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 2x polypropylénovú alebo keramickú odtokovú vaničku a 2x dvojvývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 8x 230V zásuvka, 2x istič 16A, 2x studená voda, 2x odtoková polypropylénová/keramická vanička, 4x plyn s bezpečnostným ventilom. Súčasťou výbavy je aj bezpečnostná 2-očná sprcha. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min 150mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuhu s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvého skla CONEX alebo vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závitý na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

7/ Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny jednostranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 1x skrinka inštalačná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 1x skrinka 4zásuvková s centrálnym uzamykaním 600x530x860mm, 1x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 1x skrinka dverová s polohovateľnou policou 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom závesy dvierok inštalačných skriniek sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalačná skrinka výlevkou má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Uchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové. Pracovná doska stola je z HPL, podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je 1x keramická výlevka o rozmeroch napríklad 595x445x250mm / 500x500x250 / Ø505x250 s ochranným prepadom vody proti pretečeniu. Výlevka je osadená do pracovnej dosky podľa technickej špecifikácie vyššie. Vo výbave stola je aj 1x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva 2 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica zahŕňa : 4x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a ističom 16A, 1x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 1x polypropylénovú alebo keramickú odtokovú vaničku a 3x vývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 4x 230V zásuvka, 1x istič 16A, 1x studená voda, 1x odtoková polypropylénová/keramická vanička, 3x plyn s bezpečnostným ventilom. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min 150mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuhu s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvého skla CONEX alebo vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závitý na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

8/ Pracovný stôl pod umývadlo 500x400x800mm 1ks

Pracovný stôl s pracovnou doskou z HPL, podľa špecifikácie vyššie. Súčasťou stola je 1x skrinka dverová pod existujúce umývadlo s výrezom na sifón.

9/ Skrinka závesná dverová 1200x320x480mm 1ks

Skrinka laboratórna závesná 2dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skrinka je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skrinka je uzamykateľná. Dvierka skrinky musia mať kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent). Skrinka má 1 polohovateľnú policu. Skrinka má kovové elementy, ktoré dovoľujú zavesenie skrinky na stenu. Súčasťou výbavy sú aj plastové kryty kovových elementov a súprava skrutiek a hmoždínok pre bezpečné uchytenie skrinky na stenu. Uchytky na dvierkach sú kovové.

10/ Podstava pod sušiarne 1800x700x1000mm 1ks

Kovová podstava z jaskľových zvarovaných profilov min. 50x30x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou je aj spodná a horná polica v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Každá polica má kovovú výstuhu z profilu min. 50x30x2mm. Rozteč medzi spodnou a stredovou policou je min. 800mm.

Miestnosť č. 625

1/ Pracovný stôl laboratórny obojstranný EP

3000x1500x900mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny obojstranný je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 2x skrinka inštalčná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 2x skrinka 4zásuvková s centrálnym uzamykaním 600x530x860mm, 2x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 900x530x860mm, 2x skrinka dverová s polohovateľnou policou 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom závesy dvierok inštalčných skriniek sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalčná skrinka s výlevkou má ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalčnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové alebo plastové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Uchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové. Epoxidová pracovná doska stola je vyrobená zo zmesi epoxidov a oxidu kremičitého, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je hrúbky 19mm a má obvodový zvýšený okraj 6mm. Pracovná doska pozostáva z týchto blokov: 1x monolitický blok 1500x800x35mm s 2x epoxidovou výlevkou o rozmeroch min. 496x422x279mm, integrovanou v úrovni pracovnej dosky. 4x monolitický blok 1100x750x35mm s 2x epoxidovou odtokovou vaničkou, integrovanou v úrovni pracovnej dosky. Vo výbave stola je aj 2x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro šírky 2400mm - nadstavba, ktorá pozostáva z 2 x mediálny stĺp a 2 x mediálna polica zahŕňa : 8x elektrickú zásuvku 230V/IP 44 a 2xistič 16A, 2x armatúru pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 2x keramickú odtokovú vaničku a 2x vývod zemného plynu armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. Spolu: 8x 230V zásuvka, 2x istič 16A, 2x studená voda, 2x odtoková keramická vanička, 2x plyn s bezpečnostným ventilom. Súčasťou výbavy je aj bezpečnostná 2-očná sprcha. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Hĺbka police min 150mm. Časti políc medzi mediálnymi stĺpmi majú kovovú výstuha s povrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Povrch police je z bezpečnostného dvojvrstvého skla CONEX alebo vysokotlakového laminátu. Armatúry na vodu a plyn majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závitý na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

2/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový

4350x650x740mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je fixne uchytená na skrinkovej podstave – 7x skrinka dverová s hornou zásuvkou, 600x530x760mm. Súčasťou výbavy sú aj káblové prechodky – 6ks.

3/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový „L“

7400/2000x650x740mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je spájaná do tvaru „L“ prostredníctvom použitia lamiel a spojovacích elementov. V rohu je doska spájaná pod 45° uhlom. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jaskľových zváraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, dĺžky 1700mm na ľavej strane stola a dĺžky 900mm na pravej – rohovej – strane stola a na skrinkovej podstave – 8x skrinka dverová s hornou zásuvkou, 600x530x760mm, v strednej časti stola. Tvar kovovej podstavy „C“ pre ľavú stranu stola, rohová podstava tvar „L“. V rohu je pod úrovňou pracovnej dosky umiestnená plnovýsuvná polica pre klávesnicu PC. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z jaskľového profilu, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Kratšia časť pracovnej dosky stola – 2000mm – je fixne uchytená na kovovej podstave z jaskľových zváraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov dĺžky 900mm na rohovej strane stola a na skrinkovej podstave – 1x skrinka dverová s hornou zásuvkou, 1000x530x760mm. Súčasťou výbavy sú aj káblové prechodky – 12 ks a mriežky nad ÚK – 4ks.

Miestnosť č. 625b

1/ Pracovný stôl laboratórny prístrojový „L“

2250/1600x600x740mm 1ks

Pracovný stôl laboratórny prístrojový je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie vyššie. Pracovná doska je spájaná do tvaru „L“ prostredníctvom použitia lamiel a spojovacích elementov. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jaskľových zváraných profilov min. 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo

upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“, rohová podstava tvar „L“. Súčasťou je aj kovová výstuha pracovnej dosky z ľaklového profilu, ktoré je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy je 1x dverová skrinka s policou, 600x530x860mm, na kovových alebo plastových kolieskach s pogumovaním.

Miestnosť č. 623

1/ Skriňa laboratórna

1200x615x2000mm 2ks

Skriňa laboratórna policová dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Skriňa má 4 úložné roviny s 3mi polohovateľnými policami. Je uzamykateľná. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE alebo ich ekvivalent), pričom každý záves je s tlmením. Skriňa má kovové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach sú kovové.

2/ Skriňa laboratórna

600x615x2000mm 1ks

Skriňa laboratórna šatníková je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa je uzamykateľná. Súčasťou skrine je vešiaková tyč – výsuvná. Skriňa má kovové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach sú kovové.

3/ Skriňa na kyseliny

600x600x1950mm 1ks

Bezpečnostná nekovová nekorozívna skriňa na uskladnenie chemikálií, kyselín, rozpúšťadiel okrem horľavín. Skriňa je vyrobená kompletne z odolného polypropylénu bez použitia drevených a kovových častí, ktoré by tvorili konštrukciu skrine. Skriňa je rozdelená na 2 komory. Každá komora je samostatne uzamykateľná. Každá komora má polypropylénové police. Závesy dverí sú vyrobené zo špeciálne povrchovo upraveného kovu alebo z polypropylénu, ktorý garantuje zvýšenú odolnosť voči korózii aj pri uskladnení agresívnych kyselín, ako napr. HCl alebo H₂SO₄. Všetky skrutky, ktoré sú vo vnútornej komore skrine sú nerezové alebo plastové, aby sa predišlo vzniku korózie. Skriňa má predprípravu na inštaláciu ventilátora i karbónového filtra.

4/ Skriňa na horľaviny

1200x615x1968mm 1ks

Skriňa s certifikátom podľa EN 14470-1 a DIN 12925-1, 90 minútová odolnosť voči požiaru. Konštrukcia skrine z elektro galvanizovanej ocele, vonkajší monolitický rám v kyselinovzdornom prevedení, nehorľavé bezpečnostné prvky. Vo výbave skrine je: 3x polica, 1x záchytné dno, 1x perforovaný kryt záchytného dna, 1x aretácia otvorených dverí, predpríprava na ventiláciu, predpríprava na karbónový filter. Skriňa je vybavená systémom samovoľného uzatvorenia otvorených dverí v prípade, ak teplota okolitého prostredia prekročí 50°C.

5/ Stolička laboratórna

35ks

Stolička laboratórna na kovovej podnoži – 5 ramien. Kovová podnož upravená chrómovaním. Na kolieskach. Sedák stoličky v koženkovom prevedení s nastaviteľnou výškou sedu plynovým piestom. Opierka chrbta v koženkovom prevedení s nastaviteľnou výškou sedu. Plne umývateľná a dezinfikovateľná. Záruka na mechanický zdvih - plynový piest – 5 rokov.

Stoličky budú rozmiestnené v laboratóriách podľa pokynu užívateľa.

Súčasťou dodávky predmetu zákazky (každého z vyššie uvedených výrobkov) je ich inštalácia, uvedenie do prevádzky a predvedenie jeho funkčnosti a zaškolenie (na užívateľskej úrovni).

Príloha č. 2:

Položkový rozpočet, predložený Predávajúcim vo verejnom obstarávaní, ktorý vychádza z výsledkov elektronickej aukcie

Nový návrh ceny – položkový rozpočet

Por. č. výrobku	Názov výrobku určený verejným obstarávateľom	Názov výrobku určený uchádzačom	Navrhovaná jednotková cena v Eur bez DPH	DPH 20 %	Navrhovaná jednotková cena v EUR S DPH	Navrhovaná celková cena za položku v Eur bez DPH	DPH 20 %	Navrhovaná celková cena za položku v EUR S DPH
1.	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm	1 561,60	312,32	1 873,92	1 561,60	312,32	1 873,92
2.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2400x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2400x650x900mm	642,80	128,56	771,36	642,80	128,56	771,36
3.	Skriňa na kyseliny 600x600x1950mm	Skriňa na kyseliny 600x600x1950mm	809,90	161,98	971,88	809,90	161,98	971,88
4.	Skriňa na horľaviny 1200x615x1968mm	Skriňa na horľaviny 1200x615x1968mm	1 829,50	365,90	2 195,40	1 829,50	365,90	2 195,40
5.	Skrinka laboratórna kombinovaná 900x530x860mm	Skrinka laboratórna kombinovaná 900x530x860mm	142,60	28,52	171,12	427,80	85,56	513,36
6.	Skrinka laboratórna nástenná dvierková 900x320x480mm	Skrinka laboratórna nástenná dvierková 900x320x480mm	125,90	25,18	151,08	251,80	50,36	302,16
7.	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm	1 526,70	305,34	1 832,04	1 526,70	305,34	1 832,04
8.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 1750x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 1750x650x900mm	222,40	44,48	266,88	222,40	44,48	266,88
9.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 5200x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 5200x650x900mm	749,40	149,88	899,28	749,40	149,88	899,28
10.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 4600x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 4600x650x900mm	806,90	161,38	968,28	806,90	161,38	968,28
11.	Pracovný stôl laboratórny obojstranný 3000x1500x900mm	Pracovný stôl laboratórny obojstranný 3000x1500x900mm	2 824,30	564,86	3 389,16	2 824,30	564,86	3 389,16
12.	Pracovný stôl laboratórny pre prácu v sede 2200x600x750mm	Pracovný stôl laboratórny pre prácu v sede 2200x600x750mm	284,10	56,82	340,92	284,10	56,82	340,92
13.	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm	1 526,70	305,34	1 832,04	1 526,70	305,34	1 832,04
14.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 1750x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 1750x650x900mm	222,40	44,48	266,88	222,40	44,48	266,88

15.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 5200x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 5200x650x900mm	880,70	176,14	1 056,84	880,70	176,14	1 056,84
16.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 4600x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 4600x650x900mm	806,90	161,38	968,28	806,90	161,38	968,28
17.	Pracovný stôl laboratórny obojsstranný 3000x1500x900mm	Pracovný stôl laboratórny obojsstranný 3000x1500x900m m	2 824,30	564,86	3 389,16	2 824,30	564,86	3 389,16
18.	Skriňa laboratórna presklená 900x350x2000mm	Skriňa laboratórna presklená 900x350x2000mm	224,30	44,86	269,16	224,30	44,86	269,16
19.	Skriňa laboratórna šatníková 1200x350x2000mm	Skriňa laboratórna šatníková 1200x350x2000m m	216,20	43,24	259,44	216,20	43,24	259,44
20.	Pracovný stôl laboratórny obojsstranný LK 3000x1500x900mm	Pracovný stôl laboratórny obojsstranný LK 3000x1500x900m m	4 223,80	844,76	5 068,56	8 447,60	1 689,52	10 137,12
21.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2150x650x800mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2150x650x800mm	353,60	70,72	424,32	353,60	70,72	424,32
22.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 6550x650x750mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 6550x650x750mm	1 149,40	229,88	1 379,28	1 149,40	229,88	1 379,28
23.	Skriňa laboratórna 600x600x2000mm	Skriňa laboratórna 600x600x2000mm	187,40	37,48	224,88	749,60	149,92	899,52
24.	Skriňa laboratórna šatníková s úložným priestorom 900x600x2000mm	Skriňa laboratórna šatníková s úložným priestorom 900x600x2000mm	207,90	41,58	249,48	207,90	41,58	249,48
25.	Skriňa laboratórna šatníková s úložným priestorom 1200x600x2000mm	Skriňa laboratórna šatníková s úložným priestorom 1200x600x2000m m	216,20	43,24	259,44	216,20	43,24	259,44
26.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2200x800x800mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2200x800x800mm	298,20	59,64	357,84	298,20	59,64	357,84
27.	Pracovný stôl váhový 1000x800x800mm	Pracovný stôl váhový 1000x800x800mm	277,60	55,52	333,12	277,60	55,52	333,12
28.	Skrinka závesná dverová 960x380x480mm	Skrinka závesná dverová 960x380x480mm	132,00	26,40	158,40	132,00	26,40	158,40
29.	Pracovný stôl umývací 1500x600x900mm	Pracovný stôl umývací 1500x600x900mm	678,30	135,66	813,96	678,30	135,66	813,96
30.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 3500x600x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 3500x600x900mm	797,00	159,40	956,40	797,00	159,40	956,40
31.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový tvaru „L“ 2500/2400x600x800 mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový tvaru „L“ 2500/2400x600x8 00mm	729,00	145,80	874,80	729,00	145,80	874,80

32.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 1800x600x800mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 1800x600x800mm	290,00	58,00	348,00	290,00	58,00	348,00
33.	Skriňa laboratórna 600x600x2000mm	Skriňa laboratórna 600x600x2000mm	187,40	37,48	224,88	374,80	74,96	449,76
34.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2000x600x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2000x600x900mm	413,10	82,62	495,72	413,10	82,62	495,72
35.	Skriňa laboratórna presklená 900x600x2000mm	Skriňa laboratórna presklená 900x600x2000mm	216,20	43,24	259,44	432,40	86,48	518,88
36.	Skriňa laboratórna 970x340x2020mm	Skriňa laboratórna 970x340x2020mm	207,90	41,58	249,48	207,90	41,58	249,48
37.	Pracovný stôl laboratórny 1800x800x800mm	Pracovný stôl laboratórny 1800x800x800mm	1 261,30	252,26	1 513,56	1 261,30	252,26	1 513,56
38.	Pracovný stôl laboratórny 1200x800x800mm	Pracovný stôl laboratórny 1200x800x800mm	882,80	176,56	1 059,36	882,80	176,56	1 059,36
39.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 5200x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 5200x650x900mm	733,00	146,60	879,60	733,00	146,60	879,60
40.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 4600x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 4600x650x900mm	806,90	161,38	968,28	806,90	161,38	968,28
41.	Pracovný stôl laboratórny obojsstranný 3000x1500x900mm	Pracovný stôl laboratórny obojsstranný 3000x1500x900m m	2 824,30	564,86	3 389,16	2 824,30	564,86	3 389,16
42.	Skriňa laboratórna presklená 900x350x2000mm	Skriňa laboratórna presklená 900x350x2000mm	216,20	43,24	259,44	216,20	43,24	259,44
43.	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm	1 526,70	305,34	1 832,04	1 526,70	305,34	1 832,04
44.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2400x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2400x650x900mm	429,50	85,90	515,40	429,50	85,90	515,40
45.	Pracovný stôl váhový 1200x800x800mm	Pracovný stôl váhový 1200x800x800mm	314,40	62,88	377,28	314,40	62,88	377,28
46.	Skriňa na kyseliny 600x600x1950mm	Skriňa na kyseliny 600x600x1950mm	809,90	161,98	971,88	809,90	161,98	971,88
47.	Skriňa na horľaviny 600x615x1968mm	Skriňa na horľaviny 600x615x1968mm	1 230,10	246,02	1 476,12	1 230,10	246,02	1 476,12
48.	Skriňa laboratórna šatníková 600x600x2000mm	Skriňa laboratórna šatníková 600x600x2000mm	187,40	37,48	224,88	187,40	37,48	224,88
49.	Pracovný stôl umývací 1000x700x900mm	Pracovný stôl umývací 1000x700x900mm	502,30	100,46	602,76	502,30	100,46	602,76
50.	Pracovný stôl umývací 2350x700x900mm	Pracovný stôl umývací 2350x700x900mm	973,70	194,74	1 168,44	973,70	194,74	1 168,44
51.	Pracovný stôl manipulačný 950x500x900mm	Pracovný stôl manipulačný 950x500x900mm	256,30	51,26	307,56	256,30	51,26	307,56
52.	Pracovný stôl laboratórny	Pracovný stôl laboratórny	1 526,70	305,34	1 832,04	1 526,70	305,34	1 832,04

	jednostranný 3000x850x900mm	jednostranný 3000x850x900mm						
53.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2400x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2400x650x900mm	429,50	85,90	515,40	429,50	85,90	515,40
54.	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 4000x850x900mm	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 4000x850x900mm	1 926,50	385,30	2 311,80	1 926,50	385,30	2 311,80
55.	Skriňa laboratórna 1200x350x2300mm	Skriňa laboratórna 1200x350x2300m m	230,40	46,08	276,48	230,40	46,08	276,48
56.	Skriňa laboratórna 900x550x2300mm	Skriňa laboratórna 900x550x2300mm	219,20	43,84	263,04	219,20	43,84	263,04
57.	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm	1 180,70	236,14	1 416,84	1 180,70	236,14	1 416,84
58.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 1750x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 1750x650x900mm	440,40	88,08	528,48	880,80	176,16	1 056,96
59.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2250x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 2250x650x900mm	378,20	75,64	453,84	378,20	75,64	453,84
60.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 5250x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 5250x650x900mm	733,10	146,62	879,72	733,10	146,62	879,72
61.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 4600x650x900mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 4600x650x900mm	856,60	171,32	1 027,92	856,60	171,32	1 027,92
62.	Pracovný stôl laboratórny obojsstranný 3000x1500x900mm	Pracovný stôl laboratórny obojsstranný 3000x1500x900m m	2 462,80	492,56	2 955,36	2 462,80	492,56	2 955,36
63.	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm	Pracovný stôl laboratórny jednostranný 3000x850x900mm	1 611,50	322,30	1 933,80	1 611,50	322,30	1 933,80
64.	Pracovný stôl pod umývadlo 500x400x800mm	Pracovný stôl pod umývadlo 500x400x800mm	160,70	32,14	192,84	160,70	32,14	192,84
65.	Skrinka závesná dverová 1200x320x480mm	Skrinka závesná dverová 1200x320x480mm	125,90	25,18	151,08	125,90	25,18	151,08
66.	Podstava pod sušiarne 1800x700x1000mm	Podstava pod sušiarne 1800x700x1000m m	339,30	67,86	407,16	339,30	67,86	407,16
67.	Pracovný stôl laboratórny obojsstranný EP 3000x1500x900mm	Pracovný stôl laboratórny obojsstranný EP 3000x1500x900m m	4 469,20	893,84	5 363,04	4 469,20	893,84	5 363,04
68.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 4350x650x740mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový 4350x650x740mm	706,40	141,28	847,68	706,40	141,28	847,68
69.	Pracovný stôl laboratórny prístrojový „L“ 7400/2000x650x740 mm	Pracovný stôl laboratórny prístrojový „L“ 7400/2000x650x740 mm	1 336,00	267,20	1 603,20	1 336,00	267,20	1 603,20
70.	Pracovný stôl laboratórny	Pracovný stôl laboratórny	411,10	82,22	493,32	411,10	82,22	493,32

	prístrojový „L” 2250/1600x600x740 mm	prístrojový „L” 2250/1600x600x7 40mm						
71.	Skriňa laboratórna 1200x615x2000mm	Skriňa laboratórna 1200x615x2000m m	207,90	41,58	249,48	415,80	83,16	498,96
72.	Skriňa laboratórna 600x615x2000	Skriňa laboratórna 600x615x2000	175,10	35,02	210,12	175,10	35,02	210,12
73.	Skriňa na kyseliny 600x600x1950mm	Skriňa na kyseliny 600x600x1950mm	809,90	161,98	971,88	809,90	161,98	971,88
74.	Skriňa na horľaviny 1200x615x1968mm	Skriňa na horľaviny 1200x615x1968m m	1 829,50	365,90	2 195,40	1 829,50	365,90	2 195,40
75.	Stolička laboratórna	Stolička laboratórna	198,20	39,64	237,84	6 937,00	1 387,40	8 324,40

Celková cena za predmet zákazky bez DPH	77 500,00 €
DPH 20 %	15 500,00 €
Celková cena za predmet zákazky s DPH	93 000,00 €