

Rámcová dohoda
č. p.: OVO2-2016/000060, č. z.: 0003986/2016

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 11 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“) (ďalej len „Dohoda“)

Zmluvné strany

Kupujúci:	Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
	Pribinova 2, 812 72 Bratislava
zastúpený:	Ing. Ondrej Varačka
	vedúci služobného úradu Ministerstva vnútra SR na základe plnej
	moci č. p.: KM-OPS4-2016/000623-044 zo dňa 6.4.2016
IČO:	00 151 866
Identifikačné číslo pre DPH:	SK 2020571520
bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu:	7000180349/8180
IBAN:	SK06 8180 0000 0070 0018 0349

(ďalej len „Kupujúci“).

a

Predávajúci:	Zepelin, s.r.o.
	Gen. M. R. Štefánika 7061; 911 01 Trenčín
zastúpený:	Jurajom Brezanom - konateľ spoločnosti
IČO:	36322181
DIČ:	2020179150
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	2927794343/1100
IBAN:	SK7211000000002927794343

Zapísaný v: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 13071/R

(ďalej len „Predávajúci“)

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré zastupuje Slovenskú republiku ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. je centrálnou obstarávacou organizáciou v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. a plní všetky povinnosti, ktoré mu takto vyplývajú z príslušných právnych predpisov pri aplikácii postupov verejného obstarávania. V súlade s uvedeným Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako centrálna obstarávacia organizácia vyhlásila oznámením č. 20058 - MST, zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 198 zo dňa 7.10.2015 verejnú súťaž na realizáciu zákazky s názvom „**Nafukovacie záchranné stany**“ (ďalej len „verejné obstarávanie“).
- 1.2. Prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie budú Kupujúcemu: Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava a Horskej záchrannej službe Ministerstva vnútra SR so sídlom Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry v súlade s touto Dohodou Predávajúcim dodávané tovary a poskytované súvisiace služby.
- 1.3. Využívanie Dohody Kupujúcim/mi počas doby jej účinnosti je na báze dobrovoľnosti, pričom motívom takéhoto konania musí byť ekonomická výhodnosť takéhoto nákupu a hospodárnosť a efektívnosť vynakladaných rozpočtových prostriedkov.
- 1.4. Základným účelom tejto Dohody je v súlade s výsledkom verejného obstarávania zabezpečenie kúpy predmetu tejto Dohody, tak ako je definovaný v čl. 2 tejto Dohody a v Prílohe č. 1 tejto Dohody.

Článok II. Predmet Dohody

- 2.1. Predmetom tejto Dohody je záväzok Predávajúceho v čase platnosti a účinnosti tejto Dohody a na jej základe uzavieraných kúpnych zmlúv, predávať a dodávať tovar a poskytovať služby v rozsahu určenom Kupujúcim a záväzok Kupujúceho dodať tovar a poskytnuté služby prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
- 2.2. Predmetom tejto Dohody je dodávka nafukovacích záchranných stanov vrátane príslušenstva a to:
 - a) **nafukovací záchranný stan „typ A“**
 - b) **nafukovací záchranný stan „typ B“**
 - c) ako aj voliteľné príslušenstvo:
 - prídavná podlaha,
 - tlaková fľaša na nafukovanie samonosnej konštrukcie stanu, plnená stlačeným vzduchom, vybavená vypúšťacím ventilom,
 - stôl so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou,
 - lavice so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou,
 - uzatvárateľný vak pre uskladnenie a prenášanie stola so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou a dvoch lavíc so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou,
 - skladacie lôžko do stanu,
 - skladacia stolička,
 - nafukovací matrac,
 - klimatizácia,
 - elektrocentrála,
 - vaky na upevnenie stanu proti pohybu na spevnených plochách v prípade nepriaznivého počasia,
 - prepravné boxy pre stan a príslušenstvo (box 1 až box 7),
 - prípojné vozidloktoré bude dodávané k nafukovacím záchranným stanom vo vyhotovení podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 tejto Dohody - Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia

a v súlade s vlastným návrhom plnenia Predávajúceho, ktorý predložil vo svojej ponuke v rámci verejného obstarávania.(ďalej len „predmet Dohody“ alebo aj ako „Tovar“).

- 2.3. Predpokladané množstvo predmetu Dohody, ktoré Kupujúci kúpi od Predávajúceho v súlade s touto Dohodou a kúpnymi zmluvami je uvedené v štruktúrovanom rozpočte tejto Dohody, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Dohody.
- 2.4. Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo predmetu Dohody, ani vyčerpať predpokladaný maximálny finančný objem tejto Dohody. Celkové zakúpené množstvo predmetu tejto Dohody bude závisieť od potrieb Kupujúceho počas platnosti a účinnosti tejto Dohody.
- 2.5. Rozsah voliteľného príslušenstva predmetu Dohody bude dohodnutý v uzavieraných kúpnych zmluvách výhradne len v súlade s technickou špecifikáciou podľa Prílohy č. 1 tejto Dohody.
- 2.6. Predávajúci sa zaväzuje, že v rámci kúpnej ceny s predmetom Dohody podľa bodu 2.2. tohto článku tejto Dohody súčasne dodá:
 - návod na obsluhu, údržbu a ošetrovanie stanu (samonosnej konštrukcie, vrchného materiálu, podlahy), hygienickej vložky a povinného príslušenstva v slovenskom jazyku,
 - návod na obsluhu, údržbu a ošetrovanie (v slovenskom jazyku) voliteľného príslušenstva a technických zariadení ako sú:
 - o klimatizácia
 - o elektrocentrálaak sú uvedené zariadenia súčasťou dodávky,
 - návod na obsluhu a údržbu podvozku a nadstavby prípojného vozidla v slovenskom jazyku, vrátane dodávanej výbavy prípojného vozidla, ak je prípojný vozidlo súčasťou dodávky,
 - servisnú knihu podvozku prípojného vozidla v slovenskom jazyku, ak je prípojný vozidlo súčasťou dodávky,
 - podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom, ak je prípojný vozidlo súčasťou dodávky,
 - platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak je prípojný vozidlo súčasťou dodávky,
 - rezervné koleso, ak je prípojný vozidlo súčasťou dodávky,
 - sadu základného náradia a zdvihák, ak je prípojný vozidlo súčasťou dodávky.
- 2.7. Súčasťou dodania predmetu Dohody v rámci kúpnej ceny je doprava do miesta plnenia, poučenie a zaškolenie obsluhy v rámci uzatvárania jednotlivých kúpnych zmlúv (pre minimálne 9 osôb) v nasledovnom rozsahu:
 - obsluha samotného stanu vrátane obsluhy povinného príslušenstva a voliteľného príslušenstva, ak je súčasťou dodávky,
 - základná údržba stanu,
 - obsluha a používanie dodaných technických zariadení (klimatizácia, elektrocentrála).
- 2.8. V prípade ak je v čase faktického plnenia rámcovej zmluvy k dispozícii predmet dohody, ktorý zodpovedá všetkým požiadavkám Kupujúceho stanovených vo verejnom obstarávaní, avšak tento predmet dohody je technicky, vývojovo, dizajnovo alebo inými parametrami lepší od predmetu dohody uvedeného v ponuke Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený ponúknuť takýto nový predmet dohody Kupujúcemu ako technologicky zdokonalené plnenie tejto Dohody za rovnakých podmienok ako boli uvedené v ponuke Predávajúceho pre pôvodne dohodnuté plnenie tejto Dohody. Ak Kupujúci s takouto zmenou súhlasí, v uzatvorenej kúpnej zmluve presne špecifikuje nové plnenie.

Článok III. Doba plnenia

- 3.1. Doba plnenia sa stanovuje priebežne po dobu platnosti a účinnosti tejto Dohody a konkrétna doba plnenia bude dohodnutá osobitne v uzavieraných kúpnych zmluvách.

Článok IV. Miesto plnenia

- 4.1. Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania predmetu tejto Dohody. Miesto dodania bude konkrétne dohodnuté v uzavieraných kúpnych zmluvách v súlade s Prílohou č. 1 tejto Dohody.

Článok V. Pravidlá pre zmenu subdodávateľa

- 5.1. Kupujúci požaduje, aby Predávajúci najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto Dohody predložil zoznam v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z. z., v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., pričom pri výbere subdodávateľa musí Predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 5.2. Postup podľa bodu 5.1 tohto článku platí aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto Dohody.
- 5.3. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 5.4. Porušenie povinnosti Predávajúceho podľa bodov 5.1 až 5.3 tohto článku tejto Dohody predstavuje podstatné porušenie Dohody.

Článok VI. Kúpna cena a platobné podmienky

- 6.1. Kúpna cena resp. maximálna cena (ďalej len "kúpna cena") je stanovená dohodou v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 18/1996 Z. z.) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 87/1996 Z. z.“).
- 6.2. Kúpnu cenu sa rozumie cena za predmet tejto Dohody, vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s jeho dodávkou, vrátane dopravy do miesta plnenia podľa tejto Dohody (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou predmetu Dohody).
- 6.3. Kúpna cena musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej kúpnej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v čase dodania predmetu kúpnej zmluvy.
- 6.4. Maximálna celková kúpna cena Tovarů, ktorý môže byť v súlade s touto Dohodou dodaný, je stanovená v súlade s Prílohou č. 2 tejto Dohody.

- 6.5. Maximálne jednotkové ceny za predmet tejto Dohody sú špecifikované v Prílohe č. 2 tejto Dohody a sú stanovené ako maximálne ceny bez DPH pre jednotlivé položky, ktoré boli predmetom ponuky Predávajúceho vo verejnom obstarávaní.
- 6.6. Kupujúci neposkytuje zálohové platby ani platby vopred.
- 6.7. Platby za predmet Dohody budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného ústavu Kupujúceho, po dodaní tovaru, na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Podrobné platobné podmienky budú dohodnuté v uzavieraných kúpnych zmluvách.
- 6.8. Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov, vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.
- 6.9. Kupujúci je oprávnený realizovať prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnej ceny Tovar, za ktorú by bolo možné Tovar aktuálne kúpiť na trhu aspoň raz za každé obdobie šiestich mesiacov účinnosti tejto Dohody.
- 6.10. Takýto prieskum trhu musí byť realizovaný minimálne prostredníctvom troch ponúk na jednotlivé položky Tovar, ktorý má byť predmetom Kúpnej zmluvy na dodanie Tovar. Ponuky, ktoré je oprávnený Kupujúci posudzovať v rámci prieskumu trhu musia byť, čo do kvality Tovar a podmienok jeho dodania a zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto Dohode. O prieskume trhu musí mať Kupujúci písomnú dokumentáciu.
- 6.11. V prípade, ak priemer celkového súčtu maximálnych celkových cien za dodávku Tovar, ktorý má byť predmetom Kúpnej zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako celkový súčet maximálnych celkových cien Tovar určená podľa prílohy č. 2 tejto Dohody je Kupujúci oprávnený vo výzve na podanie ponuky pri zadávaní zákazky na dodanie Tovar podľa bodu 9.7 tejto Dohody požadovať od Predávajúceho dodanie predmetného Tovar za cenu zodpovedajúcu priemeru celkového súčtu maximálnych celkových cien za dodávku Tovar, ktorá má byť predmetom Kúpnej zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu.
- 6.12. Ak prieskum trhu realizovaný Kupujúcim preukázateľne overí, že aktuálny priemer celkového súčtu maximálnych celkových cien za dodávku Tovar, ktorý má byť predmetom Kúpnej zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako celkový súčet maximálnych celkových cien Tovar určený podľa prílohy č. 2 Dohody, zaväzuje sa Predávajúci ponúknuť Kupujúcemu celkový súčet maximálnych celkových cien Tovar podľa bodu 9.7 a 9.8 tejto Dohody za cenu zodpovedajúcu priemeru celkovému súčtu maximálnych celkových cien za dodávku Tovar, ktorá má byť predmetom Kúpnej zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu.
- 6.13. V prípade, ak Predávajúci nesúhlasí s cenou stanovenou ako aktuálny priemer celkového súčtu maximálnych celkových cien za dodávku Tovar, ktorá má byť predmetom Kúpnej zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu v zmysle bodu 6.12 tohto článku je Predávajúci oprávnený dať si na vlastné náklady spracovať znalecký posudok na určenie aktuálneho priemeru celkového súčtu maximálnych celkových cien za dodávku Tovar, ktorá má byť predmetom Kúpnej zmluvy určeného z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu. Predávajúci oznámi Kupujúcemu svoj zámer dať si spracovať znalecký posudok bezodkladne po doručení vo výzve na podanie ponuky pri zadávaní zákazky na dodanie Tovar podľa bodu 9.7 tejto Dohody. Tento znalecký posudok musí byť predložený Kupujúcemu najneskôr do 7 dní od doručenia vo výzve na podanie ponuky pri zadávaní zákazky na dodanie Tovar podľa bodu 9.7 tejto Dohody Predávajúcemu.
- 6.14. Ak znalecký posudok preukáže, že aktuálny priemer celkového súčtu maximálnych celkových cien za dodávku Tovar, ktorá má byť predmetom Kúpnej zmluvy, určená z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu je rovnaký alebo vyšší ako celkový súčet maximálnych celkových cien Tovar určené podľa prílohy č. 2 tejto Dohody, Zmluvné strany sa dohodli, že vstupnou hodnotou ponuky na účely uzatvorenia Kúpnej zmluvy bude celkový súčet maximálnych celkových cien Tovar podľa prílohy č. 2 tejto Dohody.

- 6.15. Ak znalecký posudok preukáže, že aktuálny priemer celkového súčtu maximálnych celkových cien za dodávku Tvaru, ktorá má byť predmetom Kúpnej zmluvy, určeného z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu je nižší ako celkový súčet maximálnych celkových cien v prílohe č. 2 tejto Dohody alebo, ak Predávajúci nepredloží v lehote ustanovenej podľa bodu 6.13 tohto článku znalecký posudok Kupujúcemu, je Predávajúci povinný ponúknuť Kupujúcemu celkový súčet maximálnych celkových cien Tvaru podľa bodu 9.8 tejto Dohody za celkový súčet maximálnych celkových cien v súlade s bodom 6.12 tohto článku.

Článok VII. Záruka

- 7.1. Záručná doba predmetu Dohody je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje aj na príslušenstvo a voliteľné príslušenstvo dodávané ako súčasť predmetu Dohody v zmysle článku II. bod 2.2. tejto Dohody.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu Dohody Kupujúcim. Dátum prevzatia predmetu Dohody bude uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.
- 7.3. Zodpovednosť za vady a konkrétne podmienky záruky budú dohodnuté v uzavieraných kúpnych zmluvách.

Článok VIII. Servisné podmienky

- 8.1. Predávajúci garantuje vykonávanie záručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách svojich zmluvných partnerov.
- 8.2. Predpredajný servis zabezpečí Predávajúci vo svojich servisných strediskách alebo v servisných strediskách svojich zmluvných partnerov.
- 8.3. V rámci predpredajného servisu môže verejný obstarávateľ od Predávajúceho požadovať prezentáciu zmluvy, ako aj konzultácie k predmetu zmluvy.

Článok IX. Postup pri zadávaní zákazky, Kúpna zmluva

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna zmluva uzatváraná na základe tejto Dohody bude zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto Dohode, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny a práva a povinnosti dohodnuté v tejto Dohode. V kúpnej zmluve bude určená aj celková maximálna cena za predmet Dohody kupovaný na základe uvedenej kúpnej zmluvy.
- 9.2. Pri uzavieraní kúpnych zmlúv počas doby platnosti a účinnosti tejto Dohody musí Kupujúci zohľadňovať ekonomickú výhodosť takéhoto nákupu a hospodárnosť a efektívnosť vynakladaných rozpočtových prostriedkov.
- 9.3. Návrh kúpnej zmluvy je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Dohody .
- 9.4. V prípade potreby dodania Tvaru Kupujúci vyberie Predávajúceho postupom opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z .z. s vyhodnotením ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie. V prípade, že Dohoda bude podpísaná iba s jedným úspešným uchádzačom/Predávajúcim, Kupujúci bude postupovať v prípade potreby dodania Tvaru podľa § 64 ods.

4 zákona č. 25/2006 Z .z. a nebude uplatňovať body 9.5 až 9.11 tejto Dohody avšak je vtedy povinný uplatňovať ustanovenia § 10b zákona č. 25/2006 Z .z..

- 9.5. Predávajúci sa zaväzuje zúčastniť sa elektronickej aukcie, na základe ktorej bude Kupujúci, v súlade s ustanovením § 64 zákona č. 25/2006 Z .z. pri zadávaní zákazky na Tovary s použitím elektronickej aukcie, vybrať Predávajúceho, s ktorým uzatvorí Kúpnu zmluvu.
- 9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je podľa § 10b zákona č. 25/2006 Z .z. oprávnený jednostranným právnym úkonom doručeným Predávajúcemu zmeniť celkový súčet maximálnych celkových cien za celkové predpokladané množstvo predmetu zákazky smerom nadol, ktorý sa použije ako vstupná hodnota ponuky na účely opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z .z. podľa bodu 9.4 tejto Dohody. Pri určení sumy, o ktorú sa celkový súčet maximálnych celkových cien za celkové predpokladané množstvo predmetu zákazky znižuje, postupuje Kupujúci podľa Článku 6, bodov 6.5 až 6.11 tejto Dohody
- 9.7. Výzvu na podanie ponuky pri zadávaní zákazky na dodanie Tovar s použitím elektronickej aukcie predloží Kupujúci všetkým Predávajúcim elektronicke. Výzva na podanie ponuky podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z .z. s použitím elektronickej aukcie musí obsahovať vymedzenie množstva, druhu, času a miesta dodania Tovar, ako aj stanovenie kritériá / kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorý bude Predávajúci dodávať. Výzva na podanie ponuky obsahuje aj informácie o použití elektronickej aukcie a určenie termínu, do ktorého musí Predávajúci predložiť svoju ponuku.
- 9.8. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci môže v elektronickej aukcii vyžiadať novú ponuku celkového súčtu maximálnych celkových cien Tovar. Celkový súčet maximálnych celkových cien ponúknutý Predávajúcim v ponuke v rámci elektronickej aukcie musí byť zhodný alebo nižší ako celkový súčet maximálnych celkových cien v tejto Dohode. Ponuka Predávajúceho musí obsahovať aj celkový súčet maximálnych celkových cien za celkové predpokladané množstvo predmetu zákazky za realizáciu predmetu príslušnej Kúpnej zmluvy určenú na základe ponúknutých maximálnych celkových cien.
- 9.9. Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v elektronickej aukcii bude určený subjekt, s ktorým Kupujúci uzatvorí Kúpnu zmluvu. V takomto prípade, bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Dohody, cena dohodnutá za Tovar v Kúpnej zmluve bude zodpovedať ponuke Predávajúceho predloženej v elektronickej aukcii.
- 9.10. Kupujúci oznámi Predávajúcim výsledok vyhodnotenia ponúk v elektronickej aukcii do 7 dní odo dňa ukončenia elektronickej aukcie.
- 9.11. Kupujúci vyhotoví a uzatvorí Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, ktorého ponuka bola v elektronickej aukcii úspešná.
- 9.12. Kupujúci je oprávnený písomne odmietnuť plnenie podľa Kúpnej zmluvy, ak by navrhované podmienky Predávajúcim neboli v súlade s touto Dohodou.
- 9.13. Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna zmluva uzatvorená na základe tejto Dohody bude zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto Dohode, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny a práva a povinnosti dohodnuté v tejto Dohode. V Kúpnej zmluve bude určený celkový súčet maximálnych celkových cien za celkové predpokladané množstvo za Tovar kupovaný na základe uvedenej Kúpnej zmluve.

Článok X.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 10.1. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania budú dohodnuté v uzavieraných kúpnych zmluvách na základe tejto Dohody.

Článok XI. Skončenie Dohody

- 11.1. Dohodu je možné skončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany,
 - c) písomným odstúpením od tejto Dohody pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto Dohody.
- 11.2. Túto Dohodu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiacov. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 11.3. Odstúpenie od Dohody musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto Dohody je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.4. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje akékoľvek porušenie tejto Dohody. V prípade odstúpenia od tejto Dohody je oprávnená zmluvná strana požadovať od povinnej osoby náhradu škody, ktorá jej vznikla okrem prípadov zásahu vyššej moci. Pre účely tejto Dohody sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény.

Článok XII. Všeobecné ustanovenia

- 12.1. Kupujúci poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach tejto Dohody v osobe:
plk. Mgr. Albert Bánovský, vedúci oddelenia, e-mail: albert.banovsky@minv.sk, tel.: +421 2/4859 3588
- 12.2. Predávajúci poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach tejto Dohody v osobe:
Juraj Brezan, konateľ, e-mail: brezan@zepelin.sk, tel.: +421 905 513390

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutie jej platnosti a účinnosti, resp. na dobu do vyčerpania maximálneho finančného limitu podľa čl. 6 bod 6.4. tejto Dohody podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 13.2. Jednotlivé ustanovenia tejto Dohody môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny týkajúce sa tejto Dohody, uvedené v očíslovaných dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.
- 13.3. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto Dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 13.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto Dohody budú riešiť prednostne rokovaním o novej dohode. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.

- 13.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú:
- Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia, vlastný návrh plnenia Predávajúceho, ktorý predložil do verejného obstarávania
 - Príloha č. 2 - Štruktúrovaný rozpočet Rámcovej dohody
 - Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy
- 13.6. Táto Dohoda je vyhotovená v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu. Predávajúci obdrží dve vyhotovenia tejto dohody a Kupujúci tri vyhovovania.
- 13.7. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dohodu zverejní Kupujúci.
- 13.8. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Dohodu uzavreli slobodne a vážne a že si ju pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

14 -12- 2016
V Bratislave dňa

Za Ministerstvo vnútra SR:



Ing. Ondrej Varačka
vedúci služobného úradu



V Bratislave dňa 13.10.2016

Za Predávajúceho:



Juraj Brezan
konateľ spoločnosti

Tabuľka č. 1.

Minimálna špecifikácia predmetu zákazky	
Požiadavka	Nafukovacie záchranné stany
Požadovaná technická špecifikácia, parametre	Uchádzač uvedie <u>konkrétnu špecifikáciu v súlade s bodom 14.3 Súťažných podkladov dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia</u>
1. Nafukovací záchranný stan v požadovanom základnom vyhotovení: 1.1. Požadované technické parametre: - jednotlivé typy stanov: - o stan „typ A“ - úžitková plocha min. 20 m² - max. 25 m², - o stan „typ B“ - úžitková plocha min. 40 m² - max. 45 m², - Stany musia byť konštrukčne riešené tak, aby bola zachovaná rovnaká vonkajšia výška a rovnaká vonkajšia šírka, - stan musí byť konštrukčne riešený tak, aby bol samonosný, bez použitia prídavných podperných a rozperných konštrukcií, - stany musia mať: - o minimálnu vnútornú šírku bez tubusu pri zemi 4800 mm, - o minimálnu vnútornú výšku v najvyššom bode stanu bez tubusu 2300 mm, - o priemer tubusu minimálne 200 mm, - stany musia obsahovať: - o samonosnú konštrukciu - podľa bodu 1.2.1., - o vrchný materiál (strecha a bočné steny) - podľa bodu 1.2.2., - o podlahu - podľa bodu 1.2.3., - o odnímateľnú hygienickú vložku - podľa bodu 1.2.4., - o odnímateľnú hygienickú priehradku - podľa bodu 1.2.4., - o príslušenstvo - podľa bodu 1.3., - o voliteľné príslušenstvo - podľa bodu 1.4. (v prípade, že verejný obstarávateľ ho bude požadovať v rámci konkrétneho zadania pri opätovnom otváraní ponúk podľa § 64 ods. 5. písm. b.), - samonosná konštrukcia, vrchný materiál a podlaha musia byť rozoberateľné - samonosná konštrukcia musí byť riešená ako jednovrstvová, bez vnútornej duše plnená vzduchom, vyrobená technológiou vysokofrekvenčného zvarovania, bez použitia lepidla, - samonosná konštrukcia musí byť vo vyhotovení ako viackomorová, - každá komora samonosnej konštrukcie musí mať minimálne jeden nafukovací a jeden pretlakový ventil, - v prípade poškodenia vzduchotesnosti jednej komory samonosnej konštrukcie stanu musia ostatné komory zabezpečiť funkčnosť stanu tak, aby nedošlo k jeho zrúteniu, - na samonosnej konštrukcii musia byť umiestnené prvky pre zavesenie svetiel, prístrojov, uchytenie elektrických vodičov a podobne, - vrchný materiál musí mať na vstupoch do stanu umiestnené vstupné otvory výšky minimálne 2000 mm a šírky minimálne 1900 mm, uprostred uzatvárateľné zipsom, - vrchný materiál musí byť vybavený úchytnými v hornej časti vstupného otvoru pre vyrolovaný vstupný otvor a v bočnej časti vstupného otvoru pre	PGK 22 (21,7 m²) PGK 42 (41,4 m²) Rovnaká výška aj šírka Riešenie vyhovuje zadaniu bez konštrukcií Spĺňa minimum 4800 mm Spĺňa minimum 2300mm Spĺňa minimum 200 mm Vid' výkresová dokumentácia Spĺňa samonosnosť Spĺňa vrchný materiál Spĺňa podlahu Spĺňa hyg. vložku Spĺňa hyg. priehradku Spĺňa príslušenstvo Spĺňa voliteľné príslušenstvo Spĺňa podmienku rozoberateľnosti Spĺňa jednovrstvové riešenie technológiou vysokofrekv. zvarovania Spĺňa viackomorovosť Spĺňa minimálne 1 naf. a 1 pretlakový ventil u každej komory Spĺňa zabezpečenie funkčnosti v prípade poškodenia Spĺňa umiestnenie prvkov Spĺňa minimálny rozmer otvorov, vid' výkres Spĺňa, je vybavený úchytnými pre vyrolovaný

Súťažné podklady pre VO: Nafukovacie záchranné stany

Minimálna špecifikácia predmetu zákazky	
Požiadavka	Nafukovacie záchranné stany
Požadovaná technická špecifikácia, parametre	Uchádzač uvedie <u>konkrétnu špecifikáciu</u> <u>v súlade s bodom 14.3</u> <u>Súťažných podkladov</u> <u>dodávaného tovaru -</u> <u>vlastný návrh plnenia</u>
rozhnrnutý vstupný otvor, - vrchný materiál, podlaha a vstupný otvor musia byť konštrukčne riešené tak, aby v prípade ak je vstupný otvor uzatvorený nedochádzalo k vnikaniu vody do stanu do výšky vodnej hladiny maximálne 50 mm od zeme, - vrchný materiál musí obsahovať trojvrstvé okno. Prvá vrstva musí byť z vrchného materiálu po obvode uzatvárateľná pomocou suchého zipsu, druhá vrstva musí byť z priehľadného materiálu po obvode uzatvárateľná pomocou suchého zipsu a tretia vrstva zo sieťoviny zabraňujúcej vstupu lietajúceho hmyzu do stanu. Rozmery okna minimálne 500 x 300 mm, - vrchný materiál musí byť vybavený úchytmi v hornej časti okna pre upevnenie otvorenej prvej a druhej priehľadnej vrstvy okna, - vrchný materiál musí mať na bočnej stene stanu medzi vertikálnymi tubusmi samonosnej konštrukcie umiestnené okno so spodným okrajom okna vo výške minimálne 1100 mm, - vrchný materiál musí mať na každej bočnej strane stanu dva uzatváracie otvory s priemerom minimálne 300 mm pre pripojenie kúrenia a klimatizácie, - vrchný materiál musí mať na každej bočnej strane stanu dva uzatváracie otvory s priemerom minimálne 100 mm pre prívod elektrických vodičov, - vrchný materiál musí mať nad každým vstupným otvorom vetrací otvor zabezpečujúci prirodzenú výmenu vzduchu v stane. Vetrací otvor musí byť uzatvorený sieťovinou zabraňujúcej vstupu lietajúceho hmyzu do stanu a voľne prekrytý vonkajším materiálom, - vstupné otvory musia byť konštrukčne riešené tak, aby sa jednotlivé stany dali medzi sebou spájať bez použitia ďalších spojovacích dielov, - pred vstupným otvorom musí byť umiestnený vchodový pás z podlahového materiálu šírky vstupného otvoru a dĺžky minimálne 150 mm a trvalo spojený s podlahou, - na vrchnom materiály z vonkajšej strany musia byť v mieste vertikálneho tubusu na oboch bočných stranách osadené úchyty pre kotviace laná pre zaistenie stability stanu pri veternom počasí, - na vrchnom materiály stanu musia byť umiestnené pomocou suchého zipsu odnímateľné identifikačné plachty. Na čelných stranách stanu po pravej strane vstupných otvorov, veľkosti minimálne 700 x 700 mm (celkovo dva kusy) a bočných stranách stanu veľkosti minimálne 1000 x 500 mm (celkovo dva kusy na stan kategórie „A“ a celkovo štyri kusy na stan kategórie „B“) s nasledovným zobrazením podľa jednotlivých zložiek MV SR: a) pre Hasičský a záchranný zbor - o znakom Hasičského a záchranného zboru a nápisom Hasičský a záchranný zbor (v slovenskom jazyku), - o znakom Hasičského a záchranného zboru a nápisom Hasičský a záchranný zbor (v anglickom jazyku), - o vlajky Slovenskej republiky a nápisom Slovenská republika (v	a rozhnrnutý vstup. otvor Spĺňa, stan je zabezpečený proti vniknutiu vody do 50mm Spĺňa trojvrstvé okno v zmysle špecifikácie. Okno spĺňa minimálne rozmery, viď výkres Spĺňa, je vybavený úchytmi Spĺňa minimálne 1100mm, viď výkres Spĺňa minimálne 300mm, viď výkres Spĺňa minimálne 100mm, viď výkres Spĺňa umiestnenie vetracieho otvoru a riešenie, viď výkres Spĺňa možnosť spájania bez spoj. dielov Spĺňa umiestnenie pásu minimálne 150mm, viď výkres Spĺňa umiestnenie úchyto, viď výkres Spĺňa umiestnenie rámečkov zo suchých zipsov na umiestnenie odnímateľných plachiet, viď výkres Spĺňa po dodaní schválených grafických podkladov

Minimálna špecifikácia predmetu zákazky	
Požiadavka	Nafukovacie záchranné stany
Požadovaná technická špecifikácia, parametre	Uchádzač uvedie <u>konkrétnu špecifikáciu v súlade s bodom 14.3 Súťažných podkladov dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia</u>
slovenskom jazyku), - o vlajky Slovenskej republiky a nápisom Slovenská republika (v anglickom jazyku), - o návrh identifikačných plachiet musí byť schválený Prezidiom Hasičského a záchranného zboru. b) pre Sekciu krízového riadenia MV SR - o znakom Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR a nápisom Sekcia krízového riadenia (v slovenskom jazyku), - o znakom Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR a nápisom Sekcia krízového riadenia (v anglickom jazyku), - o vlajky Slovenskej republiky a nápisom Slovenská republika (v slovenskom jazyku), - o vlajky Slovenskej republiky a nápisom Slovenská republika (v anglickom jazyku), - o návrh identifikačných plachiet musí byť schválený Sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra SR. c) pre Horskú záchrannú službu - o znakom Horskej záchrannej služby a nápisom Hasičský a záchranný zbor (v slovenskom jazyku), - o znakom Horskej záchrannej služby a nápisom Hasičský a záchranný zbor (v anglickom jazyku), - o vlajky Slovenskej republiky a nápisom Slovenská republika (v slovenskom jazyku), - o vlajky Slovenskej republiky a nápisom Slovenská republika (v anglickom jazyku), - o návrh identifikačných plachiet musí byť schválený Horskou záchrannou službou“. - odnímateľná hygienická vložka musí spĺňať nasledovné požiadavky: - o musí byť vyhotovená ako viac dielna. Jeden diel musí vyplniť samostatne priestor medzi dvoma tubusmi samonosnej konštrukcie, - o musí sa dať pripevniť na tubusy samonosnej konštrukcie stanu pomocou suchého zipsu, - o musí obsahovať dvojvrstvé okná v rovnakom počte a umiestnení ako sú okná na vonkajšom materiáli. Prvá vrstva okna musí byť z priehľadného materiálu po obvode uzatvárateľná pomocou suchého zipsu a druhá vrstva zo sieťoviny zabraňujúcej vstupu lietajúceho hmyzu do stanu, - o musí byť vybavená úchyty pre upevnenie otvoreného priehľadného okna. - o musí byť vybavená odnímateľnou hygienickou priehradkou v ktorej v strede musí byť vstupný otvor výšky minimálne 2100 mm uzatvárateľný na zips, vybavenou úchyty pre upevnenie otvoreného vstupného otvoru priehradky“.	Spĺňa po dodaní schválených grafických podkladov Spĺňa po dodaní schválených grafických podkladov Spĺňa viac dielnosť, vid' výkres Spĺňa pripevnenie pomocou suchého zipsu, vid' výkres Spĺňa dvojvrstvé okná z požadovaných materiálov, vid' výkres Spĺňa umiestnenie úchyto, vid' výkres Spĺňa vybavenie odnímateľnou priehradkou požadovaných rozmerov, vid' výkres

Minimálna špecifikácia predmetu zákazky	
Požiadavka	Nafukovacie záchranné stany
Požadovaná technická špecifikácia, parametre	Uchádzač uvedie <u>konkrétnu špecifikáciu</u> <u>v súlade s bodom 14.3</u> <u>Súťažných podkladov</u> <u>dodávaného tovaru -</u> <u>vlastný návrh plnenia</u>
1.2. Požiadavky na materiálové riešenie. 1.2.1. Samonosná konštrukcia - musí byť vyhotovená z polyesterovej tkaniny, - s obojstrannou nanosenou vrstvou polyvinylchloridu, - celková plošná hmotnosť materiálu z ktorého je vyrobená samonosná konštrukcia podľa STN EN ISO 2286-2 nesmie byť vyššia 1000 g.m⁻² - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v priečnom smere vyššiu ako 2400 N, - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere vyššiu ako 2400 N, - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN ISO 4674-1, metóda B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v priečnom smere vyššiu minimálne 180 N, - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN ISO 4674-1, metóda B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v pozdĺžnom smere vyššiu minimálne 180 N, - samonosná konštrukcia musí podľa STN EN 1876-1 vykazovať odolnosť voči teplotám (teplote ohýbania za studenú) minimálne - 30 °C, - samonosná konštrukcia musí vykazovať podľa STN ISO 3795 odolnosť voči horeniu maximálne 100 mm.min⁻¹, 1.2.2. Vrchný materiál - musí byť vyhotovený z polyesterovej tkaniny s jednostranne nanosenou vrstvou polyuretánu. Vonkajšia strana vrchného materiálu musí byť vo farebnom vyhotovení RAL 3000, ktorá bude použitá pre všetky varianty vyhotovenia stanov ako aj pre objednávateľov: a) Hasičský a záchranný zbor b) Sekciu krízového riadenia MV SR c) Horskú záchrannú službu - celková plošná hmotnosť materiálu z ktorého je vyrobený vrchný materiál podľa STN EN ISO 2286-2 nesmie byť vyššia 260 g.m⁻², - vrchný materiál musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v priečnom smere vyššiu ako 1200 N, - vrchný materiál musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere vyššiu ako 1200 N, - vrchný materiál musí podľa STN EN 4674-1 metódy B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v priečnom smere vyššiu ako 70 N, - vrchný materiál musí podľa STN EN 4674-1 metódy B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v pozdĺžnom smere vyššiu ako 70 N, - vrchný materiál musí podľa STN EN 1876-1 vykazovať odolnosť voči teplotám (teplote ohýbania za studenú) minimálne - 30 °C, - vrchný materiál musí podľa STN EN 20811 vykazovať nepriepustnosť vody pri tlaku minimálne 7000 mm vodného stĺpca, - vrchný materiál musí vykazovať podľa STN ISO 3795 odolnosť voči	Materiál GAMMA-11 INFLATABLE (900G) Spĺňa 100% polyester Spĺňa obojstranne PVC Spĺňa hmotnosť do 1000g.m⁻² Spĺňa podmienku 2400N Spĺňa podmienku 2400N Spĺňa podmienku 180N Spĺňa podmienku 180N Spĺňa minimum -30°C Spĺňa odolnosť voči horeniu max 100mm/min Mat. DENIA 4PU FR UV Spĺňa 100% polyester, červená farba RAL 3000 Spĺňa hmotnosť do 260g/m² Spĺňa viac ako 1200N Spĺňa viac ako 1200N Spĺňa viac ako 70N Spĺňa viac ako 70N Spĺňa minimum -30°C Spĺňa minimum 7000mm Spĺňa odolnosť voči

Minimálna špecifikácia predmetu zákazky	
Požiadavka	Nafukovacie záchranné stany
Požadovaná technická špecifikácia, parametre	Uchádzač uvedie <u>konkrétnu špecifikáciu</u> <u>v súlade s bodom 14.3</u> <u>Súťažných podkladov</u> <u>dodávaného tovaru -</u> <u>vlastný návrh plnenia</u>
horeniu maximálne 100 mm.min⁻¹, - vrchný materiál musí spĺňať požiadavku podľa STN EN ISO 105 B02 na stálofarebnosť minimálne stupeň 4, - trojvrstvové okno na vrchnom materiáli musí byť vyrobené: - o prvá vrstva z materiálu podľa požiadaviek na vrchný materiál, - o druhá priehľadná vrstva z polyvinylchloridovej fólie, - o tretia vrstva, sieťované okno z polyamidu“. 1.2.3. Podlaha stanu - musí byť vyrobená polyesterovej tkaniny s obojstranne nanosenou vrstvou polyvinylchloridu, - celková plošná hmotnosť materiálu z ktorého je vyrobená podlaha podľa STN EN ISO 2286-2 nesmie byť vyššia ako 600 g.m⁻², - podlaha musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v priečnom smere vyššiu ako 2200 N, - podlaha musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere vyššiu ako 2200 N, - podlaha musí podľa STN EN 4674-1 metódy B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v priečnom smere vyššiu ako 70 N, - podlaha musí podľa STN EN 4674-1 metódy B vykazovať pevnosť v ďalšom trhaní v pozdĺžnom smere vyššiu ako 70 N, - podlaha musí podľa STN EN 1876-1 vykazovať odolnosť voči teplotám (teploty ohýbania za studenú) minimálne - 30 °C, - podlaha musí vykazovať podľa STN ISO 3795 odolnosť voči horeniu maximálne 100 mm.min⁻¹, - podlaha musí podľa STN EN 20 811 vykazovať nepriepustnosť vody pri tlaku minimálne 4000 mm vodného stĺpca, - podlaha musí mať protišmykovú úpravu. 1.2.4. Hygienická vložka - musí byť vyhotovená z polyesterovej tkaniny s jednostrannou nanosenou vrstvou polyuretánu - záterom, - celková plošná hmotnosť materiálu z ktorého je vyrobená hygienická vložka so záterom podľa STN EN ISO 2286-2 nesmie byť vyššia ako 100 g.m⁻², - hygienická vložka musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v priečnom smere vyššiu ako 500 N, - hygienická vložka musí podľa STN EN ISO 1421 vykazovať pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere vyššiu ako 500 N, - hygienická vložka musí podľa STN EN 1876-1 vykazovať odolnosť voči teplotám (teploty ohýbania za studenú) minimálne - 30 °C, - hygienická vložka musí vykazovať podľa STN ISO 3795 odolnosť voči horeniu maximálne 100 mm.min⁻¹, - dvojvrstvové okno na hygienickej vložke musí byť vyrobené: - o prvá vrstva z priehľadného polyvinylchloridovej fólie, - o druhá vrstva, sieťované okno z polyamidu.	horeniu max 100mm/min Spĺňa stálofarebnosť minimálne stupeň 4 Spĺňa požadovaný mat. Spĺňa vrstvu z PVC fólie Spĺňa sieťovú vrstvu z polyamidu Mat. SIOEN C 7456 FR Spĺňa 100% polyester s obojstranným PVC Spĺňa menej ako 600 g/m² Spĺňa viac ako 2200N Spĺňa viac ako 2200N Spĺňa viac ako 70N Spĺňa viac ako 70N Spĺňa minimum -30°C Spĺňa odolnosť voči horeniu max 100mm/min Spĺňa minimum 4000mm Spĺňa protišmykovú úpravu Materiál POL 75D 210T Rip-stop 2PU WR FR Spĺňa 100% polyester s jednostranným polyuretánovým záterom Spĺňa 85 g/m² Spĺňa viac ako 500N Spĺňa viac ako 500N Spĺňa minimum -30°C Spĺňa odolnosť voči horeniu max 100mm/min Spĺňa vrstvu z PVC fólie Spĺňa sieťovú vrstvu z polyamidu

Minimálna špecifikácia predmetu zákazky	
Požiadavka	Nafukovacie záchranné stany
Požadovaná technická špecifikácia, parametre	Uchádzač uvedie <u>konkrétnu špecifikáciu</u> <u>v súlade s bodom 14.3</u> <u>Súťažných podkladov</u> <u>dodávaného tovaru -</u> <u>vlastný návrh plnenia</u>
- hygienická priehradka musí byť vyrobená z materiálu podľa požiadaviek na materiál, z ktorého je vyrobená hygienická vložka. 1.3. Príslušenstvo 1.3.1. Súčasťou dodávky musí byť samostatná podkladná podlaha o jeden meter širšia a dlhšia od pôdorysnej plochy dodávaného stanu vyhotovená z materiálu podľa požiadavky na materiál, z ktorého je vyrobená podlaha stanu s vakom pre jej uloženie. 1.3.2. Súčasťou dodávky musí byť samostatná vnútorná podlaha šírky a dĺžky prispôbená tak, aby sa dala vložiť do stanu a pokryla celú pôdorysnú plochu dodávaného stanu vyhotovená z materiálu podľa požiadavky na materiál, z ktorého je vyrobená podlaha stanu s vakom pre jej uloženie. 1.3.3. Súčasťou dodávky musí byť prepravný vak - taška pre umiestnenie samonosnej konštrukcie, vrchného materiálu, podlahy, odnímateľnej hygienickej vložky, odnímateľnej hygienickej priehradky samostatnej podkladnej podlahy a samostatnej vnútornej podlahy. Vak musí byť usporiadaný na jednoduchú manipuláciu. 1.3.4. Súčasťou dodávky musí byť sada základného náradia: - sada kotviacich prvkov, - sada na opravu samonosnej konštrukcie, vrchného materiálu a podlahy pri prepichnutí, - ručná pumpa, - kladivo na upevnenie kotviacich prvkov, - vak pre uloženie kotviacich prvkov, opravnej sady a kladiva. 1.3.5. Elektrický kompresor na nafukovanie a odsávanie vzduchu samonosnej konštrukcie stanu: - elektrické napájanie 230 V/ 50 Hz, - krytie IP 30, - výstupný tlak minimálne 45 KPa, - výkon minimálne 2000 W, - maximálna hmotnosť 25 kg, - minimálna dĺžka vzduchovej hadice 1 m, - minimálna dĺžka elektrického vodiča 7 m, - kompresor musí byť vo vyhotovení pre súčasné napojenie na minimálne dva nafukovacie ventily. 1.3.6. Vykurovací agregát s nepriamym spaľovaním: - palivo - nafta, - spotreba paliva maximálne 2,0 l.h⁻¹, - minimálny tepelný výkon 20 kW, - minimálny vzduchový výkon 1500 m³.h⁻¹, - elektrické pripojenie 230 V/ 50 Hz, - maximálna hmotnosť 40 kg bez PHM, - minimálny objem nádrže 35 l, nádrž musí byť nehrdzavejúca - teplovzdušná hadica s priemerom minimálne 300 mm a minimálnou dĺžkou	Spĺňa požiadavku na materiál pre hyg. vložku Súčasťou dodávky je samostatná podkladová podlaha v zmysle špecifikácie Súčasťou dodávky je samostatná vnútorná podlaha v zmysle špecifikácie Súčasťou dodávky je prepravný vak v zmysle špecifikácie Súčasťou dodávky je sada základného náradia v zmysle špecifikácie BR2000 ARS ADJ Spĺňa 230V/ 50Hz Spĺňa IP 30 Spĺňa minimálne 45 KPa Spĺňa minimálne 2000W Spĺňa maximálne 25 kg Spĺňa minimálne 1m Spĺňa minimálne 7m Spĺňa minimálne 2 ventily MASTER BV 77E Spĺňa palivo nafta Spĺňa maximálne 2,0l/h Spĺňa minimálny 20 kW Spĺňa minimálny výkon 1500 m³/h Spĺňa pripojenie 230V Spĺňa hmotnosť do 40kg Spĺňa minimálne 35l

Súťažné podklady pre VO: Nafukovacie záchranné stany

Minimálna špecifikácia predmetu zákazky	
Požiadavka	Nafukovacie záchranné stany
Požadovaná technická špecifikácia, parametre	Uchádzač uvedie <u>konkrétnu špecifikáciu</u> <u>v súlade s bodom 14.3</u> <u>Súťažných podkladov</u> <u>dodávaného tovaru -</u> <u>vlastný návrh plnenia</u>
2 m, - súčasťou dodávky musí byť aj izbový termostat, - súčasťou dodávky musí byť komín so strieškou pre odvod spalín s výškou minimálne 60 cm. 1.3.7. Osvetlenie do stanu: - žiarivkové s výkonom minimálne 50 W, - napájanie 230 V/50 Hz, - krytie IP54, - dĺžka káblu minimálne 7 m, - súčasťou dodávky stanu musia byť svetlá: - o minimálne jedno svetlo - nafukovacie záchranné stany stan „typ A“ - o minimálne dve svetlá - nafukovacie záchranné stany stan „typ B“ - súčasťou každého svetla musí byť systém na uchytenie svetla na samonosnú konštrukciu, - svetlá musia byť konštrukčne vyhotovené tak, aby bola možnosť ich sériového zapojenia. 1.3.8. Vysokotlaková hadica s manometrom a možnosťou regulácie tlaku: - koncovka kompatibilná s rýchlo spojkou nafukovacieho ventilu stanu, - koncovka kompatibilná s tlakovou fľašou, - dĺžka minimálne 1 m, - maximálny tlak 1,5 MPa. 1.4. Voliteľné príslušenstvo 1.4.1. Prídavná podlaha (voliteľná výbava): - plastová podlaha s nosnosťou minimálne 10 000 kg.m⁻², - teplota použitia minimálne do - 30 °C, - musí byť vo vyhotovení s protišmykovou úpravou, - vo vyhotovení ako segmentová bez prídavných (samostatných) spojok medzi jednotlivými dielmi, - maximálny rozmer segmentu 350 x 200 x 15 mm, - počet segmentov musí byť taký, aby pokryli cca 90% vnútornej plochy dodávaného stanu. 1.4.2. Tlaková fľaša na nafukovanie samonosnej konštrukcie stanu, plnená stlačeným vzduchom, vybavená vypúšťacím ventilom (voliteľná výbava): - minimálny objem fľaše 7 litrov, - maximálny tlak vo fľaši 30 MPa. 1.4.3. Stôl so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou s rozmerom minimálne 2000 x 500 x 730 mm pre potreby (voliteľná výbava): 1.4.3.1. pre nafukovacie záchranné stany stan „typ A“ – 2 ks 1.4.3.2. pre nafukovacie záchranné stany stan „typ B“ – 4 ks 1.4.4. Lavice so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou s rozmerom minimálne 2000 x 250 x 460 mm. pre potreby (voliteľná výbava): 1.4.4.1. pre nafukovacie záchranné stany stan „typ A“ – 4 ks	Spĺňa min 300mm a 2m Obsahuje izbový termost. Obsahuje komín so strieškou min 60cm WEST 12R095 Spĺňa minimálne 50W Spĺňa napájanie 230V Spĺňa krytie IP54 Spĺňa minimálne 7m Spĺňa 1 svetlo pre stan A Spĺňa 2 svetlá pre stan B Obsahuje uchytenie svetla Spĺňa možnosť sériového zapojenia Spĺňa kompatibilitu Spĺňa kompatibilitu Spĺňa minimálne 1m Spĺňa max tlak 1,5 MPa ROLA-TRAC LITE Spĺňa minimálne 10000kg Spĺňa minimálne -30°C Spĺňa protišmyk. úpravu Spĺňa segmentové vyhotovenie bez spojok Rozmer 333x166x12mm Rozpočet prispôbený predpokladanému množstvu danému obstarávateľom. VITKOVICE Spĺňa min. objem 7 litrov Spĺňa maximum 30 MPa Stôl spĺňa rozmer min. 2000x500x730mm Začlenené v rozpočte Začlenené v rozpočte Lavica spĺňa rozmer min. 2000x250x460mm Začlenené v rozpočte

Súťažné podklady pre VO: Nafukovacie záchranné stany

Minimálna špecifikácia predmetu zákazky	
Požiadavka	Nafukovacie záchranné stany
Požadovaná technická špecifikácia, parametre	Uchádzač uvedie <u>konkrétnu špecifikáciu</u> <u>v súlade s bodom 14.3</u> <u>Súťažných podkladov</u> <u>dodávaného tovaru -</u> <u>vlastný návrh plnenia</u>
1.4.4.2. pre nafukovacie záchranné stany stan „typ B“ – 8 ks	Začlenené v rozpočte
1.4.5. Uzatvárateľný vak pre uskladnenie a prenášanie stola so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou a dvoch lavíc so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou (voliteľná výbava).	Začlenené v rozpočte
1.4.6. Skladacie lôžko do stanu (voliteľná výbava): - s nosnou kovovou konštrukciou z hliníkových profilov a textilnej lôžkovej plachty navlečenej na bočnej strane konštrukcie, - balené v nepremokavom vaku s popruhom na prenášanie, - hmotnosť maximálne 8 kg.	Spĺňa hliníkové profily a navlečený textil Spĺňa spôsob balenia Hmotnosť 7kg
1.4.7. Skladacia stolička (voliteľná výbava):	Skladacia hliníková stolička s textil. návlekom
1.4.8. Nafukovací matrac vyhotovený z materiálu s protiplesňovou úpravou. - Nafukovací matrac musí byť kompatibilný so skladacím lôžkom a jeho parametrami, ktoré sú uvedené v bode 1.4.6 tohto opisu (voliteľná výbava).	Spĺňa protiplesňovú úpr. Matrac je kompatibilný so skladacím lôžkom
1.4.9. Klimatizácia - mobilný prístroj zložený z dvoch dielov - vonkajšieho kondenzátoru a vnútorného výparníku, s vysokým chladiacim výkonom (voliteľná výbava): - minimálny chladiaci výkon 3,5 kW, - minimálny vzduchový výkon 600 m ³ .h-1, - minimálne tri stupne ventilátora, - vonkajší diel musí mať: o maximálnu hlučnosť 55 dB, o maximálne rozmery 550 x 550 x 250 mm, o maximálnu hmotnosť 15 kg, - vnútorný diel musí mať: o maximálnu hlučnosť 55 dB, o maximálne rozmery 700 x 500 x 350 mm, o maximálnu hmotnosť 35 kg, - pre objem miestnosti cca 120 m ³ , - elektrické pripojenie 230 V/ 50 Hz.	REMKO RKL 491 DC Spĺňa z dvoch dielov Spĺňa min. výkon 3,5 kW Spĺňa min. výkon 600 m ³ Spĺňa tri stupne vent. Spĺňa maximálne 55dB rozmer 490x510x230mm Spĺňa max hmot. 15kg Spĺňa maximálne 55dB rozmer 695x470x335mm Spĺňa max hmot. 35kg Spĺňa pre objem 120 m ³ Spĺňa pripojenie 230V
1.4.10. Elektrocentrála (voliteľná výbava): - poháňaná benzínovým 4-taktným spaľovacím motorom, - štartovanie elektrické; v prípade poruchy elektrického štartovania možnosť ručného štartovania, - elektrický výkon minimálne 5 000W / 400 V a 2 000 W / 230 V, - krytie najmenej IP 23, - možnosť napájania elektrických zariadení najmenej 2 x 230 V a 1 x 400 V, - hadica na odvod výfukových plynov z miesta obsluhy dĺžky najmenej 1,5m, - predlžovací kábel na prenosnom navijaku (230 V) s dĺžkou najmenej 30 m, - predlžovací kábel na prenosnom navijaku (400 V) s dĺžkou najmenej 30 m, - uzemňovací kábel dĺžky minimálne 5m, - hmotnosť maximálne 90 kg.	HERON EGM 60AVR-3E Spĺňa pohon 4-taktným spaľovacím motorom Spĺňa elektrické a ručné štartovanie Spĺňa min. el. výkon Spĺňa krytie IP 23 Spĺňa napájanie 2x230V a 1x400V Spĺňa hadica min 1,5m Spĺňa kábel 230V a kábel 400V navijak min 30m Spĺňa uzemnenie min 5m Spĺňa hmotnosť 88kg
Upozornenie: Elektrocentrála musí byť dodaná v súlade s platnými technickými predpismi a normami pre Slovenskú republiku vrátane správy o odbornej	

Minimálna špecifikácia predmetu zákazky	
Požiadavka	Nafukovacie záchranné stany
Požadovaná technická špecifikácia, parametre	Uchádzač uvedie <u>konkrétnu špecifikáciu</u> <u>v súlade s bodom 14.3</u> <u>Súťažných podkladov</u> <u>dodávaného tovaru -</u> <u>vlastný návrh plnenia</u>
prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia. 1.4.11. Vaky na upevnenie stanu proti pohybu na spevnených plochách v prípade nepriaznivého počasia (voliteľná výbava): - možnosť naplnenia vodou, - minimálna hmotnosť vaku v naplnenom stave s vodou 250 kg, - možnosť upevnenia na kotviace laná stanu, - v počte 4 kusy na jeden stan musia byť vaky schopné zaistiť stabilitu stanu za nepriaznivého počasia. 1.4.12. Prepravné boxy pre stan a príslušenstvo. Box musí byť z pevného a ľahkého materiálu s dlhou životnosťou, uzamykateľný a usporiadaný na jednoduchú manipuláciu, každý box musí byť vybavený kolieskami na prepravu po spevnenej ploche (voliteľná výbava): - materiál - pevný, odolný poveternostným vplyvom, - ľahká nárazu vzdorná konštrukcia, - použitie pri teplotách - 40°C až 80°C, - odolnosť proti poveternostným vplyvom, korózii, teplote, prachu a vode, - pružinové sklopné rukoväte, - otočné závesy na vekú chránené proti poškodeniu, - rozmery v závislosti od prepravovaného materiálu tak, aby ho bolo možné uskladniť vždy v samostatnom prepravnom boxe: - o box 1: stan - samonosná konštrukcia, vrchný materiál, podlaha, odnímateľná hygienická vložka, odnímateľná hygienická priehradka, samostatná podkladná podlaha, samostatná vnútorná podlaha, prepravný vak - taška, sada základného náradia a vaky na upevnenie stanu proti pohybu na spevnených plochách v prípade nepriaznivého počasia, - o box 2: elektrický kompresor, vysokotlaká hadica s manometrom a možnosťou regulácie tlaku a nutný počet tlakových fliaš potrebných pre nafúknutie konkrétneho typu stanu, - o box 3: vykurovací agregát s napriamim spaľovaním, - o box 4: osvetlenie do stanu a elektrocentrála, - o box 5: prídavná podlaha pre konkrétny typ stanu, - o box 6: klimatizácia, - o box 7: skladacie lôžko 6 ks, skladacia stolička 6 ks, nafukovací matrac 6 ks. 1.4.13. Prípojné vozidlo (voliteľná výbava): - s pevnou, rámovou oceľovou konštrukciou v antikorošnej úprave a uzamykateľnou plachtovou ochranou odolnou voči zatekaniu a proti poveternostným vplyvom, - počet náprav - dve, - brzdenie - áno, - vonkajšie farebné vyhotovenie pre:	Spĺňa súlad s platnými predpismi pre SR. Zvárané vaky z pevného PVC materiálu Spĺňa naplnenie vodou Spĺňa minimálne 250kg Spĺňa možnosť kotvenia Začlenené v rozpočte v požad. množstve 4 kusy na jeden stan. Boxy vybavené kolieskami typ TENTE. Preglejka potiahnutá PVC fóliou Spĺňa, vrátane kovaných nárazu vzdorných rohov Použiteľné v požad. tepelnom rozsahu Spĺňa požad. odolnosť Obsahuje požadované rukoväte - ADAM HALL Obsahuje otočné závesy typ ADAM HALL Boxy 1 až 7 sú navrhnuté v rozmeroch, dostatočných pre uskladnenie položiek v zmysle rozpisu pre box 1 až box 7. Typ VAZEKO Spĺňa požadované vyhotovenie oceľovej konštrukcie Obsahuje dve nápravy Vozík je brzdený

Minimálna špecifikácia predmetu zákazky	
Požiadavka	Nafukovacie záchranné stany
Požadovaná technická špecifikácia, parametre	Uchádzač uvedie <u>konkrétnu špecifikáciu v súlade s bodom 14.3 Súťažných podkladov dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia</u>
a) Hasičský a záchranný zbor - červená, odtieň RAL 3000, s označením príslušnosti prípojného vozidla k Hasičskému a záchrannému zboru, musí byť v súlade s pokynom Prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 42/2006 o jednotnom označovaní motorových vozidiel Hasičského a záchranného zboru v znení pokynu Prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 21/2011. Návrh označenia vozidla pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený Prezidiom HaZZ, b) Sekcia krízového riadenia MV SR - červená, odtieň RAL 3000, s označením príslušnosti prípojného vozidla k Sekcii krízového riadenia Ministerstva vnútra SR. Návrh označenia vozidla pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený Sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, c) Horská záchranná služba - červená, odtieň RAL 3000, s označením príslušnosti prípojného vozidla k Horskej záchrannej službe. Návrh označenia vozidla pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený Horskou záchrannou službou. - prívies kategórie O₂ - musí byť vybavené nastaviteľným ojom s výmenným zariadením pre zapojenie ISO 50 na oko - čap, čap 40 mm (obe varianty musia byť zapísané v osvedčení o evidencii), - musí byť vybavené elektrickou zástrčkou 12 V 1 x 13 pólovou s prechodom na 1 x 7 pólovú pre elektrickú sústavu prípojného vozidla, - musí byť vybavené elektroinštaláciou s osvetlením, - musí mať vnútorné osvetlenie ložnej plochy, - musí byť vybavené vodeodolnou a protišmykovou podlahou, - musí byť vybavené kotviacimi pásmi na bokoch a prednom čele alebo kotviacimi okami v podlahe, - musí byť vybavené rezervným kolesom s držiakom, - musí byť vo vyhotovení s podperným kolieskom, - musí byť vo vyhotovení s podpernými nohami vzadu pre zabezpečenie stability prípojného vozidla pri nakladaní bez pripojenia k vozidlu, - musí byť vo vyhotovení pre konštrukčnú rýchlosť 100 km.hod⁻¹, - súčasťou dodávky musí byť podložka pod evidenčné číslo, - musí byť vybavené 2 ks základacím klinom, - musí mať nájazdovú plošinu/lišty pre nakladanie prepravných boxov na ložnú plochu prípojného vozidla, - ložná plocha musí byť dimenzovaná pre uloženie po jednom prepravnom boxe č.1 až box č.6, dvoch boxov č.7 (stan „typ B“) a dvoch uzatvárateľných vakov pre uskladnenia stola a dvoch lavíc, pričom každý z vakov musí obsahovať 1 ks stôl a 2 ks lavice, - uzamykateľná plachtová ochrana odolná voči zatekaniu a proti	Krycia plachta je vyhotovená vo farebnom odtieni RAL 3000 Splňa po dodaní a schválení grafických podkladov Splňa po dodaní a schválení grafických podkladov Splňa po dodaní a schválení grafických podkladov Splňa kategóriu O2 Splňa vyhotovenie v dvoch variantách oko-čap, čap 40mm Splňa vybavenie požad. zástrčkami Vybavené elektroinštal. Splňa osvetlenie plochy Splňa požad. podlahu Splňa kotviace vybavenie Je vybavené rezervou Je vybavené podp. kol. Je vybavené podpernými nohami Splňa vyhotovenie pre 100 km/hod Podložka je v dodávke. Je vybavené 2ks klinom Je vybavené nájazdovou plošinou Plocha je dimenzovaná na uloženie 1x box 1 až box 6 , 2x box 7 a 2x vak pre stôl a lavice Uzamykateľná plachtová

Minimálna špecifikácia predmetu zákazky	
Požiadavka	Nafukovacie záchranné stany
Požadovaná technická špecifikácia, parametre	Uchádzač uvedie <u>konkrétnu špecifikáciu v súlade s bodom 14.3 Súťažných podkladov dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia</u>
poveternostným vplyvom prípojného vozidla musí byť v odtieni RAL 3 000, ostatne časti prívesu kategórie O2 ako podvozok a bočnice musia byť v antikorošnej úprave - žiarovo zinkované. Upozornenie: Prípojné vozidlo musí byť v požadovanom vyhotovení schválené na premávku na pozemných komunikáciách v zmysle zákona NR SR č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).	ochrana je v odtieni RAL 3000, ostatné časti žiarovo zinkované Prípojné vozidlo je schválené na premávku v zmysle požiadavky.

Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny rámcovej dohody

1. **Názov alebo obchodné meno uchádzača:** Zepelin, s.r.o.
2. **Adresa alebo sídlo uchádzača:** Generála M.R.Štefánika 7061, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Označ. Položky v prílohe č. 1 v Opisu predmetu zákazky	Položka	Celkové predpokladané množstvo kusov	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Hodnota DPH v EUR	Celková maximálna cena za celkové predpokladané množstvo v EUR bez DPH	Celková maximálna cena za celkové predpokladané množstvo v EUR s DPH
1.1.	Nafukovací záchranný stan „typ A“	300	8915,00	20	1783,00	2674500,00	3209400,00
1.1.	Nafukovací záchranný stan „typ B“	260	11798,00	20	2359,60	3067480,00	3680976,00
1.4.	Voliteľné príslušenstvo						
1.4.1.	Pridavná podlaha v ks*	274 286	1,43	20	0,29	392228,98	470674,78
1.4.2.	Tlaková fľaša na nafukovanie samonosnej konštrukcie stanu, plnená stlačeným vzduchom, vybavená vypúšťacím ventilom v ks*	560	160,00	20	32,00	89600,00	107520,00
1.4.3.	Stôl so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou v ks*	1640	49,50	20	9,90	81180,00	97416,00
1.4.4.	Lavice so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou v ks*	3 280	24,75	20	4,95	81180,00	97416,00
1.4.5.	Uzatvárateľný vak pre uskladnenie a prenášanie stola so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou a dvoch lavíc so skladacou kovovou konštrukciou a drevenou doskou v ks*	3 280	40,00	20	8,00	131200,00	157440,00
1.4.6.	Skladacie lôžko do stanu v ks*	1 680	42,00	20	8,40	70560,00	84672,00
1.4.7.	Skladacia stolička v ks*	1 680	20,00	20	4,00	33600,00	40320,00
1.4.8.	Nafukovací matrac v ks*	1 680	44,00	20	8,80	73920,00	88704,00
1.4.9.	Klimatizácia v ks*	560	1610,00	20	322,00	901600,00	1081920,00
1.4.10.	Elektrocentrála v ks*	560	945,00	20	189,00	529200,00	635040,00
1.4.11.	Vaky na upevnenie stanu proti pohybu na spevnených plochách v prípade nepriaznivého počasia v ks*	2 240	135,00	20	27,00	302400,00	362880,00

1.4.12.	Prepravný box 1 pre stan a príslušenstvo (celková cena za predpokladané množstvo prepravných boxov typ 1) **	560	382,50	20	76,50	214200,00	257040,00
	Prepravný box 2 pre stan a príslušenstvo (celková cena za predpokladané množstvo prepravných boxov typ 2) **	560	292,50	20	58,50	163800,00	196560,00
	Prepravný box 3 pre stan a príslušenstvo (celková cena za predpokladané množstvo prepravných boxov typ 3) **	560	360,00	20	72,00	201600,00	241920,00
	Prepravný box 4 pre stan a príslušenstvo (celková cena za predpokladané množstvo prepravných boxov typ 4) **	560	363,00	20	72,60	203280,00	243936,00
	Prepravný box 5 pre stan a príslušenstvo (celková cena za predpokladané množstvo prepravných boxov typ 5) **	560	367,50	20	73,50	205800,00	246960,00
	Prepravný box 6 pre stan a príslušenstvo (celková cena za predpokladané množstvo prepravných boxov typ 6) **	560	346,50	20	69,30	194040,00	232848,00
	Prepravný box 7 pre stan a príslušenstvo (celková cena za predpokladané množstvo prepravných boxov typ 7) **	820	376,50	20	75,30	308730,00	370476,00
1.4.13.	Prípojné vozidlo v ks*	560	5190,00	20	1038,00	2906400,00	3487680,00
Celkový súčet maximálnych celkových cien za celkové predpokladané množstvo predmetu zákazky: vyjadrený v EUR bez DPH (Cena).						12826498,98	

* Názvy jednotlivých položiek **voliteľného príslušenstva** (voliteľnej výbavy) sú v tabuľke bod 1.4.1. až 1.4.13. uvedené v skratenej verzii a platné v zmysle zadania uvedeného v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky v zmysle týchto súťažných podkladov.

** Jednotlivé typy prepravných boxov musia spĺňať požiadavky na uskladnenie prepravovaného materiálu, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky v zmysle týchto súťažných podkladov bod 1.4.12.

Jednotlivé ceny uvedené v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy musia zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky v zmysle prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky ako v zmysle prílohy č. 2 Návrh rámcovej dohody týchto súťažných podkladov.

**Podpis štatutárneho orgánu uchádzača
a otláčok pečiatky!**



Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy

KÚPNA ZMLUVA č. XXXX na nákup nafukovacích záchranných stanov

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade
s Rámcovou dohodou č. OVO2-201x/000xxx-001 uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim dňa
(ďalej len „Kúpna zmluva“)

Kupujúci: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
zastúpený: Ing. Ondrej Varačka
vedúci služobného úradu Ministerstva vnútra SR na základe plnej
moci č. p.: KM-OPS4-2016/000623-044 zo dňa 6.4.2016
IČO: 00 151 866
Identifikačné číslo pre DPH: SK 2020571520
bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu: 7000180349/8180
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0018 0349

(ďalej len „Kupujúci“).

a

Predávajúci: Zepelin, s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 7061; 911 01 Trenčín
zastúpený: Jurajom Brezanom - konateľ spoločnosti
IČO: 36322181
DIČ: 2020179150
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2927794343/1100
IBAN: SK7211000000002927794343

Zapísaný v: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 13071/R

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Predávajúci sa ako uchádzač zúčastnil verejného obstarávania. Na základe predloženej Ponuky bol Predávajúci označený za úspešného uchádzača a Kupujúci s ním dňa xx.xx.xxxx uzatvoril Rámcovú dohodu č. č. p.: OVO2-2016/000060, č. z.: 0003986/2016 (ďalej len „Rámcová dohoda“) ohľadne podmienok predaja a kúpy nafukovacích záchranných stanov podľa Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „Tovar“).
- 1.2. Predávajúci sa v súlade s článkom IX. Rámcovej dohody zúčastnil elektronickej aukcie, na základe ktorej Kupujúci, v súlade s ustanovením § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z .z.“) pri zadávaní zákazky na Tovary s použitím elektronickej aukcie (ďalej len „EA“), vyhodnotil ponuku Predávajúceho ako úspešnú.

(V prípade, že Dohoda bude podpísaná iba s jedným úspešným uchádzačom/Predávajúcim, toto ustanovenie nebude uplatnené)

- 1.3. Ak nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto Kúpnej zmluve význam, tak ako je tento definovaný v Rámcovej dohode.
- 1.4. Ak nie je v tejto Kúpnej zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti Zmluvných strán v zmysle Rámcovej dohody sú právami a povinnosťami Zmluvných strán podľa tejto Kúpnej zmluvy.

II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Tovar v súlade s touto Kúpnou zmluvou a Rámcovou dohodou Kupujúcemu a záväzok Kupujúceho prevziať Tovar podľa Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III. tejto Kúpnej zmluvy a Prílohy č.1 tejto Kúpnej zmluvy.

III. KÚPNA CENA

- 3.1. Kúpna cena za Tovar bola určená v súlade s Rámcovou dohodou, podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je stanovená ako konečná vrátane obalu, DPH a dopravy na miesto dodania Tvaru (ďalej len „Cena“) a všetkých náležitostí uvedených v rámcovej dohode.
- 3.2. Cena je určená ako súčin jednotkových cien Tvaru definovaných v Prílohe č. 1 a množstva Tvaru dodávaného Kupujúcemu v súlade s Prílohou č. 1 podľa tejto Kúpnej zmluvy.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1. Vlastná platba sa realizuje prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu Kupujúceho na základe vystavenej faktúry po prevzatí Tvaru alebo jeho časti Kupujúcim.
- 4.2. Dohodnutá splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry je preberací a odovzdávací protokol.
- 4.3. Obálky, v ktorej bude faktúra odosiadaná, musí byť označené „FAKTÚRA“. Faktúry musia byť odoslané doporučené. Faktúra, ktorá nemá náležitosti účtovného dokladu alebo obsahuje nesprávne vyfakturované údaje bude vrátená na prepracovanie Predávajúcemu. V takomto prípade začína splatnosť faktúry plynúť jej novým doručením Kupujúcemu vo forme doporučenej zásielky.

V. DODACIE PODMIENKY

- 5.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar najneskôr do XX týždňov od podpisu kúpnej zmluvy.
- 5.2. Termín predchádzajúceho oznámenia dodania Tvaru do miesta dodania Tvaru je minimálne jeden (1) pracovný deň pred dňom dodania. V prípade predchádzajúceho neoznámenia dodania Tvaru Kupujúci nie je povinný dodávaný Tovar prevziať v deň jeho doručenia. Predchádzajúceho oznámenia dodania Tvaru Predávajúci zrealizuje v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod telefonickým oznámením na tel. +421 x/xxxx xxxx, p. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a následne prostredníctvom faxu na č.: +421 x/xxxx xxxx a e-mailom na adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.

VI. MIESTO PLNENIA

- 6.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar do skladu Kupujúceho na adresu:
Centrálny sklad – Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline,
Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
a/alebo
Centrum bezpečnostno-technických činností MV SR,
Hlavná 285, 951 93 Topoľčianky

VII. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

- 7.1. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tvaru v dohodnutej lehote je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného Tvaru za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry vzniká Predávajúcemu právo účtovať Kupujúcemu úroky zákonné úroky z omeškania za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.3. V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Tvaru podľa článku X. bod 10.2. tejto zmluvy zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady Tvaru.
- 7.4. V prípade dodania Tvaru v rozpore s Prílohou č.1 tejto kúpnej zmluvy - Technická špecifikácia a kúpna cena, resp. nedodania Tvaru zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny Tvaru v súlade s článkom III. bod 3.1. a 3.2. tejto zmluvy

VIII. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

- 8.1. Kupujúci má povinnosť prevziať Tvaru v deň určený Predávajúcim pri splnení podmienky uvedenej v článku V. Bodu 5.2 tejto zmluvy a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

IX. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

- 9.1. Predávajúci je povinný umožniť Kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s Tvarom, dodať Tvar Kupujúcemu v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho riadne prevzatie.
- 9.2. Pri odovzdávaní Tvaru je Predávajúci povinný predviesť funkčnosť technických zariadení a protokolárne ich odovzdať poverenému zástupcovi Kupujúceho v mieste plnenia v zmysle článku VI. bodu 6.1 tejto zmluvy a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

X. ZÁRUKA

- 10.1 Na dodávaný tovar sa poskytuje záruka dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záruka sa vzťahuje na dodávaný tovar, vrátane dodávaného príslušenstva a výbavy. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia Tvaru Kupujúcim. Deň prevzatia bude vyznačený na preberacom – odovzdávacom protokole.
- 10.2 Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná vada, je Predávajúci povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, čo bude vykonané bez úhrady najneskôr do pätnástich (15) dní od písomného reklamovania vady.
- 10.3 Pred uplynutím záručnej doby záruka zaniká, ak:
- bol do tovaru Kupujúcim zabudovaný, resp. inak namontovaný taký diel, ktorý nie je povolený výrobcom,
 - bol tovar pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia,
 - tovar je používaný v rozpore s jeho účelom,

- pri prevádzke tovaru neboli použité výrobcom predpísané alebo doporučené materiály alebo náplne, a v iných prípadoch uvedených v návode na obsluhu tovaru a v záručnom liste.
- 10.4 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním tovaru, nerešpektovaním doporučení, uvedených v návode na obsluhu alebo neodbornou manipuláciou obsluhy.
- 10.5 V prípade reklamácií Tovar sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

XI.

VLASTNÍCKE PRÁVO A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Vlastnícke právo k Tovar prechádza na Kupujúceho dňom jeho dodania a protokolárneho prevzatia a zaplatením kúpnej ceny.
- 11.2 Nebezpečenstvo za škodu pri dodaní Tovar, ako napríklad nekompletnosť, poškodenie Tovar, prechádza na Kupujúceho v deň podpisu preberacieho a odovzdávacieho protokolu Kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať Tovar nekompletný, poškodený alebo inak nekvalitný.

XII.

SKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY

- 12.1 Pre skončenie Kúpnej zmluvy sa primerane použijú ustanovenia článku XI. Rámcovej dohody.

XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi Rámcovou dohodou a touto Kúpnu zmluvou. Všetky právne vzťahy vrátane právnych vzťahov výslovne touto Kúpnu zmluvou neupravených sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 13.2 Táto Kúpna zmluva môže byť menená alebo doplnená len v súlade s právnymi predpismi písomne, formou číslovaných dodatkov, ktoré budú obojstranne podpísané Zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy.
- 13.3 Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Kúpnu zmluvu zverejní Kupujúci.
- 13.4 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu pričom dva (2) rovnopisy zostanú Predávajúcemu a tri rovnopisy zostanú Kupujúcemu.
- 13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu tejto Kúpnej zmluvy splnomocnený pre vecné konanie za stranu Kupujúceho je [•] za stranu Predávajúceho [•].
- 13.6 Zmluvné strany prehlasujú, že táto Kúpna zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, prípadne za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom je oprávnení zástupcovia obidvoch Zmluvných strán podpisujú.
- 13.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy tvorí Príloha č. 1: Technická špecifikácia a kúpna cena.

V Bratislave dňa

V dňa

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

.....

.....