

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Rámcová dohoda

uzavretá v súlade s ustanovením § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. –
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I Strany dohody

1. Predávajúci

Obchodné meno:	ITES Vranov, s. r. o.
Sídlo:	Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán:	Slavomír Fedor, Ing. Michal Fedor
Zástupca na jednanie vo veciach zmluvných:	Slavomír Fedor, Ing. Michal Fedor
Zástupca na jednanie vo veciach technických:	Ing. Michal Fedor, p. Daniela Danková, Mgr. Tomáš Doboš
IČO:	31680259
IČ DPH:	SK2020527817
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu - IBAN:	SK65 0900 0000 0001 0789 0672
SWIFT:	GIBASKBX
Kontakt e-mail:	ites@ites.sk
Tel./fax:	057/44 621 39
Zápis v obch. registri:	Okresný súd Prešov, Odd: Sro, Vložka č. 1365/P

(ďalej len „predávajúci“)

2. Kupujúci

Názov:	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo:	Šrobárova 2, 041 80 Košice
Štatutárny orgán:	prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor
IČO:	00397768
IČ DPH SK:	2021157050
Zástupca na jednanie vo veciach zmluvných:	JUDr. Zuzana Gažová
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu - IBAN:	SK4884 8000 0000 7000 241770 - R SK7481 8000 0000 7000 241690 - PF SK6581 8000 0000 7000 241949 - LF
SWIFT:	

(ďalej len „kupujúci“)

(spoločne aj „účastníci dohody“ alebo „strany dohody“)

Článok II

Podklady pre uzatvorenie rámcovej dohody

Táto Rámcová dohoda sa uzatvára v zmysle ust. § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu, s názvom predmetu: **„Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb“** (ďalej len „rámcová dohoda“, alebo „dohoda“).

Článok III

Právne predpisy

Vzájomné vzťahy strán tejto rámcovej dohody sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 18/1996 Z. z.“) a Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 87/1996 Z. z.“), ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a ďalšími zákonmi SR, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto rámcovej dohody.

Článok IV

Predmet a účel rámcovej dohody

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je stanovenie podmienok pre predávajúceho a kupujúceho pri zabezpečení dodávok tovaru a súvisiacich služieb, a to podľa druhov tovaru uvedených **v Prílohe č. 1 k tejto rámcovej dohode** (ďalej len „tovar“ alebo „položky“), na základe samostatne priebežne vystavených záväzných objednávok zo strany kupujúceho, podľa druhov tovaru a služieb, uvedených v Prílohe č. 1 k tejto rámcovej dohode a v množstvách podľa potreby kupujúceho a bližšie určených v samostatných objednávkach, počas celého trvania tejto dohody. Príloha č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody.
2. Účelom tejto dohody je stanovenie práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pri zabezpečovaní dodávok tovarov a súvisiacich služieb, uvedených v ods. 1 tohto článku dohody, na základe samostatných priebežných objednávok.
3. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že rozsah a množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 je predpokladané, pričom skutočne odobrané množstvo sa bude odvíjať od aktuálnych potrieb kupujúceho po dobu trvania tejto rámcovej dohody.
4. Predávajúci, ktorému bola zaslaná záväzná objednávka na dodávku tovaru v súlade s Prílohou č. 1 tejto rámcovej dohody je povinný dodať tovar a súvisiace služby, resp. jeho časť riadne a včas a kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu podľa tejto rámcovej dohody.
5. Predávajúci je povinný v zmysle tejto rámcovej dohody dodávať tovar uvedený v Prílohe č. 1, ktorý zodpovedá Slovenským technickým normám alebo normám EÚ a je výlučne v 1. akostnej triede. Špecifikácia jednotlivých položiek, uvedená v Prílohe č. 1 dohody, predstavuje minimálne požiadavky, ktoré je predávajúci povinný pri danom tovare dodržať.
6. Predávajúci je povinný dodržiavať ustanovenia tejto rámcovej dohody a vykonávať ich v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a štandardmi kvality uplatňujúcimi sa v danej oblasti.

Článok V

Postup predávajúceho a kupujúceho pri plnení rámcovej dohody

1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodávať tovar v súlade s Prílohou č. 1 k tejto dohode, na základe samostatných priebežných objednávok kupujúceho, podľa jeho potrieb a za podmienok stanovených touto rámcovou dohodou.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar I. akostnej triedy, ktorý spĺňa všetky technické normy platné v SR. Predávajúci sa zaväzuje s odovzdaním predmetu tejto dohody odovzdať kupujúcemu aj všetky dokumenty, doklady a potvrdenia, podľa požiadaviek predmetu rámcovej dohody, uvedených v Prílohe č. 1 dohody.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí dopravu tovaru alebo zariadenia pre kupujúceho tak, aby bola zabezpečená potrebná ochrana tovaru alebo zariadenia pred jeho znehodnotením. Ak platné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie odborných skúšok, osvedčujúce dohodnuté vlastnosti predmetu tejto dohody, musí takéto úspešné vykonanie skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu predmetu tejto dohody, o čom vystaví predávajúci kupujúcemu doklad preukazujúci vykonanie odbornej skúšky tovaru alebo zariadenia.
4. Predávajúci je povinný v zmysle tejto rámcovej dohody dodržiavať postup podľa ods. 3 tohto článku. Pri zadávaní konkrétnej objednávky je kupujúci povinný zohľadňovať potreby zabezpečenia tovaru a v súlade s týmto hľadiskom postupovať podľa článkov rámcovej dohody.
5. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim bude prebiehať výlučne v slovenskom (príp. českom) jazyku a prostredníctvom na to určených e-mailových adries a telefonických kontaktov predávajúceho, uvedených v tejto rámcovej dohode, a pri samotných dodávkach tovaru aj prostredníctvom na to určených osobitných kontaktov kupujúceho, špecifikovaných v priebežných objednávkach. Predávajúci je povinný určiť kontaktnú osobu (osoby) zo strany predávajúceho, pre účely prijímania objednávok a komunikácie vo veci zabezpečenia plnenia dohody (**Príloha č. 2 dohody**).
6. Postup pri vystavovaní záväzných objednávok podľa tejto rámcovej dohody je nasledovný:
 - 6.1 Pri vystavení objednávky kupujúci zadáva tovar a súvisiace služby na základe Prílohy č. 1 podľa potreby.
 - 6.2 Kupujúci je povinný riadne vystavenú záväznú objednávku zaslať predávajúcemu elektronickou komunikáciou na e-mailovú adresu, určenú na tento účel.
 - 6.3 Predávajúci je povinný potvrdiť príjem objednávky kupujúceho obratom, najneskôr však do dvoch pracovných dní, na e-mailovú adresu kupujúceho, z ktorej bola objednávka odoslaná a postúpiť ju k vybaveniu.
 - 6.4 Potvrdením prijatia objednávky sa táto stáva pre predávajúceho záväzná.
7. V prípade, že predávajúci nebude opakovane dodržiavať postup uvedený v bode 6.3 a 6.4 tohto článku dohody, takéto konanie predávajúceho bude považované za neplnenie si povinností vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody s následným právom kupujúceho odstúpiť od tejto rámcovej dohody.
8. Po elektronickom potvrdení prijatia objednávky predávajúcim kupujúci môže vystaviť a odoslať písomnú objednávku, podpísanú oprávnenou osobou kupujúceho, prostredníctvom pošty na adresu sídla predávajúceho uvedenú v čl. I. tejto rámcovej dohody.
9. Každá objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:
 - a) názov, sídlo kupujúceho a predávajúceho, číslo účtu, bankové spojenie kupujúceho, IČO, DIČ, kontaktné údaje osoby poverenej na vystavenie objednávky na strane kupujúceho (meno, telefón, e-mail),
 - b) číslo objednávky,
 - c) druh a požadované množstvo tovaru a súvisiacich služieb, v súlade s Prílohou č. 1 k tejto rámcovej dohode,
 - d) jednotková cena bez DPH v súlade s Prílohou č. 1 k tejto rámcovej dohode,
 - e) celková cena za dodávku tovaru s DPH v súlade s Prílohou č. 1 k tejto rámcovej dohode ,
 - f) dátum a miesto dodania tovaru,

- g) kontaktné údaje osoby kupujúceho, poverenej na prevzatie konkrétnej dodávky (meno, telefón, e-mail),
- h) iné, v rozsahu predmetu plnenia tejto rámcovej dohody (napr. identifikáciu a potrebné údaje v prípade financovania z projektov; a iné)
10. Vystaveniu a zaslaniu záväznej objednávky bude predchádzať krok, kedy predávajúci je v rámci plnenia dohody povinný na **vyzvanie poverenej/kontaktnej osoby kupujúceho**, do 3 pracovných dní odo dňa vyzvania, po dohode s osobou kupujúceho **vykonať osobne obhliadku a presné zameranie priestorov**, v ktorých bude inštalovaný nábytok, s dôrazom hlavne na určenie presnosti stavebných rozmerov a prívodov médií (hlavne elektrina, odpad, plyn), a tiež s prihliadnutím na stanovenie, či je potrebné demontovať, vyniesť a zlikvidovať pôvodný nábytok. Zameranie priestorov a prípadné akékoľvek zmeny, ktoré bude nutné urobiť tak, aby bol predmet rámcovej dohody dodaný na mieru podľa priestorov kupujúceho, budú súčasťou ceny predmetu dohody, uvedenej v Prílohe č. 1.
11. Predávajúci je povinný **predložiť kupujúcemu na odsúhlasenie návrh konečného umiestnenia kupovaného laboratórneho nábytku**.
12. Predávajúci je povinný zároveň s návrhom umiestnenia nábytku **predložiť kupujúcemu na odsúhlasenie vzorku pre vybraný tovar** – definovanú v Prílohe č. 1 tejto dohody.
13. Kupujúci a predávajúci sa následne dohodnú na postupe a časovej následnosti plnenia.
14. **Až po odsúhlasení návrhu riešenia umiestnenia nábytku, po odsúhlasení príp. vzorky, a po odsúhlasení postupov a termínov plnenia danej objednávky, bude predávajúcemu zaslaná záväzná objednávka.**
15. Samotná dodávka tovaru a súvisiacich služieb bude následne realizovaná po dohode oboch strán, pričom predávajúci vyzve kupujúceho na plnenie najneskôr tri pracovné dni pred plánovaným dodaním. Dodanie tovaru na miesto plnenia, uvedené v ods. 1 čl. VII tejto rámcovej dohody, je vrátane všetkých súvisiacich služieb (napr. vykládka, vynesenia tovaru alebo zariadenia predávajúcim na miesto určené kupujúcim v samostatnej objednávke, vybalenie, montáž vrátane inštalácie a pripojenia médií - elektrina vrátane uzemnenia, vodovodné potrubie, odpadové potrubie, plyn, vzduchotechnika a pod.), ďalej uvedenie do prevádzky (vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok), návod na obsluhu v slovenskom príp. českom jazyku a odstránenie a odvoz obalového materiálu, príp. demontovanie, vynesenie a zlikvidovanie pôvodného nábytku podľa požiadavky kupujúceho. Súčasťou plnenia predmetu tejto dohody je aj montáž podľa špecifikácie položky a pokynov výrobcu tovaru. Montáž musí byť vykonaná oprávnenou osobou predávajúceho.
16. Záväzok predávajúceho sa považuje za splnený prevzatím tovaru alebo zariadenia kupujúcim, po jeho montáži, inštalácii, odskúšaní a uvedenia do prevádzky. Súčasťou odovzdania tovaru budú aj doklady, dokumenty a potvrdenia podľa špecifikácie a definícií pri jednotlivých položkách predmetu dohody.
- O kompletnom dodaní jednotlivého tovaru, strany dohody vyhotovia preberací protokol podpísaný poverenými zástupcami oboch strán dohody.
- Kupujúci prevezme tovar a súvisiace služby tak, že potvrdí jeho prevzatie podpisom osoby kupujúceho, určenej na prevzatie konkrétnej dodávky a odtlačkom pečiatky na dodacom liste. Dodací list a preberací protokol je nedeliteľnou súčasťou každej faktúry.
- V prípade, ak predmet plnenia nebude spĺňať vlastnosti požadované kupujúcim v objednávke, kupujúci je oprávnený prevzatie takejto dodávky odmietnuť.
17. Predávajúci sa zaväzuje v priestoroch kupujúceho počas inštalácie a montáže predmetu tejto dohody dodržiavať právne predpisy o ochrane pred požiarmi, právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ostatné právne predpisy súvisiace s dodávkou, inštaláciou a montážou predmetu tejto dohody.
18. Kontaktné údaje osôb predávajúceho, poverených kontaktom s kupujúcim vo veciach realizácie dohody (prijímanie a potvrdenie objednávok, zaslanie informácií o plánovanej dodávke tovaru, vystavovanie a zasielanie faktúr, iné) sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto dohody.
19. V prípade, že počas trvania vzťahu podľa tejto rámcovej dohody bude ukončená výroba niektorého tovaru, ktorý tvorí predmet tejto dohody, predávajúci je povinný:
- túto skutočnosť písomne oznámiť kupujúcemu a preukázať oficiálnym písomným vyhlásením výrobcu, príp. iným relevantným dokladom,
 - písomne ponúknuť kupujúcemu iný náhradný tovar, spĺňajúci všetky minimálne požiadavky v špecifikáciách, uvedených v Prílohe č. 1 dohody.

V prípade súhlasu kupujúceho s písomnou ponukou náhradného tovaru podľa ods. 19 tohto článku, strany dohody uzavru písomný dodatok k tejto dohode, ktorým zahrnú náhradný tovar do predmetu dohody.

Cena náhradného tovaru nesmie byť vyššia ako cena pôvodného tovaru podľa predmetu dohody.

20. Keďže súčasťou predmetu dohody je aj odvoz a likvidácia pôvodného laboratórneho nábytku, predávajúci musí mať počas trvania tejto rámcovej dohody platný súhlas na prepravu a zber nebezpečných odpadov, vydaný príslušným orgánom štátnej správy. Odpad je klasifikovaný ako tuhý nebezpečný odpad, katalógové číslo 170903 (Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky).

Článok VI

Cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena tovaru je stanovená dohodou účastníkov tejto rámcovej dohody a to v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. a vyhl. č. 87/1996 Z. z.

2. Celková zmluvná cena za celý predmet plnenia rámcovej dohody je vo výške:

Celková cena bez DPH 145 875,00 eur

DPH 29 175,00 eur

Celková cena s DPH 175 050,00 eur

(Slovom: Jednostosedemdesiatpäťtisícpaťdesiat eur)

Podrobná špecifikácia vybraných druhov tovaru a súvisiacich služieb a jednotkové ceny, ktoré sú záväzné počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody, sú uvedené v **Prílohe č. 1** tejto dohody, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody.

3. Kúpna cena uvedená v Prílohe č. 1 je cena určená vrátane všetkých služieb a dokladov, požadovaných v rámci špecifikácie predmetu dohody a zmluvných podmienok, predovšetkým dopravy na miesto plnenia uvedené v ods. 1 čl. VII tejto rámcovej dohody, vykládky, vynesenia tovaru alebo zariadenia predávajúcim na miesto určené kupujúcim v samostatnej objednávke, vybalenie, montáž vrátane inštalácie a pripojenia médií (elektrina vrátane uzemnenia, vodovodné potrubie, odpadové potrubie, plyn, vzduchotechnika a pod.) podľa technickej dokumentácie, ďalej uvedenie do prevádzky (vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok), návod na obsluhu v slovenskom príp. českom jazyku a odstránenie a odvoz obalového materiálu a pôvodného nábytku podľa požiadavky kupujúceho.

Predávajúci je povinný pri výpočte kúpnej ceny za tovar a súvisiace služby podľa tejto dohody pripočítať DPH podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov SR, platných v čase vykonania fakturácie za dodaný tovar.

4. Ak v priebehu plnenia tejto dohody vznikne potreba obstarania predmetu tejto rámcovej dohody aj pre projekty financované z NFP z fondov EÚ, o ktorých v čase podpísania tejto rámcovej dohody kupujúci nemal vedomosť, vyhradzuje si kupujúci právo zabezpečiť plnenie aj pre takéto projekty.
5. Kupujúcemu vzniká povinnosť na zaplatenie ceny predávajúcemu po riadnom dodaní a odovzdaní objednaného tovaru a súvisiacich služieb podľa tejto rámcovej dohody predávajúcim, a to na základe vystavenej faktúry, ktorá musí byť v súlade so záväznou objednávkou vystavenou kupujúcim. Súčasťou faktúry musí byť dodací list a preberací protokol potvrdený povereným zástupcom kupujúceho aj predávajúceho, a to ich podpismi a odtlačkami pečiatok. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú vo všetkých písomných materiáloch a dokladoch prináležiacich k tejto rámcovej dohode (ako napríklad: listoch, dodacích listoch a faktúrach, atď.) uvádzať číslo tejto rámcovej dohody, a v prípade financovania z projektov aj identifikáciu a potrebné údaje (napr. názov projektu a kód ITMS, názov poskytovateľa projektu a pod.).
6. Predávajúci je povinný predkladať kupujúcemu faktúru do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa dodania a riadneho prevzatia tovaru a súvisiacich služieb, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s ust. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Predávajúci nie je oprávnený fakturovať žiadnu ďalšiu odplatu za služby, súvisiace s dodaním tovaru a súvisiacich služieb. Predávajúci je povinný predkladať uvedené doklady podpísané zástupcom

predávajúceho, písomne doručenou poštovou zásielkou alebo osobne na adresu kupujúceho uvedenú v čl. I tejto dohody.

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky rámcovou dohodou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR stanovené náležitosti alebo v nej nebudú uvedené správne údaje podľa tejto rámcovej dohody alebo v prípade, ak nebude v súlade s príslušnou objednávkou, je kupujúci povinný faktúru neuhradiť a vrátiť predávajúcemu k jej oprave. Nová 30 – dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom riadneho doručenia opravenej faktúry.
8. Úhrada faktúr bude prebiehať bezhotovostným platobným stykom na účet predávajúceho po dodaní predmetu plnenia uvedeného v príslušnej objednávke podľa tejto rámcovej dohody a za ceny a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto rámcovej dohode.
9. Kupujúci nie je oprávnený poskytovať predávajúcemu žiadne preddavky, zálohy ani iné peňažné, či nepeňažné plnenia v súvislosti s plnením predmetu tejto dohody. Kupujúci nezodpovedá za omeškanie platieb v prospech predávajúceho, ktoré budú zapríčinené zo strany jeho peňažného ústavu.
10. Lehota splatnosti faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla kupujúceho, uvedenú v čl. I. tejto rámcovej dohody, pri úhrade z vlastných zdrojov a z dotácie zo štátneho rozpočtu. V prípade dodania tovaru pre projekty financované z EÚ v zmysle ods. 4 tohto článku rámcovej dohody, predávajúci súhlasí s tým, že lehota splatnosti faktúr bude 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa riadneho prevzatia faktúry kupujúcim, a to z dôvodu ich odsúhlasenia poskytovateľom NFP.

Článok VII

Čas a miesto plnenia predmetu rámcovej dohody

1. Miestom plnenia dohody je: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 040 11 Košice, jej fakulty a pracoviská bližšie špecifikované v samostatnej objednávke.
2. Lehota plnenia je najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní od momentu potvrdenia záväznej objednávky predávajúcim, ak sa strany dohody nedohodnú inak.
3. Dodávka tovaru a súvisiacich služieb je realizovaná podľa potreby a požiadaviek individuálne dohodnutých v samostatnej objednávke kupujúceho.
4. Predávajúci sa zaväzuje spresniť/potvrdiť termín dodania tovaru, resp. jeho časti, osobe poverenej podľa objednávky na prevzatie konkrétnej dodávky za kupujúceho, a to najneskôr 24 hodín pred jeho dodaním (e-mailom, telefonicky).
5. Ak predávajúci nesplní svoju povinnosť uvedenú v ods. 4 tohto článku, kupujúci nie je povinný prevziať daný tovar podľa tejto rámcovej dohody v deň doručenia, ale až v nasledujúci pracovný deň. Náklady v tomto prípade znášajú predávajúci.
6. V prípade, ak dodaný tovar nespĺňa vlastnosti požadované kupujúcim v tejto rámcovej dohode, kupujúci je oprávnený prevzatie takejto dodávky písomne odmietnuť s uvedením dôvodov odmietnutia.
7. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, ktorý je zároveň aj dňom potvrdenia o prevzatí tovaru, potvrdeného podpisom kupujúceho (t. j. osoby, uvedenej v objednávke ako poverenej na prevzatie konkrétnej dodávky za kupujúceho) a odtlačkom pečiatky na dodacom liste ako aj podpisom predávajúceho.

Článok VIII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný riadne, v kvalite a za podmienok stanovených touto dohodou.
2. Predávajúci poskytne na tovar a súvisiace služby záruku min. 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu v mieste plnenia podľa ods. 1 čl. VII tejto rámcovej dohody, na základe dodacieho listu potvrdeného oboma stranami.

3. Záručná doba, uvedená v ods. 2 tohto článku neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar uvedený v čl. IV tejto dohody pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
4. Vady zjavné, kvalitatívne alebo množstevné, zistené pri prevzatí predmetu tejto rámcovej dohody, je kupujúci oprávnený reklamovať ihneď pri jeho preberaní, a to zápisom o neprevzatí chýbajúcej alebo vadnej časti predmetu rámcovej dohody. Zápis o neprevzatí musí obsahovať dôvody neprevzatia a musí byť podpísaný poverenými zástupcami oboch strán dohody.
5. Kupujúci je oprávnený neprevziať predmet dohody alebo jeho časť, ak tovar:
 - a) je nekompletný,
 - b) je poškodený,
 - c) vykazuje akékoľvek odchýlky od dohodnutého predmetu rámcovej dohody,
 - d) nie je 100 % funkčný.
6. Skryté vady má kupujúci právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
7. Kupujúci je povinný doručiť reklamáciu predávajúcemu poštou, e-mailom alebo faxom, a to okamžite po zistení vady na dodanom tovare, najneskôr do skončenia záručnej lehoty.
8. Reklamácie na dodaný tovar je predávajúci povinný vybaviť v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa riadneho doručenia písomnej reklamácie v zmysle ods. 7 tohto článku. Prípadne nároky z väd tovaru sú riešené v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
9. Kupujúci je oprávnený, v prípade zistenia akýchkoľvek väd dodaného tovaru, žiadať od predávajúceho:
 - výmenu vadného tovaru za nový, bezvadný tovar, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie;
 - odstúpenie od objednávky tovaru v prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho vymeniť vadný tovar do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie za nový, bezvadný tovar;
 - náhradu škody spôsobenej dodaním vadného tovaru.
10. V prípade opakovaného dodania vadného tovaru predávajúcim má kupujúci právo na odstúpenie od tejto dohody a na bezodkladné vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za dodaný vadný tovar.

Článok IX

Sankcie

1. V prípade omeškania predávajúceho so splnením dohodnutého termínu dodania predmetu tejto rámcovej dohody resp. jeho časti, uvedeného v čl. VII ods. 2 tejto dohody, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny časti predmetu dohody, ktorej sa omeškanie týka, za každý začatý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v lehote splatnosti podľa čl. VI ods. 10 tejto dohody, predávajúci je oprávnený uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý začatý deň omeškania, s výnimkou okolností, charakterizovaných ako vyššia moc resp. zásah úradných miest.
3. Kupujúci je oprávnený započítať svoju pohľadávku titulom náhrady škody alebo uplatnenej zmluvnej pokuty voči predávajúcemu a jeho pohľadávke na zaplatenie kúpnej ceny.
4. Strany dohody zhodne vyhlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadou poctivého obchodného styku a je dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností podľa tejto rámcovej dohody.

Článok X

Subdodávateľa

1. Ak predávajúci pri plnení rámcovej dohody využije kapacity subdodávateľa/ov, je povinný podľa ust. § 41 zákona o verejnom obstarávaní uviesť v rámcovej dohode najneskôr v čase jej uzavretia podľa Prílohy č. 3 dohody:
 - a) podiel a druh zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
 - b) identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu podľa Prílohy č. 3 dohody (obchodné meno alebo názov, meno a priezvisko, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo).V prípade využitia subdodávateľov predloží predávajúci **Prílohu č. 3 dohody** - Zoznam subdodávateľov, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou dohody.
2. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa predávajúci o tejto zmene dozvedel.
3. Predávajúci je oprávnený počas trvania tejto dohody zmeniť subdodávateľa (doplniť alebo vyškrtnúť) uvedeného v zozname subdodávateľov, avšak len s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho. V písomnej žiadosti predávajúceho o udelenie súhlasu je predávajúci povinný uviesť všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi, uvedené v zozname subdodávateľov - najmä podiel zákazky, ktorý má predávajúci v úmysle zadať subdodávateľovi, predmet subdodávky, ktorý má subdodávateľ dodať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa. Kontaktná osoba za objednávateľa, poverená odsúhlasením zmeny subdodávateľa: Mgr. Martin Choma, 055/2341157, martin.choma@upjs.sk.
4. Predávajúci je následne povinný predložiť kupujúcemu aktualizovaný zoznam subdodávateľov (aktualizovanú Prílohu č. 3) do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skončenia zmluvy so subdodávateľom (vyškrtnutie subdodávateľa zo zoznamu). Na požiadanie kupujúceho je predávajúci povinný kupujúcemu preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy. Aktualizovaná Príloha č. 3 dohody sa stáva súčasťou zmluvy, resp. jej dodatku.
5. Každý subdodávateľ, ktorý má podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ, uvedený v Prílohe č. 3 tejto dohody, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa predchádzajúcej vety, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora počas celej doby trvania tejto rámcovej dohody.
6. Možnosťou využitia subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za riadne plnenie dohody.

Článok XI

Odstúpenie od dohody a výpoveď

1. Ktorákoľvek zo strán dohody je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto dohody pri podstatnom porušení povinnosti, vyplývajúcej z tejto dohody a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla zavinením druhej strany dohody. Strany dohody sa dohodli, že za podstatné porušenie povinnosti budú považovať:
 - a) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo
 - b) porušenie povinnosti, zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité odstúpenie od dohody uvedený, v ods. 2 alebo 3 tohto článku rámcovej dohody.
2. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto dohody aj v nasledovných prípadoch:
 - a) predávajúci je v omeškaní s dodávkou tovaru, okrem prípadu, ak dôvodom sú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc,

- b) predávajúci nedodržia kvalitu dodania predmetu zákazky,
 - c) zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,
 - d) predávajúci bezdôvodne odmietne dodať predmet dohody alebo jeho časť, resp. doručiť kupujúcemu oznámenie, že nie je spôsobilý plniť predmet dohody alebo jeho časť,
 - e) predávajúci stratí spôsobilosť plniť predmet dohody,
 - f) predávajúci zadá celý predmet dohody ako subdodávku;
 - g) predávajúci postúpi zákazku inému predávajúcemu alebo inej osobe, bez požadovaného predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho,
 - h) predávajúci pri dodávke predmetu dohody koná spôsobom, kedy kupujúcemu vzniká škoda alebo mu hrozí vznik škody,
 - i) predávajúci viac ako dvakrát poruší inú povinnosť podľa rámcovej dohody, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto článku dohody alebo povinnosť vyplývajúcu z ustanovení príslušných právnych predpisov,
 - j) ak sa voči predávajúcemu vedie konkurzné konanie alebo bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, resp. návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku alebo ak bolo voči predávajúcemu začaté vyrovnávacie konanie alebo reštrukturalizácia,
 - k) predávajúci vstúpil do likvidácie.
3. Predávajúci je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto dohody v prípade, ak kupujúci je v omeškaní s úhradou fakturovanej ceny za predmet dohody o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní.
 4. Strany dohody sú oprávnené okamžite odstúpiť od tejto dohody, ak táto dohoda nemala byť uzavretá s predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
 5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto dohody aj v ďalších prípadoch v zmysle ust. § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
 6. Odstúpenie od dohody musí byť oznámené druhej strane dohody písomne listinnou formou, s uvedením dôvodu, pre ktorý strana odstupuje od dohody a bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení tejto dohody dozvedela.
 7. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom riadneho doručenia odstúpenia druhej strane dohody tejto rámcovej dohody.
 8. V prípade odstúpenia od dohody ktoroukoľvek stranou dohody, budú plnenia začaté v čase odstúpenia riadne ukončené a preukázateľné náklady, spojené s plnením predmetu dohody do tej doby budú v plnej výške zo strany kupujúceho uhradené.
 9. Túto rámcovú dohodu je možné vypovedať ktoroukoľvek stranou dohody písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná doba je tri mesiace a začínať plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Článok XII

Zmena dohody

1. Túto dohodu je možné zmeniť počas jej trvania len vo forme písomného dodatku k tejto dohode, pokiaľ dodatok nebude v rozpore s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní a ak potreba zmeny dohody vyplynula z okolností, ktoré kupujúci ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter rámcovej dohody.
2. Dodatky sa po podpísaní stranami dohody a nadobudnutím ich účinnosti stávajú jej nedeliteľnou súčasťou.
3. Túto dohodu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania dodatkom k tejto dohode maximálne do 10 % hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny, uvedenej v čl. VI ods. 2 tejto dohody.
4. Túto dohodu je ďalej možné zmeniť počas jej trvania vo forme písomného dodatku k tejto dohode, ak:
 - a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi stranami dohody zmenu termínu plnenia z dôvodov:

- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany kupujúceho,
- b) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného predávajúceho novým predávajúcim, za podmienky, že tento predávajúci spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym nástupcom pôvodného predávajúceho v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,
- c) nastane dôvodná potreba na zmenu osôb, uvedených v čl. V ods. 18 tejto dohody,
- d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny dohody (napr. zmena v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.),
- e) ide o iný prípad stanovený v niektorom ustanovení tejto dohody.
5. V prípade podľa článku V. ods. 19 a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany kupujúceho, strany dohody uzavruť dodatok k tejto dohode, na základe ktorého môže predávajúci použiť na splnenie predmetu dohody kvalitatívne adekvátny tovar. Zodpovednosť predávajúceho za prípadné vady, nedostatky alebo odchýlky takto dodávaného tovaru však týmto súhlasom nie je dotknutá.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Strany dohody sú v prípade záujmu kupujúceho oprávnené písomným dodatkom predĺžiť trvanie rámcovej dohody v prípade, ak v dobe podľa predchádzajúcej vety nedôjde k vyčerpaniu finančného limitu, uvedeného v Prílohe č. 1 tejto dohody.
2. Strany dohody sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu založeného touto dohodou sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla druhej strany dohody vráti odosielateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručенú dňom, keď bola kupujúcemu listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
3. V prípade, ak by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto rámcovej dohody stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť rámcovej dohody ako celku.
4. Strany tejto rámcovej dohody zhodne vyhlasujú, že všetky spory vzniknuté z tejto rámcovej dohody budú riešiť dohodou. V prípade, že medzi stranami dohody nedôjde k dohode, tieto spory sú strany dohody povinné riešiť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
5. Táto rámcová dohoda sa vyhotovuje v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých každý rovnopis má platnosť originálu. Po jej podpísaní predávajúci dostane 2 (dva) rovnopisy a kupujúci 3 (tri) rovnopisy.
6. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto dohody sú jej prílohy:
 - Príloha č. 1 Špecifikácia a cena predmetu dohody
 - Príloha č. 2 Osoby predávajúceho, poverené vo veciach realizácie dohody

Vo Vranove nad Topľou, dňa

V Košiciach, dňa

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Slavomír Fedor, Ing. Michal Fedor
konatelia spoločnosti

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor

Špecifikácia a cena predmetu rámcovej dohody

Podrobná špecifikácia, druhová skladba jednotlivých položiek, predpokladané množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky, cena položiek a celková cena predmetu rámcovej dohody.

Kupujúci: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**
Predmet zákazky/dohody: **Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb**
Predávajúci:
(Obchodné meno, sídlo spoločnosti)

ITES Vranov, s. r. o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Príloha č. 1 rámcovej dohody: Špecifikácia a cena predmetu dohody

* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	Špecifikácia predmetu zákazky (Základná technická špecifikácia je uvedená v prílohe)	Požiadavky na služby a dokumenty, súvisiace s plnením predmetu zákazky/zmluvy	MJ	Predpokl. adané množstv o MJ	Cena za MJ v Eur bez DPH	Cena za MJ v Eur s DPH	Cena za prepokladané množstvo MJ v EUR bez DPH	Cena za prepokladané množstvo MJ v EUR s DPH	Ponuka uchádzača: názov produktu, obchodná značka, katalógové číslo, opis technických parametrov, (prip. internetový odkaz na produkt)*
1	Laboratórny digestor s ventilátorom	vnútorné rozmery pracovného priestoru: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 850 x 1000 mm; Výška PD od podlahy: 900mm; Výška okraja rámu pri max.zodvihnutom okne: 1800 mm; Výška pri maximálne zodvihnutom ráme okna: 2750 mm; Výška miestnosti: 3100 mm; V zostave a výbave: 1x vertikálny posuv bezpečnostného skla v AL ráme; 1x bezpečnostná poistka čelnej clony; 1x pracovná doska z monolitckej liatej keramiky hrúbky 35 mm bez špár; 4x el.zásuvka 230V/ IP 55, LEGRAND; 1x osvetľovacie teleso LED 2x 18W; 1x vypínač svetla; 1x vypínač ventilátora; 1x výtok vody z PD vpravo 11327.2; 1x ovládací ventil pre vodu; 18701.A; 1x keramický odtokový kalich Ø90mm; 1x PVC hrdlo na strope digestora Ø200mm; Ventilátor potrubný - pre priemer potrubia Ø200mm; s regulátorom otáčok na panele digestora; Skrinka na kyseliny - odsávaná v režime s digestorom (šxhvx) 800 x 500 x 500 mm; celopropylénová s vyberateľnou vaničkou na dne skrinky nekovový zámok s dopojením do zadnej časti v max. dl. 3,5 bm; Signalizačné prvky podľa EN 14175; akustická a vizuálna signalizácia nedostatočnej rýchlosti odsávaného vzduchu; vizuálna signalizácia správnej rýchlosti odsávaného vzduchu; vizuálna signalizácia prekročenia výšky otvorenia čelnej clony, napojenie médií: elektrina, voda, plyn, vzduchotechnika.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku vrátane inštalácie a pripojenia médií (elektrina vrátane uzemnenia, vodovodné potrubie, odpadové potrubie, plyn, vzduchotechnika a pod.); uvedenie do prevádzky (vrátene odborných prehliadok a odborných skúšok), odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 14175. K položke bude dodaná vzorka liatej keramiky podľa zmluvných podmienok	ks	1	3 891,53	4 669,84	3 891,53	4 669,84	Odsávací box (digestor), typ ITES I: vnútorné rozmery pracovného priestoru: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 850 x 1000 mm; Výška PD od podlahy: 900mm; Výška okraja rámu pri max.zodvihnutom okne: 1800 mm; Výška pri maximálne zodvihnutom ráme okna: 2750 mm; Výška miestnosti: 3100 mm; V zostave a výbave: 1x vertikálny posuv bezpečnostného skla v AL ráme; 1x bezpečnostná poistka čelnej clony; 1x pracovná doska z monolitckej liatej keramiky hrúbky 35 mm bez špár; 4x el.zásuvka 230V/ IP 55, LEGRAND; 1x osvetľovacie teleso LED 2x 18W; 1x vypínač svetla; 1x vypínač ventilátora; 1x výtok vody z PD vpravo 11327.2; 1x ovládací ventil pre vodu; 18701.A; 1x keramický odtokový kalich Ø90mm; 1x PVC hrdlo na strope digestora Ø200mm; Ventilátor potrubný - pre priemer potrubia Ø200mm; s regulátorom otáčok na panele digestora; Skrinka na kyseliny - odsávaná v režime s digestorom (šxhvx) 800 x 500 x 500 mm; celopropylénová s vyberateľnou vaničkou na dne skrinky nekovový zámok s dopojením do zadnej časti v max. dl. 3,5 bm; Signalizačné prvky podľa EN 14175; akustická a vizuálna signalizácia nedostatočnej rýchlosti odsávaného vzduchu; vizuálna signalizácia správnej rýchlosti odsávaného vzduchu; vizuálna signalizácia prekročenia výšky otvorenia čelnej clony, napojenie médií: elektrina, voda, plyn, vzduchotechnika.
2	Laboratórny digestor (odsávací box)	rozmery: (šírka:hĺbka:výška)1250 x 1000 x 2260 mm 1x pracovná doska z monolitckej liatej keramiky, 1x nekorozívna armatúra z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre výtok studenej vody, 1x ovládací ventil z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre výtok studenej vody, 1x odtoková vanička 100x100x100 mm, 1x nekorozívna armatúra z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre vývod zemného plynu, 1x bezpečnostný ovládací ventil z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre vývod zemného plynu, 4x elektrická zásuvka 230V/IP 55, 1x spínač osvetlenia, 1x osvetlenie vnútorného priestoru, 1x spínač ventilátora, nekorozívna vnútorná pracovná komora v nekovovom prevedení, 1x rám čelnej clony v antikoróznej úprave, 1x bezpečnostná poistka proti samovoľnému pádu čelnej clony, 1x bezpečnostné 2-vrstvové sklo, 1x spodná uzamykateľná skrinka, 1x signalizácia výšky zdvihu čelnej clony so svetelnou indikáciou prekročenia výšky, 1x svetelná indikácia nedostatočnej rýchlosti odsávaného vzduchu, 1x svetelná indikácia správnej rýchlosti odsávaného vzduchu, 1x akustická signalizácia nedostatočnej rýchlosti odsávaného vzduchu s možnosťou ručného vypnutia, napojenie médií: elekrika, voda, plyn, vzduchotechnika.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku vrátane inštalácie a pripojenia médií (elektrina vrátane uzemnenia, vodovodné potrubie, odpadové potrubie, plyn, vzduchotechnika a pod.); uvedenie do prevádzky (vrátene odborných prehliadok a odborných skúšok); odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 14175.	ks	1	3 311,12	3 973,34	3 311,12	3 973,34	Odsávací box (digestor), typ ITES I: rozmery: (šírka:hĺbka:výška)1250 x 1000 x 2260 mm 1x pracovná doska z monolitckej liatej keramiky, 1x nekorozívna armatúra z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre výtok studenej vody, 1x ovládací ventil z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre výtok studenej vody, 1x odtoková vanička 100x100x100 mm, 1x nekorozívna armatúra z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre vývod zemného plynu, 1x bezpečnostný ovládací ventil z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre vývod zemného plynu, 4x elektrická zásuvka 230V/IP 55, 1x spínač osvetlenia, 1x osvetlenie vnútorného priestoru, 1x spínač ventilátora, nekorozívna vnútorná pracovná komora v nekovovom prevedení, 1x rám čelnej clony v antikoróznej úprave, 1x bezpečnostná poistka proti samovoľnému pádu čelnej clony, 1x bezpečnostné 2-vrstvové sklo, 1x spodná uzamykateľná skrinka, 1x signalizácia výšky zdvihu čelnej clony so svetelnou indikáciou prekročenia výšky, 1x svetelná indikácia nedostatočnej rýchlosti odsávaného vzduchu, 1x svetelná indikácia správnej rýchlosti odsávaného vzduchu s možnosťou ručného vypnutia, napojenie médií: elekrika, voda, plyn, vzduchotechnika.
3	Laboratórny stôl mokrý obojstranný	rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 3000 x 1500 x 900 mm, 1x pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu 16 mm, 2x skrinka dverová š. 600mm, 2x skrinka 2dverová s hornou zásuvkou š. 900mm, 2x skrinka 4zásuvková š. 600mm, 2x skrinka dverová inštalačná pre výlevku š. 800mm, 2x keramická výlevka 445x445x265mm, 2x nekorozívna páková zmiešavacia batéria z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 2x výtok studenej vody nekorozívnou armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 2x mediálny stĺp so 4x elektrickou zásuvkou 230V, 1x istič obvodu 16A, 2x spojovacia police z kompaktného vysokotlakého laminátu hr. 16mm, 2x odtoková polypropylénová vanička 150/70mm, 4x protipachový uzáver, 2x vývod plynu nekorozívnou armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou s bezpečnostným ventilom, napojenie médií: elektrina, voda, plyn.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku vrátane inštalácie a pripojenia médií (elektrina vrátane uzemnenia, vodovodné potrubie, odpadové potrubie, plyn a pod.); uvedenie do prevádzky (vrátene odborných prehliadok a odborných skúšok); odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	4 488,15	5 385,78	4 488,15	5 385,78	Pracovný stôl laboratórny LSM 2 atyp: rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 3000 x 1500 x 900 mm, 1x pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu 16 mm, 2x skrinka dverová š. 600mm, 2x skrinka 2dverová s hornou zásuvkou š. 900mm, 2x skrinka 4zásuvková š. 600mm, 2x skrinka dverová inštalačná pre výlevku š. 800mm, 2x keramická výlevka 445x445x265mm, 2x nekorozívna páková zmiešavacia batéria z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 2x výtok studenej vody nekorozívnou armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 2x mediálny stĺp so 4x elektrickou zásuvkou 230V, 1x istič obvodu 16A, 2x spojovacia police z kompaktného vysokotlakého laminátu hr. 16mm, 2x odtoková polypropylénová vanička 150/70mm, 4x protipachový uzáver, 2x vývod plynu nekorozívnou armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou s bezpečnostným ventilom, napojenie médií: elektrina, voda, plyn.

4	Laboratórny pracovný stôl	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1800 x 600 x 750 mm, , pracovná doska POSTFORMING hrúbky: 38 mm (bez odolnosti voči kyselinám), kovová podstava C.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku, odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	24	285,58	342,70	6 853,92	8 224,70	Pracovný stôl laboratórny LSS 18/6: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1800 x 600 x 750 mm, , pracovná doska POSTFORMING hrúbky: 38 mm (bez odolnosti voči kyselinám), kovová podstava C.
5	Laboratórny stôl	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 600 x 800 mm, 1x pracovná doska z vysokotlakového laminátu hrúbka min: 16 mm , 1x kovová podstava H-šírka: 1450 mm , 3 x zásuvkový kontajner	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	1	444,57	533,48	444,57	533,48	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 600 x 800 mm, 1x pracovná doska z vysokotlakového laminátu hrúbka min: 16 mm , 1x kovová podstava H-šírka: 1450 mm , 3 x zásuvkový kontajner
6	Laboratórny stôl jednostranný	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 3600 x 900 x 900 mm, 1x pracovná doska s vysokotlakového laminátu hrúbka min: 16 mm, 3x kovová podsta H - 1140 mm, zmiešavacia batéria z pracovnej dosky, mediálna nadstavba: 1x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 3x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V, 1x naložená polica z laminátu hr.16mm , napojenie médií: elektrina, voda, plyn.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku vrátane inštalácie a pripojenia médií (elektrina vrátane uzemnenia, vodovodné potrubie, odpadové potrubie, plyn a pod.); uvedenie do prevádzky (vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok); odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	3	2 161,10	2 593,32	6 483,30	7 779,96	Pracový stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 3600 x 900 x 900 mm, 1x pracovná doska s vysokotlakového laminátu hrúbka min: 16 mm, 3x kovová podsta H - 1140 mm, zmiešavacia batéria z pracovnej dosky, mediálna nadstavba: 1x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 3x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V, 1x naložená polica z laminátu hr.16mm , napojenie médií: elektrina, voda, plyn.
7	Laboratórny stôl mokrý jednostranný	rozмеры:(šírka:hĺbka:výška) 4800 x 900 x 900 mm, 1x pracovná doska s vysokotlakového laminátu hrúbky min: 16 mm, 1x kovová podstava H-2250 mm, 1x skrinka lab. šírka: 700 mm - dvierková, inštalačná, 1x kovová podstava H - 1750 mm , 1x keramická výlevka, sifón, 1x PP podložka na dne výlevky, 1x zmiešavacia stojanková batéria z pracovnej dosky, mediálna nadstavba ľavá: 1x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 2x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V, 1x vývod vody z prac.dosky , 1x PP odpadová vanička ovál, sifón, 1x naložená polica z laminátu hrúbky min: 16 mm , mediálna nadstavba pravá: 1 x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 2x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V, 1x vývod vody z prac.dosky , 1x PP odpadová vanička ovál, sifón, 1x naložená polica z laminátu hrúbky min: 16 mm, napojenie médií: elektrina, voda, plyn.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku vrátane inštalácie a pripojenia médií (elektrina vrátane uzemnenia, vodovodné potrubie, odpadové potrubie, plyn a pod.); uvedenie do prevádzky (vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok); odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	3	3 396,02	4 075,22	10 188,06	12 225,67	Pracovný stôl laboratórny LSM 1/atyp: rozмеры:(šírka:hĺbka:výška) 4800 x 900 x 900 mm, 1x pracovná doska s vysokotlakového laminátu hrúbky min: 16 mm, 1x kovová podstava H-2250 mm, 1x skrinka lab. šírka: 700 mm -dvierková, inštalačná, 1x kovová podstava H - 1750 mm , 1x keramická výlevka, sifón, 1x PP podložka na dne výlevky, 1x zmiešavacia stojanková batéria z pracovnej dosky, mediálna nadstavba ľavá: 1x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 2x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V, 1x vývod vody z prac.dosky , 1x PP odpadová vanička ovál, sifón, 1x naložená polica z laminátu hrúbky min: 16 mm , mediálna nadstavba pravá: 1 x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 2x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V, 1x vývod vody z prac.dosky , 1x PP odpadová vanička ovál, sifón, 1x naložená polica z laminátu hrúbky min: 16 mm, napojenie médií: elektrina, voda, plyn.
8	Laboratórny stôl mokrý jednostranný	rozмеры:(šírka:hĺbka:výška) 3000 x 900 x 900 mm, 1x pracovná doska s vysokotlakového laminátu hrúbky min:16 mm, 1x skrinka lab. šírka: 700 mm, dvierková, inštalačná, 2x kovová podstava H -1090 mm, 1x keramická výlevka, sifón , zmiešavacia batéria z pracovnej dosky, 1x PP podložka na dne výlevky , mediálna zostava: 1x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 2x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V , 1x vývod vody z prac.dosky, 1x PP odpadová vanička ovál, sifón , 1x naložená polica z laminátu hr.16mm , napojenie médií: elektrina, voda, plyn. .	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku vrátane inštalácie a pripojenia médií (elektrina vrátane uzemnenia, vodovodné potrubie, odpadové potrubie, plyn a pod.); uvedenie do prevádzky (vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok); odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	1	2 144,12	2 572,94	2 144,12	2 572,94	Pracovný stôl laboratórny LSM 1/atyp: rozмеры:(šírka:hĺbka:výška) 3000 x 900 x 900 mm, 1x pracovná doska s vysokotlakového laminátu hrúbky min:16 mm, 1x skrinka lab. šírka: 700 mm, dvierková, inštalačná, 2x kovová podstava H -1090 mm, 1x keramická výlevka, sifón , zmiešavacia batéria z pracovnej dosky, 1x PP podložka na dne výlevky , mediálna zostava: 1x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 2x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V , 1x vývod vody z prac.dosky, 1x PP odpadová vanička ovál, sifón , 1x naložená polica z laminátu hr.16mm , napojenie médií: elektrina, voda, plyn. .
9	Laboratórny stôl mokrý obojstranný	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 4800 x 1520 x 900 mm , 1x pracovná doska s vysokotlakového laminátu hrúbka min: 16 mm, 2x kovová podstava H-šírka: 2250 mm, 2x skrinka lab.šírka: 700 mm- dvierková, inštalačná , 2x kovová podstava "H" - 1750mm 2x 1x keramická výlevka, sifón , 2x PP podložka na dne výlevky 2x zmiešavacia batéria z pracovnej dosky, mediálna nadstavba ľavá: 1x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 2x MSE - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 2x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V, 1x vývod vody z prac.dosky, 1x PP odpadová vanička ovál, sifón, 1x naložená polica z laminátu hr.16mm, mediálna nadstavba pravá: 1x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 2x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V, 1x vývod vody z prac.dosky , 1x PP odpadová vanička ovál, sifón, 1x naložená polica z laminátu hr.16mm, napojenie médií: elektrina, voda, plyn. K položke bude, v rámci plnenia zmluvy, predložená vzorka pracovnej dosky, podľa zmluvných podmienok.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku vrátane inštalácie a pripojenia médií (elektrina vrátane uzemnenia, vodovodné potrubie, odpadové potrubie, plyn a pod.); uvedenie do prevádzky (vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok); odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	1	4 403,25	5 283,90	4 403,25	5 283,90	Pracovný stôl laboratórny LSM 2/atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 4800 x 1520 x 900 mm , 1x pracovná doska s vysokotlakového laminátu hrúbka min: 16 mm, 2x kovová podstava H-šírka: 2250 mm, 2x skrinka lab.šírka: 700 mm- dvierková, inštalačná , 2x kovová podstava "H" - 1750mm 2x 1x keramická výlevka, sifón , 2x PP podložka na dne výlevky 2x zmiešavacia batéria z pracovnej dosky, mediálna nadstavba ľavá: 1x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 2x MSE - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V , 1x vývod vody z prac.dosky, 1x PP odpadová vanička ovál, sifón, 1x naložená polica z laminátu hr.16mm, mediálna nadstavba pravá: 1x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 2x - mediálny stĺpik s 2x el.zásuvkou 230V, 1x vývod vody z prac.dosky , 1x PP odpadová vanička ovál, sifón, 1x naložená polica z laminátu hr.16mm, napojenie médií: elektrina, voda, plyn.
10	Laboratórny stôl obojstranný	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 2400 x 1520 x 900 mm, 1x pracovná doska s vysokotlakového laminátu hrúbky min:16 mm, 4x kovová podstava H-šírka:1140 mm, zmiešavacia batéria z pracovnej dosky, mediálna nadstavba: 1x - mediálny stĺpik s 2+2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 2x - mediálny stĺpik s 2+2x el.zásuvkou 230V, 1x naložená polica z laminátu hrúbky min: 16 mm, napojenie médií:elektrina, voda, plyn. K položke bude, v rámci plnenia zmluvy, predložená vzorka pracovnej dosky, podľa zmluvných podmienok.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku vrátane inštalácie a pripojenia médií (elektrina vrátane uzemnenia, vodovodné potrubie, odpadové potrubie, plyn a pod.); uvedenie do prevádzky (vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok); odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	3	2 153,39	2 584,07	6 460,17	7 752,20	Pracovný stôl laboratórny LSM 2/atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 2400 x 1520 x 900 mm, 1x pracovná doska s vysokotlakového laminátu hrúbky min:16 mm, 4x kovová podstava H-šírka:1140 mm, zmiešavacia batéria z pracovnej dosky, mediálna nadstavba: 1x - mediálny stĺpik s 2+2x el.zásuvkou 230V / 1x prúdový chránič 16A , 2x - mediálny stĺpik s 2+2x el.zásuvkou 230V, 1x naložená polica z laminátu hrúbky min: 16 mm, napojenie médií:elektrina, voda, plyn.

11	Laboratórny pracovný stôl prístrojový pre prácu v sede	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 750 x 750 mm, 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60x20 mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceľového profilu 60x20 mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min. 18 mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky. Oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	2	398,26	477,91	796,52	955,82	Pracovný stôl laboratórny LSS 15/7,5: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 750 x 750 mm, 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60x20 mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceľového profilu 60x20 mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min. 18 mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky. Oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov.
12	Laboratórny pracovný stôl prístrojový pre prácu v stoj	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1800 x 750 x 900 mm, 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60x20 mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceľového profilu 60x20 mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min:18 mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky. Oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. .	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150	ks	2	432,22	518,66	864,44	1 037,33	Pracovný stôl laboratórny LSST 18/7,5: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1800 x 750 x 900 mm, 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60x20 mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceľového profilu 60x20 mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min:18 mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky. Oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. .
13	Laboratórny pracovný stôl prístrojový pre prácu v stoj	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 750 x 900 mm, 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60x20 mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceľového profilu 60x20 mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min. 18 mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky. Oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	226,14	271,37	226,14	271,37	Pracovný stôl laboratórny LSST 12/7,5: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 750 x 900 mm, 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60x20 mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceľového profilu 60x20 mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min. 18 mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky. Oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov.
14	Stôl učiteľský	rozмеры:(šírka:hĺbka:výška)1500 x 750 x 800 mm, 1x pracovná doska z postformingu hrúbky min: 38 mm, 1xkovová podstava "C" , 1x450 kontajner 4zásuvkový1xPC vozík , 2xkábelová prechodka priemer 60 mm,	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	2	438,39	526,07	876,78	1 052,14	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры:(šírka:hĺbka:výška)1500 x 750 x 800 mm, 1x.pracovná doska z postformingu hrúbky min: 38 mm, 1xkovová podstava "C" , 1x450 kontajner 4zásuvkový1xPC vozík , 2xkábelová prechodka priemer 60 mm,
15	Stôl administratívny s nadstavbou	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 2000 x 900 x 800 mm, 1x pracovná doska z postformingu, hrúbka min: 38 mm, 2x kovová podstava H - 950 mm s 2x podvesnou zásuvkou, 2x - 3 zásuvkový kontajner šírka: 500 mm, 1x lamino nadstavba, výška: 400 mm, policová delená na 4 časti	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	1	782,63	939,16	782,63	939,16	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 2000 x 900 x 800 mm, 1x pracovná doska z postformingu, hrúbka min: 38 mm, 2x kovová podstava H - 950 mm s 2x podvesnou zásuvkou, 2x - 3 zásuvkový kontajner šírka: 500 mm, 1x lamino nadstavba, výška: 400 mm, policová delená na 4 časti
16	Stôl pracovný	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 600 x 800 mm, 1x pracovná doska z postformingu hrúbky min: 38 mm, 1x kovová podstava "H" -1450 mm s 3x podvesnou zásuvkou.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	350,41	420,49	350,41	420,49	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 600 x 800 mm, 1x pracovná doska z postformingu hrúbky min: 38 mm, 1x kovová podstava "H" -1450 mm s 3x podvesnou zásuvkou.
17	Stôl pracovný	rozмеры:(šírka:hĺbka:výška:) 750 x 700 x 1100 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38 mm naložená, skrinka 2dverová s hornou zásuvkou, šírka: 700mm .	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	202,22	242,66	202,22	242,66	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры:(šírka:hĺbka:výška:) 750 x 700 x 1100 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38 mm naložená, skrinka 2dverová s hornou zásuvkou, šírka: 700mm .

18	Stôl pracovný rohový	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 4370/3600 x 700 x 900 mm , 1x pracovná doska s vysokotlakového laminátu hrúbky min:16 mm, 1x skrinka lab:šírka:1000 mm dvierková s hornou zásuvkou, 1x skrinka lab. šírka: 600 mm - 4 zásuvková, 1x voľné miesto šírka: 800mm; 1x skrinka lab:šírka:800 mm dvierková s hornou zásuvkou, 1x skrinka lab:šírka:900 mm dvierková, rohová, 1x skrinka lab.šírka: 800 mm dvierková s hornou zásuvkou, 1x skrinka lab.šírka:800 mm dvierková, 1x skrinka lab.šírka: 900 mm dvierková, inštalačná, 1x pracovná doska s laminátom hrúbka min: 16 mm, keramická výlevka, sifón, 1x nástenná batéria, 1 x PP podložka na dne výlevky, odkvapkavač plastový nástenný, mediálny stojan s 3x230V, prúdový chránič na kovových komaxitovaných nožičkách v. 100 mm so skrinkami naspodku.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	2 464,43	2 957,32	2 464,43	2 957,32	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 4370/3600 x 700 x 900 mm , 1x pracovná doska s vysokotlakového laminátu hrúbky min:16 mm, 1x skrinka lab:šírka:1000 mm dvierková s hornou zásuvkou, 1x skrinka lab. šírka: 600 mm - 4 zásuvková, 1x voľné miesto šírka: 800mm; 1x skrinka lab:šírka:800 mm dvierková s hornou zásuvkou, 1x skrinka lab:šírka:900 mm dvierková, rohová, 1x skrinka lab.šírka: 800 mm dvierková s hornou zásuvkou, 1x skrinka lab.šírka:800 mm dvierková, 1x skrinka lab.šírka: 900 mm dvierková, inštalačná, 1x pracovná doska s laminátom hrúbka min: 16 mm, keramická výlevka, sifón, 1x nástenná batéria, 1 x PP podložka na dne výlevky, odkvapkavač plastový nástenný, mediálny stojan s 3x230V, prúdový chránič na kovových komaxitovaných nožičkách v. 100 mm, so skrinkami v spodnej časti.
19	Stôl pracovný administratívny s kovovou podstavou	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 750 x 750 mm, 1x kovová podstava "C", 1x pracovná doska z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min: 18 mm s ABS hranou hrúbky min: 2 mm, kontajner 4-zásuvkový s kolieskami, 1x modul pre PC s kolieskami, 1x plnovýsuvná polica pre klávesnicu PC.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	5	438,39	526,07	2 191,95	2 630,34	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 750 x 750 mm, 1x kovová podstava "C", 1x pracovná doska z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min: 18 mm s ABS hranou hrúbky min: 2 mm, kontajner 4-zásuvkový s kolieskami, 1x modul pre PC s kolieskami, 1x plnovýsuvná polica pre klávesnicu PC.
20	Stôl pracovný pre prácu v stoj	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 800 x 900mm., výbava stola: 1x kovová „H“ podstava z oceľového profilu, pracovná doska POSTFORMING hrúbky min: 38 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	235,41	282,49	235,41	282,49	Pracovný stôl laboratórny LSST 12/8: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 800 x 900mm., výbava stola: 1x kovová „H“ podstava z oceľového profilu, pracovná doska POSTFORMING hrúbky min: 38 mm.
21	Stôl pracovný pre prácu v stoj	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 800 x 900 mm, 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60x20mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceľového profilu 60x20mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min: 18 mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky, oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	2	228,46	274,15	456,92	548,30	Pracovný stôl laboratórny LSST 12/8: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 800 x 900 mm, 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60x20mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceľového profilu 60x20mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min: 18 mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky, oceľové profily povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov.
22	Stôl pracovný pre prácu v stoji-"suchý"	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 2400 x 800 x 900 mm, pracovná doska kompaktný vysokotlaký laminát HPL hrúbka min: 16mm, - Skrinky zľava: skrinka dverová - šírka: 600 mm, skrinka dvojďverová šírka 1100 mm, skrinka dvojzásuvková s hlbokými zásuvkami- šírka 600 mm ,štvorzásuvková skrinka, mediálna nadstavba dvojúrovňová, mediálne stĺpy s elektrickými zásuvkami po krajoch - 1 x 230 V, spolu 2x 230V, v strede stĺp bez výbavy, mediálne police – 4ks – z kompaktného HPL hrúbka min:16mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku vrátane inštalácie a pripojenia médií (elektrina vrátane uzemnenia a pod.); uvedenie do prevádzky (vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok), odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	1 259,61	1 511,53	1 259,61	1 511,53	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 2400 x 800 x 900 mm, pracovná doska kompaktný vysokotlaký laminát HPL hrúbka min: 16mm, - Skrinky zľava: skrinka dverová - šírka: 600 mm, skrinka dvojďverová šírka 1100 mm, skrinka dvojzásuvková s hlbokými zásuvkami- šírka 600 mm ,štvorzásuvková skrinka, mediálna nadstavba dvojúrovňová, mediálne stĺpy s elektrickými zásuvkami po krajoch 1 x 230 V, spolu 2x 230V, v strede stĺp bez výbavy, mediálne police – 4ks – z kompaktného HPL hrúbka min:16mm.
23	Stôl pracovný pre prácu v stoj	rozмеры :(šírka:hĺbka:výška:) 600 x 300 x 900 mm, skrinka dverová - uzamykateľná, ľavé dvere,šírka 500 mm, pracovná doska v prevedení POSTFOMING hrúbka min: 38mm, horná výsuvná DTD doska pod pracovnú dosku, určená na písanie.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	117,94	141,53	117,94	141,53	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры :(šírka:hĺbka:výška:) 600 x 300 x 900 mm, skrinka dverová - uzamykateľná, ľavé dvere,šírka 500 mm, pracovná doska v prevedení POSTFOMING hrúbka min: 38mm, horná výsuvná DTD doska pod pracovnú dosku, určená na písanie.

24	Stôl pracovný pre prácu v stojí	na plnej skrinkovej zostave - rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 2400 x 800 x 900 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38mm, skrinka 4zásuvková, šírka 600 mm- voľný priestor pre sedenie, skrinka 2dverová, šírka 900 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	295,22	354,26	295,22	354,26	Pracovný stôl laboratórny atyp: na plnej skrinkovej zostave - rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 2400 x 800 x 900 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38mm, skrinka 4zásuvková, šírka 600 mm- voľný priestor pre sedenie, skrinka 2dverová, šírka 900 mm.
25	Stôl pracovný pre prácu v stojí	rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 2200 x 800 x 900 mm, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu HPL hrúbka min:16mm so zvýšeným obvodovým okrajom, 1x skrinka dverová, ľavé dvere, šírka 600 mm, - 1x skrinka 4zásuvková, š. 600mm, - 1x skrinka 2dverová s hornou zásuvkou, š. 900mm, mediálna nadstavba dvojúrovňová, po krajoch 1x mediálny stĺp s elektro výbavou 1 x 230 V, v strede 1x mediálny stĺp bez výbavy, mediálne police – 4ks z kompaktného HPL hrúbka min:16 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku vrátane inštalácie a pripojenia médií (elektrina vrátane uzemnenia a pod.); uvedenie do prevádzky (vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok), odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	1 094,68	1 313,62	1 094,68	1 313,62	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 2200 x 800 x 900 mm, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu HPL hrúbka min:16mm so zvýšeným obvodovým okrajom, 1x skrinka dverová, ľavé dvere, šírka 600 mm, - 1x skrinka 4zásuvková, š. 600mm, - 1x skrinka 2dverová s hornou zásuvkou, š. 900mm, mediálna nadstavba dvojúrovňová, po krajoch 1x mediálny stĺp s elektro výbavou 1 x 230 V, v strede 1x mediálny stĺp bez výbavy, mediálne police – 4ks z kompaktného HPL hrúbka min:16 mm.
26	Stôl váhový pre prácu v stojí	rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 800 x 900 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38mm, váhový blok umiestnený vľavo, s hrubým žulovým povrchom uložený na antivibračných segmentoch, rozmer váhového bloku: 400 x 400 x 30 mm	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	1	339,68	407,62	339,68	407,62	Pracovný stôl laboratórny VS: rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 800 x 900 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38mm, váhový blok umiestnený vľavo, s hrubým žulovým povrchom uložený na antivibračných segmentoch, rozmer váhového bloku: 400 x 400 x 30 mm
27	Stôl pracovný pre prácu v stojí	rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 1800 x 750 x 900 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38mm, 1 x kovová podstava „C“ , 1 x skrinka 2dverová, š. 1200 mm, v prevedení na kolieskach s brzdou, 1 x skrinka dverová, š. 400 mm, v prevedení na kolieskach s brzdou.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	365,15	438,18	365,15	438,18	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 1800 x 750 x 900 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38mm, 1 x kovová podstava „C“ , 1 x skrinka 2dverová, š. 1200 mm, v prevedení na kolieskach s brzdou, 1 x skrinka dverová, š. 400 mm, v prevedení na kolieskach s brzdou.
28	Stôl pracovný pre prácu v stojí	na plnej skrinkovej zostave, rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 3500 x 800 x 900 mm, pracovná doska monolitická liata keramika so zvýšeným obvodovým okrajom, 1 x keramická výlevka 380 x 380 x 250 mm, s PP ochranou dna, 1 x zmiešavacia páková batéria, zadný inštalačný prah 150 mm z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbka min:16mm, Mediálna nadstavba dvojúrovňová, vpravo MSE s 1 x 230 V, vľavo MS bez výbavy, mediálne police – 2x – z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbka min:16 mm, Skrinky zľava: 1 x skrinka inštalačná pre výlevku, šírka: 700 mm, 2x skrinka 4zásuvková, šírka: 600 mm, 1x skrinka 2dverová, šírka: 900mm, 1x skrinka dverová, šírka: 600mm, pravé dvere.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku vrátane inštalácie a pripojenia médií (elektrina vrátane uzemnenia a pod.); uvedenie do prevádzky (vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok), odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	2 802,26	3 362,71	2 802,26	3 362,71	Pracovný stôl laboratórny atyp: na plnej skrinkovej zostave, rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 3500 x 800 x 900 mm, pracovná doska monolitická liata keramika so zvýšeným obvodovým okrajom, 1 x keramická výlevka 380 x 380 x 250 mm, s PP ochranou dna, 1 x zmiešavacia páková batéria, zadný inštalačný prah 150 mm z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbka min:16mm, Mediálna nadstavba dvojúrovňová, vpravo MSE s 1 x 230 V, vľavo MS bez výbavy, mediálne police – 2x – z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbka min:16 mm, Skrinky zľava: 1 x skrinka inštalačná pre výlevku, šírka: 700 mm, 2x skrinka 4zásuvková, šírka: 600 mm, 1x skrinka 2dverová, šírka: 900mm, 1x skrinka dverová, šírka: 600mm, pravé dvere.
29	Stôl pracovný pre prácu v stojí	rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 1800 x 600 x 900 mm, stôl na kovovej podstave „C“, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38mm, 1x skrinka 2dverová, šírka: 900 mm, 1x skrinka 4zásuvková, šírka: 600 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	276,85	332,22	276,85	332,22	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 1800 x 600 x 900 mm, stôl na kovovej podstave „C“, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38mm, 1x skrinka 2dverová, šírka: 900 mm, 1x skrinka 4zásuvková, šírka: 600 mm.

30	Stôl pracovný pre prácu v stojí	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 800 x 900 mm, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu HPL hrúbka min:16 mm, stôl na kovovej podstave „C“, 1x skrinka 2dverová, šírka: 900 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	2	374,33	449,20	748,66	898,39	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 800 x 900 mm, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu HPL hrúbka min:16 mm, stôl na kovovej podstave „C“, 1x skrinka 2dverová, šírka: 900 mm.
31	Stôl pracovný pre prácu v sede na skrinkách	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1800 x 600 x 750 mm, pracovná doska POSTFOMING hrúbka min: 38 mm, skrinky - vľavo skrinka 2dverová, šírka: 600 mm, v strede voľný priestor na sedenie, vpravo skrinka 4zásuvková, šírka 400 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	265,51	318,61	265,51	318,61	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1800 x 600 x 750 mm, pracovná doska POSTFOMING hrúbka min: 38 mm, skrinky - vľavo skrinka 2dverová, šírka: 600 mm, v strede voľný priestor na sedenie, vpravo skrinka 4zásuvková, šírka 400 mm.
32	Stôl pracovný pre prácu v sede	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 600 x 750 mm, pracovná doska POSTFOMING hrúbka min: 38 mm, 1 x kovová podstava „C“, - 1x skrinka 4zásuvková, šírka 400 mm, v prevedení na kolieskach.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	235,87	283,04	235,87	283,04	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 600 x 750 mm, pracovná doska POSTFOMING hrúbka min: 38 mm, 1 x kovová podstava „C“, - 1x skrinka 4zásuvková, šírka 400 mm, v prevedení na kolieskach.
33	Stôl pracovný pre prácu v sede	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1400 x 750 x 800 mm, stôl určený pre flowbox, 1 x kovová podstava „H“ z profilu 60/40, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	165,94	199,13	165,94	199,13	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1400 x 750 x 800 mm, stôl určený pre flowbox, 1 x kovová podstava „H“ z profilu 60/40, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38 mm.
34	Stôl pracovný pre prácu v sede	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1000 x 750 x 800 mm, stôl určený pre flowbox, 1 x kovová podstava „H“ z profilu 60/40, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38 mm, 1 x skrinka 4zásuvková, š. 400mm, v prevedení na kolieskach, 1 x skrinka dverová, ľavé dvere, š. 400mm, v prevedení na kolieskach.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	248,60	298,32	248,60	298,32	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1000 x 750 x 800 mm, stôl určený pre flowbox, 1 x kovová podstava „H“ z profilu 60/40, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38 mm, 1 x skrinka 4zásuvková, š. 400mm, v prevedení na kolieskach, 1 x skrinka dverová, ľavé dvere, š. 400mm, v prevedení na kolieskach.
35	Stôl pracovný pre prácu v sede	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1800 x 600 x 750 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38 mm, 1 x kovová podstava „C“, 1 x skrinka 2dverová, š. 900 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	276,85	332,22	276,85	332,22	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1800 x 600 x 750 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38 mm, 1 x kovová podstava „C“, 1 x skrinka 2dverová, š. 900 mm.

36	Stôl pracovný pre prácu v sede	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 900 x 750 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38 mm, 1 x kovová podstava „C“, 1 x skrinka 4zásuvková, šírka 600 mm, v prevedení na kolieskach.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	259,18	311,02	259,18	311,02	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 900 x 750 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38 mm, 1 x kovová podstava „C“, 1 x skrinka 4zásuvková, šírka 600 mm, v prevedení na kolieskach.
37	Stôl váhový pre prácu v sede	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 900 x 800 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38mm, váhový blok umiestnený vľavo váhový blok umiestnený vľavo s hrubým žulovým povrchom uložený na antivibračných segmentoch, rozmer 400 x 400 x 30 mm, 1 x PC vozík na kolieskach	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	1	399,03	478,84	399,03	478,84	Pracovný stôl laboratórny VS atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 900 x 800 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38mm, váhový blok umiestnený vľavo s hrubým žulovým povrchom uložený na antivibračných segmentoch, rozmer 400 x 400 x 30 mm, 1 x PC vozík na kolieskach
38	Stôl pracovný pre prácu v sede	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 900 x 750 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38mm, 1 x kovová podstava „C“, 1 x skrinka 4zásuvková, šírka: 400 mm, v prevedení na kolieskach, - 1 x PC vozík na kolieskach.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	1	314,29	377,15	314,29	377,15	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1500 x 900 x 750 mm, pracovná doska POSTFORMING hrúbka min: 38mm, 1 x kovová podstava „C“, 1 x skrinka 4zásuvková, šírka: 400 mm, v prevedení na kolieskach, - 1 x PC vozík na kolieskach.
39	Stôl pracovný pre prácu v sede	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 900 x 600 x 750 mm, 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60 x 20 mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceľového profilu 60 x 20 mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min: 18 mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	6	132,75	159,30	796,50	955,80	Pracovný stôl laboratórny LSS atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 900 x 600 x 750 mm, 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60 x 20 mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceľového profilu 60 x 20 mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min: 18 mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky.
40	Stôl pracovný pre prácu v sede	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 600 x 750mm, 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60 x 20 mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceľového profilu 60 x 20 mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min: 18 mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku , odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 13150.	ks	2	147,57	177,08	295,14	354,17	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška) 1200 x 600 x 750mm, 1x pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60 x 20 mm, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z oceľového profilu 60 x 20 mm, 1x zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min: 18 mm s ABS hranou, 2x bočná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky.
41	Skrinka laboratória s preklenými dverami s nadstavbou	rozмеры s nadstavbou :(šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 400 x 2450 mm, skriňa bez nadstavby - vysoká 1800 mm, v dolnej časti posuvné dvere, nadstavba s jednou policou – posuvné dvere ako v spodnej časti skrine, plné, laminovaná drevotriesková doskahrúbka min:18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrované ABS hranou hrúbka min: 2 mm,.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	1	275,46	330,55	275,46	330,55	Skriňa laboratórna SLS atyp: rozмеры s nadstavbou :(šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 400 x 2450 mm, skriňa bez nadstavby - vysoká 1800 mm, v dolnej časti posuvné dvere, nadstavba s jednou policou – posuvné dvere ako v spodnej časti skrine, plné, laminovaná drevotriesková doskahrúbka min:18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrované ABS hranou hrúbka min: 2 mm,.

42	Skrinka laboratórna dverová, presklenné dvere v hornej časti	rozмеры :(šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 550 x 2020 mm, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	1	189,25	227,10	189,25	227,10	Skriňa laboratórna SLS 1200: rozмеры :(šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 550 x 2020 mm, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.
43	Skrinka laboratórna nástenná otvorená	rozмеры :(šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 300 x 600 mm, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	3	67,77	81,32	203,31	243,97	Skrinka laboratórna SLNO atyp: rozмеры :(šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 300 x 600 mm, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.
44	Skriňa laboratórna	dole plné dvere - uzamykateľné, hore 3x polica, rozмеры :(šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 550 x 2020 mm, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min:18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	1	159,61	191,53	159,61	191,53	Skriňa laboratórna SLK3: dole plné dvere - uzamykateľné, hore 3x polica, rozмеры :(šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 550 x 2020 mm, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min:18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.
45	Skrinka laboratórna nástenná zostava 3 skriniek	rozмеры:(šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 300 x 600 mm, zľava 1 x skrinka nástenná dverová, 1 x skrinka nástenná otvorená, 1 x skrinka nástenná dverová, - Skrinka nástenná dverová s dvoma policami, skrinka nástenná otvorená s jednou policou v strede, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min:18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	1	199,13	238,96	199,13	238,96	Skrinka laboratórna atyp: rozмеры:(šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 300 x 600 mm, zľava 1 x skrinka nástenná dverová, 1 x skrinka nástenná otvorená, 1 x skrinka nástenná dverová, - Skrinka nástenná dverová s dvoma policami, skrinka nástenná otvorená s jednou policou v strede, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min:18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.

46	Skrinka laboratórna kombinovaná	rozмеры : (šírka:hĺbka:výška:) 900 x 530 x 860 mm, výbava skrinky: 3x zásuvka s centrálnym uzamykaním, 2x kľúč, dvierka s uzamykaním, polica polohovateľná hrúbky min: 18 mm, 1x horná priebežná zásuvka po celej šírke skrinky s uzamykaním, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, nožičky s nastavením výšky, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky min: 2 mm, kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40 kg, závesy typu BLUM/HETTICH.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	4	138,93	166,72	555,72	666,86	Skrinka laboratórna SLVK/900: rozмеры : (šírka:hĺbka:výška:) 900 x 530 x 860 mm, výbava skrinky: 3x zásuvka s centrálnym uzamykaním, 2x kľúč, dvierka s uzamykaním, polica polohovateľná hrúbky min: 18 mm, 1x horná priebežná zásuvka po celej šírke skrinky s uzamykaním, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, nožičky s nastavením výšky, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky min: 2 mm, kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40 kg, závesy typu BLUM
47	Skrinka laboratórna dvojdvierková s hornou zásuvkou	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 900 x 530 x 720 mm, výbava skrinky: 2x dvierka, zámok s 2 kľúčmi, kovové úchytky, 1x výškovo polohovateľná polica, 1x horná priebežná zásuvka s uzamykaním, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky min: 2 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	6	137,38	164,86	824,28	989,14	Skrinka laboratórna SLV2/900: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 900 x 530 x 720 mm, výbava skrinky: 2x dvierka, zámok s 2 kľúčmi, kovové úchytky, 1x výškovo polohovateľná polica, 1x horná priebežná zásuvka s uzamykaním, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky min: 2 mm.
48	Skrinka laboratórna nástenná presklená	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 320 x 480 mm, výbava skrinky: 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky min: 2 mm, závesy typu BLUM/HETTICH.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	2	137,38	164,86	274,76	329,71	Skrinka laboratórna SLNS/1200: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 320 x 480 mm, výbava skrinky: 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky min: 2 mm, závesy typu BLUM
49	Skriňa laboratórna, hore presklená	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 900 x 550 x 2020 mm, 4x dvierka, 2x s uzamykaním, 2x kľúč, horná časť s presklenými dvierkami s bezpečnostným sklom v rámoch, kovové úchytky, 3x výškovo polohovateľná polica v hornej časti, 1x v dolnej časti, šírka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky min: 2 mm, závesy typu BLUM/HETTICH.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku, odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	6	256,25	307,50	1 537,50	1 845,00	Skriňa laboratórna SLS/900: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 900 x 550 x 2020 mm, 4x dvierka, 2x s uzamykaním, 2x kľúč, horná časť s presklenými dvierkami s bezpečnostným sklom v rámoch, kovové úchytky, 3x výškovo polohovateľná polica v hornej časti, 1x v dolnej časti, šírka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky min: 2 mm, závesy typu BLUM
50	Skriňa laboratórna, kombinovaná, hore presklená	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 900 x 550 x 2020 mm , 2x dvierka, horná časť s presklenými dvierkami s bezpečnostným sklom v rámoch, 3x výškovo polohovateľná polica, dolná časť 4x zásuvka s centrálnym zámkom, 2x kľúč, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky min: 2 mm, závesy typu BLUM/HETTICH.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	1	260,88	313,06	260,88	313,06	Skriňa laboratórna SLK 1: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 900 x 550 x 2020 mm , 2x dvierka, horná časť s presklenými dvierkami s bezpečnostným sklom v rámoch, 3x výškovo polohovateľná polica, dolná časť 4x zásuvka s centrálnym zámkom, 2x kľúč, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky min: 2 mm, závesy typu BLUM

51	Skriňa laboratórna dverová s policami	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 900 x 550 x 2020 mm, výbava skrinky: 2x dvierka s uzamykaním, 2x kľúč, kovové úchytky, 4x výškovo polohovateľná polica, šírka skrine 1200 mm je delená stredovou vnútornou priečkou, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky min: 2 mm, závesy typu BLUM/HETTICH.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	2	253,16	303,79	506,32	607,58	Skriňa laboratórna SLD2/900: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 900 x 550 x 2020 mm, výbava skrinky: 2x dvierka s uzamykaním, 2x kľúč, kovové úchytky, 4x výškovo polohovateľná polica, šírka skrine 1200 mm je delená stredovou vnútornou priečkou, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky min: 2 mm, závesy typu BLUM
52	Skrinka laboratórna z dvierkami	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 500 x 530 x 720 mm, 2x dvierka, zámok s 2 kľúčmi, kovové úchytky, 1x výškovo polohovateľná polica, na nožičkách výška: 120 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	5	137,38	164,86	686,90	824,28	Skrinka laboratórna SLV1/atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 500 x 530 x 720 mm, 2x dvierka, zámok s 2 kľúčmi, kovové úchytky, 1x výškovo polohovateľná polica, na nožičkách výška: 120 mm.
53	Skriňa laboratórna dverová s policami	rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 1200 x 550 x 2020 mm, 2x dvierka s uzamykaním, 2x kľúč, kovové úchytky, 4x výškovo polohovateľná polica, skriňa je delená stredovou vnútornou priečkou, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, závesy typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku , odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	2	270,14	324,17	540,28	648,34	Skriňa laboratórna SLD2/1200: rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 1200 x 550 x 2020 mm, 2x dvierka s uzamykaním, 2x kľúč, kovové úchytky, 4x výškovo polohovateľná polica, skriňa je delená stredovou vnútornou priečkou, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, závesy typu BLUM s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°.
54	Skriňa laboratórna dverová s policami	rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 900 x 550 x 2020 mm, 2x dvierka s uzamykaním, 2x kľúč, kovové úchytky, 4x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, všetky kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, závesy typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	2	253,16	303,79	506,32	607,58	Skriňa laboratórna SLD2/900: rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 900 x 550 x 2020 mm, 2x dvierka s uzamykaním, 2x kľúč, kovové úchytky, 4x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm, všetky kontaktné hrany ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, závesy typu BLUM s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°.
55	Skriňa laboratórna kombinovaná	rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 900 x 550 x 2020 mm, 2x dvierka v dolnej časti, uzamykateľné, 2x kľúč, 1x výškovo polohovateľná polica, kovové úchytky, horná časť otvorená, 3x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, závesy typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	2	243,12	291,74	486,24	583,49	Skriňa laboratórna SLK3: rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 900 x 550 x 2020 mm, 2x dvierka v dolnej časti, uzamykateľné, 2x kľúč, 1x výškovo polohovateľná polica, kovové úchytky, horná časť otvorená, 3x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, závesy typu BLUM s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°.

56	Skrinka laboratórna nástenná otvorená	rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 1200 x 320 x 480 mm, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	2	137,38	164,86	274,76	329,71	Skrinka laboratórna SLNO/1200: rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 1200 x 320 x 480 mm, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu.
57	Skrinka laboratórna dvojdvierková	rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 1200 x 530 x 860 mm, 2x dvierka, zámok s 2 kľúčmi, kovové úchytky, 1x výškovo polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm , nožičky s nastavením výšky, závesy typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	2	137,38	164,86	274,76	329,71	Skrinka laboratórna SLV1/1200: rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 1200 x 530 x 860 mm, 2x dvierka, zámok s 2 kľúčmi, kovové úchytky, 1x výškovo polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm , nožičky s nastavením výšky, závesy typu BLUM s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°.
58	skrinka laboratórna zásuvková	rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 400 x 530 x 720 mm, 4x zásuvka s centrálnym uzamykaním, 2x kľúč, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, nožičky s nastavením výšky, kovový koľajničkový posuv zásuvky alebo kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40 kg alebo zásuvky so systémom dovierania.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	2	128,12	153,74	256,24	307,49	Skrinka laboratórna SLV3/400: rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 400 x 530 x 720 mm, 4x zásuvka s centrálnym uzamykaním, 2x kľúč, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, nožičky s nastavením výšky, kovový koľajničkový posuv zásuvky alebo kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40 kg alebo zásuvky so systémom dovierania.
59	Skrinka laboratórna zásuvková	rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 500 x 530 x 860 mm, 4x zásuvka s centrálnym uzamykaním, 2x kľúč, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, nožičky s nastavením výšky, kovový koľajničkový posuv zásuvky alebo kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40 kg alebo zásuvky so systémom dovierania.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávaúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	2	131,21	157,45	262,42	314,90	Skrinka laboratórna SLV3/500: rozмеры(šírka:hĺbka:výška): 500 x 530 x 860 mm, 4x zásuvka s centrálnym uzamykaním, 2x kľúč, kovové úchytky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, nožičky s nastavením výšky, kovový koľajničkový posuv zásuvky alebo kovový plnovýsuv s nosnosťou až 40 kg alebo zásuvky so systémom dovierania.
60	Skrinka dvojdvierková	rozмеры :(šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 450 x 900 mm, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min:18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	1	87,99	105,59	87,99	105,59	Skrinka laboratórna atyp: rozмеры :(šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 450 x 900 mm, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min:18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.

61	Skrinka nástenná s presklenými dverami-zostava	zostava 3 skriniek - rozмеры : (šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 300 x 600 mm(2 x polica), 1200 x 300 x 500 mm (1 x polica), 1200 x 300 x 500 mm (1 x polica), laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	1	87,99	105,59	87,99	105,59	Skrinka laboratórna atyp: zostava 3 skriniek - rozмеры : (šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 300 x 600 mm(2 x polica), 1200 x 300 x 500 mm (1 x polica), 1200 x 300 x 500 mm (1 x polica), laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.
62	Skriňa presklená delená	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 600 x 2020 mm , 4 x - dvierka s čírym sklom, polohovateľné police, korpus skrine - laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	2	293,29	351,95	586,58	703,90	Skriňa laboratórna atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 600 x 2020 mm , 4 x - dvierka s čírym sklom, polohovateľné police, korpus skrine - laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm.
63	Skriňa presklená delená	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 600 x 2020 mm , 4 x - dvierka, s mliečnym sklom, polohovateľné police, korpus skrine - laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku , odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	4	293,29	351,95	1 173,16	1 407,79	Skriňa laboratórna atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 1200 x 600 x 2020 mm , 4 x - dvierka, s mliečnym sklom, polohovateľné police, korpus skrine - laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm.
64	Zostava rohová-skrinky sklenené	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 4370/3600 x 320 x 480 mm, 1x skrinka lab.otvorená s policou-šírka:350 mm, 4x skrinka lab.otvorená s policou- šírka: 800 mm, 3x skrinka lab. presklená s policou-šírka 900 mm, 1x skrinka lab.dvierková, rohová- šírka: 600 mm, 1x skrinka lab.dvierková s policou- šírka: 500 mm, korpus skriniek - laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	1	750,98	901,18	750,98	901,18	Skrinka laboratórna atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 4370/3600 x 320 x 480 mm, 1x skrinka lab.otvorená s policou-šírka:350 mm, 4x skrinka lab.otvorená s policou-šírka: 800 mm, 3x skrinka lab. presklená s policou-šírka 900 mm, 1x skrinka lab.dvierková, rohová- šírka: 600 mm, 1x skrinka lab.dvierková s policou- šírka: 500 mm, korpus skriniek - laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm.
65	Zostava skriňová	rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 4300 x 550 x 2020 mm, 5x skrinka lab. šírka:860 mm, hore presklená, dole plná, korpus skrine - laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriесky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	1	1 153,10	1 383,72	1 153,10	1 383,72	Skriňa laboratórna atyp: rozмеры: (šírka:hĺbka:výška:) 4300 x 550 x 2020 mm, 5x skrinka lab. šírka:860 mm, hore presklená, dole plná, korpus skrine - laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm.

66	Skriňa do výklenku	skrinka - rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 1350 x 460 x 1300 mm, 1x delená medzistenou, 1x ľavé dvierka uzamykateľné, 3x poloh.polica, 1x pravá časť otvorená, 4x poloh.polica-umiestnená na kovovej konštrukcii, kovový vlys pod policu komaxitovaný-7 ks, rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 647 x 20 x 20 mm, materiál drevotriesková doska hrúbky 18mm, kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm, závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi sú otvárateľné na 170° čím sa zabraňuje ich vylomeniu.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku , odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	1	432,22	518,66	432,22	518,66	Skriňa laboratórna atyp: rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 1350 x 460 x 1300 mm, 1x delená medzistenou, 1x ľavé dvierka uzamykateľné, 3x poloh.polica, 1x pravá časť otvorená, 4x poloh.polica-umiestnená na kovovej konštrukcii, kovový vlys pod policu komaxitovaný-7 ks, rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 647 x 20 x 20 mm, materiál drevotriesková doska hrúbky 18mm, kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm, závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi sú otvárateľné na 170° čím sa zabraňuje ich vylomeniu.
67	Skriňa policová otvorená	rozmery:(šírka:hĺbka:výška:) 600 x 600 x 2020 mm, police polohovateľné, minimálna sv. výška medzi policami 400 mm, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	1	90,69	108,83	90,69	108,83	Skriňa laboratórna atyp: rozmery:(šírka:hĺbka:výška:) 600 x 600 x 2020 mm, police polohovateľné, minimálna sv. výška medzi policami 400 mm, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min: 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.
68	Skriňa šatníková uzamykateľná	krídlové dvere, vešiaková tyč, rozmery:(šírka:hĺbka:výška:) 740 x 480 x 2020 mm, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min:18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	1	130,59	156,71	130,59	156,71	Skriňa laboratórna atyp: krídlové dvere, vešiaková tyč, rozmery:(šírka:hĺbka:výška:) 740 x 480 x 2020 mm, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min:18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbka min: 2 mm.
69	Kontajner mobilný	rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 750 x 500 x 700 mm, 2x dvierka plné s policou, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min:18 mm.	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu. Predávajúci musí doložiť v zmysle zmluvných podmienok platný certifikát alebo potvrdenie o zhode podporené doplňujúcimi podkladmi k nim (ako sú napr. Protokol o skúške vydaný autorizovanou nezávislou inštitúciou s oprávnením posudzovať zhodu) vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu, pričom platí podmienka, že predávajúci preukáže emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max do 0,01 mg/m3	ks	2	128,12	153,74	256,24	307,49	Skrinka laboratórna atyp: rozmery: (šírka:hĺbka:výška) 750 x 500 x 700 mm, 2x dvierka plné s policou, laminovaná drevotriesková doska hrúbka min:18 mm.

70	Mokrý stôl (diel)	Skriňa spodná drezová rozmery: (výška x hĺbka x šírka) 820 x 500 x 700 mm , skriňa 4-šufliková, rozmery: (výška x hĺbka x šírka) 500 x 500 x 820 mm, pracovná doska, rozmery: výška x hĺbka x šírka) 1260 x 600 x 40 mm, lišta na PD + koncovky 1800 mm, drez granitový s odkvapkávačom , rozmery: (výška x hĺbka x šírka) - 780 x 500 x 190 mm, batéria granitová vysoká - 336 mm	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku , odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	1	1 266,56	1 519,87	1 266,56	1 519,87	Stôl pracovný s výlevkou atyp: Skriňa spodná drezová rozmery: (výška x hĺbka x šírka) 820 x 500 x 700 mm , skriňa 4-šufliková, rozmery: (výška x hĺbka x šírka) 500 x 500 x 820 mm, pracovná doska, rozmery: výška x hĺbka x šírka) 1260 x 600 x 40 mm, lišta na PD + koncovky 1800 mm, drez granitový s odkvapkávačom , rozmery: (výška x hĺbka x šírka) - 780 x 500 x 190 mm, batéria granitová vysoká - 336 mm
71	Laboratórna stolička	S opierkou chrbta na kolieskach. Výšku sedadla možno nastaviť plynovou vzperou, farba: biela, čierna	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	8	200,67	240,80	1 605,36	1 926,43	Stolička laboratórna FORMEX: S opierkou chrbta na kolieskach. Výšku sedadla možno nastaviť plynovou vzperou, farba: biela, čierna
72	Stôl pre študentov	Stôl pre študentov - rozmery: 1300x750x760 mm, (miestnosti č. : 3.09, 3.10, 3.12 až 3.15), povrch stola postforming 39 mm, kovová konštrukcia, 2x 230 V, 1x polica úložná, 1x zadný chrbát	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	26	262,42	314,90	6 822,92	8 187,50	Stôl pracovnýlaboratórny atyp: Stôl pre študentov - rozmery: 1300x750x760 mm, (miestnosti č. : 3.09, 3.10, 3.12 až 3.15), povrch stola postforming 39 mm, kovová konštrukcia, 2x 230 V, 1x polica úložná, 1x zadný chrbát
73	Jedálenský stôl	Jedálensk stôl - rozmery: 1200x800x760 mm, (miestnosti č. : 3.09, 3.10, 3.12 až 3.15), povrch stola postforming 39 mm, kovová konštrukcia z plochoooválneho profilu 38x20 mm, nohy ukončené plastovými koncovkami, pracovná doska je z LTD hr. 18 mm povrch melamín, hrany dosky stola chránené 2 mm ABS hranou, 2x 230 V, 1x skrinka zásuvková 600 mm, 1x zadný chrbát	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	20	223,83	268,60	4 476,60	5 371,92	Stôl pracovný atyp: Jedálenský stôl - rozmery: 1200x800x760 mm, (miestnosti č. : 3.09, 3.10, 3.12 až 3.15), povrch stola postforming 39 mm, kovová konštrukcia z plochoooválneho profilu 38x20 mm, nohy ukončené plastovými koncovkami, pracovná doska je z LTD hr. 18 mm povrch melamín, hrany dosky stola chránené 2 mm ABS hranou, 2x 230 V, 1x skrinka zásuvková 600 mm, 1x zadný chrbát
74	Stoličky študentské Klasik	Stoličky študentské Klasik, (miestnosti č. : 3.09, 3.10, 3.12 až 3.15) kovová konštrukcia, podsedák a operadlo preglejka	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	86	60,05	72,06	5 164,30	6 197,16	Stolička pracovná KLASIK: Stoličky študentské Klasik, (miestnosti č. : 3.09, 3.10, 3.12 až 3.15) kovová konštrukcia, podsedák a operadlo preglejka
75	Pracovný stôl centrálny	rozmer: 1600 x 900 x 850 mm (šxhvx) -1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16mm, korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, špecifikácii spĺňa typ EGGER, zhoda s európskymi normami EN 14322 a EN 14323, kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2mm -2x SLV1i - 700 mm skrinka 2 dvierková, inštalačná, závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi sú otvárateľné na 170° čím sa zabraňuje ich vylomeniu, použité závesy na skrinkách - odpovedajú kvalite BLUM/HETTICH/HÄFELE -2x kovová podstava "C", kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov. Podstavy sú výškovo nastaviteľné. -1x SLV3 - 300 skrinka 2 zásuvková, Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom. 1x MSE: 5x el. zásuvka 230V + 1x prúdový chránič 16A -1x MSE: 5x el. zásuvka 230V + 1x spínač, Elektrické prvky majú stupeň ochrany IP 55. Použité elektroinštalačné prvky – zásuvky, spínače, ističe, prúdové chrániče – kvality napr. ako LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode. Všetky elektrické zásuvky sú vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu -elektro-výbava je umiestnená pod pracovnou doskou po oboidvoch stranách stola, pracovné stoly sú certifikované podľa EN 13150	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	9	1 150,02	1 380,02	10 350,18	12 420,22	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozmer: 1600 x 900 x 850 mm (šxhvx) -1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16mm, korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, špecifikácii spĺňa typ EGGER, zhoda s európskymi normami EN 14322 a EN 14323, kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2mm -2x SLV1i - 700 mm skrinka 2 dvierková, inštalačná, závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi sú otvárateľné na 170° čím sa zabraňuje ich vylomeniu, použité závesy na skrinkách - odpovedajú kvalite BLUM -2x kovová podstava "C", kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov. Podstavy sú výškovo nastaviteľné. -1x SLV3 - 300 skrinka 2 zásuvková, Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom. 1x MSE: 5x el. zásuvka 230V + 1x prúdový chránič 16A -1x MSE: 5x el. zásuvka 230V + 1x spínač, Elektrické prvky majú stupeň ochrany IP 55. Použité elektroinštalačné prvky – zásuvky, spínače, ističe, prúdové chrániče – kvality napr. ako LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode. Všetky elektrické zásuvky sú vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu -elektro-výbava je umiestnená pod pracovnou doskou po oboidvoch stranách stola, pracovné stoly sú certifikované podľa EN 13150

76	Pracovný stôl prístenný 1	rozmer: 1600 x 900 x 850 (šxhxv) -1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16mm, korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, špecifikácii spĺňa typ EGGER, zhoda s európskymi normami EN 14322 a EN 14323, chránené ABS hranou hrúbky 2mm -2x SLV1i – 700 mm skrinka 2dvierková, inštalačná, závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi sú otvárateľné na 170° čím sa zabraňuje ich vylomeniu, použité závesy na skrinkách - odpovedajú kvalite napr. ako BLUM/HETTICH/HÄFELE -2x kovová podstava "C", Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov. Podstavy sú výškovo nastaviteľné. -1x SLV3 - 300 skrinka 2zásuvková,Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom. -1x MSE: 5x el.zásuvka 230V + 1x prúdový chránič 16A + 1x spínač, Elektrické prvky majú stupeň ochrany IP 55. Použité elektroinštalачné prvky – zásuvky, spínače, ističe, prúdové chrániče – kvality napr. ako LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode. Všetky elektrické zásuvky sú vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu -elektro-výbava je umiestnená pod pracovnou doskou po ľavej strane stola, pracovné stoly sú certifikované podľa EN 13150	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	7	918,47	1 102,16	6 429,29	7 715,15	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozmer: 1600 x 900 x 850 (šxhxv) -1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16mm, korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, špecifikácii spĺňa typ EGGER, zhoda s európskymi normami EN 14322 a EN 14323, chránené ABS hranou hrúbky 2mm -2x SLV1i – 700 mm skrinka 2dvierková, inštalačná, závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi sú otvárateľné na 170° čím sa zabraňuje ich vylomeniu, použité závesy na skrinkách - odpovedajú kvalite napr. ako BLUM -2x kovová podstava "C", Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov. Podstavy sú výškovo nastaviteľné. -1x SLV3 - 300 skrinka 2zásuvková,Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom. -1x MSE: 5x el.zásuvka 230V + 1x prúdový chránič 16A + 1x spínač, Elektrické prvky majú stupeň ochrany IP 55. Použité elektroinštalачné prvky – zásuvky, spínače, ističe, prúdové chrániče – kvality napr. ako LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode. Všetky elektrické zásuvky sú vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu -elektro-výbava je umiestnená pod pracovnou doskou po ľavej strane stola, pracovné stoly sú certifikované podľa EN 13150
77	Pracovný stôl prístenný 2	rozmer: 1600 x 900 x 850 (šxhxv) -1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16 mm, korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm zhoda s európskymi normami EN 14322 a EN 14323, chránené ABS hranou hrúbky 2mm -2x SLV1i – 700 mm skrinka 2dvierková, inštalačná, závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi sú otvárateľné na 170° čím sa zabraňuje ich vylomeniu, použité závesy na skrinkách - odpovedajú kvalite BLUM/HETTICH/HÄFELE -2x kovová podstava "C", Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov. Podstavy sú výškovo nastaviteľné. -1x SLV3 - 300 skrinka 2zásuvková,Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom. -1x MSE: 5x el.zásuvka 230V + 1x prúdový chránič 16A + 1x spínač, Elektrické prvky majú stupeň ochrany IP 55. Použité elektroinštalачné prvky – zásuvky, spínače, ističe, prúdové chrániče – kvality LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode. Všetky elektrické zásuvky sú vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu -elektro-výbava je umiestnená pod pracovnou doskou po pravej strane stola, pracovné stoly sú certifikované podľa EN 13150	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	7	918,47	1 102,16	6 429,29	7 715,15	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozmer: 1600 x 900 x 850 (šxhxv) -1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16 mm, korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm zhoda s európskymi normami EN 14322 a EN 14323, chránené ABS hranou hrúbky 2mm -2x SLV1i – 700 mm skrinka 2dvierková, inštalačná, závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi sú otvárateľné na 170° čím sa zabraňuje ich vylomeniu, použité závesy na skrinkách - odpovedajú kvalite BLUM -2x kovová podstava "C", Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov. Podstavy sú výškovo nastaviteľné. -1x SLV3 - 300 skrinka 2zásuvková,Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom. -1x MSE: 5x el.zásuvka 230V + 1x prúdový chránič 16A + 1x spínač, Elektrické prvky majú stupeň ochrany IP 55. Použité elektroinštalачné prvky – zásuvky, spínače, ističe, prúdové chrániče – kvality LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode. Všetky elektrické zásuvky sú vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu -elektro-výbava je umiestnená pod pracovnou doskou po pravej strane stola, pracovné stoly sú certifikované podľa EN 13150
78	Odkladací stôl - pod tabuľou	rozmer: 3000 x 300 x 850(šxhxv) -1xpracovná doska z postformingu hr.38mm s vrstvou HPL hrúbky 0,6mm a zaoblenou prednou hranou, korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, zhoda s európskymi normami EN 14322 a EN 14323, chránené ABS hranou hrúbky 2mm -3x SLV1 – 1000 mm skrinka 2dvierková, plytká, bez uzamykania	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	2	396,87	476,24	793,74	952,49	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozmer: 3000 x 300 x 850(šxhxv) -1xpracovná doska z postformingu hr.38mm s vrstvou HPL hrúbky 0,6mm a zaoblenou prednou hranou, korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, zhoda s európskymi normami EN 14322 a EN 14323, chránené ABS hranou hrúbky 2mm -3x SLV1 – 1000 mm skrinka 2dvierková, plytká, bez uzamykania
79	Písací stôl	rozmer: 1400 x 700 x 850(šxhxv) -1x pracovná doska z postformingu hr.38mm, s vrstvou HPL hrúbky 0,6mm a zaoblenou prednou hranou, zhoda s európskymi normami EN 14322 a EN 14323, chránené ABS hranou hrúbky 2mm -1x SLV3 - 400 skrinka 4zásuvková, Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom. -1x SLV1 - 350 skrinka 1dvierková, bez uzamykania	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	2	245,75	294,90	491,50	589,80	Pracovný stôl laboratórny atyp: rozmer: 1400 x 700 x 850(šxhxv) -1x pracovná doska z postformingu hr.38mm, s vrstvou HPL hrúbky 0,6mm a zaoblenou prednou hranou, zhoda s európskymi normami EN 14322 a EN 14323, chránené ABS hranou hrúbky 2mm -1x SLV3 - 400 skrinka 4zásuvková, Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom. -1x SLV1 - 350 skrinka 1dvierková, bez uzamykania
80	Skriňa šatníková, 2dverová	rozmer: 900 x 550 x 2020(šxhxv), korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, chránené ABS hranou hrúbky 2mm, kovové nožičky s nastaviteľnou výškou 150mm, bez uzamykania -1x horná polica -1x vešiaková tyč na celú šírku skrine	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	2	177,98	213,58	355,96	427,15	Skriňa laboratórna SŠ/900: rozmer: 900 x 550 x 2020(šxhxv), korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, chránené ABS hranou hrúbky 2mm, kovové nožičky s nastaviteľnou výškou 150mm, bez uzamykania -1x horná polica -1x vešiaková tyč na celú šírku skrine
81	Skrinka nadstavbová, 2dverová	rozmer: 900 x 550 x 680(šxhxv), korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, chránené ABS hranou hrúbky 2mm, bez uzamykania	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	2	83,36	100,03	166,72	200,06	Skrinka laboratórna atyp: rozmer: 900 x 550 x 680(šxhxv), korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, chránené ABS hranou hrúbky 2mm, bez uzamykania
82	Skriňa kombinovaná hore presklená, dole plné dvierka	rozmer: 1200 x 550 x 2020 (šxhxv), korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, chránené ABS hranou hrúbky 2mm, kovové nožičky s nastaviteľnou výškou 150mm, bez uzamykania	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	4	185,01	222,01	740,04	888,05	Skriňa laboratórna SLS/1200: rozmer: 1200 x 550 x 2020 (šxhxv), korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, chránené ABS hranou hrúbky 2mm, kovové nožičky s nastaviteľnou výškou 150mm, bez uzamykania

83	Skrinka nadstavbová, 2dverová	rozmer: 1200 x 550 x 680(šxhxv), korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, chránené ABS hranou hrúbky 2mm, bez uzamykania	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	4	83,36	100,03	333,44	400,13	Skrinka laboratórna atyp: rozmer: 1200 x 550 x 680(šxhxv), korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, chránené ABS hranou hrúbky 2mm, bez uzamykania
84	Skrinka laboratórna nástenná, presklená	rozmer: 900 x 320 x 480(šxhxv), korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, chránené ABS hranou hrúbky 2mm, kovové nožičky s nastaviteľnou výškou 150mm, bez uzamykania 1x polohovateľná polica	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	12	83,36	100,03	1 000,32	1 200,38	Skrinka laboratórna SLNS/900: rozmer: 900 x 320 x 480(šxhxv), korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, chránené ABS hranou hrúbky 2mm, kovové nožičky s nastaviteľnou výškou 150mm, bez uzamykania 1x polohovateľná polica
85	Stolička kancelárska Dlaval alebo ekvivalent	čalúnené, otočné, chróm, výškovo nastaviteľné,nosnosť 150kg, výška sedadla 570 mm, šírka sedadla 580 mm	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	2	247,21	296,65	494,42	593,30	Stolička pracovná DLAVAL: čalúnené, otočné, chróm, výškovo nastaviteľné,nosnosť 150kg, výška sedadla 570 mm, šírka sedadla 580 mm
86	Stolička laboratórna Formex alebo ekvivalent	stolička laboratórna, výškovo nastaviteľná, pojazdná, s opierkou na nohy a operadlom, umývateľný povrch, s kolieskami na tvrdý povrch podláh	Doprava; vykládka a vynesenie nábytku do laboratória; vybalenie a montáž nábytku; odstránenie a odvoz obalového materiálu.	ks	46	200,68	240,82	9 231,28	11 077,54	Stolička laboratórna FORMEX: stolička laboratórna, výškovo nastaviteľná, pojazdná, s opierkou na nohy a operadlom, umývateľný povrch, s kolieskami na tvrdý povrch podláh
								137 848,60	165 418,32	
87	Demontáž a vynesenie pôvodného nábytku			ks	80	23,15	27,78	1 852,00	2 222,40	
88	Likvidácia (zber) pôvodného nábytku		Uchádzač musí mať počas trvania zmluvy platný súhlas na prepravu a zber nebezpečných odpadov, vydaný príslušným orgánom štátnej správy. Odpad je klasifikovaný ako tuhý nebezpečný odpad, katalógové číslo 170903 (Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky).	ks	80	77,18	92,62	6 174,40	7 409,28	
								8 026,40	9 631,68	
	Celková navrhovaná zmluvná cena							145 875,00	175 050,00	

maximálna odchýlka rozmerov je +/- 3 % .
Uvedené nevylučuje požiadavku plnenia zmluvy, týkajúcu sa obhliadky a zamerania dodávaného tovaru, pred vystavením záväznej objednávky.

za predávajúceho	meno, priezvisko, titul, funkcia: Slavomír Fedor, Ing. Michal Fedor, konatelia
Vo Vranove nad Topľou, dňa 11.03.2021	podpis a pečiatka oprávnenej osoby(osôb:

Kupujúci: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**
Predmet zákazky/dohody: **Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb**
Predávajúci:

ITES Vranov, s. r. o, Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

(Obchodné meno, sídlo spoločnosti)

Príloha č. 1 rámcovej dohody: **Špecifikácia a cena predmetu dohody**

Základná technická špecifikácia (predovšetkým položiek č.1 až č.71)	Základná technická špecifikácia (predovšetkým položiek č.75 až č.86)
Mediálne stĺpy/police Laboratórne mediálne stĺpy používané pre rozvody vody, plynov a elektriny na stoloch. Vyrobené v kombinácii obojstranne laminovanej DTD hrúbky 18 mm s ABS hranou 2 mm a HPL hrúbky 16 mm. Police spájajúce mediálne stĺpy - z kompaktného HPL hrúbky 16 mm so silnou odolnosťou voči chemikáliám. Laboratórne armatúry na vodu, zemný plyn/elektrické prvky Laboratórne armatúry na vodu a zemný plyn certifikované podľa EN 13792. Kompletne zhotovené z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Vývody médií - v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závitý na armatúrach - podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B. Ovládacie ventily na plyn: bezpečnostné – chránené proti náhodnému otvoreniu + odnímateľné hlavice (umožňujú vyučujúcemu bezpečne odobrať ovládací ventil jednoduchým stlačením poistky, čím sa zabráni nežiaducej manipulácii so zemným plynom). Elektrické prvky – spínače, elektrické zásuvky, ističe, prúdové chrániče - typu napr. ako LEGRAND (prip. SCAME, SCHUKO), vyrobené z odolného termoplastu. Elektrické zásuvky majú ochranu IP55. Prúdové chrániče sú dodávané v min. špecifikácii 16A, 30mS. Kovové podstavy stolov Kovové podstavy pracovných stolov: vyrobené z oceľových profilov 20x60x2 mm alebo 30x50x2 mm. Kovové podstavy musia byť povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar podstav je „C“ alebo „H“. každá podstava vybavená dodatočnou kovovou výstuhou pracovnej dosky pre zvýšenie nosnosti stolov – 1 alebo 2 dodatočné výstupy v závislosti od hĺbky pracovnej dosky stola. Súčasťou kovovej podstavy bude (aj) dodatočný výstužný chrbát vyrobený z obojstranne laminovanej DTD hrúbky 18 mm s ABS hranou hrúbky 2 mm. Kovové podstavy vybavené nožičkami s možnosťou nastavenia výšky alebo vybavené kovovými kolieskami s pogumovaním pre prípad mobility. Skrinky/skrine na uloženie kyselín Skrinky/skrine na uloženie kyselín kompletne zhotovené z PP hrúbky 20 mm. Súčasťou výbavy: plno-vysúvateľné PP vane, ktorých posuv bude zabezpečený bez použitia kovových výsuvných prvkov. Uzamykateľné nekovovým zámkom s nekovovým kľúčom (ak pri položke nie je uvedené inak). Úchytky dverí fixované plastovými skrutkami. Všetky použité skrutky - nerezové. Závesy na dverách skrinky sú vyrobené z PTFE. Skrinky/skrine s predprípravou pre pripojenie na odsávací systém. Výlevky Použité výlevky: z odlievaného PP s ochranou proti pretečeniu alebo keramické výlevky s ochranou proti pretečeniu. Keramické výlevky majú mať ochranu dna pred poškodením glazúry ťažkými predmetmi, ktorá zároveň chráni umývané sklo pred rozbitím. Pripájanie médií Odpad je pripájaný PP potrubím. Pre pripájanie plynu použit' flexibilné nerezové potrubie so žltým značením. Pripájanie vody realizovať chemicky odolnými PTFE hadicami a systémom chrómovaných mosadzných rýchlospojok. Pre pripájanie médií je tiež možné využiť medené potrubné rozvody, prípadne nerezové a tiež PP rozvody. Všetky skrinky a skrine budú uzamykateľné (okrem inštalačných skriniek) (ak pri položke nie je uvedené inak). Závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi otvárateľné do 170 stupňov, na zabránenie ich vylomeniu (tieto závesy umožňujú demontáž dvierok aj bez použitia náradia). Použité závesy musia byť vyhotovené z kvalitnej ocele. Všetky skrinky majú nožičky s nastaviteľnou výškou 150 mm podľa požiadaviek normy EN 13150. Skrinky v kontajnerovom prevedení na kovových kolieskach s pogumovaním, 2 kolieska s vybavením brzdou. Použité elektroinštalačné prvky – zásuvky, vypínače, prúdové chrániče musia - s ochranou minimálne IP55. Prúdové chrániče 16A/30mS s ochranou proti nebezpečnému dotyku. Všetky elektrické zásuvky sú požadované samozhášavé, z odolného a prach odpudivého lešteného termoplastu.	Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. chránené ABS hranou hrúbky 2 mm. Použité drevotrieskové dosky v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323. Pokiaľ nie je uvedená pri položke inak, skrinky budú neuzamykateľné. Závesy na inštalačných skrinkách a skrinkách pod digestormi otvárateľné do 170 stupňov na zabránenie ich vylomeniu. Použité závesy na skrinkách - typu napr. ako BLUM/HETTICH/HÄFELE. Zásuvky skriniek na plnovýsuvoch s tichým chodom. Všetky skrinky majú mať kovové nožičky s nastaviteľnou výškou 150 mm. Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL), hrúbky 16 mm (ak pri položke nie je uvedené inak). HPL je v zmysle normy EN 438. Pracovné dosky v prevedení "POSTFORMING" sú hrúbky 38 mm (ak pri položke nie je uvedené inak) s vrstvou HPL hrúbky 0,6 mm (ak pri položke nie je uvedené inak) a zaoblenou prednou hranou. Použité elektroinštalačné prvky – zásuvky, spínače, ističe, prúdové chrániče – typu napr. ako LEGRAND, s bezpodmienečnou ochranou proti striekajúcej vode. Všetky elektrické zásuvky vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu. Elektrické prvky sa vyžadujú so stupňom ochrany IP 55. Kovové podstavy: z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy musia byť ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov. Podstavy sa požadujú výškovo nastaviteľné. Pracovné stoly certifikované podľa EN 13150. Laboratórny nábytok je certifikovaný podľa EN 14056 Stavebné úpravy ani príprava prívodov médií (voda, odpad, plyn, elektro, vzduchotechnika a iné) nie sú predmetom tejto cenovej ponuky.
maximálna odchýlka rozmerov je +/- 3 % . Uvedené nevylučuje požiadavku plnenia zmluvy, týkajúcu sa obhliadky a zamerania dodávaného tovaru, pred vystavením záväznej objednávky.	

za predávajúceho	<i>meno, priezvisko, titul, funkcia:</i> Slavomír Fedor, Ing. Michal Fedor, konatelia
Vo Vranove nad Topľou, dňa 11.03.2021	<i>podpis a pečiatka oprávnenej osoby/osôb:</i>

Kupujúci: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**
Predmet zákazky/dohody: **Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb**
Predávajúci: **ITES Vranov, s. r. o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou**
(Obchodné meno, sídlo spoločnosti)

Príloha č. 1 rámcovej dohody: **Špecifikácia a cena predmetu dohody**

Vzorky, ktoré dodávateľ predloží kupujúcemu pri plnení zmluvy - pri obhliadke a zameraní, pred vystavením záväznej objednávky

1.

1 ks pracovná doska z monolitickéj liatej keramiky, podľa technickej špecifikácie upredmetu zákazky/zmluvy. Rozmer vzorky: min. 40 x 40 cm.
(týkajúce sa: pracovná doska uchytená na kovovej podstave technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.....1200 x 600 mm x 750 mm.)

Na vzorke sa bude posudzovať chemická odolnosť voči týmto chemikáliám :

Kyselina chlorovodíková, 36%
Kyselina sírová, 96 %
Kyselina dusičná, 65 %
Hydroxid sodný, 32 %

Posudzovať sa bude vplyv týchto chemikálií na povrchoch vzoriek po uplynutí 5 hodín. Vyhovujúci bude materiál, ktorý po uplynutí 5 hodín neprejaví žiadne znaky narušenia štruktúry povrchu a farebných vlastností.
2.

1 ks pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu HPL podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy. Rozmer vzorky: min. 40 x 40 cm.
(týkajúce sa: pracovná doska 16 mm uchytená na kovovej podstave technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.)

Na vzorke sa bude posudzovať chemická odolnosť voči týmto chemikáliám :

Kyselina chlorovodíková, 36%
Kyselina sírová, 96 %
Kyselina dusičná, 65 %
Hydroxid sodný, 32 %

Posudzovať sa bude vplyv týchto chemikálií na povrchoch vzoriek po uplynutí 5 hodín. Vyhovujúci bude materiál, ktorý po uplynutí 5 hodín neprejaví žiadne znaky narušenia štruktúry povrchu a farebných vlastností.
3.

1 ks armatúra na studenú vodu, podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy
a
1 ks armatúra na plyn, podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy

Na vzorkách sa bude posudzovať zhoda normou EN 13792, ktorej splnenie preukáže predávajúci.

za predávajúceho	<i>meno, priezvisko, titul, funkcia:</i> <i>Slavomír Fedor, Ing. Michal Fedor, konatelia</i>
<i>Vo Vranove nad Topľou, dňa 11.03.2021</i>	<i>podpis a pečiatka oprávnenej osoby/osôb:</i>

Osoby predávajúceho, poverené kontaktom s kupujúcim vo veciach realizácie dohody

*(prijímanie a potvrdenie objednávok, informácie o plánovanej dodávke tovaru,
vystavovanie a zasielanie faktúr, iné)*

Predmet dohody: **Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb**

Kupujúci: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice**

Predávajúci: **ITES Vranov, s. r. o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou**

Meno a priezvisko	e-mail	Telefónne číslo
Ing. Michal Fedor		
Mgr. Tomáš Doboš	vyroba@ites.sk	0902/875 394
p. Daniela Danková	obchod-nabytok@ites.sk	057/44 621 39

Vo Vranove nad Topľou, dňa

.....

Slavomír Fedor, Ing. Michal Fedor

konatelia