



ponuku predkladá:		
obchodné meno:	MEDIS Nitra spol. s r.o.	dátum vypracovania ponuky: 18.1.2019
sidlo:	Pri Dobrotke 659/81, 949 01, Nitra- Dražovce	
IČO:	36 531 774	
platca DPH:	áno	pečiatka a podpis
identifikácia ponúkaného zariadenia:	HAMILTON-T1	
je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)?	nie	
je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom?	nie	
doba dodania (kal. dní):	70 dní	
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):		
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok):		

zariadenie:		
názov:	Transportný ventilátor	
predpokladaný objem:	3 ks	predpoklad dodávky (rok): 2020-2021

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Transportný ventilátor	Prístroj	Transportný ventilátor vhodný na ventiláciu detí a dospelých	áno	áno
		Umožňuje invazívnu a neinvazívnu ventiláciu pre dospelých, deti a novorodencov	áno	áno
		Ventilátor bez potreby fľaše na stlačený vzduch	áno	áno
		Farebná obrazovka zobrazujúca parametre ventilácie a základné nastavenie ventilácie, nastavenie alarmov a monitorovaných hodnôt prebiehajúcej ventilácie	áno	áno
		Režimy ventilácie: tlakový režim, objemový režim, striedavá riadená ventilácia, kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách	áno	áno
		Objemovo alebo tlakovo riadená ventilácia s prietokovým trigróm	áno	áno
		Neinvazívna ventilácia s možnosťou vypnutia a zapnutia	áno	áno
		Regulovateľná koncentrácia FiO2 s integrovaným monitorom koncentrácie O2	áno	áno
		Inspiračný čas	min. v rozsahu 0,3 -10 sek	0,1 - 12 sek
		Dychová frekvencia	min. v rozsahu 2 - 50 dychov/min.	1 - 80 dych/min.
		PEEP/CPAP	min. v rozsahu 0 - 20 mbar	0 - 35 mbar
		Tlaková podpora	min. v rozsahu 0 - 30 mbar	0 - 60 mbar
		Flow trigger	min. od 1 - 15 l/min.	1 - 20 l/min
		Možnosť nastavenia pomeru I:E	áno	áno
		Možnosť používania prietokového snímača na monitorovanie vydychovaného objemu	áno	áno
		Ukazovateľ tlaku v dýchacích cestách vrátane ukazovateľov indikátora na zobrazenie vysokých a nízkych alarmov PAW	áno	áno
		Výdrž batérie	min. 4 hod.	áno
		Možnosť výberu a zobrazenia vlastných skupín monitorovaných parametrov	áno	áno
		Individuálne nastaviteľné alarmy	áno	áno
		Akustické a optické alarmy	áno	áno
		Výber z prednastavení podľa kategórie pacientov alebo vytvorenie si vlastných prednastavení	áno	áno
		Zaznamenávanie udalostí	áno	áno
		Grafické zobrazenie tlaku, prietoku, objemu	áno	áno
	Výstupy	min. USB	USB	
	Napájanie 240V alebo zabudovaná batéria, príp. adaptér na 12V auto zásuvku	áno	áno	
	Certifikát oprávnenosti použitia ako transportný ventilátor v helikoptérach a sanitných vozidlách, o splnení požiadaviek RTCA DO-160F, certifikát testovania a splnenia požiadaviek IEC68-2 a MIL-STD-810	áno	áno	
	Možnosť umiestnenia na rám nemocničného lôžka, vozíka, resp. prenosná taška	áno	áno	
	Odolný voči pádom	áno	áno	
	Odolný voči vode, horúčave, chladu, počasiu, ako aj extrémnym prevádzkovým a skladovacím podmienkam	áno	áno	
	Príslušenstvo	Batéria so signalizáciou výdrže	áno	áno
		Sieťový kábel a sieťový adaptér	áno	áno
		Vzduchový filter	áno	áno
		Bakteriálny filter	áno	áno
Záruka	Prietokový senzor	áno	áno	
	Záruka 24 mesiacov	áno	áno	
	Záručný servis	áno	áno	
	Inštalácia, doprava	áno	áno	
		Komplexné zaškolenie obsluhy	áno	áno