

Rámcová dohoda č. Z202110942_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo: Jesenná 14, 08005 Prešov, Slovenská republika
ICO: 37936859
DIČ: 2021775294
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 6412
Telefón: +421517563700

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo: Pestovateľská 16147/9, 82104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35710691
DIČ: 2020249638
IČ DPH: SK2020249638
Telefón: 0917981617

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Osobné ochranné prostriedky
Kľúčové slová: pracovný odev, reflexný pracovný odev, čiapka, zimná čiapka, pracovná obuv, ochranná obuv
CPV: 18110000-3 - Pracovné odevy; 18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky; 18444000-3 - Ochranné pokrývky hlavy; 18800000-7 - Obuv; 18830000-6 - Ochranná obuv
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. A. OCHRANNÉ ODEVY
2. B. BEZPEČNOSTNÁ OBUV
3. C. OSTATNÉ POMÔCKY

Položka č. 1: A. OCHRANNÉ ODEVY

Funkcia
A1. Pracovný odev základný - nohavice a blúza
A2. Ochranný odev s vysokou viditeľnosťou - nohavice s náprsenkou a blúza
A3. Kabát zateplený s hydrofób. úpravou na báze membrány so zatepl. vložkou - vysokou viditeľnosťou
A4. Ochranný odev s vysokou viditeľnosťou, zateplený s hydrofóbnou úpravou - nohavice s náprsenkou a kabát
A5. Ochranný odev zateplený s hydrofób. úpravou so zatepl. vložkou
A6. Ochranná vesta s vysokou viditeľnosťou
A7. Ochranný oblek pre prácu s motorovou pilou - blúza a nohavice
A8. Ochranný odev zvaračský - nohavice a blúza
A9. Pracovný odev - plášť
A10. Zvaračské gamaše

A11. Pracovné tričko s krátkym rukávom				
A12. Plášť pogumovaný s kapučňou				
A13. Reflexná bunda do dažďa letná				
A.14 Fleesová mikina				
A.15 Polokošeľa s krátkym rukávom - dámsky strih				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
A1. Pracovný odev základný - nohavice a blúza	ks			312
A2.Ochranný odev s vysokou viditeľnosťou - nohavice s náprsenkou a blúza	ks			600
A3. Kabát zateplený s hydrofób. úpravou na báze membrány so zatepl.vložkou - vysokou viditeľnosťou	ks			38
A4. Ochranný odev s vysokou viditeľnosťou, zateplený s hydrofóbnou úpravou - nohavice s náprsenkou a kabát	ks			171
A5. Ochranný odev zateplený s hydrofób. úpravou so zatepl.vložkou	ks			14
A6. Ochranná vesta s vysokou viditeľnosťou	ks			244
A7. Ochranný oblek pre prácu s motorovou pilou - blúza a nohavice	ks			38
A8. Ochranný odev zväračský - nohavice a blúza	ks			28
A9. Pracovný odev - plášť	ks			9
A10. Zväračské gamaše	ks			39
A11. Pracovné tričko s krátkym rukávom	ks			1151
A12. Plášť pogumovaný s kapučňou	ks			209
A13. Reflexná bunda do dažďa letná	ks			6
A.14 Fleesová mikina	ks			12
A.15 Polokošeľa s krátkym rukávom - dámsky strih	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
A1. Pracovný odev základný – nohavice a blúza :	áno			
Popis nohavíc:	áno			
- nohavice pánske s náprsenkou jednofarebné	áno			
- 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko, 1x náprsné vrecko na zips	áno			
- zdvojené kolená	áno			
- rázporok na gombíky, bočné zapínanie na gombíky	áno			
- úpletové traky s prackou, zapínané na gombík	áno			
Popis blúzy:	áno			
- blúza pánska jednofarebná	áno			
- 2x bočné vrecká v spodnej časti s príklopkou – zapínanie na suchý zips, 1x prsné vrecko s príklopkou	áno			
- na prsnom vrecku 1x polomechové vrecko na mobil + vrecko na pero	áno			
- rukávy ukončené manžetou na gombík	áno			
- spodný okraj bundy ukončený pásom	áno			
- zapínanie skryté na gombíky	áno			
Materiálové požiadavky - Pracovný odev základný – nohavice a blúza:	áno			
- farba : tmavo-modrá	áno			
- zloženie: 100% bavlna	áno			
- plošná hmotnosť: min. 240gr/m2	áno			

- stálofarebnosť v praní	áno
veľkosť S až 4XL	
A2. Ochranný odev s vysokou viditeľnosťou – nohavice s náprsenkou a blúza:	Základné požiadavky podľa STN EN ISO 13688 STN EN ISO 20471 – trieda odevu 3
Popis nohavíc::	áno
- vyvýšená predná a zadná časť v kombinácii s úpletovými trakmi	áno
- dve bočné vrecká, jedno zadné vrecko a jedno náprsenkové vrecko na zips	áno
- umiestnenie retroreflexných pásov v hornej časti jeden pás o šírke 50 mm, v spodnej časti dva pásy o šírke 50 mm	áno
- spodok nohavíc s možnosťou upnutia na gombík	áno
Popis blúzy:	áno
- klasický strih blúzy s golierom	áno
- predná časť skryté zapínanie na gombíky	áno
- na prednej časti blúzy 2 vrecká v spodnej časti – zapínanie na suchý zips a 1x prsné vrecko s príklopkou	áno
- zapínanie na suchý zips	áno
- na prsnom vrecku 1x polomechové vrecko na mobil + vrecko na pero- rukáv na manžetu so zapínaním na gombík	áno
- dva pásy na rukávoch, dva pásy na obvode kabátu a dva vertikálne pásy cez ramená o šírke 50 mm	áno
Materiálové požiadavky: Ochranný odev s vysokou viditeľnosťou – nohavice s náprsenkou a blúza	áno
- farba : fluorescenčná oranžová v kombinácii s tmavo-modrou	áno
- zloženie: bavlna/polyester, bavlna min. 60% podiel	áno
- plošná hmotnosť: min.240 g/m2	áno
- reflexné pásy: našívacie, striebornej farby, stálosť min. 50 cyklov pri 60°C,	áno
Veľkosť S až 4XL	
A3. Kabát zateplený s hydrofóbnou úpravou na báze membrány so zatepľovacou vložkou:	Základné požiadavky STN EN ISO 20471 – trieda odevu 3, STN EN 343
Popis kabáta:	áno
- kabát zateplený fluorescenčný s reflexnými pásmi	áno
- vonkajšia bunda, odolná voči nepriaznivému počasiu – samostatne nositeľná, reflexné pásy 50 mm - dva pásy na rukávoch, dva pásy na obvode bundy a dva vertikálne pásy cez ramená, dve spodné vrecká s príklopkou a dve náprsné vrecká, zapínanie bundy na zips prekrytý légou so zapínaním na cvoky, v golieri umiestnená skladateľná kapucňa, bundu v páse a dolnej časti možnosť regulovať, podľepené švy	áno
- vnútorná bunda – reflexné pásy 50 mm - jeden po obvode bundy a dva pásy cez ramená, dve spodné vrecká s príklopkou, zapínanie bundy na zips, fleecové rukávy odnímateľné na zips	áno
Materiálové požiadavky: Kabát zateplený s hydrofóbnou úpravou na báze membrány so zatepľovacou vložkou:	áno
- farba 1: fluorescenčná oranžová v kombinácii s tmavomodrou	áno
- farba 2: žltá fluorescenčná v kombinácii s tmavomodrou	áno

- zloženie materiálu: OXFORD 100% PES, podšívka 100% PES, vnútorný materiál 100% PES, - vodoodpudivá úprava, rukávy fleece	áno
- reflexné pásy: našívacie, striebornej farby, ktoré vydržia priemyselné pranie bez straty funkčnosti min. 50 cyklov pri 60°C	áno
-veľkosť S až 4XL	áno
A4. Ochranný odev s vysokou viditeľnosťou, zateplený s hydrofóbnou úpravou na báze membrány so zateplovacou vložkou - nohavice s náprsenkou a kabát	Základné požiadavky STN EN ISO 13688STN EN ISO 20471 – trieda oderu 3STN EN 343
Popis nohavíc:	áno
- zateplené vodeodolné nohavice, vyvýšená predná a zadná časť v kombinácii s trakmi, vpredu s vreckom s príklopkou na suchý zips, rázporok zapínaný na gombíky, bočné šikmé vrecká po obvode nohavíc, v páse a v dolnej časti našité reflexné pásy o šírke 50 mm, vystužené kolená	áno
Popis kabáta:	áno
- kabát predĺžený,prešívany s fluoreskujúcimi prvkami, zateplený	áno
- dva pásy na rukávoch, dva pásy po obvode bundy a dva vertikálne pásy cez ramená - z reflexného materiálu o šírke 50 mm	áno
- odnímateľná kapucňa	áno
- podlepené švy	áno
- kabát je vodeodolný	áno
- vnútorné pletené manžety	áno
- 1x prsné vrecko s príklopkou, 2x bočné veľké vrecká s príklopkami	áno
- kabát so zapínaním na zips, prekrytý légou	
- odopínacia tepelná vložka s dvomi bočnými vreckami samostatne nositeľná, všité zipsy k upevneniu vložky do kabáta, odopínateľné rukávy	
Materiálové požiadavky:Ochranný odev s vysokou viditeľnosťou, zateplený s hydrofóbnou úpravou na báze membrány so zateplovacou vložkou - nohavice s náprsenkou a kabát	áno
- farba: flourescenčná oranžová v kombinácii s tmavomodrou	áno
- vrchná bunda: 100% polyester 300D Oxford/ PU, podšívka 100% polyester	áno
- vnútorná bunda: vesta 300D polyester Oxford/ PU, podšívka vesta 65% polyester 35% bavlna,	áno
- podšívka odopínateľné rukávy 190T taffeta 100% polyester	áno
- plošná hmotnosť: min.220 g/m2, vodoodpudivá úprava	áno
- retroreflexné pásy: našívacie, striebornej farby, ktoré vydržia priemyselné pranie bez straty funkčnosti min. 50 cyklov pri 60°C	áno
Veľkosť S až 4XL	áno
A5. Ochranný odev zateplený s hydrofóbnou úpravou na báze membrány so zateplovacou vložkou	Základné požiadavky STN EN ISO 13688 STN EN 343
Popis kabáta:	áno
- kabát predĺžený	áno
- v golieri umiestnená skladateľná kapucňa	áno
- 1x prsné vrecko na zips, alebo s príklopkou na suchý zips	áno

- 2 x bočné veľké vrecká s príklopkami	áno
- kabát so zapínaním na zips, so skrytým zapínaním légou	áno
- odopínacia tepelná vložka s dvomi bočnými vreckami samostatne nositeľná, všité zipsy k upevneniu vložky do kabáta	áno
Popis nohavíc:	áno
- vyvýšená predná a zadná časť v kombinácii s trakmi	áno
- vyvýšená aj predná časť s vreckom zapínaným príklopkou na suchý zips	áno
- na ľavej strane bočný rázporok zapínaný na gombíky a suchý zips,	áno
- v prednej časti rázporok zapínaný na gombíky,	áno
- na predných dieloch 2x2 záhyby, bočné šikmé vrecká,	áno
- nohavice zateplené neodopínateľnou vložkou	áno
Materiálové požiadavky: Ochranný odev zateplený s hydrofóbnou úpravou na báze membrány so zateplovacou vložkou:	áno
- farba: modrá	áno
- zloženie materiálu: min. 80% polyester	áno
- plošná hmotnosť: min.200 g/m2	áno
- vodoodpudivá úprava	áno
- zloženie materiálu vložky: 100 % PES, plošná hmotnosť min. 150 g/m2	áno
Veľkosť S až 4 XL	
A6. Ochranná vesta s vysokou viditeľnosťou:	Základné požiadavky podľa STN EN ISO 13688, STN EN ISO 20471 – trieda oderu 3
Popis vesty:	áno
- priedušná reflexná vesta - sieťkovaná, bez rukávov klasického strihu, v prednej časti zapínanie na suchý zips, po celom obvode vesty min. jeden horizontálny pás a dva vertikálne pásy cez ramená z reflexného materiálu o šírke 50 mm	áno
Materiálové požiadavky: Ochranná vesta s vysokou viditeľnosťou	áno
- farba : flourescenčná oranžová, žltá	áno
- zloženie materiálu: 100% polyester	áno
- plošná hmotnosť : min.120g/m2	áno
- reflexné pásy: striebornej farby, ktoré vydržia priemyselné pranie bez straty funkčnosti min. 30 cyklov pri 40°C	áno
Veľkosť S až 4XL	áno
A7. Ochranný oblek pre prácu s motorovou pilou – blúza + nohavice, ochranný oblek je určený pre používateľov ručných reťazových píl	Základné požiadavky podľa STN EN ISO 11393-2, STN EN ISO 11393-6
Popis nohavíc:	áno
- nohavice pánske s náprsenkou	áno
- farba : zelené s oranžovou kombináciou, 2x bočné vrecká	áno
- ochranná vložka v nohaviciach znižujúca riziko poranenia	áno
Popis blúzy:	áno
- blúza pánska	áno
- farba : zelené s oranžovou kombináciou	áno

- 2 x prsné vrecká na zips	áno
- v rukávoch je skrytý sťahovací náplet a v bokoch bundy guma pre zamedzenie nechceného rozvoľnenia	áno
- zadná časť predĺžená	áno
- zapínanie na zips	áno
- vo vrchnej časti ochranná vložka v nohaviciach znižujúca riziko poranenia	áno
Materiálové požiadavky: Ochranný oblek pre prácu s motorovou pílou – blúza + nohavice	áno
- farba: zelená/oranžová	áno
- zloženie materiálu: zloženie: 53% polyamid, 47% bavlna, bavlna, podšívka -68%, a 32% polypropylen	áno
- plošná hmotnosť: min.230g/m2	áno
veľkosť S až 4XL	áno
A8. Ochranný odev zväčšačský – blúza + nohavice	Základné požiadavky podľa STN EN ISO 13688, STN EN ISO 11611
Tento ochranný odev je pre pracovníkov zaoberajúcich sa zvaráním a je určený na ochranu užívateľa proti malým odletujúcim časticiam roztaveného kovu, krátkodobému styku s plameňom a ultrafialovému žiareniu. Je taktiež určený na nepretržité nosenie po dobu až 8 hodín.	áno
Popis blúzy:	áno
- pracovná bunda s dlhým rukávom do pásu	áno
- v spodnej časti prieramkov a v sedle blúzy otvory na zlepšenie ventilácie	áno
- kryté zapínanie	áno
- farba: sivá v kombinácii s oranžovým sedlom.	áno
Popis požadovaného prevedenia nohavíc:	
- nohavice na traky	áno
- predná časť zosilnená a predĺžená do tvaru jazyka, aby prekryvala obuv	áno
- upínanie popruhmi cez ramená s možnosťou regulácie v páse	áno
- farba: sivá.	áno
Materiálové požiadavky: Ochranný odev zväčšačský – blúza + nohavice	áno
- zloženie: 100 % bavlna s povrchovou nehorľavou úpravou	áno
- hmotnosť 370g/m2,	áno
Veľkosť S až 4xl	áno
A9. Pracovný odev – plášť	áno
Popis požadovaného prevedenia:	áno
- plášť pracovný s dlhým rukávom,	áno
- predné diely plášt'a hladkého strihu,	áno
- našité bočné vrecká, na ľavej strane prsné vrecko, zadný diel hladký,	áno
- zapínanie na gombíky	áno
Materiálové požiadavky: Pracovný odev – plášť	áno
- zloženie: 100 % bavlna	áno
- plošná hmotnosť: min. 245g/m2,	áno
- farba: tmavomodrá,	áno
- prevedenie pánske/dámske.	áno

Veľkosť S až 4XL	áno
A10. Zváračské gamaše	Základné požiadavky podľa STN EN ISO 13688 STN EN ISO 11611 Ochrana nôh a topánok proti úletom horúceho kovu pri zváraní a mechanickému poraneniu (odretiu a poškrabaniu) v suchom prostredí.
Materiál:	áno
prírodná useň, zapínanie na pracky	áno
A11. Pracovné tričko s krátkym rukávom	áno
Materiálové požiadavky:	áno
- farba : oranžová	áno
- zloženie: 100 % bavlna	áno
- plošná hmotnosť: min 180 g/m2	áno
A12. Plášť pogumovaný s kapucňou:	Základné požiadavky podľa STN EN ISO 13688, STN EN 343.
Vodeodolný ¾ plášť s kapucňou, predĺžená dĺžka, všetky spojovacie švy musia byť zatavené, dve predné vrecká kryté léga proti prieniku vody, vnútorná manžeta na gumu, ventilácia na chrbte a v podpazuší.	áno
Materiálové požiadavky: Plášť pogumovaný s kapucňou	áno
- farba : žltá	áno
- zloženie: PVC/polyester	áno
A13. Reflexná bunda do dažďa letná	Základné požiadavky podľa STN EN ISO 20471 – trieda oderu 3. Bunda do dažďa s reflexnými prvkami. Odnímateľná kapucňa v golieri, odvetranie v zadnej časti, 2 vrecká.
Materiálové požiadavky: Reflexná bunda do dažďa letná:	áno
- farba : žltá	áno
- zloženie: 100 % polyester, 200 g, podšívka sieťovina	áno
veľkosť S až 4XL	áno
A14. Fleesová mikina :	Fleesová mikina pre upratovačky.
-Popis požadovaného prevedenia	áno
- dámsky strih, 2 x vrecko, zapínanie na zips, úprava proti žmolkám	áno
Materiálové požiadavky:- farba : modrá, zloženie: 100 % microfleece, plošná hmotnosť: min. 220 g/m2	áno
veľkosť: S až 4XL	áno
A15. Polokošeľa s krátkym rukávom – dámsky strih	Dámska polokošeľa pre upratovačky.
Popis požadovaného prevedenia:- dámsky strih, bočné rozparky	áno
Materiálové požiadavky:- farba : modrá, zloženie: 100 % bavlna, plošná hmotnosť: min 200 g/m2	áno
veľkosť S až 4XL	áno

Položka č. 2: B. BEZPEČNOSTNÁ OBUV

Funkcia
B1. Bezpečnostná obuv členková letná
B2. Bezpečnostná obuv holeňová polosárová zimná
B3. Pracovná obuv s protišmykovou podrážkou
B4. Obuv pracovná členková celoročná
B5. Bezpečnostné ochranné čizmy
B6. Obuv gumená rybárska
B7. Obuv pre prácu s motorovou pilou

B8. Bezpečnostná pracovná obuv – asfaltárska členková				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
B1. Bezpečnostná obuv členková letná	ks			599
B2. Bezpečnostná obuv holeňová polosárová zimná	ks			224
B3. Pracovná obuv s protišmykovou podrážkou	ks			13
B4. Obuv pracovná členková celoročná	ks			50
B5. Bezpečnostné ochranné čižmy	ks			191
B6. Obuv gumená rybárska	ks			40
B7. Obuv pre prácu s motorovou pilou	ks			38
B8. Bezpečnostná pracovná obuv – asfaltárska členková	ks			19
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
B1. Bezpečnostná obuv členková letná:	áno			
Bezpečnostná obuv na profesionálne použitie	Základné požiadavky podľa STN EN ISO 20345			
Popis požadovaného prevedenia:	áno			
- bezpečnostná členková - S3 HRO SRC	áno			
- celokožená	áno			
- bez kovových častí, zvršok - lícová hovädzia useň 2,0-2,2 mm	áno			
- podšívka - textília MESH, vkladacia stielka - anatomicky tvarovaná z polyuretánovej peny potiahnutá textíliou MESH, antistatická	áno			
- podošva PU/guma, s kompozitnou špicou a kevlárovou planžetou	áno			
- ochrana špica proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN, absorpcia energie v oblasti päty	áno			
- antistatické vlastnosti, ochrana proti prepichnutiu do 1100 N	áno			
- odolnosť zvršku proti prieniku a absorpcií vody, veľkosti čísla 36 až 50				
B2. Bezpečnostná obuv holeňová polosárová zimná:	áno			
Bezpečnostná obuv na profesionálne použitie	Základné požiadavky podľa STN EN ISO 20345			
Popis požadovaného prevedenia:	áno			
- polosárová nadčlenková bezpečnostná obuv s oceľovou špicou a stielkou - S3 CI HRO SRC	áno			
- celokožená, zvršok – lícovaná hovädzia useň v hrúbke 2,0 – 2,2 mm; hydrofóbná useň; podšívka – laminovaná termoizolačná textília flesh; vkladacia stielka – anatomicky tvarovaná, antistatická, cambrella	áno			
- podošva – dvojzložková (PU/TPU a PU/PU), antistatická, protišmyková, maximálna odolnosť voči oderom, trhaniu	áno			
- ochrana špica proti nárazu – nekovová	áno			
- absorpcia energie v oblasti päty, stielka proti prepichnutiu	áno			
- veľkosti čísla 36 až 50,	áno			
B3. Pracovná obuv s protišmykovou podrážkou	Obuv musí byť vyrobená v súlade s normou STN EN ISO 20347. Obuv je určená pre upratovačky			
Popis požadovaného prevedenia:	áno			
- pracovná obuv – O1 FO SRC	áno			
- vrchný materiál: brúsená hovädzia useň, VELUR v hrúbke 1,8 – 2,0 mm	áno			
- podšívka – laminovaná priedušná textília MESH	áno			

- vkladacia stielka – HI-POLY – anatomicky tvarovaná, z ľahčenej polyuretánovej peny, potiahnutá textílií MESH, antistatická	áno
- veľkosti čísla 36 až 48,	áno
B4. Obuv pracovná členková celoročná:	Obuv je určená prevažne pre TH zamestnancov. Základné požiadavky podľa STN EN ISO 20345
Popis požadovaného prevedenia:	áno
- bezpečnostná členková obuv – S3 HRO SRC WR CI s kompozitnou špicou a kevlarovou planžetou, hydrofóbná; zvršok – hladká lícová hovädzia úseň v hrúbke 2,0 – 2,2 mm	áno
- podšívka termoizolačná paropriepustná membrána FREE-TEX	áno
- stielka anatomicky tvarovaná, antistatická	áno
- výstužová textília, hrúbka min. 2,0 mm,	áno
- očka kovové prevliekacie,	áno
- podošva PU/RUBBER – do 300 °C, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek	áno
- veľkosti čísla 35 až 50,	áno
B5. Bezpečnostné ochranné čizmy	Bezpečnostné ochranné čizmy. Základné požiadavky podľa STN EN ISO 20345
Popis požadovaného prevedenia:	áno
obuv sárová bezpečnostná gumová s ochrannou oceľovou tužníkou a planžetou; vode odolné	áno
podšívka bavlnená	áno
podošva gumová monolitná s absorpciou energie v oblasti päty	áno
veľkosť 35-50	áno
B6. Obuv gumená rybárska:	áno
Popis požadovaného prevedenia:	áno
- čizmy gumené rybárske do rozkroku,	áno
- farba zelená,	áno
- podošva protišmyková a samočistiaca,	áno
- výška do pásu s pútkom na upnutie na opasok.	áno
- veľkosť 36-50	áno
B7. Obuv pre prácu s motorovou pilou	Základné požiadavky podľa STN EN ISO 20345, STN EN ISO 17249
Popis požadovaného prevedenia:	áno
- S3 – oceľová tužinka a antiperforačná planžeta proti prepichnutiu	áno
- odolná voči porezaniu reťazovou pilou; polosárová, hydrofóbná úprava	áno
- vrchný materiál: lícová úseň o hrúbke min. 2,0 mm; absorpcia energie v oblasti päty, podošva olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojhustotná PU/Guma	áno
- veľkosť 36-50	áno
B8. Bezpečnostná pracovná obuv – asfaltárska členková	áno
Bezpečnostná obuv na profesionálne použitie	Bezpečnostná obuv na profesionálne použitie – asfaltárske práce. Základné požiadavky podľa STN EN ISO 20345
Popis požadovaného prevedenia:	áno
- členková asfaltárska obuv – S2 P HRO HI SRA	áno
- zvršok - celokožený, hovädzinová koža, vode odolná	áno

- stielka – tepelná bariéra vyrobená z mäkkého polyuteránu, antistatická, anatomická izolujúca proti vysokým teplotám, potiahnutá látkou	áno
- podošva – tepelná ochrana PU/Nitrilová guma odolná do + 300 °C	áno
- špica – nekovová, TOP RETURN, 200 J	áno
- medzistielka – nekovová APT Plate;	áno
veľkosti čísla 36 až 50	áno

Položka č. 3: C. OSTATNÉ POMÔCKY

Funkcia				
C1. A Rukavice usňové proti mechanickým rizikám				
C.1B Rukavice proti mechanickým rizikám				
C2. Rukavice usňové proti mechanickým rizikám zateplené				
C3. Rukavice - chem. riziká				
C4. Rukavice 5 prsté textilné				
C5. Rukavice 5 prsté gumené s nitrilovým nánosom na textilnom podklade				
C6. Čiapka so štítom letná				
C7. Čiapka textilná pletená				
C8. Rukavice zváračské				
C9. Rukavice zváračské zateplené				
C10. Rukavice špeciálne antivibračné				
C11. Rukavice ochranné gumené				
C12. Okuliare ochranné - číry zorník				
C13. Okuliare ochranné - tmavý zorník				
C14. Okuliare zváračské				
C15. Štít ochranný pre prácu s krovínorezom				
C16. Respirátor špeciálny s aktívnym uhlím pre zváranie FFP2 s ventilom				
C17. Prilba ochranná				
C18. Zástera pre prácu s kyselinami a lúhmi				
C19. Zástera kožená				
C20. Bezpečnostný pás				
C21. Ľadvinový pás				
C22. Chrániče sluchu zátkové				
C23. Chrániče sluchu zátkové pre opakované použitie				
C24. Respirátor proti prachu FFP1 s ventilom				
C25. Zváracia kukla				
C26. Pilčíkový komplet				
C27.A Ochranné návleky				
C.27B Ochranné návleky - jednorazové				
C28. Slúchadlové chrániče sluchu				
C29. Výstražné traky				
C.30 Bezpečnostný postorj				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
C.1A Rukavice usňové proti mechanickým rizikám	ks			3070
C.1B Rukavice proti mechanickým rizikám	ks			1603

C2. Rukavice usňové proti mechanickým rizikám zateplené	ks			758
C3. Rukavice proti mechanickým a chemickým rizikám	ks			493
C4. Rukavice 5 prsté textilné	ks			244
C5. Rukavice 5 prsté gumené s nitrilovým nánosom na textilnom podklade	ks			603
C6. Čiapka so štítom letná	ks			443
C7. Čiapka textilná pletená	ks			279
C8. Rukavice zváračské	ks			160
C9. Rukavice zváračské zateplené	ks			27
C10. Rukavice špeciálne antivibračné	ks			471
C11. Rukavice ochranné gumené	ks			208
C12. Okuliare ochranné - číry zorník	ks			303
C13. Okuliare ochranné - tmavý zorník	ks			451
C14. Okuliare zváračské	ks			30
C15. Štít ochranný pre prácu s krovínorezom	ks			130
C16. Respirátor špeciálny s aktívnym uhlím pre zváranie FFP2 s ventilom	ks			110
C17. Prilba ochranná	ks			36
C18. Zásterka pre prácu s kyselinami a lúhmi	ks			15
C19. Zásterka kožená	ks			25
C20. Bezpečnostný pás	ks			50
C21. Ľadvinový pás	ks			149
C22. Chrániče sluchu zátkové 1 ks	ks			4584
C23. Chrániče sluchu zátkové pre opakované použitie 1 ks	ks			946
C24. Respirátor proti prachu FFP1 s ventilom	ks			911
C25. Zváracia kukla	ks			49
C26. Pilčícky komplet	ks			44
C.27A Ochranné návleky (1 pár)	ks			141
C.27B Ochranné návleky (1 pár) - jednorazové	ks			237
C28. Slúchadlové chrániče sluchu	ks			100
C29. Výstražné traky	ks			6
C.30 Bezpečnostný postorj	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
C1A. Rukavice usňové proti mechanickým rizikám :	áno			
popis:	Päťprstové ochranné rukavice vyrobené z kvalitnej štiepanej hovädzej kože so zosilnenou dlaňou, palcom a ukazovákom. Veľkosť: 9 – 12.			
použitie:	Použitie: Rukavice vyrobené ako ochranné rukavice proti mechanickým rizikám v súlade s normou STN EN ISO 21420 a STN EN 388+A1			
vlastnosti:	minimálna mechanická odolnosť;odolnosť voči oderu: min. trieda 3;odolnosť proti prerezaniu: min. trieda 1;odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: min. trieda 2;odolnosť proti prepichnutiu: min. trieda 2			
C1B. Rukavice proti mechanickým rizikám	áno			
popis:	Päťprstové ochranné rukavice. Bezšvový úplet z technologicky vyspelých vlákien, s nánosom HCT nitrilu na dlani a prstoch, odolnosť voči prerezaniu ostrými predmetmi. Veľkosť: 9 – 12.			
použitie:	Rukavice vyrobené ako ochranné rukavice proti mechanickým rizikám v súlade s normou STN EN ISO 21420 a STN EN 388+A1			

vlastnosti:	Minimálna mechanická odolnosť, odolnosť voči oderu: min. trieda 4;odolnosť proti prerezaniu: min. trieda X; odolnosť proti roztrhnutiu: min. trieda 4;odolnosť proti prepichnutiu: min. trieda 2
C2. Rukavice usňové proti mechanickým rizikám zateplené	áno
popis:	Zateplené rukavice z jemnej lícovej hovädzej kože v dlani a polyesterového úpletu na chrbte a manžete. Veľkosť: 9 – 12.
použitie:	: Rukavice vyrobené ako ochranné rukavice proti mechanickým rizikám v súlade s normou STN EN ISO 21420 a STN EN 388+A1
vlastnosti:	Minimálna mechanická odolnosť:odolnosť voči oderu: min. trieda 3;odolnosť proti prerezaniu: min. trieda 3;odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: min. trieda 4;odolnosť proti prepichnutiu: min. trieda 2
C3. Rukavice proti mechanickým a chemickým rizikám:	áno
popis:	Päťprstové ochranné rukavice vyrobené z latexu a neoprénu bez textilného podkladu. Povrch dlane a prstov upravený dezénom, ktorý zlepšuje úchopové možnosti.
popis:	Vnútorňý povrch rukavíc s velúrovou úpravou. Veľkosť: 9 – 12.
použitie:	Rukavice sú určené k ochrane rúk proti mech.poraneniu a proti pôsobeniu vody, kyselín a hydroxidov.Vyrobené v súlade s normou STN EN ISO 21420, STN EN 388+A1, STN EN ISO 374-1/A1, STN EN ISO 374-2
vlastnosti:	Odolnosť voči oderu: min. trieda 4;odolnosť proti prerezaniu: min. trieda 1;odolnosť proti roztrhnutiu: min. trieda 1;odolnosť proti prepichnutiu: min. trieda 1
C4. Rukavice 5 prsté textilné :	áno
popis:	Bezšvové, pletené z bielej nylon/bavlna priadze s úpletom na zápästí, skrátená dĺžka z požiadavky elasticity materiálu. Veľkosť: 9 – 12.
zloženie:	100% nylon, bavlna
C5. Rukavice 5 prsté gumené s nitrilovým nánosom na textilnom podklade	áno
popis:	Päťprstové ochranné rukavice šité z bavlneného úpletu, dlaň, prsty i chrbát máčané v nitrile, vyhotovené s pružným úpletom na zápästí. Veľkosť 9 – 12.
použitie:	Rukavice vyrobené ako ochranné rukavice proti mechanickým rizikám v suchom prostredí v súlade s normouSTN EN ISO 21420 a STN EN 388+A1.
vlastnosti:	Mechanická odolnosť:Odolnosť voči oderu: min. trieda 4;odolnosť proti prerezaniu: min. trieda 1;odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: min. trieda 1;odolnosť proti prepichnutiu: min. trieda 1
C6. Čiapka so štítom letná:	áno
materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester
farba:	modrá, oranžová a žltá, vo väzbe na farbu ochranných odevov
veľkosť:	nastaviteľná vzadu posuvným PVC pásom, resp. suchým zipsom
prevedenie:	čiapky s tvrdeným štítom;v zadnej časti sieťka pre lepšie vetranie hlavy
C7. Čiapka textilná pletená:	áno
materiál:	úplet
farba:	modrá, oranžová a žltá, vo väzbe na farbu ochranných odevov
veľkosť:	univerzálna, klasický strih
C8. Rukavice zváračské :	Zákl. požiadavky podľa STN EN 388+A1, STN EN 407, STN EN 12477.Ochran. prac. rukavice slúžia ako ochrana rúk v prac. prostr. proti úletom kovov pri zváraní, mech.poraneniu v suchom prostredí a pod.
materiál:	hovädzia useň, hrúbka min. 1,4 mm, bavlnená podšívka, kryté švy,dĺžka rukavíc min. 35 cm
veľkosť:	9-12

C9. Rukavice zväračské zateplené	Základné požiadavky podľa ESTN EN 388+A1, STN EN 407, STN EN 12477
popis:	Ochranné pracovné rukavice slúžia ako ochrana rúk v pracovnom prostredí proti úletom kovy pri zväraní, mechanickému poraneniu v suchom prostredí atď.,
materiál:	hovädzia useň, hrúbka min. 1,4 mm, kryté švyRukavice podšité teplou bavlnenou podšívku.dĺžka rukavíc min. 35 cm
veľkosť:	9-12
C10. Rukavice špeciálne antivibračné :	Základné požiadavky podľa STN EN ISO 10819
materiál:	Certifikované antivibračné rukavice, úplet zo zmesou bavlny a polyesteru, latexové antivibračné vankúšiky na dlani a prstoch.
veľkosť:	9-12
vlastnosti:	Päťprsté
C11. Rukavice ochranné gumené:	Latexové rukavice pre domácnosť, protišmyková štruktúra na dlani a prstoch.Veľkosť: 9 – 11.
C12. Okuliare ochranné - číry zorník :	Základné požiadavky: STN EN 166, STN EN 170
popis:	Okuliare ochranné s čírym zorníkom slúžia ako ochrana zraku pred vniknutím prachových častíc. Rám vyvážený a nárazu vzdorný. Zvýšená odolnosť voči zahmlievaniu prieszorov
popis:	Ergonomicky zaoblený rám, chrániaci zrak so spodku, z boku i zo strán. Puzdro (súčasť okuliarov) z mäkkej tkaniny, resp. iného materiálu – ochrana proti povrchovému znehodnoteniu (poškriabaniu).
popis:	- číry zorník,optická trieda: 1, zabezpečujúca komfort pre celodenné nosenie, prieszor: polykarbonát,energia nárazu (F),ochrana pred UV: 99,9%
C13. Okuliare ochranné - tmavý zorník:	Základné požiadavky: EN 166, EN 172, EN 170
popis:	Okuliare ochranné s farebným zorníkom slúžia ako ochrana zraku pred oslnením a vniknutím prachových častíc do oka. Rám nárazu vzdorný. Zvýšená odolnosť voči zahmlievaniu prieszorov.
popis:	Ergonomicky zaoblený rám, dokonale chrániaci zrak so spodku, z boku i zo strán. Stráničky ľahko prispôsobiteľné požadovanému tvaru hlavy.
popis:	Puzdro (súčasť okuliarov) z mäkkej tkaniny, resp. iného materiálu – ochrana proti povrchovému znehodnoteniu (poškriabaniu).
popis:	- tmavý zorník;optická trieda: 1, zabezpečujúca komfort pre celodenné nosenie;prieszor: polykarbonát;energia nárazu (F); ochrana pred UV: 99,9%
C14. Okuliare zväračské :	Základné požiadavky podľa STN EN 166, STN EN 169, STN EN 175
popis:	Uzavreté okuliare s nepriamou ventiláciou a so sklopným rámom zorníkov, odolné voči teplu, vlhkosti a horeniu. Ochranné zväracie okuliare krabicového typu s odklopným zorníkom ktorý zaručuje nepriamu
popis:	ventiláciu. Zorníky z číreho lepeného skla a odklápací zorník s ochranným filtrom pre zväranie. Mäkký rám z PVC zaručujúci dokonalé prilnutie.
C15. Štít ochranný pre prácu s krovinnorezom	Základné požiadavky podľa STN EN 166
popis:	Ochranný štít - mriežka s nosičom, predný štít, rýchlopínanie. Ochranný štít musí poskytovať a umožňovať ochranu brady, čela, temena a líc tváre.
C16. Respirátor s aktívnym uhlím pre zväranie:	Základné požiadavky podľa STN EN 149+A1, STN EN 14387+A1, STN 143/AC2
popis:	Ochranný faktor - FFP2 s ventilátoromVrstva aktívneho uhlia chrániaca pred nízkymi koncentraciami určitých plynov a výparov.
popis:	Výdychový ventil znižujúci hromadenie tepla. Špeciálne upravená vonkajšia vrstva zvyšujúca odolnosť voči prepáleniu. Nastaviteľné upínacie remienky zaisťujúce pohodlné prilnutie s potrebnou tesnosťou.

C17. Prilba ochranná:	Základné požiadavky podľa STN EN 397+A1
popis:	Prilba so 6-bodovým uchytením náhlavnej textilnej vložky, vrátane potnej pásky. Textilná náhlavná vložka a potný pásik je súčasťou prilby. Možnosť upnutia podbradníkového remeňa, adaptérov s chráničmi
popis:	sluchu a ochranného tvarového štítu. Možnosť nastavenia vzadu pomocou plastového pásu s ťahovaním kolieskom.
popis:	- teploty: - 30°C až + 50°C; farba: oranžová a žltá
C18. Zástera pre prácu s kyselinami a lúhmi	Základné požiadavky podľa STN EN ISO 13688, STN EN 14605+A1
popis:	Zástera určená pre ochranu tela pri práci s chemikáliami, so zriedenými roztokmi kyselín a hydroxidov.
popis:	Ohňovzdorný materiál, zástera pogumovaná, kyselinovzdorná vrátane náprsenky, odolnosť voči priepustnosti odskúšaných bežných chemikálií (acetón, etanol, toluén).
C19. Zástera kožená :	Základné požiadavky podľa STN EN ISO 13688, STN EN ISO 11611
popis:	- prevedenie: zástera pracovná s náplečníkmi, z hovädzej usne hrúbky min. 1,4 mm, dĺžka min. 160 cm
C20. Bezpečnostný pás:	Základné požiadavky podľa STN EN 358
popis:	Pracovný polohovací polyamidový pás určený pre práce vo výškach na udržiavanie pracovnej pozície s bedrovou výstuhou, polohovacími očkami a kovovými prepínacími sponami pre
popis:	zopnutie a reguláciu dĺžky opasku. Súčasťou pásu aj univerzálne bezpečnostné lano dĺžky 1,5 m a s oceľovou karabínou s poistkou.
C21. L'advinový pás:	
popis:	Ochranný pás pre ochranu organizmu proti podchladeniu. Materiál podšívky – teplá vlasová podšívka s min. 40% prírod. vlny. Zapínanie pevné, nie na gumové pásy. Vrchný materiál 100% bavlna 240 g/m2.
C22. Chrániče sluchu zátkové:	Základné požiadavky podľa STN EN 352-2
popis:	Jednorazové zátkové chrániče sluchu s veľmi mäkkej peny pre dokonalé utesnenie a zároveň i optimálne pohodlie. Balenie po 1 páre v sáčku. SNR min. 28 dB.
C23. Chrániče sluchu zátkové pre opakované použitie:	Základné požiadavky podľa STN EN 352-2
popis:	Tvarované umývateľ. zátkové chrániče sluchu, so zavádzacou rukoväťou a 3 veľmi jemnými lamelami v univer. veľkosti. Súčasťou šnúrka na zavesenie a puzdro pre potreby uschovania. SNR min. 28 dB.
C24. Respirátor proti prachu	Základné požiadavky podľa STN EN 149+A1
popis:	ochranný faktor – FFP1 s ventilom- výdychový ventil;mäkká tkanina na vnútornej strane; rovnomerne napnuté upínacie remienky
C25. Zváracia kukla:	Základné požiadavky podľa STN EN 166, STN EN 379+A1, STN EN 175
popis:	Zváračská samozatieňovacia kukla, nastaviteľná tmavosť automatického optického filtra. Voliteľné nastavenie tmavosti - rozsah DIN 9-13. Napájanie cez solárny článok.
C26. Pilčícky komplet:	Základné požiadavky podľa podľa STN EN 397+A1, STN EN 1731, STN EN 352-3
popis:	Pilčícky komplet pozostáva z prilby a mušľového chrániča sluchu (SNR min. 28 dB) s odklopnou drôtenou mriežkou a plachetkou na zátylku.
C27A. Ochranné návleky	áno
použitie:	Návleky chrániace ochranné nohavice zamestnancov pred znečistením a trvalým znehodnotením ochranných odevov výrobnými materiálmi obsahujúcimi asfalt.

vlastnosti:	- snímateľné vybavené suchým zipsom po celej dĺžke; horný a dolný okraj sťahovaný šitou gumičkou resp. zdrhovadlom; vyrobené z materiálu odolávajúcemu vysokým teplotám;
vlastnosti:	- zamedzujúci vnikaniu asfaltovej zmesi do topánok a spodnej časti nohavíc; doplnený reflexným prvkom v hornej časti návleku - dva pásy o šírke 50 mm
C27B. Ochranné návleky – jednorazové	áno
použitie:	Jednorazové návleky chrániace ochranné nohavice zamestnancov pred znečistením a trvalým znehodnotením ochranných odevov výrobnými materiálmi obsahujúcimi asfalt.
vlastnosti:	Ochranný návlak na vysokú obuv, protišmyková podrážka.
C28. Slúchadlové chrániče sluchu:	Základné požiadavky podľa STN EN 352-1
popis:	Polohovateľný oceľový náhlavový pás odolný voči poškodeniu. Dobré prilňuje mušle na vnútornej strane pokryté s penovou výplňou. Vhodné aj pre pilčičky komplet. SNR min. 28 dB.
C29. Výstražné traky:	Základné požiadavky podľa STN EN 13356
farba:	žltá s pruhmi z retroreflexnej fólie; Zapínanie vpredu na sponu.
C30. Bezpečnostný postroj	Základné požiadavky podľa STN EN 361, STN EN 358, STN EN 813
postroj:	Bezpečnostný zachytávací postroj s pracovným polohovacím pásom; 5 pripojovacích prvkov; 4 pripojovacie body – 2 zavesovacie prvky zachytávajúce pád
postroj:	(hrudný a chrbtový), jeden pripojovací polohovací prvok pre pracovné polohovanie a jeden brušný pripojovací prvok; mäkký stehenný popruh; materiál – polyester a oceľ
tlmič pádu:	disponuje popruhmi so šírkou 44 mm a je schopný zredukovať energiu pádu na menej ako 6kN; nylonové lano s priemerom 12 mm je v dĺžke 1,5m
tlmič pádu:	je vybavený jednou skrutkovacou oceľovou karabínou a dvoma oceľovými spojkami so svetlosťou 55 mm
tlmič pádu:	je vybavený plastovým štítkom, na ktorom, ak dôjde k pádu a objaví sa nápis „NOT OK“, nemôže už byť použitý a je nutné ho nahradiť
Spojovacie lano:	- nastaviteľný spoj. prostriedok; 3prameňové lano s indikátorom opotrebenia; priemer 14 mm zakončené jednou karabínou a jedným oceľ. hákom; nastavovač z ľahkej zliatiny nastaviť. dĺžka 0,85m -1,35m

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Objednávateľ požaduje dodať tovar nový a nepoužitý vrátane dopravy na miesto plnenia (organizačné zložky objednávateľa).
2. Objednávateľ sa zaväzuje do 3 dní od uzavretia rámcovej dohody predložiť dodávateľovi " presné adresy miest plnenia vo svojej pôsobnosti s množstevným plnením, ktoré budú zároveň fakturačnými adresami objednávateľa.
3. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť položkovitý rozpis ceny do 5 dní po uzavretí RD a do 10 pracovných dní doručenie vzoriek predmetu Rámcovej dohody (ďalej "RD") a certifikátov v originály príp. v úradne overenej kópii alebo vyhlásenie o zhode v súlade s kvalitatívnymi parametrami podľa tejto RD.
4. Objednávateľ požaduje predložiť referenčné vzorky tovaru, t.j. výrobky kategórie A.Ochranné odevy (A.1 až A.15) a výrobky kategórie B.Bezpečnostná obuv (B.1 až B.8).vybrané výrobky kategórie C. Ostatné pomôcky (C.1A, C.1B, C.6, C.10 a C.27B) vo vyhotovení 1 ks v súlade s deklarovateľnými parametrami výrobkov v predloženej ponuke. Parametre veľkostí resp. rozmerov výrobkov si určí úspešný uchádzač sám. Parametre veľkostí resp. rozmerov výrobkov si určí dodávateľ sám. Objednávateľ bude vzorky využívať na posúdenie kvality dodaných tovarov počas lehoty trvania RD.
5. Objednávateľ požaduje predložiť certifikáty alebo vyhlásenia o zhode, plus technickú špecifikáciu preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky, s uvedením presných názvov (obchodných značiek) k všetkým oceneným výrobkom podľa špecifikácie tovarov uvedenej v tejto RD.
6.Objednávateľ požaduje predložiť "Katalóg kompletného sortimentu" uchádzačom ponúkaných osobných ochranných prostriedkov do 10 dní po zazmluvnení, ktoré sú predmetom zákazky, s uvedením jednoznačného číslovania, názvu OOP, popisom prevedenia a materiálu a fotografiou alebo vyobrazením výrobku. /predložiť vo formáte PDF /.

7. Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom v zmysle bodu 3, 4, 5, 6 a do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi dodávateľovi jednu z nasledujúcich informácií:
a) predložené doklady preukazujú splnenie všetkých požiadaviek v zmysle bodu 3,4,5,6 Osobitných požiadaviek na plnenie, technických špecifikácií a vlastností tovaru .
b) predložené doklady nepreukazujú splnenie všetkých požiadaviek v zmysle bodu 3,4,5,6 Osobitných požiadaviek na plnenie, technických špecifikácií a vlastností tovaru požadovaných objednávatelom; objednávatel vyzve dodávateľa na ich doplnenie/opravu a zároveň určí lehotu na ich doručenie,
c) v prípade, ak dodávateľ predloženými dokladmi nepreukáže splnenie požiadaviek a technickej špecifikácie predmetu zákazky , vlastností tovaru , objednávatel si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
8. Dodanie tovaru bude prebiehať na základe čiastkových objednávok objednávatel'a z jednotlivých oblastí a riaditeľstva. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru v rozsahu každej čiastkovej objednávky do 20 pracovných dní od jej prevzatia. Za prevzatie objednávky sa považuje deň odoslania čiastkovej objednávky na e-mailovú adresu dodávateľa. Dodávateľ dodá tovar v pracovných dňoch počas pracovnej doby medzi 7:00 hod. a 15:00 hod.
9. Dodávateľ sa zaväzuje v zákonom stanovenej dobe od nahlásenia reklamácie na vlastné náklady prevziať reklamovaný tovar na adrese organizačnej zložky, ktorá si reklamáciu uplatňuje. Dodávateľ sa zaväzuje v rámci zákonom stanovenej doby reklamovaný tovar - vymenený, opravený alebo neuznanú reklamáciu s písomným odôvodnením doviesť na vlastné náklady na adresu organizačnej zložky objednávatel'a, ktorá si reklamáciu uplatňovala.
10. Tovar bude objednaný priebežne a odoberaný postupne, nebude naskladnený naraz.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody sa považuje dodanie Plnenia v omeškaní podľa termínu plnenia, nepredloženie požadovaných referenčných vzoriek, a ak ktorákoľvek hodnota parametra plnenia bude v rozpore s požiadavkami špecifikácie podľa tejto Rámcovej dohody. Objednávateľ pripúšťa možnosť ekvivalentu tovaru, ktorý ma rovnaké alebo lepšie parametre (technické, funkčné a podobne) v zmysle zákona o verejnom obstarávaní za podmienky dodržania všetkých uvedených požiadaviek objednávatel'a na vyhotovenie odevov (napr. počet a umiestnenie vreciek a ďalšie).
12. Jednotková ceny každej položky je cena maximálna, platná počas celej doby trvania dohody a sú v nej zahrnuté náklady na naloženie, dopravu, vyloženie a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača spojené s plnením predmetu zákazky.
13. Kupujúci sa nezaväzuje prebrať od Predávajúceho tovar, ktorého množstvo alebo kvalita nebudú zodpovedať údajom vo vystavenej objednávke, prípadne nebude v súlade s podmienkami a požiadavkami stanovenými verejnou súťažou v procese verejného obstarávania a touto dohodou.
14. V prípade ukončenia výroby určitého druhu predmetu dohody dodávateľ zabezpečí dodanie náhradného tovaru rovnakého druhu s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v zmysle podmienok stanovených v postupe o verejného obstarávania a v tej istej jednotkovej cene ako pôvodný druh tovaru. Takáto zmena si nevyžaduje uzavretie dodatku k tejto dohode.
15. Verejný obstarávateľ nie je povinný uvedený finančný limit prostredníctvom zadávania objednávok vyčerpať počas celej platnosti a účinnosti RD.
16. Objednávateľ si vyhradzuje právo, podľa skutočnej potreby, vykonávať množstevný presun medzi jednotlivými položkami resp. oblasťami, podľa rozpisu položiek, za predpokladu dodržania celkovej max. ceny plnenia podľa RD vrátane DPH alebo neodobrať uvedené predpokladané množstvo predmetu plnenia RD, pričom uvedené skutočnosti sa nebudú považovať za porušenie zmluvných podmienok zo strany objednávatel'a a nebudú dôvodom na uzatvorenie dodatku k RD a ani na uplatnenie náhrady škody zo strany dodávateľa.
17. Ak v momente uzavretia zmluvy, nie je dodávateľ a má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra. Ak k zápisu nedôjde ani do 10 dní od momentu uzavretia RZ, objednávatel je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
18. Predložené vzorky vráti objednávatel dodávateľovi po skončení Rámcovej dohody.
19. Periodicita zasielania čiastkových objednávok na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej dohody je podľa potreby jednotlivých oblastí a riaditeľstva.
20. V prípade nedodržania dohodnutých termínov dodania tovaru za prioritné položky, zaplatí dodávateľ objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z celkovej ceny čiastkovej objednávky za každý deň omeškania. Objednávateľ za prioritné položky považuje položky s označením: A.1- A.8, A.11., B.1, B.2, B.4, B.8 , C.1, C.8, C.10.
21. V prípade nedodržania dohodnutých termínov dodania tovaru, zaplatí dodávateľ objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny čiastkovej objednávky za každý deň omeškania. Vztahuje sa na všetky ostatné položky neuvedené v predchádzajúcom bode.
22. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť Rámcovú dohodu iba s uchádzačom v zmysle § 108 ods. 2 písm.c/ zák. č. 343/2015 Z.z. , ktorým je chránená dielňa alebo chránené pracovisko v súlade s ustanovením § 55 ods.1 zák.č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov	Upresnenie
-------	------------

1. Technické vlastnosti LOGA - Vzor LOGA/označenia objednávateľa o rozmeroch výška/4 cm x šírka/15 cm bude úspešnému uchádzačovi poskytnutý po podpise Rámcovej dohody.	Umiestnenie označenia verejného obstarávateľa na požadovaných OOP, musí byť vyhotovené na základnom materiáli vo farbách bielej alebo čiernej podľa nižšie uvedeného opisu.
Umiestnenie a farba označenia obstarávateľa pre položky A.1, A.5, A.7	Označenie v bielej farbe bude umiestnené na náprsenke nohavíc a vpredu hore, na ľavom vrecku blúzy alebo kabáta.
Umiestnenie a farba označenia obstarávateľa pre položky A.2, A.4	Označenie v čiernej farbe bude umiestnené na náprsenke nohavíc a vpredu hore, na ľavom vrecku blúzy alebo kabáta.
Umiestnenie a farba označenia obstarávateľa pre položky A.9	Označenie v bielej farbe bude umiestnené vpredu, v ľavej hornej časti plášt'a.
Umiestnenie a farba označenia obstarávateľa pre položky A.3, A.6, A.8, A.11, A.13-A.15	Označenie v čiernej farbe bude umiestnené vpredu, v ľavej hornej časti vesty, blúzy alebo trička.
Určenie veľkosti:	Veľkostný sortiment bude objednávateľom upresnený pri zaslaní objednávky.
Vzorky plnenia:	Po predložení vzoriek jednotlivých pracovných odevov je možné dohodnúť zmenu farebného označenia podľa farby podkladu odevu v oblasti umiestnenia označenia.
Manuál aplikácie označenia „Osobných ochranných pomôcok“: Osobné ochranné prostriedky, ktorých opis obsahuje požiadavku na umiestnenie označenia verejného obstarávateľa, musia byť vyhotovené na základnom materiáli vo farbách bielej alebo čiernej podľa nižšie uvedeného opisu. Trvácnosť aplikácie označenia požaduje verejný obstarávateľ počas celej doby životnosti konkrétneho druhu ochranného odevu.	
Aplikácia označenia – LOGO objednávateľa: Obstarávateľ požaduje aplikovať označenie organizácie objednávateľa v určenej farbe na základnom materiáli. Umiestnenie a farba označenia obstarávateľa pre položky A.1, A.5, A.7 Označenie v bielej farbe bude umiestnené na náprsenke nohavíc a vpredu hore, na ľavom vrecku blúzy alebo kabáta. Umiestnenie a farba označenia obstarávateľa pre položky A.2, A.4 Označenie v čiernej farbe bude umiestnené na náprsenke nohavíc a vpredu hore, na ľavom vrecku blúzy alebo kabáta.	
Umiestnenie a farba označenia obstarávateľa pre položky A.9 Označenie v bielej farbe bude umiestnené vpredu, v ľavej hornej časti plášt'a. Umiestnenie a farba označenia obstarávateľa pre položky A.3, A.6, A.8, A.11, A.13-A.15. Označenie v čiernej farbe bude umiestnené vpredu, v ľavej hornej časti vesty, blúzy alebo trička. Po predložení vzoriek jednotlivých pracovných odevov je možné dohodnúť zmenu farebného označenia podľa farby podkladu odevu v oblasti umiestnenia označenia.	

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
veľkosti oblečenia.pdf	veľkosti oblečenia.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor položiek
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 93 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 112 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.06.2021 11:04:02

Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
Lamitec, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu