

Rámcová dohoda č. Z202116730_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, Slovenská republika
ICO: 00603201
DIČ: 2020936643
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4156000000001800599001/KOMASK2X
Telefón: 0421947487183

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OMES spol. s r.o.
Sídlo: Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika
IČO: 47505214
DIČ: 2023960994
IČ DPH: SK2023960994
Bankové spojenie: IBAN: SK0902000000003444752055
Telefón: +421 41 568 45 91

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Gastrozariadenia pre školské jedálne v materských a základných školách_(fh)
Kľúčové slová: Výdajný ohrevný pult, Krájač zeleniny, Varný kotol plynový, Profesionálna chladiaca skriňa, Profesionálna umývačka riadu a pohárov, Elektrický bojlerový konvektoma,
CPV: 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Varný kotol plynový 200 litrový
2. Varný kotol plynový 85 litrový
3. Varný kotol elektrický 100 litrový
4. Profesionálna chladiaca skriňa 600 litrová
5. Profesionálna mraziaca skriňa 600 litrová
6. Profesionálna chladiaca skriňa 400 litrová
7. Profesionálna chladiaca skriňa 200 litrová
8. Profesionálna umývačka riadu a pohárov (zdvihová, priebežná, priechodzná)
9. Ponorný tyčový mixér
10. Mäsoklát s nerezovým podstavcom a s nierolenovou doskou 80 mm
11. Nerezový pracovný stôl
12. Nerezový regál 5 policový
13. Rošt do pece Gastro - Haal PCE 930 SC
14. Gastronádoba s krytmi
15. Gastronádoba s krytmi
16. Elektrický bojlerový konvektomat s príslušenstvom

Položka č. 1: Varný kotol plynový 200 litrový

Funkcia				
služi na na varenie pri príprave jedál pre potreby stravovania v školskej kuchyni pre deti v MŠ a ZŠ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
objem	litrov	200		
horáky	kW	24		
napätie pripojenia	V			230
príkon plynú	kW.	24		
elektrické krytie	IP			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1400x900x900 mm (prípadne iný, ak bude dodržaná podmienka objemu.			
duplikátor	Hranatý			
ohrev	Nepriami, zabezpečuje rovnomerné ohrievanie po celom obvode kotla za pomoci tlaku, ktorý sa tvorí v medziplášti.			
medziplášť	automatické dopúšťanie vody.			
výpustný ventil	2"			
horáky	Umiestnené pod duplikátorom, výkon horákov aspoň 24 kW.			
bezpečnostný ventil	ano			
regulácia	sporo/plný výkon			
doba ohrevu vody	Približne 90 min pri vstupnej teplote vody 20°C.			
konštrukcia	-Vnútorne steny duplikátora kotla z nerezovej ocele AISI 304 s hrúbkou min. 1,2 mm. -Z toho istého materiálu požadujeme vyrobené aj veko a hornú dosku kotla. Veko vyklápané do maximálneho uhla 80°			
-	-Dno duplikátora z nerezovej ocele AISI 316L s hrúbkou min. 1,2 mm.-Opláštenie kotla a madlo vyrobené z nerezovej ocele AISI 430 s hrúbkou min 1mm.-Kotol vybavený napúšťacou batériou.			
pripojenie	Napätie 230 V, potrebné pre napájanie ovládacieho panelu a zapalovanie horákov. Príkon plynú minimálne 24kW.			
prívod vody	2 x ventil na prívod (1x studená voda, 1x zmäkčená voda)			
automatický zmäkčovač vody	Regenerácia tabetovou solou, sinalizácia nedostatku soli, automatický program dezinfekcie živice, možnosť nastavenia dní v týždni na spustenie regenerácie			
-	elektronická radiacia jednotka, maximálny prietok 1400l/hod. teplota na vstupe 8-25°C, objem minimálne 8 litrov, vstavaný by-pass. 20 kg vrece soly do zmäkčovača súčasťou dodávky.			

Položka č. 2: Varný kotol plynový 85 litrový

Funkcia				
služi na na varenie pri príprave jedál pre potreby stravovania v školskej kuchyni pre deti v MŠ a ZŠ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	litrov	85		
horáky	kW	11		
napätie pripojenia	V			230
príkon plynú	kW.	11		
elektrické krytie	IP			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

rozmer	700x900x900 mm (prípadne iný, ak bude dodržaná podmienka objemu.
duplikátor	Okrúhly
ohrev	Nepriami, zabezpečuje rovnomerné ohrievanie po celom obvode kotla za pomoci tlaku, ktorý sa tvorí v medziplášti.
medziplášť	automatické dopúšťanie vody.
výpustný ventil	2"
horáky	Umiestnené pod duplikátorom, výkon horákov aspoň 11 kW.
bezpečnostný ventil	ano
regulácia	sporo/plný výkon
doba ohrevu vody	Približne 45 min pri vstupnej teplote vody 20°C.
konštrukcia	-Vnútrotné steny duplikátora kotla z nerezovej ocele AISI 304 s hrúbkou min. 1,2 mm. -Z toho istého materiálu požadujeme vyrobené aj veko a hornú dosku kotla. Veko vyklápané do maximálneho uhla 80°
-	-Dno duplikátora z nerezovej ocele AISI 316L s hrúbkou min. 1,2 mm.-Opláštenie kotla a madlo vyrobené z nerezovej ocele AISI 430 s hrúbkou min 1mm.-Kotol vybavený napúšťacou batériou.
pripojenie	Napätie 230 V, potrebné pre napájanie ovládacieho panelu a zapalovanie horákov. Príkon plynú minimálne 24kW.
prívod vody	2 x ventil na prívod (1x studená voda, 1x zmäknená voda)

Položka č. 3: Varný kotol elektrický 100 litrový

Funkcia				
služi na na varenie pri príprave jedál pre potreby stravovania v školskej kuchyni pre deti v MŠ a ZŠ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			3
objem	litrov	100		
napätie pripojenia	V			400
príkon elektro	kW.	12		
elektrické krytie	IP			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	900x900x900 mm (prípadne iný, ak bude dodržaná podmienka objemu.			
duplikátor	Okrúhly			
ohrev	Nepriami, zabezpečuje rovnomerné ohrievanie po celom obvode kotla za pomoci tlaku, ktorý sa tvorí v medziplášti.			
medziplášť	automatické dopúšťanie vody.			
výpustný ventil	2"			
Ohrevné telesá	Umiestnené pod duplikátorom, výkon aspoň 12 kW.			
bezpečnostný ventil	ano			
regulácia	min. tri stupne regulácie			
doba ohrevu vody	Približne 60 min pri vstupnej teplote vody 20°C.			
konštrukcia	-Vnútrotné steny duplikátora kotla z nerezovej ocele AISI 304 s hrúbkou min. 1,2 mm. -Z toho istého materiálu požadujeme vyrobené aj veko a hornú dosku kotla. Veko vyklápané do maximálneho uhla 80°			
-	-Dno duplikátora z nerezovej ocele AISI 316L s hrúbkou min. 1,2 mm.-Opláštenie kotla a madlo vyrobené z nerezovej ocele AISI 430 s hrúbkou min 1mm.-Kotol vybavený napúšťacou batériou.			
pripojenie	Napätie 2400 V, príkon elektrických ohrevných telies min. 12kW.			

prívod vody	2 x ventil na prívod (1x studená voda, 1x zmäkčená voda)
automatický zmäkčovač vody	Regenerácia tabetovou solou, signalizácia nedostatku soli, automatický program dezinfekcie živice, možnosť nastavenia dní v týždni na spustenie regenerácie.
-	elektronická riadiaca jednotka, maximálny prietok 1400l/hod. teplota na vstupe 8-25°C, objem minimálne 8 litrov, vstavaný by-pass. 20 kg vreće soly do zmäkčovača súčasťou dodávky.
-	Dodávku zmäkčovača žiadame len ku dvom zariadeniam.

Položka č. 4: Profesionálna chladiaca skriňa 600 litrová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	kus			2
objem	litrov.	600		
Napätie pripojenia	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ chladenia	Ventilované			
dvere	Plné			
vonkajšie prevedenie	Biele alebo nerezové			
vnútorné prevedenie	Biele			
rozsah pracovných teplôt	Spodná hranica maximálne 0°C (nesmie byť vyššia teda teplejšia). Horná hranica minimálne 7°C maximálne 10°C.			
ovládanie	Elektronické			
príslušenstvo	Minimálne 3x rošt, zámok			

Položka č. 5: Profesionálna mraziaca skriňa 600 litrová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	kus			1
objem	litrov.	600		
Napätie pripojenia	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ chladenia	Statické			
dvere	Plné			
vonkajšie prevedenie	Biele alebo nerezové			
vnútorné prevedenie	Biele			
rozsah pracovných teplôt	-25, až - 10 °C			
ovládanie	Elektronické			
príslušenstvo	Minimálne 5x polica, zámok			

Položka č. 6: Profesionálna chladiaca skriňa 400 litrová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	kus			6
objem	litrov.	400		
Napätie pripojenia	V			230

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
typ chladenia	Ventilované
dvere	Plné
vonkajšie prevedenie	Biele alebo nerezové
vnútorné prevedenie	Biele
rozsah pracovných teplôt	Spodná hranica maximálne 0°C (nesmie byť vyššia teda teplejšia). Horná hranica minimálne 7°C maximálne 10°C.
ovládanie	Elektronické
príslušenstvo	Minimálne 3x rošt, zámok

Položka č. 7: Profesionálna chladiaca skriňa 200 litrová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	kus			1
objem	litrov.	200		
Napätie pripojenia	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ chladenia	Ventilované			
dvere	Plné			
vonkajšie prevedenie	Biele alebo nerezové			
vnútorné prevedenie	Biele			
rozsah pracovných teplôt	Spodná hranica maximálne 0°C (nesmie byť vyššia teda teplejšia). Horná hranica minimálne 7°C maximálne 10°C.			
ovládanie	Elektronické			
príslušenstvo	Minimálne 1x rošt, zámok			

Položka č. 8: Profesionálna umývačka riadu a pohárov (zdvihová, priebežná, priechodzná)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	kus			1
umývací cyklus	počet	4		
spotreba vody na cyklus	liter		2,7	
rozmery umývaného riadu - priemer taniera	mm	400		
rozmer umývacieho koša	mm			500 x 500
objem bojlera	liter	8,5		
objem umývacej vaňe	liter	40		
ohrevné teleso bojlera (+ pripojenie na studenú vodu)	kW	12		
ohrevné teleso vane	kW	2,7		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ovládanie	manuálne			
Teoretický výkon	72/45/30/20 košov/hodina			
dávkovanie umývacích a oplachových prostriedkov	Dávkovače sú súčasťou dodávky zariadenia			
chémia	S dodávkou požadujeme nastaviť dávkovače na dávkovanie chémie na nami dodanú chémiu.			
umývacie ramená	z nerezovej ocele AISI304 umiestnené hore aj dole, trysky tvarované tak, aby zabezpečili dokonalé umytie aj pri nižšom tlaku vody. Ľahko odnímateľné pre každodennú údržbu.			

bezpečnosť	Umývačka musí byť vybavená funkciou, ktorá umožní spustenie umývacieho cyklu až po dosiahnutí teploty oplachovej vody 85°C.
konštrukcia 1	umývačka riadu z nerezovej ocele AISI304 s hrúbkou 10/10. Zvukovo a tepelne odizolovaný plášť kapucne s bezpečnostným mikropínačom. Dvojplášťové prevedenie. Pripojenie na vodu s tlakom od 200 do 400
konštrukcia 2	
konštrukcia 3	umývacej vane a čerpadla. Zariadenie, pripojené na zmäkčenú vodu.
Výtlačkové čerpadlo	s prevýšením aspoň 0,8 m a minimálnym výkonom 40 lit/min
pripojenie	Napätie 400V, príkon maximálne 15,5kW.
podstavec	Podstavec pod umývačku vyrobený tak, aby uľahčilo nakladanie a vykladanie riadu obsluhu. Ideálne, aby boli dvierka po otvorení vo výške pracovného stola. Je nutne nameranie. Materiál nerezová oceľ.

Položka č. 9: Ponorný tyčový mixér

Funkcia				
Mixér na mixovanie omáčok a polievok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
napätie	V			230
príkon	kW		0,35	
otáčky/min	ot./min	14000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ľahko demontovateľná tyč mixéra				
príslušenstvo:	nerezová tyč 300 mm			

Položka č. 10: Mäsoklát s nerezovým podstavcom a s nierolenovou doskou 80 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	700x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	niorelen, hrúbka min. 80 mm			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 do 40 mm			

Položka č. 11: Nerezový pracovný stôl

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	2000x800x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			

ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 do 40 mm
zásuvky	3x vedľa seba pod pracovnou doskou
polica	1x plná
lemy	bez lemov

Položka č. 12: Nerezový regál 5 policový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1500x500x1800 mm (Š x H x V)			
police	Plné, hrúbka min. 40 mm, vystužená s pozdĺžnou výstuhou.			
konštrukcia	Nerez AISI 430, joklové nosná konštrukcia s rozmerom 40x40 mm a štelovacími nožičkami			
nosnosť jednej police	min. 50 kg			
Počet políc	5			
výška spodnej police	min. 100 mm n.p.			

Položka č. 13: Rošt do pece Gastro - Haal PCE 930 SC

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	530 x 645 mm			
konštrukcia	Nerez AISI 430			

Položka č. 14: Gastronádoba s krytmi

Funkcia				
GN 1/1 100 mm hlboké s krytmi (sada)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	530 x 325 x 100 mm			
konštrukcia	Nerez AISI 314			

Položka č. 15: Gastronádoba s krytmi

Funkcia				
GN 1/2 200 mm hlboké s krytmi s výrezom na naberačku (sada)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	265 x 325 x 200 mm			

konštrukcia	Nerez AISI 314
-------------	----------------

Položka č. 16: Elektrický bojlerový konvektomat s príslušenstvom

Funkcia				
na prípravu a ohrev jedál pre potreby stravovania v školskej kuchyni pre deti v MŠ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			3
výkon produkcie pary	kW	15		
denný počet jedál	porcia	150		
max. príkon	kW		19	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kapacita	10 GN/1/1			
vyvýjač pary	V bojler.			
zásuvy	10x rozteč medzi zásuvmi min 70 mm			
konštrukcia	Hladká vodotesná varná komora z AISI 304 hrúbka min. 1mm.-Dvere s dvojitým bezpeč. sklom, vnútorné sklo s funkciou odpudzovania tepelného žiarenia pre zníženie tepelného dopadu na obsluhu s možnosťou			
konštrukcia	otvorenia pre ľahké čistenie.			
konštrukcia	-Ochrana displejov a ovládacích prvkov proti striekaniu vody IPX5.-Vonkajší plášť z nerezovej ocele AISI 304.			
režimi varenia 1	Automatický, umožňuje obsluhu navoliť program z 95 uložených a otestovaných programov na varenie, ktoré sú v zariadeniach uložené od výroby. Pre potreby kuchyne požadujeme ďalších minimálne 90 prog.			
režimi varenia 2	Manuálny režim varenia v pare od 30°C do 130°C, horúci vzduch od 30°C do 300°C a kombinácia horúceho vzduchu a pary v rozsahu od 30°C do 300°C.			
režimi varenia 3	Programovateľný režim varenia umožňujúci presné nastavenie programu varenia podľa presnej špecifikácie kuchára, následne uloženie tohto programu pod vlastný názvom s obrázkom(ikonou)			
-	s minimálny početom 95 naprogramovaných programov a ďalšie s možnosťou vlastného uloženia. To zabezpečí rovnaký výsledok varenia pri každom jednom varení aj keď nastavenie varenia bude realizovať iná			
-	osoba ako tá, ktorá recept vytvorila.			
volič programov	Intuitívny výber programu v dvoch krokoch - vyber a potvrd' pomocou kolečka.-Zobrazovanie navoleného programu spolu s ikonou, funkcií ventilátora, priebehu umývania na farebnom aspoň 2,4" displeji.			
snímanie nastavených parametrov v komore	Automatický systém na meranie a reguláciu vlhkosti v komore. Udržiavanie obsluhou nastavených parametrov s presnosťou na 1%.			
ďalšie systémy a funkcie	-Konvektomat sleduje množstvo a typ pripravovaných pokrmov a optimalizuje prívod energie tak, aby nedochádzalo k výkyvom teploty v komore.-Systém aktívneho vysušenia komory.			
-	-Systém aktívneho vysušenia komory.-Systém automatického nasýtenia pary vo varnej komore.-Automatický reverzný chod ventilátora.-Manuálne nastavenie vlhkosti v komore(po 1%)			
-	-Osvetlenie komory s časovačom.-Automatický systém proti usádzaniu vodného kameňa v bojler.-Manuálna kontrola odvetrania varnej komory.			
možnosti ventilátora	6 druhov nastavenie rýchlosti ventilátora + reverzný chod. Variabilná ventilácia v 6 rýchlostiach s možnosťou prerušovania pre zvláštne typy varenia(6+6prerušovaných).			

dolnková výbava	-Viacbodová teplotná sonda jadra (min. 4 detekčné body); -Samonavýjacia ručná sprcha, zabudovaná v stroji; .-Automatizovaný umývací a odvápnovací systém, min. 7x umývací program.
konektivita	Pripojiteľnosť USB pre stiahnutie dát o HACCP, update SW, vloženie programov na varenie a ich úpravu.
servisný prístup	-Zobrazovanie počtu pracovných hodín.-Autodiagnostika slúžiaca na diagnostiku stroja po spustení a v prípade zistenia chyby upozorní personál zvukovou a svetelnou signalizáciou s označením typu chyby
-	na základe ktorej vie personál chybu nahlásiť servisnému technikovi.
tukový filter	pre zachytávanie nadbytočného tuku v komore.
automatický zmäkčovač vody	Regenerácia tabletovou solou, signalizácia nedostatku soli, automatický program dezinfekcie živice, možnosť nastavenia dní v týždni na spustenie regenerácie,
-	elektronická riadiaca jednotka, maximálny prietok 1400l/hod. teplota na vstupe 8-25°C, objem minimálne 8 litrov, vstavaný by-pass. Dodávka 20 kg soli súčasťou dodávky.
podstavec pod konvektomat	Materiál nerezová oceľ s jedným radom zásuvov pre GN1/1, vo voľnej časti podstavca bude umiestnený zmäkčovač a chémia.
príslušenstvo	10ks GN 1/1 65 mm perforované; 10 ks GN 1/1 65 mm smaltované; 10ks GN1/1 65 mm;

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa dodanie nového doposiaľ nepoužitého tovaru.
Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto plnenia. Požaduje sa dodanie na 4 miesta. Upresnenie miest dodania tovaru poskytne objednávateľ dodávateľovi do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Súčasťou dodávky je aj inštalácia na mieste plnenia.
Požaduje sa zaškolenie minimálne 3 osôb na každom mieste dodania v rozsahu min. 1 hodiny s písomným potvrdením o zaškolení
Do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy zašle dodávateľ kópie technickej dokumentácie výrobkov, ktoré budú predmetom dodávky vrátane presných podmienok na prívod vody, odpadu a elektrického prúdu - zapojenia.
Dodávateľ do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží objednávateľovi doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude v mene dodávateľa vykonávať servis dodaného tovaru, ktoré budú predmetom dodávky, počas záručnej doby.
Súčasťou dodávky bude sprievodná dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, resp. českom jazyku.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, potvrdeného zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán. Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy vystaví dodávateľ.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje bezplatné vykonanie servisnej obhliadky resp. odstránenie poruchy na zariadení v rámci záručného servisu v čase do 24 hodín od nahlásenia osobne technikom.
Záručná doba 36 mesiacov.
Požaduje sa garancia poskytnutia záručného servisu vrátane dopravných nákladov minimálne počas 36 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu a nástup autorizovaného servisného technika na opravu zariadenia maximálne do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
Pre ekvivalent sú všetky technické parametre považované za minimálne.
Dodanie tovaru, ktorý nebude spĺňať funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Objednávateľ je oprávnený tovar neprevziať, odstúpiť od zmluvy a vystaviť negatívnu referenciu dodávateľovi v rámci EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, za ktoré je obstarávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu a vystaviť negatívnu referenciu. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká právo obstarávateľa na uplatnenie náhrady škody.
Presný termín pravidelného technického servisu, odborných prehliadok a odborných skúšok bude určený po vzájomnej dohode zmluvných strán. Dodávateľ je povinný min. 5 pracovných dní pred dňom ich vykonania písomne oznámiť odberateľovi nástup na servisné práce. Písomná informácia o ich vykonaní musí obsahovať špecifikáciu úkonu, dátum a čas začatia a predpokladanú dĺžku trvania.
Kuchynské elektrické a plynové zariadenia:
a) Pravidelný technický servis kuchynských elektrických a plynových zariadení podľa vyhlášky a všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu podľa návodov na obsluhu jednotlivých zariadení a platných STN a EN súvisiacich s prevádzkou:
• Elektrické kuchynské zariadení (kontrola kontaktov a silových spojov zariadenia, kontrola mechanických častí a ovládania zariadenia, nastavenie mechanických častí zariadenia
• Plynové kuchynské zariadenia (premazanie plynových ventilov a kontrola tesnosti, kontrola tlakových spínačov, termostátov, nastavenie mechanických častí zariadenia, nastavenie horákov).
b) Odborné prehliadky a odborné skúšky kuchynských elektrických a plynových zariadení v rozsahu a v termínoch podľa vyhlášky, platných STN a EN súvisiacich s ich prevádzkou, všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa návodov na obsluhu jednotlivých zariadení.
Dodávateľ je povinný určiť objednávateľovi prípojné body elektro, voda, odpad, plyn na mieste dodávky a zaznačiť ich. Objednávateľ ich následne pripraví pre zhotoviteľa.
Termín dodania do 14.9.2021
Objednávateľ má právo vystaviť penalizačnú faktúru za každý deň omeškania dodávky v hodnote 0,1% z celkovej ceny dodávky za každý začatý deň omeškania, v prípade omeškania o 11(vrátane) a viac dní 0,2% za každý začatý deň.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Kutlíková 17

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne množstvo: 36,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 45 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 54 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.08.2021 15:38:01

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Petržalka

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

OMES spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu