

VÝSTROJ – STANY (v počte 3 ks - súprava):	Equipment — TENTS (3 sets)
1. Stan s pevnou konštrukciou <u>Všeobecné a technické požiadavky:</u> Univerzálny skladací stan s odľahčenou duralovou alebo hliníkovo-titánovou konštrukciou Konštrukcia: rozkladacia Farba stanu: vonkajší plášť stanu – olivovo zelená E650FR Vnútoraná izolačná vložka stanu – šedý Duratex s obojstranným záterom Termoizolačná vložka stanu – biela 3-vrstvová <u>Technické parametre:</u> Vonkajšie rozmery: - Šírka podlahy minimálne 5400 mm; maximálne 7500 mm; - Dĺžka podlahy minimálne 10500 mm; maximálne 12000 mm; - Výška v strede stanu minimálne 2800 mm; maximálne 3200 mm; Stan je v prepravnom obale – vaku, ktorý je vybavený minimálne 6 úchyti, ktoré umožnia lepšie prenášanie. Rozmer zbaleného stanu vrátane základného príslušenstva maximálne 165 x 120 x 80 cm. Hmotnosť stanu maximálne 280 kg vrátane prepravného obalu. Jednoduchá montáž a demontáž. Postavenie stanu o 6 ľudí do 8-10 minút. Stan je vybavený na bokoch minimálne 16 kusmi zavetrovacími lanami (na každej strane 8 ks) dĺžka lana minimálne 6 m. Priemer lana minimálne 8 mm. Farba lana čierna alebo šedá. <u>Vybavenie každého stanu s pevnou konštrukciou:</u> - 1 kus vnútornej izolačnej vložky, ktorá je spojená s podlahou stanu a zavesená z vnútornej strany pevne na konštrukciu stanu pomocou úchyto. - 1 kus termoizolačnej vložky stanu, zo závesom na konštrukciu z vnútornej strany stanu. Vložky budú vybavené dverami, oknami, otvormi pre prívod elektrickej energie, tepla a klimatizácie rovnakých parametrov ako plášť stanu, - 1 kus vykurovací agregát, - 1 kus klimatizačné zariadenie.	1. Tent with solid construction <u>General and technical requirements:</u> Universal folding tent with lightweight dural or aluminium-titanium construction Construction: decomposing Tent color: outdoor tent shell – olive green E650FR Inner insulation of the tent – gray Duratex with double-sided abrasion Thermo-insulation of the tent – white 3-layer <u>Technical parameters:</u> Dimensions: - Floor width not less than 5400 mm; maximum 7500 mm; - Floor length minimum 10500 mm; maximum 12000 mm; - Height in the centre of the tent not less than 2800 mm; maximum 3200 mm; The tent is in a shipping container – a bag that is equipped with at least 6 covers that allow better carrying. Size of packed tent including basic accessories up to 165 x 120 x 80 cm. Weight of tent maximum 280 kg including transport packaging. Easy to assemble and disassemble. Positioning if the tent with about 6 people within 8-10 minutes. The tent is equipped with at least 16 pieces of air ropes on the sides (on each side 8 pieces) and the length of the rope at least 6 m. Rope diameter is at least 8 mm. Rope color is black or gray. <u>Equipment of each tent with solid construction:</u> - 1 piece of internal insulating liner, which is connected to the floor of the tent and suspended from the inside firmly on the construction of the tent by means of the anchors. - 1 piece of thermo-insulating insert of the tent, with a curtain for construction from the inside of the tent. The inserts will be equipped with doors, windows, openings for electricity supply, heat and air conditioning of the same parameters as the tent shell, - 1 piece heating unit, - 1 piece of air conditioner.

a. Vykurovací agregát <u>Technické parametre:</u> - elektrické napájanie: 230/50 V/Hz, - hmotnosť: 60 kg, - max. spotreba 1,67 kg/h Nafta, - min.výkon 20kW zaisťuje pohodlné vytápanie stredných a stredne väčších priestorov do 100m², - nepriame spaľovanie, - použitie agregátu v priestoroch, kde sa pohybujú ľudia alebo zvieratá. b. Klimatizačná jednotka <u>Technické parametre:</u> - z odolnej konštrukcie spolu s pevným rámom na kolieskach - okrem základných častí musí mať predprípravu na vloženie antibakteriálneho a biologického filtra - výkon: min. 3,5 kW - hmotnosť: jednotka - 190 kg ± 10 kg - o príslušenstvo - 21 kg ± 5 kg <u>Príslušenstvo:</u> Rozvodné hadice: flexibilná hadica o priemere 250 až 320 mm s oceľovou koncovkou pre rozvod vzduchu. Celková dĺžka max. 17 m, z toho min. 3 m izolovaná a max. 14 m perforovaná pre rozvod do stanu. Príslušenstvo ku klimatizačnému agregátu je uložené vo vakoch (min. 2 ks). Ovládanie: železná krabička s manuálnym/digitálnym termostatom + kábel. <u>Sada ND k agregátu:</u> Sada ND k agregátu obsahuje nutné náhradné dielce, ktoré je obsluha schopná vymeniť v poľných podmienkach. Sada obsahuje: trysky horákov, olejové čerpadlo, riadiacu reléovú jednotku, olejový filter, zapaľovacie trafo. Farba: zelená (kaki) podľa vyhotovenia stanu.	a. Heating aggregate <u>Technical parameters:</u> - power supply: 230/50 V/Hz, - weight: 60 kg, - max. consumption 1,67 kg/h Diesel, - min.power 20kW ensures comfortable dialing of medium and medium-sized spaces up to 100m², - indirect combustion, - use of the aggregate in premises where humans or animals move. b. Air conditioning unit <u>Technical parameters:</u> - reinforced construction together with a rigid frame on wheels - in addition to the essential parts, it must have a pre-treatment for insertion of an antibacterial and biological filter - power: min. 3.5 kW - weight: unit - 190 kg ± 10 kg - o accessories - 21 kg ± 5 kg <u>Accessories:</u> Distribution hoses: flexible hose 250 to 320 mm in diameter with steel terminal for air distribution. Total length max. 17 m, of which min. 3 m insulated and max. 14 m perforated for distribution to the tent. Accessories for the air conditioning unit are stored in bags (min. 2 units). Control: iron box with manual/digital thermostat + cable. <u>Set of ND to the aggregate:</u> The set of ND to the aggregate contains the necessary spare parts, which the operator is able to replace under field conditions. The set includes: torch nozzles, oil pump, control relay unit, oil filter, ignition trafo. Colour: green (khaki) according to the design of the tent.
GENERÁTOR - (elektrocentrála) (v počte 1 ks) : Diesel generátor 400 / 230V / 50 Hz Výkon záložný 65 kVA / 52 kw Výkon trvalý 60 kVA / 48 kW Spotreba paliva pri prevádzke 15.3 l/hod. 100% výkon 11.3 l/hod.75% výkon 7.8 l/hod.50% výkon Integrovaná nádrž v ráme zariadenia - 103L Regulácia napätia ± 0.5 % pri konštantnom zaťažení od 0 – 100 % výkonu. Skreslenie výstupného sínusového napätia do 2%. Chladiaci systém - Tlačný autochladič, pri menovitom výkone je zabezpečené dostatočné chladenie motora do teploty 50°C, ventilátor	GENERATOR – (electro generator) (1 set) Diesel generator 400 / 230V / 50 Hz Power backup 65 kVA / 52 kw Power continuous 60 kVA / 48 kW Fuel consumption at 15.3 l/h 100% power 11.3 l/h.75% power 7.8 l/hour 50% power Integrated tank in device frame - 103L Voltage control ± 0.5% at constant loads from 0-100% power. Distortion of the output sinus voltage up to 2%. Cooling system - Pushing auto cooler, at rated power, sufficient cooling of the motor up to 50°C is ensured, the fan of the auto cooler has a

autochladiča má ochranný kryt, nemrznúca chladiaca zmes do – 27°C, predohrev chladiacej kvapaliny. Filtračný systém - Suché vzduchové, palivové, olejové filtre. Výfukový systém - Tlmič -10 dB, vo výtlakovej komore. Odhlučnená kapota Hlučnosť: 65 dB(A)/ 7 m Farebné prevedenie RAL 6031 NATO GREEN Rozmery kapoty 228 x 90 x 103cm Ovládanie dieselgenerátora : Digitálny riadiaci panel	protective cover, antifreeze up to – 27°C, preheating of coolant. Filtration system - Dry air, fuel, oil filters. Exhaust system - Silencer -10 dB, in the displacement chamber. Soundproofed hood Noise level: 65 dB(A)/ 7 m Color design RAL 6031 NATO GREEN Bonnet dimensions 228 x 90 x 103cm Diesel generator control: Digital control panel
TRANSPORTNÝ BOX (v počte 18 ks) : Transportný box Jumbo pozostáva z troch samostatných dielov – paleta, veko a skladací rukáv. Box je vyrobený z robustného materiálu HDPE v čiernej farbe. Vonkajší rozmer (D x Š x V) je 225 x 114 x 63cm (zloženom stave 28cm). Vnútorň rozmer (D x Š x V) je 214 x 103 x 44cm. Hmotnosť boxu je 78kg, využiteľný objem 900 litrov. Nosnosť boxu je 750kg, možnosť paletovať 3 boxy na sebe. Podrobná špecifikácia jednotlivých súčastí Stanov s pevnou konštrukciou je uvedená v Kúpnej zmluve č. 2021/208; č. p. ÚplA-EL3/3-128-35/2021-OOPS.	TRANSPORTBOX (18 pieces): The Jumbo transport boxes made up of three separate parts – pallet, lid and folding sleeve. The box is made of robust HDPE material in black. The outer dimension (W x W x W) is 225 x 114 x 63cm (28cm composite). The internal dimension (W x W x V) is 214 x 103 x 44cm. The weight of the box is 78kg, usable volume 900 liters. The load capacity of the box is 750kg, the possibility to pallet 3 boxes on top of each other. Detailed specification of individual components of the Tents with solid construction is given in the Purchase Agreement no. 2021/208; no. p. ÚplA-EL3 / 3-128-35 / 2021-OOPS.