



Názov zákazky:

Maľovanie šatní, chodieb a schodísk. Natieranie oceľových prvkov na VB blok E, VM L. Štúra Mlyny, UK – ďalej len VM Mlyny.

Obsah zákazky: Realizácia maliarskych a natieračských prác

Miesto realizácie: Vysokoškolské mesto L. Štúra – Mlyny, VB blok E, Staré grunty 36,
841 04 Bratislava, parc. č. 2934 k.ú. Karlova Ves, blok E

Doba realizácie: 3 týždne

Podmienky realizácie: - práce možno realizovať počas pracovných dní od 7:00 do 18:00 a soboty od 8:00 do 18:00 (počas štátnych sviatkov nie je možné realizovať stavebnú činnosť)

- Pred začatím stavebných prác Dodávateľ predloží Objednávateľovi na schválenie špecifikácie zariadení, predmetov, stavebných prvkov a materiálov rozpočtových položiek, ktoré plánuje použiť na realizáciu Diela, tieto musia byť schválené zástupcami VM Mlyny.

- VM Mlyny si vyhradzuje právo na posúdenie a následné schválenie/zamietnutie stavebných materiálov a príslušenstva, ktoré bude realizátor na stavbe používať

- Pred začatím realizácie prác je realizátor povinný predložiť aktualizovaný časový a vecný harmonogram prác pre VM Mlyny na schválenie

- Pred začatím realizácie prác je realizátor povinný predložiť vzorky farieb, materiálov a zariadení, ktoré chce na stavbe použiť. VM Mlyny si vyhradzuje právo vybrať si z predložených vzoriek.

- realizátor je povinný udržiavať čistotu a poriadok v okolí stavby a nevytvárať nadmerný hluk a prašnosť počas celej doby výstavby.

- realizátor je povinný dodržiavať príslušné STN EN a vyhlášky SR.

- realizátor je povinný realizovať práce v súlade s požiadavkami stavebného úradu a ostatných dotknutých úradov.

Záruka na vykonané práce: min. 5 rokov so zádržným 5% z celkovej ceny počas doby záruky



Opis prác:

Maliarske a natieračské práce budú realizované v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác, technologickým postupom prác a s odsúhlaseným použitím materiálov.

Maliarske práce: predmetom prác je maľovanie šatní, chodieb a schodísk v interiéri.

Steny, stropy

Vnútorňý disperzný náter omietok, dvojnásobný – obyčajný náter stien, farba biela - belosť min. 88% BaSO₄ (napr. Primalex)

Pôvodný olejový náter

Základný náter - latexová farba (napr. Eternex) – farbu prispôbiť vrchnému syntetickému náteru

Syntetický náter - dvojnásobný, farba oker – odtieň odsúhlasí verejný obstarávateľ

Opravy stien:

Sadrová omietka

možnosť nanášania v hrúbkach od 5mm do 40mm, hrúbka zrna 0-0,7mm, vhodná na omietanie všetkých bežných stavebných materiálov vo vnútornom prostredí, vhodná ako povrchová úprava. Farba biela.

Penetrácia stien pod omietku a pod vápennú farbu:

Pod vnútorňý disperzný a akrylový náter - penetračný náter určený na úpravu povrchu pred aplikáciou interiérových farieb (napr. A-Grund)

Pod omietku - hĺbková penetrácia pod ušľachtilú a bežnú omietku (napr. CEMIX Penetrácia H – hĺbková)

Riešenie plesne stien a stropov

V prípade silného zaplesnenia a narušenia maľby resp. omietky je zhotoviteľ povinný zamokra oškrabať omietku, po dôkladnom očistení a vysušení podkladu ho ošetriť protiplesňovým prípravkom bez obsahu soli (napr. DEZISAN bez obsahu soli) a napenetrovať murivo. Následne použiť štandardný postup omietania a náteru podľa hore uvedených špecifikácií. Finálnu úpravu stien preventívne ošetriť protiplesňovým prípravkom (napr. DEZISAN bez obsahu soli).

Pozor, neškrabať omietku za sucha! Dochádza k distribúcii výtrusov, čo je zdraviu škodlivé a spôsobuje tiež šírenie plesní.

V prípade mierneho zaplesnenia povrchu použiť na odstránenie plesní chemický prípravok na to určený bez obsahu soli!



Sklovláknitá mriežka - veľkosť očiek 3,5-5,0 mm, ktoré sú odolné voči vzájomnému posunutiu. Je opatrená ochrannou vrstvou voči vplyvu alkalického prostredia. Plošná hmotnosť je 145 - 155 g/m², pevnosť v ťahu: 1500N / 5 cm pás, rozmer o šírke 1,0 m.

Natieračské práce:

predmetom prác je realizácia natieračských prác oceľových prvkov (zárubní).

Všetky oceľové prvky sa natierajú základným syntetickým náterom a vrchným syntetickým náterom s dohodnutým odtieňom (napríklad S-2000) a vrchnou farbou (napríklad S-1110 samozrejme podľa farebného odtieňa).

Stavebné práce sa realizujú v rozsahu:

- príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok
- Odstránenie hrdze (napríklad: odhrdzovač)
- Odstránenie neorganických i organických nečistôt – prach, soli, popolček, grafit, mastnoty a pod.
- Odstránenie zvyškov vlhkosti – prípadný kondenzát
- Odstránenie uvoľnených častí starých náterov
- Vyplnenie škár tmelom – podľa potreby (napríklad: Body UNI-soft)

Následne sa aplikuje protikorózna ochrana nanesením základnej a vrchnej vrstvy farby podľa potreby. Náter základnou (napríklad S-2000) a vrchnou farbou (napríklad S-1110 samozrejme podľa farebného odtieňa) sa realizuje syntetickými farbami.

Obhliadka: Pred vyhotovením cenovej ponuky, odporúčame vykonať obhliadku riešených priestorov.

Termín obhliadky je potrebné dohodnúť vopred

Ing. Jana Bojnáková, kontakt : +421 940 509 912

Množstvá v prílohách sú uvedené ako predpokladané.