

# Kúpna zmluva č. Z202123408\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Petržalka  
Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 00603201  
DIČ: 2020936643  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK415600000001800599001/KOMASK2X  
Telefón: 0421947487183

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: COM-KLIMA, s.r.o.  
Sídlo: Ul. Á. Jedlika 4554 , 94501 Komárno, Slovenská republika  
IČO: 35936495  
DIČ: 2022013147  
IČ DPH: SK2022013147  
Bankové spojenie: IBAN: SK8009000000000212047644  
Telefón: 0905655422

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vzduchotechnika-MŠ-T-HL-S(fh)  
Kľúčové slová: vzduchotechnika, odsávanie vzduchu, ventilátory, digestory,  
CPV: 42500000-1 - Chladiace a ventilačné zariadenia; 39714100-1 - Ventilátory; 39141500-7 - Digestory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. VZT-MS-Strečianska
2. VZT-MŠ-Holíčska
3. VZT-MS-Lietavska
4. VZT-MŠ-Turnianska

**Položka č. 1: VZT-MŠ-Strečianska**

Funkcia				
Odvod vzduchu,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Radiálny ventilátor pre kuchynské prevádzky. Zvýšená odolnosť proti horúcemu vzduchu, na prepravu vzduchu o teplote max. 120°C. Motor umiestnený mimo prúdenia vzduchu. Voliteľný smer výtlaku a obsluhy. Možnosť montáže vo vonkajšom prostredí. Pbežné koleso vyrobené z hliníka. Motor s termopoičkou. Skriňa ventilátora vyrobené z korózií odolného hliníka a steny z pozinkovaného plechu. Nízkootáčkový ventilátor. Prietok vzduchu 2747 m3/hod. Napájanie 230 V. Rozmer: 500x500x500 mm, Výkon:0,32KW. MUB/T 025 355E4-20 alebo ekvivalentne aj, (regulátor, pružná manžeta, redukcia a výfukové potrubie)	ks			1
5 stupňový transformátor pre ventilátor s napájaním 230 V a s vyvedenými tepelnými kontaktmi. Otáčky sa menia zmenou výstupného napätia. Regulátor RTRE 3 alebo ekvivalent.	ks			1
Výfukový kus šikmý s mriežkou proti vtáctvuPríruba 20 mm, Rozmer 376x376x350 mm	ks			1
Protidažďová žalúzia, rám 40mm, pozinkovaný plech, ochranné sito.WSG025 alebo ekvivalent, Rozmer: 418x418 mm	ks			1
Pružná manžeta, Rzmer 376x376x150 mm	ks			1
Prechodový kus, symetrický -Rozmer: 376x376/fi355/250	ks			1
Spiro rúra , Rozmer: fi 355x3000	ks			5
Spojka do potrubia, Rozmer: fi 355	ks			3
Kruhové koleno, Rozmer: fi 355	ks			4
Kruhový záslep, Rozmer: fi 355	ks			1
Satel, Rozmer: fi 355/ fi 250	ks			2
Flexihadica Compactduct 200 mm, vyrobené z 2-vrstvového (hrúbka 2x70 mikróv) zdrsneného hliníka. Vyrábané v súlade s normou EN 13180. pr. 200	ks			1
Satel, Rozmer: fi 355/ fi 250	ks			1
Flexihadica Compactduct 250 mmvyrobené z 2-vrstvového (hrúbka 2x70 mikróv) zdrsneného hliníka. Vyrábané v súlade s normou EN 13180. pr. 250	ks			1
NOVA C 1 H 325x125 mm. Výustka na kruhové potrubie, Rozmer: 325x125	ks			2
Digestor priestorový s osvetlením zložený z dvoch kusov. Osadený rozložiteľnými labirintovými filtrami zloženými z troch kusov (labirint, labirint, sieťka). 2x odsávací nátrubok s priemerom 196 mm voľne priložiť a 1x odsávací nátrubok 246 mm voľne priložiť. Nikomi OPP-1 alebo ekvivalent. Rozmer: 2960x1390x420	ks			1
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 2: VZT-MŠ-Holíčka**

Funkcia				
Odvod vzduchu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Radiálny ventilátor pre kuchynské prevádzky. Zvýšená odolnosť proti horúcemu vzduchu, na prepravu vzduchu o teplote max. 120°C. Motor umiestnený mimo prúdenia vzduchu. Voliteľný smer výtlaku a obsluhy. Možnosť montáže vo vonkajšom prostredí. Pbežné koleso vyrobené z hliníka. Motor s termopoičkou. Skriňa ventilátora vyrobené z koróziu odolného hliníka a steny z pozinkovaného plechu. Nízkootáčkový ventilátor. Prietok vzduchu 2747 m3/hod. Napájanie 230 V. Rozmer: 500x500x500 mm, Výkon:0,32KW. MUB/T 025 355E4-20 alebo ekvivalentne aj, (regulátor, pružná manžeta, redukcia a výfukové potrubie)	ks			1
5 stupňový transformátor pre ventilátor s napájaním 230 V a s vyvedenými tepelnými kontaktmi. Otáčky sa menia zmenou výstupného napätia. Regulátor RTRE 3 alebo ekvivalent.	ks			1
Výfukový kus šikmý s mriežkou proti vtáctvuPríruba 20 mm, Rozmer 376x376x350 mm	ks			1
Protidažďová žalúzia, rám 40mm, pozinkovaný plech, ochranné sito.WSG025 alebo ekvivalent, Rozmer: 418x418 mm	ks			1
Pružná manžeta, Rzmer 376x376x150 mm	ks			1
Prechodový kus, asymetrický, Rozmer:376x376/700x300/250	ks			1
Hranaté potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer:700x300x1300	ks			3
Hranaté koleno. Rozmer: 300x700/r150	ks			2
Hranaté potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 700x300x1400	ks			2
Hranaté koleno. Rozmer: 700x300/r150	ks			1
Hranaté potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 700x300x900	ks			2
Uskočené potrubie o 105 mm , Rozmer: 700x300x250	ks			1
T-kus asymetrický. Rozmery: A1: 700x300; A2: 700x300; A3: 700x280; l: 1200; r: 50; h: 150;	ks			1
Prechodový kus, symetrický, Rozmer: 700x300/250x100/250	ks			1
Hr. Potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 250x100x1200	ks			1
Záslep, Rozmer: 250x100	ks			1
Hr. Potrubie s jednou voľnou prírubou, Rozmer: 700x280x1400	ks			1
Prechodový kus. Rozmer: 700x280/200x200/430	ks			1
T-kus symetrický Rozmery: A1: 200x200; A2: 200x200; A3: 200x200; l: 600; r: 50; h: 150;	ks			1
Prechodový kus, Rozmer: 200x200/200x150/150	ks			2
Hr. Potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 200x100x330	ks			2
Hr. Potrubie. Rozmer: 200x100x1100	ks			3
Hr. Potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 200x100x1200	ks			2
Uskočené potrubie o 126 mm. Rozmer: 200x100x1000	ks			2
Záslep. Rozmer: 200x100	ks			2
Hr. Potrubie. Rozmer: 200x100x1200	ks			2
Al. výustka, jednoradová, vertikálne lamely, bez regulácie, úprava elox. Hliník Nova-A alebo ekvivalent. Rozmer: 200x100	ks			4

Flexihadica Compactduct 315 mmvyrobené z 2-vrstvového (hrúbka 2x70 mikrónov) zdrsneného hliníka. Vyrábané v súlade s normou EN 13180. pr. 315	ks			1
Flexihadica Compactduct 315 mmvyrobené z 2-vrstvového (hrúbka 2x70 mikrónov) zdrsneného hliníka. Vyrábané v súlade s normou EN 13180. pr. 200	ks			1
Digestor priestorový s osvetlením zložený z dvoch kusov. Osadený rozložiteľnými labirintovými filtrami zloženými z troch kusov (labirint, labirint, sieťka). 2x odsávací nátrubok s priemerom 311 mm voľne priložiť. Nikomi OPP-1 alebo ekvivalent. Rozmery: 2670x1600x420	ks			1
Digestor nástenný s osvetlením. Osadený rozložiteľnými labirintovými filtrami zloženými z troch kusov (labirint, labirint, sieťka). 1x odsávací nátrubok s priemerom 196 mm voľne priložiť. Nikomi OPN-1 alebo ekvivalent. Rozmery: 1260x1370x420	ks			1
Kruhový nastavac na hranaté potrubie. pr. 311	ks			2
Kruhový nastavac na hranaté potrubie. pr. 196	ks			1
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 3: VZT-MŠ-Lietavska**

<b>Funkcia</b>				
Odvod vzduchu				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Radiálny ventilátor pre kuchynské prevádzky. Zvýšená odolnosť proti horúcemu vzduchu, na prepravu vzduchu o teplote max. 120°C. Motor umiestnený mimo prúdenia vzduchu. Voliteľný smer výtlaku a obsluhy. Možnosť montáže vo vonkajšom prostredí. Pbežné koleso vyrobené z hliníka. Motor s termopoistkou. Skriňa ventilátora vyrobené z korózií odolného hliníka a steny z pozinkovaného plechu. Nízkootáčkový ventilátor. Prietok vzduchu 2747 m3/hod. Napájanie 230 V. Rozmer: 500x500x500 mm, Výkon:0,32KW. MUB/T 025 355E4-20 alebo ekvivalentne aj, (regulátor, pružná manžeta, redukcia a výfukové potrubie)	ks			1
5 stupňový transformátor pre ventilátor s napájaním 230 V a s vyvedenými tepelnými kontaktmi. Otáčky sa menia zmenou výstupného napätia. Regulátor RTRE 3 alebo ekvivalent.	ks			1
Výfukový kus šikmý s mriežkou proti vtáctvuPríruba 20 mm, Rozmer 376x376x350 mm	ks			1
Protidažďová žalúzia, rám 40mm, pozinkovaný plech, ochranné sito.WSG025 alebo ekvivalent, Rozmer: 418x418 mm	ks			1
Pružná manžeta, Rzmer 376x376x150 mm	ks			1
Prechodový kus, asymetrický, Rozmer:376x376/700x300/250	ks			1
Hranaté potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer:700x300x1300	ks			3
Hranaté koleno. Rozmer: 300x700/r150	ks			2
Hranaté potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 700x300x1400	ks			2
Hranaté koleno. Rozmer: 700x300/r150	ks			1
Hranaté potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 700x300x900	ks			2
Uskočené potrubie o 105 mm , Rozmer: 700x300x250	ks			1

T-kus asymetrický. Rozmery: A1: 700x300; A2: 700x300; A3: 700x280; l: 1200; r: 50; h: 150;	ks			1
Prechodový kus, symetrický, Rozmer: 700x300/250x100/250	ks			1
Hr. Potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 250x100x1200	ks			1
Záslep, Rozmer: 250x100	ks			1
Hr. Potrubie s jednou voľnou prírubou, Rozmer: 700x280x1400	ks			1
Prechodový kus. Rozmer: 700x280/200x200/430	ks			1
T-kus symetrický Rozmery: A1: 200x200; A2: 200x200; A3: 200x200; l: 600; r: 50; h: 150;	ks			1
Prechodový kus, Rozmer: 200x200/200x150/150	ks			2
Hr. Potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 200x100x330	ks			2
Hr. Potrubie. Rozmer: 200x100x1100	ks			3
Hr. Potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 200x100x1200	ks			2
Uskočené potrubie o 126 mm. Rozmer: 200x100x1000	ks			2
Záslep. Rozmer: 200x100	ks			2
Hr. Potrubie. Rozmer: 200x100x1200	ks			2
Al. výustka, jednoradová, vertikálne lamely, bez regulácie, úprava elox. Hliník Nova-A alebo ekvivalent. Rozmer: 200x100	ks			4
Flexihadica Compactduct 315 mm vyrobené z 2-vrstvového (hrúbka 2x70 mikróv) zdrsneného hliníka. Vyrábané v súlade s normou EN 13180. pr. 315	ks			1
Flexihadica Compactduct 315 mm vyrobené z 2-vrstvového (hrúbka 2x70 mikróv) zdrsneného hliníka. Vyrábané v súlade s normou EN 13180. pr. 200	ks			1
Digestor priestorový s osvetlením zložený z dvoch kusov. Osadený rozložiteľnými labirintovými filtrami zloženými z troch kusov (labirint, labirint, sieťka). 2x odsávací nátrubok s priemerom 311 mm voľne priložiť. Nikomi OPP-1 alebo ekvivalent. Rozmery: 2670x1600x420	ks			1
Digestor nástenný s osvetlením. Osadený rozložiteľnými labirintovými filtrami zloženými z troch kusov (labirint, labirint, sieťka). 1x odsávací nátrubok s priemerom 196 mm voľne priložiť. Nikomi OPN-1 alebo ekvivalent. Rozmery: 1260x1370x420	ks			1
Kruhový nastavac na hranaté potrubie. pr. 311	ks			2
Kruhový nastavac na hranaté potrubie. pr. 196	ks			1
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 4: VZT-MŠ-Turnianska**

<b>Funkcia</b>				
Odvod vzduchu				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>

Radiálny ventilátor pre kuchynské prevádzky. Zvýšená odolnosť proti horúcemu vzduchu, na prepravu vzduchu o teplote max. 120°C. Motor umiestnený mimo prúdenia vzduchu. Voliteľný smer výtlaku a obsluhy. Možnosť montáže vo vonkajšom prostredí. Pbežné koleso vyrobené z hliníka. Motor s termopoičkou. Skriňa ventilátora vyrobené z korózií odolného hliníka a steny z pozinkovaného plechu. Nízkootáčkový ventilátor. Prietok vzduchu 2747 m3/hod. Napájanie 230 V. Rozmer: 500x500x500 mm, Výkon:0,32KW. MUB/T 025 355E4-20 alebo ekvivalentne aj, (regulátor, pružná manžeta, redukcia a výfukové potrubie)	ks			1
5 stupňový transformátor pre ventilátor s napájaním 230 V a s vyvedenými tepelnými kontaktmi. Otáčky sa menia zmenou výstupného napätia. Regulátor RTRE 3 alebo ekvivalent.	ks			1
Výfukový kus šikmý s mriežkou proti vtáctvuPríruba 20 mm, Rozmer 376x376x350 mm	ks			1
Protidažďová žalúzia, rám 40mm, pozinkovaný plech, ochranné sito.WSG025 alebo ekvivalent, Rozmer: 418x418 mm	ks			1
Pružná manžeta, Rzmer 376x376x150 mm	ks			1
Prechodový kus, asymetrický, Rozmer:376x376/700x300/250	ks			1
Hranaté potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer:700x300x1300	ks			2
Hranaté koleno. Rozmer: 300x700/r150	ks			2
Hranaté potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 700x300x1400	ks			2
Hranaté koleno. Rozmer: 700x300/r150	ks			1
Hranaté potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 700x300x900	ks			2
Hranaté potrubie. Rozmer: 700x300x1400	ks			1
Kruhový nastavec na hranaté potrubie. pr.196	ks			1
Hranaté potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 700x300x720	ks			1
Hranaté koleno. Rozmer: 700x300/r150	ks			1
Hr. Potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer:700x300x1200	ks			1
T-kus asymetrický. Rozmery: A1: 700x300; A2: 700x300; A3: 700x280; l: 1200; r: 50; h: 260; h1: 150	ks			1
Prechodový kus,Rozmer: 700x300/200x200/250	ks			1
Hr. Potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 150x250x1000	ks			1
Kruhový nastavec na hranaté potrubie. pr. 196	ks			1
Záslep, Rozmer: 250x100	ks			1
Prechodový kus. Rozmer: 700x300/200x200/710	ks			1
T-kus symetrický Rozmery: A1: 200x200; A2: 200x200; A3: 200x200; l: 600; r: 50; h: 150;	ks			1
Prechodový kus, Rozmer: 200x200/200x150/150	ks			2
Hr. Potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 200x100x330	ks			2
Hr. Potrubie. Rozmer: 200x100x1100	ks			3
Hr. Potrubie s jednou voľnou prírubou. Rozmer: 200x100x1200	ks			2
Uskočené potrubie o 126 mm. Rozmer: 200x100x1000	ks			2
Záslep. Rozmer: 200x100	ks			2

Al. výustka, jednoradová, vertikálne lamely, bez regulácie, úprava elox. Hliník Nova-A alebo ekvivalent. Rozmer: 200x100	ks			4
Al. výustka, jednoradová, vertikálne lamely, s reguláciou, úprava elox. Hliník Nova-A alebo ekvivalent. Rozmer: 800x200	ks			3
Al. výustka, jednoradová, vertikálne lamely, s reguláciou, úprava elox. Hliník Nova-A alebo ekvivalent. Rozmer: 400x400	ks			2
Flexihadica Compactduct 200 mm vyrobené z 2-vrstvového (hrúbka 2x70 mikróv) zdrsneného hliníka. Vyrábané v súlade s normou EN 13180. pr. 200	ks			2
Digestor nástenný s osvetlením. Osadený rozložiteľnými labirintovými filtrami zloženými z troch kusov (labirint, labirint, sieťka). 1x odsávací nátrubok s priemerom 196 mm voľne priložiť. Nikomi OPN-1 alebo ekvivalent. Rozmer: 1200x1150x420	ks			1
Digestor nástenný s osvetlením. Osadený rozložiteľnými labirintovými filtrami zloženými z troch kusov (labirint, labirint, sieťka). 1x odsávací nátrubok s priemerom 196 mm voľne priložiť. Nikomi OPN-1 alebo ekvivalent. Rozmer: 1260x1370x420	ks			1
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Dodanie tovaru do 31.12. 2021 naraz na dohodnuté miesto. Objednávateľ za týmto účelom sprístupní priestory pre dodávateľa na čas nevyhnutný na vyloženie tovaru a montáž tovaru
Objednávateľ zaplatí zmluvnú cenu za objednaný a dodaný tovar na základe faktúry vystavenej dodávateľom po dodaní tovaru.
Splatnosť faktúr je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Dodávateľ je povinný oprávnenej osobe objednávateľa vopred telefonicky a to najneskôr 3 pracovné dni pred predpokladaným dňom doručenia predmetu zákazky, oznámiť deň a predpokladaný čas dodania tovaru na miesto plnenia. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo zmeny termínu uvedeného dodávateľom po odsúhlasení dodávateľom.

Názov	Upresnenie
-------	------------

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
VZT Strečnianska(1).pdf	VZT Strečnianska(1).pdf
VZT Turnianska.pdf	VZT Turnianska.pdf
VZT Lietavska Holíčska.pdf	VZT Lietavska Holíčska.pdf

## III. Zmluvné podmienky

### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Bratislavský  
Okres: Bratislava V  
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka  
Ulica: Kutlíkova 17

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2021 13:00:00 - 31.12.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zoznam položiek opisného formulára

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 23 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 28 200,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďjšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123408

V Bratislave, dňa 29.11.2021 08:24:11

Objednávateľ:  
Mestská časť Bratislava-Petržalka  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
COM-KLIMA, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska