

Zmluva o dielo
Č. AOMVAS-1-155/2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s.**
So sídlom: Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
v mene ktorého koná: Mgr. Michal Šula, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Mgr. Miroslav Belica, člen predstavenstva
Mgr. Ján Gajdoš, člen predstavenstva
Ing. Marek Václavík, člen predstavenstva
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 4804/B
IČO: 44855206
IČ DPH: SK2022850203
DIČ: 2022850203
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu (IBAN): SK9381800000007000355129
telefónne číslo: +421 917 131 830
e-mail: stefan.frass@aomvvsr.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: **PRORECO s.r.o.**
Sídlo: Trenčianske Stankovce 3068
Trenčianske Stankovce 913 11
V mene ktorého koná Ing. Martin Holenda
IČO: 36 311 375
DIČ: 2020177049
IČ DPH: SK2020177049
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK95 1100 0000 0026 2027 1337
Telefón: +421 910 848 109
Email: proreco@proreco.sk

(ďalej len ako „Dodávateľ“)

Článok II. Predmet Zmluvy

2.1 Všeobecné ustanovenia:

- 2.1.1 Názov: **Rekonštrukcia povrchových úprav podláh v prevádzke Bratislava**
- 2.1.2 Druh/y: **Stavebné práce**
- 2.1.3 Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“)

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy

- 2.2.1 Predmetom Zmluvy je **Rekonštrukcia povrchových úprav podláh v prevádzke Bratislava** v rozsahu uvedenom v Prílohe č2 tejto zmluvy „Špecifikácia použitých technológií a materiálov“.

2.3 Osobitné požiadavky na Plnenie:

- 2.3.1 Celková cena plnenia je vrátane dopravy na miesto plnenia.
- 2.3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Plnenie, ktoré nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky. Rozhodnutie oprávnenej osoby Objednávateľa o nedostatočnej kvalite musí byť písomne odôvodnené.

Článok III. Zmluvné podmienky

- 3.1 Miesto plnenia Zmluvy: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
- 3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: zahájenie prác 17.12.2021 ukončenie prác je 14.01.2021
- 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Rozsah zmluvného plnenia je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy: Cenová kalkulácia.

Článok IV. Zmluvná cena a platobné podmienky

4.1 Celková cena Plnenia

- 4.1.1 Cena bez DPH: 135 416,30 EUR
- 4.1.2 Sadzba DPH: 20,00% 27 083,26 EUR
- 4.1.3 Cena vrátane DPH: . 162 499,56 EUR
(slovom: jednostošesťdesiatdvatisícštyristodevät'desiatdeväť 56/100 EUR s DPH)

4.2 Platobné podmienky:

- 4.3.1 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí Plnenia podľa tejto Zmluvy.
- 4.3.2 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať kópiu Zmluvy o dielo, originál preberacieho protokolu stavby potvrdený oprávnenou osobou zhotoviteľa a objednávateľa, ktoré tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy
- 4.3.3 Písomná faktúra sa doručuje v jednom vyhotovení na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 4.3.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

- 4.3.5 Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry alebo jej povinných príloh a vrátiť faktúru bez zaplataenia najneskôr do uplynutia lehoty splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestane plynúť lehota jej splatnosti. Nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia novej opravnej faktúry

Článok V. Sankcie

- 5.1 Ak dodávateľ nedodrží dobu ukončenia prác podľa tejto zmluvy o dielov, zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej sumy v Euro s DPH za každý deň omeškania.
- 5.2 Ak objednávatel' nezaplatí faktúru včas, zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods.2 Obchodného zákonníka.
- 5.3 Uplatnením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky na náhradu škody.
- 5.4 Oprávnená zmluvná strana oznámi povinnej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo forme penalizačnej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že penalizačná faktúra objednávatel'a môže byť jednostranne započítaná voči faktúre dodávateľ'a za vykonané práce.
- 5.5 Dohodnuté sankcie zaplatí povinná strana strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich písomného uplatnenia.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť
- 6.2 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky. Ďalej súhlasia, že jej zverejnením nebude porušené ani ohrozené obchodné tajomstvo ani porušené zverejnenie dôverných informácií.
- 6.3 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
- 6.5 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
- 6.6 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto Zmluve neexistujú.
- 6.7 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Dodávateľ jeden rovnopis.
- 6.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľ'a vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľ'nosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľ'u byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

6.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Cenová kalkulácia o počte listov

Príloha č. 2 – Špecifikácia použitých technológií a materiálov o počte listov

V Bratislave, dňa

V Trenčianskych Stankovciach, dňa

Za objednávateľa

Za dodávateľa

Mgr. Michal Šula
generálny riaditeľ a
predseda predstavenstva

Ing. Martin Holenda
konateľ

 **PROTECO** S.R.O.
Trenčianske Stankovce 3068 ①
913 11 Trenčianske Stankovce
ičo: 36 311 375 ič dph: SK2020177049

Mgr. Ján Gajdoš
člen predstavenstva

Cenová kalkulácia

Názov	Cena v Euro		
	bez DPH	výška DPH	s DPH
Osobná dielňa	36 172,50	7 234,50	43 407,00
Nákladná dielňa A	18 840,00	3 768,00	22 608,00
Nákladná dielňa B	10 696,80	2 139,36	12 836,16
Klambiaren	18 019,00	3 603,80	21 622,80
Umyvárka	12 518,00	2 503,60	15 021,60
Dielňa KIA	13 903,50	2 780,70	16 684,20
Lakovňa stierka	8 525,60	1 705,12	10 230,72
Lakovňa – antistatická úprava	3 232,90	646,58	3 879,48
Miestnosť technickej kontroly	4 062,00	812,40	4 874,40
Montážne jamy steny	4 619,00	923,80	5 542,80
Montážne jamy podlaha	1 837,00	367,40	2 204,40
Značenie komunikácií (žlté čiary)	3 350,00	670,00	4 020,00

Špecifikácia použitých technológií a materiálov

Požiadavka objednávateľa	Ponuka uchádzača
Osobná dielňa o výmere 1 855,00 m2	
Systém: jednofarebná epoxidová stierka (napr. SIK.AFLOOR 264N, Remmers OS Color, BASF BC372,...) tvrdosť podlahy podľa DIN 53505 (7dni/23°C) min. 76 (shore D) 50N/mm2 odolnosť proti oteru DIN 53109 < 28	Systém: jednofarebná epoxidová stierka tvrdosť podlahy podľa DIN 53505 (7dni/23°C) min. 76 (shore D) pevnosť v tlaku (28dni) min. 50N/mm2 odolnosť proti oteru DIN 53109 < 28
Hrúbka systému: cca 2,0 mm	Hrúbka systému: cca 2,0 mm
Štruktúra povrchu: hladká	Štruktúra povrchu: hladká
Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001	Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001
Technologický postup:	Technologický postup:
Príprava podkladu diamantovou rotačnou brúskou s odsávaním do priemyselného vysávača	Príprava podkladu diamantovou rotačnou brúskou s odsávaním do priemyselného vysávača
Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy s kremičitým pieskom	Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy s kremičitým pieskom
Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej vrstvy plnenej kremičitým pieskom	Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej vrstvy plnenej kremičitým pieskom
Prerezanie pôvodných dilatčných škár	Prerezanie pôvodných dilatčných škár
Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom	Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom
Nákladná dielňa A o výmere 825,00 m2	
Systém: jednofarebná epoxidová stierka (napr. SIKAFLOOR 264N, Remmers OS Color, BASF BC372,...) tvrdosť podlahy podľa DIN 53505 (7dni/23°C) min. 76 (shore D) 50N/mm2 odolnosť proti oteru DIN 53109 < 28	Systém: jednofarebná epoxidová stierka tvrdosť podlahy podľa DIN 53505 (7dni/23°C) min. 76 (shore D) pevnosť v tlaku (28dni) min. 50N/mm2 odolnosť proti oteru DIN 53109 < 28
Hrúbka systému: cca 2,0 mm	Hrúbka systému: cca 2,0 mm
Štruktúra povrchu: hladká	Štruktúra povrchu: hladká
Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001	Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001
Technologický postup:	Technologický postup:
Príprava podkladu diamantovou rotačnou brúskou s odsávaním do priemyselného vysávača	Príprava podkladu diamantovou rotačnou brúskou s odsávaním do priemyselného vysávača

Prerezanie, vyčistenie a zpevnenie prasklín na podlahovej ploche	Prerezanie, vyčistenie a zpevnenie prasklín na podlahovej ploche
Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy s kremičitým pieskom	Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy s kremičitým pieskom
Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej vrstvy plnenej kremičitým pieskom	Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej vrstvy plnenej kremičitým pieskom
Prerezanie pôvodných dilatčných škár	Prerezanie pôvodných dilatčných škár
Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom	Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom
Nákladná dielňa B o výmere 448,00 m2	
Systém: jednofarebná epoxidová stierka (napr. SIKAFLOOR 264N, Remmers OS Color, BASF BC372 ,...) tvrdosť podlahy podľa DIN 53505 (7dni/23°C) min. 76 (shore D) pevnosť v tlaku (28dni) min. 50N/mm2 odolnosť proti oteru DIN 53109 < 28	Systém: jednofarebná epoxidová stierka (napr. SIKAFLOOR 264N, Remmers OS Color, BASF BC372 ,...) tvrdosť podlahy podľa DIN 53505 (7dni/23°C) min. 76 (shore D) pevnosť v tlaku (28dni) min. 50N/mm2 odolnosť proti oteru DIN 53109 < 28
Hrúbka systému: cca 2,0 mm	Hrúbka systému: cca 2,0 mm
Štruktúra povrchu: hladká	Štruktúra povrchu: hladká
Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001	Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001
Technologický postup:	Technologický postup:
Príprava podkladu diamantovou rotačnou brúskou s odsávaním do priemyselného vysávača	Príprava podkladu diamantovou rotačnou brúskou s odsávaním do priemyselného vysávača
Prerezanie, vyčistenie a zpevnenie prasklín na podlahovej ploche	Prerezanie, vyčistenie a zpevnenie prasklín na podlahovej ploche
Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy s kremičitým pieskom	Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy s kremičitým pieskom
Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej vrstvy plnenej kremičitým pieskom	Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej vrstvy plnenej kremičitým pieskom
Prerezanie pôvodných dilatčných škár	Prerezanie pôvodných dilatčných škár
Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom	Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom
Klarnpiareňo výmere 490,00 m2	
Systém: cementový tekutý poter s vysokými pevnosťami + náter proti prašnosti (odolnosť voči zvráteniu a prepáleniu) napr. SikaScreed® HardTop-60, BASF-PCI EBF 02,...	Systém: cementový tekutý poter s vysokými pevnosťami + náter proti prašnosti (odolnosť voči zvráteniu a prepáleniu) napr. SikaScreed® HardTop-60, BASF-PCI EBF 02,...
Hrúbka systému: cca 10 mm	Hrúbka systému: cca 10 mm
Štruktúra povrchu: hladká	Štruktúra povrchu: hladká
Farba: tmavo šedá - betónová farba	Farba: tmavo šedá - betónová farba
Technologický postup:	Technologický postup:

Príprava podkladu frézovaním s odsávaním do priemyselného vysávača	Príprava podkladu frézovaním s odsávaním do priemyselného vysávača
Ručné dobúranie krajov	Ručné dobúranie krajov
Dodávka a aplikácia systémovej penetrácie	Dodávka a aplikácia systémovej penetrácie
Dodávka a aplikácia SikaScreed HardTop 60	Dodávka a aplikácia SikaScreed HardTop 60
Dodávka a aplikácia impregnácie Formula Forte 1610	Dodávka a aplikácia impregnácie Formula Forte 1610
Prerezanie pôvodných dilatčných škár	Prerezanie pôvodných dilatčných škár
Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom	Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom
Umyvárka výmere 195,00 m2	
Mierne protišmyková, mechanicky a chemicky vysoko odolná povrchová úprava podlahy. Na báze polyuretánovo-cementovej živice, (napr. BASF UCRETE,SIKA PUR-CEM, REMMERS Crete,...)	Mierne protišmyková, mechanicky a chemicky vysoko odolná povrchová úprava podlahy. Na báze polyuretánovo-cementovej živice, (napr. BASF UCRETE,SIKA PUR-CEM, REMMERS Crete, ...)
Hrúbka: cca 4,0 mm	Hrúbka: cca 4,0 mm
Farba: Šedá (RAL 7037)	Farba: Šedá (RAL 7037)
Teplotná odolnosť systému: od -20,0 C do +70,0 C	Teplotná odolnosť systému: od -20,0 C do +70.0 C
Príprava podkladu brúsením/tryskaním	Príprava podkladu brúsením/tryskaním
Celoplošné vyčistenie podkladu vrátane pôvodných dilatcií	Celoplošné vyčistenie podkladu vrátane pôvodných dilatácií
Vyspravenie lokálnych defektov podkladu a dilatcií systémovou penetráciou	Vyspravenie lokálnych defektov podkladu a dilatácií systémovou penetráciou
Dodávka a aplikácia penetračného záškrabu	Dodávka a aplikácia penetračného záškrabu
Dodávka a aplikácia nosnej vrstvy s plným presypom kremičitým pieskom	Dodávka a aplikácia nosnej vrstvy s plným presypom kremičitým pieskom
Dodávka a aplikácia finálnej vrstvy	Dodávka a aplikácia finálnej vrstvy
Prerezanie pôvodných dilatčných škár	Prerezanie pôvodných dilatčných škár
Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom	Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom
Dielňa KIA výmere 425,00 m2	
Systém: jednofarebná epoxidová stierka (napr. S1KAFLOOR 264N, Remmers OS Color, BASF BC372,...)	Systém: jednofarebná epoxidová stierka (napr. S1KAFLOOR 264N, Remmers OS Color, BASF BC372,...)
tvrdosť podlahy podľa DIN 53505 (7dni/23°C) min. 76 (shore D) pevnosť v tlaku (28dni) proti oteru DIN 53109 <28	tvrdosť podlahy podľa DIN 53505 (7dni/23°C) min. 76 (shore D) pevnosť v tlaku (28dni) min. 76 (shore D) pevnosť v tlaku (28dni) min. 50N/mm2 odolnosť proti oteru DIN 53109 <28
Hrúbka systému: cca 2,0 mm	Hrúbka systému: cca 2,0 mm
Štruktúra povrchu: hladká	Štruktúra povrchu: hladká
Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001	Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001
Technologický postup:	

Príprava podkladu diamantovou rotačnou brúskou s odsávaním do priemyselného vysávača	Príprava podkladu diamantovou rotačnou brúskou s odsávaním do priemyselného vysávača
Prerovnanie lokálnych nerovností zmesou kremičitého piesku a epoxidu v hrúbke cca 20mm na ploche cca 60m ²	Prerovnanie lokálnych nerovností zmesou kremičitého piesku a epoxidu v hrúbke cca 20mm na ploche cca 60m ²
Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy s kremičitým pieskom	Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy s kremičitým pieskom
Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej vrstvy plnenej kremičitým pieskom	Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej vrstvy plnenej kremičitým pieskom
Prerezanie pôvodných dilatčných škár	Prerezanie pôvodných dilatčných škár
Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom	Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom
Lakovňa o výmere 307,00 m² (epoxidová stierka)	
Systém: jednofarebná epoxidová stierka (napr. SIKAFLOOR 264N, BASF BC372,...)	Systém: jednofarebná epoxidová stierka (napr. SIKAFLOOR 264N, Remmers OS Color, BASF BC372, ...)
tvrdosť podlahy podľa DIN 53505 (7dni/23°C) min. 76 (shore D) pevnosť v tlaku (28dni) min. 50N/mm ² odolnosť proti oteru DIN 53109 < 28	tvrdosť podlahy podľa DIN 53505 (7dni/23°C) min. 76 (shore D) pevnosť v tlaku (28dni) min. 50N/mm ² odolnosť proti oteru DIN 53109 < 28
Hrúbka systému: cca 2,0 mm	Hrúbka systému: cca 2,0 mm
Štruktúra povrchu: hladká	Štruktúra povrchu: hladká
Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001	Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001
Technologický postup:	Technologický postup:
- Príprava podkladu diamantovou rotačnou brúskou s odsávaním do priemyselného vysávača	- Príprava podkladu diamantovou rotačnou brúskou s odsávaním do priemyselného vysávača
- Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy s kremičitým pieskom	- Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy s kremičitým pieskom
- Náter žlabov epoxidovým náterom	- Náter žlabov epoxidovým náterom
- Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej vrstvy plnenej kremičitým pieskom	- Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej vrstvy plnenej kremičitým pieskom
- Prerezanie pôvodných dilatčných škár	- Prerezanie pôvodných dilatčných škár
- Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom	- Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom
Lakovňa o výmere 71,00 m² (antistatická stierka)	
ANTISTASTICKÁ jednofarebná epoxidová stierka (napr. SIKAFLOOR 264N, Remmers OS Color, BASF BC372,...)	ANTISTASTICKÁ jednofarebná epoxidová stierka (napr. SIKAFLOOR 264N, Remmers OS Color, BASF BC372,...) tvrdosť podlahy podľa DIN 53505 (7dni/23°C) min. 77 odpor Rg < 106 Q
Hrúbka: cca 2.0 mm	Hrúbka: cca 2,0 mm
Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001	Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001

Príprava podkladu brúsením	Príprava podkladu brúsením
Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy	Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy
Dodávka a osadenie zvodových bodov	Dodávka a osadenie zvodových bodov
Dodávka a aplikácia vodivej AS- vrstvy	Dodávka a aplikácia vodivej AS- vrstvy
Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej AS-stierky	Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej AS-stierky
Miestnosť technickej kontroly o výmere 148,00 m²	
Systém: jednofarebná epoxidová stierka, (napr. SIKAFLOOR 264N, Remmers OS Color, BASF BC372,...) tvrdosť podľa DIN 53505 (7dni/23°C) min. 76 (shore D) pevnosť v tlaku (28dni) min. 50N/mm² odolnosť proti oteru DIN 53109 < 28 Hrúbka systému: cca 2,0 mm Štruktúra povrchu: hladká Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001 Technologický postup:	Systém: jednofarebná epoxidová stierka, (napr. SIKAFLOOR 264N, Remmers OS Color, BASF BC372,...) tvrdosť podľa DIN 53505 (7dni/23°C) min. 76 (shore D) pevnosť v tlaku (28dni) min. 50N/mm² odolnosť proti oteru DIN 53109 < 28 Hrúbka systému: cca 2,0 mm Štruktúra povrchu: hladká Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001 Technologický postup:
- Príprava podkladu diamantovou rotačnou brúskou s odsávaním do priemyselného vysávača	- Príprava podkladu diamantovou rotačnou brúskou s odsávaním do priemyselného vysávača
- Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy s kremičitým pieskom	- Dodávka a aplikácia epoxidovej penetračnej vrstvy s kremičitým pieskom
- Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej vrstvy plnenej kremičitým pieskom	- Dodávka a aplikácia epoxidovej finálnej vrstvy plnenej kremičitým pieskom
- Dodávka a aplikácia epoxidového náteru na červené plochy na vjazde cca 20m ²	- Dodávka a aplikácia epoxidového náteru na červené plochy na vjazde cca 20m ²
Prerezanie pôvodných dilatčných škár	Prerezanie pôvodných dilatčných škár
- Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom	- Dodávka a tmelenie rezaných dilatčných škár PU tmelom
Montážne jamy (nákladná dielňa A + Miestnosť technickej kontroly) o výmere 85,00 m² STENY	
Systém: hydroizolačná stierka + paropriepustný náter stien (napr. Sika MonoTop-120 Seal,...) Farba: R. A L 7035/ RAL 7032/ RAL 7001 / RAL 7047 Technologický postup:	Systém: hydroizolačná stierka + paropriepustný náter stien (napr. Sika MonoTop-120 Seal,...) Farba: RAL 7035/ RAL 7032/ RAL 7001 / RAL 7047 Technologický postup:
- Príprava podkladu brúsením	- Príprava podkladu brúsením
- vyčistenie, odmastenie a odstránenie nesúrodých častíc	- vyčistenie, odmastenie a odstránenie nesúrodých častíc
- Reprofilácie stien cementovou hydroizolačnou stierkou s kryštalickým účinkom	- Reprofilácie stien cementovou hydroizolačnou stierkou s kryštalickým účinkom
- dodávka a aplikácia paropriepustného náteru	- dodávka a aplikácia paropriepustného náteru
Montážne jamy (nákladná dielňa A + Miestnosť technickej kontroly) o výmere 29,00 m² PODLAHA	

Mierne protišmyková, mechanicky a chemicky vysoko odolná povrchová úprava podlahy. Na báze polyuretánovo-cementovej živice. (napr. BASF UCRETE,SIKA PUR-CEM, REMMERS Crete,...)	Mierne protišmyková, mechanicky a chemicky vysoko odolná povrchová úprava podlahy. Na báze polyuretánovo-cementovej živice. (napr. BASF UCRETE,SIKA PUR-CEM, REMMERS Crete, ...)
Hrúbka: 4.0 mm	Hrúbka: 4,0 mm
Farba: podľa ponuky	Farba: podľa ponuky
Teplotná odolnosť systému: od -20.0 C do +70,0 C	Teplotná odolnosť systému: od -20,0 C do +70,0 C
- príprava podkladu brúsením	- príprava podkladu brúsením
- celoplošné vyčistenie podkladu	- celoplošné vyčistenie podkladu
- vyspravenie lokálnych defektov podkladu a dilatácia zmesou Ucrete Primer FS	- vyspravenie lokálnych defektov podkladu a dilatácia zmesou Ucrete Primer FS
- dodávka a aplikácia penetračného záškrabu Uncrete Primer FS	- dodávka a aplikácia penetračného záškrabu Uncrete Primer FS
- dodávka a aplikácia nosnej vrstvy Uncrete B4 s plným presypom kremičitým pieskom	- dodávka a aplikácia nosnej vrstvy Uncrete B4 s plným presypom kremičitým pieskom
- dodávka a aplikácia finálnej vrstvy Uncrete TC	- dodávka a aplikácia finálnej vrstvy Uncrete TC
Značenie komunikácií - 500,00 bm	
Systém: epoxidový náter na dopravné značenie (napr. SikaCor EG-5. REMMERS epoxy TX color, BASF MT 428,...)	Systém: epoxidový náter na dopravné značenie (napr. SikaCor EG- 5, REMMERS epoxy TX color, BASF MT 428,...)
Šírka čiar: 100 mm	Šírka čiar: 100 mm
Hrúbka náteru: cca 0,5 mm	Hrúbka náteru: cca 0,5 mm
Farba: RAL 1003 , signálna žltá	Farba: RAL 1003 , signálna žltá
Technologický postup:	Technologický postup:
Vyznačenie , dodávka a nalepenie ohraničujúcich pások	Vyznačenie , dodávka a nalepenie ohraničujúcich pások
Dodávka a aplikácia epoxidového náteru Epoxy TX Color	Dodávka a aplikácia epoxidového náteru
Odstránenie pások	Odstránenie pások