

Kúpna zmluva č. Z2022659_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Dechtice
Sídlo: Dechtice 488, 91953 Dechtice, Slovenská republika
IČO: 00312363
DIČ: 2021133708
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1756000000001021296001
Telefón: 0905409956

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGRA, s.r.o.
Sídlo: Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 36382914
DIČ: 2020119717
IČ DPH: SK 2020119717
Bankové spojenie: IBAN: SK1309000000000350867587
Telefón: 043-4283845

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybavenie zberného dvora v obci Dechtice
Kľúčové slová: Traktor, čelný nakladač, mulčovač, štiepkovač, kontajnery
CPV: 16700000-2 - Traktory/tahače; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Traktor
2. Čelný nakladač
3. Mulčovač za traktor
4. Štiepkovač s hydraulickou rukou
5. Kontajner - Otvorený pre stavebný odpad
6. Kontajner - Otvorený pre všeobecný triedený odpad a BIO odpad
7. Nádrž na kuchynský olej

Položka č. 1: Traktor

Funkcia				
Komunálny traktor pre zberný dvor				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prepravná rýchlosť	km/hod	40		
Prevádzková pohotovostná hmotnosť traktora bez závaží	kg	4500		
Maximálna dovoľená hmotnosť traktora	kg	6500		

Objem motora	cm3	4000		
Výkon motora nominálny-menovitý (uvedený v OE)	kW	85		
Otáčky pri nominálnom-menovitom výkone	ot/min		2200	
Krútiaci moment motora	Nm	490		
Prevody prevodovky- dopredu	počet	24		
Prevody prevodovky- dozadu	počet	24		
Automaticky radený prevod pod záťažou v každej skupine tzv. Power Shift	počet	3		
Zdvíhacia sila zadného trojbodového závesu	kN	42		
Dodávka hlavného čerpadla hydrauliky	l/min	60		
Zadné dvojčinné okruhy	počet	3		
Prevádzkový tlak v zadných hydraulických okruhoch	MPa	19,5		
Zadná vratka oleja	ks	1		
Pracovné svetlá predné	ks	6		
Pracovné svetlá zadné	ks	4		
Maják na streche kabíny	ks	2		
Palivová nádrž objemu	l	150		
Zadné závažia v zadných kolesách	kg	250		
Predné závažia pred maskou	kg	400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pohon	Pohon 4x4, Kolesá traktora zadné (Min. 420/85R34), Kolesá traktora predné (Min. 340/85R24), Brzdy traktora na všetky kolesá – brzda v každom kolese			
Zadný vývodový hriadeľ	Zadný vývodový hriadeľ min. 540 aj 1000 ot/min			
motor	Naftový motor, minimálne štvorvalcový, elektrický predohrev motora na 220 V			
prevodovka	Mechanická s automatickými násobičmi, Reverzačná, reverzor pod záťažou tzv. Power Shuttle			
predná náprava	Hnaná s uzávierkou, predné blatníky			
prípojný systém	Prípojný a hydraulický systém, zadný trojbodový záves II kategória s rýchlopínačmi, ovládanie trojbodového závesu aj na blatníku traktora, výmena koncovky zadného vývodového hriadeľa 6 a 21 drážok			
záves	Spodný zdvíhací záves pre návesy tzv. Agrohák			
tiahlo	Tiahlo pre prívesy výškovo rýchlo nastaviteľné automatické, čap 38 mm			
kabína	Bezpečnostná, uzatvorená s kúrením, vetraním a filtráciou, klimatizácia, presklená strecha v prednej časti pre viditeľnosť na nakladač, predný stierač s ostrekovačom a zadný stierač, príprava na rádio			
sedadlá	Sedadlo vodiča vzduchom odpružené, sedadlo spolujazdca sklopné s bezpečnostným pásom musí byť zapísané v Osvedčení o evidencii			
ďalšia funkcia	Vyhrievané zadné sklo a spätné zrkadlá			
brzdový systém	Brzdy prívesu vzduchové, dvojhadicový aj jednohadicový			
príslušenstvo	Skrinka na náradie, zásuvka na zapalovač + DIN zásuvka, podkladací klin, uzamykateľné viečko nádrže paliva, výstražný trojuholník			
ďalšia funkcia	schválené pre pohyb po cestách			

Položka č. 2: Celný nakladač

Funkcia

Príslušenstvo ku komunálnemu traktoru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška zdvihu výložníka v oku výložníka	mm	3800		
Hmotnosť výložníka	kg	540		
Lopata - šírka	cm	210		
Lopata - objem lopaty	m3	0,6		
Paletizačné vidly - nosnosť	kg	2000		
Paletizačné vidly – dĺžka vidlíc	cm	120		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nosnosť	Nosnosť v oku výložníka pri tlaku 19,5 MPa je min. 2800 kg			
ovládanie	Joistické ovládanie v kabíne			
ďalšia funkcionálnosť	Namontovaný na traktore - vhodný pre uvedený traktor, rýchlo demontovateľný s odstavňami nohami			
ďalšia funkcionálnosť	Euro upínač prídavných zariadení			
ďalšia funkcionálnosť	Tlmič rázov a III hydraulická funkcia			
ďalšia funkcionálnosť	Multispojka – rýchlopínač hydraulických hadíc			
príslušenstvo	Paletizačné vidly			
ďalšia funkcionálnosť	schválené pre pohyb po cestách			

Položka č. 3: Mulčovač za traktor

Funkcia				
Príslušenstvo ku komunálnemu traktoru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovný záber	mm	1800		
Protiosťria v skrini	ks	3		
Robustná konštrukcia - hmotnosť	kg	640		
Priemer rotora	mm	150		
Zadný oporný valec priemeru	mm	150		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
uchytenie	Uchytenie do zadného trojbodového závesu traktora II kat.			
ďalšia funkcionálnosť	Mulčovač pre prácu za traktorom aj mimo obrys traktora vpravo			
ovládanie	Plnohydraulické ovládanie z traktora z miesta vodiča			
ďalšia funkcionálnosť	Možná práca pri zvislom natočení dohora od vodorovnej roviny (min. 90°), Možná práca pri zvislom natočení dodola od vodorovnej roviny (min. 60°)			
pracovné nástroje	Pracovné nástroje – Y nože			
pohon	Pohon kardánovým hriadeľom z traktora, Otáčky vývodového hriadeľa 540 ot/min alebo 1000 ot/min			
prevodovka	Prevodovka so zabudovanou voľnobežkou			
ďalšia funkcionálnosť	Predné krycie plechy proti odletujúcemu materiálu			
ďalšia funkcionálnosť	Kardánový hriadeľ homokinetický s veľkým výkyvom			
ďalšia funkcionálnosť	Mechanická ochrana proti nárazu – stroj sa pri náraze musí vychýliť dozadu a následne sám vrátiť do pracovnej polohy			
ďalšia funkcionálnosť	schválené pre pohyb po cestách			

Položka č. 4: Stiepkovač s hydraulickou rukou

Funkcia				
Komunálny štiepkovač za traktor s hydraulickou rukou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maximálny drvený priemer	mm	250		
Robustná konštrukcia - hmotnosť	kg	1000		
Potrebný výkon z traktora	kW		80	
Teoretický hodinový výkon	m3/h	20		
Dosah hydraulickej ruky	m	6,5		
Drapák s 3 hrotmi prierezu	m2	0,2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
uchytenie	Uchytenie do zadného trojbodového závesu traktora II kat. alebo ťahaný			
pohon	Pohon kardanovým hriadeľom z traktora - Otáčky vývodového hriadeľa 540 alebo 1000 ot/min			
dĺžka štiepky	Dĺžka štiepky v rozmedzí 5-25 mm			
ďalšia funkcionálna	Určený pre komunálne účely, vlastný hydraulický - systém na pohon podávača, Elektrické ovládanie podávacích valcov, Otočný výsypník			
ďalšia funkcionálna	Vstupný vkladací profil pre podávanie hydraulickou rukou, Vŕhovanie drveného materiálu perforovanými valcami - pohon hydromotorom			
ďalšia funkcionálna	Vyfukovací komín otočný, Sklápací			
ďalšia funkcionálna	Automatický systém ochrany kardanového hriadeľa proti preťaženiu tzv. NoStress			
hydraulická ruka	Hydraulická ruka s otočnou , pohon z hydrauliky traktora, Oporné a stabilizačné nohy, Určená pre prevádzkový tlak 18- 20 MPa, Zdvihový moment ruky 44 kNm, Diaľkové rádiové ovládanie ruky			
ďalšia funkcionálna	Hydraulická ruka upevnená na trojbodovom závese traktora a má trojbodový záves pre uchytenie štiepkovača			
ďalšia funkcionálna	Štiepkovač je upevnený na hydraulickej ruke poháňaný kardanovým hriadeľom, Po zdemontovaní ruky je možné štiepkovač použiť ako samostatný stroj nesený na trojbodovom závese traktora			
ďalšia funkcionálna	schválené pre pohyb po cestách			

Položka č. 5: Kontajner - Otvorený pre stavebný odpad

Funkcia				
Natáhovací kontajner na hákový kontajnerový nosič				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kontajnerov	ks			3
objem	m3	6		
vonkajšia dĺžka kontajnera	mm		4900	
Vnútoré rozmery ložnej plochy - Dĺžka	mm	4300		
Vnútoré rozmery ložnej plochy - Šírka	mm	1900		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ďalšia funkcionálna	Určený pre ťažký odpad (stavebný odpad resp. zber železa a pod)			
ďalšia funkcionálna	Poloha háku podľa DIN vo výške 1570 mm			
materiál	Materiál kontajnera - oceľový, hrúbka materiálu dno/boky je min.4 mm/ 3mm			
ďalšia funkcionálna	Zadné dvojité otváracie krídlové dvere, Úchyty pre použitie krycej plachty alebo siete			

d'alšia funkcionálnosť	musí byť použiteľný pre kontajnerový nosič Pronar T185
------------------------	--

Položka č. 6: Kontajner - Otvorený pre všeobecný triedený odpad a BIO odpad

Funkcia				
Naťahovací kontajner na hákový kontajnerový nosič				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kontajnerov	ks			3
objem	m3	12		
Vonkajšia dĺžka kontajnera	mm		4900	
Vnútorne rozmery ložnej plochy - Dĺžka	mm	4300		
Vnútorne rozmery ložnej plochy - Šírka	mm	2300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
d'alšia funkcionálnosť	Určený pre triedenie všeobecného odpadu alebo uskladnenie Bio odpadu			
d'alšia funkcionálnosť	Poloha háku podľa DIN vo výške 1570 mm			
materiál	Materiál kontajnera - oceľový, hrúbka materiálu dno/boky je min. 4 mm/ 3mm			
d'alšia funkcionálnosť	Zadné dvojité otváracie krídlové dvere, Úchyty pre použitie krycej plachty alebo siete			
d'alšia funkcionálnosť	musí byť použiteľný pre kontajnerový nosič Pronar T185			

Položka č. 7: Nádrž na kuchynský olej

Funkcia				
Veľkokapacitná nádrž na zber kuchynského oleja pre priame nalievanie oleja				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem vnútornej skladovacej nádoby	l	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
d'alšia funkcionálnosť	Dvojplášťová konštrukcia – nepotrebuje zbernú nádobu, Vnútorne nádoba vyrobená z nekorodujúceho materiálu			
d'alšia funkcionálnosť	Obsahuje uhlíkový protizápachový filter, ktorý zabraňuje taktiež vniknutiu hmyzu a hlodavcov			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ je povinný v lehote do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet spolu so špecifikáciou – uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru, s preukázaním funkčnej a technickej špecifikácie (napr. na základe technických listov, katalógových listov, technický opis ...) preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky, na základe čoho sa preukáže splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek na predmet zákazky.
Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako osoba, ktorá nie je platiteľom DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platiteľa DPH je ním predložená kontraktčná cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.
Zmluva s dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s odkladacou podmienkou, ktorá znie: účinnosť zmluvy je po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Dechtice
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.05.2022 12:00:00 - 31.12.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 11,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 172 083,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 206 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022659

V Bratislave, dňa 25.02.2022 12:38:02

Objednávateľ:
Obec Dechtice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AGRA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska