



Technický opis k predmetu zákazky :

Realizácia podlahy šatne „penelope“

**Miesto realizácie : Monoblok
FNsP Žilina**

Technická špecifikácia:

Predmetom zákazky je kompletné zhotovenie podlahových vrstiev v priestoroch šatní pavilónu monoblok vrátane úpravy jestvujúcich skladieb pôvodných podláh, vyspravenie podláh po vybúraných priečkach a konštrukciách, zhotovenie samonivelizačnej stierky, dodávka a montáž podlahoviny podľa výkazu výmer. Zhotovenie soklov vytáhovaním, dodávka a montáž prechodových profilov.

Požadovaný rozsah prác je špecifikovaný výkazom výmer.

Minimálne technické požiadavky

Nivelizačná stierka

- trieda pevnosti v tlaku C 25
- Trieda pevnosti v ťahu za ohybu F
- V zhode s EN 13813

Nášľapná vrstva

Celková hrúbka	EN 428	mm	2,00
Hmotnosť	EN 430	g/m ²	2850
Šírka / Dĺžka pásu	EN 426	cm/bm	200/20

Špecifikácia produktu			EN 649
Európska klasifikácia	EN 685	trieda	34 - 43
Ohňovzdornosť	EN 13 501-1	trieda	B _{fl} -s1
K-KLASIFIKÁCIA		trieda	K5

www: fnspza.sk
e-mail: zan@fnspza.sk

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470

SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

IČ DPH SK2020699923 SK2020699923



Elektrostatický náboj	EN 1815	V	< 2
Ochrana pred elektrostatickým výbojom	ESD 20.20	-	OK
Protišmykovosť	DIN 51 130	trieda	R9

Odolnosť voči oderu	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Skupina oderuvzdornosti	EN 649	skupina	T
Rozmerová stálosť	EN 434	%	≤ 0,40
Reziduálna trvalá deformácia	EN 433	mm	≤ 0,02
Tepelná vodivosť	EN 12 524	m ² K/W	0,25
Stálofarebnosť	EN 20 105 - B02		≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Evercare™
Odolnosť voči chemikáliám	EN 423		OK
TVOC po 28 dňoch	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certifikácia	-	-	Floorscore®

Začiatok realizácie najneskôr do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo
Ukončenie realizácie najneskôr do 14 dní od začatia prác s možnosťou predĺženia termínu realizácie pokiaľ dôjde k obmedzeniu realizácie zo strany objednávateľa .