



Technická a cenová špecifikácia



TATRA TAKES YOU FARTHER



Model: TATRA PHOENIX E6- podvozok

- Rázvor 3900mm
- Pohon 6x6
- Pohotovostná hmotnosť vozidla: 12 000kg
- Nosnosť vozidla 18 000kg
- Farba: Zelená
- **Motor:**
- výkon 340kw
- Euro 6
- 6 valec
- **Rám:**
- Predpríprava pre špeciálne nadstavby
- Ťažné zariadenie štandardné
- Uzamykateľná nádrž
- Navijak s diaľkovým ovládačom umiestnený vpredu 10t ťažná sila
- Zadný nárazník
- **Prevodovka:**
- Manuálna
- **Náprava:**
- Uzávierka diferenciálu na PN a ZN
- Stabilizátor na PN a ZN
- **Kolesá:**
- Rovnaké na celom aute
- Zadné nápravy dvojmontáž
- Terénny vzor pneumatík

Kabína:

Počet miest na sedenie 2

NADSTAVBA: Pojazdná dielňa

- 1ks výstražný maják umiestnený vzadu
- Farba nadstavby ako kabína auta zelená
- Protišmyková podlaha
- Markíza na strane spolujazdca , po celej dĺžke nadstavby, zapustená do nadstavby
- Otváranie ručné, spádovanie vody v priestore osadenia markízy, ovládanie tyčou zo zeme a výsuv markízy 3m
- Dvere zaistovacie/vzadu jednokrídlové /1000mm/s montážnym otvorom v strede dole +jednokrídlové na strane spolujazdca za úrovňou osadenia sústruhu+vyťahovacie schodíky pri obidvoch dverách, vo dverách okno
- Zámky obojstranné na obidvoch dverách
- Vpredu za kabínou v časti nadstavby zo strany spolujazdca priestor na rezervu s uzamykateľnými dverami , oddelený priestor od vnútra nadstavby, z druhej strany odkladací priestor na náradie vybavený policami a uzamykateľnými dverami.
- Nad týmto priestorom v časti nadstavby polica po celej šírke nadstavby, polica opatrená zábranou proti padaniu uložených vecí.
- Priestor pre existujúcu elektrocentrálu o rozmere 1200x600x900 priestor umiestnený na strane spolujazdca, dvere uzamykateľné zvonku
- V zadnej strane nadstavby na strane spolujazdca samostatný odkladací priestor s dvoma policami , dvere tohto priestoru uzamykateľné zvonku , v priestore vývody 1x400V, 16A,1x400V32A,2x230V a prepínač fáz.
- Ventilátor na odsávanie vzduchu z priestoru nadstavby
- výkonné nezávislé kúrenie nadstavby, vývody teplého vzduchu sú na stranách v prednej časti nadstavby s ochranou proti poškodeniu
- na strane spolujazdca na nadstavbe 2ks otvárateľné do boku výsuvné okná a aj na strane vodiča len okná viac posunuté do predu smerom k vodičovi okná o rozmere 400x800mm
- v nadstavbe za kabínou priečne umiestnený existujúci sústruh s dostatočným kotvením s ohľadom na váhu sústruhu
- osvetlenie vnútro. priestoru nadstavby z aku batérie vozidla +220V+ núdzové svetlo
- osvetlenie pracovného priestoru pomocou pneumaticky výsuvného osvetľovacieho stožiara 1.TF350 napájaného zo vzduchového rozvodu vozidla , výsuv nad nadstavbou 3m

- stožiar obsahuje 2ks výkonných reflektorov , ktoré je možné otáčať a naklápať pomocou diaľkového ovládania
- v zadnej stene 2xled reflektory utopené v stene , napevno zabudované a s orientáciou na osvetlenie priestoru za nadstavbou
- elektrohydraulický výťah v samostatnom priestore na zvaracie fľaše/kyslík acetylén/v zadnej časti nadstavby na strane šoféra, vo dverách vetriaca mriežka, v priestore možnosť rýchlopínania pracovného náradia/rýľ, lopata, motyka, čekan, malá sekerka, veľká sekerka, veľké kladivo
- komplet elektrická inštalácia- možnosť pripojenia aj na vonkajší zdroj / v priestore zadného odkladacieho priestoru
- elektrické rozvody v nadstavbe: ľavá strana 2+2 230v, 1+1 400V, pravá strana 2+2 230V, 1x400V
- pod rozvádzačom na zadnej stene nadstavby na strane spolujazdca 2x230V a 1x400V
- centrálny vypínač vlastného a vonkajšieho zdroja
- elektr. ištálacia v zmysle platných STN noriem, vrátane revíznej správy a tech. dokumentácie
- pracovné stoly dookola v celej nadstavbe, vybavené samozaist'ovacími šuflíkmi v členení od spodku najväčšie pre ťažké a veľké veci. postupne plytšie, povrch stolov masívne tvrdé drevo
- 1ks odkladacej pevnej plechovej skrinky ved+a priestoru na zvaracie fľaše, skrinka po plafón uzamykateľná
- alarm zabezpečujúci ochranu vnútorného priestoru nadstavby s prepojením na všetky dvierka nadstavby
- sklopná lavička do nadstavby na zadnú stenu priestoru pre zvaracie fľaše
- hasiaci prístroj do nadstavby
- lekárnička upevnená na stenu v prednej časti na ľavo od sústruhu, rýchlo odnímateľná v kufríku s kapacitou pre 5 osôb
- reflexné značenie nadstavby a vozidla+ výstražné tabuľky
- vlečná tyč umiestnená na rám vozidla alebo na spodok nadstavby
- schválenie vozidla s nadstavbou – protokol zo skúšobne pre zápis nadstavby do TP

