

Technické specifikace

LEICA barvící automat ST4020



- **Vypracoval:**
Mgr. Martina Plašilová
Project manager
+420 774 716 572

Základní parametry LEICA ST4020 (14050946425)	
kapacita přístroje (výkon)	je závislá na délce programu a způsobu vložení
vstupní kapacita přístroje	max. 4 ks držáků skel
kapacita držáku	4 skla
celkový počet reagenčních nádob	14 ks
objem reagenční nádoby	50 ml
počet promývacích nádob	max. 3 (v závislosti na počtu promývacích stanic se zmenšuje počet reagenčních nádob)
průtok promývacími stanicemi	250ml/min. (v závislosti na počtu stanic)
rozsah provozních teplot	15°C až 35°C
nastavení doby prodlevy	2 – 300 s. u každé stanice
pohyb vzorku (počet ponoření vzorku)	0 až 3 ponoření na každé pozici pro doby prodlevy >30s.
možnost naprogramovat startovní pozici	ANO
hmotnost	16 kg (bez reagensů a obalu)
rozměry v mm (š x v x h)	620x200x250

Sídlo firmy:
 BARIA s.r.o.
 Jižní 393
 252 44 Psáry
 – Dolní Psáry

Kancelář (objednávky):
 BARIA s.r.o.
 Vídeňská 1764/158
 148 00 Praha 4
 info@baria.cz

IČ: 26697904
DIČ: CZ26697904
tel: +420 244 911 228
fax: +420 323 550 123
web: www.baria.cz

Ostatní parametry LEICA ST4020 (14050946425)	
display s membránovými tlačítky	ANO
dvouřádkový LCD display	ANO
promývání tekoucí promývací vodou	ANO
kapacita výstupního zásobníku	až 4 držáky skel
připojovací hadice pro promývání vodou součástí balení	ANO
zobrazení aktuálního stavu barvení na LCD displeji	ANO
jmenovité napětí	100-240 V AC $\pm 10\%$
jmenovitý kmitočet	50 až 60 Hz
příkon	25 VA

Sídlo firmy:
 BARIA s.r.o.
 Jižní 393
 252 44 Psáry
 – Dolní Psáry

Kancelář (objednávky):
 BARIA s.r.o.
 Vídeňská 1764/158
 148 00 Praha 4
 info@baria.cz

IČ: 26697904
DIČ: CZ26697904
tel: +420 244 911 228
fax: +420 323 550 123
web: www.baria.cz