

## Doložka K20

### Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia hnutelných vecí stanovené na základe čl. XII.

#### VPP PPKL 14

V zmysle článku XII. VPP PPKL 14 sa dojednáva, že ak dôjde k odcudzeniu poistených vecí krádežou vlámaním alebo lúpežou, poskytne poisťovateľ poistné plnenie za jednu poistnú udalosť v súčte za všetky poistené veci maximálne do výšky limitov, ktoré sú uvedené v TABUĽKÁCH 1 až 7, a to v závislosti od spôsobu a kvality prvkov zabezpečenia, ktoré páchatel' v dobe poistnej udalosti prekonal, s tým, že za veci uvedené v čl. I., bode 4., písm. a), b) a g) poskytne poisťovateľ poistné plnenie len vtedy, pokiaľ boli tieto veci umiestnené v uzamknutom úschovnom objekte v zmysle stupňa zabezpečenia T1 až T4 TABUĽKY č. 6 alebo boli prepravované v zmysle stupňov zabezpečenia PP1 až PP4 TABUĽKY č. 7.

### HNUTEĽNÉ VECI OKREM PEŇAZÍ, CENÍN A CENNOSTÍ UMIESTNENÉ V UZAMKNUTÝCH PRIESTOROCH STAVIEB

(v budovách, halách, skladoch a pod.)

TABUĽKA č. 1

<b>MÚR, STROP, PODLAHA</b>  <i>Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchatel' prekonal</i>		Zabezpečenie funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS)			
		bez EZS	EZS AOV	EZS ATV	EZS PCO
		Limit poistného plnenia (€)			
M0	Múr, strop, podlaha bez špecifikácie.	2 000	3 000	4 000	5 000
M1	Tehlový múr hrúbky minimálne <b>100 mm</b> , alebo betónový múr hrúbky minimálne <b>50 mm</b> bez ocelevej výstuže, alebo sadrokartónová priečka vystužená plechom hrúbky minimálne <b>1 mm</b> , alebo múr z iného, z hľadiska mechanickej odolnosti proti vlámaniu, ekvivalentného materiálu.	10 000	20 000	50 000	100 000
M2	Tehlový múr hrúbky minimálne <b>200 mm</b> , alebo železobetónový múr hrúbky minimálne <b>100 mm</b> , alebo sadrokartónová priečka vystužená plechom hrúbky minimálne <b>1 mm</b> z oboch strán priečky, alebo múr z iného, z hľadiska mechanickej odolnosti proti vlámaniu, ekvivalentného materiálu.	40 000	70 000	150 000	400 000
M3	Tehlový múr z plných pálených tehál alebo pórobetónu hrúbky minimálne <b>300 mm</b> , alebo železobetónový múr hrúbky minimálne <b>150 mm</b> .	70 000	150 000	300 000	600 000
	Strop a podlaha musia vykazovať minimálne rovnakú mechanickej odolnosť proti vlámaniu ako múr definovaný v príslušnom stupni zabezpečenia.				

TABUĽKA č. 2

<b>VSTUPNÉ DVERE</b>  <i>Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchatel' prekonal</i>		Zabezpečenie funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS)			
		bez EZS	EZS AOV	EZS ATV	EZS PCO
		Limit poistného plnenia (€)			
D0	Vstupné dvere bez špecifikácie.	2 000	3 000	4 000	5 000
D1	Vstupné plné dvere sú: 1) uzamknuté kombináciou zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania alebo uzamknuté bezpečnostným visiacim zámkom.	5 000	20 000	100 000	200 000
D2	Vstupné plné dvere sú: 1) uzamknuté kombináciou zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania; 2) vybavené zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu.	10 000	50 000	150 000	400 000
D3	Vstupné vystužené dvere sú: 1) uzamknuté kombináciou zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania; 2) vybavené zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu; 3) zárubne dverí majú zabezpečenie proti rozťahnutiu.	20 000	100 000	200 000	500 000
D4	Vstupné vystužené dvere sú: 1) uzamknuté kombináciou viacbodového rozvorového zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania; 2) zárubne dverí majú zabezpečenie proti rozťahnutiu.	50 000	150 000	300 000	600 000

TABUĽKA č. 3

<b>OKNO, INÁ PRESKLENÁ ČASŤ ALEBO ZVONKU PRÍSTUPNÝ STAVEBNÝ OTVOR</b>  <i>Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchatel' prekonal</i>		Zabezpečenie funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS)			
		bez EZS	EZS AOV	EZS ATV	EZS PCO
		Limit poistného plnenia (€)			
O1	Okno alebo iná presklená časť, ktorého dolná časť je <b>nižšie ako 2,5 m</b> nad okolitým terénom alebo nad príľahlými ľahko prístupnými konštrukciami.	10 000	50 000	100 000	400 000
O2	Okno, iná presklená časť alebo zvonku prístupný stavebný otvor, ktorého dolná časť je umiestnená <b>nižšie ako 2,5 m</b> nad okolitým terénom alebo nad príľahlými ľahko prístupnými konštrukciami, <b>je vybavené</b> funkčnou okenicou, alebo funkčnou roletou, alebo funkčnou mrežou, alebo bezpečnostnou fóliou, alebo bezpečnostným zasklením.	50 000	200 000	300 000	600 000
O3	Okno alebo iná presklená časť, ktorého dolná časť je umiestnená vo výške <b>2,5 m alebo vyššie</b> nad okolitým terénom alebo nad príľahlými ľahko prístupnými konštrukciami.	50 000	200 000	300 000	600 000

### HNUTEĽNÉ VECI OKREM PEŇAZÍ, CENÍN A CENNOSTÍ

#### UMIESTNENÉ NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE MIMO UZAMKNUTÝCH PRIESTOROV STAVIEB

(v areáli podniku, na stavenisku, na mieste montáže a pod.)

TABUĽKA č. 4

<i>Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchatel' prekonal</i>		Limit poistného plnenia (€)
VP1	Poistené veci, ktoré nie je možné pre ich značnú hmotnosť, objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestniť do uzamknutého priestoru stavby, sú umiestnené na voľnom priestranstve, ktoré je vybavené funkčným oplotením.	2 000
VP2	Poistené veci, ktoré nie je možné pre ich značnú hmotnosť, objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestniť do uzamknutého priestoru stavby, sú umiestnené na voľnom priestranstve, ktoré je vybavené funkčným oplotením a sú strážené najmenej jednočlennou strážnou službou.	30 000
VP3	Poistené veci, ktoré nie je možné pre ich značnú hmotnosť, objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestniť do uzamknutého priestoru stavby, sú umiestnené na voľnom priestranstve, ktoré je vybavené funkčným oplotením a sú strážené najmenej jednočlennou strážnou službou ozbrojenou nabitou služobnou strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo sprevádzanou služobným psom.	50 000

## LÚPEŽ HNUTEĽNÝCH VECÍ V MIESTE POISTENIA

TABUĽKA č. 5

<b>Zabezpečenie hnutel'nych vecí proti lúpeži</b>		<b>Limit poistného plnenia (€)</b>
L1	Bez špecifikácie zabezpečenia proti lúpeži.	5 000
L2	V čase poistnej udalosti zapojený funkčný kamerový monitorovací systém.	10 000
L3	V čase poistnej udalosti zapojená funkčná EZS, ktorej signál z tiesňových hlásičov prepadnutia je vyvedený na PCO polície alebo PCO SBS, alebo ak sú veci trvalo strážené najmenej jednočlennou strážnou službou ozbrojenou nabitou služobnou strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo sprevádzanou služobným psom.	50 000
L4	V čase poistnej udalosti zapojená funkčná EZS, ktorej signál z tiesňových hlásičov prepadnutia je vyvedený na PCO polície alebo PCO SBS, a ak sú veci trvalo strážené najmenej jednočlennou strážnou službou ozbrojenou nabitou služobnou strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo sprevádzanou služobným psom. Strážna služba nesmie mať možnosť zapnúť alebo vypnúť EZS.	70 000

## PENIAZE, CENINY A CENNOSTI

### UMIESTNENÉ V UZAMKNUTÝCH ÚSCHOVNÝCH OBJEKTOCH V UZAMKNUTÝCH PRIESTOROCH STAVIEB

(v príručných pokladniciach, registračných pokladniciach, trezoroch a pod.)

TABUĽKA č. 6

<b>Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchatel' prekonal</b>		<b>Zabezpečenie funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS)</b>			
		bez EZS	EZS AOV	EZS ATV	EZS PCO
		<b>Limit poistného plnenia (€)</b>			
T1	Príručná pokladnica, registračná pokladnica alebo iný z pohľadu zabezpečenia proti odcudzeniu porovnateľný úschovný objekt. Tento stupeň zabezpečenia platí len pre peniaze a ceniny.	4 000	5 000	10 000	20 000
T2	Necertifikovaný trezor alebo trezor, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy v bezpečnostnej triede 0.	5 000	7 000	10 000	30 000
T3	Trezor, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede I.	10 000	15 000	20 000	50 000
T4	Trezor, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede II.	20 000	30 000	50 000	100 000

## LÚPEŽ PEŇAZÍ, CENÍN A CENNOSTÍ PRI PREPRAVE

TABUĽKA č. 7

<i>Zabezpečenie prepravovaných vecí proti lúpeži</i>		Limit poistného plnenia (€)
PP1	Prepravované peniaze, ceniny a cennosti sú uložené v riadne uzavretej pevnej taške alebo kufri. Prepravu vykonáva jedna odborne poučená osoba vybavená obranným sprejom.	5 000
PP2	Prepravované peniaze, ceniny a cennosti sú uložené v riadne uzavretej pevnej taške alebo kufri. Prepravu vykonávajú dve odborne poučené osoby vybavené obranným sprejom.	20 000
PP3	Prepravované peniaze, ceniny a cennosti sú uložené a uzamknuté v bezpečnostnom kufri. Prepravu vykonávajú dve odborne poučené osoby vybavené obranným sprejom.	30 000
PP4	Prepravované peniaze, ceniny a cennosti sú uložené a uzamknuté v bezpečnostnom kufri. Prepravu osobným motorovým vozidlom vykonávajú dve odborne poučené osoby, z ktorých je aspoň jedna vybavená strelnou zbraňou pripravenou na obranu a ďalšia je vybavená obranným sprejom.	50 000

**Pri preprave peňazí, cenín a cenností motorovým vozidlom musia byť dodržané nasledovné podmienky:**

1. Dopravné trasy a čas prepravy musia byť nepravidelne menené;
2. Odborne poučené osoby vykonávajúce prepravu, s výnimkou vodiča motorového vozidla, ktorým sa predmetná preprava uskutočňuje, nesmú byť oboznámené s trasou a cieľom prepravy;
3. Preprava nesmie byť prerušovaná z iných dôvodov ako z dôvodov vyplývajúcich z pravidiel cestnej premávky;
4. Motorové vozidlo, ktorým sa preprava uskutočňuje, musí byť v dobrom technickom stave a spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách.

## VÝKLAD POJMOV

(v abecednom poradí)

<b>Bezpečnostná cylindrická vložka</b>	Certifikovaná cylindrická vložka, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 3</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), t.j. má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu.
<b>Bezpečnostná fólia</b>	Certifikovaná fólia s hrúbkou minimálne <b>200 mikrometrov</b> , znižujúca priereznosť sklenených výplní, ktorá je nalepená na celej ploche skla z vnútornej strany, pričom sa vyžaduje jej vlepenie do rámu tak, aby sklo nebolo možné vytlačiť alebo vybrať z vonkajšej strany bez deštrukcie rámu. Jej hlavnou úlohou je spomaliť alebo úplne eliminovať násilné vniknutie do objektu.
<b>Bezpečnostné kovanie</b>	Certifikované kovanie, ktoré spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 3</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), t.j. predovšetkým chráni cylindrickú vložku pred rozlomením a nesmie byť demontovateľné z vonkajšej strany dverí.
<b>Bezpečnostné zasklenie</b>	Certifikované zasklenie (napr. vrstvené bezpečnostné sklo, bezpečnostné sklo s drôtenou vložkou), ktoré spĺňa požiadavky normy STN EN 356 v platnom znení minimálne v triede odolnosti <b>P1A</b> , resp. <b>P1</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN).
<b>Bezpečnostný kufor</b>	Certifikovaný kufor na prepravu cenností, certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom na certifikáciu výrobkov, ktorý je zabezpečený zariadením, ktoré po vytrhnutí kufra uvedie do činnosti prenikavý zvukový nepretržitý signál trvajúci minimálne <b>5 minút</b> , a farbiacim modulom.
<b>Bezpečnostný visiaci zámok</b>	Certifikovaný visiaci zámok, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN 1630 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 3</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo taký bezpečnostný visiaci zámok, ktorý je predovšetkým odolný proti vyhmataniu a je vybavený tvrdým strmeňom (HARDENED) s priemerom minimálne <b>10 mm</b> , alebo s priemerom minimálne <b>8 mm</b> , pokiaľ je strmeň tvarovo chránený proti prestrihnutiu alebo prepíleniu. Oká, ktorými prechádza strmeň visiaceho zámku, musia mať rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako strmeň visiaceho zámku a nesmú byť demontovateľné nedeštruktívnym spôsobom z vonkajšej strany.
<b>Ceniny</b>	Druh krátkodobého finančného majetku, napr. poštové známky, kolky, zakúpené stravné lístky do prevádzkarní verejného stravovania, telefónne karty a obdobné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania.
<b>Cennosti</b>	Drahé kovy a predmety z nich vyrobené, osadené a neosadené perly a drahokamy, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, veci zvláštnej, kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky.

<b>EZS – Funkčná aktívna elektrická zabezpečovacia signalizácia</b>	<p>Systém EZS, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:</p> <p>1) Ústredňa a jednotlivé komponenty systému EZS musia spĺňať kritéria najmenej <b>2. stupňa zabezpečenia</b> podľa STN EN 50131-1 v platnom znení. Pre poistené veci uvedené v čl. I., ods. 4, písm. a), b), c) a g) VPP PPKL 14 musí systém EZS spĺňať kritéria minimálne <b>3. stupňa zabezpečenia</b> podľa STN EN 50131-1 v platnom znení. Všetky komponenty systému EZS musia mať certifikát zhody vydaný akreditovaným certifikačným orgánom na certifikáciu výrobkov. Navrhovanie, montáž, prevádzka a údržba systému EZS musia byť vykonané v súlade s pokynmi výrobcu.</p> <p>2) Jednotlivé časti zariadenia (komponenty) musia byť posúdené a schválené na základe skúšok realizovaných akreditovaným skúšobným laboratóriom. Údržba a revízia musia byť vykonané podľa STN a právnych predpisov súvisiacich s príslušnou STN.</p> <p>3) Rozmiestnenie a kombinácia detektorov musia byť urobené tak, aby spoľahlivo registrovali páchatela, ktorý akýmkoľvek spôsobom vnikol do zabezpečeného priestoru alebo ho narušil.</p> <p>4) V prípade narušenia zabezpečeného priestoru EZS musí byť preukázateľným spôsobom vyvolané poplachové hlásenie.</p>
<b>EZS AOV</b>	<p>EZS s poplachovým hlásením na akustické a optické výstražné zariadenie umiestené vo vnútri zabezpečeného priestoru (objektu) alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.</p>
<b>EZS ATV</b>	<p>EZS s poplachovým hlásením cez automatický telefónny volič na minimálne dve nezávislé telefónne stanice, pričom pri každej z nich sa v mimoprevádzkových hodinách zabezpečí prítomnosť osoby schopnej reagovať na prijatý signál zo zabezpečeného objektu a vykonať primerané opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody.</p>
<b>EZS PCO</b>	<p>EZS s poplachovým hlásením na PCO polície alebo bezpečnostnej agentúry (súkromnej bezpečnostnej služby) s dobou dojazdu do <b>10 minút</b>.</p>
<b>Farbiaci modul</b>	<p>Zariadenie, ktoré pri neoprávnenej manipulácii s bezpečnostným kufrom znehodnotí jeho obsah nezmývateľnou farbou.</p>
<b>Funkčná mreža</b>	<p>Certifikovaná mreža, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 2</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo taká mreža, ktorej oceľové prvky (prúty) sú z plného materiálu o priereze minimálne <b>100 mm<sup>2</sup></b>. Veľkosť oka môže byť najviac <b>400 cm<sup>2</sup></b>. Mreža musí byť dostatočne pevná (napr. zvarovaná) a musí byť z vonkajšej strany pevne ukotvená do steny nerozoberateľným spôsobom (zamurovaná, zabetónovaná, pripevnená a pod.) alebo uzamknutá bezpečnostnými visiacími zámkami v závislosti od veľkosti mreže, minimálne však v štyroch bodoch (ukotveniach). Za funkčnú mrežu sa považuje aj mreža vyrobená z iného materiálu a inou technológiou, ktorá však vykazuje minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako mreža definovaná vyššie v tomto bode. Mrežu možno z vonkajšej strany demontovať len deštruktívnym spôsobom pomocou nástrojov (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.).</p>

<b>Funkčná okenica</b>	<p>Certifikovaná okenica, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 2</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo taká okenica, ktorú možno z vonkajšej strany demontovať len deštruktívnym spôsobom pomocou nástrojov (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.). Okenica musí zabezpečovať proti vlámaniu celý stavebný otvor. Uzamykací systém okenice musí mať rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako okenica.</p>
<b>Funkčná roleta</b>	<p>Certifikovaná roleta, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 2</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo taká roleta, ktorú možno z vonkajšej strany demontovať len deštruktívnym spôsobom pomocou nástrojov (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.). Roleta musí zabezpečovať proti vlámaniu celý stavebný otvor. Uzamykací systém rolety musí mať rovnakú odolnosť proti vlámaniu ako roleta.</p>
<b>Funkčné oplatenie</b>	<p>Oplatenie bez možnosti voľného vstupu, s výškou oplatenia minimálne <b>180 cm</b> a bránami uzamknutými bezpečnostným visiacim zámkom, ktorý je predovšetkým odolný proti vyhmataniu a je vybavený tvrdeným strmeňom (HARDENED) s priemerom minimálne <b>10 mm</b>, alebo s priemerom minimálne <b>8 mm</b>, pokiaľ je strmeň tvarovo chránený proti prestrihnutiu alebo prepíleniu. Oká, ktorými prechádza strmeň visiaceho zámku, musia mať rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako strmeň visiaceho zámku a nesmú byť demontovateľné nedeštruktívnym spôsobom z vonkajšej strany.</p>
<b>Funkčný (prvok zabezpečenia)</b>	<p>Prvok zabezpečenia, ktorý je v bezchybnom technickom stave a spĺňa svoj bezpečnostný účel.</p>
<b>Funkčný kamerový monitorovací systém</b>	<p>Kamerový systém s archiváciou obrazového záznamu minimálne <b>10 dní</b> a miestom archivovania na inom mieste ako je miesto poistenia, kde došlo k lúpeži. V prípade škodovej udalosti musí byť obrazový záznam k dispozícii poisťovateľovi.</p>
<b>Iná presklená časť</b>	<p>Presklené vstupné dvere, presklené balkónové dvere, vetracie a pivničné okienka, strešné okná a vikiere, presklené steny s výnimkou sklenených tehál a pod. V prípade presklených dverí nesmie byť z ich vnútornej strany zasunutý v zámke kľúč a nesmie byť možnosť z vnútornej strany ovládať nainštalované zámky bezkľúčovým spôsobom.</p>
<b>L'ahko prístupné konštrukcie</b>	<p>Schodisko, rímsa, strecha, konáre stromu, bleskozvod, ochodza, pavlač, inštalované lešenárske konštrukcie, prístavok a pod.</p>
<b>M0 - M3, D0 - D4, O1 - O3, VP1 - VP3, L1 - L4, T1 - T4, PP1 - PP4</b>	<p>Stupne zabezpečenia.</p>
<b>Odborne poučená osoba</b>	<p>PInoletá osoba (vek minimálne 18 rokov), spoľahlivá, bezúhonná, fyzicky a psychicky spôsobilá, vyškolená na prepravu peňazí, cenín a cenností.</p>
<b>PCO - Pult centralizovanej ochrany</b>	<p>Trvalo obsluhované vzdialené stredisko usposobené na prijatie podrobnej informácie o stave chráneného objektu, ktorého obsluha je schopná zabezpečiť zásah za účelom odvrátenia alebo zmiernenia škody s garantovaným dojazdom do <b>10 minút</b>.</p>



<b>Peniaze</b>	Platné tuzemské i cudzozemské bankovky a mince, ktoré sú zákonnými peniazmi v zmysle príslušných právnych predpisov.
<b>Pevná taška alebo kufor</b>	Taška alebo kufor vyrobené z pevného nepriehľadného materiálu, napr. z kože, hliníka, tvrdeného plastu alebo iného materiálu minimálne obdobnej pevnosti. Musia byť uzatvárateľné minimálne jedným mechanizmom (napr. zips, pracka, remeň).
<b>Plné dvere</b>	Dvere, ktoré majú pevnú konštrukciu (drevo, plast, kov a pod.), cez ktoré nie je možné násilne vniknúť použitím výlučne ľudskej sily (napr. ich vykopnutím, vyrazením, zdvihnutím alebo vytrhnutím).
<b>Polícia</b>	Policačný zbor v zmysle zákona 171/1993 Z.z. o Policačnom zbore v platnom znení alebo obecná/mestská polícia v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.
<b>Príručná pokladnica</b>	Uzamknutý jednoplášťový úschovný objekt vyrobený z oceľového plechu hrúbky minimálne <b>2 mm</b> určený pre krátkodobú úschovu peňazí a cenín. Uzamykací mechanizmus tvorí jednoduchá cylindrická vložka alebo dózický zámok.
<b>Registračná pokladnica</b>	Uzamknutá pokladnica určená pre uschovanie peňazí a cenín, ktorá má minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako príručná pokladnica.
<b>SBS - Súkromná bezpečnostná služba</b>	Strážna služba v zmysle zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v platnom znení.
<b>Služobný pes</b>	Pes určený a vycvičený na strážnu službu, ktorý musí absolvovať príslušné skúšky, o vykonaní ktorých musí byť vedená písomná evidencia.
<b>Strážna služba</b>	Bezprostredné stráženie objektu, priestoru alebo predmetov zamestnancami SBS alebo vlastnými zamestnancami poisťníka, poisteného alebo vlastníka chráneného objektu, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky: - sú fyzicky zdatní, zdravotne spôsobilí a na tento výkon riadne vyškolení a poučení; - sú vybavení spojovacou technikou tak, aby pri vykonávaní pochôdzok boli jednotliví členovia strážnej služby v spojení (v prípade viacčlennej strážnej služby), a aby boli schopní privolať políciu v prípade zistenia krádeže vlámaním alebo lúpeže; - vykonávajú v mieste poistenia stráženie kontrolovateľným spôsobom (napr. kamerový systém so záznamom, kontrolné hodiny, kniha pochôdzok).
<b>Strelná zbraň</b>	Zbraň v zmysle zákona 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorá podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.
<b>Tiesňové hlásiče prepadnutia</b>	Osobné tiesňové hlásiče poplachu, ktorými disponuje oprávnená osoba počas prítomnosti v chránenom objekte, a ktorých úlohou je signalizácia prepadnutia s prenosom na PCO.

<b>Trezor</b>	Uzamknutý úschovný objekt, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN 1143-1 v platnom znení, a ktorý nemá okrem dverí iné otvory než otvory pre zámky, káble alebo ukotvenie (pripevnenie). Trezor s hmotnosťou do <b>300 kg</b> musí byť v uzamknutom stave nerozoberateľným spôsobom ukotvený – pripevnený k podlahe alebo stene, alebo musí byť zabudovaný do steny alebo podlahy. Za trezor sa nepovažuje príručná pokladnica a registračná pokladnica.
<b>Trieda odolnosti (bezpečnostná trieda)</b>	Preukazuje sa predovšetkým certifikátom zhody vydaným akreditovaným certifikačným orgánom na certifikáciu výrobkov.
<b>Uzamknutý priestor stavby</b>	<p>Stavebne ohraničený priestor v mieste poistenia (miestnosť, kde sa v čase poistnej udalosti nachádzala poistená vec), ktorý poistený užíva v súlade s právom, a ktorý má riadne zatvorené, zaistené a zamknuté všetky vstupné dvere, a ktorý má riadne zatvorené a zvnútra zaistené všetky okná a riadne zvnútra zabezpečené všetky ostatné zvonku prístupné otvory. Jednotlivé časti a diely dverí, okien, okenných alebo balkónových dverí a ostatných stavebných prvkov, ktorých demontážou stráca uzamknutý priestor odolnosť proti vlámaniu páchatel'a, musia byť z vonkajšej strany zabezpečené proti demontáži nedeštruktívnym spôsobom (napr. bežnými nástrojmi ako sú skrutkovač, kliešte, maticový kľúč a pod.).</p> <p>Stupeň zabezpečenia rozhodujúci pre stanovenie limitu plnenia je najvyšší stupeň zabezpečenia, ktorý páchatel' prekonal v mieste poistenia na ceste do uzamknutého priestoru stavby, v ktorom sa v čase poistnej udalosti nachádzala odcudzená poistená vec (neplatí pre peniaze, ceniny a cennosti).</p>
<b>Viacbodový rozvorový zámok</b>	Certifikovaný zámok, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 3</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), t.j. má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti vyhataniu, rozlomeniu, vytrhnutiu a odvrtaniu; tento zámok musí zabezpečiť dverové krídlo rozvorami minimálne do troch strán, t. j. do podlahy, stropu a do strany.
<b>Vystužené dvere</b>	Certifikované dvere, ktoré spĺňajú požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 3</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo plné dvere so zabudovanou oceľovou platňou s hrúbkou oceľovej platne minimálne <b>2 mm</b> alebo oceľovým rámom s minimálne rovnakou odolnosťou proti prerazeniu.
<b>Zabezpečenie proti roztiahnutiu</b>	Zabezpečenie znemožňujúce násilné zväčšenie vzdialenosti medzi závesovou a zámkovou stranou zárubne.
<b>Zábrany proti vysadeniu a vyrazeniu</b>	Zariadenie, ktoré zabraňuje nadvihnutiu dverového krídla a jeho vysadeniu zo závesov a vyrazeniu dverového krídla na strane závesov.

**Táto Doložka K20 verzia č. 6 nadobúda účinnosť dňa 23.10.2015.**