

Kúpna zmluva č. Z20223192_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Zilinská univerzita v Žiline
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00397563
DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
Telefón: +421 415135001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Llsyst s.r.o.
Sídlo: Žilinská 864/6, 01861 Beluša, Slovenská republika
IČO: 53706587
DIČ: 2121503362
IČ DPH: SK2121503362
Telefón: 0903765988

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
Kľúčové slová: Príslušenstvo, počítače, spotrebný materiál, komponenty
CPV: 30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim; 30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi; 30237200-1 - Príslušenstvo počítačov; 30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie; 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vývojová doska
2. Nepájivé pole 1660 bodov
3. Micro USB kábel 0.7 metra
4. Mechanický koncový spínač
5. Senzor teploty a vlhkosti
6. Senzor vonkajšieho osvetlenia a vzdialenosti
7. Infračervený senzor pohybu
8. Senzor teploty a tlaku vzduchu
9. Gyroskop / akcelerometer
10. Tlačidlá 50 kusov 6x6x4.3 mm
11. Káblíky 40 kusov 20 cm M-F
12. Káblíky 40 kusov 10 cm M-F
13. Káblíky 40 kusov 20 cm F-F
14. Káblíky 40 kusov 10 cm F-F
15. Káblíky 40 kusov 20 cm M-M
16. Senzor tepu a obsahu kyslíka v krvi
17. Ultrazvukový senzor vzdialenosti

18. Prevodík USB na RS485
19. Snímač srdcového pulzu
20. Senzor teploty a vlhkosti s I2C
21. Rôznofarebné LED-ky
22. Senzor teploty na module KY-001
23. Senzor gestikulácie, RGB farby a vzdialenosti

Položka č. 1: Vývojová doska

Funkcia				
Riadiacia jednotka senzorického zariadenia pre potreby IoT				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vývojová doska	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovne napätie: 5V (na doske je zabudovaný 3.3V regulátor)Spotreba: 80 mA, maximálne 350 mA,Pokojová spotreba: <10µA, Protokol: TCP / IP, Zabezpečenie: WPA / WPA2, Módy: AP, STA, AP + STA, Wifi: 802.11b/g/n, Vf výkon: 25dBm v režime 802.11b, Pamäť FLASH: 4096kB, Operačná pamäť: 96kB, I/O piny: 11,Analóg piny: 1,PWM piny: 10, Prúd na I/O pinoch: 12 mA				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Vývojová doska NODE MCU ESP12E v3 CH340G alebo ekvivalent			

Položka č. 2: Nepájivé pole 1660 bodov

Funkcia				
Nepájivé pole slúži na zapájanie senzorov k vývojovým doskám bez potreby pájkovania.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nepájivé pole 1660 bodov	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nepájivé pole slúži na zapájanie senzorov k vývojovým doskám bez potreby pájkovania. Na stranách sú body spojené vertikálne. Počet bodov pola je 1660.				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Nepájivé pole 1660 bodov alebo ekvivalent			

Položka č. 3: Micro USB kábel 0.7 metra

Funkcia				
Slúži na pripojenie vývojovej dosky ku PC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Micro USB kábel 0.7 metra	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Micro USB kábel s dĺžkou 70cm. Kábel je možné pripojiť ku vývojovým doskám Arduino Esplora, Arduino Leonardo a kompatibilným. Okrem napájania umožňuje aj prenos údajov. Male konektory: 1× USB-A (USB 2.0), 1× USB Micro-B (USB 2.0)				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Micro USB kábel 0.7 metra alebo ekvivalent			

Položka č. 4: Mechanický koncový spínač

Funkcia

Slúži na spínanie signálov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mechanický koncový spínač	ks			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mechanický koncový spínač používaný v CNC strojoch a 3D tlačiarňach. Jedná sa o senzor kolízie,				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Mechanický koncový spínač alebo ekvivalent			

Položka č. 5: Senzor teploty a vlhkosti

Funkcia				
Slúži na meranie teploty a vlhkosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Senzor teploty a vlhkosti	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednoduchý digitálny senzor na snímanie vlhkosti a teploty okolitého prostredia. Špecifikácie: Meranie vlhkosti: 20% – 90% RH, $\pm 5\%$ RH, Meranie teploty: 0 ~ 50 °C, $\pm 2^\circ\text{C}$, Operačné napätie: 3.3V ~ 5V. Senzor je implementovaný na doske s LED indikátorom napájana a káblíkmi.				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Senzor teploty a vlhkosti DHT11 na doske s LED + káblíky alebo ekvivalent			

Položka č. 6: Senzor vonkajšieho osvetlenia a vzdialenosti

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Senzor vonkajšieho osvetlenia a vzdialenosti	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Senzor sníma vonkajšie osvetlenie a dokáže určiť vzdialenosť objektov do 100 mm. Špecifikácie: Modul: APDS9930, Vstupné napätie: 3.3 – 3.8V, Senzor osvetlenia a vzdialenosti (proximity), Roz-hranie: I2C zbernica do 400 kHz				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Senzor vonkajšieho osvetlenia a vzdialenosti APDS9930 alebo ekvivalent			

Položka č. 7: Infračervený senzor pohybu

Funkcia				
Slúži na detekciu pohybu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Infračervený senzor pohybu	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Infračervený senzor pohybu. Dosah približne 7 metrov a zorný uhol 110°. Na module sa nachádzajú 2 potenciometre, ladiace čas prechodu (0.3 sekundy až 5 minút) a citlivosť. Senzor môže fungovať v 2 módoch, podľa prepojenia pinov na spodnej strane senzora. Nastavenie H vyšle signál HIGH v prí-pade, že modul zaregistruje pohyb a po čase (ktorý je možné ladiť potenciometrom) opäť prejde na LOW, ak pohyb ustane. Nastavenie L vyšle signál HIGH ak modul zaregistruje pohyb, a ostane na nastavení HIGH pokým sa v zornom poli nachádza objekt.	
Danej špecifikácie vyhovuje:	HC-SR501 PIR infračervený senzor pohybu alebo ekvivalent

Položka č. 8: Senzor teploty a tlaku vzduchu

Funkcia				
Slúži na meranie hodnoty teploty a tlaku vzduchu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Senzor teploty a tlaku vzduchu	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Modul so senzorom tlaku vzduchu BMP180 spotrebúva minimálne množstvo energie a preto je vhod-ný pre vytvorenie meteostanice. Modul má aj zabudovaný teplomer. Špecifikácie:Rozpätie senzoru: 300 hPa – 1100 hPa, Pracovné napätie: 5 V, Spotreba: 3-5 μ A, Presnosť: -0.02 hPa, Hodnoty: 16 bitov pre teplotu aj tlak				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Senzor teploty a tlaku vzduchu BMP180 alebo ekvivalent			

Položka č. 9: Gyroskop / akcelerometer

Funkcia				
Slúži na určovanie zrýchlenia a polohy v priestore				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gyroskop / akcelerometer	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Senzor MPU-6050 obsahuje gyroskop aj akcelerometer snímajúce v troch osiach v jednom čípe. Vďaka 16-bitovému analógovému prevodníku dosahuje vysokej presnosti a spoľahlivosti. Modul sníma všetky 3 osi naraz, v rovnaký okamih a používa I2C rozhranie na komunikáciu s mikropočítačom. Špecifikácie:Pracovné napätie: 3 – 5 V, Typ: trojosový akcelerometer a gyroskop, Rozsah gyroskopu: + 250 500 1000 2000 °/s, Rozsah zrýchlenia: $\pm 2 \pm 4 \pm 8 \pm 16$ g, Prevodník: 16-bit, Rozmery: 21 mm x 15 mm x 1.2 mm				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Gyroskop / akcelerometer MPU6050 alebo ekvivalent			

Položka č. 10: Tlačidlá 50 kusov 6x6x4.3 mm

Funkcia				
Slúži na vysielanie digitálnych impulzov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tlačidlá 50 kusov 6x6x4.3 mm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Tlačidlá s rozmermi 6 mm x 6 mm x 4.3 mm. Sú aktívne iba počas držania tlačidla, po pustení sa ob-vod preruší. Špecifikácie: Teplotný rozsah -25° ~ 85°C, Sila potrebná na stlačenie : 1.3 - 0.5N, Život-nosť : 100 000 stlačení	
Danej špecifikácie vyhovuje:	Tlačidlá 50 kusov 6x6x4.3 mm alebo ekvivalent

Položka č. 11: Káblíky 40 kusov 20 cm M-F

Funkcia				
Slúžie na prepojovanie prvkov na nepájivom prepojoyacom poly				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Káblíky 40 kusov 20 cm M-F	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Káblíky 40 kusov 20 cm M-F, Káblíky 40 kusov 20 cm M-F pre Arduino alebo Raspberry.				
špecifikácie vyhovuje:	Káblíky 40 kusov 20 cm M-F alebo ekvivalent			

Položka č. 12: Káblíky 40 kusov 10 cm M-F

Funkcia				
Slúžia na prepojovanie prvkov na nepájivom prepojoyacom poli				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Káblíky 40 kusov 10 cm M-F	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Káblíky 40 kusov 10 cm M-F pre Arduino alebo Raspberry.				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Káblíky 40 kusov 10 cm M-F alebo ekvivalent			

Položka č. 13: Káblíky 40 kusov 20 cm F-F

Funkcia				
Slúžie na prepojovanie prvkov na nepájivom prepojoyacom poly				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Káblíky 40 kusov 20 cm F-F	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Káblíky 40 kusov 20 cm F-F, Káblíky 40 kusov 20 cm F-F pre Arduino alebo Raspberry.				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Káblíky 40 kusov 20 cm F-F alebo ekvivalent			

Položka č. 14: Káblíky 40 kusov 10 cm F-F

Funkcia				
Slúžie na prepojovanie prvkov na nepájivom prepojoyacom poly				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Káblíky 40 kusov 10 cm F-F	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Káblíky 40 kusov 10 cm F-F pre Arduino alebo Raspberry.				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Káblíky 40 kusov 10 cm F-F alebo ekvivalent			

Položka č. 15: Káblíky 40 kusov 20 cm M-M

Funkcia				
Slúži na prepojovanie prvkov na nepájivom prepajovacom poly				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Káblíky 40 kusov 20 cm M-M	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Káblíky 40 kusov 20 cm M-M pre Arduino alebo Raspberry				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Káblíky 40 kusov 20 cm M-M alebo ekvivalent			

Položka č. 16: Senzor tepu a obsahu kyslíka v krvi

Funkcia				
Slúži na nabíjanie meranie tepu človeka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Senzor tepu a obsahu kyslíka v krvi	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
integrovaný oximeter a senzor pulzu. Na čipe sa nachádzajú dve diódy a optimalizovaná optika. Špe-cifikácie:Pracovné napätie: 1.8V – 3.3V, Minimálny pracovný prúd, rádovo desiatiny mikroampérov, Zbernica: I2C, Interrupt				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Senzor tepu a obsahu kyslíka v krvi MAX30102 alebo ekvivalent			

Položka č. 17: Ultrazvukový senzor vzdialenosti

Funkcia				
Slúži na určenie vzdialenosti objektu od senzora.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ultrazvukový senzor vzdialenosti	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ultrazvukový senzor na meranie vzdialenosti. Detekčná vzdialenosť od 1 cm do 3 m s presnosťou na 0.3 cm. Pozorovací uhol do 15°. Špecifikácie: Operačné napätie 3.8 – 5.5 V, Spotreba 8 mA, Frek-vencia ultrazvuku 40 kHz, Maximálna vzdialenosť 300 cm, Minimálna vzdialenosť 1 cm, Trigger puls 10 mikrosekúnd, Uhol detekcie 15°				
Danej špecifikácie vyhovuje:	HC-SR04 Ultrazvukový senzor vzdialenosti alebo ekvivalent			

Položka č. 18: Prevodík USB na RS485

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prevodík USB na RS485	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevodník USB portov na sériovú linku RS485 s dvojpinovým vývodom. RS485 je spoľahlivé a rých-le zbernicové rozhranie používané v mnohých priemyselných zariadeniach. Jedná sa diferenčnú sig-nalizáciu, modul podporuje komunikáciu do 1200 metrov pri rýchlostiach 75bps – 115200bps (prí-padne až do 6Mbps)				

Danej špecifikácie vyhovuje:	Prevodík USB na RS485 alebo ekvivalent
------------------------------	--

Položka č. 19: Snímač srdcového pulzu

Funkcia				
Slúži na meranie srdcového pulzu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Snímač srdcového pulzu	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Po priložení prstu na snímač je možné z analógového výstupu zistiť EKG / počet pulzov srdca za minútu. Snímač funguje na princípe sledovania zmien svetla, preto sa na doske nachádza svetelná LED dióda. Pri meraní nie je nutné vytvárať žiadny tlak, stačí jemne priložiť prst. Špecifikácie: Pracovné napätie: 5V, Pracovný prúd: 4mA, Zosilňovač: MCP6001, Fototranzistor: APDS-9008				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Snímač srdcového pulzu alebo ekvivalent			

Položka č. 20: Senzor teploty a vlhkosti s I2C

Funkcia				
Slúži na meranie teploty a vlhkosti vzduchu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Senzor teploty a vlhkosti s I2C	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Senzor teploty a vlhkosti vzduchu s I2C komunikačným rozhraním. Výhodou modulu je aj pomerne široké napájacie napätie 1.8V – 6V vďaka zabudovanému regulátoru a miniatúrne rozmery. Špecifikácie: Typ: AHT10, Pracovné na-pätie: 1.8 – 6V, Rozhranie: I2C, Rozsah merania -40°- 85°C / 0 – 100%RH, Presnosť: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2\%$				
Danej špecifikácie vyhovuje:	AHT10 senzor teploty a vlhkosti s I2C alebo ekvivalent			

Položka č. 21: Rôznofarebné LED-ky

Funkcia				
Slúži na meranie signalizáciu výstupných pinov mikrokontroléra.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rôznofarebné LED-ky 100 kusov 3mm a 5mm	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rôznofarebné LED-ky v rôznych veľkostiach, Špecifikácie: 3 mm červená: 1.8 V – 2.5 V, 5 mA – 18 mA – 20 kusov, 3 mm zelená: 2.1 V – 2.6 V, 5 mA – 17.5 mA – 20 kusov, 3 mm žltá: 1.8 V – 2.0 V, 5 mA – 17.5 mA – 10 kusov, 5 mm červená: 1.9 V – 2.3 V, 5 mA – 18 mA – 20 kusov, 5 mm zelená: 1.9 V – 2.6 V, 4 mA – 14 mA – 20 kusov, 5 mm žltá: 1.9 V – 2.5 V, 5 mA – 15 mA – 10 kusov				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Rôznofarebné LED-ky 100 kusov 3mm a 5mm alebo ekvivalent			

Položka č. 22: Senzor teploty na module KY-001

Funkcia

Slúži na meranie teploty ovzdušia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Senzor teploty na module KY-001	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Danej špecifikácie vyhovuje:	DS18B20 senzor teploty na module KY-001 alebo ekvivalent			

Položka č. 23: Senzor gestikulácie, RGB farby a vzdialenosti

Funkcia				
Slúži na rozpoznávanie gest a vzdialenosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Senzor gestikulácie, RGB farby a vzdialenosti	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Senzor schopný rozpoznať jednoduché gestá, farbu objektov a aj ich vzdialenosť. Rozpoznáva základné gestá ako pohyb ruky do 4 svetových strán a vie rozpoznať aj to, či ste ruku oddialili alebo priblížili. Okrem toho vie rozpoznať farbu objektu a vracia ju na I2C zbernicu ako RGB hodnotu. Špecifikácie: Vstupné napätie: 3.3 – 3.8V, Senzor farby (ALS RGB), senzor gest a senzor vzdialenosti (proximity), Rozhranie: I2C zbernica do 400 kHz				
Danej špecifikácie vyhovuje:	Senzor gestikulácie, RGB farby a vzdialenosti APDS9960 alebo ekvivalent			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 2 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 dní
V prípade, že dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu
Objednávateľ požaduje zaslať tovar celkom nový, doposiaľ nepoužitý tovar, nepoškodený, nevystavovaný v prvej akostnej triede, originál zabalený, zodpovedajúci požiadavkám Objednávateľa
Ak sa v OF uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s úplne rovnakými parametrami. Ekvivalent je možné dodať v požadovanej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa sa bude považovať za porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.
Záruka min. 24 mesiacov.
Dodávateľ je povinný dodať spolu s tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa tovaru, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy tovaru či dohodnutej špecifikácie.
Dodávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť výmenu tovaru. Ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Univerzitná 8215/1, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.04.2022 10:00:00 - 03.06.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor tovarov podľa špecifikácie

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.0, účinná odo dňa 31.3.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 070,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 484,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.0, účinná odo dňa 31.03.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.0, účinná odo dňa 31.03.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20223192

V Bratislave, dňa 27.04.2022 09:38:01

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Llsyst s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska