

Kúpna zmluva č. Z20223844_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK29110000000026724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: prúdový chránič, poistky, termistor, kábel, zásuvka, izolačná páska, vypínač vodotesný,
CPV: 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31681410-0 - Elektromateriály; 31211300-1 - Poistky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Poistka polymérová ERF-RG10A-1600Z ECE alebo ekvivalentný
2. Termistor NTCC-10K SR PASSIVES alebo ekvivalentný
3. Kábel CYSY 2x1,5 H03VV-F
4. Prúdový chránič EFI-P4 - 4Pól/63A/30mA/AC/10kA
5. Chránič PF7-40/4/01-S/A-DE prúdový 263632
6. Prívodka vstavaná vidlica 32A/400V/5P IRRN 3253
7. Zásuvka 400V 32A ISN 3253
8. Prepínač S25 JPD 1103 A6
9. Cestovný adaptér pre cudzincov SKROSS PA30 alebo ekvivalentný
10. Istič AKTI9 K60N A9K01116
11. Prepojovacia lišta vidlicová 1P 56modul 100cm TFSS-1V
12. Izolačná páska PVC 19mm / 10m čierna
13. Vidlica gumová 2P+T 16A/250V IP44 Legrand 50445 alebo ekvivalentný
14. Dutinka izolovaná 16mm
15. Vstaviteľná zásuvka VZ 16, IP44, 230V
16. Bužírka zmršťovacia sada 100ks

17. Vypínač vodotesný, jednopáčkový
18. Pasta teplovodivá 100g
19. Zásuvka Solight do vlhka IP54
20. Sada sklenených poistiek 5A-30A 120ks
21. Valcová poistka 50A 500V AC

Položka č. 1: Poistka polymérová ERF-RG10A-1600Z ECE alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Poistka polymérová ERF-RG10A-1600Z ECE alebo ekvivalentný	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spínavý prúd	17 A			
Maximálne napätie	16V DC			
Výkon	3.3W			
Min. odpor	3 mΩ			
Max. odpor	12mΩ			
Rozmery vývodov	Ø0.81x7.6mm			

Položka č. 2: Termistor NTCC-10K SR PASSIVES alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Termistor NTCC-10K SR PASSIVES, alebo ekvivalentný	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ senzora	termistor NTC			
Odpor	10kΩ			
Montáž	THT			
Materiálová konštanta B	4000K			
Pracovná teplota	-55...125°C			
Výkon	500mW			
Rozmery telesa	Ø6.5mm			

Položka č. 3: Kábel CYSY 2x1,5 H03VV-F

Funkcia				
káble sa používajú na pripojenie ľahkých pohyblivých a prenosných zariadení na všeobecné použitie, ako sú domáce spotrebiče, žiarovky, kancelárske stroje a zariadenia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYSY 2x1,5 H03VV-F	M			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2-žilový okrúhly kábel				
Počet žíl x menovitý prierez 2x1,5mm²				
Vonkajší priemer kábla: 7mm				
Menovité napätie U0/U 300/300V				
Dovolená prevádzková teplota:	od -15°C do +70°C			
Farba izolácie:	modrá, hnedá			

Položka č. 4: Prúdový chránič EFI-P4 - 4Pól/63A/30mA/AC/10kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdový chránič EFI-P4 - 4Pól/63A/30mA/AC/10kA	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovité napätie Un:	230/400V AC			
Menovitý prúd In:	63A			
Menovitý reziduálny prúd I Δ n:	30 mA			
Vypínacia schopnosť:	10 kA			
Počet pólov:	4-pólový			
Prierez pripojovacích vodičov:	1 - 25 mm ²			
Normy:	IEC/EN 61008			
Produktová rada:	EFI-4			

Položka č. 5: Chránič PF7-40/4/01-S/A-DE prúdový 263632

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chránič PF7-40/4/01-S/A-DE prúdový 263632	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	40 A			
Prevedenie:	pre zmiešané frekvencie			
Jmenovitý zvyškový prúd:	0.03 A			
Menovité napätie:	230 V			
Počet pólov:	4			
Spúšťačie charakteristika	G / F			

Položka č. 6: Prívodka vstavaná vidlica 32A/400V/5P IRRN 3253

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prívodka vstavaná vidlica 32A/400V/5P IRRN 3253	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	5 (3P+N+PE)			
Napájacie napätie	400V			
Amperáž	32A			

Položka č. 7: Zásuvka 400V 32A ISN 3253

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka 400V 32A ISN 3253	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie:	400V			
Prúd:	32 A			
Prevedenie:	5-pól			

Krytie:	IP 44
---------	-------

Položka č. 8: Prepínač S25 JPD 1103 A6

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prepínač S25 JPD 1103 A6	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spínač s nulovou polohou bez aretácie				
Stupeň ochrany: IP 65				
Súčasťou spínača sú dve káblové priechodky				

Položka č. 9: Cestovný adaptér pre cudzincov SKROSS PA30 alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Cestovný adaptér pre cudzincov SKROSS PA30 alebo ekvivalentný	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spotrebiče s 2 a 3 kolíkovým pripojením				
Napájací Vidlice Typ E				
Predlžovací prívod				

Položka č. 10: Istič AKTI9 K60N A9K01116

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič AKTI9 K60N A9K01116	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Men.napätie: 230V~				
Popis pólov:	1P			
Typ siete:	AC			
Pprevedenie vypínacej jednotky:	tepelná-skratová			
Typ charakteristiky:	B			
Menovitý prúd:	16A (30°C)			
Krytie: IP 20				
Men.prierez vodiča: 25 mm²				
Skratová odolnosť: 6kA				

Položka č. 11: Prepojovacia lišta vidlicová 1P 56modul 100cm TFSS-1V

Funkcia				
Používa sa na prepojenie modulárnych prístrojov ako sú ističe, prúdové chrániče, zvodice prepätia alebo motorové spúšťače.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prepojovacia lišta vidlicová 1P 56modul 100cm TFSS-1V	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prepojovacia lišta vidlicová max.	63 A			

počet pólov:	1 pólová
230/400V AC	
1000 x 14,8 x 15 mm	
56 modulov	

Položka č. 12: Izolačná páska PVC 19mm / 10m čierna

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Izolačná páska PVC 19mm / 10m čierna	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Profesionálna elektroizolačná páska z plastifikovaného PVC pre bežné použitie v rozvodoch NN so širokým rozsahom teplôt				
Hrúbka pásy: 0,13 mm				
Materiál lepidla:	kaučuk			
Spĺňa smernicu ROHS	áno			
Príľnavosť k oceli				

Položka č. 13: Vidlica gumová 2P+T 16A/250V IP44 Legrand 50445 alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vidlica gumová 2P+T 16A/250V IP44 Legrand 50445 alebo ekvivalentný	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pripojenie:	skrutková svorka			
Zástrčka typu E/F (tzv. hybridný typ)				
Stupeň krytia (IP)	IP44			
Stupeň mechanickej odolnosti	IK08			
Napätie	250 V			
Menovitý prúd:	16 A			

Položka č. 14: Dutinka izolovaná 16mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dutinka izolovaná 16mm	ks			49
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Izolované koncové dutinky drôtu				
Izolácia farba čierna				
prierez 25 mm ³ , L2 16, L1 30, D1 7, 3, S1 0, 2, S2 0, 4, D2 11, 2,				
rozmery podľa DIN 46228				

Položka č. 15: Vstaviateľná zásuvka VZ 16, IP44, 230V

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Vstavitelná zásuvka VZ 16, IP44, 230V	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie:	230V			
Krytie: IP 54				
Prevedenie: 3-pól domáce				
Prúd:	16 A			
Druh:	Zásuvky vstaviteľné (typy "IE")			

Položka č. 16: Bužírka zmršťovacia sada 100ks

Funkcia				
Sada vysoko kvalitných zmršťovacích bužírok. Sada obsahuje 100 kusov tepelne zmršťovacích izolácií v 6 populárnych veľkostiach. Objímky chránia káble pred vlhkosťou a koróziou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bužírka zmršťovacia sada 100ks	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastová nádoba s praktickými priehradkami				
Obsah súpravy:30x 1,5 mm čierna DRS (1,5 / 0,75) 660 V / 125 ° C30x 2,5 mm čierna DRS (2,5 / 1,25) 660 V / 125 ° C20x 4mm čierna DRS (4/2) 660V / 125 ° C10x 6mm čierna DRS (6/3) 660V / 125 ° C6x 10mm čierna DRS (10/5) 660V / 125 ° C4x 13 mm čierna DRS (13 / 6,5) 660 V / 125 ° C				

Položka č. 17: Vypínač vodotesný, jednopáčkový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypínač vodotesný, jednopáčkový	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
jednopáčkový vypínač				
zapínanie a vypínanie z jedného miesta				
ovládanie jedného okruhu svetla				
IP44				

Položka č. 18: Pasta teplovodivá 100g

Funkcia				
Nenahraditeľná pomôcka pre správne fungovanie všetkých typov teplotných snímačov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pasta teplovodivá 100g	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Teplovodivá pasta na báze silikónu				
Chráni pred vplyvmi počasia.				
Vynikajúca odolnosť voči oxidácii, vodným roztokom kyselín, lúhom a soliam oxidu siričitému a amoniaku				
Široký rozsah pracovných teplôt: -30...300°C				
Tepelná vodivosť: > 1.5 W/mK				

Položka č. 19: Zásuvka Solight do vlhka IP54

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka Solight do vlhka IP54	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Do vlhka, IP54				
hranatá, vrátane rámika				
Zásuvka so stredovým uzemňovacím kolíkom				

Položka č. 20: Sada sklenených poistiek 5A-30A 120ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada sklenených poistiek 5A-30A 120ks	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 120 sklenených poistiek so 6 rôznymi prúdmi od 5 A do 30 A				
Kapacita poistky: 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A				
Plastová nádoba s praktickými priehradkami				
Obsah balenia: 20 kusov - 5A 20 kusov - 10A 20 kusov - 15A				
20 kusov - 20 A 20 kusov - 25A 20 kusov - 30A				

Položka č. 21: Valcová poistka 50A 500V AC

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Valcová poistka 50A 500V AC	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ: CHVeľkosť: CH22x58				
Menovité napätie: 500V AC				
Menovitý prúd: 50 A				
Vypínacia schopnosť AC: 120 kA				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru v počte 2x a, dodací list v počte 2x na adresu objednávateľa
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 15:00.
Na faktúre musí byť uvedená adresa miesta plnenia.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Záručná doba dodaného tovaru musí byť min. 2 roky od dátumu dodania tovaru.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Lesík delostrelcov 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.05.2022 10:55:00 - 20.05.2022 10:55:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks,m
Požadované množstvo: 494,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 920,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 104,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20223844

V Bratislave, dňa 03.05.2022 11:32:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska