

Elektronický plašič – 10 ks

Zvukovo - svetelný zdroj mechanických alebo elektrických kmitov, používa až 7 rôznych zvukových a svetelných podnetov. Húkačka vydávajúca zvuk 120 decibelov približne 5 sekúnd. Vždy, keď sa zistí nový pohyb, vygeneruje sa iný zvuk.

Merač výboja - tester na el. ohradníky – 2 ks

Bezdrôtový tester pre presné zmeranie úrovne napätia elektrického výboja. Detekuje úrovne napätia medzi 2 500 a 8 000 V. Meranie na vzdialenosť 0 - 5 cm.

Značkovacie kliešte s príslušenstvom – 2 ks

Značkovacie kliešte pre založenie ušných čísel.

elektrické ohradníky - 10 ks

Zloženie ohradníkov:

1. Zdroj – 10 ks

- Solárny panel 175 Wp
- Zdroj pre elektrický ohradník Fencee Power DUO RF PDX70 7J
- Regulátor nabíjania PWM EPsolar LS1024EU 12/24V 10A
- 2 x Solárny kábel 4mm² s koncovkami MC4 5m
- Autopoistka MIDI 7,5A 19x20mm
- Z držiaky 4ks
- Kábel dvojlinka 2 x 2,5mm CCA 1m
- Puzdro autopoistkové MIDI s káblom 2,5mm x 30cm vodotesné
- 2x Poistka ETI 002625077 pre FV 10x38, 12A, gPV, 1000V
- Poistkový odpínač pre C poistky ETI 002540201 EFH 1P 10 DC 1000V
- Trakčná batéria Banner Energy Bull 95751 100Ah 12V

2. Bleskopoistka – 10 ks

Na čiastočnú elimináciu prepätia na vonkajších ohradách pri búrke

3. Lanko oceľové – 20 ks

Priemer 1,5 mm, počet drôťov 12x0,35, odpor: 0,15Ω /m, pevnosť 150 kg, materiál Fe, Zn, balenie 500 m/1 kotúč

4. Lanko med' + nerez – 20 ks

Priemer 3,0 mm, med' 3x0,25 + nerez 3x0,20, odpor 0,10 Ω /m, maximálne zaťaženie 110 kg, balenie 400 m/1 kotúč

5. Vysokonapäťový kábel – 10 ks

Vysokonapäťový kábel na elektrické ohradníky s dvojistou izoláciou pre spoľahlivú inštaláciu elektrického ohradníka. Vodičím médiom tohto káblu je medené lanko s prierezom 1,3 mm². Odpor 1,5 ohm/100 m. Prevádzkové napätie max. 20000 V.

6. Tyč uzemnenia – 30 ks

Dĺžka: 75 cm, guľatá

Typ zemniacej tyče, ktorá je po celej dĺžke vybavená otvormi, ktoré umožňujú v suchom období jednoduché zaliatie vodou a tým zlepšuje zberné schopnosti uzemnenia.

7. Navijak – 10 ks

Kovový s postrojom a 2 cievkami. Na jednu náhradnú cievku sa vojde cca 1000 m lanka a 500 m pásky šírky 1 cm

8. Spojka na lanko – 100 ks

Priemer do 6 mm. Výlisok z pozinkovaného plechu doplnený tvarovanou podložkou a matkou s plastovým obalom. Zaisťuje pevné a vodivé spojenie vodičov.

9. Vchod do ohrady - 40 ks

Súčasťou súpravy:

1 x vchodová rukoväť WZ 600

2 x izolátor koncový k bránke WI 604

1 x pružina ktorá možno natiahnuť až na 5 m.

10. Výstražná tabuľka – 20 ks

Výstražná ceduľka POZOR! Elektrický ohradník na žltom plaste s obojstrannou potlačou zodpovedá norme. Nepostrádateľná súčasť každého elektrického ohradníka

11. Plastový stĺpik – 500 ks

Plastový stĺpik so stúpadlom a výškou 156 cm.

Rukavice na odchyt zvierat - 6 ks

Predĺžené kožené odchyťové rukavice s vystuženými časťami na dlane a prsty.

Kosačka ručná akumulátorová – 2 ks

Strunová kosačka s hmotnosťou 2,1 kg. Nastavenie dĺžky teleskopického ramena, nastavenie uhla a sklonu, ochranný kryt a ťažňovací stabilizátor.