

Kúpna zmluva č. Z20224640_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselne vyrábané nekovové materiály
Kľúčové slová: O-krúžok, tesnenie, železničná plomba, pásky sťahovacie, remeň kožený, klingeritová doska
CPV: 44425200-7 - Gumené tesnenia; 19500000-1 - Gumené a plastové materiály; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 34312500-2 - Tesnenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Železničná plomba VZP/ 26 cm/ zelená
2. Guma odolná olejom P9540, 3 mm
3. Guma odolná olejom P9540, 4 mm
4. Guma odolná olejom P9540, 5 mm
5. Pásky sťahovacie biele
6. Pásky sťahovacie biele
7. Pásky sťahovacie biele
8. Pásky sťahovacie biele
9. Pásky sťahovacie biele
10. Záplaty ZS 3
11. Záplaty ZS 5
12. Záplaty ZS 4
13. Remeň kožený s prackou 25mm x 220mm x 3mm
14. Remeň kožený 25mm x 260mm x 3mm

15. Remeň kožený 25mm x 450mm x 3mm
16. Remeň kožený s prackou 25mm x 380mm x 3mm
17. Čiapočka ventilu kovová
18. Tesnenie klingerit AFG-150 LT 1,5 mm 1500x1500
19. Klingeritová doska AFG-150 LT 2,00 mm 1500x1500
20. Klingeritová doska AFG-150 LT 2,5 mm 1500x1500
21. Sada gumových tesnení O- krúžky 900ks (KD10505)
22. Sada gumových tesnení 419 ks
23. YATO Súprava tesnenia do klimatizácie 270 ks

Položka č. 1: Zelezničná plomba VZP/ 26 cm/ zelená

Funkcia				
Slúži na plombovanie uzáverov železničných vagónov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Železničná plomba VZP/ 26 cm/ zelená	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plomby musia spĺňať technické charakteristiky Vyhlášky UIC 426 Štandardizovaná Europlomba	Popis			
- Číslo plomby- Séria plomby- Kód dopravcu (ZSSK CARGO – 2156)	Plomby musia obsahovať údaje			
26 cm	Rozmer			
100 ks v balení	Balenie			

Položka č. 2: Guma odolná olejom P9540, 3 mm

Funkcia				
Slúži na výrobu gumových tesnení, určených pre kontakt s olejmi a benzínom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guma odolná olejom P9540, 3 mm	m2			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompaktná guma v rolke P9540, v tvrdosti 65 ° ShA. Slúži na výrobu gumových tesnení, určených pre kontakt s olejmi a benzínom.	Popis			
- materiál: NBR - SBR- odolná olejom- šírka: 1400 mm- tvrdosť: 65 °ShA- hustota: 1,45 g/cm ³ - pevnosť v ťahu: 7 N/mm ² - ťažnosť: 250 %- dobrá odolnosť benzínu: 70 hod., 23 °C, palivo B (dle ISO 1817), objemové napučanie 20 %- farba: čierna- pracovná teplota: -10 °C/+70 °C (krátkodobo +90 °C)	Technické parametre			
• odolnosť voči olejom: dobrá odolnosť• odolnosť voči benzínu: dobrá odolnosť• odolnosť voči kyselinám: mierne odolná• odolnosť voči silným zásadám: mierne odolná• odolnosť voči ozónu: nie je odolná• odolnosť voči poveternostným vplyvom: nie je odolná• odolnosť voči oderu: nie je odolná	Parametre odolnosti			
Hrúbka: 3 mm, Počet vložiek: 1, Šírka: 1400 mm, Tvrdosť: 65 °ShA, Hustota: 1,45 g/cm ³ , Pevnosť v ťahu: 7 N/mm ² , Ťažnosť: 250 %, Materiál: NBR - SBR, Pracovná teplota: -10/+70 °C ,Farba: čierna, Hmotnosť: 4,470 kg/m ² ,Balenie: 14,00 m ²	Vlastnosti produktu			

Položka č. 3: Guma odolná olejom P9540, 4 mm

Funkcia

Slúži na výrobu gumových tesnení, určených pre kontakt s olejmi a benzínom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guma odolná olejom P9540, 4 mm	m2			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompaktná guma v rolke P9540, v tvrdosti 65 ° ShA. Slúži na výrobu gumových tesnení, určených pre kontakt s olejmi a benzínom.	Popis			
- materiál: NBR - SBR- odolná olejom- šírka: 1400 mm- tvrdosť: 65 °ShA- hustota: 1,45 g/cm3- pevnosť v ťahu: 7 N/mm2- ťažnosť: 250 %- dobrá odolnosť benzínu: 70 hod., 23 °C, palivo B (dle ISO 1817), objemové napučanie 20 %- farba: čierna- pracovná teplota: -10 °C/+70 °C (krátkodobo +90 °C)	Technické parametre			
• odolnosť voči olejom: dobrá odolnosť• odolnosť voči benzínu: dobrá odolnosť• odolnosť voči kyselinám: mierne odolná• odolnosť voči silným zásadám: mierne odolná• odolnosť voči ozónu: nie je odolná• odolnosť voči poveternostným vplyvom: nie je odolná• odolnosť voči oderu: nie je odolná	Parametre odolnosti			
Hrúbka: 4 mm, Počet vložiek: 1, Šírka: 1400 mm, Tvrdosť: 65 °ShA, Hustota: 1,45 g/cm ³ , Pevnosť v ťahu: 7 N/mm ² , Ťažnosť: 250 %, Materiál: NBR - SBR, Pracovná teplota: -10/+70 °C ,Farba: čierna, Hmotnosť: 5,800 kg/m ² ,Balenie: 14,00 m ²	Vlastnosti produktu			

Položka č. 4: Guma odolná olejom P9540, 5 mm

Funkcia				
Slúži na výrobu gumových tesnení, určených pre kontakt s olejmi a benzínom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guma odolná olejom P9540, 5 mm	m2			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompaktná guma v rolke P9540, v tvrdosti 65 ° ShA. Slúži na výrobu gumových tesnení, určených pre kontakt s olejmi a benzínom.	Popis			
- materiál: NBR - SBR- odolná olejom- šírka: 1400 mm- tvrdosť: 65 °ShA- hustota: 1,45 g/cm3- pevnosť v ťahu: 7 N/mm2- ťažnosť: 250 %- dobrá odolnosť benzínu: 70 hod., 23 °C, palivo B (dle ISO 1817), objemové napučanie 20 %- farba: čierna- pracovná teplota: -10 °C/+70 °C (krátkodobo +90 °C)	Technické parametre			
• odolnosť voči olejom: dobrá odolnosť• odolnosť voči benzínu: dobrá odolnosť• odolnosť voči kyselinám: mierne odolná• odolnosť voči silným zásadám: mierne odolná• odolnosť voči ozónu: nie je odolná• odolnosť voči poveternostným vplyvom: nie je odolná• odolnosť voči oderu: nie je odolná	Parametre odolnosti			
Hrúbka: 5 mm, Počet vložiek: 1, Šírka: 1400 mm, Tvrdosť: 65 °ShA, Hustota: 1,45 g/cm ³ , Pevnosť v ťahu: 7 N/mm ² , Ťažnosť: 250 %, Materiál: NBR - SBR, Pracovná teplota: -10/+70 °C ,Farba: čierna, Hmotnosť: 7,457 kg/m ² ,Balenie: 14,00 m ²	Vlastnosti produktu			

Položka č. 5: Pásky sťahovacie biele

Funkcia				
Slúži na viazanie káblov a pod..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Pásky sťahovacie biele	bal			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pásky sťahovacie Farba: biela Rozmer: 3,6x280 mm Balenie: 100 ks Priemer: 70 mm Váha: 18kg UL94V-2, EN50146, En61000-3-2, En61000-3-3 Prevádzková teplota použitia pások je od -40 do +85 stupňov C, splňajú normy na použitie v elektroinštaláciách.	Popis			
100 ks v balení	Balenie			

Položka č. 6: Pásky sťahovacie biele

Funkcia				
Slúži na viazanie káblov a pod..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pásky sťahovacie biele	bal			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pásky sťahovacie Farba: biela Rozmer: 4,8x250mm Balenie: 100 ks Priemer: 105 mm Váha: 22kg UL94V-2, EN50146, En61000-3-2, En61000-3-3 Prevádzková teplota použitia pások je od -40 do +85 stupňov C, splňajú normy na použitie v elektroinštaláciách.	Popis			
100 ks v balení	Balenie			

Položka č. 7: Pásky sťahovacie biele

Funkcia				
Slúži na viazanie káblov a pod..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pásky sťahovacie biele	bal			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pásky sťahovacie Farba: biela Rozmer: 4,8x400mm Balenie: 100 ks Priemer: 105 mm Váha: 22kg UL94V-2, EN50146, En61000-3-2, En61000-3-3 Prevádzková teplota použitia pások je od -40 do +85 stupňov C, splňajú normy na použitie v elektroinštaláciách.	Popis			
100 ks v balení	Balenie			

Položka č. 8: Pásky sťahovacie biele

Funkcia				
Slúži na viazanie káblov a pod..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pásky sťahovacie biele	bal			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pásky sťahovacie Farba: biela Rozmer: 2,5x150mm Balenie: 100 ks Priemer: 105 mm Váha: 8kg UL94V-2, EN50146, En61000-3-2, En61000-3-3 Prevádzková teplota použitia pások je od -40 do +85 stupňov C, splňajú normy na použitie v elektroinštaláciách.	Popis			
100 ks v balení	Balenie			

Položka č. 9: Pásky sťahovacie biele

Funkcia				
----------------	--	--	--	--

Slúži na viazanie káblov a pod..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pásky sťahovacie biele	bal			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pásky sťahovacie Farba: biela Rozmer: 3,6x200 mm Balenie: 100 ks Priemer: 105 mm Váha: 18kg UL94V-2, EN50146, En61000-3-2, En61000-3-3 Prevádzková teplota použitia pások je od -40 do +85 stupňov C, spĺňajú normy na použitie v elektroinštaláciách.	Popis			
100 ks v balení	Balenie			

Položka č. 10: Záplaty ZS 3

Funkcia				
Záplaty ZS sú určené k oprave defektov duší.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Záplaty ZS 3	bal			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Záplaty ZS sú určené k oprave defektov duší. Okolie defektu sa očistí čistiacim roztokom A a natrie vulkanizačným roztokom D. Po úplnom zaschnutí roztoku D sa na miesto defektu nalepí záplata ZS a dobre pritlačí k povrchu. Opravenú dušu je možné ihneď nahustiť a používať.Záplaty ZS 3Priemer : 37 mm	Popis			
100 ks v balení	Balenie			

Položka č. 11: Záplaty ZS 5

Funkcia				
Záplaty ZS sú určené k oprave defektov duší.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Záplaty ZS 5	bal			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Záplaty ZS sú určené k oprave defektov duší. Okolie defektu sa očistí čistiacim roztokom A a natrie vulkanizačným roztokom D. Po úplnom zaschnutí roztoku D sa na miesto defektu nalepí záplata ZS a dobre pritlačí k povrchu. Opravenú dušu je možné ihneď nahustiť a používať.Záplaty ZS 5Priemer : 60 mm	Popis			
50 ks v balení	Balenie			

Položka č. 12: Záplaty ZS 4

Funkcia				
Záplaty ZS sú určené k oprave defektov duší.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Záplaty ZS 4	bal			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Záplaty ZS sú určené k oprave defektov duší. Okolie defektu sa očistí čistiacim roztokom A a natrie vulkanizačným roztokom D. Po úplnom zaschnutí roztoku D sa na miesto defektu nalepí záplata ZS a dobre pritlačí k povrchu. Opravenú dušu je možné ihneď nahustiť a používať.Záplaty ZS 4Priemer : 46 mm	Popis			

50 ks v balení	Balenie
----------------	---------

Položka č. 13: Remeň kožený s prackou 25mm x 220mm x 3mm

Funkcia				
Prichytávanie hadíc na nadstavbe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Remeň kožený s prackou 25mm x 220mm x 3mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Remeň kožený s prackou 25mm x 220mm x 3 mm, farba prírodná	Popis			

Položka č. 14: Remeň kožený 25mm x 260mm x 3mm

Funkcia				
Prichytávanie hadíc na nadstavbe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Remeň kožený 25mm x 260mm x 3mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Remeň kožený 25mm x 260mm x 3 mm, farba prírodná	Popis			

Položka č. 15: Remeň kožený 25mm x 450mm x 3mm

Funkcia				
Prichytávanie hadíc na nadstavbe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Remeň kožený 25mm x 450mm x 3mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Remeň 25mm x 450mm x 3 mm, farba prírodná	Popis			

Položka č. 16: Remeň kožený s prackou 25mm x 380mm x 3mm

Funkcia				
Prichytávanie hadíc na nadstavbe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Remeň kožený s prackou 25mm x 380mm x 3mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Remeň kožený s prackou 25mm x 380mm x 3 mm, farba prírodná	Popis			

Položka č. 17: Čiapočka ventilu kovová

Funkcia				
praktické a odolné krytky, pomocou ktorých sa chráni ventil pred vniknutím vlhkosti a nečistôt				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čiapočka ventilu kovová	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

- kovové čiapočky ventilov s kľúčom na pružinové vložky - praktické a odolné krytky, pomocou ktorých sa chráni ventil pred vniknutím vlhkosti a nečistôt- vnútri je gumové tesnenie chrániace pred stratou tlaku v prípade nožnej netesnosti O-krúžku pružinovej vložky	Popis
--	-------

Položka č. 18: Tesnenie klingerit AFG-150 LT 1,5 mm 1500x1500

Funkcia				
Slúži na výrobu atypických tesnení a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesnenie klingerit AFG-150 LT 1,5 mm 1500x1500	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
klingerit: Typ AFG – 150LT, druh dosky na báze anorganických vláknin, farba červená, max. teplota krátkodobá 210°C, max.teplota trvalá 150°C,max. tlak 4MPa,hustota 1,6-1,9 g/cm3,strata žíhaním max./ASTM F495- 40% ,stálosť tlaku 16h/175%/DIN 52913 – 20MPa,zotavenie min./ASTM F36 -J – 50%,stlačiteľnosť/ASTM F36-J – 5-25%,špec.množstvo netesnosti/DIN3535 – 6/99- 0,1mg/(s.m),odolnosť proti oleju ,benzínu a chemickým látkam, hrúbka – 1,5mm, rozmer 1500x1500	Popis			

Položka č. 19: Klingeritová doska AFG-150 LT 2,00 mm 1500x1500

Funkcia				
Slúži na výrobu atypických tesnení				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Klingeritová doska AFG-150 LT 2,00 mm 1500x1500	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bezazbestové tesniace dosky- klingerit: Typ AFG – 150LT,druh dosky na báze anorganických vláknin, farba červená, max. teplota krátkodobá 210°C,max.teplota trvalá 150°C,max. tlak 4MPa,hustota 1,6-1,9 g/cm3,strata žíhaním max./ASTM F495- 40% ,stálosť tlaku 16h/175%/DIN 52913 – 20MPa,zotavenie min./ASTM F36 -J – 50%,stlačiteľnosť/ASTM F36-J – 5-25%,špec.množstvo netesnosti/DIN3535 – 6/99- 0,1mg/(s.m),odolnosť proti oleju ,benzínu a chemickým látkam, hrúbka – 2 mm, rozmer 1500x1500	Popis			

Položka č. 20: Klingeritová doska AFG-150 LT 2,5 mm 1500x1500

Funkcia				
Slúži na výrobu atypických tesnení				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Klingeritová doska AFG-150 LT 2,5 mm 1500x1500	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bezazbestové tesniace dosky- klingerit: Typ AFG – 150LT,druh dosky na báze anorganických vláknin, farba červená, max. teplota krátkodobá 210°C,max.teplota trvalá 150°C,max. tlak 4MPa,hustota 1,6-1,9 g/cm3,strata žíhaním max./ASTM F495- 40% ,stálosť tlaku 16h/175%/DIN 52913 – 20MPa,zotavenie min./ASTM F36 -J – 50%,stlačiteľnosť/ASTM F36-J – 5-25%,špec.množstvo netesnosti/DIN3535 – 6/99- 0,1mg/(s.m),odolnosť proti oleju ,benzínu a chemickým látkam, hrúbka – 2,5 mm, rozmer 1500x1500	Popis			

Položka č. 21: Sada gumových tesnení O- krúžky 900ks (KD10505)

Funkcia				
Slúžia ako tesnenie pri montáži rôznych ventilov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada gumových tesnení O- krúžky 900ks (KD10505)	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• praktické zásuvky• praktický stojan• odolné voči benzínu, naftě atď. • Výrobca: Kraft&Dele Všetko je zabalené – zoradené vo veľmi praktických zásuvkách. Zásuvky, podpísané, pomáhajú rýchlo nájsť potrebné tesnenie. Možnosť montáže na stojan.	Popis			
sada O-krúžkov HNBR má vysokú odolnosť voči: ozónu, motorovej naftě, rastlinným a živočíšnym olejom, ľahkým vykurovacím olejom, minerálnym olejom, mazivám, hydraulickým kvapalinám, motorovým, vykurovacím a transformačným olejom, emulziám oleja a vody HSA a HSB, alifatickým látkam uhľohydráty ako: benzín, propán-bután, zriedené kyseliny, zásady a soli, alkoholy, zmesi glykolov s vodou do 150 ° C, kyslé plyny, voda do 60 ° C	Popis			
• 3,0 x 1,5 mm - 20 KS• 4,4 x 2,0 mm - 20 KS• 5,0 x 2,0 mm - 20 KS• 7,0 x 1,5 mm - 20 KS• 10,0 x 1,5 mm - 20 KS• 10,0 x 2,5 mm - 10 KS• 11,0 x 2,5 mm - 10 KS• 13,0 x 1,5 mm - 20 KS• 13,0 x 2,5 mm - 10 KS• 14,0 x 2,5 mm - 10 KS• 16,0 x 2,5 mm - 10 KS• 18,0 x 2,5 mm - 10 KS• 18,0 x 3,5 mm - 10 KS• 19,0 x 2,5 mm - 10 KS• 20,0 x 3,5 mm - 10 KS• 21,0 x 2,5 mm - 10 KS• 22,0 x 2,5 mm - 10 KS• 22,0 x 3,5 mm - 10 KS• 23,5 x 3,5 mm - 10 KS• 25,0 x 3,5 mm - 10 KS• 26,5 x 3,5 mm - 10 KS• 28,0 x 3,5 mm - 10 KS• 30,0 x 3,5 mm - 10 KS• 31,0 x 3,5 mm - 10 KS	Sada obsahuje: METRICKÉ O-KRÚŽKY HNBR: VELKOSTI – MNOŽSTVO			
• 5,6 x 1,6 mm - 10 KS• 6,4 x 1,6 mm - 10 KS• 6,8 x 1,9 mm - 15 KS• 7,8 x 1,9 mm - 15 KS• 8,0 x 1,6 mm - 10 KS• 8,0 x 2,0 mm - 10 KS• 8,8 x 1,9 mm - 15 KS• 11,0 x 1,6 mm - 10 KS• 11,0 x 2,0 mm - 10 KS• 11,0 x 2,4 mm - 15 KS• 12,0 x 2,0 mm - 10 KS• 13,9 x 1,8 mm - 10 KS• 14,0 x 2,0 mm - 10 KS• 14,0 x 2,4 mm - 10 KS• 15,0 x 2,0 mm - 10 KS• 17,0 x 2,0 mm - 10 KS• 17,5 x 1,6 mm - 10 KS• 17,5 x 3,2 mm - 10 KS	Sada obsahuje: O-KRÚŽKY HNBR: VELKOSTI – MNOŽSTVO			
• 3,2 x 1,6 mm - 35 KS• 4,8 x 1,6 mm - 35 KS• 9,5 x 1,6 mm - 35 KS• 9,5 x 2,4 mm - 20 KS• 12,7 x 1,6 mm - 35 KS• 12,7 x 2,4 mm - 20 KS• 15,9 x 2,4 mm - 20 KS• 17,5 x 2,4 mm - 20 KS• 19,1 x 2,4 mm - 20 KS• 19,1 x 3,2 mm - 10 KS• 20,6 x 2,4 mm - 20 KS• 20,6 x 3,2 mm - 10 KS• 22,2 x 2,4 mm - 10 KS• 22,2 x 3,2 mm - 10 KS• 23,8 x 3,2 mm - 10 KS• 25,4 x 3,2 mm - 10 KS• 27,0 x 3,2 mm - 10 KS• 28,6 x 3,2 mm - 10 KS• 30,2 x 3,2 mm - 10 KS• 31,8 x 3,2 mm - 10 KS• 33,4 x 3,2 mm - 10 KS• 35,0 x 3,2 mm - 10 KS• 36,5 x 3,2 mm - 10 KS• 38,1 x 3,2 mm - 10 KS	Sada obsahuje: O-KRÚŽKY SAE: VELKOSTI – MNOŽSTVO			

Položka č. 22: Sada gumových tesnení 419 ks

Funkcia				
Slúžia ako tesnenie pri montáži rôznych ventilov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada gumových tesnení 419 ks	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

O-krúžky sú odolné voči: Motorové, transformátorové a vykurovacie oleje Mazivá Hydraulické kvapaliny Alifatické uhľovodíky Propán, bután, benzín Alkohol Emulzie oleja a vody Zmesi polyglykolu Vodné soľné roztoky Zriedené kyseliny a zásady pri nízkych teplotách Voda do 90 ° C	Popis
20 ks 3 x 1.5 mm 20 ks 4.4 x 2 mm 18 ks 5 x 2 mm 23 ks 7 x 1.5 mm 23 ks 10 x 1.5 mm 23 ks 13 x 1.5 mm 14 ks 10 x 2.5 mm 13 ks 11 x 2.5 mm 14 ks 13 x 2.5 mm 13 ks 14 x 2.5 mm 14 ks 16 x 2.5 mm 14 ks 18 x 2.5 mm 13 ks 19 x 2.5 mm 14 ks 21 x 2.5 mm 13 ks 22 x 2.5 mm 10 ks 18 x 3.5 mm 10 ks 20 x 3.5 mm 10 ks 22 x 3.5 mm 10 ks 23.5 x 3.5 mm 10 ks 25 x 3.5 mm 10 ks 26.5 x 3.5 mm 10 ks 28 x 3.5 mm 10 ks 30 x 3.5 mm 10 ks 31 x 3.5 mm 10 ks 33 x 3.5 mm 10 ks 34.5 x 3.5 mm 10 ks 36 x 3.5 mm 10 ks 38 x 3.5 mm 10 ks 41 x 3.5 mm 10 ks 44 x 3.5 mm 10 ks 47 x 3.5 mm 10 ks 50 x 3.5 mm	Sada obsahuje tesnenia

Položka č. 23: YATO Súprava tesnenia do klimatizácie 270 ks

Funkcia				
tesnenie do klimatizácie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
YATO Súprava tesnenia do klimatizácie 270 ks	súprava			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Správna domáca dielňa by nemala byť bez poriadneho náradia. Praktická súprava tesniacich krúžkov do klimatizácií uložená v elegantnom a kompaktnom plastovom kufríku. Súprava obsahuje celkom 270 ks tesniacich krúžkov.	Popis			
20 ks 5,29 x 1,78 mm, 20 ks 8,8 x 1,9 mm, 10 ks 13,95 x 2,62 mm, 20 ks 6,07 x 1,78 mm, 15 ks 10,82 x 1,78 mm, 10 ks 10 x 2 mm, 20 ks 6,8 x 1,9 mm, 15 ks 10,77 x 2,62 mm, 10 ks 15 x 2 mm, 20 ks 7,65 x 1,78 mm, 15 ks 11 x 2 mm, 10 ks 17 x 2 mm, 20 ks 7,8 x 1,9 mm, 15 ks 12 x 2 mm, 10 ks 17,17 x 1,78 mm, 20 ks 8 x 2 mm, 10 ks 13,9 x 1,8 mm, 10 ks 17,04 x 3,53 mm	Sada obsahuje tesnenia			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhu, od Zmluvy odstúpiť.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa, aby dodávaný tovar, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy bol nový, nepoužitý. Tovar požadujeme dodať v originálnom balení s originálnou dokumentáciou a príslušenstvom. Návod na obsluhu musí byť aj v SK alebo CZ jazyku.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyznamenal o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej 2 pracovné dni pred jeho dodaním. V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky.
Na faktúre uviesť aj miesto dodania, faktúru doručiť iba na miesto plnenia.
Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. Do jednotkovej ceny tovaru zahrnúť všetky náklady Dodávateľa, vrátane dopravy.

Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom na miesto plnenia.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov. Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 6.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Požaduje sa dodať tovar jednorazovo do miesta plnenia.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Zemianske Kostolany
Ulica: Pod Horou

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.06.2022 07:00:00 - 01.08.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor položiek
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 916,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 299,99 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224640

V Bratislave, dňa 30.05.2022 10:38:08

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska