



	REKONŠTRUOVANÝ CHODNÍK PRE PEŠÍCH Z BETÓNOVEJ DLAŽBY š. 1,50 m, DĹŽKA (m): 16,369+14,299-12,937= 43,605 m
	NOVÝ CHODNÍK PRE PEŠÍCH Z BETÓNOVEJ DLAŽBY š.cca 1,50 m, DĹŽKA (m): 8,166+1,434-8,096+13,559-7,632= 38,887 m
	REKONŠTRUOVANÝ VJAZD – NOVÝ CHODNÍK PRE PEŠÍCH Z BETÓNOVEJ DLAŽBY š. 1,50 m, DĹŽKA (m): 13,508-7,0+13,332-9,617= 43,511 m
	NOVÉ BETÓN. OBRUBNÍKY – OSADENIE V BETÓN.LOŽKACH NA VÝŠKU 80 mm NAD ÚROVŇOU CESTY), DĹŽKA (m): 16,369+14,299-12,937-0,408-21,444+5,042-1,434-8,096+13,559-6,132-8,166+1,434-8,096+13,559-7,632= 148,607 m
	NOVÉ BETÓN. NÁJAZDOVÉ SKOSÉNE OBRUBNÍKY – OSADENIE V BETÓN. LOŽKACH NA ŠÍRKU DĹŽKA (m): 18,23+13,769-28,38= 58,89 m
	NOVÁ ZAPUŠTENÁ PRILOŽKA – OSADENIE V BETÓN. LOŽKACH (BEZBARIÉROVÉ VYSPÁDOVANIE CHODNÍKA) DĹŽKA (m): 2,586+3,588+13,508-3,21+3,899-7,0+3,06+3,515+13,332-9,617= 63,369 m
	NOVÁ ULIČNÁ ODVODNOVACA VPUSŤ 600x600 mm, S LIATIN. MREŽOU + KANAL. RÚRA DO ZELENEHO PÁSU
	NOVÁ BETÓN.KANAL.RÚRA 0,60m (V MIESTACH JESTVUJÚCOJO RIGOLU), DĹŽKA (m): 4,5+5,5-2+1= 3,0 m
	NOVÉ ZÁBRADLIE PRI CHODNÍKOK – NEREZOVÉ ZÁBRADLIE Ø50 mm, v1100 mm, KOTVENIE V NOVÝCH BETÓN. ZÁKLAD. PÁSOCH š.min.400 mm, h1.1-1,5 m, DĹŽKA (m): 17,74-20,762= 38,502 m
	VYVAHOVANÝ TERÉN, ZÁŠYP KANAL.POTRUBIA ZEPMINU š.cca 1,50 m, DĹŽKA (m): 17,74-20,762= 38,502 m
	NOVÉ KONŠTRUKCIE – ČERVENÁ FARBA
	REKONŠTRUOVANÉ KONŠTRUKCIE – MODRÁ FARBA

VÝKAZ NOVÝCH PRVKOV - časť "4":

OZN.	NÁZOV PRVKOV CHODNÍKA	ŠÍŘKA (m)	VÝŠKA (m)	DĚŽKA (m)	POČET (ks)	DĚŽKA SPOLU (m)	OBJEM (m ³)
1	BETÓNOVÁ DLAŽBA	1,30	0,10	126,003	1	126,003	16,380
2	PODKLADNÁ VRSTVA - ŠTRKODRVINA FR.4-8	1,30	0,05	126,003	1	126,003	8,190
3	PODKL.VRSTVA-VIBROVANÉ KAMENIVO FR.0-32	1,50	0,15	82,492	1	82,492	18,561
	+ ZAVIBROVANÁ ŠTRKODRVINA FR.0-4	1,50	0,05	82,492	1	82,492	6,187
4	PODKL.VRSTVA-VIBROVANÉ KAMENIVO FR.0-32	1,50	0,30	43,511	1	43,511	19,580
	+ ZAVIBROVANÁ ŠTRKODRVINA FR.0-4	1,50	0,05	43,511	1	43,511	3,263
5	BETÓNOVÝ OBRUBNÍK - NA VÝŠKU	0,10	0,20	148,607	1	148,607	2,972
6	NÁJAZDOVÝ SKOSENÝ OBRUBNÍK	0,20	0,15	59,879	1	59,879	1,796
7	BETÓNOVÁ PRÍDLAŽBA	0,25	0,10	63,369	1	63,369	1,584
8	ODVODŇOVACIA ULIČNÁ VPUSŤ	0,60	0,60	0,60	2	1,200	0,432
11	ZÁKLAD.BETÓN.PÁS POD ZÁBRADLIE - C25/30	0,40	1,50	38,50	1	38,500	23,100
12	OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE Ø50 mm	0,05	1,10	38,50	1	38,500	
13	ZÁSYP ZEMINOU, VYSVAHOVANIE	1,50	1,50	38,50	1	38,500	86,625
14	BETÓNOVÁ KANALIZAČNÁ RÚRA DN600	0,60	0,60	31,00	1	31,000	

Autor projektu:		Milan Šmiknier	Zodp. projektant:	Ing. Dana Tatarkovičová	Význam výkresu: PROJEKT ateliér NB PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB IČO: 45 538 813 IČD: 2020297018 J. Kollárova 301A, 948 01, Nová Rača mobtel: 0918 773 118 mobtel: 0903 340 314	
Projektant:		Milan Šmiknier	Kreslil:	Jana Filipčíková		
Investor:		Oblasť úrad Cerovo				
Bydlisko:		Cerovo 30, 962 52				
Miesto stavby:		Cerovo	Parcela číslo:	CKN/4886/1,452/1,4990/2,4872/2,4808/1 EKN/4886/1,452,4871/1,10,4873/2	Číslo zrkadky:	02219
Názov stavby:		Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a účelovej komunikácie			Dátum:	10/2019
					Formát:	4x/A4
					Stupeň PD:	pre stavebné povolenie
Časť PD:		Architektúra			Mierka:	Číslo výkresu:
Názov časti:		Pôdorys - časť 4 - nový stav			1:200	20