

[illegible][illegible][illegible][illegible]

	BETONOVÁ DLAŽBA CHODNIKA ASFALTOVÝ BETÓN AC 8, ABJ ŠTRKODRUVINA Ft-4-8 VIBROVANÉ SPONNÉ KAMENKO Ft-0-32 mm • ASFALT A ZHUTENÉ JENKOU ŠTRKODRUVU Ft-0-4 mm ZÁKLADOVÝ PĚS ZABRÁDLAV - BETÓN C25/20 BETONOVÉ LÁŽKY OBRUBNÍKOVY BETONOVÁ KANAL R10RA DN1000 OCELOVÉ ZÁBRADLIE Ø150 mm v.100 mm NOVÉ KONŠTRUKCIE - železná farba
---	---

	ASFALTOVÁ VRSŤVA CESTNE KOMUNIKÁCIE
	ASFALT/BETÓNOVÁ VRSŤVA CHODNÍKA, VYJAZDOV SEPMENNÝCH PLŔCH, BETÓN, MŤRÍK + ZÁBRADLIE
	ŠŤKODRIVNA
	VIBROVANÉ KAMENIVO
	RASTLÝ TERÉN
	JESTVIVUJÚCA BETÓNOVÁ KANALÍZÁKA DN1000

(A) NOVÉ VASTY: CHODNÍK PŘE PĚŠÍCI

- BETONOVÁ DLÁŽBA
- ŠÍŘKOVÁ 50 ± 8 mm (STN 73612)
- DŘEVNÉ VÝROBKOVÉ KÁRETOVÉ V 0-32 mm
- *ZÁSPAV A ZHUTNĚNÍ JEDNOU ŠÍŘKOVOU fr=0-16 mm
- GEOTEXTILIA 300 g/m²
- FREZOVÁNÍ ASFALTU VOZOVÝ (ZÁPICH 2x)
- PLYNOVÁ ŽEHNKA UPRAVENÁ NA max.číslo 230 mPa

(B) NOVÉ VASTY: ZÁSPAV KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘI CHODNÍKOVÝCH VÝSTAV

- POKRYVÁNÉ VASTY CHODNÍKA - POKRYTOVNÁ VYSTAVA
- ZÁSPAV ŽEHNKU UPRAVENÝ NA max.číslo 230 mPa
- NĚKDEŽ LÁŽKO hr. 50 mm
- GEOTEXTILIA 300 g/m²

- ŠTRKODRÁŽKA SO 4-8 mm (STN 73612)
- DREVENÉ VIBROVÁNE KAMENEU UŠ 0-32 mm
- ZÁSPV A ZHUTENIE JENNOU ŠTRKODRÁŽOU fr-0,16 mm
- GEOTEXTILIA 300 g/m²
- ŠTRKODRÁŽKA SO 4-8 mm (STN 73612)
- DREVENÉ VIBROVÁNE KAMENEU UŠ 0-32 mm
- ZÁSPV A ZHUTENIE JENNOU ŠTRKODRÁŽOU fr-0,16 mm
- GEOTEXTILIA 300 g/m²

- ZÁTRAVNENIE ZÁSPŮJ
- ZÁSYP ZEMINOU
- PIESKOVÉ LŮŽKO hr. 50 mm
- GEOTEXTÍLIA 300 g/m²

- ASFALTOVÝ BETÓN AC8, ABJ (STN 736121)	h. 40 mm	- ZATŔÁVNENIE ZÁSTYPU
- GEOTREŽA š. 1000 mm		- ZÁSTYP ZEMINOU

- ZÁTRÁVNENIE Z
- ZÁSTYP ZEMINOU

[illegible]