

Kúpna zmluva č. Z20224702_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
IČ DPH: SK2021872083
Bankové spojenie: IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299
Telefón: 0960 42 36 00

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ITSK, s.r.o.
Sídlo: Zelená 29, 94905 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36556050
DIČ: 2021761456
IČ DPH: SK2021761456
Telefón: +421376503908

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: datavideoprojektory - EKS
Kľúčové slová: videoprojektory, datavideoprojektory
CPV: 38652120-7 - Videoprojektory
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: telekomunikačná technika

Funkcia				
Pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Projektor LCD lampový AOpen QH11 s min. tech. parametrami:	ks			1
- premietacia vzdialenosť	m	1,3		
- uhlopriečka obrazu	cm	99	294,6	
- životnosť lampy	h	50000		
- hmotnosť	kg		1,3	
- šírka	cm		23,2	
- výška	cm		9,2	
- hĺbka	cm		16,8	
Projektor mini Anker Nebula II Pro s min. tech. parametrami:	ks			1
- životnosť lampy DLP	h	30 000		
- výdrž batérie s možnosťou prehrávania počas dobijania	h	3		

- veľkosť obrazu	"		150	
- kapacita batérie	mAh	12500		
Projektor Epson EH-TW750 s min. tech. parametrami:	ks			1
- životnosť lampy	h	6000		
Webkamera - Logitech BRIO 4K s min. tech. parametrami:	ks			1
- rýchlosť snímania videa	sn/s	30		
Mikrofón - HyperX QuadCast s min. tech. parametrami:	ks			1
- impedancia	Ohm			32
- citlivosť	dB			36
Bezdrôtové sluchadla - Marshall Major IV Bluetooth s min. tech. parametrami:	ks			1
- impedancia	Ohm			32
- citlivosť	dB			99
- dosah	m	10		
- výdrž na nabitie	h	80		
Reproduktory - Presonus Eris E3.5 s min. tech. parametrami:	set/ks			1/2
Smart TV a monitor v jednom 24" LG 24TN510S - PZ s min. tech. parametrami:	ks			1
- Diagonála v palcoch	palec	24		
Širokopásmová anténa so zosilovačom BEN-20G/Z s min. tech. parametrami:	ks			1
- frekvenčný rozsah	MHz	470	790	
Smart televízor Hisense 65A6G s min. tech. parametrami:	ks			1
- Uhlopriečka displeja	cm/"			165,1/65"
Monitorovacie kamery Reolink RLK8-510B4-A r1851a LAN IP s min. tech. parametrami:	sada			1
- Veľkosť senzora	mm			9,4
- IR dosah (max.)	m		30	
- Ohnisková vzdialenosť:	mm			4
- Max. uhol sledovania horiz	°		80	
- Pozorovací uhol vertikálny	°			42
Tlakové reproduktory - 2-pásmová sústava pre voľné priestranstvá 60/30/15/7,5W/100V 98dB 80-20000Hz	ks			9
- príkon	W		90	
- frekv. rozsah	Hz	80	20000	
PremiumCord 4K HDMI extender na 100 m cez jeden kábel Cat5e / Cat6 khext100-2 s min. tech. parametrami:	ks			4
Rozbočovač 4K HDMI VS0110HA s min. tech. parametrami:	ks			1
Video kábel Core HDMI 1.4 High Speed 4K 1 m čierny s min. tech. parametrami:	ks			5
Video kábel Core HDMI 1.4 High Speed 4K 7,5 m čierny s min. tech. parametrami:	ks			3
Video kábel Core HDMI 1.4 High Speed 4K 5 m čierny s min. tech. parametrami:	ks			2
Video kábel HDMI 1.4 High Speed 4K 3 m čierny s min. tech. parametrami:	ks			2
Video kábel Core HDMI 1.4 High Speed 4K 2 m čierny s min. tech. parametrami:	ks			3

Lomený XLR samec konektor Neutrik NC3 MRX, Polohovací, 7 polôh	ks			5
SAMONOSNÝ KÁBEL CYKYZ-O (Dvojžilový závesný medený kábel CyKyz-o. Kábel 2x žila + oceľové lanko pre zavesenie)	m			150
4W Držiak pre LCD 32-75" otočný / sklopný max. 50 kg s min. tech. parametrami:	ks			1
Hi-Fi stereofónny zosilňovač Fonestar AS6060 s min. tech. parametrami:	ks			2
Kábel Premium Cord reproduktorový 2x2,5mm	m			10
Reproduktory Logitech Z-200 s min. tech. parametrami:	set/ks			12/24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Projektor LCD lampový AOpen QH11 s min. tech. parametrami:	-			
- max. rozlíšenie projekcie 1280x720 px	-			
- technológia LCD	-			
- grafické vstupy HDMI 1.4	-			
- konektory USB 2.0, slúchadlový výstup a micro SD	-			
- k podporovaným funkciám patrí miracast (posielanie obrazu bezdrôtovo)	-			
- súčasťou je diaľkové ovládanie	-			
- premietaný obraz s pomerom strán 16:9	-			
- svetelný výkon 200 ANSI lm	-			
- kontrast 1000:1	-			
- ostatné vstupy/výstupy USB, audio jack výstup	-			
- umiestnenie: na stôl	-			
Projektor mini Anker Nebula II Pro s min. tech. parametrami:	-			
- HD rozlíšenie 1280x720 a veľkosť obrazu až do 381 cm	-			
- integrované reproduktory s výkonom 20 W	-			
- Jednoduché pripojenie a používanie aj pomocou mobilnej aplikácie	-			
- Operačný systém: Android 7.1	-			
- Pripojenie: Bluetooth 4.0, Wi-Fi, USB, HDMI	-			
- Výkon reproduktorov: 2x 10 W	-			
- Jas: 500 lm	-			
- Príslušenstvo: Nabíjačka s káblom, diaľkové ovládanie	-			
- farba čierna	-			
- Rozmery: 17,8 x 13,3 x 122 cm	-			
- Hmotnosť: 1,79 kg	-			
Projektor Epson EH-TW750 s min. tech. parametrami:	-			
- Technológia 3LCD	-			
- Rozlíšenie - Full HD 1080p, 1920 x 1080	-			
- Pomer strán obrazu - 16:9	-			
- Kontrast - 16.000 : 1	-			
- Zdroj svetla - Lampa	-			
- Veľkosť projekcie - 30" - 300"	-			
- Projekčná vzdialenosť - 1,02 m - 1,23 m	-			
- Zaostrenie - manuálne	-			

- Konektory - USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, Vstup VGA, Vstup HDMI (2x), Kompozitný vstup, Zvukový výstup – cinch, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Miracast	-
- Bezpečnosť - Zámok Kensington, Otvor pre bezpečnostný kábel, Ochrana pomocou hesla	-
- Vlastnosti - Posúvač na stlmenie zvuku a obrazu, Automatická lichobežníková korekcia, Vstavaný reproduktor, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Audio/video rozhranie MHL, Quick Corner, Funkcia rozdelenej obrazovky	-
- svietivosť 3400 ANSI lúmenov	-
- zabudovaná technológia Miracast (aplikácia iProjection),	-
- automatická lichobežníková korekcia,	-
- vstavaný reproduktor,	-
- audio/video rozhranie MHL	-
Webkamera - Logitech BRIO 4K s min. tech. parametrami:	-
- rozlíšenie 4096×2160	-
- 5× digitálny zoom	-
- až 90° zorné pole	-
- redukcia okolitých hlukov	-
- korekcie pri slabom osvetlení	-
- USB 2.0 typ-A a USB 3.0 typ-A a C	-
- kábel USB 3.0	-
- kompatibilný s USB 2.0 alebo typom C	-
- v balení: snímateľný klip, krytka, cestovné puzdro,	-
Mikrofón - HyperX QuadCast s min. tech. parametrami:	-
- Mikrofón stolný	-
- pripojenie USB,	-
- dĺžka kábla 3 m	-
- kondenzátorový	-
- smerové snímanie,	-
- frekvencia od 20 Hz do 20000 Hz,	-
Bezdrôtové sluchadla - Marshall Major IV Bluetooth s min. tech. parametrami:	-
- bezdrôtové slúchadlá	-
- 40 mm dynamické reproduktory	-
- frekvencia 20 až 20 000 Hz	-
- Bluetooth	-
- 3,5 mm jack	-
- ovládanie na slúchadlách	-
- doba nabíjania 3 hodiny	-
- podpora bezdrôtového nabíjania	-
- skladacia konštrukcia	-
Reproduktory - Presonus Eris E3.5 s min. tech. parametrami:	-
- 2-pásmové aktívne štúdiové monitory 3,5" palcový woofer	-
- 1" tweeter	-

- Celkový výkon: 50 W (25W kanál)	-
- Frekvenčný rozsah: 80 Hz - 20 kHz	-
- Max. SPL: 100 dB	-
- Bluetooth pripojenie	-
- Vstupy: ¼ "+ 1/8" TRS, RCA,	-
Smart TV a monitor v jednom 24" LG 24TN510S - PZ s min. tech. parametrami:	-
- HD IPS displej / repro 10W	-
- webOS 4.5 / DVB-T2 / HbbTV	-
- Typ obrazovky : rovná	-
- Hĺbka farieb 8bit	-
- Rozlíšenie monitora 1366x768	-
- LED podsvietenie	-
- kontrast 1000:1, povrch antireflexný,	-
- špeciálne funkcie: pozemný tuner, káblový tuner, satelitný tuner	-
- konektivita: USB, komponentné video, kompozitné video, LAN, HDMI (2)	-
- reproduktory, výkon 2x5W	-
- príslušenstvo: diaľkový ovládač vrátane batérií	-
Širokopásmová anténa so zosilovačom BEN-20G/Z s min. tech. parametrami:	-
- použitie vonkajšie logaritmicko-periodická	-
- vhodné pre diaľkový príjem	-
- príjem signálu DVB-T / T2, vhodné pre príjem Full HD vysielania	-
- zisk 44 dBi	-
- zosilňovač vstavaný nízkošumový zosilňovač so samostatným zdrojom, zosilňovač v celokovovom tele, odolný rušeniu	-
- polarizácia horizontálne i vertikálne, frekvenčné pásma UHF	-
- RF impedancia výstupu 75 Ohm	-
- napájanie DC 5-12 V / 100 mA (súčasťou balenia)	-
- počet konektorov v balení 1 ks, typ pripájacieho konektora F konektor	-
- dĺžka koaxiálneho kábla v balení 10 m	-
Smart televízor Hisense 65A6G s min. tech. parametrami:	-
- Typ LED podsvietenia Full-Array, Technológia pohybovej interpolácie Motion Rate 120, Technológia zobrazenia LCD	-
- Typ HD rozlíšenia 4K Ultra HD, Rozlíšenie displeja 3840 x 2160 px, Natívny pomer strán 16:9	-
- Zvukový výkon 20W, Počet reproduktorov 2, Audio dekodéry DTS, Technológia dekódovania zvuku DTS Virtual:X	-
- Počet USB 2.0 portov: 2, Počet HDMI portov: 4, Počet RF portov: 1, Počet portov Ethernetu (RJ-45): 1, Slúchadlové výstupy	-
Monitorovacie kamery Reolink RLK8-510B4-A r1851a LAN IP s min. tech. parametrami:	-

- rozsah dodávky: 1 x NVR (sieťový videorekordér) RLN8-410 s integrovaným 2TB pevným diskom 4 x monitorovacie kamery PoLC RLC-510A 1 x napájací adaptér pre NVR 1 x myš USB 1 x kábel HDMI 4 x sieťové káble 18 metrov 1 x sieťový kábel 1 meter 4 x nepremokavé ochranné čiapky Krátky návod 1 x značka sle	-
- 8-kanálový sieťový videorekordér s výstupom HDMI a VGA Rozpoznávanie osôb / automobilov Inteligentné pohybové alarmy Nočné videnie až z 30 metrov Vráťane 2 TB pevného disku Kamery odolné proti poveternostným vplyvom IP66	-
Reolink RLN8-410 NVR (sieťový videorekordér): Zvukový vstup: Zabudovaný mikrofón vo fotoaparáte Synchronne prehrávanie: až 4 kanály Sieť: Sieťový protokol: HTTP, TCP / IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL / TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP Operačný systém: PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android	-
- Video vstup: PoE IP kamera x 8 Výstup HDMI: 3840 * 2160, 1920 * 1080, 1440 * 900, 1280 * 1024, 1280 * 800, 1280 * 720, 1024 * 768 Výstup VGA: 1920 * 1080, 1440 * 900, 1280 * 1024, 1280 * 800, 1280 * 720, 1024 * 768 Zvukový výstup: 1-kanálový RCA Dekódovanie: Video formát: H.265 / H.264 Živé / preh	-
Poisťovacie kamery Reolink RLC-510A 5 MP Super HD PoE: Rozlíšenie videa: 2560 x 1920 (5,0 megapixelov) pri 30 fps Objektív: f = 4,0 mm pevný, F = 2,0 Formát videa: H.264 PoE: IEEE 802.3af, 48 V aktívne Ochranný druh IP66 Hmotnosť: 425 g	-
- Denný / nočný režim: automatické prepínanie Záznam zvuku: Podporované Reset: Resetovacie tlačidlo Úložisko: Slot pre kartu Micro SD (max. 256 GB) Zvuk: So vstavaným mikrofónom Režim nahrávania: nahrávanie pohybu / plán nahrávania Sieťový protokol: HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP,	-
- záznam na pamäťovú kartu, s IR LED, s mikrofónom, s PoE IEEE 802.3af, s PoE IEEE 802.3at, s ONVIF podporou	-
- Standard prenosu signál IP, kanály: 8, Typ senzoru CMOS, druh prenosu: LAN, miesto použitia: vonku	-
- Mód záznamu: s alarmom, rozpoznanie pohybu, časovo riadené, Výstupy: HDMI, VGA	-
- Miery prijímača 260 x 41 x 230 mm	-
- Miery vysielača Ø 67 x 186 mm	-
- Prevádzková teplota -10 ° C - +55 ° C	-
- Hodnoty clony F2.0	-
- Ovládanie pomocou aplikácie pre smartphone	-
- Typ fotoaparátu bullet kamera	-
- Rozlíšenie (max.) 3840 x 2160 Pixel	-
- PoE IEEE 802.3at (25.5 W), IEEE 802.3af (12.95 W)	-
Tlakové reproduktory - 2-pásmová sústava pre voľné priestranstvá 60/30/15/7,5W/100V 98dB 80-20000Hz	-
- 2-pásmová sústava pre voľné priestranstvá, odolná proti vlhku a dažďu IP66. Kvalitná reprodukcia, prevedenie ABS plast osadená 6,5" basovým a 1" výškovým reproduktorom. Vhodná na futbalové ihriská. Tento tlakový reproduktor má nastaviteľný príkon: 60W / 30W / 15W / 7,5W pre 100V rozvody. Vyžarovac	-
- Vonkajšie rozmery: 416x326x393 mm Príkon RMS: 60/30/15/7,5 W Príkon MAX: 90 W Prevedenie: 100V Farba: šedá Citlivosť (dB): 98 dB Frekv. rozsah: 80-20000 Hz	-

PremiumCord 4K HDMI extender na 100 m cez jeden kábel Cat5e / Cat6 khex100-2	-
- Extender prenáša cez Cat5e / Cat6 / CAT7 LAN kábel HDMI signál až na vzdialenosť 100 m	-
- Obraz a zvuk prenáša v kvalite 4K pri 30 Hz a Full HD 1080p, ktoré je možné prepínať pomocou tlačidla EDID	-
- Skladá sa z vysielačej jednotky TX, prijímacej jednotky RX a 2 x napájacieho zdroja (230 V / 5 V / 1 A)	-
- Pracuje s prenosovou rýchlosťou 3 x 3,4 Gb/s s podporou HDCP a šírkou pásma 340 MHz	-
- LED signalizácia** indikuje prepojenie jednotiek, prenos signálu či status nabíjania	-
- Vysielač i prijímač majú rozmery 81 x 47 x 22 mm a oba vážia 103 g	-
- Koncovka 1HDMI vstup (F) Koncovka 2RJ45 vstup (F)	-
Rozbočovač 4K HDMI VS0110HA s min. tech. parametrami:	-
- Podporované monitory 10, Počet vstupov 1 x, Rozhrania (vstup) HDMI, Počet výstupov 10 x	-
- Rozhranie (výstup) HDMI , Prepínacie funkcie automatický, Napájanie cez DC vstup, Vlastnosti: pripravené pre Ultra HD	-
- Farba čierna, Hmotnosť 2100 g, Šírka 157.80 mm, V 437.20 mm, Hĺbka 44 mm, Rozlíšenie (max.) 4096 x 2160 Pixel	-
- Rozsah dodávky: 1x VS0110HA 10-portový HDMI HDMI rozbočovač 1x napájací zdroj 0AD6-1F05-26EG 1x montážna sada 1x užívateľská príručka	-
Video kábel Core HDMI 1.4 High Speed 4K 1 m čierny s min. tech. parametrami:	-
- Typ prvého male konektora HDMI Štandard prvého male konektora HDMI 1.4 Počet prvého male konektora 1 x Typ druhého male konektora HDMI Štandard druhého male konektora HDMI 1.4 Počet druhého male konektora 1 x	-
- Vlastnosti Pozlátené konektory, Obojstranná koncovka, Tienený kábel Farba Čierna	-
- Dĺžka kábla 1 m Zakončenie Rovné	-
Video kábel Core HDMI 1.4 High Speed 4K 7,5 m čierny s min. tech. parametrami:	-
- Typ prvého male konektora HDMI Štandard prvého male konektora HDMI 1.4 Počet prvého male konektora 1 x Typ druhého male konektora HDMI Štandard druhého male konektora HDMI 1.4 Počet druhého male konektora 1 x	-
- Vlastnosti Pozlátené konektory, Obojstranná koncovka, Tienený kábel Farba Čierna	-
- Dĺžka kábla 7,5 m Zakončenie Rovné	-
Video kábel Core HDMI 1.4 High Speed 4K 5 m čierny s min. tech. parametrami:	-
- Typ prvého male konektora HDMI Štandard prvého male konektora HDMI 1.4 Počet prvého male konektora 1 x Typ druhého male konektora HDMI Štandard druhého male konektora HDMI 1.4 Počet druhého male konektora 1 x	-
- Vlastnosti Pozlátené konektory, Obojstranná koncovka, Tienený kábel Farba Čierna	-
- Dĺžka kábla 5 m Zakončenie Rovné	-

Video kábel HDMI 1.4 High Speed 4K 3 m čierny s min. tech. parametrami:	-
- Typ prvého male konektora HDMI Štandard prvého male konektora HDMI 1.4 Počet prvého male konektora 1 × Typ druhého male konektora HDMI Štandard druhého male konektora HDMI 1.4 Počet druhého male konektora 1 ×	-
- Vlastnosti Pozlátené konektory, Obojstranná koncovka, Tienený kábel Farba Čierna	-
- Dĺžka kábla 3 m Zakončenie Rovné	-
Video kábel Core HDMI 1.4 High Speed 4K 2 m čierny s min. tech. parametrami:	-
- Typ Prepojovací kábel Typ prvého male konektora HDMI Štandard prvého male konektora HDMI 1.4 Počet prvého male konektora 1 × Typ druhého male konektora HDMI	-
- Vlastnosti Pozlátené konektory, Obojstranná koncovka, Tienený kábel Farba Čierna	-
- Dĺžka kábla 2 m Zakončenie Rovné	-
4W Držiak pre LCD 32-75" otočný / sklopný max. 50 kg s min. tech. parametrami:	-
- pro televízory s úhlopriečkou 32-75" ,VESA standard: VESA až 400x400 , nosnosť: 50 kg , farba : čierná , možnosť sklopenia: +-15° otočný, výsuvný: 46-458mm , materiál: ocel	-
- obsah balenia: držiak, komplet skrutiek, montážny návod	-
Hi-Fi stereofónny zosilňovač Fonestar AS6060 s min. tech. parametrami:	-
- Bluetooth prijímač. USB / MP3 prehrávač. FM rádio. Echo vstupy pre mikrofón. Digitálny zvukový vstup na pripojenie k televízoru. Hliníková konštrukcia. Balenie obsahuje diaľkové ovládanie prehrávača. Výkon: 230 V AC, 350 W, Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz, POMER S / N:> 85 dB,	-
- Skreslenie: Harmonické: <0,5% pri 1 kHz, Vstupy: 3 stereofónne aux: DVD / AUX / CD, 2 x RCA, 17 000 Ω 300 mV RMS, 1 stereo aux, 3,5 mm jack, 15 000 Ω 300 mV RMS na prednom paneli, 1 digital audio, TOSLINK a RCA, 2 vyvážené mikrofónne vstupy, 6,3 mm jack, 900 Ω 9 mV RMS,	-
- Výstupy: Reprodukty: Hlavné L / P, skrutkové alebo banánové svorky 4-16 Ω, Ochrana: Teplota, skrat a preťaženie	-
Reprodukty Logitech Z-200 s min. tech. parametrami:	-
- Výkon RMS 5 W, Citlivosť 88 dB,	-

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Názov	Upresnenie
VLASTNÝ NAVRH OD DODÁVATEĽA!!!!!!	-
Vrátane dopravy na miesto plnenia	-

Ak sa v opisnom formulári a jeho prílohách uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.	-
V prípade, že bude ponúkaný ekvivalent uvedených tovarov, objednávateľ vyžaduje skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosť posudzovania zhody ako dôkaz - že dodaný tovar zodpovedá určenému opisu predmetu zákazky (§ 42, ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z.	-
Odozdanie dokladov a dokumentácie k predmetu zákazky (návod na obsluhu a údržbu) v slovenskom, alebo českom jazyku.	-
Doručenie faktúry spolu s dodávkou.	-
Tovar doručiť a odovzdať v pracovných dňoch v čase od 07,00-13,00 hod V prípade reklamácie je dodávateľ povinný materiál prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.	-
Objednávateľ požaduje poslať do troch pracovných dní kópie technickej dokumentácie výrobku, ktorý bude predmetom dodávky na e-mail objednávateľa	-
Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky.	-
Všetky uvedené technické parametre sú požadované za minimálne.	-
Dodávku tovaru, ktorý nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET).	-
Do 7. pracovných dní po zverejnení Rámcovej dohody dodať rozpis cien jednotlivých komodít.	-
Objednávateľ požaduje záruku minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu.	-
Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať toľko tovaru, koľko bude aktuálne potrebovať a do výšky vyčlenených finančných prostriedkov	-
Splatnosť faktúry vystaviť na 30 dní.	-

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Demänová 393

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.06.2022 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 770,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 925,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224702

V Bratislave, dňa 02.06.2022 09:26:01

Objednávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
ITSK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy