


Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

Predávajúcim:

Obchodné meno:	SLOV.-INT., Export - Import, spol. s r. o.
Zapísaný:	Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vl. č. 397/R
Sídlo:	Kuzmányho 18, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Uhrin, konateľ
IČO:	34112014
DIČ:	2020385917
IČ DPH:	SK2020385917
Bankové spojenie:	
Číslo účtu v tvare IBAN:	
Kontaktná osoba:	Ing. Jozef Uhrin
email:	j.uhrin@stonline.sk
Tel.:	+421 905 343662
Fax:	+421 32 6527579

(ďalej len „predávajúci“)

a

kupujúcim:

Názov:	Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Právna forma:	rozpočtová organizácia, zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 31. januára 2001 v znení neskorších dodatkov
Sídlo:	Dončova 6, 034 01 Ružomberok
Korešpondenčná adresa:	Dončova 6, priechinok 62, 034 01 Ružomberok
Štatutárny orgán:	plk. Mgr. Daniel Ševc, riaditeľ ústavu
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN:	
IČO:	00738379
DIČ:	2020586535
Kontaktná osoba:	
email:	ustavrk@zvjs.sk
Tel.:	+421/44/432 40 35-6
Fax:	+421/44/432 98 14

(ďalej len „kupujúci“)

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je podľa podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode č. GR ZVJS-1-30/34-2015 (ďalej len „rámcová dohoda“) záväzok predávajúceho riadne a včas, v požadovanej kvalite a požadovanom množstve dodať kupujúcemu predmet kúpy špecifikovaný v bode 1.2 (ďalej len „predmet kúpy“) a záväzok kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

1.2 Predmetom kúpy je nasledovná textília:

- 4 800 kg úpletu – tričkovina – farba modrá (PANTONE 18-4036 TPX Parisian Blue)
- 150 kg patentu na tričká – farba modrá (PANTONE 18-4036 TPX Parisian Blue)
- 1 620 kg úpletu – tričkovina – farba oranžová (PANTONE 16-1363 TCX Puffins Bill)
- 60 kg patentu na tričká – farba oranžová (PANTONE 16-1363 TCX Puffins Bill)

Čl. II

Dodacie podmienky

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy najneskôr do **24.4.2018**.

2.2 Miesto dodania predmetu kúpy je korešpondenčná adresa kupujúceho.

2.3 Ďalšie podmienky dodania a prevzatia predmetu kúpy a spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva upravuje rámcová dohoda.

Čl. III

Kúpna cena

3.1 Zmluvné strany si kúpnu cenu dohodli v súlade s rámcovou dohodou nasledovne:

druh textílie	farba	jednotková cena v EUR/ kg (bez DPH)	množstvo (kg)	cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	DPH v EUR	cena celkom v EUR s DPH
úplet	modrá	8,92	4 800	42 816,00	20	8 563,20	51 379,20
patent	modrá	8,92	150	1 338,00	20	267,60	1 605,60
úplet	oranžová	8,92	1 620	14 450,40	20	2 890,08	17 340,48
patent	oranžová	8,93	60	535,80	20	107,16	642,96
SPOLU							70 968,24

3.1 Spôsob úhrady kúpnej ceny a platobné podmienky upravuje rámcová dohoda.

Čl. IV
Osobitné ustanovenie

- 4.1 Záruka, reklamácie, sankcie, náhrada škody, odstúpenie od zmluvy a ďalšie podmienky súvisiace s predmetom zmluvy upravuje rámcová dohoda.

Čl. V
Záverečné ustanovenia

- 5.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 5.2 Zmluva zaniká riadnym splnením záväzkov zmluvných strán alebo niektorým zo spôsobov uvedených v rámcovej dohode.
- 5.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
- 5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 5.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve musia mať formu postupne číslovaných písomných dodatkov, podpísaných zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 5.6 Zmluva je evidovaná u kupujúceho pod číslom ÚVTOS:14-1/34-2018

V Trenčíne dňa:

V Ružomberku dňa:

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.....

.....

konateľ

riaditeľ ústavu

Prílohy:**Tričkovina základný úplet, farba Parisian Blue**

P. č.	Overovaná vlastnosť	Norma	Požiadavka
1.	Materiálové zloženie	STN 80 0067-1 Nariadenie EP a Rady 1007/2011	95 % bavlna 5 % elastan, odchýlka $\pm 2\%$
2.	Farba podľa PANTONE TPX	STN EN 20105-A02	18-4036 TPX Parisian Blue tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice
3.	Plošná hmotnosť [g.m ⁻²]	STN EN 12127	170 $\pm$ 10
4.	Väzba	STN 80 0018	jednolícna
5.	Zmena rozmerov po praní pri teplote 40 °C [%]	STN EN ISO 6330 STN EN ISO 3759 STN EN ISO 5077	$\pm 5,0$
6.	Obsah formaldehydu [mg.kg ⁻¹]	STN EN ISO 14184- 1	max. 75
7.	Obsah pentachlórfenolu [mg.kg ⁻¹]	STN 80 0055	max. 0,5
8.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071	4,0 – 7,5
9.	Obsah extrahovateľných ťažkých kovov [mg.kg ⁻¹]	STN 80 0055	Arzén: max. 1,0
			Kadmium: max. 0,1
			Olovo: max. 1,0
			Ortuť: max. 0,02
			Meď: max. 50,0
			Chróom: max. 2,0
			Kobalt: max. 4,0
			Nikel: max. 4,0
10.	Obsah arylamínov [mg.kg ⁻¹]	STN EN 14362-1 STN EN 14362-3	max. 30
11.	Obsah pesticídov [mg.kg ⁻¹]	STN 80 0055	max. 1,0
12.	Stálofarebnosť v otere Zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín - suchý oter - mokrý oter	STN EN ISO 105- X12	stupeň sivej stupnice: min. 3-4 stupeň sivej stupnice: min. 3
13.	Stálofarebnosť v praní pri 40°C - zmena odtieňa - zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105- C06	stupeň sivej stupnice: min. 3 stupeň sivej stupnice: min. 3/3
14.	Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - zmena odtieňa - zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105- E04	stupeň sivej stupnice: min. 4 stupeň sivej stupnice: min. 3/3
15.	Stálofarebnosť vo vode - zmena odtieňa - zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105- E01	stupeň sivej stupnice: min. 3 stupeň sivej stupnice: min. 3/3
16.	Rozmery (šírka) [cm]	STN EN 1773	plná šírka 184 cm $\pm 5\%$

Tričkovina patent, farba Parisian Blue

P. č.	Overovaná vlastnosť	Norma	Požiadavka
1.	Materiálové zloženie Dĺžková hmotnosť bavlnenej priadze [tex]	STN 80 0067-1 Nariadenie EP a Rady 1007/2011 STN EN ISO 2060	97 % Bavlna ± 2 % 3 % Elastan ± 1 % 20/1 ± 5 %
2.	Farba podľa PANTONE TPX	STN EN 20105-A02	18-4036 TPX Parisian Blue tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice
3.	Plošná hmotnosť [g.m ⁻²]	STN EN 12127	230 ± 10
4.	Väzba	STN 80 0018	rebro 1:1
5.	Zmena rozmerov po praní pri teplote 40 °C [%]	STN EN ISO 6330 STN EN ISO 3759 STN EN ISO 5077	$\pm 5,0$
6.	Obsah formaldehydu [mg.kg ⁻¹]	STN EN ISO 14184-1	max. 75
7.	Obsah pentachlórfenolu [mg.kg ⁻¹]	STN 80 0055	max. 0,5
8.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071	4,0 – 7,5
9.	Obsah extrahovateľných ťažkých kovov [mg.kg ⁻¹]	STN 80 0055	Arzén: max. 1,0 Kadmium: max. 0,1 Olovo: max. 1,0 Ortuť: max. 0,02 Meď: max. 50,0 Chróm: max. 2,0 Kobalt: max. 4,0 Nikel: max. 4,0
10.	Obsah arylamínov [mg.kg ⁻¹]	STN EN 14362-1 STN EN 14362-3	max. 30
11.	Obsah pesticídov [mg.kg ⁻¹]	STN 80 0055	max. 1,0
12.	Stálofarebnosť v otere Zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín - suchý oter - mokrý oter	STN EN ISO 105-X12	stupeň sivej stupnice: min. 3-4 stupeň sivej stupnice: min. 3
13.	Stálofarebnosť v praní pri 40°C - zmena odtieňa - zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-C06	stupeň sivej stupnice: min. 3 stupeň sivej stupnice: min. 3/3
14.	Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - zmena odtieňa - zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E04	stupeň sivej stupnice: min. 4 stupeň sivej stupnice: min. 3/3
15.	Stálofarebnosť vo vode - zmena odtieňa - zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E01	stupeň sivej stupnice: min. 3 stupeň sivej stupnice: min. 3/3
16.	Rozmery (šírka) [cm]	STN EN 1773	šírka 2 x 80 cm v hadici (tubular) ± 10 %

Tričkovina základný úplet, farba Puffins Bill

P. č.	Overovaná vlastnosť	Norma	Požiadavka
1.	Materiálové zloženie	STN 80 0067-1 Nariadenie EP a Rady 1007/2011	95 % bavlna 5 % elastan odchýlka $\pm 2\%$
2.	Farba podľa PANTONE TCX	STN EN 20105-A02	16-1363 TCX Puffins Bill tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice
3.	Plošná hmotnosť [g.m ⁻²]	STN EN 12127	170 $\pm$ 10
4.	Väzba	STN 80 0018	jednolícna
5.	Zmena rozmerov po praní pri teplote 40 °C [%]	STN EN ISO 6330 STN EN ISO 3759 STN EN ISO 5077	$\pm 5,0$
6.	Obsah formaldehydu [mg.kg ⁻¹]	STN EN ISO 14184-1	max. 75
7.	Obsah pentachlórfenolu [mg.kg ⁻¹]	STN 80 0055	max. 0,5
8.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071	4,0 – 7,5
9.	Obsah extrahovateľných ťažkých kovov [mg.kg ⁻¹]	STN 80 0055	Arzén: max. 1,0
			Kadmium: max. 0,1
			Olovo: max. 1,0
			Ortuť: max. 0,02
			Meď: max. 50,0
			Chróom: max. 2,0
			Kobalt: max. 4,0
			Nikel: max. 4,0
10.	Obsah arylamínov [mg.kg ⁻¹]	STN EN 14362-1 STN EN 14362-3	max. 30
11.	Obsah pesticídov [mg.kg ⁻¹]	STN 80 0055	max. 1,0
12.	Stálofarebnosť v otere Zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín - suchý oter - mokrý oter	STN EN ISO 105-X12	stupeň sivej stupnice: min. 3-4 stupeň sivej stupnice: min. 3
13.	Stálofarebnosť v praní pri 40°C - zmena odtieňa - zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-C06	stupeň sivej stupnice: min. 3 stupeň sivej stupnice: min. 3/3
14.	Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - zmena odtieňa - zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E04	stupeň sivej stupnice: min. 4 stupeň sivej stupnice: min. 3/3
15.	Stálofarebnosť vo vode - zmena odtieňa - zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E01	stupeň sivej stupnice: min. 3 stupeň sivej stupnice: min. 3/3
16.	Rozmery (šírka) [cm]	STN EN 1773	plná šírka 184 cm $\pm 5\%$

Tričkovina patent, farba Puffins Bill

P. č.	Overovaná vlastnosť	Norma	Požiadavka
1.	Materiálové zloženie Dĺžková hmotnosť bavlnenej priadze [tex]	STN 80 0067-1 Nariadenie EP a Rady 1007/2011 STN EN ISO 2060	97 % Bavlna ± 2 % 3 % Elastan ± 1 % 20/1 ± 5 %
2.	Farba podľa PANTONE TCX	STN EN 20105-A02	16-1363 TCX Puffins Bill tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice
3.	Plošná hmotnosť [g.m ⁻²]	STN EN 12127	230 $\pm$ 10
4.	Väzba	STN 80 0018	rebro 1:1
5.	Zmena rozmerov po praní pri teplote 40 °C [%]	STN EN ISO 6330 STN EN ISO 3759 STN EN ISO 5077	$\pm 5,0$
6.	Obsah formaldehydu [mg.kg ⁻¹]	STN EN ISO 14184-1	max. 75
7.	Obsah pentachlórfenolu [mg.kg ⁻¹]	STN 80 0055	max. 0,5
8.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071	4,0 – 7,5
9.	Obsah ťažkých kovov [mg.kg ⁻¹]	STN 80 0055	Arzén: max. 1,0 Kadmium: max. 0,1 Olovo: max. 1,0 Ortuť: max. 0,02 Meď: max. 50,0 Chróom: max. 2,0 Kobalt: max. 4,0 Nikel: max. 4,0
10.	Obsah arylamínov [mg.kg ⁻¹]	STN EN 14362-1 STN EN 14362-3	max. 30
11.	Obsah pesticídov [mg.kg ⁻¹]	STN 80 0055	max. 1,0
12.	Stálofarebnosť v otere Zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín - suchý oter - mokrý oter	STN EN ISO 105-X12	stupeň sivej stupnice: min. 3-4 stupeň sivej stupnice: min. 3
13.	Stálofarebnosť v praní pri 40°C - zmena odtieňa - zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-C06	stupeň sivej stupnice: min. 3 stupeň sivej stupnice: min. 3/3
14.	Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - zmena odtieňa - zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E04	stupeň sivej stupnice: min. 4 stupeň sivej stupnice: min. 3/3
15.	Stálofarebnosť vo vode - zmena odtieňa - zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E01	stupeň sivej stupnice: min. 3 stupeň sivej stupnice: min. 3/3
16.	Rozmery (šírka) [cm]	STN EN 1773	šírka 2 x 80 cm v hadici (tubular) ± 10 %