

Kúpna zmluva č. Z20225020_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Brúsny papier, rezný kotúč, brúsny lamelový, zámok visiaci
CPV: 14522300-9 - Šmirgel; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44521000-8 - Rôzne visiace zámky a zámky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Brúsny papier
2. Plomby
3. Bezdušový ventil TR 413
4. Samolepiace závažie pásik 60g (5gx12ks) grafitové šedé
5. Visiaci zámok
6. Sada medených podložiek 580ks 4 - 30mm
7. Sada medených podložiek 330 ks
8. Sada hliníkových podložiek 330 ks
9. Sada tesniacích krúžkov - fibrových podložiek 300ks
10. Níť sedlársky 11,5 mm
11. Níť sedlársky otvorený Ø 7mm
12. Papier brúsny na suchý zips kruhový 150mm, P40
13. Papier brúsny na suchý zips kruhový 150mm, P60
14. BRÚSNY PAPIER 230*280 P60
15. BRÚSNY PAPIER 230*280 P120
16. BRÚSNY PAPIER 230*280 P600

17. BRÚSNY PAPIER 230*280 P800
18. Kotúč rezný na kov a nerez 150x1,6mm
19. Lamelový kotúč korund P40, 150mm
20. Lamelový kotúč korund P60, 150mm
21. Lamelový kotúč korund P80, 150mm
22. Brúsny kotúč na kov, 150mm
23. Brúsne telieska, 5-dielna sada, stopka pr.6mm
24. DIN 7982C 3,9x19 ZN samorezná skrutka do plechu so zapustenou hlavou s križovou drážkou PH
25. DIN 7982C 4,2x19 ZN samorezná skrutka do plechu so zapustenou hlavou s križovou drážkou PH
26. DIN 7982C 4,8x16 ZN samorezná skrutka do plechu so zapustenou hlavou s križovou drážkou PH

Položka č. 1: Brúsny papier

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Brúsny papier na čistenie doštičiek z elektrolytickej medi pri stanovení stupňa korózie			
Veľkosť	230mm x 280mm/A4 hárok			
Zrornosť	P 240			
Použitie	oceľové prvky, drevo, brúsenie za mokra			

Položka č. 2: Plomby

Funkcia				
Slúžia na plombovanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plomby	bal			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	hliníkové plomby			
tvar	62			
Dĺžka x Šírka	8,5x8,5 mm			
Priemer dier	2 mm			
Farba	strieborná			
hmotnosť za balenie	0,4 kg			
Balenie	1 balenie = 2000 ks			

Položka č. 3: Bezdušový ventil TR 413

Funkcia				
Slúži pri opravách na dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bezdušový ventil TR 413	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Bezdušový ventil TR413Pre osobné autá.Priemer otvoru v disku: 11,5 mmDĺžka ventilu: 42,5 mmPredaj možný po kusoch alebo celých baleniach.			

Položka č. 4: Samolepiace závažie pásik 60g (5gx12ks) grafitové šedé

Funkcia				
Slúži pri prácach na dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Samolepiace závažie pásik 60g (5gx12ks) grafitové šedé	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Samolepiace závažie pásik 5g x 12 kusovPovrchová úprava – grafitová šedá farba			

Položka č. 5: Visiaci zámok

Funkcia				
Stavebný visiaci zámok so zvýšenou odolnosťou proti prerezaniu, prestrihnutiu alebo úderom kladiva. Pre aplikáciu so základným zabezpečením, vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			15
Priemer oka	mm			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	FAB 30H/52			
Materiál	Z liatiny, oblúk oceľový zinkovaný			
Povrchová úprava	Modrý lak			
Počet kľúčov ku každému zámku	3			
Strmeň zámku	Jednostranne istený, otočný o 360			

Položka č. 6: Sada medených podložiek 580ks 4 - 30mm

Funkcia				
Slúži pri prácach na dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada medených podložiek 580ks 4 - 30mm	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Sada medených podložiek 580ks 4 - 30mmKÓD PRODUKTU: 09882Výrobca: TRO-TECH			
Sada obsahuje	29 rozmerov medených podložiek			
Vnútorná x vonkajšia x hrúbka:	• 30 ks. 4 × 8 × 1mm• 30 ks. 4 × 9 × 1mm• 30 ks. 7 × 10 × 1mm• 30 ks. 6 × 12 × 1mm• 30 ks. 8 × 12 × 1mm• 30 ks. 8 × 14 × 1mm• 30 ks. 10 × 16 × 1mm• 30 ks. 11 × 17 × 1mm			
Vnútorná x vonkajšia x hrúbka:	• 30 ks. 10.5 × 17 × 1mm• 30 ks. 12 × 16 × 1mm• 20 ks. 8 × 16 × 1mm• 20 ks. 13 × 18 × 1mm• 20 ks. 14 × 18 × 1mm• 20 ks. 12 × 19 × 1mm• 20 ks. 14 × 20 × 1mm• 20 ks. 16 × 20 × 1mm			
Vnútorná x vonkajšia x hrúbka:	• 15 ks. 17 × 21 × 1mm• 15 ks. 18 × 22 × 1mm• 15 ks. 18 × 24 × 1mm10 ks. 19 × 26 × 1mm10 ks. 22 × 26 × 1mm10 ks. 24 × 29 × 1mm10 ks. 20 × 28 × 1mm			
Vnútorná x vonkajšia x hrúbka:	10 ks. 22 × 29 × 1mm10 ks. 26 × 31 × 1mm10 ks. 24 × 32 × 1mm10 ks. 27 × 32 × 1mm10 ks. 26 × 34 × 1mm10 ks. 30 × 36 × 1mm			

Položka č. 7: Sada medených podložiek 330 ks

Funkcia

Slúži pri prácach na dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada medených podložiek 330 ks	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Sada medených podložiek 330 ksKÓD PRODUKTU: N000947			
Sada obsahuje:	• 20 ks - 6x10• 10 ks - 6x12• 50 ks - 8x12• 10 ks - 8x14• 40 ks - 10x14• 10 ks - 10x16• 20 ks - 12x16• 20 ks - 12x18• 10 ks - 12x20• 20 ks - 14x18• 20 ks - 14x20• 20 ks - 16x20			
Sada obsahuje:	• 15 ks - 16x22• 10 ks - 18x22• 10 ks - 18x24• 10 ks - 20x24• 10 ks - 20x26• 10 ks - 22x27• 5 ks - 22x29• 5 ks - 24x30• 5 ks - 27x32			

Položka č. 8: Sada hliníkových podložiek 330 ks

Funkcia				
Slúži pri prácach na dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada hliníkových podložiek 330 ks	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Sada hliníkových podložiek 330 ksKÓD PRODUKTU: N003452			
Sada obsahuje:	• 20 ks. 6 x 10 mm• 10 ks. 6 x 12 mm• 50 ks. 8 x 12 mm• 40 ks. 10 x 14 mm• 10 ks. 8 x 14 mm• 10 ks. 10 x 16 mm• 20 ks. 12 x 16 mm• 10 ks. 12 x 20 mm• 20 ks. 12 x 18 mm• 20 ks. 14 x 18 mm			
Sada obsahuje:	• 20 ks. 14x20 mm• 20 ks. 16x20 mm• 15 ks. 16 x 22 mm• 10 ks. 18 x 22 mm• 10 ks. 18 x 24 mm• 10 ks. 20 x 24 mm• 10 ks. 20 x 26 mm• 10 ks. 22 x 27 mm• 5 ks. 22 x 29 mm• 5 ks. 24 x 30 mm• 5 ks. 27x32mm			
Materiál	Hliník			

Položka č. 9: Sada tesniacích krúžkov - fibrových podložiek 300ks

Funkcia				
Slúži pri prácach na dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada tesniacích krúžkov - fibrových podložiek 300ks	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Sada tesniacích krúžkov - fibrových podložiek 300ks.Číslo produktu: PFIBKT300, N5762Výrobca TTLMateriál: fiber			
Sada obsahuje:	• 20 ks - 6x10• 10 ks - 6x12• 50 ks - 8x12• 10 ks - 8x14• 40 ks - 10x14• 10 ks - 10x16• 20 ks - 12x16• 20 ks - 12x18• 10 ks - 12x20• 20 ks - 14x18• 20 ks - 14x20• 20 ks - 16x20			
Sada obsahuje:	• 15 ks - 16x22• 10 ks - 18x22• 10 ks - 18x24• 10 ks - 20x24• 10 ks - 20x26• 10 ks - 22x27• 5 ks - 22x29• 5 ks - 24x30• 5 ks - 27x32			

Položka č. 10: Nit sedlársky 11,5 mm

Funkcia				
Slúži pri práci na dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nit sedlársky 11,5 mm	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Číslo produktu: PFIBKT300, N5762Výrobca TTLMateriál: fiber			

Rozmer	Priemer 3,5 mmHlava 11,5 mmDĺžka 11 mm
Popis	Dvojdielny nit uzatvorený – nikel

Položka č. 11: Nit sedlársky otvorený Ø 7mm

Funkcia				
Slúži pri práci na dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nit sedlársky otvorený Ø 7mm	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Výrobca: Rema M Materiál: nikel, Fe			
Rozmer	Rozmer A (mm) - 3 ØRozmer B (mm) - 9 ØRozmer C (mm) – 7,5 ØRozmer D (mm) – 7 ØRozmer E (mm) – 4,4 Ø			
Popis	Označenie – 63 1/2, Povrchová úprava – nikel, mosadz, stará meď, hnedá			

Položka č. 12: Papier brúsny na suchý zips kruhový 150mm, P40

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Papier brúsny na suchý zips kruhový 150mm, P40	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	KÓD PRODUKTU: 8803571, 8803571EAN: 8595126963718Výrobca: EXTOL PREMIUM, papier na suchý zips kruhový 150mm, P40Hmotnosť: 0.01 kg			

Položka č. 13: Papier brúsny na suchý zips kruhový 150mm, P60

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Papier brúsny na suchý zips kruhový 150mm, P60	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Papier brúsny na suchý zips kruhový 150mm, P60KÓD PRODUKTU: 8803572, 185501EAN: 8595126963725Výrobca: EXTOL PREMIUM, FARBY.skpapier na suchý zips kruhový 150mm, P60Hmotnosť: 0.14 kg			

Položka č. 14: BRÚSNY PAPIER 230*280 P60

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BRÚSNY PAPIER 230*280 P60	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Podklad papierový C (tvrdosť podkladu na stupnici A-F (F = najtvrdší) čím pevnejší podklad, tým je účinnejšia práca.). Použitie: na farbu, lak, drevo, tmel			
Popis	Hmotnosť: 37 gRozmer: 230 x 280 mmŽrutosť: 60Brusivo: oxid hlinitý (Korund)Väzba: syntetická živicaNásyp: polootvorený			

Položka č. 15: BRÚSNY PAPIER 230*280 P120

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BRÚSNY PAPIER 230*280 P120	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Podklad papierový C (tvrdosť podkladu na stupnici A-F (F = najtvrdší) čím pevnejší podklad , tým je účinnejšia práca .). Použitie: na farbu , lak , tmel			
Popis	• Hmotnosť: 25 g• Rozmer: 230 x 280 mm• Zrnitosť: P120• Brusivo: oxid hlinitý (Korund)• Vázba: syntetická živica• Násyp: polootvorený			

Položka č. 16: BRÚSNY PAPIER 230*280 P600

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BRÚSNY PAPIER 230*280 P600	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Podklad papierový A (tvrdosť podkladu na stupnici A-F (F = najtvrdší) čím pevnejší podklad , tým je účinnejšia práca .). Použitie: na farbu , lak , tmel			
Popis	• Hmotnosť: 15 g• Rozmer: 230 x 280 mm• Zrnitosť: P600• Brusivo: karbid kremíka (karbid kremíka)• Vázba: syntetická živica• Násyp: zatvorený• Typ: vode odolný			
Použitie	na farbu, lak, tmel			

Položka č. 17: BRÚSNY PAPIER 230*280 P800

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BRÚSNY PAPIER 230*280 P800	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Podklad papierový A (tvrdosť podkladu na stupnici A-F (F = najtvrdší) čím pevnejší podklad , tým je účinnejšia práca .). Použitie: na farbu , lak , tmel			
Popis	• Hmotnosť: 12 g• Rozmer: 230 x 280 mm• Zrnitosť: P800• Brusivo: karbid kremíka (karbid kremíka)• Vázba: syntetická živica• Násyp: zatvorený• Typ: vode odolný			
Použitie	na farbu, lak, tmel			

Položka č. 18: Kotúč rezný na kov a nerez 150x1,6mm

Funkcia				
Na rezanie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele, určený na použitie v uhlových brúskach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč rezný na kov a nerez 150x1,6mm	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	rezný			

Vonkajší priemer	150 mm
Upínací otvor	22,2 mm
Šírka kotúča	1,6 mm
Opracovávaný materiál	ocel', nerez
Popis	Kotúč rezný na kov do uhlovej brúsky 150mm150 x 1,6 x 22,2 mm

Položka č. 19: Lamelový kotúč korund P40, 150mm

Funkcia				
Na brúsenie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lamelový kotúč korund P40, 150mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	brúsny			
Vonkajší priemer	150 mm			
Upínací otvor	22,2 mm			
Opracovávaný materiál	ocel', nerez, drevo, lak, tmel, farba			
Popis	Šikmý lamelový kotúčhrúbka zrna P40priemer 150mmvnútorný otvor 22,2mmmax. otáčky 10200min ⁻¹ ,EN 13743			
Lamelové kotúče Extol Craft sú určené pre domáce a poloprofesionálne použitie. Najčastejšie sa používajú pre dokončovacie práce a povrchové úpravy napr. na odrezávanie, čistenie odliatkov, zrážanie hrán, rovinné brúsenie, odstraňovanie lakov, tmelov a farieb a na jemné brúsenie.Vhodné pre materiály hliník, mäkké neželezné kovy a ich zliatiny, bežné druhy konštrukčných ocelí, plasty, drevo, liatiny.	Opis			

Položka č. 20: Lamelový kotúč korund P60, 150mm

Funkcia				
Na brúsenie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lamelový kotúč korund P60, 150mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	brúsny			
Vonkajší priemer	150 mm			
Upínací otvor	22,2 mm			
Opracovávaný materiál	ocel', nerez, drevo, lak, tmel, farba			
Popis	Šikmý lamelový kotúčhrúbka zrna P60priemer 150mmvnútorný otvor 22,2mmmax. otáčky 10200min ⁻¹ ,EN 13743Hmotnosť: 0.15 kg			
Lamelové kotúče Extol Craft sú určené pre domáce a poloprofesionálne použitie. Najčastejšie sa používajú pre dokončovacie práce a povrchové úpravy napr. na odrezávanie, čistenie odliatkov, zrážanie hrán, rovinné brúsenie, odstraňovanie lakov, tmelov a farieb a na jemné brúsenie.Vhodné pre materiály hliník, mäkké neželezné kovy a ich zliatiny, bežné druhy konštrukčných ocelí, plasty, drevo, liatiny.	Opis			

Položka č. 21: Lamelový kotúč korund P80, 150mm

Funkcia

Na brúsenie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lamelový kotúč korund P80, 150mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	brúsny			
Vonkajší priemer	150 mm			
Upínací otvor	22,2 mm			
Opracovávaný materiál	oceľ, nerez, drevo, lak, tmel, farba			
Popis	Šikmý lamelový kotúčhrúbka zrna P80priemer 150mmvnútorný otvor 22,2mmmax. otáčky 10200min ⁻¹ ,EN 13743Hmotnosť: 0.14 kg			
Lamelové kotúče Extol Craft sú určené pre domáce a poloprofesionálne použitie. Najčastejšie sa používajú pre dokončovacie práce a povrchové úpravy napr. na odrezávanie, čistenie odliatkov, zrážanie hrán, rovinné brúsenie, odstraňovanie lakov, tmelov a farieb a na jemné brúsenie.Vhodné pre materiály hliník, mäkké neželezné kovy a ich zliatiny, bežné druhy konštrukčných ocelí, plasty, drevo, liatiny.	Opis			

Položka č. 22: Brúsny kotúč na kov, 150mm

Funkcia				
Na brúsenie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny kotúč na kov, 150mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	brúsny			
Vonkajší priemer	150 mm			
Šírka kotúča	6 mm			
Upínací otvor	22,2 mm			
Opracovávaný materiál	oceľ			
Popis	KÓD PRODUKTU: 8808705EAN: Výrobca: EXTOL			

Položka č. 23: Brúsne telieska, 5-dielna sada, stopka pr.6mm

Funkcia				
Slúži pri práci na dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsne telieska, 5-dielna sada, stopka pr.6mm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	KÓD PRODUKTU: 1820EAN: 8595126964326Výrobca: EXTOL			
Popis	Hmotnosť:0.12 kgdoplňujúci parameter: 5-dielna sada,stopka pr.6mm,max. otáčky 12500min ⁻¹ technické parametre: stopka 6mmEAN:8595126964326			

Položka č. 24: DIN 7982C 3,9x19 ZN samorezná skrutka do plechu so zapustenou hlavou s krížovou drážkou PH

Funkcia				
Slúži pri práci na dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

DIN 7982C 3,9x19 ZN samorezná skrutka do plechu so zapustenou hlavou s krížovou drážkou PH	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	KÓD PRODUKTU: 079820140039019, 79823919, 067982139019EAN: 8586023850652Výrobca: SVX, BB-Technik			
Popis	Hmotnosť:0.12 kgdoplňujúci parameter: 5-dielna sada,stopka pr.6mm,max. otáčky 12500min ⁻¹ technické parametre: stopka 6mmEAN:8595126964326			
Norma	DIN 7982			
Priemer	3,9 mm			
Dĺžka	19 mm			
Materiál, povrchová úprava	oceľ, biely zinok ZN			

Položka č. 25: DIN 7982C 4,2x19 ZN samorezná skrutka do plechu so zapustenou hlavou s krížovou drážkou PH

Funkcia				
Slúži pri práci na dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 7982C 4,2x19 ZN samorezná skrutka do plechu so zapustenou hlavou s krížovou drážkou PH	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	KÓD PRODUKTU: 079820140042019, 79824219, 07982C-18-01-042-019EAN: 8586023850683, Rozmer 4,2x19 mm			
Skrutky do plechu so zapustenou hlavou a drážkou PH patria do skupiny samorezných skrutiek, ktoré si pri skrútkovaní režu závit. Používajú sa na upevňovanie stavebných dielov ako sú plechy, alebo do mäkkých materiálov napr. hliník, meď	Popis			
• Skrutky DIN 7982C sú používané v priemyselných, výrobných a stavebných oblastiach na účely spojenia konštrukčných dielov. • Ak sa inštalácia vykonáva do drevených alebo plastových konštrukcií, predbežné vŕtanie sa nevyžaduje, ale ak sa má inštalácia vykonávať do kovových konštrukcií, je potrebné vŕtanie. • Samorezné skrutky DIN 7982C sa používajú na plechy a rámy bez predvŕtania do hrúbky 0,9 mm a s predvŕtaním do 6 mm. • Pri inštalácii materiálu na betón, tehlu a sadrokartón, je potrebné použiť rozperné hmoždinky.	Vlastnosti			
• Tento typ samorezných skrutiek je vyrobený špeciálnou technológiou a má pozinkovaný povrch. • Používa sa na spájanie tenkých plechov s podkladmi	Vlastnosti			
4,2x19 mm	Rozmer			
Materiál, povrchová úprava	oceľ, zinok ZN			
celý	Závit			
Philips	Typ hrotu			
zapustená	Tvar hlavy			

Položka č. 26: DIN 7982C 4,8x16 ZN samorezná skrutka do plechu so zapustenou hlavou s krížovou drážkou PH

Funkcia				
Slúži pri práci na dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 7982C 4,8x16 ZN samorezná skrutka do plechu so zapustenou hlavou s krížovou drážkou PH	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Popis	KÓD PRODUKTU: 079820140048016, 07982C-18-03-048-016EAN: Výrobca: ZEMPILN25, VKPSTEEL,ETRA
Popis	STN - 021237.29, DIN - 7982 C, ISO - 7050, Rozmer 4,8x16, Povrchová úprava - čierny zinok, Priemer - 4,8, Dĺžka - 16

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známok poškodenia obalu, nie predvádzací model.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo vystaviť samostatnú objednávku po dodaní rozpisu cien do výšky prideleného finančného limitu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trenčiansky
 Okres: Prievidza
 Obec: Zemianske Kostolany
 Ulica: Pod Horou

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.06.2022 07:00:00 - 15.08.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor položiek

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 914,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 297,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225020

V Bratislave, dňa 10.06.2022 12:42:02

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska