

Kúpna zmluva č. Z20226205_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Lepidlá, tmely, silikóny
Kľúčové slová: Lepidlá, tmely, silikóny
CPV: 24590000-6 - Silikóny v primárnych formách; 24951120-2 - Silikónové mazivo; 44831100-5 - Tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. konštrukčný tmel
2. Lepidlo Mamut al. ekvivalent
3. gasket sealant-tmel na motory
4. epoxidový tmel na opravu karosérií
5. Stahlmann uvoľňovač skrutiek od hrdze pro-line alebo ekvivalent
6. náter na podvozok Body930
7. Silikón na motory
8. univerzálny chemopren
9. Soudal sanitárny silikón alebo ekvivalent
10. Disperzné akrylátové lepidlo Chemos DL 250T alebo ekvivalent
11. Lepidlo Novodur alebo ekvivalent
12. Bochemit na drevo alebo ekvivalent

Položka č. 1: konštrukčný tmel

Funkcia

Bežné stavebné špáry, špáry medzi dverovými a okennými rámami a stenami, utesňovanie špár medzi odlišnými stavebnými materiálmi, dilatačné a konštrukčné špáry s veľkým pohybom.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
konštrukčný tmel	ks	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem tuby	310 ml			
Min.trvanlivosť	2024			
Tmel na báze polyuretánu				

Položka č. 2: Lepidlo Mamut al. ekvivalent

Funkcia				
Prilepí i ťažké predmety mamuťou silou k podkladu, bez nutnej fixácie lepeného spoja. Lepidlo Mamut nahrádza klince, skrutky a nity. Jedná sa o špeciálnu modifikáciu MS polymérov,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo Mamut al. ekvivalent	kus	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	biely			
váha	290g			
Min.trvanlivosť	2024			

Položka č. 3: gasket sealant-tmel na motory

Funkcia				
Vhodné na tesnenie vík motorov, dielov prevodovky, ďalej ako prírubové tesnenie púmp, vykurovacích systémov, čerpadiel a ďalších motorových dielov. Akékoľvek pružné tmeliace a tesniace aplikácie s nárokmi na odolnosť voči vysokým teplotám. Trvale odoláva pôsobeniu vysokých teplôt až do +285 °C.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gasket sealant-tmél na motory	ks	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem tuby	310g			
Základ / Materiál: MS polymér Teplná odolnosť: -40/+95°C (po vytvrdnutí) Dilatačná schopnosť: ±25 % Doba vytvorenia povrchovej vrstvy: 10-15 minút Pevnosti v ťahu: 2,18 N/mm2 Pevnosť v šmyku: 1,40 MPa Tvrdosť podľa Shore A (3s): 60 ± 3				
Min.trvanlivosť	2024			

Položka č. 4: epoxidový tmel na opravu karosérií

Funkcia				
EPROSIN T30 dvojzložkový epoxidový tmel, na opravy karoserií je vhodný na tmelenie a lepenie kovov, betónu, dreva, dlaždíc, keramiky, skla, sklolaminátu, polystyrénu apod. Obsahuje epoxidové zložky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
tmel na opravu karosérií	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	415g			
Min.trvanlivosť	2024			
eprosin T30 - tmel na opravu karosérií				

Spracovateľnosť: 30-50 minút pri 20°C Vytvrdnutie: 24 hodín Dokonalé vytvrdnutie: 5-7 dní pri 20°C Teplota spracovania: min. 15°C Balenie obsahuje: dvojzložkový epoxidový tmel 400g, tvrdidlo P 11 - 15g	
---	--

Položka č. 5: Stahlmann uvoľňovač skrutiek od hrdze pro-line alebo ekvivalent

Funkcia				
Vysokoučinný odstraňovač hrdze s vynikajúcim prenikaním, zabezpečuje excelentné rozpúšťanie a odstraňovanie hrdze. Poskytuje vynikajúcu ochranu proti korózii bez poškodzovania gumených, alebo plastových častí. Vďaka vysokoaktívnym prísadám a technológii na báze organických zlúčenín molybdénu OMC2 má aj skvelé mazacie účinky. Neobsahuje silikón, živicu ani kyseliny.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
odhrdzovač rapid STH313 alebo ekvivalent	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť	300ml			
teplotná odolnosť : -10°C až +145°C, Farba: transparentná, svetložltá,				
Min.trvanlivosť	2024			

Položka č. 6: náter na podvozok Body930

Funkcia				
asfaltový tixotropný náter proti korózií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
náter na podvozok Body930	ks	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť	2,5kg			
farba	čierna			
Tixotropný materiál na báze asfaltu a kaučuku s ochranou pred koróziou a mechanickému poškodeniu podvozku. Má veľmi dobrú príľnavosť s trvalou pružnosťou. Používa sa na spodné časti karosérie. Môže byť zriedený s riedidlom 10 - 20%. Nanáša sa štetcom alebo striekacou pištoľou pri tlaku 5 - 6 bar. Nedá sa lakovať.				
Hmotnosť ks:2500Kategória 1:Ochrana a Náter na podvozkyKategória 2:Nátery na podvozkyKategória 3:Ochrana na podvozky neprelakovateľnéVýrobca:BODYVeľkosť balenia:2,5kg				
Min.trvanlivosť	2024			

Položka č. 7: Silikón na motory

Funkcia				
Vysokokvalitný silikón, bezpečný pre lambda sondy, palubné počítače, spĺňa požiadavky výrobcov automobilov (O.E.M. Original Equipment Manufacturer). Nahradzuje tradičné tesnenia korkové, papierové, filcové, azbestové aj gumové. Vďaka receptúre SENSOR SAFE nepoškodzuje sondy lambda v moderných automobiloch s elektronickým vstrekovaním paliva. Odolný voči: oleju, mazivám, chladiacim kvapalinám, atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
K2 silikón na motory alebo ekvivalent	kus	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	čierny			
váha	304g			

Min.trvanlivosť	2024
-----------------	------

Položka č. 8: univerzálny chemopren

Funkcia				
pattex chemopren alebo ekvivalent				
Chemoprén Univerzál je univerzálne kontaktné lepidlo na rôzne materiály, savé i nesavé. Lepidlo je vhodné na univerzálne kontaktné lepenie rôznych - nasiakavých i nenasiakavých - materiálov, ako napr. drevo, plasty, guma, koža, plech, sklo, korok, kartón a mnoho ďalších. Na lepenie savý-savý materiál odporúčame riediť Chemoprén riedidlom. Nevhodný na lepenie extrudovaného polystyrénu, syntetickej kože, mäkkého PVC, PE a PP.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
pattex chemopren alebo ekvivalent	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť	50g			
Technické údaje:• Báza: polychlorbutadien• Farba: matne žltá• Viskozita: cca. 2 200-2 500 mPa.s• Hustota: 0,89 g/cm³• Teplota spracovania: medzi +18 C a +25°C• Spotreba: 250-350 g/m² (pri obojstrannom nánose)• Doba odvetrania: 10-15 min pri izbovej teplote• Odolnosť voči teplote: cca. od -40°C do +90°C• Minimálny lisovací tlak: 0,5 N/mm²• Otvorená doba: max. Do 2 hodín po odvetraní je nutné spoje zalisovať• Nanášanie: pomocou stierky alebo štetca• Čistenie: pomocou riedidla Chemoprén•				
Min.trvanlivosť	2024			

Položka č. 9: Soudal sanitárny silikón alebo ekvivalent

Funkcia				
Sanitárny acetátový silikónový tmel SOUDAL je určený na tesnenie škár vystavených zvýšenému pôsobeniu vlhkosti v priestoroch ako sú kúpeľne, toalety, kuchyne a pod. Je vhodný do kútových škár obkladov, okolo vaní, umývadiel, sprchovacích kútov, WC, a pod. Ide o trvalo pružný tmel s dlhodobou životnosťou. Odoláva plesniam, je farebne stály a odolný proti UV žiareniu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Soudal sanitárny silikón alebo ekvivalent	ks	150		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť	300 ml			
Max. 12 m škáry pri šírke 5 mm a hĺbke 5 mmDoba tvrdnutiaCca 2 mm/24 hod. pri 20°C/65 % r. v. Obsah300 mlPoužiteľné preKeramika, Sklo, KovyVlastnosť podkladuČisté, Suché, Bez masnôt, BezprašnéPokyn k prípraveVšetky bežné sanitárne povrchy ako glazovaná keramika, porcelán, sklo, nerez, hliník a pod. (na PVC a akryláty použite Soudal sanitárny silikón neutrálny).Oblasť použitiaInteriér, Exteriér, Mokré prostredie, V priemyselných vlhkých priestorochPoužitieUtesňovanie, Vyplňovanie, Izolácia, OpravovanieVhodné preStena, PodlahaZákladná farbaBielaFarebný odtieňBiela				
Min.trvanlivosť	2024			

Položka č. 10: Disperzné akrylátové lepidlo Chemos DL 250T alebo ekvivalent

Funkcia
Disperzné akrylátové lepidlo Chemos DL 250T pre lepenie objektových homogénnych a heterogénnych PVC podlahovín, v pásoch a štvorcach, s vysokou počiatočnou lepivosťou. Lepidlo je schválené firmou Tarkett pre lepenie ich PVC krytín. Vhodné pre homogénne a heterogénne PVC a CV krytiny vo štvorcach a pásoch textilné krytiny všetkých druhov izolačné podložky podlahy so savým povrchom v bytovej a priemyselnej výstavbe vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové vykurovanie

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Disperzné akrylátové lepidlo Chemos DL 250T alebo ekvivalent	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 6.5 kg				
Vlastnostivemi vysoká počiatočná lepivosťvysoká konečná pevnosťveľmi dobre roztierateľnédlhý čas na lepenienízka spotrebanízky obsah emisií, bez rozpúšťadielžiadne nebezpečné migrácie nežiadúcich zložiek do PVC krytín				
Min.trvanlivosť	2024			

Položka č. 11: Lepidlo Novodur alebo ekvivalent

Funkcia				
Lepenie materiálov z nemäkčeného PVC - Novoduru. Je možné použiť k spojom PVC, ABS, neľahčeného polystyrénu, kože, gumy, plastu, kovu, textilu, dreva, lepenky, papiera atď. Vhodné montážne lepidlo na lepenie PVC trubiek a armatúr pri zostavovaní a montáži vodovodných odpadov. Plne zaťažiteľné po 24hod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo Novodur	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	130 ml			
vysoká horľavosťrýchlo schnúceplotná odolnosť do 80oCzaschnuté lepenie spoja majú rovnaké vlastnosti ako PVC				
Min.trvanlivosť	2024			

Položka č. 12: Bochemit na drevo alebo ekvivalent

Funkcia				
Koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu a hubám so zvýšenou odolnosťou proti vymývaniu z dreva. Vhodný na ochranu dreva v interiéri (strešné konštrukcie, podlahy) i exteriéri (strešné podbitie, pergoly, ploty).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bochemit na drevo alebo ekvivalent	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	330m2			
Min.trvanlivosť	2024			
Ochrana dreva - 3v1 proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám a plesniam.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Splatnosť faktúry je 30 dní od dodania jej doručenia
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Doručenie faktúry spolu s materiálom pri dodaní v čase od 8:00- 14:00

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.07.2022 15:38:00 - 21.07.2022 15:38:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 875,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 650,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226205

V Bratislave, dňa 20.06.2022 09:22:02

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu