

Kúpna zmluva č. Z20225884_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603201
DIČ: 2020936643
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4156000000001800599001/KOMASK2X
Telefón: 0421947487001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OMES spol. s r.o.
Sídlo: Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika
IČO: 47505214
DIČ: 2023960994
IČ DPH: SK2023960994
Bankové spojenie: IBAN: SK0902000000003444752055
Telefón: +421 41 568 45 91

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Rekonštrukcia kuchyne základenej školy P5 Petržalka
Kľúčové slová: Výdajný ohrevný pult, Varný kotol plynový, Profesionálna chladiaca skriňa, Podpultová chladnička, Elektrický bojlerový konvektomat, Trojrúrová pec, Dvojrúrová pec, Plynová varná stolička, Plynový sporák 4-horák s elektrickou rúrou
CPV: 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. 001) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent
2. 002) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN -1pz alebo ekvivalent
3. 003) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent
4. 004) Mäsoklát - pôvodný
5. 005) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent
6. 006) Nerezový stôl s policou a zásuvkami Nikomi PSZS-2 alebo ekvivalent
7. 007) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent
8. 008) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent
9. 009) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN -1pz alebo ekvivalent
10. 010) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSSV-1 alebo ekvivalent
11. 011) Univerzálny robot RE-22 - pôvodný
12. 012) pracovný stôl s policou a nielorelenovou doskou - pôvodný
13. 013) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent
14. 014) pracovný stôl s policou a nielorelenovou doskou - pôvodný
15. 015) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent

16. 016) Celonerezový drez, lisovaný s policou Nikomi CNDL-1p, alebo ekvivalent.
17. 017) konvektomat el. s podstavcom - jestvujúci
18. 018) Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjačom, 10x1/1 GN, Lainox NAEB101R alebo ekvivalent
19. 019) Elektrická troj Rúrová pec Gastro-Haal PCE 930, alebo ekvivalent.
20. 020) Nerezový stôl s policou a zásuvkami Nikomi PSZS-3 alebo ekvivalent
21. 021) kotol plynový - 200 litrový, pôvodný,
22. 022) kotol elektrický 100 litrový, jestvujúci
23. 023) Plynové varidlo Gastro Haal VP-940 alebo ekvivalent
24. 024) Napúšťacia batéria RM CEA alebo ekvivalent
25. 025) Nerezový stôl s policou a zásuvkami Nikomi PSZS-3 alebo ekvivalent
26. 026) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent
27. 027) Elektrická výklopná panvica Lotus BR80-90ET, alebo ekvivalent
28. 028) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent
29. 029) Elektrická výklopná panvica Lotus BR80-90ET, alebo ekvivalent
30. 030) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent
31. 031) výdajný ohrevný pult jestvujúci
32. 032) Ohrevný zásobník na tanieri
33. 033) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent
34. 034) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent
35. 035) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent
36. 036) Výdajný ohrevný vozík Nikomi VOV 1-T alebo ekvivalent
37. 037) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent
38. 038) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent
39. 039) Podstolová umývačka riadu s podstavcom - jestvujúca
40. 040) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-1 s otvorom na odpad alebo ekvivalent
41. 041) Vstupný umývací stôl valčekový Nikomi VSV-2R alebo ekvivalent
42. 042) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent
43. 043) Zdvihovú umývačku riadu. - jestvujúca
44. 044) Výstupný umývací stôl s policou Nikomi VSJ alebo ekvivalent
45. 045) Servírovací vozík jestvujúci
46. 046) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent
47. 047) Nerezový umývací stôl Nikomi USN-1 alebo ekvivalent
48. 048) Podpultová chladnička, 200l, Red Fox HR200, alebo ekvivalent
49. 049) Nerezová nástenná polica Nikomi NP-1
50. 050) Chladiace skrine jestvujúce
51. 051) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent
52. 052) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent
53. 053) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent
54. 054) Výlevka kombinovaná VKN-70 alebo ekvivalent
55. 055) Celonerezový drez jestvujúci
56. 056) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent
57. 057) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent
58. 058) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent

Položka č. 1: 001) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Rozmer	400x295x290 mm
Konštrukcia	opláštený nerezový výlisok
Spínanie	pákou kolenového spínania
Príslušenstvo	odpadová trubka a batéria

Položka č. 2: 002) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN -1pz alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1200x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm. Prelisovaná			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
rozmer vane	500x400x315 mm v ľavej časti stola, lisovaná			
zásuvka	v pravej časti stola			
otvor na batériu	umiestnená v zmysle PD			
polica	plná			
lem	zadný, výška 40 mm			
batéria - súčasťou dodávky	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchytávacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm			
Sifón drezový - súčasťou dodávky				

Položka č. 3: 003) Nerezová dvojpolicová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1600x350x700 mm			
konštrukcia	material nerezová oceľ AISI 430 s hrúbkou plechu minimálne 0,8 mm.			
polica	nastaviteľná			
dvierka	bez			

Položka č. 4: 004) Mäsoklát - pôvodný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie montáž				

Položka č. 5: 005) Nerezová dvojpolicová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1500x350x700 mm			
konštrukcia	material nerezová oceľ AISI 430 s hrúbkou plechu minimálne 0,8 mm.			
polica	nastaviteľná			
dvierka	bez			

Položka č. 6: 006) Nerezový stôl s policou a zásuvkami Nikomi PSZS-2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1500x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
zásuvky	2x vedľa seba pod pracovnou doskou			
polica	plná			
lem	zadný 40 mm a ľavý lem výška 40 mm dĺžka ľavého lemu iba 10 cm			

Položka č. 7: 007) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1600x350x700 mm			
konštrukcia	material nerezová oceľ AISI 430 s hrúbkou plechu minimálne 0,8 mm.			
polica	nastaviteľná			
dvierka	bez			

Položka č. 8: 008) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1400x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			

ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.
polica	1x plná
lem	zadný 40 mm vysoký

Položka č. 9: 009) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN -1pz alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1200x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm. Prelisovaná			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
rozmer vane	500x400x315 mm v ľavej časti stola, lisovaná			
zásuvka	v pravej časti stola			
otvor na batériu	umiestnená v zmysle PD			
polica	plná			
lem	zadný 40 mm vysoký			
batéria - súčasťou dodávky	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchytávacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm			
Sifón drezový - súčasťou dodávky				

Položka č. 10: 010) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSSV-1 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	2000x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
zásuvka	3x pod sebou v pravej časti stola			
polica	2x plná			
lem	zadný 40 mm vysoký			

Položka č. 11: 011) Univerzálny robot RE-22 - pôvodný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Požadujeme umiestnenie montáž	
-------------------------------	--

Položka č. 12: 012) pracovný stôl s policou a nelorelenovou doskou - pôvodný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie montáž				

Položka č. 13: 013) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1500x350x700 mm			
konštrukcia	material nerezová oceľ AISI 430 s hrúbkou plechu minimálne 0,8 mm.			
polica	nastaviteľná			
dvierka	bez			

Položka č. 14: 014) pracovný stôl s policou a nelorelenovou doskou - pôvodný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie montáž				

Položka č. 15: 015) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1500x350x700 mm			
konštrukcia	material nerezová oceľ AISI 430 s hrúbkou plechu minimálne 0,8 mm.			
polica	nastaviteľná			
dvierka	bez			

Položka č. 16: 016) Celonerezový drez, lisovaný s policou Nikomi CNDL-1p, alebo ekvivalent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	700x700x900 mm			

ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.
polica	1x plná
lem	zadný a pravý 40 mm vysoký
batería - súčasťou dodávky	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchyťavacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm
Sifón drezový - súčasťou dodávky	

Položka č. 17: 017) konvektomat el. s podstavcom - jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 18: 018) Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjačom, 10x1/1 GN, Lainox NAEB101R alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	930 x 825 x v 1040 mm			
kapacita	10 GN1/1			
výkon produkcie pary	Minimálne 15 kW			
režimi varenia 1	Automatický, umožňuje obsluhu navoliť program z uložených a otestovaných programov na varenie, ktoré sú v zariadeniach uložené od výroby. Pre potreby kuchyne požadujeme minimálne 90 programov.			
režim varenia 2	Manuálny režim varenia v pare od 30°C do 130°C, horúci vzduch od 30°C do 300°C a kombinácia horúceho vzduchu a pary v rozsahu od 30°C do 300°C.			
režim varenia 3a	Programovateľný režim varenia umožňujúci presné nastavenie programu varenia podľa presnej špecifikácie kuchára, následne uloženie tohto programu pod vlastný názvom s obrázkom(ikonou) s minimálnym			
režim varenia 3b	počtom 90 programovateľných programov. To zabezpečí rovnaký výsledok varenia pri každom jednom varení aj keď nastavenie varenia bude realizovať iná osoba ako tá ktorá recept vytvorila.			
volič programov	Intuitívny výber programu na farebnom dotykovom displeji, tablete			
snímanie nastavených parametrov v komore	Automatický systém na meranie a reguláciu vlhkosti v komore. Udržiavanie obsluhou nastavených parametrov s presnosťou na 1%.			
d ďalšie systémy a funkcie 1	Konvektomat sleduje množstvo a typ pripravovaných pokrmov a optimalizuje prívod energie tak, aby nedochádzalo k výkyvom teploty v komore.-Systém aktívneho vysušenia komory.-Systém automatického			
d ďalšie systémy a funkcie 2	nasýtenia pary vo varnej komore.-Automatický reverzný chod ventilátora.-Manuálne nastavenie vlhkosti v komore(po 1%).-Osvetlenie komory s časovačom.-Automatický systém proti usádzaniu vodného kameňa v			
d ďalšie systémy a funkcie 3	bojlery.-Manuálna kontrola odvetrania varnej komory.			

možnosti ventilátora	12 druhov nastavenie rýchlosti ventilátora + reverzný chod. Variabilná ventilácia v 6 rýchlostiach s možnosťou prerušovania pre zvláštne typy varenia(6+6prerušovaných)
dolnková výbava 1	Viacbodová teplotná sonda jadra.-Samonavýjacia ručná sprcha zabudovaná-Automatický umývací systém.-Tukový filter-prostriedok na umývanie aj odváňovanie min.10kg,
dolnková výbava 2	GN 1/1 65 smaltovaná - 14 ks; GN 1/1 65 dierované - 14 ks; GN 1/1 100 - 14 ks
doplnková výbava 3	podstavec pod konvektomat, otvorená podstavba so zásuvmi na plechy 10GN 2/1. Rozmer podľa konvektomatu.
konektivita	Pripojiteľnosť USB pre stiahnutie dát o HACCP, update SW, vloženie programov na varenie a ich úprava.
Príkon	max. 18 kW 400V

Položka č. 19: 019) Elektrická trojrúrová pec Gastro-Haal PCE 930, alebo ekvivalent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	900mmx900mmx1710mm			
vonkajšie prevedenie	nerez			
vnútorné prevedenie	nerez			
počet komôr	3			
objem	9xGN 2/1, vnútorný rozmer jednej komory 600x360x740 mm			
typ rúry	statická, teplovzdušná			
ohrevné teleso	dolné aj horné výklopné			
ventilátor	prídavný samostatný ventilátor			
Spúšťanie ventilátora	automatické, každá z troch rúr má dva ventilátory			
ovládanie	samostatné pre každú z troch pecí pomocou termostatu a svetelných kontroliek. Každá vybavená hlavným vypínačom.			
konštrukcia	komora pece z nerezovej ocele AISI304 s hrúbkou 0,8 mm. Plášť pece, madlo, bočnice a dvierka vyrobené z nerezovej ocele AISI430. Hrúbka ocele na bočniciach 0,8 mm, na dvierkach 1,2 mm.			
tepelný rozsah	50°C - 320 °C			
príkon	3 x 4,1 kW			
nožičky	nastaviteľné			
zvuková signalizácia	áno			
časovač	so zvukovou signalizáciou			
príslušenstvo	3 x rošt, 6 x smaltovaný pekáč 2/1 GN 65 mm hlboký			
el. pripojenia	400 V			
príkon +/- 10%	12,3 kW			

Položka č. 20: 020) Nerezový stôl s policou a zásuvkami Nikomi PSZS-3 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1800x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			

ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 do 40 mm
zásuvky	3x vedľa seba pod pracovnou doskou
polica	plná
lem	zadný 40 mm vysoký

Položka č. 21: 021) kotol plynový - 200 litrový, pôvodný,

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 22: 022) kotol elektrický 100 litrový, jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 23: 023) Plynové varidlo Gastro Haal VP-940 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	900x900x900 mm			
Konštrukcia	horná doska z nerezovej ocele AISI304 s hrúbkou 1,2 mm. Bočnice a polica z nerezovej ocele AISI430 s hrúbkou 0,8 mm. Rozvod plynu do mosadzných horákov zabezpečujú medené rozvody.			
Horáky	4 mosadzné plynové horáky vybavené večným plameňom a termopoistkou			
Príkon plyn	max. 28 kW			
Výkon horákov	minimálne 1x 3,7 kW; 1x 6kW; 2x 4,8 kW			

Položka č. 24: 024) Napúšťacia batéria RM CEA alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pripojenie	1/2" vody			
montáž	na sporák, resp. neutrál vedľa			
napúšťanie	pomocou kohútika			

Položka č. 25: 025) Nerezový stôl s policou a zásuvkami Nikomi PSZS-3 alebo ekvivalent

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1800x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 do 40 mm			
zásuvky	3x vedľa seba pod pracovnou doskou			
polica	plná			
lem	zadný 40 mm vysoký			

Položka č. 26: 026) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent

Funkcia				
Slúži ako neutrálny modul do varného bloku. V prípade zmeny rozmeru varného bloku žiadame o dodanie stola v takých rozmeroch, aby bol zachovaný rozmer tak, že neutrálny modul bude presne pasovať do varného bloku a nebudú vo varnom bloku odchylky, odskoky a podobne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	700x900x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	2x plné			
lem	zadný 40 mm vysoký			

Položka č. 27: 027) Elektrická výklopná panvica Lotus BR80-90ET, alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	800mmx900mmx900mm			
objem	minimálne 80 litrov			
vyklápanie	ručné			
rozmer vane	720x560 mm			
konštrukcia 1	Požadujeme bočnice vyrobené z nerezovej ocele AISI 430 v hrúbke minimálne 1,5 mm, zadná stena z AISI 430 s hrúbkou minimálne 1,2 mm. Vaňa panvice vyrobená z nerezovej ocele a dno panvice z teplovodnej			
konštrukcia 2	zliatiny minimálne 12 mm hrubej. Poklop panvice s nerezovej ocele AISI 304 s hrúbkou minimálne 1,5 mm.-Panvica vybavená napúšťacou batériou.			
regulácia teploty	od 50°C do 300°C			
El. pripojenia	400 V			
príkon	15 kW			

Položka č. 28: 028) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent

Funkcia				
Slúži ako neutrálny modul do varného bloku. V prípade zmeny rozmeru varného bloku žiadame o dodanie stola v takých rozmeroch, aby bol zachovaný rozmer tak, že neutrálny modul bude presne pasovať do varného bloku a nebudú vo varnom bloku odchylky, odskoky a podobne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	900x900x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	2x plné			
lem	zadný 40 mm vysoký			

Položka č. 29: 029) Elektrická výklopná panvica Lotus BR80-90ET, alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	800mmx900mmx900mm			
objem	minimálne 80 litrov			
vyklápanie	ručné			
rozmer vane	720x560 mm			
konštrukcia 1	Požadujeme bočnice vyrobené z nerezovej ocele AISI 430 v hrúbke minimálne 1,5 mm, zadná stena z AISI 430 s hrúbkou minimálne 1,2 mm. Vaňa panvice vyrobená z nerezovej ocele a dno panvice z teplovodnej			
konštrukcia 2	zliatiny minimálne 12 mm hrubej. Poklop panvice s nerezovej ocele AISI 304 s hrúbkou minimálne 1,5 mm.-Panvica vybavená napúšťacou batériou.			
regulácia teploty	od 50°C do 300°C			
El. pripojenia	400 V			
příkon	15 kW			

Položka č. 30: 030) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1200x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	1x plná			

lem	zadný 40 mm vysoký
-----	--------------------

Položka č. 31: 031) výdajný ohrevný pult jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž vrátane dodania batérie a sifónu				

Položka č. 32: 032) Ohrevný zásobník na taniere

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	870x440x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Opláštenie a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. otčné kolieska 2 x brzdené.			
priemer tanierov	od 180 do 270 mm			
regulácia teploty	30-90°C			
kapacita	2x50 tanierov s automatickým vyúvaním a krytmi			
príkon	0,75kW/230V			

Položka č. 33: 033) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zostava	3x stojky, sada 4 rebrovaných políc			
rozmery	3818x373x1700 mm			

Položka č. 34: 034) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	400x295x290 mm			
Konštrukcia	opláštený nerezový výlisok			
Spínanie	pákou kolenového spínania			
Príslušenstvo	odpadová trubka a batéria			

Položka č. 35: 035) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zostava	3x stojky, sada 4 rebrovaných políc			
rozmery	2937x577x1700 mm			

Položka č. 36: 036) Výdajný ohrevný vozík Nikomi VOV 1-T alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	920x680x900 mm			
vaňa	nedelená, lisovaná na 2x GN1/1			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Vozík osadený 4x otočnými kolieskami z toho 2x brzdené.			
polica	plná			
príslušenstvo	Gastronádoba s držadlami GN1/1 - 200 - 12ks; veko s výrezom na držadlá - 12ks			

Položka č. 37: 037) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1300x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	2x plné			
lem	zadný 40 mm vysoký			

Položka č. 38: 038) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	700x600x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			

polica	1x plná
lem	zadný 40 mm vysoký

Položka č. 39: 039) Podstolová umývačka riadu s podstavcom - jestvujúca

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 40: 040) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-1 s otvorom na odpad alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	870x700x900 mm, výšku prispôbiť k umývačke riadu. Celkový rozmer upraviť podľa zamerania na mieste.			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. v ľavej časti stola otvor na odpad s priemerom 300 mm.			
polica	bez			
lem	zadný lem 40 mm vysoký.			

Položka č. 41: 041) Vstupný umývací stôl valčekový Nikomi VSV-2R alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1240x640x900 mm rozmer je orientačný, je nutné prispôbiť k rozmerom jestvujúcej umývačky.			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia 1	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Drez v pravej časti stola s rozmerom 500x400x315 mm. Vodiaca dráhy			
ostatná konštrukcia 2	dráhy na umývací kôš.			
otvor na batériu	v zmysle PD			
polica	roštová			
lem	zadný lem 300 mm len na dĺžku stĺpu o ktorý sa bude opierať, v časti styku s vedľajším stolom bude bez lemu.			
Sifón drezový - súčasťou dodávky				

Položka č. 42: 042) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
uchytenie	zo stola do steny			
príslušenstvo	batéria, sprcha a spätné klapky			
rozmer	150x200x1100 mm			

Položka č. 43: 043) Zdvihová umývačka riadu. - jestvujúca

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 44: 044) Výstupný umývací stôl s policou Nikomi VSJ alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1120x640x900 mm rozmer je orientačný, je nutné prispôbiť k rozmerom jestvujúcej umývačky.			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Vodiace dráhy na umývací kôš.			
polica	rebrovaná polica			
lem	zadný a pravý 40 mm vysoký			

Položka č. 45: 045) Servírovací vozík jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž vrátane dodania batérie a sifónu				

Položka č. 46: 046) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zostava	3x stojky, sada 4 rebrovaných políc			
rozmery	2582x577x1700 mm			

Položka č. 47: 047) Nerezový umývací stôl Nikomi USN-1 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1200x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm. Prelisovaná			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
rozmer vane	500x400x315 mm v ľavej časti stola, lisovaná			
otvor na batériu	v zmysle PD			
polica	bez			
lem	zadný 40 mm vysoký			
batéria - súčasťou dodávky	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchyťavacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm			
Sifón drezový - súčasťou dodávky				

Položka č. 48: 048) Podpultová chladnička, 200l, Red Fox HR200, alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	600x615x850 mm			
objem	200 litrov			
dvere	plné, biele vonkajšie aj vnútorné prevedenie			
prev teplota	od 0 do +10°C			
chladenie	ventilované			
zámok				
2x rošt				

Položka č. 49: 049) Nerezová nástenná polica Nikomi NP-1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1200x350x30 mm			

Položka č. 50: 050) Chladiace skrine jestvujúce

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 51: 051) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zostava	3x stojky, sada 4 rebrovaných políc			
rozmery	3553x577x1700 mm			

Položka č. 52: 052) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zostava	3x stojky, sada 4 rebrovaných políc			
rozmery	2582x577x1700 mm			

Položka č. 53: 053) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zostava	3x stojky, sada 4 rebrovaných políc			
rozmery	2672x577x1700 mm			

Položka č. 54: 054) Výlevka kombinovaná VKN-70 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	500x700x850 mm			
rozmer umývadla	390x285x125 mm			
rozmer vane	400x400x200 mm			
príslušenstvo	nerezový rošt, sifón, batéria, pripojovacie hadičky na vodu			

Položka č. 55: 055) Celonerezový drez jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž vrátane dodania batérie a sifónu				

Položka č. 56: 056) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
uchytenie	zo stola do steny			
príslušenstvo	batéria, sprcha a spätné klapky			
rozmer	150x200x1100 mm			

Položka č. 57: 057 Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1500x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti.Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	2x plná			
lem	zadný a pravý 40mm vysoký			

Položka č. 58: 058 Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1500x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti.Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	2x plná			
lem	zadný 40mm vysoký			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa dodanie nového doposiaľ nepoužitého tovaru.
Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto plnenia. Požaduje sa dodanie na ZŠ Prokofievova 5, Bratislava – Petržalka
Termín dodania tovaru vrátane inštalácie musí byť realizovaný najneskôr do 26.8.2022. Presný termín dodania tovaru a inštalácie bude oznámený dodávateľovi najmenej 7 dni vopred na jeho emailovú adresu. Termín môže byť z dôvodu meškania stavby posunutý.
Súčasťou dodávky je aj inštalácia na mieste plnenia vrátane inštalácie jestvujúcich zariadení v zmysle požiadaviek.
Objednávateľ požaduje od dodávateľa k dodanému tovaru technické zaškolenie minimálne 3 osôb na mieste dodania v rozsahu min. 1 hodiny s písomným potvrdením o zaškolení.

Objednávateľ požaduje od dodávateľa k dodanému tovaru kuchárske školenie na mieste dodania v rozsahu min. 8 hodín s písomným potvrdením o zaškolení. Počet školených je obmedzený iba priestorovou kapacitou kuchyne.
Objednávateľ požaduje od dodávateľa zabezpečenie kuchára na ďalších 8 hodín za účelom zlepšenia prevádzkových návykov personálu.
Do 4 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží dodávateľ objednávatelovi k dodanému tovaru dokumenty s technickou špecifikáciou výrobkov, vrátane položkovitého rozpočtu ktoré budú predmetom dodávky. Presné podmienky na prívod vody, odpadu a elektrického prúdu - zapojenia sa zadajú osobne na konkrétnych miestach dodania.
Dodávateľ do 4 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží objednávatelovi doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude v mene dodávateľa vykonávať servis dodaného tovaru, ktoré budú predmetom dodávky, počas záručnej doby.
Dodávateľ oznámi objednávatelovi meno svojho povereného zástupcu, ktorý sa bude v súčinnosti s objednávatelom zúčastňovať kontrolných dní na stavbe, ktorá je miestom dodania tovaru, za účelom preverenia stavebnej pripravenosti priestoru miesta inštalácie. Ten na stavbe špecifikuje a určí polohy všetkých prípojných miest potrebných k inštalácii dodaných ako aj pôvodných (jestvujúcich) zariadení na prvom kontrolnom dni, ktorého sa zúčastní.
Súčasťou dodávky bude sprievodná dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, resp. českom jazyku.
Odozdvanie a prevzatie dodaného tovaru sa uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný po dodaní a inštalácii dodaného tovaru na mieste plnenia, potvrdeného zodpovednými zástupcami oboch zmluvných. Protokol o odovzdaní a prevzatí dodaného tovaru vystaví dodávateľ.
K dodanému tovaru objednávatel vyžaduje vystavenie montážnych a revíznych správ. Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na objednávatel momentom riadneho dodania tovaru v zmysle Protokolu o odovzdaní a prevzatí dodaného tovaru potvrdeného poverenou osobou objednávatel.
Záručná doba na dodaný tovar je 36 mesiacov.
Požaduje sa garancia poskytnutia záručného servisu vrátane dopravných nákladov minimálne počas 36 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu a nástup autorizovaného servisného technika na opravu zariadenia maximálne do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
Dodávateľ zodpovedá za riadne a včasné dodanie tovaru. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za vady predmetu kúpy v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Pri zistení zjavných väd pri dodávke tovaru má objednávatel právo na bezplatnú výmenu chybného predmetu kúpy za bezchybný.
Ostatné vady predmetu kúpy, ktoré nie sú zjavné pri preberaní, oznámi objednávatel dodávateľovi bezodkladne, najneskôr do 10 kalendárnych dní po ich zistení formou písomnej reklamácie a to mailovou správou doručenou na adresu dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej obdržania. V prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný oznámiť objednávatelovi odmietnutie uznania vady v uvedenej 3 dňovej lehote aj s odôvodnením.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný reklamovaný tovar prevziať v mieste dodania na vlastné náklady. Objednávatel má právo požadovať od dodávateľa bezplatné odstránenie väd dodaním náhradného tovaru za nekvalitný tovar. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru aj počas záručnej doby. Na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti zo záruky tovaru sa uplatní postup podľa bodu vyššie
Dodávateľ predloží kontaktné údaje osoby oprávnenej konať vo veciach plnenia zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené.
Súčasťou zmluvy je aj inštalácia na mieste plnenia jestvujúcich zariadení objednávatel v zmysle požiadaviek objednávatel
Presný termín inštalácie jestvujúcich zariadení objednávatel bude oznámený dodávateľovi najmenej 7 dni vopred na jeho emailovú adresu aj telefonicky. Po ukončení inštalácie jestvujúcich zariadení objednávatel podpíše zmluvné strany Protokol o poskytnutí služby, predmetom ktorého bude potvrdenie rozsahu poskytnutých inštalčných prác na jestvujúcich zariadeniach objednávatel.
Dodanie tovaru, ktorý nebude spĺňať funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Objednávatel je oprávnený tovar neprevziať, odstúpiť od zmluvy a vystaviť negatívnu referenciu dodávateľovi vrámci EKS.
Dodávateľ vystaví dodací list, ktorý bude obsahovať najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH aj s DPH, sadzbu DPH. Cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu dodaného tovaru, náklady na dopravu s inštaláciou dodaného tovaru, zaškolenie personálu, inštaláciu jestvujúcich zariadení objednávatel na mieste plnenia.
Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, za ktoré je obstarávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu a vystaviť negatívnu referenciu. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká právo obstarávateľa na uplatnenie náhrady škody.
Cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu dodaného tovaru, náklady na dopravu s inštaláciou dodaného tovaru, zaškolenie personálu, inštaláciu jestvujúcich zariadení objednávatel na mieste plnenia, ako aj spracovanie odpadu.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po úplnom dodaní tovaru vrátane jeho inštalácie (vrátane zaškolenia minimálne troch obslužných pracovníkov) a po nainštalovaní jestvujúcich zariadení na mieste plnenia.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ preddavok neposkytuje. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi platnými v SR. Súčasťou faktúry budú: Protokol o odovzdaní a prevzatí dodaného tovaru a Protokol o poskytnutí služby, predmetom ktorého bude potvrdenie rozsahu poskytnutých inštalčných prác na jestvujúcich zariadeniach objednávateľa, podpísané zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.
Dodávateľ nie je oprávnený v rámci záručnej doby dodatočne účtovať žiadne ďalšie poplatky, ani náklady na dopravu v rámci záručného servisu
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, za ktoré je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a vystaviť negatívnu referenciu.
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v prípade oneskoreného vybavenia reklamácie dodaného tovaru vo výške 100 € za každý aj začatý deň omeškania
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v prípade oneskoreného dodania tovaru vrátane jeho inštalácie objednávateľovi vo výške 0,2 % z celkovej ceny dodávky bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
Zmluvná pokuta je objednávateľ oprávnený vzájomne započíta, proti tomuto tvrdeniu dodávateľ nemá námietky. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť dodávateľa zabezpečená zmluvnou pokutou. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá, pričom náhrada škody môže byť uplatňovaná voči dodávateľovi v plnej výške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšuje výšku škody.
Všetky umývacie stoly (nové aj jestvujúce) a drezy musia byť vybavené sifónom a batériou bez ohľadu na to, či je tak uvedené v špecifikácii.
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri stavebných prácach a na vyzvanie sa zúčastňovať kontrolných dní.
Dodávateľ pred dodaním tovaru premeria priestor, kam má byť tovar dodávaný a upraví rozmery dodávneho tovaru (hlavne stolov) k priestorovým požiadavkám stavby. Tieto úpravy nemajú vplyv na celkovú sumu.
Všetky rozmery sú udávané v poradí šírka x hĺbka x výška.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
ZS prokofievova.pdf	ZS prokofievova.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica: Prokofievova 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.07.2022 12:59:00 - 26.08.2022 10:10:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 30 200,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 36 240,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225884

V Bratislave, dňa 22.06.2022 14:56:01

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OMES spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska