

Traktor New Holland T5.120 UTILITY

VÝBAVA

Motor	řadový 4 válec přepínaný turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu, chlazení motoru kapalinové, medzichlazení voda-vzduch, 4 ventily na válec, vstřikování paliva COMMON RAIL, technologie Compact Hi-eSCR2, DOC + DPF + SCR, splňuje emisní normu Stage V, zdvihový objem 3600 cm³, výkon 86 kW (117 koní) při 2300 ot/min dle ECER-120, max. krouticí moment 506 Nm při 1300 ot/min, servisní prohlídka po 600 Mth, nádrž paliva na 160 litrů, nádrž na AdBlue 9,6 litrů, viskozí spojka ventilátoru chladiče, vzduchový filtr s předčističem, alternátor 120 Amp, management otáček motoru CRPM - uložení otáček motoru 2 paměti
Převodové ústrojí	DualCommand 24x24 Eco, maximální rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách motoru, plně synchronizovaná, dvoustupňový PowerShift, reverzní převodovka PowerShuttle s nastavením agresivity reakce ve třech stupních s elektrohydraulickým ovládáním, při rychlosti 10 km/h, změna směru jízdy pod zatížením bez použití spojkového pedálu, tlačítko ovládání spojky Power Clutch na řadící páce
PTO	otáčky 540/540E/1000 ot/min, s elektrohydraulickou spojkou, ovládání i venku na zadním blatníku
Přední náprava	Přední: pevná náprava Class 1 HD se 100% uzávěrkou, elektrohydraulické zapínání pohonu 4WD a uzávěrky předního diferenciálu, dynamické přední blatníky
Zadní náprava	Zadní: přírubová náprava Class 2 HD, elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu
Hydraulický systém	EDC - elektronická regulace zadního TBZ, zadní třibodový závěs kategorie II s rychloupínacími koncovkami, teleskopické stabilizátory, 2 venkovní pomocné válce maximální zvedací kapacita 4 100 kg, ovládání TBZ zvenku na zadním blatníku, výkon hydraulického čerpadla 64 l/min, pracovní tlak 19 MPa, výkon servořízení 37 l/min, 4 sekční rozváděč, mechanicky ovládané venkovní okruhy, vývody koncoviek hydrauliky 8+1 prepad, sběrná odkapová nádobka
Kabina	komfortní kabina Vision View s klimatizací, topením, filtrací nasávaného vzduchu, otevírací boční okénka, střecha kabiny s průhledem HighVisibility, vzduchem odpružená sedačka řidiče s možností natočení 150°, sedačka spolujezdce, rádio, 4 pracovní světla na kabině, zadní stěrač a ostřikovač, teleskopická venkovní zpětná širokoúhlá zrcátka, elektrická zásuvka 25A, el. odpojovač baterie, zadní blatníky s nástavcem
Příslušenství	držák předního závaží 60 kg, etážový závěs s automatickou hubicí, akumulátor Heavy Duty 100 Ah, vzduchové brzdy přívěsu 2+1 okruhové, box na nářadí, maják, lekárnička Závaží v zadních kolách 300 kg PREDNÝ TROJBODOVÝ ZÁVES s hydraul. okruhem vpředu AGROHÁK-spodné tiahlo Predpríprava pre čelný nakladač, medzinápravový rozváděč pre

hydrauliku nakladača

Pneumatiky

přední 380/70 R24, zadní 480/70 R34, pevný disk, bez určení značky

