

Kúpna zmluva č. Z20225892_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603201
DIČ: 2020936643
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4156000000001800599001/KOMASK2X
Telefón: 0421947487001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OMES spol. s r.o.
Sídlo: Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika
IČO: 47505214
DIČ: 2023960994
IČ DPH: SK2023960994
Bankové spojenie: IBAN: SK0902000000003444752055
Telefón: +421 41 568 45 91

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Rekonštrukcia kuchyne základenej školy D4 Petržalka
Kľúčové slová: Výdajný ohrevný pult, Varný kotol plynový, Profesionálna chladiaca skriňa, Podpultová chladnička, Elektrický bojlerový konvektomat, Trojrúrová pec, Dvojrúrová pec, Plynová varná stolička, Plynový sporák 4-horák s elektrickou rúrou
CPV: 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. 001) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent
2. 002) Celonerezový drez, lisovaný - pôvodný
3. 003) pracovný stôl zásuvkový - pôvodný
4. 004) Mäsoklát - pôvodný
5. 005) pracovný stôl zásuvkový - pôvodný
6. 006) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent
7. 007) pracovný stôl s policou - pôvodný
8. 008) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN -1pz alebo ekvivalent
9. 009) pracovný stôl zásuvkový - pôvodný
10. 010) 2 ks univerzálny robot RE-22 - pôvodné
11. 011) pracovný stôl s policou a bukovou doskou - pôvodný
12. 011a) brzdené kolieska na pracovný stôl 011)
13. 012) Celonerezový drez, lisovaný s policou Nikomi CNDL-1p, alebo ekvivalent.
14. 013) Elektrická trojrúra - jestvujúca
15. 014) Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjačom, 10x2/1 GN, Lainox NAEB102R alebo ekvivalent

16. 015) konvektomat el. s podstavcom - jestvujúci
17. 016) kotol plynový - 300 litrový, pôvodný
18. 017) kotol elektrický 100 litrový, jestvujúci
19. 018) kotol elektrický 150 litrový, jestvujúci
20. 019) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent
21. 020) El. panvica sklopná - jestvujúca 2 ks
22. 021) Kombinovaný sporák SPE-940 SC alebo ekvivalent
23. 021a) Napúšťačia batéria RM CEA alebo ekvivalent
24. 022) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent
25. 023) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent
26. 024) Policová zostava roštová pôvodná, jestvujúca
27. 024) Policová zostava roštová pôvodná, jestvujúca
28. 025) pracovný stôl zásuvkový - jestvujúci
29. 026) Výdajný ohrevný pult, jestvujúci
30. 028) pracovný stôl zásuvkový - jestvujúci
31. 029) Výdajný ohrevný vozík Nikomi VOV 1-T alebo ekvivalent
32. 030) Policová zostava pôvodná, jestvujúca
33. 031) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-1 s otvorom na odpad alebo ekvivalent
34. 032) Vstupný umývací stôl valčekový Nikomi VSV-2R alebo ekvivalent
35. 032a) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent
36. 033) Tunelová umývačka riadu RM CT-160W-ABT alebo ekvivalent
37. 034) Výstupný 90° stôl, automatický RM CTTC-90 alebo ekvivalent
38. 035) Výstupný valčekový stôl Nikomi VSV-3R alebo ekvivalent
39. 036) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent
40. 037) Nerezový umývací stôl Nikomi USN-1 alebo ekvivalent
41. 038) Podpultová chladnička, 200l, Red Fox HR200, alebo ekvivalent
42. 039) Nerezová nástenná polica Nikomi NP-1
43. 040) Výlevka kombinovaná VKN-70 alebo ekvivalent
44. 041) Celonerezový dvojrez, lisovaný - jestvujúci
45. 042) Celonerezový drez zváraný jestvujúci
46. 041a) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent
47. 042a) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent
48. 043) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSS-3 alebo ekvivalent
49. 044) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent
50. 045) Policová zostava pôvodná, jestvujúca
51. 046) Chladiace skrine jestvujúce
52. 022a) Nerezový stôl s policou a zásuvkami Nikomi PSZS-3 alebo ekvivalent

Položka č. 1: 001) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	400x295x290 mm			
Konštrukcia	opláštený nerezový výlisok			
Spínanie	pákou kolenového spínania			
Príslušenstvo	odpadová trubka a batéria			

Položka č. 2: 002) Celonerezový drez, lisovaný - pôvodný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž vrátane dodania batérie a sifónu	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchyťavacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm			

Položka č. 3: 003) pracovný stôl zásuvkový - pôvodný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie montáž				

Položka č. 4: 004) Mäsoklát - pôvodný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie montáž				

Položka č. 5: 005) pracovný stôl zásuvkový - pôvodný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie montáž				

Položka č. 6: 006) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1800x700x900 mm, požadujeme domerať na mieste.			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	zadný a ľavý 40 mm vysoký			

Položka č. 7: 007) pracovný stôl s policou - pôvodný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie montáž				

Položka č. 8: 008) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN -1pz alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1800x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm. Prelisovaná			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
rozmer vane	500x400x315 mm v ľavej časti stola, lisovaná			
zásuvka	v pravej časti stola			
otvor na batériu	umiestnená v zmysle PD			
polica	plná			
lem	zadný, výška 40 mm			
batéria - súčasťou dodávky	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchyťavacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm			
Sifón drezový - súčasťou dodávky				

Položka č. 9: 009) pracovný stôl zásuvkový - pôvodný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie montáž				

Položka č. 10: 010) 2 ks univerzálny robot RE-22 - pôvodné

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie montáž				

Položka č. 11: 011) pracovný stôl s policou a bukovou doskou - pôvodný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie montáž				

Položka č. 12: 011a) brzdené kolieska na pracovný stôl 011)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Dodanie, montáž a úprava stolov 011, aby mohli byť mobilné.	
---	--

Položka č. 13: 012) Celonerezový drez, lisovaný s policou Nikomi CNDL-1p, alebo ekvivalent.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	700x700x900 mm			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	1x plná			
lem	zadný a pravý 40 mm vysoký			
batéria - súčasťou dodávky	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchyťavacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm			
Sifón drezový - súčasťou dodávky				

Položka č. 14: 013) Elektrická trojrúra - jestvujúca

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie montáž				

Položka č. 15: 014) Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjačom, 10x2/1 GN, Lainox NAEB102R alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1170 x 895 x v 1040 mm			
kapacita	10 GN2/1			
výkon produkcie pary	Minimálne 15 kW			
režimi varenia 1	Automatický, umožňuje obsluhu navoliť program z uložených a otestovaných programov na varenie, ktoré sú v zariadeniach uložené od výroby. Pre potreby kuchyne požadujeme minimálne 90 programov.			
režim varenia 2	Manuálny režim varenia v pare od 30°C do 130°C, horúci vzduch od 30°C do 300°C a kombinácia horúceho vzduchu a pary v rozsahu od 30°C do 300°C.			
režim varenia 3a	Programovateľný režim varenia umožňujúci presné nastavenie programu varenia podľa presnej špecifikácie kuchára, následne uloženie tohto programu pod vlastný názvom s obrázkom(ikonou) s minimálnym			
režim varenia 3b	počtom 90 programovateľných programov. To zabezpečí rovnaký výsledok varenia pri každom jednom varení aj keď nastavenie varenia bude realizovať iná osoba ako tá ktorá recept vytvorila.			
volič programov	Intuitívny výber programu na farebnom dotykovom displeji, tablete			

snímanie nastavených parametrov v komore	Automatický systém na meranie a reguláciu vlhkosti v komore. Udržiavanie obsluhou nastavených parametrov s presnosťou na 1%.
ďalšie systémy a funkcie 1	Konvektomat sleduje množstvo a typ pripravovaných pokrmov a optimalizuje prívod energie tak, aby nedochádzalo k výkyvom teploty v komore.-Systém aktívneho vysušenia komory.-Systém automatického
ďalšie systémy a funkcie 2	nasýtenia pary vo varnej komore.-Automatický reverzný chod ventilátora.-Manuálne nastavenie vlhkosti v komore(po 1%).-Osvetlenie komory s časovačom.-Automatický systém proti usádzaniu vodného kameňa v
ďalšie systémy a funkcie 3	bojlery.-Manuálna kontrola odvetrania varnej komory.
možnosti ventilátora	12 druhov nastavenie rýchlosti ventilátora + reverzný chod. Variabilná ventilácia v 6 rýchlostiach s možnosťou prerušovania pre zvláštne typy varenia(6+6prerušovaných)
dolinková výbava 1	Viacbodová teplotná sonda jadra.-Samonavýjacia ručná sprcha zabudovaná-Automatizovaný umývací systém.-Tukový filter-prostriedok na umývanie aj odváňovanie min.10kg,
dolinková výbava 2	GN 1/1 65 smaltovaná - 14 ks; GN 1/1 65 dierované - 14 ks; GN 1/1 100 - 14 ks
doplnková výbava 3	podstavec pod konvektomat, otvorená podstavba so zásuvmi na plechy 10GN 2/1. Rozmer podľa konvektomatu.
konektivita	Pripojiteľnosť USB pre stiahnutie dát o HACCP, update SW, vloženie programov na varenie a ich úprava.
Príkon	max. 38 kW/ 400 V

Položka č. 16: 015) konvektomat el. s podstavcom - jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 17: 016) kotol plynový - 300 litrový, pôvodný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 18: 017) kotol elektrický 100 litrový, jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 19: 018) kotol elektrický 150 litrový, jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 20: 019) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Slúži ako neutrálny modul do varného bloku. V prípade zmeny rozmeru varného bloku žiadame o dodanie stola v takých rozmeroch, aby bol zachovaný rozmer tak, že neutrálny modul bude presne pasovať do varného bloku a nebudú vo varnom bloku odchylky, odskoky a podobne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	350x900x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	1x plná			
lem	zadný 40 mm vysoký			

Položka č. 21: 020) El. panvica sklopná - jestvujúca 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 22: 021) Kombinovaný sporák SPE-940 SC alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	900x900x900 mm			
Konštrukcia	horná doska z nerezovej ocele AISI304 s hrúbkou 1,2 mm. Bočnice a polica z nerovej ocele AISI430 s hrúbkou 0,8 mm. Rozvod plynu do mosadzných horákov zabezpečujú medené rozvody.			
Horáky	4 mosadzné plynové horáky vybavené večným plameňom a termopoistkou			
Príkon plyn	max. 28 kW			
Rúra	teplovzdušná pre GN2/1, celonerezové vnútorné steny, teplotný rozsah minimálne do 280°C			
Príkon elektro	max. 6 kW/400V			
Výkon horákov	minimálne 1x 3,7 kW; 1x 6kW; 2x 4,8 kW			

Položka č. 23: 021a) Napúšťacia batéria RM CEA alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

pripojenie	1/2" vody
montáž	na sporák, resp. neutrál vedľa
napúšťanie	pomocou kohútika

Položka č. 24: 022) Nerezový pracovný stôl nikomí PSJ-2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Slúži ako neutrálny modul do varného bloku. V prípade zmeny rozmeru varného bloku žiadame o dodanie stola v takých rozmeroch, aby bol zachovaný rozmer tak, že neutrálny modul bude presne pasovať do varného bloku a nebudú vo varnom bloku odchylky, odskoky a podobne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	600x900x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	1x plná			
lem	zadný 40 mm vysoký			

Položka č. 25: 023) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	400x295x290 mm			
Konštrukcia	opláštený nerezový výlisok			
Spínanie	pákou kolenového spínania			
Príslušenstvo	odpadová trubka a batéria			

Položka č. 26: 024) Policová zostava roštová pôvodná, jestvujúca

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 27: 024) Policová zostava roštová pôvodná, jestvujúca

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 28: 025) pracovný stôl zásuvkový - jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 29: 026) Výdajný ohrevný pult, jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 30: 028) pracovný stôl zásuvkový - jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 31: 029) Výdajný ohrevný vozík Nikomi VOV 1-T alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	920x680x900 mm			
vaňa	nedelená, lisovaná na 2x GN1/1			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Vozík osadený 4x otočnými kolieskami z toho 2x brzdené.			
polica	plná			
príslušenstvo	Gastronádoba s držadlami GN1/1 - 200 - 12ks; veko s výrezom na držadlá - 12ks			

Položka č. 32: 030) Policová zostava pôvodná, jestvujúca

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 33: 031) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-1 s otvorom na odpad alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

rozmer	1150x700x900 mm, výšku prispôbiť k umývačke riadu. Celkový rozmer upraviť podľa zamerania na mieste.
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. v ľavej časti stola otvor na odpad s priemerom 300 mm.
polica	bez
lem	zadný lem, ale len po zadný lem stola číslo 032). Viď. situáciu vo výkrese. Vyžadujeme zameranie po stavebných úpravách

Položka č. 34: 032) Vstupný umývací stôl valčekový Nikomi VSV-2R alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1100x700x900 mm prispôbiť rozmery dodávanej umývačke a priestorovým pomerom stavby.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. v ľavej časti stola otvor na odpad s priemerom 300 mm.			
rozmer vane	hlbka 315 mm			
otvor na batériu	v zmysle PD			
polica	roštová			
lem	zadný 300 mm vysoký			
Sifón drezový - súčasťou dodávky				

Položka č. 35: 032a) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
uchytenie	zo stola do steny			
príslušenstvo	batéria, sprcha a spätné klapky			
rozmer	150x200x1100 mm			

Položka č. 36: 033) Tunelová umývačka riadu RM CT-160W-ABT alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1150x770x1590/2090 mm			
Umývacie cykly	kontinuálny			
rozmer	150x200x1100 mm			
Spotreba vody na cyklus	max. 2,2 litra na kôš			

Teoretický výkon	minimálne 80 košov/hodina
Rozmery umývaného riadu	tanier minimálne 345 mm, pohár minimálne 320 mm
Rozmer koša	500x500 mm
Ovládanie	elektronické
Bojler	atmosferický s oplachovým čerpadlom
Dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku	súčasť dodávky
Umývací a oplachový prostriedok	min. 20 kg súčasťou dodávky
Soľ do zmäkčovača, tabletova 25 kg	súčasť dodávky
Prevádzka umývačky	autodiagnostika závad, oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak vody, termostat zaručujúcu dostatočnú teplotu vody v zmysle HACCP, automatický štart po vložení koša,
Prevádzka umývačky	automatické vypnutie umývačky a rohového stola pomocou koncového spínača na konci výstupného stola. Koncový spínač je súčasť dodávky.
Konštrukcia	dvojplášťové prevedenie, pripojenie na studenú vodu. Umývačka je vybavená ventilom zabraňujúcim spätnému vracaniu sa vody do systému. Odporúčaná tvrdosť vody privádzanej do umývačky je 2 až 8°f.
konštrukcia	Dvojité stupeň filtrácie proti vniknutiu nečistôt do umývacej vane a čerpadla. Posun košov z ľava do prava.
Pripojenie	max. 29 kW/ 400V

Položka č. 37: 034) Výstupný 90° stôl, automatický RM CTTC-90 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	800x800x875 mm, prispôbiť k umývačke a priestorovým pomerom stavby			

Položka č. 38: 035) Výstupný valčekový stôl Nikomi VSV-3R alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1600x620x910 mm, prispôbiť k umývačke a priestorovým pomerom stavby.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Stôl vaňou a osadenými valčekmi pre posun košov. Koncový spínač.			
polica	zadný 40 mm vysoký			
Sifón drezový - súčasťou dodávky				

Položka č. 39: 036) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

zostava	3x stojky, sada 4 rebrovaných políc
rozmery	1696x377x1700 mm

Položka č. 40: 037) Nerezový umývací stôl Nikomi USN-1 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1200x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm. Prelisovaná			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
rozmer vane	500x400x315 mm v ľavej časti stola, lisovaná			
otvor na batériu	v zmysle PD			
polica	bez			
lem	zadný 40 mm vysoký			
batéria - súčasťou dodávky	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchytačacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm			
Sifón drezový - súčasťou dodávky				

Položka č. 41: 038) Podpultová chladnička, 200l, Red Fox HR200, alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	600x615x850 mm			
objem	200 litrov			
dvere	plné, biele vonkajšie aj vnútorné prevedenie			
prev teplota	od 0 do +10°C			
chladenie	ventilované			
záмок				
2x rošt				

Položka č. 42: 039) Nerezová nástenná polica Nikomi NP-1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1200x350x30 mm			

Položka č. 43: 040) Výlevka kombinovaná VKN-70 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	500x700x850 mm			
rozmer umývadla	390x285x125 mm			
rozmer vane	400x400x200 mm			
príslušenstvo	nerezový rošt, sifón, batéria, pripojovacie hadičky na vodu			

Položka č. 44: 041) Celonerezový dvojrez, lisovaný - jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž vrátane dodania batérie a sifónu				

Položka č. 45: 042) Celonerezový drez zváraný jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž vrátane dodania batérie a sifónu				

Položka č. 46: 041a) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
uchytenie	zo stola do steny			
príslušenstvo	batéria, sprcha a spätné klapky			
rozmer	150x200x1100 mm			

Položka č. 47: 042a) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
uchytenie	zo stola do steny			
príslušenstvo	batéria, sprcha a spätné klapky			
rozmer	150x200x1100 mm			

Položka č. 48: 043) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSS-3 alebo ekvivalent

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	800x700x900			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Otváracie dverka.			
polica	2x plná			
lem	zadný 40 mm vysoký			

Položka č. 49: 044) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	2750x577x1700 mm			
zostava	3x stojky, sada 4 rebrovaných políc			

Položka č. 50: 045) Policová zostava pôvodná, jestvujúca

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 51: 046) Chladniace skrine jestvujúce

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadujeme umiestnenie a montáž				

Položka č. 52: 022a) Nerezový stôl s policou a zásuvkami Nikomi PSZS-3 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1800x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 do 40 mm			
zásuvky	3x vedľa seba pod pracovnou doskou			
polica	plná			

lem	zadný 40 mm vysoký
-----	--------------------

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa dodanie nového doposiaľ nepoužitého tovaru.
Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto plnenia. Požaduje sa dodanie na ZŠ Dudova 4, Bratislava – Petržalka
Termín dodania tovaru vrátane inštalácie musí byť realizovaný najneskôr do 26.8.2022. Presný termín dodania tovaru a inštalácie bude oznámený dodávateľovi najmenej 7 dni vopred na jeho emailovú adresu. Termín môže byť z dôvodu meškania stavby posunutý.
Súčasťou dodávky je aj inštalácia na mieste plnenia vrátane inštalácie jestvujúcich zariadení v zmysle požiadaviek.
Objednávateľ požaduje od dodávateľa k dodanému tovaru technické zaškolenie minimálne 3 osôb na mieste dodania v rozsahu min. 1 hodiny s písomným potvrdením o zaškolení.
Objednávateľ požaduje od dodávateľa k dodanému tovaru kuchárske školenie na mieste dodania v rozsahu min. 8 hodín s písomným potvrdením o zaškolení. Počet školených je obmedzený iba priestorovou kapacitou kuchyne.
Objednávateľ požaduje od dodávateľa zabezpečenie kuchára na ďalších 8 hodín za účelom zlepšenia prevádzkových návykov personálu.
Do 4 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží dodávateľ objednávateľovi k dodanému tovaru dokumenty s technickou špecifikáciou výrobkov, vrátane položkovitého rozpočtu ktoré budú predmetom dodávky. Presné podmienky na prívod vody, odpadu a elektrického prúdu - zapojenia sa zadajú osobne na konkrétnych miestach dodania.
Dodávateľ do 4 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží objednávateľovi doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude v mene dodávateľa vykonávať servis dodaného tovaru, ktoré budú predmetom dodávky, počas záručnej doby.
Dodávateľ oznámi objednávateľovi meno svojho povereného zástupcu, ktorý sa bude v súčinnosti s objednávateľom zúčastňovať kontrolných dní na stavbe, ktorá je miestom dodania tovaru, za účelom preverenia stavebnej pripravenosti priestoru miesta inštalácie. Ten na stavbe špecifikuje a určí polohy všetkých prípojných miest potrebných k inštalácii dodaných ako aj pôvodných (jestvujúcich) zariadení na prvom kontrolnom dni, ktorého sa zúčastní.
Súčasťou dodávky bude sprievodná dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, resp. českom jazyku.
Odobozdanie a prevzatie dodaného tovaru sa uskutoční na základe protokolu o odobozdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný po dodaní a inštalácii dodaného tovaru na mieste plnenia, potvrdeného zodpovednými zástupcami oboch zmluvných. Protokol o odobozdaní a prevzatí dodaného tovaru vystaví dodávateľ.
K dodanému tovaru objednávateľ vyžaduje vystavenie montážnych a revízných správ. Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na objednávateľa momentom riadneho dodania tovaru v zmysle Protokolu o odobozdaní a prevzatí dodaného tovaru potvrdeného poverenou osobou objednávateľa.
Záručná doba na dodaný tovar je 36 mesiacov.
Požaduje sa garancia poskytnutia záručného servisu vrátane dopravných nákladov minimálne počas 36 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu a nástup autorizovaného servisného technika na opravu zariadenia maximálne do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
Dodávateľ zodpovedá za riadne a včasné dodanie tovaru. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za vady predmetu kúpy v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Pri zistení zjavných vád pri dodávke tovaru má objednávateľ právo na bezplatnú výmenu chybného predmetu kúpy za bezchybný.
Ostatné vady predmetu kúpy, ktoré nie sú zjavné pri preberaní, oznámi objednávateľ dodávateľovi bezodkladne, najneskôr do 10 kalendárnych dní po ich zistení formou písomnej reklamácie a to mailovou správou doručenou na adresu dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej obdržania. V prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi odmietnutie uznania vady v uvedenej 3 dňovej lehote aj s odôvodnením.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný reklamovaný tovar prevziať v mieste dodania na vlastné náklady. Objednávateľ má právo požadovať od dodávateľa bezplatné odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za nekalitný tovar. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru aj počas záručnej doby. Na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti zo záruky tovaru sa uplatní postup podľa bodu vyššie
Dodávateľ predloží kontaktné údaje osoby oprávnenej konať vo veciach plnenia zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené.
Súčasťou zmluvy je aj inštalácia na mieste plnenia jestvujúcich zariadení objednávateľa v zmysle požiadaviek objednávateľa

Presný termín inštalácie jestvujúcich zariadení objednávateľa bude oznámený dodávateľovi najmenej 7 dni vopred na jeho emailovú adresu aj telefonicky. Po ukončení inštalácie jestvujúcich zariadení objednávateľa podpíšu zmluvné strany Protokol o poskytnutí služby, predmetom ktorého bude potvrdenie rozsahu poskytnutých inštalačných prác na jestvujúcich zariadeniach objednávateľa.	
Dodanie tovaru, ktorý nebude spĺňať funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Objednávateľ je oprávnený tovar neprevziať, odstúpiť od zmluvy a vystaviť negatívnu referenciu dodávateľovi vrámci EKS.	
Dodávateľ vystaví dodací list, ktorý bude obsahovať najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH aj s DPH, sadzbu DPH. Cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu dodaného tovaru, náklady na dopravu s inštaláciou dodaného tovaru, zaškolenie personálu, inštaláciu jestvujúcich zariadení objednávateľa na mieste plnenia.	
Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, za ktoré je obstarávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu a vystaviť negatívnu referenciu. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká právo obstarávateľa na uplatnenie náhrady škody.	
Cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu dodaného tovaru, náklady na dopravu s inštaláciou dodaného tovaru, zaškolenie personálu, inštaláciu jestvujúcich zariadení objednávateľa na mieste plnenia, ako aj spracovanie odpadu.	
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po úplnom dodaní tovaru vrátane jeho inštalácie (vrátane zaškolenia minimálne troch obslužných pracovníkov) a po nainštalovaní jestvujúcich zariadení na mieste plnenia.	
Splnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ predavok neposkytuje. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi platnými v SR. Súčasťou faktúry budú: Protokol o odovzdaní a prevzatí dodaného tovaru a Protokol o poskytnutí služby, predmetom ktorého bude potvrdenie rozsahu poskytnutých inštalačných prác na jestvujúcich zariadeniach objednávateľa, podpísané zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.	
Dodávateľ nie je oprávnený v rámci záručnej doby dodatočne účtovať žiadne ďalšie poplatky, ani náklady na dopravu v rámci záručného servisu	
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..	
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, za ktoré je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a vystaviť negatívnu referenciu.	
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v prípade oneskoreného vybavenia reklamácie dodaného tovaru vo výške 100 € za každý aj začatý deň omeškania	
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v prípade oneskoreného dodania tovaru vrátane jeho inštalácie objednávateľovi vo výške 0,2 % z celkovej ceny dodávky bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.	
Zmluvná pokuta je objednávateľ oprávnený vzájomne započíta, proti tomuto tvrdeniu dodávateľ nemá námietky. Zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť dodávateľa zabezpečená zmluvnou pokutou. Zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá, pričom náhrada škody môže byť uplatňovaná voči dodávateľovi v plnej výške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšuje výšku škody.	
Všetky umývacie stoly (nové aj jestvujúce) a drezy musia byť vybavené sifónom a batériou bez ohľadu na to, či je tak uvedené v špecifikácií.	
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri stavebných prácach a na vyzvanie sa zúčastňovať kontrolných dní.	
Dodávateľ pred dodaním tovaru premeria priestor, kam má byť tovar dodávaný a upraví rozmery dodávneho tovaru (hlavne stolov) k priestorovým požiadavkám stavby. Tieto úpravy nemajú vplyv na celkovú sumu.	
Všetky rozmery sú udávané v poradí šírka x hĺbka x výška.	

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
ZŠ Dudová, gastro.pdf	ZŠ Dudová, gastro.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica: Dudova 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.07.2022 13:05:00 - 26.08.2022 13:05:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 33 789,99 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 40 547,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225892

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OMES spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska