

Kúpna zmluva č. Z20227228_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Záchranná služba Košice
Sídlo: Rastislavova 43, 04091 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606731
DIČ: 2021141980
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000289408
Telefón: 0911408160

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JANOLI, s.r.o.
Sídlo: 26, 08266 Uzovce, Slovenská republika
IČO: 36515507
DIČ: 2022172372
IČ DPH: SK2022172372
Bankové spojenie: IBAN: SK6902000000002159511354
Telefón: 0905902985

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pracovné odevy pre záchranárov
Kľúčové slová: bundy, nohavice, odevy, pracovné odevy
CPV: 18110000-3 - Pracovné odevy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Zimná bunda
2. Bunda softshellová
3. Nohavice letné
4. Nohavice zimné

Položka č. 1: Zimná bunda

Funkcia				
Uniformy s vysokou viditeľnosťou určené ako vrchný odev do prostredia s extrémnym namáhaním so zníženou viditeľnosťou, s vynikajúcimi úžitkovými vlastnosťami a trvácnosťou, musia spĺňať moderné štandardy oblečenia záchranných služieb - použitie membrán Gore-Tex; Windstopper; Ripstop, musia spĺňať alebo prekračovať triedu 1 podľa EN ISO 20471; EN ISO 13688, farby musia byť zhodné pri všetkých druhoch uniforiem.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zimná bunda fluorescenčnej červenej farby v kombinácii s tmavomodrou farbou z trojzložkového materiálu	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.1 Bunda s kapucňou, zapínanie:	pomocou nepremokavého zipsu, siahajúceho od vrchného kraja stojáčka až po spodný okraj bundy;			

1.1.1 Pod zipsom je na pravej strane jedna spodná léga z tmavomodrého trojzložkového materiálu, z ktorého je tiež golier, sedlá, spodný kraj bundy a spodné rukávy bundy.	
1.2 Predný diel bundy:	vyhotovený zo sedla a štyroch dielov; vrchné predné diely sú z trojzložkového materiálu fluorescenčnej červenej farby;
1.2.1 Predný diel bundy - puzdro na menovku - umiestnenie:	na suchom zipse LOOP šírky cca 7 cm a dĺžky cca 10 cm, (ľavá strana predného dielu);
1.3 Vrchný predný diel - vrecká:	na oboch stranách bundy sú umiestnené vertikálne vrecká uzatvárané nepremokavým zipsom dĺžky cca 18 cm prešitým do okienka, vo vrchnom kraji zipsu je garáž na bežec zipsu;
1.3.1 Materiál vreciek:	Vrchný vačok vrecka je z vrchného materiálu, spodný vačok vrecka z pomocného trojzložkového materiálu,
1.4 Spodné vertikálne bočné vrecká - umiestnenie:	v spodnom (tmavomodrom) kraji na oboch stranách, všité do bočného spodného dielu a predšité do okienka, uzatvárané na nepremokavý zips dlhý cca 19 cm, s garážou na bežec zipsu;
1.4.1 Materiál vreciek:	Vrchný vačok vrecka je z vrchného materiálu, spodný vačok vrecka z pomocného trojzložkového materiálu;
1.5 Vetracie otvory:	uzatvárané pomocou nepremokavého zipsu dĺžky cca 30 cm, s dvoma bežcami, ktorý je všitý do vrchného bočného dielu predného kraja a siaha až do rukáva - spodný rukávový diel;
1.6 Obvod spodného kraja rukáva:	regulovateľný
1.6.1 Rukávové vrecko:	na ľavom rukáve je nakladané rukávové vrecko šírky cca 14 cm a dĺžky cca 19 cm,
1.6.2 Rukávové vrecko - pokračovanie:	vo vrchnom kraji zipsu garáž na bežec, zips má vertikálny smer;
1.6.3 Vrecko na perá:	Vrecko na perá je umiestnené na vrchu nakladaného vrecka na ľavom rukáve;
1.6.4 Vrecko na perá:	Vstup je chránený naštepovaným pogumovaným materiálom.
1.7 Sedlá (tmavomodrá farba):	prechádzajú do predného a zadného dielu vo vrchnom kraji v šírke cca 8 cm a spodnom kraji v šírke cca 20 cm siahajúce k hlavicu rukáva.
1.7.1 Retroreflexná potlač - umiestnenie:	v spodných krajoch sedla, na prednom aj na zadnom diele, strieborná, v tvare trojuholníkov,
1.8 Stojáčikový golier	vysoký cca 9 cm v prednom kraji, vonkajší golier tvorí otvor pre zrolovanie kapucne,
1.9 Kapucňa:	z 3zložkového materiálu, prichytená k vnútornému golieru napevno, dá sa regulovať jednou rukou,
1.9.1 Kapucňa - regulácia obvodu:	v spodnom diele kapucne z vnútornej strany regulácia,
1.9.2 Kapucňa - regulácia výšky:	pomocou gummy s brzdičkou a plastovými koncovkami,
1.9.3 Kapucňa - zapínanie:	rolovateľná do goliera, s možnosťou zaistenia.
1.10 Zadný diel bundy:	z 2 dielov, vrchný diel (fluorescenčná červená farba) a spodný zadný diel (tmavomodrá farba), spodný kraj zadného dielu je tvarovaný a je dlhší cca o 5 cm ako predný diel bundy.
1.11 Spodný kraj bundy:	obvod je regulovaný gumou a 2 brzdičkami s klipom,
1.12 Ďalšie parametre:	Všetky suché zipsy majú mať oblú hrany, na všetkých bežcoch zipsov majú byť ťahače zo suchého zipsu dĺžky cca 4,5 cm;
1.12.1 Ďalšie parametre:	značenie striebornými reflexnými pásmi v šírke 5 cm podľa nákresu v prílohe.
1.13 Podlepenie švov:	všetky švy sú podlepené príslušnou podlepovacou páskou, bunda je spracovaná v súlade s požiadavkami na nepremokavosť
1.14 Logo č. 1 - umiestnenie	na vrchnom prednom diele na ľavej strane cca 4 cm od vrchného kraja zipsu a cca 2,5 cm od všitia zipsu
1.14.1 Farba loga	čierna (farebná kombinácia môže byť ešte zmenená/upravená pred zadáním do výroby)
1.14.2 Veľkosť loga	cca 8,5 x 4,5 cm
1.14.3 Aplikácia loga	siet'otlač

1.15 Logo č. 2 - umiestnenie	v spodnom kraji vrecka cca 2 cm od šva vrchného a spodného predného dielu
1.15.1 Farba loga	čierna (farebná kombinácia môže byť ešte zmenená/upravená pred zadáním do výroby)
1.15.2 Veľkosť loga	cca 10 x 0,5 cm
1.15.3 Aplikácia loga	sieťotlač
1.16 Logo č. 3 - umiestnenie	na pravom rukáve cca 14,5 cm od hlavice prieramku
1.16.1 Veľkosť loga	priemer cca 8 cm
1.16.2 Aplikácia loga	nášivka
1.17 Logo č. 4 - umiestnenie	na rukávovom vrečku pod štepmi
1.17.1 Veľkosť loga	priemer cca 8 cm
1.17.2 Aplikácia loga	nášivka
1.18 Logo č. 5 - umiestnenie	na zadnom vrchnom diele vycentrované na stred, cca 8,5 cm od priekrčníka
1.18.1 Farba loga	čierna (farebná kombinácia môže byť ešte zmenená/upravená pred zadáním do výroby)
1.18.2 Veľkosť loga	cca 18 x 9 cm
1.18.3 Aplikácia loga	sieťotlač
1.19 Logo č. 6 - umiestnenie	na zadnom vrchnom diele vycentrované na stred, cca 6 cm od loga č. 5
1.19.1 Farba loga	strieborná retroreflexná potlač
1.19.2 Veľkosť loga	cca 21 x 14,5 cm
1.19.3 Aplikácia loga	fluorescenčná nažehľovacia fólia
1.20 Logo č. 7 - umiestnenie	na zadnom vrchnom diele vycentrované na stred, cca 4 cm od loga č. 6
1.20.1 Farba loga	čierna (farebná kombinácia môže byť ešte zmenená/upravená pred zadáním do výroby)
1.20.2 Veľkosť loga	cca 16 x 1 cm
1.20.3 Aplikácia loga	sieťotlač
1.21 Materiálové zloženie bundy - 3 zložky:	lícna vrstva: 100 % polyester $\pm 5\%$, funkčná vrstva: membrána na báze ePTFE, rubová vrstva: 100 % polyamid $\pm 5\%$;
1.21.1 Štruktúra lícnej a rubovej vrstvy	2/2 keper / plátňová väzba, STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572
1.21.1.1 Plošná hmotnosť	160-170 g/m ² , STN EN 12127, STN ISO 3801
1.21.2 Zmena rozmerov po praní a chemickom čistení	max. 3,0 %, STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330,
1.21.3 Pevnosť v ťahu	min. 850 N, STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421
1.21.4 Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu	min. 50 N, STN EN ISO 4674-1
1.21.5 Odolnosť proti oderu lícna vrstva	min. 80 000 cyklov, STN EN ISO 12947-2
1.21.6 Priepustnosť vodných pár	Ret ≤ 6 (m ² Pa/W), STN EN 11092
1.21.7 Odolnosť proti prenikaniu vody	min. 100 kPa, STN EN ISO 811:2018
1.21.8 Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu	limity podľa STN EN ISO 4920
1.21.9 Odpudzovanie oleja - Test odolnosti voči uhľovodíkom	limity podľa STN EN ISO 14419
1.21.10 Stálofarebnosť na svetle	min. 4 - 5 modrej stupnice, STN EN ISO 105-B02
1.21.11 Stálofarebnosť po chemickom čistení	min. 3 - 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-D01
1.21.12 Stálofarebnosť po praní pri 60 °C	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-C06
1.21.13 Stálofarebnosť vo vode	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-E01
1.21.20 Certifikát Oeko-Tex® Standard 100	týmto certifikátom je možné nahradiť splnenie noriem zdravotnej neškodnosti podľa bodu 1.21.13
1.22 Farba bundy	fluorescenčná červená, tmavomodrá Pantone 19-4013 TCX-tolerancia min. 4-5 šedej stupnice, STN EN ISO 20471,

1.23 Materiálové zloženie na kapucňu - 3 zložky	lícna vrstva: 100 % polyamid $\pm 5\%$, funkčná vrstva: membrána na báze ePTFE, rubová vrstva: 100 % polyamid $\pm 5\%$;
1.23.1 Štruktúra lícnej a rubovej vrstvy	1/1 plátňová väzba / 1/1 plátňová väzba, STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572
1.23.2 Plošná hmotnosť	70-80 g/m ² , STN EN 12127, STN ISO 3801
1.23.3 Zmena rozmerov po 1 chemickom čistení	max. 4,0 %, STN EN ISO 5077, STN EN ISO 3175-2
1.23.4 Pevnosť v ťahu	min. 180 N/5 cm, STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421
1.23.5 Vizuálny vzhľad po 50 domácich praniach pri 60 °C a 10 sušeníach v sušičke pri nižšej teplote	limity podľa STN EN ISO 6330
1.23.6 Odolnosť proti poškodeniu ohybom po 100 000 opakovaných ohýbaníach	limity podľa STN EN ISO 7857, STN EN ISO 811:2018
1.23.7 Priepustnosť vodných pár	Ret ≤ 6 (m ² Pa/W), STN EN 11092
1.23.8 Odolnosť proti prenikaniu vody	min. 10 000 mm (povrch), STN EN ISO 811:2018
1.23.9 Odolnosť proti prieniku vody po 5 chemických čisteníach	min. 10 000 mm (povrch), STN EN ISO 3175-2, STN EN ISO 811:2018
1.23.10 Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu	limity podľa STN EN ISO 4920
1.23.11 Stálofarebnosť na svetle	min. 4 - 5 modrej stupnice, STN EN ISO 105-B02
1.23.12 Stálofarebnosť po chemickom čistení	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-D01
1.23.13 Stálofarebnosť po praní pri 60 °C	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-C06
1.23.14 Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra	min. 4/4 (sivej stupnice), STN EN ISO 105-X12
1.23.15 Stálofarebnosť vo vode	min. 5 sivej stupnice, STN EN ISO 105-E01
1.23.16 Žmolkovanie - rubná strana	$\geq$ stupeň 3, STN EN ISO 12945-2
1.23.17 Certifikát Oeko-Tex® Standard 100	týmto certifikátom je možné nahradiť splnenie noriem zdravotnej neškodnosti podľa bodov 1.23.14 a 1.23.15;
1.24 Retroreflexná nažehľovacia páska použitá na bunde - parametre	Mäkká, flexibilná, reflexná odevná páska zo sklenených guľčiek s mikrogulôčkami, vhodná na tepelné použitie pre potreby priemyselného prania, EN ISO 20471: 2013.
1.24.1 Farba pásky	Páska je v striebornej farbe (denný vzhľad) s bielou odrazenou farbou.
1.24.2 Požiadavky na odrazivosť	Prekračuje minimálne požiadavky na odrazivosť podľa EN ISO 20471:2013 pre samostatné použitie.
1.25 Hotový výrobok:	Zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov v zmysle normy – bežné kritériá, STN 83 2702.
1.26 Balenie	Každá bunda balená samostatne po jednom kuse v priesvitnej igelitovej fólii, s etiketou s údajom o príslušnej veľkosti výrobku.

Položka č. 2: Bunda softshellová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bunda softshellová fluorescenčnej červenej farby v kombinácii s tmavomodrou farbou	ks			360
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2.1 Bunda softshellová - zapínanie:	pomocou nepremokavého zipsu, siahajúceho od vrchného kraja stojáčka až po spodný okraj bundy;			
2.1.1 Pod zipsom je na pravej strane spodná léga, vrchná časť spodnej légy z tmavomodrého základného materiálu, spodná časť légy z pomocného trojzložkového materiálu. Léga je vo vrchnom kraji prehnutá, slúži ako ochrana brady. Sedlá prechádzajúce z predného dielu do zadného dielu, spodný kraj bundy a spodné rukávy bundy z tmavomodrého trojzložkového materiálu.				
2.2 Predný diel bundy:	vyhotovený zo sediel a štyroch dielov; sedlá a vrchné predné diely sú z trojzložkového materiálu fluorescenčnej červenej farby;			

2.2.1 Predný diel bundy - puzdro na menovku - umiestnenie:	na suchom zipse LOOP šírky cca 7 cm a dĺžky cca 10 cm, (ľavá strana predného dielu);
2.3 Vrchný predný diel (fluorescenčnej červenej farby) - vrecká:	na oboch stranách bundy sú umiestnené vertikálne vrecká uzatvárané nepremokavým zipsom dĺžky cca 15 cm prešíť do okienka, vo vrchnom kraji zipsu je garáž na bežec zipsu;
2.3.1 Materiál vreciek:	Vrchný vačok je z fleecového materiálu (100% PES ± 5 %, ploš. hmotnosť 160-170g/m ² , čierna farba), spodný vačok z vačkoviny (80 %PES / 20 %Bavlna ± 5 %, ploš. hmotnosť 80-90g/m ² , čierna farba);
2.4 Spodné vertikálne bočné vrecká - umiestnenie:	v spodnom (tmavomodrom) kraji na oboch stranách, uzatvárané na nepremokavý zips dlhý cca 18 cm, s garážou na bežec zipsu;
2.4.1 Materiál vreciek:	Vrchný vačok je z fleecového materiálu (100% PES ± 5 %, ploš. hmotnosť 160-170g/m ² , čierna farba), spodný vačok z vačkoviny (80 %PES / 20 %Bavlna ± 5 %, ploš. hmotnosť 80-90g/m ² , čierna farba);
2.5 Vetracie otvory:	uzatvárané pomocou nepremokavého zipsu dĺžky cca 40-42 cm, s dvoma bežcami, ktorý je všitý do vrchného bočného dielu predného kraja a siaha až do rukáva - spodný rukávový diel;
2.5.1 Vetracie otvory - pokračovanie:	z vnútornej strany podšité sieťovanou podšívkou, čierna farba;
2.6 Obvod spodného kraja rukáva:	regulovateľný
2.6.1 Rukávové vrecko:	na ľavom rukáve je nakladané rukávové vrecko šírky cca 14 cm a dĺžky cca 19 cm,
2.6.2 Rukávové vrecko - pokračovanie:	v spodnom a bočnom kraji vrecka je vložený prúžok šírky cca 2 cm na zväčšenie objemu vrecka, ktoré sa uzatvára 6mm nepremokavým zipsom dĺžky cca 16 cm a je predšíť do okienka;
2.6.3 Rukávové vrecko - pokračovanie:	vo vrchnom kraji zipsu je garáž na bežec, zips má vertikálny smer;
2.6.4 Vrecko na perá:	je umiestnené na vrchu nakladaného vrecka na ľavom rukáve;
2.6.5 Vrecko na perá:	vstup je chránený naštepovaným pogumovaným materiálom;
2.7 Sedlá (tmavomodrá farba):	prechádzajú do predného a zadného dielu vo vrchnom kraji v šírke cca 8 cm a spodnom kraji v šírke cca 20 cm siahajúce k hlavicu rukáva.
2.8 Retroreflexná potlač - umiestnenie:	v spodných krajoch sedla, na prednom aj na zadnom diele, strieborná, v tvare trojuholníkov,
2.9 Zadný diel bundy:	z 2 dielov, vrchný diel (fluorescenčná červená farba) a spodný zadný diel (tmavomodrá farba);spodný kraj je tvarovaný a je dlhší cca 6 cm ako predný diel;
2.10 Golier:	v prednom kraji vysoký cca 7 cm, stred zadného dielu cca 9 cm;
2.10.1 Vrchný golier:	vyhotovený zo základného materiálu fluorescenčnej červenej farby;
2.10.2 Vnútny golier:	vyhotovený z vrchného materiálu, ktorého lícnu stranu tvorí rubná strana - fleece;
2.11 Spodný kraj bundy:	obvod je regulovaný.
2.12 Ďalšie parametre:	Všetky suché zipsy majú mať oblé hrany, na všetkých bežcoch zipsov majú byť ťahače zo suchého zipsu dĺžky cca 4-5 cm.
2.13 Reflexné pásy:	značenie striebornými reflexnými pásmi v šírke 5 cm podľa nákresu v prílohe.
2.14 Logo č. 1 - umiestnenie	na vrchnom prednom diele na ľavom sedle cca 1 cm od sedlového šva a cca 5,5 cm od všíťia zipsu
2.14.1 Farba loga	čierna (farebná kombinácia môže byť ešte zmenená/upravená pred zadáním do výroby)
2.14.2 Veľkosť loga	cca 8,5 x 4,5 cm
2.14.3 Aplikácia loga	sieťotlač
2.15 Logo č. 2 - umiestnenie	na vrchnom prednom diele na pravom sedle cca 1,5 cm od sedlového šva a cca 6 cm od všíťia zipsu
2.15.1 Farba loga	čierna (farebná kombinácia môže byť ešte zmenená/upravená pred zadáním do výroby)
2.15.2 Veľkosť loga	cca 10 x 0,5 cm
2.15.3 Aplikácia loga	sieťotlač

2.16 Logo č. 3 - umiestnenie	na pravom rukáve cca 10 cm od hlavice prieramku
2.16.1 Veľkosť loga	priemer cca 8 cm
2.16.2 Aplikácia loga	nášivka
2.17 Logo č. 4 - umiestnenie	na rukávovom vrecku pod štepmi
2.17.1 Veľkosť loga	priemer cca 8 cm
2.17.2 Aplikácia loga	nášivka
2.18 Logo č. 5 - umiestnenie	na zadnom vrchnom diele vycentrované na stred, cca 8 cm od priekrčníka
2.18.1 Farba loga	čierna (farebná kombinácia môže byť ešte zmenená/upravená pred zadáním do výroby)
2.18.2 Veľkosť loga	cca 18 x 9 cm
2.18.3 Aplikácia loga	sieťotlač
2.19 Logo č. 6 - umiestnenie	na zadnom vrchnom diele vycentrované na stred, cca 5,5 cm od loga č. 5
2.19.1 Farba loga	strieborná retroreflexná potlač
2.19.2 Veľkosť loga	cca 21 x 14,5 cm
2.19.3 Aplikácia loga	fluorescenčná nažehľovacia fólia
2.20 Logo č. 7 - umiestnenie	na zadnom vrchnom diele vycentrované na stred, cca 4 cm od loga č. 6
2.20.1 Farba loga	čierna (farebná kombinácia môže byť ešte zmenená/upravená pred zadáním do výroby)
2.20.2 Veľkosť loga	cca 16 x 1 cm
2.20.3 Aplikácia loga	sieťotlač
2.21 Materiálové zloženie bundy - 3 zložky:	lícna vrstva: 100 % polyester $\pm 5\%$, funkčná vrstva: membrána na báze ePTFE, rubová vrstva: 100 % polyamid $\pm 5\%$ (farba čierna);
2.21.1 Štruktúra lícnej a rubovej vrstvy	2/2 keper, STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572, STN 80 0018
2.21.1.1 Plošná hmotnosť	260-280 g/m ² , STN EN 12127, STN ISO 3801
2.21.2 Zmena rozmerov po praní a chemickom čistení	max. 3,0 %, STN EN 5077, STN EN ISO 6330,
2.21.3 Pevnosť v ťahu	min. 600 N, STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421
2.21.4 Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu	min. 45 N, STN EN ISO 4674-1,
2.21.5 Odolnosť proti oderu lícna vrstva	min. 80 000 cyklov, STN EN ISO 12947-2
2.21.6 Priepustnosť vodných pár	Ret ≤ 9 (m ² Pa/W), STN EN 11092
2.21.7 Odolnosť proti prenikaniu tepla	Rct $\geq 0,03$ m ² K/W, STN EN 11092
2.21.8 Priepustnosť vzduchu	≤ 5 l/m ² /s, STN EN ISO 9237
2.21.9 Žmolkovanie - rubná strana	$\geq$ stupeň 3, STN EN ISO 12945-2,
2.21.10 Stálofarebnosť na svetle	min. 4 - 5 modrej stupnice, STN EN ISO 105-B02
2.21.11 Stálofarebnosť po chemickom čistení	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-D01
2.21.12 Stálofarebnosť po praní pri 60 °C	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-C06
2.21.13 Stálofarebnosť vo vode	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-E01
2.21.14 Certifikát Oeko-Tex® Standard 100	týmto certifikátom je možné nahradiť splnenie noriem zdravotnej neškodnosti podľa bodov 2.21.13
2.22 Farba bundy	fluorescenčná červená, tmavomodrá Pantone 19-4013 TCX - tolerancia min. 4-5 šedej stupnice, STN EN ISO 20471,
2.23 Materiálové zloženie pomocného materiálu - 3 zložky	lícna vrstva: 100 % polyester $\pm 5\%$, funkčná vrstva: membrána na báze ePTFE, rubová vrstva: 100 % polyamid $\pm 5\%$;
2.23.1 Štruktúra lícnej a rubovej vrstvy	2/2 keper /plátňová väzba, STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572
2.23.2 Plošná hmotnosť	160-170 g/m ² , STN EN 12127, STN ISO 3801
2.23.3 Zmena rozmerov po praní a chemickom čistení	max. 3,0 %, STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330,
2.23.4 Pevnosť v ťahu	min. 850 N, STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421

2.23.5 Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu	min. 50 N, STN EN ISO 4674-1,
2.23.6 Odolnosť proti oderu líčna vrstva	min. 80 000 cyklov, STN EN ISO 12947-2,
2.23.7 Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu	Limity podľa STN EN ISO 4920
2.23.8 Priepustnosť vodných pár	Ret ≤ 6 (m ² Pa/W), STN EN 11092
2.23.9 Odolnosť proti prenikaniu vody	min. 100 kPa, STN EN ISO 811:2018
2.23.10 Stálofarebnosť na svetle	min. 4 - 5 modrej stupnice, STN EN ISO 105-B02
2.23.11 Stálofarebnosť po chemickom čistení	min. 3-4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-D01
2.23.12 Stálofarebnosť po praní pri 60 °C	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-C06
2.23.13 Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra	min. 4/4 (sivej stupnice), STN EN ISO 105-X12
2.23.14 Stálofarebnosť vo vode	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-E01
2.23.15 Certifikát Oeko-Tex® Standard 100	týmto certifikátom je možné nahradiť splnenie noriem zdravotnej neškodnosti podľa bodov 2.23.13 a 2.23.14
2.24 Farba pomocného materiálu	fluorescenčná červená, tmavomodrá Pantone 19-4013 TCX - tolerancia min. 4-5 šedej stupnice, STN EN ISO 20471
2.25 Retroreflexná nážehľovacia páska použitá na bunde - parametre	Mäkká, flexibilná, reflexná odevná páska zo sklenených guľčiek s mikroguličkami, vhodná na tepelné použitie pre potreby priemyselného prania, EN ISO 20471: 2013.
2.25.1 Farba pásy	Páska je v striebornej farbe (denný vzhľad) s bielou odrazenou farbou.
2.25.2 Požiadavky na odrazivosť	Prekračuje minimálne požiadavky na odrazivosť podľa EN ISO 20471:2013 pre samostatné použitie.
2.26 Hotový výrobok:	Zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov v zmysle normy – bežné kritériá, STN 83 2702.
2.27 Balenie	Každá bunda balená samostatne po jednom kuse v priesvitnej igelitovej fólii, s etiketou s údajom o príslušnej veľkosti výrobku.

Položka č. 3: Nohavice letné

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nohavice letné fluorescenčnej červenej farby v kombinácii s tmavomodrou farbou	ks			365
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3.1 Nohavice - zapínanie:	vpredu pomocou rázporku špirálovým zipsom dlhým cca 15 cm,			
3.1.1 Rázpork:	je spevnený uzáverom v mieste ukončenia lišty v spodnom kraji štepu šírky cca 4 cm;			
3.2 Bočné vrecká na nohaviaciach:	otvor dĺžky cca 19 cm je zaistený uzávermi vo vrchnej aj spodnej časti, hĺbka vaku cca 30 cm, vrchný vak z vakuoviny, na spodnom vaku vrecka zo základného materiálu je etiketa na meno;			
3.3 Predný diel nohavíc:	kolenná časť je anatomicky tvarovaná, vystužená;			
3.3.1 Stehenná časť - vrecká:	naštepované nakladané mechové vrecká, šírka mechu cca 3 cm v spodnom a zadnom kraji,			
3.3.2 Vrecká - veľkosť:	šírka 17-18 cm,			
3.3.3 Otvor vrecka:	v bočných krajoch vrecka a v mieste ukončenia mechu vrecka v spodnom kraji vrecka sú uzávery, nakladané vrecko je prekryté príklopkou;			
3.3.3.1 Ľavé vrecko:	má navyše otvor so vstupom krytý špirálový zips dĺžky cca 15 cm;			
3.3.3.2 Ľavé vrecko - pokračovanie:	príklopky sú spevnené uzávermi,			
3.3.3.3 Ľavé vrecko - pokračovanie:	Tvar vrecka a príklopky podľa nákresu v prílohe.			
3.3.3.4 Pravé vrecko:	na pravom vrecku je umiestnené mechové vrecko s príklopkou na vysilačku, šírka je cca 8 cm, dĺžka cca 15 cm;			

3.3.3.5 Pravé vrečko - pokračovanie:	v strede vrečka cca 1 cm od vrchného kraja je suchý zips samolepiaci šírka cca 4 cm, dĺžka cca 9 cm na prichytenie príklopky, na ktorej je suchý zips šírka cca 4 cm, dĺžka cca 4 cm;
3.3.3.6 Pravé vrečko - príklopka:	v bočných krajoch spevnená uzávermi,
3.3.4 Vetracie otvory:	na predných dieloch pozdĺžne uzatvárajú sa krytým špirálovým zipsom dĺžky cca 25 cm, na zips je z vnút. strany naštepovaná sieť. podšívka;
3.4 Zadný diel nohavíc:	členený pod a nad kolenom, sedlo je z čierneho vlnitého rebrového elastického materiálu
3.5 Vrečko - zadné:	pod sedlom cca 4 cm na pravej strane, s uzatváraním na krytý špirálový zips dĺžky cca 14 cm, na oboch stranách zaistenými uzávermi,
3.6 Veľkostná a ošetrovacía etiketa- umiestnenie:	všitá na ľavej vnútornej strane pásca; STN EN ISO 3758
3.7 Zapínanie pásca:	v rázporkovej časti na gombík
3.8 Rubná strana pásca:	z rubnej strany je našitá prekrývacía lišta;
3.9 Dolný okraj nohavíc:	s podložením pútk v bočnej a krokovej časti pre prichytenie odopínateľnej vložky, na pútkach sú vrchné časti autogombíkov;
3.9.1 Regulácia šírky dolného okraja nohavíc:	možnosť regulácie;
3.9.2 Dolný okraj nohavíc - ochrana pred oterom:	dolný okraj spevnený/vystužený;
3.10 Suché zipsy:	Všetky suché zipsy majú mať oblé hrany, na všetkých bežcoch zipsov majú byť ťahače zo suchého zipsu dĺžky cca 4-5 cm.
3.11 Reflexné pásy:	značenie striebornými reflexnými pásmi v šírke 5 cm podľa nákresu v prílohe.
3.12 Logo č. 1 - umiestnenie	na stehennej časti na pravej príklopke nakladaného vrečka
3.12.1 Farba loga	čierna (farebná kombinácia môže byť ešte zmenená/upravená pred zadáním do výroby)
3.12.2 Veľkosť loga	cca 12 x 4 cm
3.12.3 Aplikácia loga	sieťotlač
3.13 Materiálové zloženie nohavíc - základný materiál:	100 % EME (Lycra-T400) ±5%;
3.13.1 Plošná hmotnosť:	210-240 g/m², STN EN 12127, STN ISO 3801
3.13.2 Zmena rozmerov po praní a chemickom čistení	max. 3,0 %, STN EN 5077, STN EN ISO 6330,
3.13.3 Pevnosť v ťahu	min. 900 N, STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421
3.13.4 Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu	min. 50 N, STN EN ISO 4674-1,
3.13.5 Odolnosť proti oderu základná vrstva líčna strana	min. 45 000 cyklov, STN EN ISO 12947-3
3.13.6 Odolnosť proti prenikaniu vody	min. 10 mbar, STN EN ISO 811:2018
3.13.7 Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu	≥ 90, STN EN ISO 4920
3.13.8 Priepustnosť vzduchu	max. 40-120 l/m²/s, 20 Pa, STN EN ISO 9237
3.13.9 Žmolkovanie	≥ stupeň 5, STN EN ISO 12945-2, 2000 cyklov
3.13.10 Natiahnutie pri maximálnej sile	≥ 60% / 60%, STN EN ISO 13934-1
3.13.11 Stálofarebnosť na svetle	min. 4 - 5 modrej stupnice, STN EN ISO 105-B02
3.13.12 Stálofarebnosť po chemickom čistení	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-D01
3.13.13 Stálofarebnosť po praní pri 60 °C	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-C06
3.13.14 Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra	min. 4/4 (sivej stupnice), STN EN ISO 105-X12
3.13.15 Stálofarebnosť vo vode	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-E01
3.13.16 Certifikát Oeko-Tex® Standard 100	týmto certifikátom je možné nahradiť splnenie noriem zdravotnej neškodnosti podľa bodov 3.13.14 a 3.13.15
3.14 Farba základného materiálu	fluorescenčná červená, tmavomodrá Pantone 19-4024 TCX - tolerancia min. 4-5 šedej stupnice, STN EN ISO 20471,
3.15 Materiálové zloženie pomocného materiálu - sedlo	80 % Polyester / 20 % Elastan ±5%;
3.15.1 Štruktúra	pružný rebrovitý materiál, STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572
3.15.2 Plošná hmotnosť	450-470g/m², STN EN 12127

3.15.3 Farba:	čierna, 19-1102 TPX
3.16 Materiálové zloženie pomocného materiálu - boky	90 % Polyester / 10 % Elastan ±5%;
3.16.1 Štruktúra	pružný rebrovitý materiál, STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572
3.16.2 Plošná hmotnosť	730-750 g/m², STN EN 12127
3.16.3 Farba:	čierna, 19-1102 TPX
3.17 Materiálové zloženie pomocného materiálu - vačkovina	80 % Polyester / 20 % Bavlna ±5%;
3.17.1 Štruktúra	plátno, STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572
3.17.2 Plošná hmotnosť	70-90 g/m², STN EN 12127
3.17.3 Farba:	čierna, 19-1102 TPX
3.18 Materiálové zloženie pomocného materiálu - výstuž kolennej a spodnej krokovej časti nohavíc	100 % M-Aramid s čiernym keramickým šesťhranným záterom ±5%
3.18.1 Pevnosť v ťahu	min. 1200 N, STN EN ISO 13934-1
3.18.2 Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu	min. 30 N, STN EN ISO 4674-1, STN EN ISO 13937-2
3.18.3 Odolnosť proti oderu líčna vrstva	min. 90 000 cyklov, STN EN ISO 12947-2,
3.18.4 Farba:	čierna
3.19 Retroreflexná nažehľovacia páska použitá na nohaviciach - parametre	Mäkká, flexibilná, reflexná odevná páska zo sklenených guľčiek s mikrogulôčkami, vhodná na tepelné použitie pre potreby priemyselného prania, EN ISO 20471: 2013.
3.19.1 Farba pásy	Páska je v striebornej farbe (denný vzhľad) s bielou odrazenou farbou.
3.19.2 Požiadavky na odrazivosť	Prekračuje minimálne požiadavky na odrazivosť podľa EN ISO 20471:2013 pre samostatné použitie.
3.20 Hotový výrobok:	Zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov v zmysle normy – bežné kritériá, STN 83 2702.
3.21 Balenie	Každé nohavice balené samostatne po jednom kuse v priesvitnej igelitovej fólii, s etiketou s údajom o príslušnej veľkosti výrobku.

Položka č. 4: Nohavice zimné

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nohavice zimné fluorescenčnej červenej farby v kombinácii s tmavomodrou farbou	ks			365
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
4.1 Technická špecifikácia nohavíc	technické vlastnosti totožné s technickými vlastnosťami položky č. 3			
4.2 Oddeliteľná vložka	súčasťou zimných nohavíc je všitá oddeliteľná vložka;			
4.2.1 Oddeliteľná vložka - opis	kolenná časť na prednom diele je tvarovaná odševkami z oboch strán, rázporok je otvorený,			
4.2.2 Oddeliteľná vložka - pokračovanie opisu	v pásovej časti je 7-8 ks gombíkov na zapnutie vložky;			
4.2.3 Oddeliteľná vložka - pokračovanie opisu	dolný okraj je zahnutý a preštepovaný;			
4.3 Materiálové zloženie pre oddeliteľnú vložku nohavíc	základná vrstva: 100 % PES ± 5%, funkčná vrstva: membrána na báze ePTFE			
4.3.1 Štruktúra	pletenina, STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572			
4.3.2 Plošná hmotnosť	110-120 g/m², STN EN 12127, STN ISO 3801			
4.3.3 Odolnosť proti prieniku tepla	Rct ≥ 0,010 m2K/W, STN EN 11092			
4.3.4 Priepustnosť vodných pár	Ret ≤ 5 (m2 Pa/W), STN EN 11092			
4.3.5 Priepustnosť vzduchu	≤ 5 l/m2/s, STN EN ISO 9237			
4.3.6 Odolnosť proti oderu základná vrstva líčna strana	min. 40 000 cyklov, STN EN ISO 12947-2,			
4.3.7 Žmolkovanie - rubná strana	≥ stupeň 3, STN EN ISO 12945-2,			

4.3.8 Zmena rozmerov po praní a chemickom čistení	max. 4,0 %, STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330,
4.3.9 Pevnosť v ťahu	min. 300 N/5 cm, STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421
4.3.10 Stálofarebnosť na svetle	min. 4 modrej stupnice, STN EN ISO 105-B02
4.3.11 Stálofarebnosť po chemickom čistení	min. 3-4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-D01
4.3.12 Stálofarebnosť po praní pri 40 °C	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-C06
4.3.13 Stálofarebnosť v otere za sucha/mokra	min. 4/4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-X12
4.3.14 Stálofarebnosť vo vode	min. 4 sivej stupnice, STN EN ISO 105-E01
4.3.15 Certifikát Oeko-Tex® Standard 100	týmto certifikátom je možné nahradiť splnenie noriem zdravotnej neškodnosti podľa bodov 4.3.13 a 4.3.14

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Cena vrátane dopravy na miesto plnenia, všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu kúpnej zmluvy (KZ) a vrátane vyloženia tovaru osobe určenej Objednávateľom na preberanie tovaru.
2. Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužívaného tovaru, 1.tr. kvality.
3. Objednávateľ požaduje, aby každá položka predmetu KZ obsahovala informačný štítok umiestnený na rubovej strane s konkrétnymi ošetrovacími symbolmi podľa STN EN ISO 3758; pranie pri min. 40 °C.
4. Objednávateľ požaduje predloženie bezplatnej funkčnej vzorky 1 kus zimnej bundy, 1 kus softshellovej bundy, 1 kus letných nohavíc, 1 kus zimných nohavíc - všetky vo veľkosti "L", vrátane označenia vzoriek skúšobňou z dôvodu zabezpečenia identity vzorky s predkladanými výsledkami skúšok a certifikátmi, do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti KZ. Vzorky musia obsahovať aj logo a reflexné prvky podľa zadanej technickej špecifikácie.
5. Objednávateľ požaduje predloženie certifikátu o zdravotnej nezávadnosti výrobku do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti KZ a predloženie protokolu o vykonaných skúškach podľa príslušných platných slovenských technických noriem alebo zahraničných noriem zavedených do sústavy technických noriem v Slovenskej republike k predmetu KZ do 30 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.
6. Objednávateľ požaduje do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti KZ dodanie dvoch testovacích sád uniforiem, pričom jedna sada bude obsahovať položku č. 1 vo veľkosti od XS po 4XL, položku č. 2 vo veľkosti od XS po 4XL, položku č. 3 vo veľkosti od XS po 4XL a položku č. 4 vo veľkosti od XS po 4XL.
7. Testovacie sady musia byť rovnakého typu, zloženia a strihu ako budú finálne dodané pracovné odevy, aj s logami a reflexnými prvkami.
8. Po odskúšaní testovacích sád zamestnancami objednávateľa v lehote 30 kalendárnych dní od dodania sád budú objednávateľom skompletizované požadované veľkosti a počty jednotlivých kusov a sumárny prehľad spolu so záväznou objednávkou na všetky kusy uniforiem bude odoslaný dodávateľovi.
9. Požaduje sa dodanie predmetu KZ v lehote najneskôr do 4 mesiacov odo dňa prijatia záväznej písomnej objednávky.
10. Objednávateľ poskytne dodávateľovi v lehote do 1 pracovného dňa odo dňa účinnosti KZ logá vo formáte PDF.
11. Od dodávateľa sa požaduje do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti KZ elektronicky predložiť náhľad bundy s umiestnením loga podľa technickej špecifikácie na kontrolu a schválenie.
12. Dodávateľ predloží Objednávateľovi do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti KZ certifikát vlastností a návod na čistenie a starostlivosť o odevy.
13. Od Dodávateľa sa požaduje do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy predložiť rozpis jednotkových cien predmetu zmluvy v EUR bez DPH, sadzbu a výšku DPH v EUR a jednotkovú cenu s DPH a cenu za celkový počet kusov v EUR s DPH.
14. Dodávateľ je povinný spolu s dodávkou tovaru predložiť faktúru a dodací list v listinnej forme, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí, Cenu za MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, sadzbu DPH, Cenu za MJ v EUR s DPH príslušnej položky, Cenu za počet MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, Cenu za počet MJ v EUR s DPH príslušnej položky.
14.1 Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodanie tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodaný tovar.
15. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka, že Objednávateľ je ako dlžník povinný plniť svoje peňažné záväzky z dodania tovaru v lehote splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
16. Ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste aj kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka a údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol tovar vyrobený).
17. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

18. Objednávateľ požaduje záručnú dobu min. 24 mesiacov.
19. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu KZ, ak pri jeho prevzatí zistí vady alebo ak predmet KZ nebude zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej objednávatelom.
20. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
21. V prípade, že Dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti KZ bezodkladné písomné oznámenie Dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že spĺňa všetky požiadavky na produkt špecifikovaný Objednávateľom.
22. Pokiaľ Dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od KZ a udelenie neuspokojivej referencie.
23. Dodávateľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy (KZ) vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto KZ alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Ak Dodávateľ postúpi akékoľvek práva a povinnosti z tejto KZ vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéto postúpenie sa považuje za neplatné. Udelenie písomného súhlasu Objednávateľa podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu Zriaďovateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Priloha_1_Bunda zimna.pdf	Priloha_1_Bunda zimna.pdf
Priloha_2_Bunda softshell.pdf	Priloha_2_Bunda softshell.pdf
Priloha_3_Nohavice letne.pdf	Priloha_3_Nohavice letne.pdf
Priloha_4_Nohavice zimne.pdf	Priloha_4_Nohavice zimne.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Košický
 Okres: Košice IV
 Obec: Košice - mestská časť Juh
 Ulica: Rastislavova 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.07.2022 08:00:00 - 31.03.2023 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kpl
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 135 833,33 EUR
 4.2 Sadzba DPH: 20,00
 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 163 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20227228

V Bratislave, dňa 08.07.2022 14:42:00

Objednávateľ:

Záchranná služba Košice

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

JANOLI, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska