

Kúpna zmluva č. Z20227319_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Brúsny papier, rezný kotúč, brúsny lamelový, zámok visiaci, drôt plombovací,
CPV: 14522300-9 - Šmirgel; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44521000-8 - Rôzne visiace zámky a zámky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44532200-0 - Podložky/tesnenia
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Brúsny papier
2. Brúsny papier
3. Bezdušový ventil TR 413
4. Bezdušový ventil TR 414
5. Rýchloschnúce žlté popisovače pneumatík 04-03-59, alebo ekvivalent
6. Nalepovacie závažia pre hliníkové disky, rolka 1200ks 5g
7. Nalepovacie závažia pre hliníkové disky, 10 g
8. NAKLEPÁVACIE ZÁVAŽIA NA OCEĽOVÉ DISKY OCEĽOVÉ 5G
9. NAKLEPÁVACIE ZÁVAŽIA NA HLINÍKOVÉ DISKY 10G
10. FAB Visiaci zámok 30H 45 mm, 3 kľúče, alebo ekvivalent
11. SADA MEDENÝCH PODLOŽIEK 300KS 5-28MM 02357
12. Sada hliníkových podložiek 140 ks
13. Sada tesniacích krúžkov - fibrových podložiek 300ks
14. BRÚSNY PAPIER 230*280 P80
15. BRÚSNY PAPIER 230*280 P100
16. BRÚSNY PAPIER 230*280 P120

17. BRÚSNY PAPIER 230*280 P240
18. Kotúč rezný na kov a nerez 230x1,9mm Extol alebo ekvivalent
19. Extol Craft lamelový kotúč korund P60, 115mm 260006, alebo ekvivalent
20. Extol Craft lamelový kotúč korund P60, 125mm 260026 alebo ekvivalent
21. Lamelový vejárový brúsny kotúč Extol 125 mm K40 alebo ekvivalent
22. Extol premium brúsny kotúč na kov 125mm 8808702, alebo ekvivalent
23. TYROLIT Brúsny kotúč plochý 175x20x20 mm, 98A80K9V40 (Z80) alebo ekvivalent
24. Brúsny kotúč TYROLIT 175x20x20 mm A98 60 K 9 V 09 alebo ekvivalent
25. Brúsny kotúč Extol Premium 200x20x16 mm Z80 alebo ekvivalent
26. Rezný kotúč na kov, 115mm Extol alebo ekvivalent
27. Rezný kotúč na kov, 125mm Extol alebo ekvivalent
28. Rezný kotúč na kov, 125mm Extol alebo ekvivalent
29. Rezný kotúč na kov, 230mm Tyrolit alebo ekvivalent
30. Kefa oceľová 250 mm
31. spona-hadicova-12-20-mm, alebo ekvivalent
32. Hadicová spona 20-32mm
33. Hadicová spona 32-50mm
34. SVX Hadicová spona 40-60mm, alebo ekvivalent
35. SVX Hadicová spona 80-100mm, alebo ekvivalent
36. Drôt plombovací
37. Plastové plomby

Položka č. 1: Brúsny papier

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Brúsny papier na čistenie doštičiek z elektrolytickej medi pri stanovení stupňa korózie			
Veľkosť	230mm x 280mm/A4 hárok			
Zrornosť	P 240			
Použitie	oceľové prvky, drevo, brúsenie za mokra			

Položka č. 2: Brúsny papier

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Brúsny papier na ručné brúsenie kovov			
Veľkosť	230mm x 280mm/A4 hárok			
Zrornosť	P 60			
Použitie	oceľové prvky, drevo, brúsenie za mokra			

Položka č. 3: Bezdušový ventil TR 413

Funkcia

Slúži pri opravách bezdušových pneumatík na dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bezdušový ventil TR 413	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Bezdušový ventil TR413 Pre osobné autá. Priemer otvoru v disku: 15 mm. Dĺžka ventilu: 42,5 mm.			

Položka č. 4: Bezdušový ventil TR 414

Funkcia				
Slúži pri opravách bezdušových pneumatík na dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bezdušový ventil TR 414	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Bezdušový ventil TR414Pre osobné autá.Priemer otvoru v disku: 15 mm Dĺžka ventilu: 50 mm			

Položka č. 5: Rýchloschnúce žlté popisovače pneumatík 04-03-59,alebo ekvivalent

Funkcia				
Slúži pri opravách na označenie pneumatík				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
použitie: oceľ, guma, drevo, plast, sklotyp: olejový s farboumnožstvo v balení: 12 kshrubka čiary: 2,5 mmtyp hrotu: guľovýfarba: žltá	sada /12 ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Nalepovacie závažia pre hliníkové disky, rolka 1200ks 5g

Funkcia				
Slúži pri prácach na dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nalepovacie závažia pre hliníkové disky, rolka 1200ks 5g	rolka			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Samolepiace závažie pásik 5g x 1200 kusovPovrchová úprava – grafitová šedá farba			

Položka č. 7: Nalepovacie závažia pre hliníkové disky, 10 g

Funkcia				
Slúži pri prácach na dielni, vyvažovanie kolies				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nalepovacie závažia pre hliníkové disky, 10 g	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Samolepiace závažie pásik 10g Povrchová úprava – grafitová šedá farba			

Položka č. 8: NAKLEPÁVACIE ZÁVAŽIA NA OCEĽOVÉ DISKY OCEĽOVÉ 5G

Funkcia				
Slúži na vyvažovanie diskov kolies.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
NAKLEPÁVACIE ZÁVAŽIA NA OCEĽOVÉ DISKY OCEĽOVÉ 5G	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	matierál: oceľ, povrch: galvanizovaný, montáž: naklepávaním			

Položka č. 9: NAKLEPÁVACIE ZÁVAŽIA NA HLINÍKOVÉ DISKY 10G

Funkcia				
Slúži na vyvažovanie diskov kolies.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
NAKLEPÁVACIE ZÁVAŽIA NA HLINÍKOVÉ DISKY OCEĽOVÉ 10 G	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Určené na hliníkové disky, povrch: oceľ, pozinkované	matierál: oceľ, povrch: galvanizovaný, montáž: naklepávaním			

Položka č. 10: FAB Visiaci zámok 30H 45 mm, 3 kľúče, alebo ekvivalent

Funkcia				
Stavebný visiaci zámok so zvýšenou odolnosťou proti prerezaniu, prestrihnutiu alebo úderom kladiva. Pre aplikáciu so základným zabezpečením, vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Priemer oka	mm			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	FAB 30H/45			
Materiál	Z liatiny, oblúk oceľový zinkovaný			
Povrchová úprava	Modrý lak			
Počet kľúčov ku každému zámku	3			
Strmeň zámku	Jednostranne istený, otočný o 360			

Položka č. 11: SADA MEDENÝCH PODLOŽIEK 300KS 5-28MM 02357

Funkcia				
Slúži pri prácach na dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada medených podložiek 300ks 5 - 28mm	sada			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Sada medených podložiek 300ks 5 - 28mmKÓD PRODUKTU: 02357 Výrobca: PRO-TECH			
Sada obsahuje	30 rozmerov medených podložiek			
Vnútorná x vonkajšia x hrúbka:	• 10 ks. 5 × 8 × 1mm• 10 ks. 6 × 10 × 1mm• 10 ks. 6 × 12 × 1mm• 10 ks. 8 × 10 × 1mm• 10 ks. 8 × 12 × 1mm• 10 ks. 8 × 14 × 1mm• 10 ks. 8 × 14 × 1,5mm• 10 ks. 10 × 14 × 1mm			
Vnútorná x vonkajšia x hrúbka:	• 10 ks. 10 × 14 × 1,5mm• 10 ks. 10 × 16 × 1mm• 10 ks. 12 × 16 × 1mm• 10 ks. 12 × 16 × 1,5mm• 10 ks. 13 × 18 × 1,5mm• 10 ks. 14 × 18 × 1,5mm• 10 ks. 14 × 20 × 1,5mm• 10 ks. 14 × 20 × 2mm			

Vnútorná x vonkajšia x hrúbka:	10 ks. 16 × 20 × 1,5mm 10 ks. 16 × 22 × 1,5mm 10 ks. 18 × 24 × 1,5mm 10 ks. 19 × 25 × 2mm 10 ks. 22 × 27 × 1,5mm 10 ks. 24 × 29 × 1,5mm
Vnútorná x vonkajšia x hrúbka:	10ks.24x29x1,5mm, 10ks.24x32x2mm,10ks.26x34x2mm

Položka č. 12: Sada hliníkových podložiek 140 ks

Funkcia				
Slúži pri prácach na dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada hliníkových podložiek 140 ks	sada			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Sada hliníkových podložiek 140 ks N1711			
Sada obsahuje:	• 20 ks. 6 x 10 mm• 10 ks. 6 x 12 mm• 50 ks. 8 x 12 mm• 40 ks. 10 x 14 mm• 10 ks. 8 x 14 mm• 10 ks. 10 x 16 mm• 20 ks. 12 x 16 mm• 10 ks. 12 x 20 mm• 20 ks. 12 x 18 mm• 20 ks. 14 x 18 mm			
Sada obsahuje:	• 20 ks.14x20 mm• 20 ks.16x20 mm• 15 ks. 16 x 22 mm• 10 ks. 18 x 22 mm• 10 ks. 18 x 24 mm• 10 ks. 20 x 24 mm• 10 ks. 20 x 26 mm• 10 ks. 22 x 27 mm• 5 ks. 22 x 29 mm• 5 ks. 24 x 30 mm• 5 ks. 27x32mm			
Materiál	Hliník			

Položka č. 13: Sada tesniacích krúžkov - fibrových podložiek 300ks

Funkcia				
Slúži pri prácach na dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada tesniacích krúžkov - fibrových podložiek 300ks	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Sada tesniacích krúžkov - fibrových podložiek 300ks.Číslo produktu: PFIBKT300, N5762Výrobca TTLMateriál: fiber			
Sada obsahuje:	• 20 ks - 6x10• 10 ks - 6x12• 50 ks - 8x12• 10 ks - 8x14• 40 ks - 10x14• 10 ks - 10x16• 20 ks - 12x16• 20 ks - 12x18• 10 ks - 12x20• 20 ks - 14x18• 20 ks - 14x20• 20 ks - 16x20			
Sada obsahuje:	• 15 ks - 16x22• 10 ks - 18x22• 10 ks - 18x24• 10 ks - 20x24• 10 ks - 20x26• 10 ks - 22x27• 5 ks - 22x29• 5 ks - 24x30• 5 ks - 27x32			

Položka č. 14: BRÚSNY PAPIER 230*280 P80

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BRÚSNY PAPIER 230*280 P80	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Podklad papierový C (tvrdosť podkladu na stupnici A-F (F = najtvrdší) čím pevnejší podklad , tým je účinnejšia práca .). Použitie: na farbu , lak , drevo , tmeľ			
Popis	Hmotnosť: 37 gRozmer: 230 x 280 mmZrntosť: 60Brusivo: oxid hlinitý (Korund)Väzba: syntetická živicaNásyp: polootvorený			

Položka č. 15: BRÚSNY PAPIER 230*280 P100

Funkcia

Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BRÚSNY PAPIER 230*280 P60	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Podklad papierový C (tvrdosť podkladu na stupnici A-F (F = najtvrdší) čím pevnejší podklad , tým je účinnejšia práca .). Použitie: na farbu , lak , drevo , tmel			
Popis	Hmotnosť: 37 gRozmer: 230 x 280 mmZrnitosť: 60Brusivo: oxid hlinitý (Korund)Väzba: syntetická živicaNásyp: polootvorený			

Položka č. 16: BRÚSNY PAPIER 230*280 P120

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BRÚSNY PAPIER 230*280 P120	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Podklad papierový C (tvrdosť podkladu na stupnici A-F (F = najtvrdší) čím pevnejší podklad , tým je účinnejšia práca .). Použitie: na farbu , lak , drevo , tmel			
Popis	• Hmotnosť: 25 g• Rozmer: 230 x 280 mm• Zrnitosť: P120• Brusivo: oxid hlinitý (Korund)• Väzba: syntetická živica• Násyp: polootvorený			

Položka č. 17: BRÚSNY PAPIER 230*280 P240

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BRÚSNY PAPIER 230*280 P240	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Podklad papierový A (tvrdosť podkladu na stupnici A-F (F = najtvrdší) čím pevnejší podklad , tým je účinnejšia práca .). Použitie: na farbu , lak , tmel			
Popis	• Hmotnosť: 15 g• Rozmer: 230 x 280 mm• Zrnitosť: P240• Brusivo: karbid kremíka (karbid kremíka)• Väzba: syntetická živica• Násyp: zatvorený• Typ: vode odolný			
Použitie	na farbu, lak, tmel			

Položka č. 18: Kotúč rezný na kov a nerez 230x1,9mm Extol alebo ekvivalent

Funkcia				
Na rezanie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele, určený na použitie v uhlových brúskach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč rezný na kov a nerez 230x1,9mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	rezný			
Vonkajší priemer	230 mm			
Upínací otvor	22,2 mm			
Šírka kotúča	1,9 mm			
Opracovávaný materiál	ocel', nerez			

Popis	Kotúč rezný na kov do uhlovej brúsky 230mm230 x 1,9 x 22,2 mm
-------	---

Položka č. 19: Extol Craft lamelový kotúč korund P60, 115mm 260006, alebo ekvivalent

Funkcia				
Na brúsenie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lamelový kotúč korund P60, 115mm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	brúsny			
Vonkajší priemer	115 mm			
Upínací otvor	22,2 mm			
Opracovávaný materiál	ocel', nerez, drevo, lak, tmel, farba			
Popis	Šikmý lamelový kotúčhrúbka zrna P60priemer 115mmvnútorný otvor 22,2mmmax. otáčky 13200min ⁻¹ ,EN 13743			
Lamelové kotúče Extol Craft sú určené pre domáce a poloprofesionálne použitie. Najčastejšie sa používajú pre dokončovacie práce a povrchové úpravy napr. na odrezávanie, čistenie odliatkov, zrážanie hrán, rovinné brúsenie, odstraňovanie lakov, tmelov a farieb a na jemné brúsenie.Vhodné pre materiály hliník, mäkké neželezné kovy a ich zliatiny, bežné druhy konštrukčných ocelí, plasty, drevo, liatiny.	Opis			

Položka č. 20: Extol Craft lamelový kotúč korund P60, 125mm 260026 alebo ekvivalent

Funkcia				
Na brúsenie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lamelový kotúč korund P60, 125mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	brúsny			
Vonkajší priemer	125 mm			
Upínací otvor	22,2 mm			
Opracovávaný materiál	ocel', nerez, drevo, lak, tmel, farba			
Popis	Šikmý lamelový kotúč hrúbka zrna P60priemer 125mmvnútorný otvor 22,2mmmax. otáčky 13200min ⁻¹			
Lamelové kotúče Extol Craft sú určené pre domáce a poloprofesionálne použitie. Najčastejšie sa používajú pre dokončovacie práce a povrchové úpravy napr. na odrezávanie, čistenie odliatkov, zrážanie hrán, rovinné brúsenie, odstraňovanie lakov, tmelov a farieb a na jemné brúsenie.Vhodné pre materiály hliník, mäkké neželezné kovy a ich zliatiny, bežné druhy konštrukčných ocelí, plasty, drevo, liatiny.	Opis			

Položka č. 21: Lamelový vejárový brúsny kotúč Extol 125 mm K40 alebo ekvivalent

Funkcia				
Na brúsenie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lamelový kotúč korund P80, 125mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Typ kotúča	brúsny
Vonkajší priemer	125 mm
Upínací otvor	22,2 mm
Opracovávaný materiál	ocel', nerez, drevo, lak, tmel, farba
Popis	Šikmý lamelový kotúč hrúbka zrna P40 priemer 125mmvnútorný otvor 22,2mmmax. otáčky 13200min ⁻¹ ,8803428
Lamelové kotúče Extol Craft sú určené pre domáce a poloprofesionálne použitie. Najčastejšie sa používajú pre dokončovacie práce a povrchové úpravy napr. na odrezávanie, čistenie odliatkov, zrážanie hrán, rovinné brúsenie, odstraňovanie lakov, tmelov a farieb a na jemné brúsenie.Vhodné pre materiály hliník, mäkké neželezné kovy a ich zliatiny, bežné druhy konštrukčných ocelí, plasty, drevo, liatiny.	Opis

Položka č. 22: Extol premium brúsny kotúč na kov 125mm 8808702,alebo ekvivalent

Funkcia				
Na brúsenie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny kotúč na kov, 125mm	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	brúsny			
Vonkajší priemer	125 mm			
Šírka kotúča	6 mm			
Upínací otvor	22,2 mm			
Opracovávaný materiál	ocel'			
Popis	KÓD PRODUKTU: 8808702EAN:Výrobca: EXTOL			

Položka č. 23: TYROLIT Brúsny kotúč plochý 175x20x20 mm, 98A80K9V40 (Z80) alebo ekvivalent

Funkcia				
Na brúsenie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
TYROLIT Brúsny kotúč plochý 175x20x20 mm	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	brúsny			
Vonkajší priemer	175 mm			
Šírka kotúča	20 mm			
Upínací otvor	20 mm			
Opracovávaný materiál	ocel'			
Popis	KÓD PRODUKTU: T418909EAN:Výrobca: TYROLITVhodné použitie pre:ocel' (trieda 11)ocel' < 55 HRCnerezMožné použitie pre:ocel' < 67 HRC			

Položka č. 24: Brúsny kotúč TYROLIT 175x20x20 mm A98 60 K 9 V 09 alebo ekvivalent

Funkcia				
Na brúsenie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny kotúč na kov plochý, 175mmx20mmx20mm	ks			4

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Typ kotúča	brúsny
Vonkajší priemer	175 mm
Šírka kotúča	20 mm
Upínací otvor	20 mm
Opracovávaný materiál	oceľ
Popis	KÓD PRODUKTU: 413613721:Výrobca: TYROLITVhodné použitie pre:oceľ (trieda 11)oceľ < 55 HRCnerezMožné použitie pre:oceľ < 67 HRC

Položka č. 25: Brúsny kotúč Extol Premium 200x20x16 mm Z80 alebo ekvivalent

Funkcia				
Na brúsenie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny kotúč na kov plochý, 200mmx20mmx16mm	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	brúsny			
Vonkajší priemer	200 mm			
Šírka kotúča	20 mm			
Upínací otvor	16 mm			
Opracovávaný materiál	oceľ			
Popis	KÓD PRODUKTU:8898412:Výrobca: EXTOL PREMIUM			

Položka č. 26: Rezný kotúč na kov, 115mm Extol alebo ekvivalent

Funkcia				
Na rezanie obrobkov z kovu a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rezný kotúč na kov, 115mm	ks			50
hrúbka	mm			1,6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	rezný			
Vonkajší priemer	115 mm			
Šírka kotúča	1,6 mm			
Upínací otvor	22,2 mm			
Opracovávaný materiál	oceľ			
Popis	KÓD PRODUKTU: 106910EAN:12413.Výrobca: EXTOL			

Položka č. 27: Rezný kotúč na kov, 125mm Extol alebo ekvivalent

Funkcia				
Na rezanie obrobkov z kovu a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rezný kotúč na kov, 125mm	ks			100
hrúbka	mm			1,6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	rezný			

Vonkajší priemer	125 mm
Šírka kotúča	1,6 mm
Upínací otvor	22,2 mm
Opracovávaný materiál	oceľ
Popis	KÓD PRODUKTU: 106920EAN:12413.Výrobca: EXTOL

Položka č. 28: Rezný kotúč na kov, 125mm Extol alebo ekvivalent

Funkcia				
Na brúsenie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rezný kotúč na kov, 125mm	ks			100
hrúbka	mm			1,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	rezný			
Vonkajší priemer	125 mm			
Šírka kotúča	1,0mm			
Upínací otvor	22,2 mm			
Opracovávaný materiál	oceľ			
Popis	KÓD PRODUKTU: 106902EAN:12413.Výrobca: EXTOL			

Položka č. 29: Rezný kotúč na kov, 230mm Tyrolit alebo ekvivalent

Funkcia				
Na brúsenie obrobkov z kovu, kamenia a nerezovej ocele,...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rezný kotúč na kov, 150mm	ks			15
hrúbka	mm			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	rezný			
Vonkajší priemer	230 mm			
Šírka kotúča	2,5mm			
Upínací otvor	22,2 mm			
Opracovávaný materiál	oceľ			
Popis	KÓD PRODUKTU:			

Položka č. 30: Kefa oceľová 250 mm

Funkcia				
Na čistenie hrdzavých plôch, odstránenie starých farieb				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kefa oceľová 250 mm	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
drevená/plastová rukoväť	Oceľová kefa zo štyrmi radmi rovných drôtov			

Položka č. 31: spona-hadicova-12-20-mm, alebo ekvivalent

Funkcia

Hadicová spona W2 je určená pre upínanie hadíc aj v náročnejšom prostredí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spona hadicová W2 nerez/zn	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	EAN: 8586023582409			
Priemer	12-20mm			
Materiál, povrchová úprava	oceľ, nerez /zinok ZN			

Položka č. 32: Hadicová spona 20-32mm

Funkcia				
Hadicová spona je určená pre upínanie hadíc aj v náročnejšom prostredí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadicová spona 20-32mm	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis				
Materiál, povrchová úprava	oceľ, nerez /zinok ZN			

Položka č. 33: Hadicová spona 32-50mm

Funkcia				
Hadicová spona je určená pre upínanie hadíc aj v náročnejšom prostredí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 7982C 4,8x16 ZN samorezná skrutka do plechu so zapustenou hlavou s krížovou drážkou PH	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	KÓD PRODUKTU: 079820140048016, 07982C-18-03-048-016EAN: Výrobca: ZEMPILN25, VKPSTEEL,ETRA			
Materiál, povrchová úprava	oceľ, nerez /zinok ZN			

Položka č. 34: SVX Hadicová spona 40-60mm,alebo ekvivalent

Funkcia				
Hadicová spona je určená pre upínanie hadíc aj v náročnejšom prostredí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SVX Hadicová spona W1 40-60mm	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis				
Materiál, povrchová úprava	oceľ, nerez /zinok ZN			

Položka č. 35: SVX Hadicová spona 80-100mm,alebo ekvivalent

Funkcia				
Hadicová spona je určená pre upínanie hadíc aj v náročnejšom prostredí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SVX Hadicová spona W1 80-100mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Popis	
Materiál, povrchová úprava	oceľ, nerez /zinok ZN

Položka č. 36: Drôt plombovací

Funkcia				
Točený pozinkovaný drôt				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Točený pozinkovaný drôt	bal/100 m			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: Plastové plomby

Funkcia				
Slúži na plombovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
plastová plomba	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známkov poškodenia.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo vystaviť samostatnú objednávku po dodaní rozpisu cien do výšky prideleného finančného limitu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Jelenecká (11. brigáda Vzdušných síl Nitra)

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.08.2022 14:30:00 - 12.08.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: počet kusov je uvedený v položkách obj. formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 250,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 700,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20227319

V Bratislave, dňa 01.08.2022 14:24:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska