

Kúpna zmluva č. Z20228124_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kovové tyče, plechy, fólie a profily
Kľúčové slová: kovová tyč, plech, fólia, profil
CPV: 44330000-2 - Tyče, prúty, dróty a profily používané v stavebníctve; 44331000-9 - Tyče; 44174000-0 - Fólia; 44334000-0 - Profily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44172000-6 - Plechy (stavebné)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Hliníkový plech hladký
2. plech zo zliatiny hliníka 2500x1250x1,2mm
3. Hliníkový plech protišmykový
4. Trubka nerezová 6x0,5mm
5. Trubka pozinkovaná 10x1mm
6. Tyč kruhová ťahaná 5mm 3m
7. tyč kruhová ø 6mm
8. tyč kruhová ø 12mm
9. Pozinkovaný mriežkovaný rošt 300x1000mm
10. Joklový profil 40x40x2, čierny štvorcový
11. Joklový profil 20x20x2, čierny štvorcový
12. C-Profil 60x60x4 mm, Fe
13. Hladký L profil pr.40x40 x 4 mm
14. Oceľová tyč tvaru L 50x50x4 (L-profil)
15. plech ocelový valcovany za tepla 2000x1000x2mm
16. Plochá plná oceľová tyč 50x6 mm (pásovina)

17. Plochá plná oceľová tyč 50x8 mm (pásovina)
18. Mobilný plotový panel F2 pozinkovaný | 3455 × 2000 mm
19. Betónový podstavec 32kg
20. Spona dielov 3mm
21. Hranatá štvorcová plná oceľová tyč 16x16 mm (štvorhran)
22. Tyč kruhová valcovaná 25 mm
23. Tyč prierez U 50/38/5
24. Betonárska oceľ hrebienková 10 mm
25. Betonárska oceľ hrebienková 14 mm
26. Betonárska oceľ hrebienková 8 mm
27. ťahokov Fe štvorcové oko: 20x15mm, mostík: 1,7mm (1000x2000x1,5mm)
28. Tyč závitová M6 1m 8.8 Zn
29. Tyč závitová M8 1m 4.8 bpú
30. Tyč závitová M10 1m 4.8 bpú
31. Tyč závitová M12 1m 4.8 bpú
32. Tyč závitová M16 1m 4.8 Zn
33. 24M VIAZACÍ DRÔT POZINK 1,0MM
34. RADLOVACÍ DRÔT 3,15 MM
35. Strešná fólia 130g/m2 Corotop Classic + s integrovanými samolepiacimi páskami alebo ekvivalent
36. PAROTESNÁ FÓLIA DS ALU hliníková 110 g / m2 reflexná parozábrana alebo ekvivalent
37. Plech čierny 2,3/1000/2000 slza
38. Asfaltový šindeľ Bardoline CLASSIC alebo ekvivalent

Položka č. 1: Hliníkový plech hladký

Funkcia				
Hliníkové plechy vyrobené podľa európskych noriem EN AW 5754, EN AW 1050A (stavbársky hliník).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (dĺžka x šírka x hrúbka) v mm	1000x2000x2			

Položka č. 2: plech zo zliatiny hliníka 2500x1250x1,2mm

Funkcia				
plech zo zliatiny hliníka 2500x1250x1,2mm stredný formát				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (dĺžka x šírka x hrúbka) v mm	1250x2500x1,2			

Položka č. 3: Hliníkový plech protišmykový

Funkcia				
Podlahové, slzičkové, protišmykové hliníkové plechy sú vhodné na prechodové mosty (lavičky), schody, podlahy a iné. Najpoužívanější hliníkový plech - QUINTET - 5x5 slzičiek kolmo na seba. Výška slzičky 1,5mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (dĺžka x šírka x hrúbka) v mm	1000x2000x3,5			

Položka č. 4: Trubka nerezová 6x0,5mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrúbka steny (mm)	0,5			
vonkajší priemer (mm)	6			
dĺžka (m)	2			
materiál	nerez			

Položka č. 5: Trubka pozinkovaná 10x1mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	železo			
vonkajší priemer (mm)	10			
hrúbka steny (mm)	1			
dĺžka (mm)	1000			

Položka č. 6: Tyč kruhová ťahaná 5mm 3m

Funkcia				
Kruhová tyč ťahaná bez povrchovej úpravy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (priemer x dĺžka) v mm	5x3000			
materiál	nerez			

Položka č. 7: tyč kruhová ø 6mm

Funkcia				
kartáčovaná nerez				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer (mm)	6			
dĺžka (m)	3			
materiál	nerez			

Položka č. 8: tyč kruhová ø 12mm

Funkcia				
kartáčovaná nerez				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer (mm)	12			
dĺžka (m)	3			
materiál	nerez			

Položka č. 9: Pozinkovaný mriežkovaný rošt 300x1000mm

Funkcia				
ideálna na premostenia a drenážne nádrže				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
šírka (mm)	300			
dĺžka (mm)	1000			
hrúbka (mm)	30			
oko (mm)	34x38			

Položka č. 10: Joklový profil 40x40x2, čierny štvorcový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka (m)	3			
rozmer (mm)	40x40			
hrúbka steny (mm)	2			

Položka č. 11: Joklový profil 20x20x2, čierny štvorcový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka (m)	6			
rozmer (mm)	20x20			
hrúbka steny (mm)	2			

Položka č. 12: C-Profil 60x60x4 mm, Fe

Funkcia				
Hrubostenný nosný/vodiaci C-profil o rozmeroch rezu 60×60 (š×v) a hrúbke steny 4 mm sa používa pre samonosné posuvné brány do 400kg.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	ocel'			

rozmer (mm)	60x60
hrúbka steny (mm)	4
profil	tvar C
dĺžka (m)	2

Položka č. 13: Hladký L profil pr.40x40 x 4 mm

Funkcia				
Vhodné pre všestranné použitie napr. ako súčasť rámov plotov, brán, bránok, konštrukcií atď. Valcované za tepla, sa zaručiteľnou zvariteľnosťou vo skladovaných akostiach S235, S355 príp. ďalších.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez (mm)	40x40			
hrúbka (mm)	4			
profil	tvar L			
materiál	oceľ			
dĺžka(m)	3			

Položka č. 14: Oceľová tyč tvaru L 50x50x4 (L-profil)

Funkcia				
Oceľový profil tvaru L s rozmermi 50x50 mm a hrúbkou 4 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
profil	tvar L			
rozmer (mm)	50x50			
hrúbka steny (mm)	4			
dĺžka (m)	6			

Položka č. 15: plech ocelový valcovany za tepla 2000x1000x2mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (mm)	1000x2000			
hrúbka (mm)	2			

Položka č. 16: Plochá plná oceľová tyč 50x6 mm (pásovina)

Funkcia				
Tyč oceľová plochá valcovaná za tepla. Vhodná pre výrobu ozdobných kovaných plotov, brán, bránok, schodísk, zábradlia, mreží atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

dĺžka (m)	6
rozmer (mm)	50x6
materiál	ocel'

Položka č. 17: Plochá plná oceľová tyč 50x8 mm (pásovina)

Funkcia				
Tyč oceľová plochá valcovaná za tepla. Vhodná pre výrobu ozdobných kovaných plotov, brán, bránok, schodísk, zábradlia, mreží atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka (m)	3			
rozmer (mm)	50x8			
materiál	ocel'			

Položka č. 18: Mobilný plotový panel F2 pozinkovaný | 3455 × 2000 mm

Funkcia				
edná sa o ľahké mobilné panely s jednoduchou montážou. Vhodné k dočasnému oploteniu stavenísk, verejných zhromaždení, športovísk, pri rekonštrukcii domov a objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
šírka (mm)	3455			
výška (mm)	2000			
povrchová úprava	pozinkované			
rozmer oka (mm)	100 x 260			

Položka č. 19: Betónový podstavec 32kg

Funkcia				
PODSTAVEC MOBILNÉHO OPLOTENIA BETÓNOVÝ				
Podstavec - betónový má 6 x dieru priemeru 42mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (cm)	62x22x13			

Položka č. 20: Spona dielov 3mm

Funkcia				
spona dielov slúži na spojenie mobilného oplotenia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrúbka plechu (mm)	3			

Položka č. 21: Hranatá štvorcová plná oceľová tyč 16x16 mm (štvorhran)

Funkcia				
Hranatá štvorcová plná oceľová tyč s rozmermi 16x16 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka (m)	3			
rozmer (mm)	16x16			
materiál	oceľ			

Položka č. 22: Tyč kruhová valcovaná 25 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer (mm)	25			
dĺžka (m)	6			

Položka č. 23: Tyč prierez U 50/38/5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	oceľ			
tvar	typ U			
rozmer (mm)	50/38/5			
dĺžka (m)	2			

Položka č. 24: Betónárska oceľ hrebienková 10 mm

Funkcia				
Betónárska oceľ sa vkladá do betónových konštrukcií za účelom zvýšenia únosnosti a zníženia deformácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka (m)	6			
priemer (mm)	10			

Položka č. 25: Betónárska oceľ hrebienková 14 mm

Funkcia				
Betónárska oceľ sa vkladá do betónových konštrukcií za účelom zvýšenia únosnosti a zníženia deformácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
dĺžka (m)	6
priemer (mm)	14

Položka č. 26: Betonárska oceľ hrebienková 8 mm

Funkcia				
Betonárska oceľ sa vkladá do betónových konštrukcií za účelom zvýšenia únosnosti a zníženia deformácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka (m)	6			
priemer (mm)	8			

Položka č. 27: ťahokov Fe štvorcové oko: 20x15mm, mostík: 1,7mm (1000x2000x1,5mm)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výška (mm)	2000			
šírka (mm)	1000			
materiál	oceľ			
druh	ťahokov			
typ oka	štvorcové			
mostík (mm)	1,7			
hrúbka (mm)	1,5			

Položka č. 28: Tyč závitová M6 1m 8.8 Zn

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka (m)	1			
stúpanie závitú (mm)	1			
materiál	oceľ pevnosť 8,8			
povrchová úprava	zinok			

Položka č. 29: Tyč závitová M8 1m 4.8 bpú

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka (m)	1			
stúpanie závitú (mm)	1,25			
materiál	oceľ pevnosť 4,8			

povrchová úprava	bez povrchovej úpravy
------------------	-----------------------

Položka č. 30: Tyč závitová M10 1m 4.8 bpú

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka (m)	1			
stúpanie závitů (mm)	1,5			
materiál	ocel' pevnosť 4,8			
povrchová úprava	bez povrchovej úpravy			

Položka č. 31: Tyč závitová M12 1m 4.8 bpú

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka (m)	1			
stúpanie závitů (mm)	1,75			
materiál	ocel' pevnosť 4,8			
povrchová úprava	bez povrchovej úpravy			

Položka č. 32: Tyč závitová M16 1m 4.8 Zn

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			19
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka (m)	1			
stúpanie závitů (mm)	2			
materiál	ocel' pevnosť 4,8			
povrchová úprava	zinok			

Položka č. 33: 24M VIAZACÍ DRŮT POZINK 1,0MM

Funkcia				
Pozinkovaný viazací drôt priemeru 1,0mm, balenie obsahuje 24 metrov. Viazací drôt slúži na uväzovanie pletiva k stĺpikom, príp. na upevnenie tieniacej siete o plot.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer drôtu (mm)	1			
balenie obsahuje	24m			

Položka č. 34: RADLOVACÍ DRŮT 3,15 MM

Funkcia				
Radlovací drôt je určený na montáž armatúry.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer (mm)	3,15			
balenie	1kg			

Položka č. 35: Strešná fólia 130g/m2 Corotop Classic + s integrovanými samolepiacimi páskami alebo ekvivalent

Funkcia				
Vysoká odolnosť membrány voči mechanickému poškodeniu umožňuje bezpečnú prevádzku vo výškach bez ohľadu na prevládajúce poveternostné podmienky a použitie membrány na plné naloženie. Vysoká kvalita produktu zaručuje, že sa parametre v priebehu času nezmenia a že strešná krytina vydrží.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
šírka (m)	1,5			
dĺžka (m)	50			
plocha	75/m2			

Položka č. 36: PAROTESNA FOLIA DS ALU hliníková 110 g / m2 reflexná parozábrana alebo ekvivalent

Funkcia				
Materiál: reflexná hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou polyesterovou fóliou a polyetylénovou fóliou s výstužnou mriežkou. Používame ako parotesnú a vzduchotesnú membránu s odrazom tepelného žiarenia do interiéru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
šírka role (cm)	150			
Dĺžka role (m)	50			
Množstvo v balení	75m2			

Položka č. 37: Plech čierny 2,3/1000/2000 siza

Funkcia				
Čierny plech vzorovaný 1000x2000 mm. Hrúbka 2,30 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (mm)	2000x1000			
hrúbka (mm)	2,3			
materiál	oceľ			

Položka č. 38: Asfaltový šindel Bardoline CLASSIC alebo ekvivalent

Funkcia

Bitúmenové strešné šindle sú navrhnuté tak, aby pokryli vaše prístrešky, záhradné miestnosti, garáže, verandy a hospodárske budovy a zaručili vodotesnosť strechy jednoducho a rýchlo.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	m2			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrúbka (mm)	3			
farba	hnedá/tmavozelená			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia úplnej zákazky.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Železničná 3, 911 01 Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.08.2022 08:00:00 - 17.08.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228124

V Bratislave, dňa 01.08.2022 09:08:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska