


Názov predmetu zákazky:  
Osobné ochranné pracovné prostriedky

### Špecifikácia predmetu zákazky


Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		Uchádzač uvedie názov a číslo predloženeho dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky (ku každej požiadavke samostatne)
1.	2.	3.	4.
<b>Položka č. 1 - Košeľa pánska - lekár, lekárnik</b>	<b>Položka č. 1 - Košeľa pánska - lekár, lekárnik</b>		
1.1 pánska klasická košeľa rovného strihu, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 1/1 a 1/2, farba biela Pantone 11-4001 TCX + farebný detail (v súlade s bodom č. 1.2), roztváracia po celej dĺžke predného dielu, polpredky sú členené sedlom s výpusťou, zapínanie je skryté lištové na gombíky a diery, na prednom dieli, v prsnej časti ľavého polpredku je umiestnené ploché, nakladané, líčnoštepové vrecko, na prednom dieli, v dolnej časti ľavého a pravého polpredku sú umiestnené ploché, nakladané, líčnoštepové vrecká ukončené v dolnom kraji košeľa, chrbát má v strede protizáhyb a je členený dvojitým sedlom s kontrastnou výpusťou, golier je košeľový, rožkový, zostavený z prevesu a stojačika, rukávy sú krátke, nízkoohlavicové s hladkým dolným krajom zapraveným kontrastnou tvarovanou podsádkou, z ktorej je vytvorená výpusťka, v dolnom kraji ľavého rukáva je logo (tkaná etiketa), v bočných krajoch košeľa sú vypracované dotykové švíkové rázporky, dolný kraj košeľa je zapravený podohnutým obrubovacím švom, vonkajší a vnútorný stojačik goliera, výpusťka na prednom a zadnom sedle, rukávová podsádka a všetky uzávierky na krytom zapínaní sú vo farbe príslušného oddelenia	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
1.2 farby detailov príslušných oddelení:	spĺňa		Posúdenie JANOLI č.71217
Pantone 13-0940 TCX			
Pantone 19-3950 TCX			
Pantone 18-1643 TCX			
Pantone 17-1456 TCX			
Pantone 18-5633 TCX			
Pantone 16-1358 TCX			
Pantone 14-4809 TCX			
Pantone 16-4529 TCX			
Pantone 18-1426 TCX			
1.3 materiálové zloženie v %:	spĺňa	50% bavlna, 50% polyester	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
(norma ISO 1833:1977)			
1.4 väzba:	spĺňa	keprová 2/1 S	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
(norma ISO 3572:1976)			
1.5 dosťava na 1 cm (osnova/útok):	spĺňa	47/22 ±2 nit	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
(norma ISO 2060:1994)			
1.6 plošná hmotnosť v g/m <sup>2</sup> :	spĺňa	150 ±5%	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
(norma ISO 3801:1977)			
1.7 pevnosť v tahu (osnova/útok) v N:	spĺňa	min. 850/350	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
(norma EN ISO 13934-1)			
1.8 stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivěj stupnice:	spĺňa	min. 4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
(norma EN ISO 105-X12)			
1.9 stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice:	spĺňa	5-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
(norma EN ISO 105B02)			
1.10 stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivěj stupnice:	spĺňa	min. 4-5/4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
(norma EN ISO 105-E01)			
1.11 stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivěj stupnice:	spĺňa	min. 4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
(norma EN 20105-N01)			
1.12 stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivěj stupnice:	spĺňa	min. 4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
(norma EN ISO 105-C06 E2S)			
1.13 zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %:	spĺňa	max. ±2/±2	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
(normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)			
1.14 odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa:	spĺňa	bez dier	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
(norma EN ISO 12947-2)			
1.15 OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
1.16 výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:	spĺňa		Informácie výrobcu
1.17 logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	spĺňa	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
1.18 pranie pri teplote:	spĺňa	95° C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
1.19 žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	spĺňa	150°C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
1.20 použité bieliaceho prostriedku:	spĺňa	akéhokolvek pre tento druh textílií	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18

1.21	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
1.22	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
1.23	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
1.24	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
1.25	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
1.26	veľkostná etiketa:	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádku, materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
1.27	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá do ľavého bočného šva cca 10 cm pod pásovou líniou, materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
1.28	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
1.29	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
1.30	balenie	balenie jednotlivé á 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu

<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>		<b>Uchádzač uvedie informácie, či nim ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	

<b>Položka č. 2 - Košeľa dámska - lekárka, lekárnik</b>	<b>Položka č. 2 - Košeľa dámska - lekárka, lekárnik</b>
---	---

2.1	dámska košeľa, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 2/1 a 2/2, farba biela Pantone 11-4001 TCX + farebný detail (v súlade s bodom č. 2.2), roztváracia po celej dĺžke predného dielu, polpredky a chrbát sú pozdĺžne členené s princosovým členením, fazónové kraje polpredkov sú vypracované skrytým zapínaním na gombíky a diery, na prednom dielu, v prsnej časti ľavého polpredku je umiestnené ploché, nakladané, líčnoštepové vrecko, na prednom dielu, v dolnej časti ľavého aj pravého polpredku sú umiestnené nakladané vrecká, ktoré majú v hornom kraji vytvorenú výpusťku z podsádky kontrastnej farby, výstrih je v tvare oblúkové "V", výstrihové kraje sú vypracované nadstavňou légou, rukávy sú krátke, vysokohlavicové s hladkým dolným krajom zapraveným kontrastnou tvarovanou podsádkou, z ktorej je vytvorená výpusťka, v dolnom kraji ľavého rukáva je logo (tkaná etiketa), v bočných švoch sú vypracované dotykové švíkové rúžporky, dolný kraj je hladký s lícnym štepom, kontrastná výpusťka v dolnom kraji rukávov, v hornom kraji bočných vreciek, pod olemovaním výstrihu a všetky uzávierky na skrytým zapínaní sú vo farbe príslušného oddelenia	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
2.2	farby detailov príslušných oddelení:	Pantone 13-0940 TCX Pantone 19-3950 TCX Pantone 18-1643 TCX Pantone 17-1456 TCX Pantone 18-5633 TCX Pantone 16-1358 TCX Pantone 14-4809 TCX Pantone 14-3906 TCX Pantone 16-4529 TCX Pantone 18-1426 TCX	spĺňa	Posúdenie JANOLI č.71217
2.3	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	50% bavlna, 50% polyester	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.4	väzba: (norma ISO 3572:1976)	keprová 2/1 S	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.5	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	47 /22 ±2 nit	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.6	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	150 ±5%	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.7	pevnosť v ťahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 850/350	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.8	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.9	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice (norma EN ISO 105B02):	5-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.10	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.11	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18

2.12	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.13	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.14	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2):	bez dier	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.15	<p>OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané,</li> <li>- obsah celkového olova: &lt; 0,05 % hm,</li> <li>- obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm,</li> <li>- obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: &lt; 0,1 % hm</li> </ul>		spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.16	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa	Informácie výrobcu
2.17	logo - tkaná etiketa, veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.18	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.19	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.20	použitie bieliacich prostriedkov:	akéhokoľvek pre tento druh textílií	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.21	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.22	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.23	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.24	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.25	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.26	veľkostná etiketa:	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádku. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.27	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá do ľavého bočného šva ca. 10 cm pod pásovú líniu. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.28	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.29	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
2.30	balenie	balenie jednotlivo á 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa	Informácie výrobcu


Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky (ku každej požiadavke samostatne)
	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	


1. 2. 3. 4.

**Položka č. 3 - Blúza dámska - lekárká, lekárník**

3.1	dámska blúza, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 3/1 a 3/2, farba biela Pantone 11-4001 TCX + farebný detail (v súlade s bodom č. 3.2), predok je hladký s prsným odševkom, polpredky sú členené sedlom s výpustkou, výstrihové kraje sú vypracované nadstavňou légou so zapínaním na dva gombíky a dierky, na prednom dieli, v prsnej časti ľavého a pravého polpredku je umiestnené ploché, nakladané, líčnoštepové vrecko, na prednom dieli, v dolnej časti ľavého aj pravého polpredku sú naštepané ploché, nakladané, líčnoštepové vrecká ukončené v dolnej záložke, chrbát má v strede protizáhyb a je členený dvojítm sedlom s kontrastnou výpustkou, rukávy sú vysokohlavicové s hladkým dolným krajom zapraveným kontrastnou tvarovanou podsádkou, z ktorej je vytvorená výpustka, v dolnom kraji ľavého rukáva je logo (tkaná etiketa), v bočných švoch blúzy sú vypracované dotykové vypracované švíkové rázporky, dolný kraj blúzy je hladký, v dolnom kraji rukávov a švoch predného a zadného sedla je kontrastná výpustka vo farbe príslušného oddelenia	spĺňa	Prehlásenie JANOLI č.81217
-----	--	-------	----------------------------


3.2	farby detailov príslušných oddelení:	Pantone 13-0940 TCX Pantone 19-3950 TCX Pantone 18-1643 TCX Pantone 17-1456 TCX Pantone 18-5633 TCX Pantone 16-1358 TCX Pantone 14-4809 TCX Pantone 14-3906 TCX Pantone 16-4529 TCX Pantone 18-1426 TCX	spĺňa		Posúdenie JANOLI č.71217
3.3	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	50% bavlna, 50% polyester	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.4	väzba: (norma ISO 3572:1976)	keprová 2/1 S	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.5	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	47 /22 ±2 niť	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.6	plošná hmotnosť v g/m <sup>2</sup> : (norma ISO 3801:1977)	150 ±5%	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.7	pevnosť v ťahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 850/350	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.8	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.9	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105B02)	5-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.10	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.11	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivěj stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.12	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.13	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.14	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	bez dier	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.15	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórófenolu: < 0,1 % hm		spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.16	výrobok musí byť označný min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
3.17	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.18	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.19	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150°C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.20	použitie bieliacého prostriedku:	akéhokolvek pre tento druh textílií	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.21	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlórétyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.22	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.23	gombiky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.24	farba niťi:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.25	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.26	veľkostná etiketa:	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádku. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.27	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá do ľavého bočného šva ca. 10 cm pod pásovou líniou. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.28	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.29	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
3.30	balenie	balenie jednotlivé á 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význam všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		Uchádzač uvedie názov a číslo predloženeho dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky (ku každej požiadavke samostatne)
1.		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	4.
<b>Položka č. 4 - Košeľa dámska - riaditeľka úseku ošetrovateľstva</b>		<b>Položka č. 4 - Košeľa dámska - riaditeľka úseku ošetrovateľstva</b>		
4.1	dámska košeľa, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 4/1, farba biela Pantone 11-4001 TCX, roztváracia po celej dĺžke predného dielu, polpredky a chrbát sú pozdĺžne členené princesovým členením, fázónové kraje polpredkov sú vypracované skrytým zapínaním na gombíky a diery, na prednom dieli, v prsnej časti ľavého polpredku je umiestnené ploché, nakladané, líčnoštepové vrecko, na prednom dieli, v dolnej časti ľavého aj pravého polpredku sú umiestnené nakladané vrecká, predné a zadné kraje bočných vreciek sú včlenené do členiacich a bočných švov, výstrihové kraje priekrčníka sú vypracované nadstavnou léguou, rukávy sú vysokohlavicové s hladkým dolným krajom, v dolnom kraji ľavého rukáva je logo (tkaná etiketa), v bočných švoch sú dotykové švíkové rázporky, dolný kraj je hladký s lícnym štepom, dolný kraj košeľe je zapravený podohnutým obrubovacím švom	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
4.2	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	50% bavlna, 50% polyester	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.3	väzba: (norma ISO 3572:1976)	keprová 2/1 S	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.4	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	47 /22 ±2 niť	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.5	plošná hmotnosť v g/m <sup>2</sup> : (norma ISO 3801:1977)	150 ±5%	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.6	pevnosť v ťahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 850/350	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.7	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivěj stupnice): (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.8	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105B02)	5-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.9	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.10	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivěj stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.11	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.12	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.13	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	bez dier	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.14	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm		spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.15	výrobok musí byť označný min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa	Informácie výrobcu
4.16	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.17	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.18	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.19	použitie bieliacého prostriedku:	akéhokolvek pre tento druh textílií	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.20	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.21	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.22	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.23	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.24	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cmn ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.25	veľkostná etiketa:	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádku. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
4.26	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá do ľavého bočného šva ca. 10 cm pod pásovou líniou. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18

4.27	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
4.28	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
4.29	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>			<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.			spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	4.
<b>Položka č. 5 - Košeľa pánska - vrchná sestra, staničná sestra, farmaceutický laborant</b>			<b>Položka č. 5 - Košeľa pánska - vrchná sestra, staničná sestra, farmaceutický laborant</b>		
5.1	pánska klasická košeľa rovného strihu, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 5/1 a 5/2, farba biela Pantone 11-4001 TCX / modrá Pantone 15-3919 TCX + farebný detail (v súlade s bodom č. 5.2), roztváracia po celej dĺžke predného dielu, polpredky sú členené farebným (modrým) vsadeným sedlom v oblasti od pleca smerom do predného dielu, zapínanie je skryté lištové na gombíky a dierky, v prsnej časti ľavého polpredku je umiestnené ploché, nakladané, líčnoštepové vrecko, v dolnej časti ľavého a pravého polpredku sú umiestnené ploché, nakladané, líčnoštepové vrecka ukončené v dolnom kraji košeľa, chrbát má v strede protizáhyb a je členený dvojítm sedlom s kontrastnou výpusťou, golier je košľový, rožkový, zostavený z prevesu a stojáčika, rukávy sú krátke, nízkohlavicové s hladkým dolným krajom zapraveným tvarovanou podsádkou z ktorej je vytvorená výpusťka, ľavý rukáv má v dolnom kraji logo - tkaná etiketa, v bočných krajoch košeľa sú vypracované dotykové švíkové rázporky, dolný kraj košeľa je zapravený podohnutým obrubovacím švom, vonkajší a vnútorný stojáčik goliera, výpusťka na zadnom sedle, rukávová podsádka a všetky uzávierky na krytom zapínaní sú vo farbe príslušného oddelenia	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217	
5.2	farby detailov príslušných oddelení:	Pantone 18-5633 TCX Pantone 14-3906 TCX Pantone 16-4529 TCX	spĺňa		Posúdenie JANOLI č.71217
5.3	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	50% bavlna, 50% polyester	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
5.4	väzba: (norma ISO 3572:1976)	keprová 2/1 S	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
5.5	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	47 /22 ±2 niť	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
5.6	plošná hmotnosť v g/m <sup>2</sup> : (norma ISO 3801:1977)	150 ±5%	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
5.7	pevnosť v ťahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 850/350	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
5.8	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
5.9	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105B02)	5-5	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
5.10	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
5.11	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
5.12	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
5.13	zrúžanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
5.14	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	bez dier	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
5.15	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm		spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
5.16	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
5.17	logo - tkaná etiketa, veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18


5.18	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
5.19	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150°C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
5.20	použitie bieliacého prostriedku:	akéhokolvek pre tento druh textílií	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
5.21	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
5.22	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
5.23	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
5.24	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
5.25	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cmn ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
5.26	veľkostná etiketa:	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádku. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
5.27	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá do ľavého bočného šva ca. 10 cm pod pásovú líniu. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
5.28	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
5.29	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
5.30	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse ovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa	Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>		<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	4.
<b>Položka č. 6 - Košeľa dámska - vrchná sestra, staničná sestra, farmaceutický laborant</b>		<b>Položka č. 6 - Košeľa dámska - vrchná sestra, staničná sestra, farmaceutický laborant</b>		
6.1	dámska košeľa, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 6/1 a 6/2, farba biela Pantone 11-4001 TCX / modrá Pantone 15-3919 TCX + farebný detail (v súlade s bodom č. 6.2), polpredky a chrbát sú pozdĺžne členené s princosovým členením, roztváracia po celej dĺžke predného dielu, na prednom diely, v prsnej časti ľavého polpredku je umiestnené ploché, nakladané, líčnoštepové vrecko, na prednom diely, v dolnej časti ľavého aj pravého polpredku sú umiestnené nakladané vrecká, ktoré majú v hornom kraji vytvorenú výpustku z podsádky kontrastnej farby, výstrih je v tvare oblúkové "V", výstrihové kraje sú vypracované nadstavňovo légou, fazonové kraje polpredkov sú vypracované skrytým zapínaním na gombíky a diery, rukávy sú vysokohlavicové s hladkým dolným krajom, v dolnom kraji ľavého rukáva je logo - tkaná etiketa, v bočných švoch sú dotykové švíkové rázporky, dolný kraj je hladký s lícnym štepom, kontrastná výpustka v dolnom kraji rukávov, v hornom kraji bočných vreciek, pod olemovaním výstrihu a všetky uzávierky na skrytom zapínaní sú vo farbe príslušného oddelenia	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
6.2	farby detailov príslušných oddelení:	Pantone 13-0940 TCX Pantone 19-3950 TCX Pantone 18-1643 TCX Pantone 17-1456 TCX Pantone 18-5633 TCX Pantone 16-1358 TCX Pantone 14-4809 TCX Pantone 16-4529 TCX	spĺňa	Posúdenie JANOLI č.71217
6.3	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	50% bavlna, 50% polyester	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.4	väzba: (norma ISO 3572:1976)	keprová 2/1 S	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.5	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	47 /22 ±2 nit'	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.6	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	150 ±5%	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.7	pevnosť v tahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 850/350	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.8	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.9	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105B02)	5-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.10	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.11	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18



6.12	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivkej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.13	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.14	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	bez dier	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.15	<p>OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané,</li> <li>- obsah celkového olova: &lt; 0,05 % hm,</li> <li>- obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm,</li> <li>- obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: &lt; 0,1 % hm</li> </ul>		spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.16	výrobok musí byť označný min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
6.17	logo - tkaná etiketa, veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.18	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.19	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.20	použitie bieliacého prostriedku:	akéhokoľvek pre tento druh textílií	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.21	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpušťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.22	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.23	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.24	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.25	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.26	veľkostná etiketa:	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádku. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.27	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá do ľavého bočného šva ca. 10 cm pod pásovou líniou. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.28	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.29	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
6.30	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>			<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.			spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	4.
<b>Položka č. 7 - Blúza pánska - sestra, zdravotný asistent, fyzioterapeut, rádiologický technik, technik pre biomedicínske inžinierstvo, farmaceutický laborant</b>		<b>Položka č. 7 - Blúza pánska - sestra, zdravotný asistent, fyzioterapeut, rádiologický technik, technik pre biomedicínske inžinierstvo, farmaceutický laborant</b>			
7.1	pánska blúza, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 7/1 a 7/2, farba modrá Pantone 15-3919 TCX + farebný detail (v súlade s bodom č. 7.2), predok je hladký, chrbát má v strede protizáhyb a je členený dvojíťm sedlom, polpredky sú členené sedlom s výpustkou, výstrihové kraje sú vypracované nadstavňou légou so zapínaním na dva gombíky a dierky, na prednom diely blúzy sú naštepané dve bočné dolné vrecka ukončené v dolnej záložke a jedno prsné nakladané vrecko na ľavej strane, rukávy sú vysokohlavicové s hladkým dolným krajom, v dolnom kraji ľavého rukáva je logo - tkaná etiketa, v bočných švoch sú dotykové švíkové rázporky, dolný kraj blúzy je hladký, v dolnom kraji rukávov a švoch predného a zadného sedla je kontrastná výpustka vo farbe príslušného oddelenia		spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
7.2	farby detailov príslušných oddelení:	Pantone 13-0940 TCX Pantone 19-3950 TCX Pantone 18-1643 TCX Pantone 17-1456 TCX Pantone 18-5633 TCX Pantone 16-1358 TCX Pantone 14-3906 TCX	spĺňa		Posúdenie JANOLI č.71217
7.3	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	50% bavlna, 50% polyester	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18



7.4	vázba: (norma ISO 3572:1976)	keprová 2/1 S	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.5	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	47 /22 ±2 nit	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.6	plošná hmotnosť v g/m <sup>2</sup> : (norma ISO 3801:1977)	150 ±5%	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.7	pevnosť v ťahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 850/350	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.8	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.9	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105B02)	5-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.10	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.11	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivěj stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.12	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.13	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.14	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	bez dier	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.15	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórófenolu: < 0,1 % hm		spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.16	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa	Informácie výrobcu
7.17	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.18	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.19	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150°C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.20	použitie bieliaceho prostriedku:	akéhokoľvek pre tento druh textílií	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.21	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.22	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.23	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.24	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.25	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.26	veľkostná etiketa:	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádka. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.27	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá do ľavého bočného šva ca. 10 cm pod pásovou líniou. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.28	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.29	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
7.30	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa	Informácie výrobcu


Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky (ku každej požiadavke samostatne)
1.		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	4.
<b>Položka č. 8 - Blúza dámska - sestra, zdravotný asistent, fyzioterapeut, rádiologický technik, technik pre biomedicínske inžinierstvo, farmaceutický laborant</b>		<b>Položka č. 8 - Blúza dámska - sestra, zdravotný asistent, fyzioterapeut, rádiologický technik, technik pre biomedicínske inžinierstvo, farmaceutický laborant</b>		
8.1	dámska blúza, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 8/1 a 8/2, farba modrá Pantone 15-3919 TCX + farebný detail (v súlade s bodom č. 8.2), predok je hladký s prsným odševkom, chrbát má v strede protizáhyb a je členený dvojítm sedlom, polpredky sú členené sedlom s výpusťou, výstrihové krajie sú vypracované nadstavňovo légou so zapínaním na dva gombíky a dierky, na prednom diely blúzy sú naštepané dve bočné dolné vrecká ukončené v dolnej záložke a jedno prsné nakladané vrecko na ľavej strane, rukávy sú vysokohlavicové s hladkým dolným krajom, v dolnom kraji ľavého rukáva je logo - tkaná etiketa, v bočných švoch sú dotykové švíkové rázporky, dolný kraj blúzy je hladký, v dolnom kraji rukávov a švoch predného a zadného sedla je kontrastná výpusťka vo farbe príslušného oddelenia	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
8.2	farby detailov príslušných oddelení:	spĺňa	Pantone 13-0940 TCX Pantone 19-3950 TCX Pantone 18-1643 TCX Pantone 17-1456 TCX Pantone 18-5633 TCX Pantone 16-1358 TCX Pantone 14-4809 TCX Pantone 14-3906 TCX	Posúdenie JANOLI č.71217
8.3	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	spĺňa	50% bavlna, 50% polyester	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.4	väzba: (norma ISO 3572:1976)	spĺňa	keprová 2/1 S	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.5	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	spĺňa	47 /22 ±2 nit	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.6	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	spĺňa	150 ±5%	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.7	pevnosť v ťahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	spĺňa	min. 850/350	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.8	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	spĺňa	min. 4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.9	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105B02)	spĺňa	5-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.10	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	spĺňa	min. 4-5/4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.11	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	spĺňa	min. 4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.12	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	spĺňa	min. 4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.13	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	spĺňa	max. ±2/±2	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.14	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	spĺňa	bez dier	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.15	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.16	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:	spĺňa		Informácie výrobcu
8.17	logo - tkaná etiketa, veľkosť: 37 mm x 20 mm:	spĺňa	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.18	pranie pri teplote:	spĺňa	95° C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.19	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	spĺňa	150° C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.20	použitie bieliaceho prostriedku:	spĺňa	akéhokolvek pre tento druh textílií	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.21	profesionálne chemické čistenie:	spĺňa	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.22	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	spĺňa	60° C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.23	gombíky:	spĺňa	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.24	farba nití:	spĺňa	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
8.25	menovka:	spĺňa	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cmn ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18




9.20	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
9.21	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
9.22	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
9.23	farba nití:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
9.24	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
9.25	veľkostná etiketa:	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádku. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
9.26	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá do ľavého bočného šva ca. 10 cm pod pásovú líniu. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
9.27	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
9.28	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
9.29	balenie	balenie jednotlivo á 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu

<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>		<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženeho dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	


<b>Položka č. 10 - Blúza dámska - pomocný personál v zdravotníctve, sanitár, referent pre správu a evidenciu prádla</b>		<b>Položka č. 10 - Blúza dámska - pomocný personál v zdravotníctve, sanitár, referent pre správu a evidenciu prádla</b>		
10.1	dámska blúza, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 10/1, farba fialová Pantone 16-3720 TCX, predok je hladký s prsným odševkom, chrbát má v strede protizáhyb a je členený dvojítm sedlom, polpredky sú členené sedlom, výstrihové kraje sú vypracované nadstavňovo légou so zapínaním na dva gombíky a dierky, na prednom diely blúzy sú naštepané dve bočné dolné vrecka ukončené v dolnej záložke a jedno prsné nakladané vrecko na ľavej strane, rukávy sú vysokohlavicové s hladkým dolným krajom, v dolnom kraji ľavého rukáva je logo - tkaná etiketa, v bočných švoch sú dotykové švíkové rázporky, dolný kraj blúzy je hladký	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
10.2	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	50% bavlna, 50% polyester	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.3	vázba: (norma ISO 3572:1976)	keprová 2/1 S	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.4	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	47/22 ±2 nit	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.5	plošná hmotnosť v g/m <sup>2</sup> : (norma ISO 3801:1977)	150 ±5%	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.6	pevnosť v ťahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 850/350	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.7	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.8	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105B02)	5-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.9	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.10	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.11	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.12	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.13	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	bez dier	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18

10.14	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm		spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.15	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
10.16	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.17	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.18	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150°C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.19	použitie bieliaceho prostriedku:	akéhokoľvek pre tento druh textílií	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.20	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.21	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.22	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.23	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.24	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cmn ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.25	veľkostná etiketa:	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádku. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.26	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá do ľavého bočného šva ca. 10 cm pod pásovou líniou. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.27	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.28	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
10.29	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>		<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)	
1.		2. 3.		4.	
<b>Položka č. 11 - Blúza dámska - pracovník pre zdravotnú dokumentáciu</b>		<b>Položka č. 11 - Blúza dámska - pracovník pre zdravotnú dokumentáciu</b>			
11.1	dámska blúza, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 11/1 a 11/2, farba žltá Pantone 12-0822 TCX + farebný detail (v súlade s bodom č. 11.2), predok je hladký s prsným odševkom, chrbát má v strede protizáhnb a je členený dvojitým sedlom, polpredky sú členené sedlom s výpusťou, výstrihové kraje sú vypracované nadstavňovo ľeťou so zapínaním na dva gombíky a dierky, na prednom diely blúzy sú naštepané dve bočné dolné vrecka ukončené v dolnej záložke a jedno prsné nakladané vrecko na ľavej strane, rukávy sú vysokohlavicové s hladkým dolným krajom, v dolnom kraji ľavého rukáva je logo - tkaná etiketa, v bočných švoch sú dotykové švíkové rázporky, dolný kraj blúzy je hladký, v dolnom kraji rukávov a švoch predného a zadného sedla je kontrastná výpusťka vo farbe príslušného oddelenia		spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
11.2	farby detailov príslušných oddelení:	Pantone 13-0940 TCX Pantone 19-3950 TCX Pantone 18-1643 TCX Pantone 17-1456 TCX Pantone 18-5633 TCX Pantone 16-1358 TCX Pantone 14-4809 TCX Pantone 14-3906 TCX Pantone 16-4529 TCX	spĺňa		Posúdenie JANOLI č.71217
11.3	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	50% bavlna, 50% polyester	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.4	väzba: (norma ISO 3572:1976)	keprová 2/1 S	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.5	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	47 /22 ±2 nit	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.6	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	150 ±5%	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.7	pevnosť v ťahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 850/350	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18

11.8	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.9	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105B02)	5-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.10	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.11	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.12	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.13	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.14	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	bez dier	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.15	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórófenolu: < 0,1 % hm		spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.16	výrobok musí byť označný min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa	Informácie výrobcu
11.17	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.18	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.19	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.20	použitie bieliaceho prostriedku:	akéhokolvek pre tento druh textílií	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.21	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlórétyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.22	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.23	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.24	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.25	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.26	veľkostná etiketa:	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádku. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.27	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá do ľavého bočného šva ca. 10 cm pod pásovou líniou. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.28	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.29	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
11.30	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa	Informácie výrobcu

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		Uchádzač uvedie názov a číslo predložného dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky (ku každej požiadavke samostatne)
1.		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	4.
<b>Položka č. 12 - Blúza dámska - upratovačka</b>		<b>Položka č. 12 - Blúza dámska - upratovačka</b>		
12.1	dámska blúza, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 12/1, farba ružová Pantone 18-2140 TCX, predok je hladký s prsným odševkom, chrbát má v strede protizáhyb a je členený dvojitým sedlom, na prednom diely blúzy sú naštepané dve bočné dolné vrecka ukončené v dolnej záložke a jedno prsné nakladané vrecko na ľavej strane, výstrihové kraje sú vypracované nadstavňovo légom so zapínaním na dva gombíky a diery, rukávy sú vysokohlavicové s hladkým dolným krajom, v dolnom kraji ľavého rukáva je logo-ítaná etiketa, v bočných švoch sú dotykové švíkové rúžporky, dolný kraj blúzy je hladký	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
12.2	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	spĺňa	49% bavlna, 48% polyester, 3% lastol	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.3	väzba: (norma ISO 3572:1976)	spĺňa	plátňová L 1/1	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.4	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	spĺňa	45 / 22 ±2 niť	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.5	plošná hmotnosť v g/m <sup>2</sup> : (norma ISO 3801:1977)	spĺňa	150 ±5%	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.6	pevnosť v tahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	spĺňa	min. 800/250	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.7	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	spĺňa	5/5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.8	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105B02)	spĺňa	4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.9	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	spĺňa	min. 4-5/4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.10	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	spĺňa	min. 4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.11	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	spĺňa	4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.12	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	spĺňa	max. ±2/±2	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.13	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	spĺňa	bez dier	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.14	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nariadenými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylaminov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.15	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:	spĺňa		Informácie výrobcu
12.16	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	spĺňa	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.17	pranie pri teplote:	spĺňa	95° C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.18	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	spĺňa	150°C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.19	použitie bieliaceho prostriedku:	spĺňa	akéhokoľvek pre tento druh textílií	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.20	profesionálne chemické čistenie:	spĺňa	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpušťadlách uvedených pre symbol F	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.21	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	spĺňa	60° C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.22	gombíky:	spĺňa	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.23	farba niti:	spĺňa	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.24	menovka:	spĺňa	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cmn ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.25	veľkostná etiketa:	spĺňa	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádku. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.26	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	spĺňa	všitá do ľavého bočného šva ca. 10 cm pod pásovú líniu. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.27	farebnice	spĺňa	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
12.28	veľkostné tabuľky	spĺňa	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18



12.29	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>			<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.			spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	4.
<b>Položka č. 13 - Košeľa dámska - asistentka výživy</b>		<b>Položka č. 13 - Košeľa dámska - asistentka výživy</b>			
13.1	dámska košeľa, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 13/1, farba biela Pantone 11-4001 TCX / modrá Pantone 15-3919 TCX, na prednom diely, v prsnej časti ľavého polpredku je umiestnené ploché, nakladané, lícnostepové vrecko, polpredky a chrbát sú pozdĺžne členené s princosovým členením, roztváracia po celej dĺžke predného dielu, na prednom diely, v dolnej časti ľavého aj pravého polpredku sú umiestnené nakladané vrecká, ktoré majú v hornom kraji vytvorenú výpustku z podsádky kontrastnej farby, výstrih je v tvare oblúkového "V", výstrihové kraje sú vypracované nadstavňovou légou, fazónové kraje polpredkov sú vypracované skrytým zapínaním na gombíky a dierky, rukávy sú vysokohlavícové s hladkým dolným krajom, v bočných švoch sú dotýkové švíkové rázporky, dolný kraj je hladký s lícnym štepom, kontrastná výpustka v dolnom kraji rukávov, v hornom kraji bočných vreciek, olemovanie výstrihu, celé prsné vrecko a všetky uzávierky na skrytým zapínaním sú vo farbe modrá Pantone 15-3919 TCX, v dolnom kraji ľavého rukáva je logo - tkaná etiketa		spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
13.2	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	50% bavlna, 50% polyester	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.3	väzba: (norma ISO 3572:1976)	keprová 2/1 S	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.4	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	47 /22 ±2 nit	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.5	plošná hmotnosť v g/m <sup>2</sup> : (norma ISO 3801:1977)	150 ±5%	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.6	pevnosť v ťahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 850/350	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.7	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.8	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105B02)	5-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.9	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.10	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.11	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.12	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.13	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	bez dier	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.14	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm		spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.15	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
13.16	logo - tkaná etiketa, veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.17	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.18	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150°C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.19	použitie bieliaceho prostriedku:	akéhokolvek pre tento druh textílií	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.20	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.21	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
13.22	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18




14.16	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
14.17	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
14.18	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
14.19	použitie bieliaceho prostriedku:	akéhokoľvek pre tento druh textílií	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
14.20	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlórétyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
14.21	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
14.22	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
14.23	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
14.24	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cmn ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
14.25	veľkostná etiketa:	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádku. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
14.26	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá do ľavého bočného šva ca. 10 cm pod pásovou líniou. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
14.27	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
14.28	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
14.29	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu

<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>		<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	
		2.	3.	4.

<b>Položka č. 15 - Blúza pánska - skladník lekáreň, pomocný personál v zdravotníctve lekáreň</b>	<b>Položka č. 15 - Blúza pánska - skladník lekáreň, pomocný personál v zdravotníctve lekáreň</b>
--	--

15.1	pánska blúza, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 15/1, farba tyrkysová Pantone 16-4529 TCX, predok je hladký, chrbát má v strede protizáhyb a je členený dvojitým sedlom, polpredky sú členené sedlom, výstrihové kraje sú vypracované nadstavňou légou so zapínaním na dva gombíky a diery, na prednom diely blúzy sú naštepané dve bočné dolné vrecka ukončené v dolnej záložke a jedno prsné nakladané vrecko na ľavej strane, rukávy sú vysokohlavicové s hladkým dolným krajom, v dolnom kraji ľavého rukáva je logo - tkaná etiketa, v bočných švoch sú dotykové švíkové rázporky, dolný kraj blúzy je hladký	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
15.2	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	50% bavlna, 50% polyester	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
15.3	väzba: (norma ISO 3572:1976)	keprová 2/1 S	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
15.4	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	47 /22 ±2 nit	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
15.5	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	150 ±5%	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
15.6	pevnosť v ťahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 850/350	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
15.7	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
15.8	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105B02)	5-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
15.9	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
15.10	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
15.11	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
15.12	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
15.13	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	bez dier	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18

15.14	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.15	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa	Informácie výrobcu
15.16	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.17	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.18	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150° C	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.19	použitie bieliaceho prostriedku:	akéhokolvek pre tento druh textílií	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.20	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.21	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.22	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.23	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.24	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cmn ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.25	veľkostná etiketa:	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádku. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.26	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá do ľavého bočného šva ca. 10 cm pod pásovou líniou. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.27	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.28	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
15.29	balenie	balenie jednotlivé á 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa	Informácie výrobcu

<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>		<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.		spĺňa / nesplňa	hodnota ponúkaného produktu	
1.		2.	3.	4.


**Položka č. 16 - Blúza dámska - skladník lekáreň, pomocný personál v zdravotníctve lekáreň**

16.1	dámska blúza, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 16/1, farba tyrkysová Pantone 16-4529 TCX, predok je hladký s prsným odševkom v prípade dámskeho prevedenia , chrbát má v strede protizáhyb a je členený dvojitým sedlom, polpredky sú členené sedlom, výstrihové kraje sú vypracované nadstavňovo légou so zapínaním na dva gombíky a dierky, na prednom diely blúzy sú naštepané dve bočné dolné vrecka ukončené v dolnej záložke a jedno prsné nakladané vrecko na ľavej strane, rukávy sú vysokohlavicové s hladkým dolným krajom, v dolnom kraji ľavého rukáva je logo - tkaná etiketa, v bočných švoch sú dotykové švíkové rúžporky, dolný kraj blúzy je hladký	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
16.2	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	50% bavlna, 50% polyester	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
16.3	väzba: (norma ISO 3572:1976)	keprová 2/1 S	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
16.4	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	47 /22 ±2 nit	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
16.5	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	150 ±5%	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
16.6	pevnosť v ťahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 850/350	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
16.7	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
16.8	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105B02)	5-5	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
16.9	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa	CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18


16.10	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.11	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.12	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.13	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	bez dier	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.14	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nariadenými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm		spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.15	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
16.16	logo - tkaná etiketa, veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.17	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.18	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.19	použitie bieliaceho prostriedku:	akéhokoľvek pre tento druh textílií	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.20	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.21	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.22	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.23	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.24	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.25	veľkostná etiketa:	všitá do prostriedku zadného dielu priekrčníka pod golier alebo podsádku. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.26	etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá do ľavého bočného šva ca. 10 cm pod pásovou líniou. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.27	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.28	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
16.29	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>			<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.			spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	4.
<b>Položka č. 17 - Nohavice pánske - biele</b>			<b>Položka č. 17 - Nohavice pánske - biele</b>		
17.1	pánske nohavice rovného strihu s gombíkovým predným rázporkom, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 17/1, farba biela Pantone 11-4001 TCX, nohavice majú bočné včlenené klinové vrecká s vnútornou vačkovinou, na pravom zadnom diele je vypracované vsťahnuté líštové vrecko so zapínaním na dierku a gombík, pásový kraj je zapravený prinechaným pascom s pútkami, v členiacich bočných švoch páska je vložená sťahovačka s gumovou riasnicou a zapínaním na dva gombíky a dierku, ktorá umožňuje regulovať stiahnutie gumy v pásce, v dolnom kraji bočných švoch sú vypracované dotykové rázporky, dolný kraj nohavíc je hladký, v dolnom kútku ľavého vrecka je logo- tkaná etiketa		spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
17.2	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	63% PES, 34% bavlna, 3% lastol	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.3	väzba: (norma ISO 3572:1976)	keprová 2/1 S	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.4	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	42 /22 ±2 nit	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.5	plošná hmotnosť v g/m <sup>2</sup> : (norma ISO 3801:1977)	219 ±5%	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18

17.6	pevnosť v ťahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 1500/450	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.7	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	5 / 5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.8	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.9	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.10	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5/4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.11	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.12	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.13	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.14	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	bez dier	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.15	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm		spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.16	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa	Informácie výrobcu
17.17	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.18	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.19	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.20	použitie bieliaceho prostriedku:	akéhokoľvek pre tento druh textílií	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.21	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretylené a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.22	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.23	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.24	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.25	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.26	veľkostná etiketa a etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá dľod páseu vpravo v prednej časti. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.27	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.28	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
17.29	balenie	balenie jednotlivé á 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa	Informácie výrobcu



Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky (ku každej požiadavke samostatne)
1.		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	4.
<b>Položka č. 18 - Nohavice dámske - biele</b>		<b>Položka č. 18 - Nohavice dámske - biele</b>		
18.1	dámske nohavice klasického rovného strihu s gombíkovým zapínaním v ľavom bočnom šve, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 18/1, farba biela Pantone 11-4001 TCX, nohavice majú bočné včlenené klinové vrecká s vnútornou vačkovinou, pásový kraj je vypracovaný priechaným páscom s pútkami, v zadnom pásci je gumová riasnica, v dolnom kraji sú v bočných švoch vypracované dotykové rázporky, dolný kraj nohavíc je hladký, v dolnom kútku ľavého vrecka je logo - tkaná etiketa	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
18.2	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	spĺňa	63% PES, 34% bavlna, 3% lastol	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.3	väzba: (norma ISO 3572:1976)	spĺňa	keprová 2/1 S	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.4	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	spĺňa	42 /22 ±2 nit	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.5	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	spĺňa	219 ±5%	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.6	pevnosť v ťahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	spĺňa	min. 1500/450	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.7	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	spĺňa	5 / 5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.8	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	spĺňa	min. 4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.9	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	spĺňa	min. 4-5/4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.10	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	spĺňa	min. 4-5/4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.11	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	spĺňa	min. 4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.12	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	spĺňa	min. 4-5	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.13	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	spĺňa	max. ±2/±2	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.14	odolnosť proti odteru po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	spĺňa	bez dier	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.15	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.16	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:	spĺňa		Informácie výrobcu
18.17	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	spĺňa	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.18	pranie pri teplote:	spĺňa	95° C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.19	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	spĺňa	150°C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.20	použitie bieliaceho prostriedku:	spĺňa	akéhokolvek pre tento druh textílií	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.21	profesionálne chemické čistenie:	spĺňa	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.22	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	spĺňa	60° C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.23	gombiky:	spĺňa	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.24	farba nití:	spĺňa	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.25	menovka:	spĺňa	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cmn ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.26	veľkostná etiketa a etiketa s ostatnými povinnými údajmi :	spĺňa	všitá dpod pásec vpravo v prednej časti. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.27	farebnice	spĺňa	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
18.28	veľkostné tabuľky	spĺňa	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18




18.29	balenie	balenie jednotlivito á 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky			Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky (ku každej požiadavke samostatne)
1.			spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	
1.			2.	3.	4.
Položka č. 19 - Nohavice pánske - tyrkysové		Položka č. 19 - Nohavice pánske - tyrkysové			
19.1	pánske nohavice rovného strihu s gombíkovým predným rázporkom, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 19/1, farba tyrkysová Pantone 16-4529 TCX, nohavice majú bočné včlenené kĺnové vrecká s vnútornou vačkovinou, na pravom zadnom diele je vypracované vstříhnuté líštové vrecko so zapínaním na dierku a gombík, pásový kraj je zapravený prinechaným pascom s pútkami, v členiacich bočných švoch pásca je vložená sfahovačka s gumovou riasnicou a zapínaním na dva gombíky a dierku, ktorá umožňuje regulovať stiahnutie gumy v pásce, v dolnom kraji bočných švoch sú vypracované dotykové rázporky, dolný kraj nohavíc je hladký, v dolnom kútku ľavého vrecka je logo-íkaná etiketa	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217	
19.2	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	63% PES, 34% bavlna, 3% lastol	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.3	väzba: (norma ISO 3572:1976)	reprová 2/1 S	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.4	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	42 /22 ±2 nit'	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.5	plošná hmotnosť v g/m <sup>2</sup> : (norma ISO 3801:1977)	219 ±5%	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.6	pevnosť v tahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 1500/450	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.7	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	5 / 5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.8	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.9	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.10	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5/4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.11	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.12	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.13	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (norma EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.14	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	bez dier	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.15	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18	
19.16	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
19.17	logo - íkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.18	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.19	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150°C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.20	použitie bieliaceho prostriedku:	akéhokolvek pre tento druh textílií	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.21	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.22	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.23	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18

19.24	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.25	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cmn ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.26	veľkostná etiketa a etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá d'pód pásek vpravo v prednej časti. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.27	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.28	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
19.29	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky (ku každej požiadavke samostatne)
	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	
1.	2.	3.	4.


**Položka č. 20 - Nohavice dámske - tyrkysové**

20.1	dámske nohavice klasického rovného strihu s gombíkovým zapínaním v ľavom bočnom šve, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 20/1, farba tyrkysová Pantone 16-4529 TCX, nohavice majú bočné včlenené klinové vrecká s vnútornou vaučkovinou, pásový kraj je vypracovaný prinechaným páskom s pútkami, v zadnom pásci je gumová riasnica, v dolnom kraji sú v bočných švoch vypracované dotykové rázporky, dolný kraj nohavíc je hladký, v dolnom kútku ľavého vrecka je logo - tkaná etiketa	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
20.2	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	63% PES, 34% bavlna, 3% lastol	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.3	vázba: (norma ISO 3572:1976)	keprová 2/1 S	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.4	dostava na 1 cm (osnova/útok): (norma ISO 2060:1994)	42 /22 ±2 nit	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.5	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	219 ±5%	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.6	pevnosť v tahu (osnova/útok) v N: (norma EN ISO 13934-1)	min. 1500/450	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.7	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	5 / 5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.8	stálofarebnosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.9	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4-5/4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.10	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5/4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.11	stálofarebnosť pri bielení chlórnanom stupeň sivej stupnice: (norma EN 20105-N01)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.12	stálofarebnosť pri praní 95° C (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-C06 E2S)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.13	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 95° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±2/±2	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.14	odolnosť proti oderu po 25000 cykloch a tlaku 12kPa: (norma EN ISO 12947-2)	bez dier	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.15	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa		CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.16	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa	Informácie výrobcu
20.17	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18
20.18	pranie pri teplote:	95° C	spĺňa	CE Typu 0001/111/1/2018 a ZP 001/18

20.19	žehlenie pri teplote žehliacej plochy:	150°C	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
20.20	použitie bieliaceho prostriedku:	akéhokoľvek pre tento druh textílií	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
20.21	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
20.22	sušenie v bubnovej sušičke pri teplote vzduchu:	60° C	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
20.23	gombíky:	transparentné, 2-dierkové, veľkosť 26, odolné 180° C	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
20.24	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
20.25	menovka:	zvnútra odevu pod ľavým bočným vreckom našitý biely nylonový prúžok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa dá popisovačom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
20.26	veľkostná etiketa a etiketa s ostatnými povinnými údajmi:	všitá dppod pásec vpravo v prednej časti. Materiál etikety 100% nylon resp. satén	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
20.27	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
20.28	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0001/1111/2018 a ZP 001/18
20.29	balenie	balenie jednotlivo á 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu

<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>		<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženeho dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	
		2.	3.	4.


**Položka č. 21 - Mikina fleece - biela**


21.1	mikina fílová športového strihu – unisex, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 21/1 a 21/2, farba biela Pantone 11-4001 TCX + farebný detail (v súlade s bodom č. 21.2), fázónové kraje bundy majú dotykové zipsové zapínanie na deliteľný zips, ktorý siaha až do stojáčikového goliera, polpredky sú členené priečne sedlom a pozdĺžne z prieramku predného a zadného dielu princesovým strihom, nakladané vrecká sú umiestnené na bočnom dieliku polpredkov - všité sú v princesovom šve a v bočnom šve, chrbát bundy je priečne členený sedlom, ktorého plečný šev je presunutý do polpredku, rukávy sú vysokohlavicové, dlhé s hladkým dolným krajom, v hornom kraji ľavého vrecka je logo- tkaná etiketa, dolný okraj bundy a dolný kraj rukávov sú z ľicnej strany prešíte ozdobným vrchom krycím stehom vo farbe príslušného oddelenia	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217	
21.2	farby detailov príslušných oddelení: (ozdobný krycí steh)	Pantone 13-0940 TCX Pantone 19-3950 TCX Pantone 18-1643 TCX Pantone 17-1456 TCX Pantone 18-5633 TCX Pantone 16-1358 TCX Pantone 11-4001 TCX Pantone 14-4809 TCX Pantone 14-3906 TCX Pantone 16-4529 TCX Pantone 18-1426 TCX	spĺňa		Posúdenie JANOLI č.71217
21.3	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18	
21.4	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
21.5	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
21.6	pranie pri teplote:	40° C	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
21.7	žehlenie :	výrobok sa nesmie žehliť	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
21.8	použitie bieliaceho prostriedku:	výrobok sa nesmie bieliť	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
21.9	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
21.10	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	100% polyester, fleece, antipilingová úprava	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
21.11	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	310 ±5%	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18

21.12	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5 / 3-4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
21.13	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
21.14	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
21.15	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
21.16	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 40° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±3/±3	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
21.17	Pilling (Martindale UNI EN ISO 12945-2:2002) pri 1000 otáčkach:	min. 3	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
21.18	sušenie v bubnovej sušičke :	výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
21.19	zips - mikiny:	biely, kosteny	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
21.20	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
21.21	menovka:	z v nátra odevu na vačkovine ľavého dolného vrecka je našitý biely nylonový pružok o rozmeroch cca 3x10 cm ± 10%, na ktorý sa da cenofixom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
21.22	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
21.23	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
21.24	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkajú produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky (ku každej požiadavke samostatne)
	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	
1.	2.	3.	4.


**Položka č. 22 - Mikina fleece - modrá**

22.1	mikina flisová športového strihu – unisex, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 22/1, farba modrá Pantone 16-4019 TCX, fazónové kraje bundy majú dotykové zipsové zapínanie na deliteľný zips, ktorý siaha až do stojáčikového goliera, polpredky sú členené priečne sedlom a pozdĺžne z prieramku predného a zadného dielu princosovým strihom, nakladané vrecká sú umiestnené na bočnom dieliku polpredkov - všíte sú v princosovom šve a v bočnom šve, chrbát bundy je priečne členený sedlom, ktorého plečný šev je presunutý do polpredku, rukávky sú vysokohlavicové, dlhé s hladkým dolným krajom, v hornom kraji ľavého vrecka je logo- tkaná etiketa		spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
22.2	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalesedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylaminov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm		spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.3	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
22.4	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.5	pranie pri teplote:	40° C	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.6	žehlenie :	výrobok sa nesmie žehliť	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.7	použitie bieliacého prostriedku:	výrobok sa nesmie bieliť	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.8	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.9	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	100% polyester, fleece, antipillingová úprava	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.10	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	310 ±5%	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.11	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5 / 3-4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.12	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.13	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18


22.14	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.15	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 40° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±3/±3	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.16	Pilling (Martindale UNI EN ISO 12945-2:2002) pri 1000 otáčkach:	min. 3	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.17	sušenie v bubnovej sušičke :	výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.18	zips - mikiny:	biely, kosteny	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.19	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.20	menovka:	z v nátra odevu na vačkovine ľavého dolného vrecka je našitý biely nylonový pružok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa da cenrofixom napísať meno	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.21	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.22	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
22.23	balenie	balenie jednotlivo á 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa	Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>		<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.		2.	3.	4.
<b>Položka č. 23 - Mikina fleece - fialová</b>		<b>Položka č. 23 - Mikina fleece - fialová</b>		
23.1	mikina flisová športového strihu – unisex, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 23/1, farba fialová Pantone 19-3632 TCX, fazónové kraje bundy majú dotykové zipsové zapínanie na deliteľný zips, ktorý siaha až do stojáčikového goliera, polpredky sú členené priečne sedlom a pozdĺžne z prieramku predného a zadného dielu princosovým strihom, nakladané vrecká sú umiestnené na bočnom dieliku polpredkov - všíť sú v princosovom šve a v bočnom šve, chrbát bundy je priečne členený sedlom, ktorého plečný šev je presunutý do polpredku, rukávy sú vysokohlavicové, dlhé s hladkým dolným krajom, v hornom kraji ľavého vrecka je logo- tkaná etiketa	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
23.2	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
23.3	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa	Informácie výrobcu
23.4	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
23.5	pranie pri teplote:	40° C	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
23.6	žehlenie :	výrobok sa nesmie žehliť	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
23.7	použitie bieliacého prostriedku:	výrobok sa nesmie bieliť	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
23.8	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
23.9	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	100% polyester, fleece, antipillingová úprava	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
23.10	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	310 ±5%	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
23.11	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5 / 3-4	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
23.12	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
23.13	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
23.14	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18

23.15	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 40° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±3/±3	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
23.16	Pilling (Martindale UNI EN ISO 12945-2:2002) pri 1000 otáčkach:	min. 3	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
23.17	sušenie v bubnovej sušičke :	výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
23.18	zips - mikiny:	biely, kosteny	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
23.19	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
23.20	menovka:	z vnútra odevu na vačkovine ľavého dolného vrecka je našitý biely nylonový pružok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa dá cenofixom napísať meno	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
23.21	farebnice	uvedené v Prilohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
23.22	veľkostné tabuľky	uvedené v Prilohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
23.23	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa	Informácie výrobcu


<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>		<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	
1.		2.	3.	4.


<b>Položka č. 24 - Mikina fleece - žltá</b>		<b>Položka č. 24 - Mikina fleece - žltá</b>		
24.1	mikina flísová športového strihu – unisex, strih v Prilohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 24/1, farba žltá Pantone 11-0622 TCX, fazonové kraje bundy majú dotykové zipsové zapínanie na deliteľný zips, ktorý siaha až do stojáčikového goliera, polpredky sú členené priečne sedlom a pozdĺžne z prieramku predného a zadného dielu princesovým strihom, nakladané vrecká sú umiestnené na bočnom dieliku polpredkov - všíte sú v princesovom šve a v bočnom šve, chrbát bundy je priečne členený sedlom, ktorého plecný šev je presunutý do polpredku, rukávy sú vysokohlavicové, dlhé s hladkým dolným krajom, v hornom kraji ľavého vrecka je logo- tkaná etiketa	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
24.2	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.3	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:			Informácie výrobcu
24.4	logo - tkaná etiketa, veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prilohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.5	pranie pri teplote:	40° C	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.6	žehlenie :	výrobok sa nesmie žehliť	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.7	použitie bieliaceho prostriedku:	výrobok sa nesmie bieliť	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.8	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.9	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	100% polyester, fleece, antipillingová úprava	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.10	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	310 ±5%	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.11	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5 / 3-4	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.12	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.13	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.14	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.15	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 40° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±3/±3	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.16	Pilling (Martindale UNI EN ISO 12945-2:2002) pri 1000 otáčkach:	min. 3	spĺňa	CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18





24.17	sušenie v bubnovej sušičke :	výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.18	zips - mikiny:	biely, kosteny	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.19	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.20	menovka:	z vnútra odevu na vreckovine ľavého dolného vrecka je našitý biely nylonový pružok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa da cenrofixom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.21	farebnice	uvedené v Prilohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.22	veľkostné tabuľky	uvedené v Prilohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
24.23	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>		<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)	
1.		spĺňa / nespĺňa		hodnota ponúkaného produktu	
2.		3.		4.	
<b>Položka č. 25 - Mikina fleece - ružová</b>		<b>Položka č. 25 - Mikina fleece - ružová</b>			
25.1	mikina flisová športového strihu – unisex, strih v Prilohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 25/1, farba ružová Pantone 18-1741 TCX, fazónové kraje bundy majú dotykové zipsové zapínanie na deliteľný zips, ktorý siaha až do stojáčikového goliera, polpredky sú členené priečne sedlom a pozdĺžne z prieramku predného a zadného dielu princosovým strihom, nakladané vrecká sú umiestnené na bočnom dieliku polpredkov - všetky sú v princosovom šve a v bočnom šve, chrbát bundy je priečne členený sedlom, ktorého plečný šev je presunutý do polpredku, rukávy sú vysokohlavicové, dlhé s hladkým dolným krajom, v hornom kraji ľavého vrecka je logo- tkaná etiketa	spĺňa			Prehlásenie JANOLI č.81217
25.2	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalesedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylaminov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa			CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.3	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
25.4	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prilohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.5	pranie pri teplote:	40° C	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.6	žehlenie :	výrobok sa nesmie žehliť	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.7	použitie bieliaceho prostriedku:	výrobok sa nesmie bieliť	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.8	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.9	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	100% polyester, fleece, antipilingová úprava	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.10	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	310 ±5%	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.11	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5 / 3-4	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.12	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.13	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.14	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.15	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 40° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±3/±3	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.16	Pilling (Martindale UNI EN ISO 12945-2:2002) pri 1000 otáčkach:	min. 3	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.17	sušenie v bubnovej sušičke :	výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.18	zips - mikiny:	biely, kosteny	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.19	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
25.20	menovka:	z vnútra odevu na vreckovine ľavého dolného vrecka je našitý biely nylonový pružok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa da cenrofixom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18





25.21	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
25.22	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
25.23	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>		<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)	
1.		2.		3.	
1.		2.		3.	
<b>Položka č. 26 - Mikina fleece - tyrkysová</b>		<b>Položka č. 26 - Mikina fleece - tyrkysová</b>			
26.1	mikina flisová športového strihu – unisex, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 26/1, farba tyrkysová Pantone 18-4247 TCX, fazónové kraje bundy majú dotykové zipsové zapínanie na deliteľný zips, ktorý siaha až do stojáčikového goliera, polpredky sú členené priečne sedlom a pozdĺžne z prieramku predného a zadného dielu princosovým strihom, nakladané vrecká sú umiestnené na bočnom dieliku polpredkov - všíť sú v princosovom šve a v bočnom šve, chrbát bundy je priečne členený sedlom, ktorého plečný šev je presunutý do polpredku, rukávy sú vysokohlavicové, dlhé s hladkým dolným krajom, v hornom kraji ľavého vrecka je logo- tkaná etiketa	spĺňa			Prehlásenie JANOLI č.81217
26.2	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórófenolu: < 0,1 % hm	spĺňa			CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.3	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
26.4	logo - tkaná etiketa , veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.5	pranie pri teplote:	40° C	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.6	žehlenie :	výrobok sa nesmie žehliť	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.7	použitie bieliacého prostriedku:	výrobok sa nesmie bieliť	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.8	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpušťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.9	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	100% polyester, fleece, antipillingová úprava	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.10	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	310 ±5%	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.11	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5 / 3-4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.12	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.13	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.14	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.15	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 40° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±3/±3	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.16	Pilling (Martindale UNI EN ISO 12945-2:2002) pri 1000 otáčkach:	min. 3	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.17	sušenie v bubnovej sušičke :	výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.18	zips - mikiny:	biely, kosteny	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.19	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.20	menovka:	z vnútra odevu na vačkovine ľavého dolného vrecka je našitý biely nylonový pružok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa da cenrofixom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.21	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
26.22	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18

26.23	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky			Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky (ku každej požiadavke samostatne)
1.			spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	
2.			3.		4.
Položka č. 27 - Vesta fleece - biela		Položka č. 27 - Vesta fleece - biela			
27.1	vesta flísová športového strihu – unisex, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 27/1 a 27/2, farba biela Pantone 11-4001 TCX + farebný detail (v súlade s bodom č. 27.2), fazónové kraje bundy majú dotykové zipsové zapínanie na deliteľný zips, ktorý siaha až do stojáčikového goliera, polpredky sú členené priečne sedlom a pozdĺžne z prieramku predného a zadného dielu princesovým strihom, nakladané vrecká sú umiestnené na bočnom dieliku polpredkov - všíte sú v princesovom šve a v bočnom šve, vrecká sú všíte vo šve pozdĺžneho členenia a v bočnom šve, chrbát bundy je priečne členený sedlom, ktorého plečný šev je presunutý do polpredku, prieramkové kraje vesty sú zapravené tvarovanou podsádkou, dolný okraj bundy a prieramky sú z lícnej strany prešíte ozdobným vrchom krycim stehom vo farbe príslušného oddelenia, v hornom kraji ľavého vrecka je logo- tkaná etiketa		spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
27.2	farby detailov príslušných oddelení: (ozdobný krycí steh)	Pantone 13-0940 TCX Pantone 19-3950 TCX Pantone 18-1643 TCX Pantone 17-1456 TCX Pantone 18-5633 TCX Pantone 16-1358 TCX Pantone 11-4001 TCX Pantone 14-4809 TCX Pantone 14-3906 TCX Pantone 16-4529 TCX Pantone 18-1426 TCX	spĺňa		Posúdenie JANOLI č.71217
27.3	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm		spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.4	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
27.5	logo - tkaná etiketa, veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.6	pranie pri teplote:	40° C	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.7	žehlenie :	výrobok sa nesmie žehliť	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.8	použitie bieliaceho prostriedku:	výrobok sa nesmie bieliť	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.9	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.10	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	100% polyester, fleece, antipillingová úprava	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.11	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	310 ±5%	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.12	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5 / 3-4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.13	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.14	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.15	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.16	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 40° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±3/±3	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.17	Pilling (Martindale UNI EN ISO 12945-2:2002) pri 1000 otáčkach:	min. 3	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.18	sušenie v bubnovej sušičke :	výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.19	zips - mikiny:	biely, kosteny	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
27.20	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18

27.21	menovka:	z vnútra odevu na vačkovine ľavého dolného vrecka je našitý biely nylonový pružok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa da cenrofixom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
27.22	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
27.23	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
27.24	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>			<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženeho dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.			spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	4.
<b>Položka č. 28 - Vesta fleece - modrá</b>			<b>Položka č. 28 - Vesta fleece - modrá</b>		
28.1	vesta flísová športového strihu – unisex, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 28/1, farba modrá Pantone 16-4019 TCX, fazónové kraje bundy majú dotykové zipsové zapínanie na deliteľný zips, ktorý siaha až do stojáčikového goliera, polpredky sú členené priečne sedlom a pozdĺžne z prieramku predného a zadného dielu princosovým strihom, nakladané vrecká sú umiestnené na bočnom dieliku polpredkov - všíte sú v princosovom šve a v bočnom šve, chrbát bundy je priečne členený sedlom, ktorého plečný šev je presunutý do polpredku, prieramkové kraje vesty sú zapravené tvarovanou podsádkou, v hornom kraji ľavého vrecka je logo- tkaná etiketa		spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217
28.2	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm		spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.3	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
28.4	logo - tkaná etiketa, veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.5	pranie pri teplote:	40° C	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.6	žehlenie :	výrobok sa nesmie žehliť	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.7	použitie bieliaceho prostriedku:	výrobok sa nesmie bieliť	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.8	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.9	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	100% polyester, fleece, antipilingová úprava	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.10	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	310 ±5%	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.11	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5 / 3-4	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.12	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.13	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.14	stálofarebnosť v pote: alkalikom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.15	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 40° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±3/±3	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.16	Pilling (Martindale UNI EN ISO 12945-2:2002) pri 1000 otáčkach:	min. 3	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.17	sušenie v bubnovej sušičke :	výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.18	zips - mikiny:	biely, kosteny	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.19	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.20	menovka:	z vnútra odevu na vačkovine ľavého dolného vrecka je našitý biely nylonový pružok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa da cenrofixom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.21	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18
28.22	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0002/1111/2018 a ZP 002/18

28.23	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>			<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu		
2.		3.		4.	
<b>Položka č. 29 - Vesta fleece - fialová</b>		<b>Položka č. 29 - Vesta fleece - fialová</b>			
29.1	vesta fľsová športového strihu – unisex, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 29/1, farba fialová Pantone 19-3632 TCX, fazónové kraje bundy majú dotykové zipsové zapínanie na deliteľný zips, ktorý siaha až do stojáčikového goliera, polpredky sú členené priečne sedlom a pozdĺžne z prieramku predného a zadného dielu princesovým strihom, nakladané vrecká sú umiestnené na bočnom dieliku polpredkov - vštie sú v princesovom šve a v bočnom šve, chrbát bundy je priečne členený sedlom, ktorého plecný šev je presunutý do polpredku, prieramkové kraje vesty sú zapravené tvarovanou podsádkou, v hornom kraji ľavého vrecka je logo- tkaná etiketa	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217	
29.2	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18	
29.3	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
29.4	logo - tkaná etiketa, veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.5	pranie pri teplote:	40° C	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.6	žehlenie :	výrobok sa nesmie žehliť	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.7	použitie bieliaceho prostriedku:	výrobok sa nesmie bieliť	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.8	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.9	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	100% polyester, fleece, antipillingová úprava	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.10	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	310 ±5%	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.11	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5 / 3-4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.12	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.13	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.14	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.15	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 40° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±3/±3	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.16	Pilling (Martindale UNI EN ISO 12945-2:2002) pri 1000 otáčkach:	min. 3	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.17	sušenie v bubnovej sušičke :	výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.18	zips - mikiny:	biely, kosteny	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.19	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.20	menovka:	z v nátra odevu na vačkovine ľavého dolného vrecka je našitý biely nylonový pružok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa da cenrofixom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.21	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
29.22	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18

29.23	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>		<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)	
1.		2.		3.	
1.		2.		3.	
<b>Položka č. 30 - Vesta fleece - žltá</b>		<b>Položka č. 30 - Vesta fleece - žltá</b>			
30.1	vesta flísová športového strihu – unisex, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 30/1, farba žltá Pantone 11-0622 TCX, fazonové kraje bundy majú dotykové zipsové zapínanie na deliteľný zips, ktorý siaha až do stojáčikového goliera, polpredky sú členené priečne sedlom a pozdĺžne z prieramku predného a zadného dielu princesovým strihom, nakladané vrecká sú umiestnené na bočnom dieliku polpredkov - všíte sú v princesovom šve a v bočnom šve, chrbát bundy je priečne členený sedlom, ktorého plecný šev je presunutý do polpredku, prieramkové kraje vesty sú zapravené tvarovanou podsádkou, v hornom kraji ľavého vrecka je logo- tkaná etiketa	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217	
30.2	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18	
30.3	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
30.4	logo - tkaná etiketa, veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.5	pranie pri teplote:	40° C	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.6	žehlenie :	výrobok sa nesmie žehliť	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.7	použitie bieliaceho prostriedku:	výrobok sa nesmie bieliť	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.8	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.9	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	100% polyester, fleece, antipilingová úprava	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.10	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	310 ±5%	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.11	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5 / 3-4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.12	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.13	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.14	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.15	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 40° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±3/±3	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.16	Pilling (Martindale UNI EN ISO 12945-2:2002) pri 1000 otáčkach:	min. 3	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.17	sušenie v bubnovej sušičke :	výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.18	zips - mikiny:	biely, kosteny	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.19	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.20	menovka:	z v nátra odevu na vačkovine ľavého dolného vrecka je našitý biely nylonový pružok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa da cenrofixom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.21	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
30.22	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18

30.23	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>			<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)
1.			spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu	
1.			2.	3.	4.
<b>Položka č. 31 - Vesta fleece - ružová</b>			<b>Položka č. 31 - Vesta fleece - ružová</b>		
31.1	vesta flísová športového strihu – unisex, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 31/1, farba ružová Pantone 18-1741 TCX, fazónové kraje bundy majú dotykové zipsové zapínanie na deliteľný zips, ktorý siaha až do stojáčikového goliera, polpredky sú členené priečne sedlom a pozdĺžne z prieramku predného a zadného dielu princesovým strihom, nakladané vrecká sú umiestnené na bočnom dielikú polpredkov - všité sú v princesovom šve a v bočnom šve, chrbát bundy je priečne členený sedlom, ktorého plecný šev je presunutý do polpredku, prieramkové kraje vesty sú zapravené tvarovanou podsádkou, v hornom kraji ľavého vrecka je logo- tkaná etiketa	spĺňa		Prehlásenie JANOLI č.81217	
31.2	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18	
31.3	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
31.4	logo - tkaná etiketa, veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.5	pranie pri teplote:	40° C	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.6	žehlenie :	výrobok sa nesmie žehliť	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.7	použitie bieliaceho prostriedku:	výrobok sa nesmie bieliť	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.8	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.9	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	100% polyester, fleece, antipillingová úprava	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.10	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	310 ±5%	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.11	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5 / 3-4	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.12	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.13	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.14	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivej stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.15	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 40° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±3/±3	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.16	Pilling (Martindale UNI EN ISO 12945-2:2002) pri 1000 otáčkach:	min. 3	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.17	sušenie v bubnovej sušičke :	výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.18	zips - mikiny:	biely, kosteny	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.19	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.20	menovka:	z v nátra odevu na vačkovine ľavého dolného vrecka je našitý biely nylonový pružok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa da cenrofixom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.21	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18
31.22	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0002/1111/1/2018 a ZP 002/18



31.23	balenie	balenie jednotlivito á 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	spĺňa		Informácie výrobcu
<b>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</b>		<b>Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky</b> (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		<b>Uchádzač uvedie názov a číslo predloženeho dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie príslušnej požadovanej minimálnej technickej vlastnosti, parametra a hodnoty predmetu zákazky uvedenej v stĺpci č. 1 tejto tabuľky</b> (ku každej požiadavke samostatne)	
1.		2.		3.	
1.		2.		3.	
<b>Položka č. 32 - Vesta fleece - tyrkysová</b>		<b>Položka č. 32 - Vesta fleece - tyrkysová</b>			
32.1	vesta fílová športového strihu – unisex, strih v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov, str. 32/1, farba tyrkysová Pantone 18-4247 TCX, fazónové kraje bundy majú dotykové zipsové zapínanie na deliteľný zips, ktorý siaha až do stojačikového goliera, polpredky sú členené priečne sedlom a pozdĺžne z prieramku predného a zadného dielu princosovým strihom, nakladané vrecká sú umiestnené na bočnom dieliku polpredkov - všité sú v princosovom šve a v bočnom šve, chrbát bundy je priečne členený sedlom, ktorého plečný šev je presunutý do polpredku, prieramkové kraje vesty sú zapravené tvarovanou podsádzkou, v hornom kraji ľavého vrecka je logo- tkaná etiketa	spĺňa			Prehlásenie JANOLI č.81217
32.2	OOP musí vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a neobsahovať takzvané "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Preukázanie zdravotnej bezpečnosti musí byť dokladované protokolom o skúške, resp. certifikátom so záverečným protokolom o dodržaní európskej legislatívy Nariadenia č. 1907/2006 (REACH) a posúdení zhody s nalsedovnými parametrami: - dôkaz prítomnosti arylamínov: nedokázané, - obsah celkového olova: < 0,05 % hm, - obsah celkového kadmia: ≤ 0,01 % hm, - obsah chlorovaných fenolov a pentachlórfenolu: < 0,1 % hm	spĺňa			CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.3	výrobok musí byť označený min. týmito symbolmi údržby:		spĺňa		Informácie výrobcu
32.4	logo - tkaná etiketa, veľkosť: 37 mm x 20 mm:	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.5	pranie pri teplote:	40° C	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.6	žehlenie :	výrobok sa nesmie žehliť	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.7	použitie bieliaceho prostriedku:	výrobok sa nesmie bieliť	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.8	profesionálne chemické čistenie:	v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.9	materiálové zloženie v %: (norma ISO 1833:1977)	100% polyester, fleece, antipilingová úprava	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.10	plošná hmotnosť v g/m2: (norma ISO 3801:1977)	310 ±5%	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.11	stálofarebnosť v otere: za sucha/mokra, stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105-X12)	min. 4-5 / 3-4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.12	stálosť na svetle, stupeň modrej stupnice: (norma EN ISO 105-B02)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.13	stálofarebnosť vo vode (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105-E01)	min. 4	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.14	stálofarebnosť v pote: alkalickom/kyslom (zmena odtieňa/zapustenie), stupeň sivěj stupnice: (norma EN ISO 105E04)	min. 4-5	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.15	zrážanlivosť po 5 praniach, pranie pri 40° C (osnova/útok) v %: (normy EN ISO 5077:2008, EN ISO 6330:2012 a EN ISO 3759:2011)	max. ±3/±3	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.16	Pilling (Martindale UNI EN ISO 12945-2:2002) pri 1000 otáčkach:	min. 3	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.17	sušenie v bubnovej sušičke :	výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.18	zips - mikiny:	biely, kosteny	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.19	farba niti:	farba vo farbe, ak nie je uvedené inak	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.20	menovka:	z vnútra odevu na vačkovine ľavého dolného vrecka je našitý biely nylonový pružok o rozmeroch cca 3x10 cm ±10%, na ktorý sa da cenofixom napísať meno	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.21	farebnice	uvedené v Prílohe č. 1 - Dizajn pracovných odevov	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18
32.22	veľkostné tabuľky	uvedené v Prílohe č. 2 - Veľkostné tabuľky	spĺňa		CE Typu 0002/111/1/2018 a ZP 002/18



32.23	balenie	balenie jednotlivé a 1 ks v PE vreckách. Obal musí tovar dostatočne chrániť tovar jeho poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. V každom dodanom kuse tovaru musia byť vložené informácie výrobcu o jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, dezinfekcii a servise, triedach ochrany, dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí, význame všetkých označení.	splňa	Informácie výrobcu
-------	---------	--	-------	--------------------

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

**JNL s. r. o.**

Sídlo uchádzača:

Uzovce 26, 082 66 Uzovce

IČO:

51026414

DIČ:

2120572300

V: Uzovce

Dňa: 18.04.2018

Mgr. Mária Šeteščáková

konateľka spoločnosti

Podpis podľa bodu 12.3 časti

A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných  
podkladov

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač